

HONEYPOT



CONFIGURACIÓN DE UN HONEYPOT EN LINUX

Descargamos e instalamos Pentbox

Desde su repositorio oficial en GitHub descargamos pentbox

```
(victor@victor)-[~]  
$ git clone https://github.com/technicaldada/pentbox.git  
Clonando en 'pentbox' ...  
remote: Enumerating objects: 29, done.  
remote: Counting objects: 100% (12/12), done.  
remote: Compressing objects: 100% (12/12), done.  
remote: Total 29 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 17 (from 1)  
Recibiendo objetos: 100% (29/29), 2.11 MiB | 5.47 MiB/s, listo.  
Resolviendo deltas: 100% (4/4), listo.
```

Descomprimos el archivo

Con Tar descomprimos el archivo para poder acceder al script

```
(victor@victor)-[~/pentbox]  
$ tar -zxvf pentbox.tar.gz  
pentbox-1.8/lib/racket/racket/l2/.svn/text-base/llc.rb.svn-base  
pentbox-1.8/lib/racket/racket/l2/.svn/text-base/vlan.rb.svn-base  
pentbox-1.8/lib/racket/racket/l2/.svn/text-base/snap.rb.svn-base  
pentbox-1.8/lib/racket/racket/l2/.svn/text-base/vtp.rb.svn-base  
pentbox-1.8/lib/racket/racket/l2/.svn/text-base/misc.rb.svn-base  
pentbox-1.8/lib/racket/racket/l2/.svn/text-base/eighttotwodotthree.rb.svn-base  
pentbox-1.8/lib/racket/racket/l2/.svn/text-base/ethernet.rb.svn-base  
pentbox-1.8/lib/racket/racket/l2/.svn/prop-base/llc.rb.svn-base  
pentbox-1.8/lib/racket/racket/l2/.svn/prop-base/vlan.rb.svn-base  
pentbox-1.8/lib/racket/racket/l2/.svn/prop-base/snap.rb.svn-base
```

Nos movemos al directorio extraído

Con cd nos movemos al directorio pentbox-1.8

```
(victor@victor)-[~/pentbox]  
$ cd pentbox-1.8  
  
(victor@victor)-[~/pentbox/pentbox-1.8]  
$ ls  
changelog.txt  COPYING.txt  lib  other  pb_update.rb  pentbox.rb  readme.txt  todo.txt  tools  
  
(victor@victor)-[~/pentbox/pentbox-1.8]  
$
```

Ejecutamos el script con `./pentbox.rb`

```
(victor@victor)-[~/pentbox/pentbox-1.8]
$ ./pentbox.rb

PentTBox 1.8

.!!!!:.
~::~!!!!.
:$$NWX!!:
$$$$$##WX!:
$$$$$ $$$UX :!! UW$$$$$$$$$ 4$$$$$*
^$$$$B $$$ $$$$$$$$$$ d$$R*
**$bd$$$$ '$$$$$$$$$$o+#
      ****      *****

Menu                                     ruby3.3.8 @ x86_64-linux-gnu

1- Cryptography tools
2- Network tools
3- Web
4- Ip grabber
5- Geolocation ip
6- Mass attack
7- License and contact
8- Exit

→ █
```

Ejecutamos el script de honeypot

Seleccionamos la opción 2, network tools, y la opción 3, Honeypot

```
→ 2

1- Net DoS Tester
2- TCP port scanner
3- Honeypot
4- Fuzzer
5- DNS and host gathering
6- MAC address geolocation (samy.pl)

0- Back

→ 3 █
```


Una vez dentro de Honeypot, configuramos el puerto que vamos a usar, en este caso el 23, para simular el servicio telnet. Configuramos un mensaje para enseñar a quien intente conectarse, y configuramos un archivo de log para registrar los intentos de conexión. Una vez hecho esto nuestro honeypot se habra activado hasta que lo desconectemos con ctrl+c

```
// Honeypot //

You must run PentBox with root privileges.

Select option.

1- Fast Auto Configuration
2- Manual Configuration [Advanced Users, more options]

→ 2

Insert port to Open.

→ 23

Insert false message to show.

→ ###

Save a log with intrusions?

(y/n) → y

Log file name? (incremental)

Default: */pentbox/other/log_honeypot.txt

→ honeypot.log

Activate beep() sound when intrusion?

(y/n) → n

HONEYPOT ACTIVATED ON PORT 23 (2025-12-02 09:08:36 +0100)
```

Intento de conexión con otra maquina

Desde otra maquina intentaremos conectarnos mediante telnet a nuestra maquina honeypot

```
victor@victor-VMware-Virtual-Platform:~$ telnet 192.168.1.111
Trying 192.168.1.111...
Connected to 192.168.1.111.
Escape character is '^]'.
###Connection closed by foreign host.
```

Veremos el mensaje configurado y que la conexión ha fallado

