



Tema 6

Administración de perfiles, privilegios y roles de usuarios de la base de datos

Puntos de acceso al sistema

Seguridad del SGBD: responsabilidad del DBA.

Funciones:

- **Crear usuarios**
- **Establecer políticas de contraseñas**
- **Asignar permisos**



Asignación y retirada de permisos a usuarios

Conceder permisos: GRANT

```
GRANT <tipo_permiso> [, <tipo_permiso> ]...  
ON <base_datos>.<nombre_tabla>  
TO <nombre_usuario> [, <nombre_usuario> ]...  
[WITH GRANT OPTION];
```

Tipos permisos: consultar [documentación](#). **ALL PRIVILEGES** para todos.

Cláusula ON: <nombre_BD>.<nombre_tabla> (una tabla de una BD)
 <nombre_BD>.* (todas las tablas de una BD)
 . (todos los objetos de todas las BD)



Asignación y retirada de permisos a usuarios

Quitar permisos: REVOKE

```
REVOKE <tipo_permiso> [, <tipo_permiso>]...  
ON [<base_datos>].<tabla>  
FROM <nombre_usuario> [, <nombre_usuario>]...;
```

Para comprobar los permisos de un usuario:

```
SHOW GRANTS FOR <nombre_usuario>;
```



Normativa legal vigente sobre protección de datos

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

Establece directrices para el tratamiento de datos personales de personas físicas. Señala las normas relativas a la libre circulación de dichos datos.

Adaptación España: Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

Objetivo principal: proteger el derecho de las personas físicas a conservar sus datos personales y garantizar el respeto de los derechos y libertades de las personas recogidos en la Constitución Española.



Roles

Un rol es un identificador que engloba un conjunto de permisos.

Sintaxis:

1º) Crear rol: `CREATE ROLE <nombre_rol> [, <nombre_rol>]...;`

2º) Definir sus permisos: `GRANT <tipo_permiso> [, <tipo_permiso>]...
ON [<base_datos>].<tabla>
TO <nombre_rol>;`

Después se le puede asignar el rol a uno o más usuarios:

```
GRANT <nombre_rol>  
TO <nombre_usuario>;
```



Roles

Aunque un usuario tenga asignado un rol, los permisos no se hacen efectivos hasta que se activa dicho rol para uno o varios usuarios.

Sintaxis:

```
SET DEFAULT ROLE {<nombre_rol> | ALL | NONE}  
TO <nombre_usuario> [, <nombre_usuario>]...;
```

Se pueden consultar los roles activos para el usuario conectado con la sentencia **SELECT current_role();**

Se pueden consultar los roles activos por defecto en la tabla **mysql.default_roles.**



Roles

Para quitar un rol a un usuario, se utiliza prácticamente la misma sentencia que para quitar permisos:

```
REVOKE <nombre_rol> [, <nombre_rol>]...  
FROM <nombre_usuario> [, <nombre_usuario>]...;
```

Eliminar un rol:

```
DROP ROLE <nombre_rol>;
```

Todos los usuarios que tuviesen asignado ese rol, pierden los permisos que éste tuviese englobados.



Límites en el SGBD

Perfiles

Los **perfiles** se usan para **restringir el número de recursos del sistema o de la BD disponible para un usuario**. Existe un perfil que se llama **DEFAULT** que da recursos ilimitados a todos los usuarios.

Los perfiles se crean con la sentencia **CREATE PROFILE** (detalle en el PDF).

MySQL gestiona los perfiles de forma distinta: **se puede activar la opción *profiling***, que **genera para cada consulta** lanzada el **detalle de consumo de tiempo de las sentencias ejecutadas**.



Σavante