

Instalación de Nginx en Ubuntu y configuración de Wordpress

Instalamos Nginx y MySQL

Con el sistema actualizado con apt update y apt upgrade pasamos a instalar Nginx.

Instalamos Nginx y comprobamos que funcione accediendo al sitio de prueba que viene con Nginx.

```
victor@victor:~$ sudo apt install nginx -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libnginx-mod-http-geoip2 libnginx-mod-http-image-filter libnginx-mod-http-xslt-filter libnginx-mod-mail libnginx-mod-stream
  libnginx-mod-stream-geoip2 nginx-common nginx-core
Paquetes sugeridos:
  fcgiwrap nginx-doc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libnginx-mod-http-geoip2 libnginx-mod-http-image-filter libnginx-mod-http-xslt-filter libnginx-mod-mail libnginx-mod-stream
  libnginx-mod-stream-geoip2 nginx nginx-common nginx-core
0 actualizados, 9 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 698 kB de archivos.
```



Welcome to nginx!

If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.

For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.

Thank you for using nginx.

Como vemos la instalación ha sido exitosa.

Seguidamente instalamos MySQL y securizamos la instalación.

```
victor@victor:~$ sudo apt install mysql-server -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libaio1 libbcgl-fast-perl libbcgl-pm-perl libevent-core-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl
  libhtml-template-perl libmecab2 libprotobuf-lite23 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0
  mysql-client-core-8.0 mysql-common mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
Paquetes sugeridos:
  libipc-sharedcache-perl mailx tinycd
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libaio1 libbcgl-fast-perl libbcgl-pm-perl libevent-core-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl
  libhtml-template-perl libmecab2 libprotobuf-lite23 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0
  mysql-client-core-8.0 mysql-common mysql-server mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
```

```
victor@victor:~$ sudo mysql_secure_installation

Securing the MySQL server deployment.

Connecting to MySQL using a blank password.

VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?

Press y|Y for Yes, any other key for No: y

There are three levels of password validation policy:

LOW      Length >= 8
MEDIUM  Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters
STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary file

Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG: 0

Skipping password set for root as authentication with auth_socket is used by default.
If you would like to use password authentication instead, this can be done with the "ALTER_USER" command.
See https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/alter-user.html#alter-user-password-management for more information.

By default, a MySQL installation has an anonymous user,
allowing anyone to log into MySQL without having to have
a user account created for them. This is intended only for
testing, and to make the installation go a bit smoother.
You should remove them before moving into a production
environment.

Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
```

Dejamos los requisitos de seguridad en 0 para no tener muchas complicaciones con la contraseña, pero solamente en este entorno de prueba.

Iniciamos sesion en MySQL y creamos una base de datos y un usuario para wordpress.

```
victor@victor:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 11
Server version: 8.0.43-0ubuntu0.22.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE wordpress;
Query OK, 1 row affected (0,05 sec)

mysql> CREATE USER 'wpuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wpuser'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql>
```

Instalamos PHP

Instalamos php y todas sus extensiones para wordpress.

```
victor@victor:~$ sudo apt install php-fpm php-mysql php-cli php-curl php-gd php-mbstring php-xml php-zip -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libonig5 libzip4 php-common php8.1-cli php8.1-common php8.1-curl php8.1-fpm php8.1-gd php8.1-mbstring php8.1-mysql php8.1-openssl
  php8.1-readline php8.1-xml php8.1-zip
Paquetes sugeridos:
  php-pear
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libonig5 libzip4 php-cli php-common php-curl php-fpm php-gd php-mbstring php-mysql php-xml php-zip php8.1-cli php8.1-common
  php8.1-curl php8.1-fpm php8.1-gd php8.1-mbstring php8.1-mysql php8.1-openssl php8.1-readline php8.1-xml php8.1-zip
0 actualizados, 22 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 6.274 kB de archivos.
```

Instalamos WordPress

Descargamos wordpress desde la pagina oficial.

```
victor@victor:~$ cd /tmp
victor@victor:/tmp$ wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
--2025-11-07 10:18:49-- https://wordpress.org/latest.tar.gz
Resolviendo wordpress.org (wordpress.org)... 198.143.164.252, 2607:f978:5:8002::c68f:a4fc
Conectando con wordpress.org (wordpress.org)[198.143.164.252]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 26928488 (26M) [application/octet-stream]
Guardando como: 'latest.tar.gz'

latest.tar.gz          100%[=====] 25,68M  17,5MB/s  en 1,5s

2025-11-07 10:18:51 (17,5 MB/s) - 'latest.tar.gz' guardado [26928488/26928488]

victor@victor:/tmp$ tar -xvzf latest.tar.gz
wordpress/
wordpress/index.php
wordpress/license.txt
wordpress/readme.html
wordpress/wp-activate.php
```

Copiamos los archivos descargados de WordPress a nuestro directorio web.

```
victor@victor:~$ sudo cp -r /tmp/wordpress/* /var/www/html/
victor@victor:~$ ls /var/www/html/
index.nginx-debian.html  readme.html  wp-blog-header.php  wp-content  wp-links-opml.php  wp-mail.php  wp-trackback.php
index.php               wp-activate.php  wp-comments-post.php  wp-cron.php  wp-load.php       wp-settings.php  xmlrpc.php
license.txt             wp-admin       wp-config-sample.php  wp-includes  wp-login.php      wp-signup.php
```

Cambiamos los permisos y propiedad del directorio web para que puedan acceder los usuarios a traves de su navegador.

```
victor@victor:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/
victor@victor:~$ sudo chmod -R 755 /var/www/html/
victor@victor:~$ ls -ld /var/www/html/
drwxr-xr-x 5 www-data www-data 4096 nov  7 10:21 /var/www/html/
victor@victor:~$
```

Copiamos el archivo de ejemplo de wordpress y lo modificamos para incluir los detalles de la base de datos en el.

```
victor@victor:~$ sudo cp /var/www/html/wp-config-sample.php /var/www/html/wp-config.php
```



```
GNU nano 6.2 /var/www/html/wp-config.php *
// ** Database settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'wordpress' );

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'wpuser' );

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'password' );

/** Database hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );
```

Configuramos Nginx para wordpress

Creamos el archivo de configuración con el siguiente comando:

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/wordpress
```

Añadimos la siguiente configuración.

```
GNU nano 6.2 /etc/nginx/sites-available/wordpress
server {
    listen 80;
    server_name aslr.fp 192.168.1.57;

    root /var/www/html;
    index index.php index.html index.htm;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.1-fpm.sock;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }

    location ~ /\.ht {
        deny all;
    }
}
```

Habilitamos el nuevo bloque de servidor y comprobamos la configuración.

```
victor@victor:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/wordpress /etc/nginx/sites-enabled/
ln: fallo al crear el enlace simbólico '/etc/nginx/sites-enabled/wordpress': El archivo ya existe
victor@victor:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
victor@victor:~$
```

En este caso el enlace simbolico da error ya que se habia creado antes y hubo que realizar algunas modificaciones. Lo importante es que la configuración sea exitosa, como es nuestro caso.

Finalmente reiniciamos Nginx para aplicar los cambios.

```
victor@victor:~$ sudo systemctl restart nginx
victor@victor:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-11-07 10:53:21 CET; 8s ago
     Docs: man:nginx(8)
  Process: 14429 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 14431 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 14432 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 4600)
   Memory: 3.4M
      CPU: 28ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─14432 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─14433 "nginx: worker process"
               └─14434 "nginx: worker process"

nov 07 10:53:21 victor systemd[1]: nginx.service: Deactivated successfully.
nov 07 10:53:21 victor systemd[1]: Stopped A high performance web server and a reverse proxy server.
nov 07 10:53:21 victor systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
nov 07 10:53:21 victor systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
victor@victor:~$
```

Acceso desde otra maquina al sitio web alojado

Habilitamos el trafico http a traves del firewall.

```
victor@victor:~$ sudo ufw allow 'Nginx Full'
Reglas actualizadas
Reglas actualizadas (v6)
victor@victor:~$
```

Una vez hecho esto ya podemos acceder al sitio web desde otra maquina en la misma red.

