

Según lo expuesto en el tema, ¿qué tipo de copia de seguridad estamos haciendo?

Es lógica, ya que estamos generando un script sql para la creacion de la misma base de datos, en vez de copiar los archivos, en caliente, y completa



Crear una tarea básica

Crear una tarea básica

Desencadenar

Acción

Finalizar

Use este asistente para programar rápidamente una tarea común. Para obtener más configuraciones u opciones avanzadas, como desencadenadores o acciones de varias tareas, use el comando Crear tarea del panel Acciones.

Nombre: Mysqldump basico

Descripción:

< Atrás

Siguiente >

Cancelar



Desencadenador de tarea

Crear una tarea básica

Desencadenar

Semanalmente

Acción

Finalizar

¿Cuándo desea que se inicie la tarea?

- ☐ Diariamente
- ☒ Semanalmente
- ☐ Mensualmente
- ☐ Una vez
- ☐ Al iniciarse el equipo
- ☐ Al iniciar sesión
- ☐ Cuando se registre un evento específico

< Atrás

Siguiente >

Cancelar



Semanalmente

Crear una tarea básica

Desencadenar

Semanalmente

Acción

Finalizar

Inicio: 16/01/2026  3:00:00  ☐ Sincronizar zonas horarias

Repetir cada: 1 semanas en:

☐ Domingo ☒ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles
☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado

< Atrás

Siguiete >

Cancelar



Iniciar un programa

Crear una tarea básica

Desencadenar

Semanalmente

Acción

Iniciar un programa

Finalizar

Programa o script:

C:\Users\Mañana\Desktop\mysqldump.bat

Examinar...

Agregar argumentos (opcional):

Iniciar en (opcional):

< Atrás

Siguiete >

Cancelar



Resumen

Crear una tarea básica

Desencadenar

Semanalmente

Acción

Iniciar un programa

Finalizar

Nombre:

Mysqldump basico

Descripción:

Desencadenador: Semanalmente; A las 3:00 cada Lunes de todas las semanas, a partir del 16

Acción:

Iniciar un programa; C:\Users\Mañana\Desktop\mysqldump.bat

☐ Abrir el diálogo Propiedades para esta tarea al hacer clic en Finalizar

Al hacer clic en Finalizar, la nueva tarea se creará y se agregará a su programación de Windows.

< Atrás

Finalizar

Cancelar

```
@echo off
```

```
"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqldump.exe" -u root -p1234 musica_2023 > "C:\Users\
\MAANA~1\Documents\backup_periodico.sql"
pause
```

SQL File 4* backup_periodico SQL File 7* x

1 • truncate canciones

SQL File 4* x backup_periodico SQL File 7*

Limit to 10

```
1 select *
2 from canciones
```

Result Grid

	cod_cancion	titulo	duracion	num_pista	cod_album
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
SQL File 4*  backup_periodico  SQL File 7*
Limit to 1000 rows

1  -- MySQL dump 10.13  Distrib 8.0.43, for Win64 (x86_64)
2  --
3  -- Host: localhost    Database: musica_2023
4  --
5  -- Server version  8.0.43
6
7  /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
8  /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
9  /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
10 /*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
11 /*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
12 /*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
13 /*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
14 /*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
15 /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
16 /*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
17
18 --
19 -- Table structure for table `albumes`
20 --
```

SQL File 4* backup_periodico SQL File 7*
Limit to 1000 rows

```
1  select *
2  from canciones
```

Result Grid Filter Rows: Edit: Export

	cod_cancion	titulo	duracion	num_pista	cod_album
▶	100	Wheels on the bus	00:03:40	1	10
	101	Class fight	00:02:41	2	10
	102	The principal	00:02:56	3	10
	103	Show and tell	00:03:35	4	10
	104	Nurse`s office	00:03:22	5	10