

Comprobar la tabla de transacciones **information_schema.INNODB_TRX**, que debe estar vacía.

7 • `select * from information_schema.INNODB_TRX`

<

Result Grid   Filter Rows: | Export:  | Wrap Cell Content: [T](#)

trx_id	trx_state	trx_started	trx_requested_lock_id	trx_wait_started	trx_weight	trx_mysql_thread_id	trx_query	trx_operation_state
--------	-----------	-------------	-----------------------	------------------	------------	---------------------	-----------	---------------------

Comienza una transacción (START TRANSACTION) y haz un bloqueo de una tabla (LOCK) y vuelve a comprobar el contenido de la tabla. ¿Qué sale ahora? Adjunta captura.

```
1 • START TRANSACTION;
2 • LOCK TABLES grupos WRITE;
3 • UPDATE grupos SET nombre = 'glusito'
4 • WHERE cod_grupo = 15;
```

7 •

select * from information_schema.INNODB_TRX

<

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

TA

	trx_id	trx_state	trx_started	trx_requested_lock_id	trx_wait_started	trx_weight	trx_mysql_thread_id	trx_query
▶	29878	RUNNING	2025-11-16 13:51:33	NULL	NULL	2	10	select * from information_schema.INNODB_TRX...

Nos da información sobre las transacciones actuales, como su ID, hora y fecha de comienzo, el estado de la transacción, el ID de la conexión mysql, numero de tablas usadas, numero de tablas bloqueadas, bytes ocupados por la transacción (algunas de estas informaciones no aparecen en la captura ya que por tamaño no serian legibles)

Libera la tabla (UNLOCK TABLES).

```
1 • UNLOCK TABLES
```

Comprueba que el registro ya no está en la tabla INNODB_TRX.

```
7 • select * from information_schema.INNODB_TRX
```

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

trx id	trx state	trx started	trx requested lock id	trx wait started	trx weight	trx mysql thread id	trx query	trx operation state	trx tables in use	trx tables locked
--------	-----------	-------------	-----------------------	------------------	------------	---------------------	-----------	---------------------	-------------------	-------------------