

Ejercicio 9.1

Lanzamos un explain sobre una consultada filtrada por un campo sin indice.

```
1 • EXPLAIN
2     SELECT *
3     FROM asignaturas
4     WHERE credits = 4.5;
```

Result Grid  Filter Rows: | Export:  | Wrap Cell Content: 

	id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
	1	SIMPLE	asignaturas	NULL	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	40	10.00	Using where

Creamos un indice sobre el campo que vamos a usar para filtrar en la tabla que estamos consultando.

```
1 CREATE INDEX num_credits
2 ON asignaturas (credits);
```

Volvemos a lanzar el explain, y en este caso podemos comprobar que la salida cambia respecto al primer explain. Podemos comprobar que ahora se usa el indice recién creado en la consulta, que solo se estan comprobando 12 registros, en comparación con los 40 anteriores, y finalmente que hemos obtenido el 100 de los registros consultados, ya que todos coinciden con la condición del where.

```
1 • EXPLAIN
2     SELECT *
3     FROM asignaturas
4     WHERE credits = 4.5;
```

Result Grid  Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 

	id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
▶	1	SIMPLE	asignaturas	NULL	ref	num_credits	num_credits	9	const	12	100.00	NULL