ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NỘI DUNG 4

Context compression cho GraphRAG

Nén KG và passage để giảm token mà không mất thông tin quan trọng: token reduction (mục tiêu 19–53%) và faithfulness

Tháng 10 năm 2026

1. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI

Đề bài nội dung 4: áp dụng kỹ thuật **context compression** (nén KG và văn bản để giảm token mà không mất thông tin quan trọng), đo **token reduction** (mục tiêu 19%–53%) và **giữ nguyên faithfulness**.

- **Hệ thống được nén:** GraphRAG của nội dung 2 (30 bài chủ đề quantum, KG30), vì context của hệ này gồm cả hai phần mà đề bài nhắc tới: mô tả KG (entity, relation) và passage. Bước retrieval giữ nguyên; chỉ context đưa vào LLM bị nén.
- **"Thông tin quan trọng":** đề bài nói tới thông tin lâm sàng; corpus ở đây là bài báo về quantum security / quantum ML, nên thông tin quan trọng được hiểu là thông tin then chốt để trả lời câu hỏi, đo bằng **context recall**: tỉ lệ claim của ground truth còn suy ra được từ context sau khi nén.
- **"Giữ nguyên faithfulness":** kiểm định **non-inferiority** với ngưỡng đặt trước khi chạy: faithfulness của context nén không thấp hơn context gốc quá 0,05. Nếu cận dưới CI 95% của paired difference (nén − gốc) thấp hơn −0,05 thì kết luận là không đủ bằng chứng để nói faithfulness được giữ nguyên.

2. MÔI TRƯỜNG VÀ REPRODUCIBILITY

Bảng 1. Môi trường thực nghiệm

Thành phần	Version / cấu hình
Python	3.14.6
langchain / langchain-core	1.4.3 / 1.6.6
langchain-ollama	1.1.0
Ollama server	0.40.4
LLM sinh câu trả lời	qwen2.5:7b (Q4_K_M, digest 845dbda0ea48)
Judge	llama3.1:8b (Q4_K_M, digest 46e0c10c039e)
Embedding model	nomic-embed-text (F16, digest 0a109f422b47)
Phần cứng	CPU i3-12100F, RAM 16 GB, GPU GTX 1660 Ti 6 GB

Mã của nội dung 4 chỉ được thêm mới: `compress.py` (bốn chế độ context và cách nén), `evaluate_compression.py` (sinh câu trả lời, chấm điểm, tổng hợp), kết quả trong `results/compression/`. Chạy lại: `python compress.py --calibrate` (chọn mức nén, không gọi LLM) và `python evaluate_compression.py` (thêm `--modes` cho các baseline). Để chênh lệch chỉ đến từ việc nén, **mọi chế độ, kể cả context gốc, đều được sinh câu trả lời trong cùng một lần chạy, cùng môi trường**.

3. THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM

3.1. Context gốc của GraphRAG

Với mỗi câu hỏi, GraphRAG của nội dung 2 lấy 8 seed entity, 12 relation (mỗi dòng mô tả tối đa 220 ký tự) và 4 passage. Context gốc trung bình 1.539 token (tokenizer của qwen2.5:7b), trong đó mô tả KG chiếm khoảng 44% số ký tự. Chạy lại bước retrieval cho kết quả trùng với nội dung 2 ở cả 85 câu (cùng chunk, cùng mô tả KG), nên bốn chế độ dùng chung một context gốc.

3.2. Cách nén

Nén chỉ bằng cách **xoá bớt** (extractive): context nén luôn là tập con của context gốc, không thêm thông tin mới và không gọi thêm LLM; độ liên quan được đo bằng cosine giữa embedding của câu hỏi và của từng phần (nomic-embed-text, đúng embedding model của retrieval).

- **Nén KG:** giữ 50% số entity và 50% số relation gần câu hỏi nhất (theo thứ tự gốc); mỗi dòng còn lại chỉ giữ các mảnh mô tả gần câu hỏi nhất, bỏ mảnh trùng lặp, trong giới hạn 110 ký tự (luôn giữ ít nhất một mảnh). Các mảnh chỉ lấy từ phần mô tả mà context gốc hiển thị (220 ký tự đầu), nên không đưa vào mô tả nào context gốc không có.
- **Nén passage:** bỏ nhiễu (đánh số trích dẫn như [19], URL, email, dòng arXiv), tách câu, giữ 50% số câu gần câu hỏi nhất của mỗi passage (ít nhất một câu), giữ nguyên thứ tự câu.

Bảng 2. Bốn chế độ context

Chế độ	Mô tả KG	Passage
Không nén (base)	Gốc	Gốc
Nén KG (kg)	Nén	Gốc
Nén passage (text)	Gốc	Nén
Nén KG + passage (both)	Nén	Nén

Ví dụ, câu q005 "Does Libsodium support any NIST PQC finalist algorithms as of its latest release in the 1.0.x series?": context gốc 1.707 token với 20 dòng KG, context nén cả hai phần 893 token với 10 dòng KG. Dòng KG của entity libsodium trước và sau khi nén:

Bảng 3. Ví dụ nén một dòng mô tả KG (câu q005)

Context gốc	Context nén
libsodium (SYSTEM): Cryptographic open-source library.; Popular cryptographic library with a consistent API.; Cryptographic library that does not include support for NIST PQC finalist algorithms.; Library insufficient for quantum readiness	libsodium (SYSTEM): Cryptographic library that does not include support for NIST PQC finalist algorithms.

3.3. Chọn mức nén

Ba tham số (tỉ lệ giữ entity / relation, độ dài mô tả mỗi dòng, tỉ lệ giữ câu) được chọn bằng `python compress.py --calibrate`, **chỉ theo độ dài context** trên 85 câu, trước khi sinh câu trả lời hay chấm điểm, để không điều chỉnh theo chính kết quả đánh giá. Mức được chọn cho tỉ lệ giảm ký tự khoảng 24% (nén KG), 23% (nén passage) và 47% (nén cả hai), tức ba mức trải đều khoảng 19–53% của đề bài.

4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

Bộ câu hỏi là 85 câu của nội dung 2 (62 câu có ground truth, 23 câu out-of-corpus). Chấm bằng judge llama3.1:8b với đúng các prompt của nội dung 1–2.

Bảng 4. Chỉ số của nội dung 4

Chỉ số	Cách tính
Token reduction	1 − token context (nén) / token context (gốc), theo từng câu; token đếm bằng prompt_eval_count của Ollama (đúng tokenizer của LLM sinh câu trả lời), token context = token prompt − token của cùng prompt với context rỗng.
Faithfulness ↑ (chính)	Số claim của câu trả lời suy ra được từ context ĐƯA VÀO LLM / tổng số claim (như nội dung 1–2); không tính câu refusal.
Faithfulness_full (phụ)	Như trên nhưng chấm trên context GỐC chưa nén: câu trả lời có còn bám vào bằng chứng gốc không.
Context recall ↑	Số claim của ground truth suy ra được từ context / số claim (thông tin quan trọng còn lại sau khi nén). Claim của ground truth tách một lần cho mỗi câu (6,4 claim trung bình), dùng chung cho bốn chế độ.
Answer correctness ↑	Judge so câu trả lời với ground truth (đúng / sai); câu refusal = sai.
Refusal (câu có đáp án) ↓	Tỉ lệ refuse ở câu có ground truth (hành vi không mong muốn).
Answer relevancy ↑	Như nội dung 1–2; câu refusal = 0.

- **Thống kê:** CI 95% bằng bootstrap (2000 lần, seed cố định cho từng lần bootstrap); paired difference giữa chế độ nén và context gốc trên cùng câu hỏi (bootstrap 5000 lần), như nội dung 1–3. Các paired difference (21 so sánh: 3 chế độ × 7 chỉ số) là một họ so sánh, p được hiệu chỉnh theo Holm; chỉ chênh lệch qua được hiệu chỉnh mới được gọi là có statistical significance, chênh lệch có CI 95% không chứa 0 nhưng không qua hiệu chỉnh được ghi là gợi ý. Kiểm định non-inferiority của

faithfulness là phép thử chính đặt trước, dựa trên cận dưới CI 95%, không thuộc họ này.


- **Non-inferiority:** ngưỡng 0,05 cho faithfulness, đặt trước khi chạy. "Giữ nguyên faithfulness" chỉ khi cận dưới CI 95% của (nén − gốc) lớn hơn −0,05 (tương đương kiểm định một phía ở mức 2,5%). Không có ngưỡng chuẩn cho faithfulness; 0,05 (tức trung bình mất khoảng 1 claim được hỗ trợ trên 20 claim) là lựa chọn của nội dung này, người đọc có thể so CI ở Bảng 6 với ngưỡng khác.
- **Judge chấm 3 lần:** mỗi câu trả lời của mọi chế độ được judge chấm 3 lần (cùng cách chấm, temperature 0); nhãn nhị phân lấy đa số, faithfulness và các điểm liên tục lấy trung bình 3 lần. Lần gọi judge lỗi (JSON hỏng, Ollama huỷ, thiếu verdict) được thử lại tối đa 3 lần; verdict vẫn thiếu thì bị loại khỏi mẫu số. Mọi lần gọi được ghi log (status, verdict thiếu, prompt_eval_count) để kiểm tra lỗi và truncate (mục 5.6).

5. KẾT QUẢ

5.1. Token reduction

Bảng 5. Token của context và token reduction (85 câu)

Chế độ	Token context	Token reduction [CI 95%]	Thấp nhất – cao nhất	Giảm token cả prompt	Latency (s)
Không nén	1.539	–	–	–	14,4
Nén KG	1.190	22,5% [21,7%; 23,4%]	14%–31%	21,3%	15,0
Nén passage	1.151	25,3% [24,6%; 26,0%]	18%–36%	23,9%	14,4
Nén KG + passage	802	47,9% [47,0%; 48,7%]	40%–60%	45,2%	9,7



Hình 1. Token của context theo chế độ (a) và token reduction từng câu hỏi (b)


Cả ba mức nén đều nằm trong khoảng mục tiêu 19–53%: nén KG giảm 22,5%, nén passage giảm 25,3%, nén cả hai giảm 47,9% token của context (CI rất hẹp vì mức nén ổn định giữa các câu: từ 40% đến 60% ở chế độ nén cả hai). Tính cả prompt (system

prompt + câu hỏi), mức giảm là 45,2%. Context nén cả hai phần cũng sinh câu trả lời nhanh hơn (9,7 so với 14,4 giây mỗi câu).

5.2. Faithfulness: có giữ nguyên không

Bảng 6. Faithfulness so với context gốc (0,856): kiểm định non-inferiority, ngưỡng −0,05

Chế độ	Số cặp	Faithfulness	Nén − gốc [CI 95%]	Mức giảm chưa loại trừ được	Kết luận
Nén KG	52	0,842	−0,026 [−0,070; +0,018]	−0,070	không đủ bằng chứng để nói giữ nguyên
Nén passage	55	0,833	−0,025 [−0,074; +0,020]	−0,074	không đủ bằng chứng để nói giữ nguyên
Nén KG + passage	52	0,802	−0,066 [−0,120; −0,016]	−0,120	không đủ bằng chứng để nói giữ nguyên



Hình 2. Paired difference so với context gốc trên năm chỉ số

Theo judge, không chế độ nào chứng minh được faithfulness được giữ nguyên (chấm tay ở mục 5.7 cho kết quả khác với nén cả hai). Nén KG và nén passage làm faithfulness giảm khoảng 0,03 (−0,026 [−0,070; +0,018] và −0,025 [−0,074; +0,020]), không có statistical significance, nhưng CI kéo tới khoảng −0,07 nên không đủ bằng chứng để nói faithfulness được giữ nguyên: dữ liệu chưa loại trừ được mức giảm tới 0,070 (nén KG) và 0,074 (nén passage). Nén cả hai phần: nén − gốc = −0,066 [−0,120; −0,016], faithfulness có dấu hiệu giảm (CI không chứa 0, p ≈ 0,01, sau hiệu chỉnh Holm p_Holm ≈ 0,19); mức giảm trung bình đã vượt ngưỡng 0,05. Chấm trên context gốc chưa nén (faithfulness_full) cho kết quả cùng chiều nhưng không có statistical significance (−0,038 [−0,093; +0,012] ở chế độ nén cả hai): có dấu hiệu câu trả lời từ context nén chứa thêm claim không có trong cả context gốc (mô hình tự bổ sung bằng kiến thức riêng), nhưng chưa đủ bằng chứng để khẳng định.

Độ dài context và judge: ở nội dung 2 (mục 8.5), judge chấm faithfulness của GraphRAG thấp hơn human judge nhiều hơn so với Vector RAG, và GraphRAG có context dài hơn (mô tả KG cộng 4 passage); tức là judge có thể khắt khe hơn khi context dài. Nếu đúng như vậy, context nén (ngắn hơn) được chấm dễ hơn context gốc, và mức

giảm faithfulness thật có thể lớn hơn số đo ở Bảng 6. Faithfulness_full chấm mọi chế độ trên cùng context gốc nên không bị ảnh hưởng bởi thiên lệch này, và cho kết quả cùng chiều (nén cả hai: −0,038 [−0,093; +0,012]). Chấm tay ở mục 5.7 kiểm tra trực tiếp giả thuyết này.

Năng lực kiểm định thấp: với khoảng 52 cặp, CI 95% của paired difference rộng khoảng ±0,05, ngang ngưỡng 0,05. Giả sử nén hoàn toàn không làm thay đổi faithfulness, xác suất kiểm định kết luận được "giữ nguyên" cũng chỉ khoảng 59% (nén KG, nén passage) và 47% (nén cả hai). Kết luận "không đủ bằng chứng" ở hai chế độ nén một phần vì vậy phản ánh cả cỡ mẫu nhỏ, không chỉ việc nén.

Biên 0,05 so với nhiễu của judge: mỗi câu trả lời được chấm 3 lần, nên có thể đo xem chênh lệch faithfulness (nén − gốc) dao động bao nhiêu giữa các lần chấm. Độ lệch chuẩn của chênh lệch này giữa các lần chấm lớn nhất là 0,004 (ở ba chế độ nén), nhỏ hơn nhiều so với biên 0,05; tức là biên đủ lớn so với nhiễu của judge, và kết luận "không đủ bằng chứng" đến từ biến thiên giữa các câu hỏi (cỡ mẫu), không phải từ việc judge chấm không ổn định.

Faithfulness chỉ tính trên câu không refuse, mà nén làm mô hình refuse nhiều hơn (mục 5.3), nên tập câu được so có thể khác nhau giữa các chế độ. Tính lại chỉ trên 52 câu mà cả bốn chế độ đều trả lời cho kết quả gần như giống hệt (nén cả hai: −0,066 [−0,120; −0,016]), nên kết luận trên không do chọn lọc câu.

5.3. Thông tin quan trọng và câu trả lời

Bảng 7. Năm chỉ số trên 62 câu có ground truth: giá trị trung bình [CI 95%]

Chế độ	Faithfulness ↑	Context recall ↑	Answer correctness ↑	Refusal (câu có đáp án) ↓	Answer relevancy ↑
Không nén	0,856 [0,817; 0,893] (n = 57)	0,693 [0,630; 0,754]	80,6% [69,4%; 90,3%]	8,1% [1,6%; 16,1%]	0,751 [0,686; 0,804]
Nén KG	0,842 [0,795; 0,886] (n = 52)	0,686 [0,623; 0,749]	77,4% [66,1%; 87,1%]	16,1% [8,1%; 25,8%]	0,679 [0,595; 0,753]
Nén passage	0,833 [0,787; 0,875] (n = 55)	0,671 [0,605; 0,736]	79,0% [67,7%; 88,7%]	11,3% [3,2%; 19,4%]	0,740 [0,666; 0,803]
Nén KG + passage	0,802 [0,743; 0,860] (n = 52)	0,660 [0,601; 0,720]	79,0% [67,7%; 88,7%]	16,1% [8,1%; 25,8%]	0,690 [0,610; 0,764]

Các chỉ số tính trên đủ 62 câu, trừ faithfulness chỉ tính trên câu trả lời không refuse (n ghi trong ô, khác nhau giữa các chế độ). Hallucination rate không dùng làm chỉ số chính vì câu refusal có hallucination = 0: chế độ refuse nhiều hơn sẽ có hallucination rate thấp hơn mà không phải do trả lời trung thực hơn (chỉ tính câu trả lời: 53% gốc, 58% nén KG, 64% nén passage, 58% nén cả hai).

Context recall (thông tin quan trọng còn lại): khi chỉ nén KG (−0,7 điểm % [−3,7; +2,3]) hoặc chỉ nén passage (−2,2 điểm % [−5,7; +1,2]), không đủ bằng chứng để phân biệt với context gốc. Nén cả hai: nén − gốc = −3,2 điểm % [−6,6; +0,3], context recall không đủ bằng chứng để phân biệt với context gốc; mức thay đổi nhỏ: phần lớn claim của ground truth vẫn còn sau khi bỏ gần một nửa số token.

Answer correctness: ở cả ba chế độ, không đủ bằng chứng để phân biệt với context gốc (nén cả hai: −1,6 điểm % [−9,7; +6,5]; CI vẫn chứa mức giảm khoảng 10 điểm %). Giá trị trung bình gần như bằng nhau che hai chiều ngược nhau: ở chế độ nén cả hai, 4 câu context gốc trả lời đúng trở thành sai và 3 câu sai trở thành đúng.

Refusal ở câu có đáp án tăng gấp đôi khi nén KG (8,1% lên 16,1%, +8,1 điểm % [+1,6; +16,1], refusal có dấu hiệu tăng (CI không chứa 0, p ≈ 0,007, sau hiệu chỉnh Holm p_Holm ≈ 0,14); nén cả hai cũng vậy): đây là thay đổi rõ nhất về mặt độ lớn. Nén passage thì không đủ bằng chứng để phân biệt (+3,2 điểm % [+0,0; +8,1]). Answer relevancy giảm ở các chế độ nén KG chủ yếu vì câu refusal được 0 điểm: chỉ tính câu không refuse, answer relevancy là 0,817 (gốc) và 0,823 (nén cả hai). Cả bốn chế độ đều refuse đúng 23/23 câu out-of-corpus.

5.4. Vì sao nén KG làm mô hình refuse nhiều hơn

Ở chế độ nén cả hai, 5 câu có đáp án bị refuse mà context gốc không refuse: g042 (multihop), m001 (multihop), m027 (multihop), m064 (multihop), s007 (single). 4/5 là câu multi-hop và 4/5 được context gốc trả lời đúng. Ở 4 câu trong số đó, context recall không đổi: thông tin cần thiết vẫn còn trong context nén nhưng mô hình không trả lời. Chế độ chỉ nén passage chỉ có 2 câu như vậy. Điều này gợi ý phần mô tả KG đóng vai trò cầu nối giữa hai bài ở câu multi-hop: bỏ một nửa số entity / relation làm mô hình 7B thiếu tự tin để ghép thông tin và chọn refuse, dù các passage vẫn chứa câu trả lời. Đây là nhận xét trên vài câu, không phải kết quả có kiểm định.

5.5. Chọn theo độ liên quan so với xoá ngẫu nhiên và cắt đầu

Để biết việc chọn theo độ liên quan có giá trị riêng hay chỉ là "xoá bớt bao nhiêu token", mỗi chế độ nén được so với hai baseline có **cùng ngân sách** (cùng số dòng KG, cùng giới hạn ký tự mỗi dòng, cùng số ký tự passage giữ lại): xoá ngẫu nhiên (với nén cả hai: trung bình 3 seed) và cắt đầu (giữ dòng KG, mảnh mô tả và câu đầu tiên).

Bảng 8. Ba cách chọn ở cùng ngân sách (trên 62 câu có đáp án; token reduction trên 85 câu)

Chế độ	Cách chọn	Token reduction	Faithfulness	Context recall	Answer correctness	Refusal
Nén KG	Theo độ liên quan	22,5%	0,842	0,686	77%	16%
	Ngẫu nhiên	23,0%	0,862	0,705	79%	16%

Chế độ	Cách chọn	Token reduction	Faithfulness	Context recall	Answer correctness	Refusal
	Cắt đầu	22,8%	0,855	0,688	81%	16%
Nén passage	Theo độ liên quan	25,3%	0,833	0,671	79%	11%
	Ngẫu nhiên	25,3%	0,825	0,622	81%	13%
	Cắt đầu	25,4%	0,817	0,624	77%	15%
Nén KG + passage	Theo độ liên quan	47,9%	0,802	0,660	79%	16%
	Ngẫu nhiên	48,5%	0,830	0,613	70%	23%
	Cắt đầu	48,2%	0,791	0,600	76%	19%

Ở phần passage, chọn theo độ liên quan giữ được nhiều thông tin quan trọng hơn: context recall theo độ liên quan trừ ngẫu nhiên là +0,049 [+0,011; +0,088], CI không chứa 0, chưa qua hiệu chỉnh Holm (nén passage) và +0,048 [+0,012; +0,085], CI không chứa 0, chưa qua hiệu chỉnh Holm (nén cả hai); so với cắt đầu là +0,047 [+0,003; +0,094], CI không chứa 0, chưa qua hiệu chỉnh Holm và +0,060 [+0,015; +0,111], CI không chứa 0, chưa qua hiệu chỉnh Holm. Ở chế độ nén cả hai, xoá ngẫu nhiên còn làm answer correctness thấp hơn (70% so với 79%) và refuse nhiều hơn (23% so với 16%). **Ở phần mô tả KG, ba cách chọn cho kết quả gần như nhau** (context recall theo độ liên quan trừ ngẫu nhiên −0,019 [−0,043; +0,004], không đủ bằng chứng), phù hợp với việc chỉ khoảng một phần ba relation đưa vào context là hữu ích (nội dung 2): bỏ dòng KG nào cũng gần như không khác. Refusal tăng khi nén KG ở **cả ba** cách chọn (16% so với 8% khi không nén), nên nguyên nhân là việc bớt dòng KG, không phải bỏ nhầm dòng quan trọng; điều này ủng hộ nhận xét ở mục 5.4. Các so sánh này thuộc một họ 18 so sánh; không chênh lệch nào qua hiệu chỉnh Holm, nên đây là gợi ý.

Bảng 9. Chất lượng theo mức nén (nén cả hai, chọn theo độ liên quan)

Mức	Token reduction	Faithfulness	Nén − gốc [CI 95%]	Context recall	Answer correctness	Refusal
Không nén	–	0,856	–	0,693	81%	8%
Nén cả hai, mức nhẹ	26,8%	0,836	−0,023 [−0,063; +0,015]	0,689	79%	13%
Nén cả hai, mức vừa	38,9%	0,818	−0,050 [−0,094; −0,010]	0,655	79%	16%
Nén cả hai (mức chính)	47,9%	0,802	−0,066 [−0,120; −0,016]	0,660	79%	16%

Faithfulness giảm dần khi nén mạnh hơn và refusal tăng dần; ngay ở mức nhẹ nhất (token reduction 27%) dữ liệu vẫn chưa loại trừ được mức giảm faithfulness tới 0,063, tức là vẫn không chứng minh được giữ nguyên với ngưỡng 0,05. Answer correctness gần như không đổi ở mọi mức.

5.6. Độ tin cậy của judge

Toàn bộ 13.455 lần gọi judge của nội dung 4 được ghi log: 88 lần không trả đủ verdict hợp lệ và được thử lại với seed khác; sau khi thử lại còn 18 lần thiếu verdict, bị loại khỏi mẫu số. Không prompt nào bị truncate (prompt dài nhất 2.232 token, num_ctx = 4.096). Giữa các lần chấm, faithfulness trùng ở 96% (không nén), 100% (nén KG), 100% (nén passage), 100% (nén KG + passage) số câu; độ lệch giữa các lần nhỏ hơn nhiều so với biên non-inferiority (mục 5.2).

Ba lần chấm trùng nhau không có nghĩa là judge đúng. Một mẫu 25 câu trả lời của bốn chế độ (6–7 câu mỗi chế độ, seed 42, chỉ câu có đáp án mà hệ không refuse) được chấm tay theo đúng các nhãn judge gán. Faithfulness trung bình của judge là 0,83 so với 0,92 của người chấm; judge gắn hallucination 56% số câu trả lời so với 16% ($\kappa = 0{,}11$) và cho đúng 92% so với 68% ($\kappa = 0{,}31$), cùng chiều lệch với nội dung 1–3. Kiểm định non-inferiority dùng chênh lệch giữa các chế độ do cùng judge chấm, nên lệch chung giữa judge và người chấm không ảnh hưởng trực tiếp nếu nó như nhau ở mọi chế độ. Với 6–7 câu khác nhau mỗi chế độ, mẫu này chưa đủ để kiểm tra điều đó; mục 5.7 kiểm tra trực tiếp bằng cách chấm tay từng cặp context gốc / nén cả hai.

5.7. Chấm tay cặp context gốc và context nén

Để kiểm tra kết luận của judge, 30 câu có đáp án mà cả context gốc lẫn chế độ nén cả hai đều trả lời được chọn ngẫu nhiên (seed 42) và chấm tay cả hai câu trả lời. Phiếu hiện hai câu trả lời A / B theo thứ tự ngẫu nhiên, không ghi chế độ, mỗi câu kèm đúng context đã đưa vào LLM. Người chấm gán hai loại nhãn:

- **Claim của câu trả lời** (claim do judge tách, như khi chấm faithfulness): có được context hỗ trợ, không có trong context, hay mâu thuẫn với context → faithfulness và hallucination theo người.
- **Ý của ground truth** (177 ý, chính là các claim dùng cho context recall): ý đó có bắt buộc để trả lời đúng không (165 ý bắt buộc, trung bình 5,5 mỗi câu), và với từng câu trả lời, ý đó nằm trong context, trong câu trả lời, cả hai hay không ở đâu → context recall theo người, tỉ lệ ý bắt buộc được câu trả lời nêu, và "đúng" theo người = câu trả lời nêu mọi ý bắt buộc.

Bảng 10. Context gốc và nén cả hai trên cùng 30 câu: người chấm và judge

Chỉ số	Gốc	Nén cả hai	Nén − gốc [CI 95%]
Faithfulness (người)	1,000	0,987	−0,013 [−0,033; +0,000]
Faithfulness (judge)	0,860	0,836	−0,024 [−0,097; +0,039]
Context recall (người)	0,897	0,801	−0,097 [−0,150; −0,047]
Context recall (judge)	0,783	0,731	−0,053 [−0,102; −0,007]
Context recall, ý bắt buộc (người)	0,903	0,810	−0,093 [−0,146; −0,046]
Ý bắt buộc được câu trả lời nêu (người)	0,497	0,488	−0,009 [−0,073; +0,048]

Chỉ số	Gốc	Nén cả hai	Nén − gốc [CI 95%]
Nêu đủ mọi ý bắt buộc (người)	20%	20%	+0,000 [+0,000; +0,000]
Answer correctness (judge)	90%	93%	+0,033 [+0,000; +0,100]
Có claim không được hỗ trợ (người)	0%	7%	+0,067 [+0,000; +0,167]
Có claim không được hỗ trợ (judge)	53%	50%	−0,033 [−0,167; +0,100]

Theo người chấm, nén cả hai giữ nguyên faithfulness: 1,000 → 0,987, nén − gốc = −0,013 [−0,033; +0,000]; cận dưới −0,033 lớn hơn −0,05, tức là đạt tiêu chí non-inferiority đặt ra ở mục 4. Trên cùng 30 câu, judge cho chênh lệch −0,024 [−0,097; +0,039], cùng chiều nhưng rộng hơn. Mẫu chỉ gồm câu cả hai chế độ đều trả lời, nên không tính các câu bị refuse thêm khi nén (mục 5.4).

Không thấy thiên lệch của judge theo độ dài context. Faithfulness của judge thấp hơn người chấm 0,14 ở context gốc và 0,15 ở context nén; chênh lệch giữa hai mức là −0,011 [−0,088; +0,058]. Như vậy giả thuyết ở mục 5.2 (judge khắt khe hơn khi context dài) không được dữ liệu ủng hộ ở độ dài context của nội dung 4 (khoảng 800–1.500 token); lệch giữa judge và người chấm gần như như nhau ở hai chế độ, nên chênh lệch do cùng judge chấm vẫn dùng được để so sánh.

Nén làm mất khoảng 10% ý của đáp án trong context nhưng câu trả lời không kém đi. Theo người chấm, context recall giảm 0,90 → 0,80 (−0,097 [−0,150; −0,047]), với ý bắt buộc cũng vậy (−0,093 [−0,146; −0,046]); judge thấy mức giảm nhỏ hơn (−0,053 [−0,102; −0,007]). Tuy vậy tỉ lệ ý bắt buộc được câu trả lời nêu gần như không đổi (0,50 → 0,49, −0,009 [−0,073; +0,048]). Ở cả hai chế độ, context chứa khoảng 90% ý bắt buộc nhưng câu trả lời chỉ nêu khoảng một nửa: mô hình 7B không dùng hết thông tin có trong context, nên (tính trung bình) phần thông tin bị nén mất chưa làm câu trả lời thiếu thêm ý.

Answer correctness của judge quá dễ dãi. Judge cho đúng 90% / 93% câu trả lời, trong khi chỉ 20% nêu đủ mọi ý bắt buộc; hai cách chấm khớp nhau ở 28% số câu trả lời. Một phần do định nghĩa (tiêu chí của người chấm chặt hơn), nhưng mức chênh này cho thấy answer correctness của judge chỉ phân biệt được câu trả lời sai hẳn, không đo được câu trả lời có đủ ý hay không. Theo người chấm, 2/30 câu trả lời từ context nén có claim không được context hỗ trợ, context gốc không có câu nào; judge gắn hallucination cho khoảng một nửa số câu trả lời ở cả hai chế độ.

6. THẢO LUẬN VÀ ĐỐI CHIẾU TÀI LIỆU

KG-RAG [1] (KG y sinh, cắt context bằng embedding) báo cáo giảm hơn 50% token mà không giảm độ chính xác. Kết quả ở đây cùng chiều về độ chính xác: giảm 47,9% token mà không đủ bằng chứng để phân biệt answer correctness với context gốc

(CI còn rộng, khoảng ±10 điểm %). Khác biệt là nội dung 4 đo thêm faithfulness và refusal, và chính hai chỉ số này cho thấy cái giá của việc nén: ở chế độ nén cả hai, câu trả lời bám vào context kém hơn (faithfulness có dấu hiệu giảm (CI không chứa 0, $p \approx 0{,}01$, sau hiệu chỉnh Holm $p_{Holm} \approx 0{,}19$)), và khi nén KG mô hình refuse nhiều hơn ở câu multi-hop. Chỉ nhìn độ chính xác thì sẽ không thấy các thay đổi này.

RECOMP [2] dùng bộ nén extractive chọn câu (được huấn luyện) và cho phép trả về chuỗi rỗng khi tài liệu không giúp ích (selective augmentation); context nén chỉ còn khoảng 6% độ dài gốc mà chất lượng giảm ít. Nén passage ở đây cũng là chọn câu nhưng không huấn luyện (chỉ dùng cosine với câu hỏi), và không đủ bằng chứng để phân biệt với context gốc ở cả faithfulness, context recall lẫn answer correctness ở mức giảm 25% token; một bộ chọn câu có huấn luyện có thể nén mạnh hơn với cùng chất lượng.

LongLLMLingua [3] cho thấy nén theo câu hỏi có thể tăng độ chính xác (tới 21,4% trên NaturalQuestions với khoảng 4 lần ít token hơn) vì giảm hiện tượng thông tin quan trọng bị "lạc" giữa context dài. Context ở đây chỉ khoảng 1.539 token, ngắn hơn nhiều so với các thí nghiệm đó, nên lợi ích từ việc rút ngắn context là nhỏ và không thấy cải thiện độ chính xác; lợi ích chính ở đây là chi phí và thời gian. Điều này khớp với Liu và cộng sự [4]: hiện tượng thông tin ở giữa context bị bỏ qua chỉ rõ khi context dài; chấm tay (mục 5.7) cũng không thấy judge lệch khác nhau giữa context gốc và context nén ở độ dài này.

Sufficient context [5] cho thấy khi context không còn đủ thông tin, LLM hoặc refuse, hoặc trả lời bằng kiến thức riêng thay vì refuse. Nén ở đây làm context mất khoảng 10% ý của đáp án (mục 5.7) và cho thấy cả hai hành vi: refusal ở câu có đáp án tăng gấp đôi khi nén KG (mục 5.3), và 2/30 câu trả lời từ context nén có claim không có căn cứ theo người chấm (context gốc: 0). Với số câu nhỏ như vậy, đây là dấu hiệu chứ chưa phải kết luận.

Độ tin cậy của LLM-judge [6]: các nghiên cứu về LLM-as-a-judge cho thấy judge có thiên lệch hệ thống và judge nhỏ lệch nhiều hơn. Ở đây judge 8B khắt khe khi kiểm tra claim (faithfulness thấp hơn người chấm khoảng 0,14) và dễ dãi khi chấm độ đúng (cho đúng khoảng 90% câu trả lời, trong khi chỉ 20% nêu đủ ý bắt buộc). Judge cũng thấy mức giảm context recall nhỏ hơn người chấm, đúng như kỳ vọng khi nhãn có nhiễu ngẫu nhiên: phân loại sai làm chênh lệch giữa hai nhóm co về 0. Vì vậy mức giảm context recall theo judge ở mục 5.3 có thể nhỏ hơn thật, còn với faithfulness thì chấm tay cho mức giảm nhỏ hơn judge.

- **Mức nén:** chỉ chế độ nén cả hai có thêm hai mức (mục 5.5); nén KG và nén passage mỗi cách một mức.

- **Judge 7B và cỡ mẫu:** faithfulness chấm bằng llama3.1:8b; các lần chấm cho kết quả gần như trùng nhau (mục 5.6), nhưng ở nội dung 2 judge lệch có hệ thống so với human judge. 62 câu có đáp án nên năng lực kiểm định thấp với ngưỡng 0,05.
- **Đa so sánh:** trong 21 paired comparison (3 chế độ × 7 chỉ số), 5 có CI 95% không chứa 0 và 0 còn statistical significance sau hiệu chỉnh Holm; các thay đổi về faithfulness ở chế độ nén cả hai và mức tăng refusal cần được xác nhận trên bộ câu hỏi lớn hơn.
- **Chỉ thử GraphRAG:** Vector RAG không có phần KG; nén passage có thể áp dụng cho Vector RAG nhưng chưa đo.
- **Cách hiểu "thông tin quan trọng":** đo bằng context recall theo claim của ground truth; ở mẫu chấm tay (mục 5.7) có thêm nhãn ý bắt buộc do một người chấm xác định, chưa phải danh mục thông tin do chuyên gia lập như trong bối cảnh lâm sàng.
- **Mẫu chấm tay:** 30 cặp câu trả lời, một người chấm, chỉ câu cả hai chế độ đều trả lời và chỉ cho chế độ nén cả hai; nén KG và nén passage chưa được chấm tay theo cặp.

7. KẾT LUẬN

Nén context của GraphRAG chỉ bằng cách xoá bớt theo độ liên quan với câu hỏi đạt token reduction 22,5% (nén KG), 25,3% (nén passage) và 47,9% (nén cả hai), đều trong khoảng mục tiêu 19–53%. Theo judge, không chế độ nào chứng minh được faithfulness được giữ nguyên với ngưỡng 0,05: nén một phần làm faithfulness giảm khoảng 0,03, không đủ bằng chứng để phân biệt với context gốc nhưng cũng không đủ bằng chứng để nói giữ nguyên (năng lực kiểm định thấp); nén cả hai: nén − gốc = −0,066 [−0,120; −0,016], faithfulness có dấu hiệu giảm (CI không chứa 0, p ≈ 0,01, sau hiệu chỉnh Holm p_Holm ≈ 0,19). Với cỡ mẫu hiện có, dữ liệu chưa loại trừ được mức giảm faithfulness tới 0,074 ở chế độ nén passage và 0,120 ở chế độ nén cả hai; độ lệch của chênh lệch này giữa các lần chấm nhỏ hơn nhiều so với biên, nên giới hạn nằm ở cỡ mẫu chứ không ở judge. Với thông tin quan trọng (context recall) và answer correctness, không chế độ nào có dấu hiệu giảm rõ (nén cả hai: context recall không đủ bằng chứng để phân biệt với context gốc). So với xoá ngẫu nhiên hoặc cắt đầu ở cùng ngân sách, chọn theo độ liên quan giữ được nhiều thông tin quan trọng hơn ở phần passage (gợi ý, chưa qua hiệu chỉnh đa so sánh), còn ở phần mô tả KG thì cách chọn gần như không quan trọng. Thay đổi lớn nhất là refusal ở câu có đáp án tăng gấp đôi khi nén KG, ở cả ba cách chọn dòng KG, chủ yếu ở câu multi-hop. Với cài đặt GraphRAG local search và mô hình 7B ở đây, nén passage (giảm 25,3% token) là mức ít rủi ro nhất trong ba mức đã thử: không chỉ số nào có dấu hiệu giảm, kể cả refusal, dù vẫn chưa chứng minh được faithfulness giữ nguyên. Muốn nén mạnh hơn cần giữ phần mô tả KG cho câu multi-hop hoặc dùng bộ nén có huấn luyện. Chấm tay 30 cặp câu trả lời (mục 5.7) cho

kết quả rõ hơn judge ở chế độ nén cả hai: theo người chấm, faithfulness được giữ nguyên với ngưỡng 0,05 (nén − gốc = −0,013 [−0,033; 0,000]) và câu trả lời vẫn nêu được số ý bắt buộc như context gốc, dù context mất khoảng 10% ý của đáp án; judge không lệch khác nhau giữa context dài và context nén. Như vậy giảm gần một nửa token context vẫn giữ được faithfulness và các ý quan trọng trong câu trả lời, với cái giá là refuse nhiều hơn ở câu multi-hop.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] K. Soman et al., "Biomedical knowledge graph-optimized prompt generation for large language models", Bioinformatics, 40(9), btae560, 2024.

[2] F. Xu, W. Shi, E. Choi, "RECOMP: Improving Retrieval-Augmented LMs with Context Compression and Selective Augmentation", ICLR 2024 (arXiv:2310.04408).

[3] H. Jiang et al., "LongLLMLingua: Accelerating and Enhancing LLMs in Long Context Scenarios via Prompt Compression", ACL 2024 (arXiv:2310.06839).

[4] N. F. Liu et al., "Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts", TACL 12, 2024 (arXiv:2307.03172).

[5] H. Joren, J. Zhang, C.-S. Ferng, D.-C. Juan, A. Taly, C. Rashtchian, "Sufficient Context: A New Lens on Retrieval Augmented Generation Systems", ICLR 2025 (arXiv:2411.06037).

[6] L. Zheng et al., "Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena", NeurIPS 2023 Datasets and Benchmarks (arXiv:2306.05685).