

Partner Bank Gateway API Documentation and Functionality Overview

Partner Bank Gateway API

Tài liệu mô tả các API dành cho partner của **bankgw-service**: tra cứu thông tin ngân hàng, tài khoản ngân hàng, chuyển tiền, tra cứu giao dịch, tính phí, kiểm tra số dư và ký số HSM. Các API này nằm sau gateway nội bộ — **gateway chịu trách nhiệm xác thực, phân quyền và kiểm soát truy cập**.

Thông số cấu hình

Tham số	Giá trị	Bắt buộc	Mô tả
<code>{{endpoint}}</code>		Có	Base URL của service, thay bằng URL môi trường tương ứng bên dưới
DEV	<code>https://core-aff.dev.accesstrade.me/pgw-api/bankgw-service</code>		Môi trường development (qua API Gateway)
PROD	<code>https://api-gw-core.oneat.org/pgw-api/bankgw-service</code>		Môi trường production (qua API Gateway)

1. Thông tin chung

Mục	Giá trị
-----	---------

Path prefix (Bank)	/v1.0/partner/bank
Path prefix (Fund Transfer)	/v1.0/partner
API Version	1.0
Content-Type	application/json cho các API có request body
Base URL	{{endpoint}}
Xác thực	Qua API Gateway (xem tài liệu xác thực đi kèm)

1.1. Định dạng Response (JSend)

Response trả về theo chuẩn JSend:

```

1 {
2   "status": "success",
3   "data": { ... }
4 }
```

Khi lỗi:

```

1 {
2   "status": "fail",
3   "data": null,
4   "message": "Mô tả lỗi",
5   "code": "ERROR_CODE"
6 }
```

1.2. Quy ước đặt tên field

Tất cả field trong query parameter và request/response body sử dụng **snake_case** (ví dụ: `credit_bank_code`, `txn_id`).

2. Cấu trúc dữ liệu dùng chung

2.1. Đối tượng BankDTO

Field	Type	Mô tả
-------	------	-------

id	long	ID nội bộ
bank_code	string	Mã ngân hàng
swift_code	string	Mã SWIFT
sml_code	string	Mã SML (Napas)
bank_name_en	string	Tên ngân hàng (tiếng Anh)
bank_name_vi	string	Tên ngân hàng (tiếng Việt)
partner_bank_code	string	Mã ngân hàng theo partner
citad_code	string	Mã CITAD

2.2. Đối tượng AccountInfoDTO

Field	Type	Mô tả
account_name	string	Tên tài khoản
customer_name	string	Tên khách hàng
customer_short_name	string	Tên viết tắt khách hàng
customer_no	string	Mã khách hàng
account_number	string	Số tài khoản
bank_code	string	Mã ngân hàng

2.3. Đối tượng ElementListT

Danh sách có phân trang.

Field	Type	Mô tả
-------	------	-------

<code>element_list</code>	<code>array[T]</code>	Danh sách kết quả
<code>total</code>	<code>long</code>	Tổng số bản ghi

2.4. Trạng thái chuyển tiền (TransferStatus)

Giá trị	Mô tả
<code>INIT</code>	Khởi tạo
<code>PENDING</code>	Chờ xử lý
<code>PROCESSING</code>	Đang xử lý
<code>SUCCESS</code>	Thành công
<code>FAILED</code>	Thất bại
<code>CANCEL</code>	Đã hủy
<code>VERIFYING</code>	Đang xác minh

2.5. Đối tượng FundTransferDTO

Field	Type	Mô tả
<code>id</code>	<code>long</code>	ID nội bộ
<code>partner_id</code>	<code>long</code>	ID partner
<code>request_id</code>	<code>string</code>	Request ID từ gateway
<code>txn_id</code>	<code>string</code>	Mã giao dịch (hệ thống đối tác)
<code>ref_txn_id</code>	<code>string</code>	Mã giao dịch tham chiếu (hệ thống nội bộ)
<code>extra_txn_id</code>	<code>string</code>	Mã giao dịch bổ sung
<code>credit_bank_code</code>	<code>string</code>	Mã ngân hàng nhận

credit_account_number	string	Số tài khoản nhận
credit_account_name	string	Tên tài khoản nhận
credit_account_type	string	Loại tài khoản nhận (VD: ACCOUNT)
transfer_amount	long	Số tiền chuyển (VND)
transfer_fee	long	Phí chuyển
transfer_status	string	Trạng thái (xem 2.4. TransferStatus)
conversion_id	string	Mã conversion
transfer_time	string	Thời gian chuyển, định dạng yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ (GMT+7)
actual_transaction_time	string	Thời gian giao dịch thực tế, định dạng yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ (GMT+7)
original_status	string	Trạng thái gốc từ vendor
remark	string	Ghi chú
error_code	string	Mã lỗi (nếu có)
error_message	string	Thông báo lỗi (nếu có)
user_id	string	ID người dùng
customer_id	string	ID khách hàng

2.6. Đối tượng FundTransferCreateDTO

Dùng trong API chuyển tiền hàng loạt.

Field	Type	Bắt buộc	Mô tả
txn_id	string	Có	Mã giao dịch (duy nhất theo partner)
request_id	string	Không	Request ID
conversion_id	string	Không	Mã conversion
credit_bank_code	string	Không	Mã ngân hàng nhận
credit_account_number	string	Có	Số tài khoản nhận
credit_account_name	string	Có	Tên tài khoản nhận
transfer_amount	long	Có	Số tiền chuyển (VND)
remark	string	Không	Ghi chú
account_id	string	Không	ID tài khoản
user_id	string	Không	ID người dùng
customer_id	string	Không	ID khách hàng

Không bắt buộc khi vendor là SEABANK .

2.7. Đối tượng CalculateFeeResponse

Field	Type	Mô tả
partner_id	long	ID partner
credit_bank_code	string	Mã ngân hàng nhận

credit_account_type	string	Loại tài khoản nhận
transfer_amount	long	Số tiền chuyển
transfer_fee	long	Phí chuyển tính được
fee_config	FeeConfigDTO	Cấu hình phí áp dụng

2.8. Đối tượng FeeConfigDTO

Field	Type	Mô tả
id	long	ID cấu hình
partner_id	long	ID partner
fixed_amount	decimal	Phí cố định
percentage	float	Phần trăm phí
min_amount	decimal	Phí tối thiểu
max_amount	decimal	Phí tối đa
is_default	boolean	Có phải cấu hình mặc định
regex_bank	string	Regex lọc ngân hàng
banks	array[BankDTO]	Danh sách ngân hàng áp dụng

2.9. Đối tượng BalanceDTO

Field	Type	Mô tả
balance	decimal	Số dư tài khoản nguồn

2.10. Đối tượng CashbackDTO

Field	Type	Mô tả
status_desc	string	Mô tả trạng thái
status_code	string	Mã trạng thái

2.11. Đối tượng FundTransferESignResponse

Field	Type	Mô tả
sign_content	array[SignContentDTO]	Danh sách nội dung đã ký
transaction_id	long	ID giao dịch ký số
request_id	string	Request ID

SignContentDTO:

Field	Type	Mô tả
content_id	string	ID nội dung
signed_content	string	Nội dung đã ký

PHẦN A — API NGÂN HÀNG (PartnerBankRestController)

Path prefix: `{{endpoint}}/v1.0/partner/bank`

Các API tra cứu thông tin ngân hàng và tài khoản ngân hàng.

A.1. Tra cứu ngân hàng theo SWIFT Code

GET `{{endpoint}}/v1.0/partner/bank/swift-code/{swiftCode}`

Lấy thông tin ngân hàng theo mã SWIFT.

A.1.1. Request Parameters

Parameter	Type	Bắt buộc	Mô tả
swiftCode	string (path)	Có	Mã SWIFT của ngân hàng

A.1.2. Response thành công

HTTP: 200

```
1 {
2   "status": "success",
3   "data": {
4     "id": 1,
5     "bank_code": "MSCBVNVX",
6     "swift_code": "MSCBVNVX",
7     "sml_code": "970422",
8     "bank_name_en": "Military Commercial Joint Stock Bank",
9     "bank_name_vi": "Ngân hàng TMCP Quân Đội",
10    "partner_bank_code": "MB",
11    "citad_code": "01311001"
12  }
13 }
```

A.1.3. Response lỗi

HTTP Status	Ý nghĩa
400	Thiếu <code>swift_code</code> hoặc ngân hàng không tồn tại
403	Quyền truy cập bị từ chối
500	Lỗi server nội bộ

A.1.4. Ví dụ cURL

```
1 curl -X GET "{{endpoint}}/v1.0/partner/bank/swift-code/MSCBVNVX"
```

A.2. Tra cứu ngân hàng theo SML Code

GET `{{endpoint}}/v1.0/partner/bank/sml-code/{smlCode}`

Lấy thông tin ngân hàng theo mã SML (Napas).

A.2.1. Request Parameters

Parameter	Type	Bắt buộc	Mô tả
sm1Code	string (path)	Có	Mã SML của ngân hàng

A.2.2. Response thành công

HTTP: 200 — Cấu trúc tương tự [A.1.2](#).

A.2.3. Response lỗi

HTTP Status	Ý nghĩa
400	Thiếu sm1_code hoặc ngân hàng không tồn tại
403	Quyền truy cập bị từ chối
500	Lỗi server nội bộ

A.2.4. Ví dụ cURL

```
1 | curl -X GET "{{endpoint}}/v1.0/partner/bank/sml-code/970422"
```

A.3. Tìm kiếm ngân hàng

GET {{endpoint}}/v1.0/partner/bank/find

Tìm kiếm danh sách ngân hàng theo từ khóa, hỗ trợ phân trang và sắp xếp.

A.3.1. Query Parameters

Parameter	Type	Bắt buộc	Mô tả
-----------	------	----------	-------

<code>search_text</code>	string	Không	Từ khóa tìm kiếm (tên, mã ngân hàng, ...)
<code>page</code>	integer	Có	Số trang (bắt đầu từ 1). Giá trị < 1 sẽ báo lỗi.
<code>size</code>	integer	Không	Số bản ghi mỗi trang
<code>sort_field</code>	string	Không	Trường sắp xếp (mặc định: <code>id</code>)
<code>direction</code>	string	Không	Hướng sắp xếp: <code>ASC</code> hoặc <code>DESC</code> (mặc định: <code>ASC</code>)

A.3.2. Response thành công

HTTP: 200

```

1  {
2    "status": "success",
3    "data": {
4      "element_list": [
5        {
6          "id": 1,
7          "bank_code": "MSCBVNVX",
8          "swift_code": "MSCBVNVX",
9          "sml_code": "970422",
10         "bank_name_en": "Military Commercial Joint Stock Bank",
11         "bank_name_vi": "Ngân hàng TMCP Quân Đội",
12         "partner_bank_code": "MB",
13         "citad_code": "01311001"
14       }
15     ],
16     "total": 1
17   }
18 }
```

A.3.3. Response lỗi

HTTP Status	Ý nghĩa
-------------	---------

400	page < 1 hoặc thiếu header bắt buộc
403	Quyền truy cập bị từ chối
500	Lỗi server nội bộ

A.3.4. Ví dụ cURL

```

1 curl -G "{{endpoint}}/v1.0/partner/bank/find" \
2   --data-urlencode "search_text=Quan Doi" \
3   --data-urlencode "page=1" \
4   --data-urlencode "size=20" \
5   --data-urlencode "sort_field=id" \
6   --data-urlencode "direction=ASC"

```

A.4. Lấy thông tin tài khoản ngân hàng

GET `{{endpoint}}/v1.0/partner/bank/account/info`

Tra cứu thông tin một tài khoản ngân hàng theo số tài khoản và mã ngân hàng.

A.4.1. Query Parameters

Parameter	Type	Bắt buộc	Mô tả
account_number	string	Có	Số tài khoản
bank_code	string	Có	Mã ngân hàng (SWIFT/bank code)
legal_id	string	Không	Số CMND/CCCD
user_id	string	Không	ID người dùng
customer_id	string	Không	ID khách hàng

A.4.2. Response thành công

HTTP: 200

```

1  {
2    "status": "success",
3    "data": {
4      "account_name": "NGUYEN VAN A",
5      "customer_name": "Nguyen Van A",
6      "customer_short_name": "NVA",
7      "customer_no": "CIF001",
8      "account_number": "0011234567890",
9      "bank_code": "MSCBVNVX"
10   }
11 }

```

A.4.3. Response lỗi

HTTP Status	Ý nghĩa
400	Thiếu <code>account_number</code> hoặc <code>bank_code</code>
403	Quyền truy cập bị từ chối
500	Lỗi server hoặc lỗi từ vendor ngân hàng

A.4.4. Ví dụ cURL

```

1 curl -G "{{endpoint}}/v1.0/partner/bank/account/info" \
2   --data-urlencode "account_number=0011234567890" \
3   --data-urlencode "bank_code=MSCBVNVX"

```

A.5. Lấy danh sách tài khoản ngân hàng

GET `{{endpoint}}/v1.0/partner/bank/accounts`

Lấy danh sách tài khoản ngân hàng của người dùng.

A.5.1. Query Parameters

Parameter	Type	Bắt buộc	Mô tả
<code>user_id</code>	string	Có	ID người dùng
<code>account_number</code>	string	Không	Số tài khoản

bank_code	string	Không	Mã ngân hàng
legal_id	string	Không	Số CMND/CCCD
customer_id	string	Không	ID khách hàng

A.5.2. Response thành công

HTTP: 200

```

1  {
2    "status": "success",
3    "data": [
4      {
5        "account_name": "NGUYEN VAN A",
6        "customer_name": "Nguyen Van A",
7        "customer_short_name": "NVA",
8        "customer_no": "CIF001",
9        "account_number": "0011234567890",
10       "bank_code": "MSCBVNVX"
11     }
12   ]
13 }
```

A.5.3. Response lỗi

HTTP Status	Ý nghĩa
400	Thiếu user_id
403	Quyền truy cập bị từ chối
500	Lỗi server hoặc lỗi từ vendor ngân hàng

A.5.4. Ví dụ cURL

```

1 curl -G "{{endpoint}}/v1.0/partner/bank/accounts" \
2   --data-urlencode "user_id=user_123"
```

A.6. Lấy tài khoản theo Legal ID

GET {{endpoint}}/v1.0/partner/bank/account/info/by-legal-id

Tra cứu danh sách tài khoản ngân hàng theo số CMND/CCCD.

A.6.1. Query Parameters

Parameter	Type	Bắt buộc	Mô tả
<code>legal_id</code>	string	Có	Số CMND/CCCD
<code>user_id</code>	string	Có	ID người dùng
<code>customer_id</code>	string	Không	ID khách hàng
<code>account_number</code>	string	Không	Số tài khoản
<code>bank_code</code>	string	Không	Mã ngân hàng

A.6.2. Response thành công

HTTP: 200 — Trả về `array[AccountInfoDTO]` , cấu trúc tương tự [A.5.2](#).

A.6.3. Response lỗi

HTTP Status	Ý nghĩa
400	Thiếu <code>legal_id</code> hoặc <code>user_id</code>
403	Quyền truy cập bị từ chối
500	Lỗi server hoặc lỗi từ vendor ngân hàng

A.6.4. Ví dụ cURL

```
1 curl -G "{{endpoint}}/v1.0/partner/bank/account/info/by-legal-id" \  
2   --data-urlencode "legal_id=001234567890" \  
3   --data-urlencode "user_id=user_123"
```

A.7. Kiểm tra thông tin tài khoản

GET `{{endpoint}}/v1.0/partner/bank/account/info/check`

Kiểm tra tài khoản ngân hàng có hợp lệ hay không (theo số tài khoản hoặc legal ID).

A.7.1. Query Parameters

Parameter	Type	Bắt buộc	Mô tả
customer_id	string	Có	ID khách hàng
account_number	string	Có	Số tài khoản
legal_id	string	Có	Số CMND/CCCD

Phải có ít nhất một trong hai: `account_number` hoặc `legal_id`.

A.7.2. Response thành công

HTTP: 200

```
1 {
2   "status": "success",
3   "data": {
4     "check_account": true
5   }
6 }
```

A.7.3. Response lỗi

HTTP Status	Ý nghĩa
400	Thiếu <code>customer_id</code> , hoặc thiếu cả <code>account_number</code> và <code>legal_id</code>
403	Quyền truy cập bị từ chối
500	Lỗi server hoặc lỗi từ vendor ngân hàng

A.7.4. Ví dụ cURL

```
1 curl -G "{{endpoint}}/v1.0/partner/bank/account/info/check" \
2   --data-urlencode "customer_id=CIF001" \
3   --data-urlencode "account_number=0011234567890"
```


A.8. Kiểm tra điều khoản pháp lý tài khoản

GET `{{endpoint}}/v1.0/partner/bank/account/legal/check`

Kiểm tra khách hàng đã đồng ý điều khoản sử dụng (TOS) hay chưa.

A.8.1. Query Parameters

Parameter	Type	Bắt buộc	Mô tả
<code>customer_id</code>	string	Có	ID khách hàng
<code>legal_id</code>	string	Có	Số CMND/CCCD
<code>account_number</code>	string	Không	Số tài khoản

A.8.2. Response thành công

HTTP: `200`

```
1 {
2   "status": "success",
3   "data": {
4     "check_legal": true
5   }
6 }
```

A.8.3. Response lỗi

HTTP Status	Ý nghĩa
400	Thiếu <code>customer_id</code> hoặc <code>legal_id</code>
403	Quyền truy cập bị từ chối
500	Lỗi server hoặc lỗi từ vendor ngân hàng

A.8.4. Ví dụ cURL

```
1 curl -G "{{endpoint}}/v1.0/partner/bank/account/legal/check" \  
2 --data-urlencode "customer_id=CIF001" \  
3 --data-urlencode "legal_id=001234567890"
```

PHẦN B — API CHUYỂN TIỀN (PartnerFundTransferRestController)

Path prefix: `{{endpoint}}/v1.0/partner`

Các API chuyển tiền, tra cứu giao dịch, tính phí, kiểm tra số dư, thông báo cashback và ký số HSM.

B.1. Chuyển tiền (đơn lẻ)

POST `{{endpoint}}/v1.0/partner/fund-transfer`

Thực hiện một giao dịch chuyển tiền. `txn_id` phải duy nhất theo partner. Hệ thống có rate limit 5 giây cho cùng `credit_account_number` trên mỗi partner.

B.1.1. Request (`application/json`)

Field	Type	Bắt buộc	Mô tả
<code>txn_id</code>	string	Có	Mã giao dịch (duy nhất theo partner)
<code>credit_bank_code</code>	string	Có	Mã ngân hàng nhận (phải tồn tại trong hệ thống)
<code>credit_account_number</code>	string	Có	Số tài khoản nhận
<code>credit_account_name</code>	string	Có	Tên tài khoản nhận
<code>credit_account_type</code>	string	Có	Loại tài khoản nhận (VD: <code>ACCOUNT</code>)

transfer_amount	long	Có	Số tiền chuyển (VND)
remark	string	Không	Ghi chú giao dịch
account_id	string	Không	ID tài khoản
user_id	string	Không	ID người dùng
customer_id	string	Không	ID khách hàng

Không bắt buộc khi vendor là SEABANK .

Lưu ý: Thông tin tài khoản nguồn (debit) được cấu hình sẵn cho partner (FUND_TRANSFER_DEBIT_BANK_CODE , FUND_TRANSFER_DEBIT_RESOURCE_NUMBER , FUND_TRANSFER_DEBIT_NAME), không cần gửi trong request.

B.1.2. Response thành công

HTTP: 200

```

1 {
2   "status": "success",
3   "data": {
4     "id": 1001,
5     "partner_id": 1,
6     "request_id": "trace-abc-123",
7     "txn_id": "183b69a0c8084607aef618d2c6222ac5",
8     "ref_txn_id": "atcore_183b69a0c8084607aef618d2c6222ac5",
9     "credit_bank_code": "MSCBVNVX",
10    "credit_account_number": "0011234567890",
11    "credit_account_name": "Nguyen Van A",
12    "credit_account_type": "ACCOUNT",
13    "transfer_amount": 100000,
14    "transfer_fee": 0,
15    "transfer_status": "PROCESSING",
16    "transfer_time": "2026-06-24T10:30:00+0700",
17    "remark": "Chuyen tien cashback",
18    "user_id": "user_123",
19    "customer_id": "CIF001"
20  }
21 }
```

B.1.3. Response lỗi

HTTP Status	Ý nghĩa
400	Thiếu field bắt buộc, <code>txn_id</code> trùng, <code>credit_bank_code</code> không hợp lệ, rate limit
403	Quyền truy cập bị từ chối
500	Lỗi server hoặc lỗi từ vendor chuyển tiền

B.1.4. Ví dụ cURL

```

1 curl -X POST "{{endpoint}}/v1.0/partner/fund-transfer" \
2   -H "Content-Type: application/json" \
3   -d '{
4     "txn_id": "183b69a0c8084607aef618d2c6222ac5",
5     "credit_bank_code": "MSCBVNVX",
6     "credit_account_number": "0011234567890",
7     "credit_account_name": "Nguyen Van A",
8     "credit_account_type": "ACCOUNT",
9     "transfer_amount": 100000,
10    "remark": "Chuyen tien cashback"
11  }'
```

B.2. Chuyển tiền hàng loạt

POST {{endpoint}}/v1.0/partner/fund-transfers

Thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền trong một request.

Lưu ý: với partner TPBANK chỉ hỗ trợ trong 1 lô gồm các tài khoản TPB hoặc NAPAS nếu mix thì sẽ trả ra lỗi

B.2.1. Request (application/json)

Field	Type	Bắt buộc	Mô tả
<code>fund_transfers</code>	array[FundTransferCreateDTO]	Có	Danh sách giao dịch chuyển tiền (xem 2.6. FundTransferCreateDTO)

B.2.2. Response thành công

HTTP: 200

```
1 {
2   "status": "success",
3   "data": [
4     {
5       "id": 1001,
6       "partner_id": 1,
7       "txn_id": "txn-001",
8       "ref_txn_id": "atcore_txn-001",
9       "credit_account_number": "0011234567890",
10      "credit_account_name": "Nguyen Van A",
11      "transfer_amount": 100000,
12      "transfer_status": "PROCESSING",
13      "transfer_time": "2026-06-24T10:30:00+0700"
14    },
15    {
16      "id": 1002,
17      "partner_id": 1,
18      "txn_id": "txn-002",
19      "ref_txn_id": "atcore_txn-002",
20      "credit_account_number": "0098765432100",
21      "credit_account_name": "Tran Thi B",
22      "transfer_amount": 200000,
23      "transfer_status": "PROCESSING",
24      "transfer_time": "2026-06-24T10:30:01+0700"
25    }
26  ]
27 }
```

B.2.3. Response lỗi

HTTP Status	Ý nghĩa
400	fund_transfers rỗng, thiếu field bắt buộc, txn_id trùng
403	Quyền truy cập bị từ chối
500	Lỗi server hoặc lỗi từ vendor

B.2.4. Ví dụ cURL

```
1 curl -X POST "{{endpoint}}/v1.0/partner/fund-transfers" \
2   -H "Content-Type: application/json" \
3   -d '{
4     "fund_transfers": [
5       {
6         "txn_id": "txn-001",
7         "credit_account_number": "0011234567890",
```

```
8      "credit_account_name": "Nguyen Van A",
9      "transfer_amount": 100000,
10     "remark": "Cashback thang 6"
11   },
12   {
13     "txn_id": "txn-002",
14     "credit_account_number": "0098765432100",
15     "credit_account_name": "Tran Thi B",
16     "transfer_amount": 200000,
17     "remark": "Cashback thang 6"
18   }
19 ]
20 }'
```

B.3. Tra cứu giao dịch

GET `{{endpoint}}/v1.0/partner/txn-inquiry`

Tra cứu trạng thái giao dịch chuyển tiền theo `txn_id` hoặc `ref_txn_id`.

B.3.1. Query Parameters

Parameter	Type	Bắt buộc	Mô tả
<code>txn_id</code>	string	Có	Mã giao dịch (hệ thống đối tác)
<code>ref_txn_id</code>	string	Có	Mã giao dịch tham chiếu (hệ thống nội bộ)

Phải có ít nhất một trong hai: `txn_id` hoặc `ref_txn_id`.

B.3.2. Response thành công

HTTP: 200 — Trả về `FundTransferDTO`, cấu trúc tương tự [B.1.2](#).

B.3.3. Response lỗi

HTTP Status	Ý nghĩa
400	Thiếu cả <code>txn_id</code> và <code>ref_txn_id</code>
403	Quyền truy cập bị từ chối
404	Không tìm thấy giao dịch

500

Lỗi server nội bộ

B.3.4. Ví dụ cURL

```
1 curl -G "{{endpoint}}/v1.0/partner/txn-inquiry" \  
2 --data-urlencode "txn_id=183b69a0c8084607aef618d2c6222ac5"
```

B.4. Tính phí chuyển tiền (đơn lẻ)

GET `{{endpoint}}/v1.0/partner/calculate-fee`

Tính phí chuyển tiền cho một ngân hàng nhận.

B.4.1. Query Parameters

Parameter	Type	Bắt buộc	Mô tả
<code>credit_bank_code</code>	string	Có	Mã ngân hàng nhận (phải tồn tại trong hệ thống)
<code>credit_account_type</code>	string	Có	Loại tài khoản nhận (VD: <code>ACCOUNT</code>)
<code>transfer_amount</code>	long	Có	Số tiền chuyển (VND)

B.4.2. Response thành công

HTTP: `200`

```
1 {  
2   "status": "success",  
3   "data": {  
4     "partner_id": 1,  
5     "credit_bank_code": "MSCBVNVX",  
6     "credit_account_type": "ACCOUNT",  
7     "transfer_amount": 100000,  
8     "transfer_fee": 5500,  
9     "fee_config": {  
10      "id": 10,  
11      "partner_id": 1,  
12      "fixed_amount": 0,  
13    }  
14   }  
15 }
```

```

13     "percentage": 0.5,
14     "min_amount": 3000,
15     "max_amount": 20000,
16     "is_default": true,
17     "regex_bank": null,
18     "banks": []
19 }
20 }
21 }

```

B.4.3. Response lỗi

HTTP Status	Ý nghĩa
400	Thiếu field bắt buộc hoặc <code>credit_bank_code</code> không hợp lệ
403	Quyền truy cập bị từ chối
500	Lỗi server nội bộ

B.4.4. Ví dụ cURL

```

1 curl -G "{{endpoint}}/v1.0/partner/calculate-fee" \
2   --data-urlencode "credit_bank_code=MSCBVNVX" \
3   --data-urlencode "credit_account_type=ACCOUNT" \
4   --data-urlencode "transfer_amount=100000"

```

B.5. Tính phí chuyển tiền (nhiều ngân hàng)

GET `{{endpoint}}/v1.0/partner/calculate-fees`

Tính phí chuyển tiền cho nhiều ngân hàng nhận trong một request.

B.5.1. Query Parameters

Parameter	Type	Bắt buộc	Mô tả
<code>credit_bank_codes</code>	array[string]	Có	Danh sách mã ngân hàng nhận
<code>credit_account_type</code>	string	Có	Loại tài khoản nhận (VD: <code>ACCOUNT</code>)

transfer_amo unt	long	Có	Số tiền chuyển (VND)
---------------------	------	----	-------------------------

B.5.2. Response thành công

HTTP: 200

```

1  {
2    "status": "success",
3    "data": [
4      {
5        "partner_id": 1,
6        "credit_bank_code": "MSCBVNVX",
7        "credit_account_type": "ACCOUNT",
8        "transfer_amount": 100000,
9        "transfer_fee": 5500,
10       "fee_config": { }
11     },
12     {
13       "partner_id": 1,
14       "credit_bank_code": "BFTVVNVX",
15       "credit_account_type": "ACCOUNT",
16       "transfer_amount": 100000,
17       "transfer_fee": 3300,
18       "fee_config": { }
19     }
20   ]
21 }
```

B.5.3. Response lỗi

HTTP Status	Ý nghĩa
400	credit_bank_codes rỗng, thiếu field bắt buộc, mã ngân hàng không hợp lệ
403	Quyền truy cập bị từ chối
500	Lỗi server nội bộ

B.5.4. Ví dụ cURL

```

1  curl -G "{{endpoint}}/v1.0/partner/calculate-fees" \
2    --data-urlencode "credit_bank_codes=MSCBVNVX" \
3    --data-urlencode "credit_bank_codes=BFTVVNVX" \
4    --data-urlencode "credit_account_type=ACCOUNT" \
```

B.6. Cập nhật trạng thái Cashback

POST `{{endpoint}}/v1.0/partner/cashback/status`

Gửi thông báo cập nhật trạng thái cashback/đơn hàng cho người dùng.

B.6.1. Request (`application/json`)

Field	Type	Bắt buộc	Mô tả
<code>user_id</code>	string	Có	ID người dùng
<code>cashback_status</code>	CashbackStatus DTO	Có	Thông tin trạng thái cashback
<code>order_status</code>	OrderStatusDTO	Có	Thông tin trạng thái đơn hàng
<code>lang</code>	string	Không	Ngôn ngữ: <code>VI</code> hoặc <code>EN</code>
<code>notification_content</code>	string	Không	Nội dung thông báo đầy đủ
<code>short_notification_content</code>	string	Không	Nội dung thông báo ngắn
<code>subject</code>	string	Không	Tiêu đề thông báo
<code>cif</code>	string	Không	Mã CIF khách hàng
<code>redirect_type</code>	string	Không	Loại redirect
<code>redirect_value</code>	string	Không	Giá trị redirect

Phải có ít nhất một trong hai: `cashback_status` hoặc `order_status`.

CashbackStatusDTO:

Field	Type	Mô tả
request_id	string	Mã yêu cầu cashback
request_amount	string	Số tiền cashback
request_time	string	Thời gian yêu cầu
status	string	Trạng thái cashback

OrderStatusDTO:

Field	Type	Mô tả
order_id	string	Mã đơn hàng
brand	string	Thương hiệu
order_amount	string	Giá trị đơn hàng
order_commission	string	Hoa hồng
order_time	string	Thời gian đơn hàng
status	string	Trạng thái đơn hàng

B.6.2. Response thành công

HTTP: 200

```
1 {
2   "status": "success",
3   "data": {
4     "status_desc": "Thành công",
5     "status_code": "00"
6   }
7 }
```

B.6.3. Response lỗi

HTTP Status	Ý nghĩa
-------------	---------

400	Thiếu <code>user_id</code> , hoặc thiếu cả <code>cashback_status</code> và <code>order_status</code>
403	Quyền truy cập bị từ chối
500	Lỗi server nội bộ

B.6.4. Ví dụ cURL

```

1 curl -X POST "{{endpoint}}/v1.0/partner/cashback/status" \
2   -H "Content-Type: application/json" \
3   -d '{
4     "user_id": "user_123",
5     "lang": "VI",
6     "cashback_status": {
7       "request_id": "CB-001",
8       "request_amount": "50000",
9       "request_time": "2026-06-24T10:00:00+0700",
10      "status": "SUCCESS"
11    }
12  }'
```

B.7. Kiểm tra số dư

GET `{{endpoint}}/v1.0/partner/balance`

Kiểm tra số dư tài khoản nguồn chuyển tiền của partner.

B.7.1. Query Parameters

Không yêu cầu query parameter. Partner được xác định qua header gateway.

B.7.2. Response thành công

HTTP: 200

```

1 {
2   "status": "success",
3   "data": {
4     "balance": 150000000.00
5   }
6 }
```

B.7.3. Response lỗi

HTTP Status	Ý nghĩa
-------------	---------

400	Partner không tồn tại hoặc thiếu header bắt buộc
403	Quyền truy cập bị từ chối
500	Lỗi server hoặc lỗi từ vendor

B.7.4. Ví dụ cURL

```
1 curl -X GET "{{endpoint}}/v1.0/partner/balance"
```

B.8. Ký số HSM (e-Sign)

POST `{{endpoint}}/v1.0/partner/e-sign`

Ký số nội dung bằng HSM (Hardware Security Module). `request_id` (header `trace-no`) phải duy nhất.

B.8.1. Request (`application/json`)

Field	Type	Bắt buộc	Mô tả
<code>sign_type</code>	string	Có	Loại ký số. Hiện hỗ trợ: <code>HSM</code>
<code>swift_code</code>	string	Không	Mã SWIFT ngân hàng
<code>sign_content</code>	array[SignContentDTO]	Có	Danh sách nội dung cần ký

SignContentDTO (request):

Field	Type	Bắt buộc	Mô tả
<code>content_id</code>	string	Có	ID nội dung

<code>content_type</code>	string	Có	Loại nội dung: PDF , PLAIN_TEXT , OFFICE , XML
<code>content</code>	string	Có	Nội dung cần ký (base64 hoặc plain text tùy loại)

B.8.2. Response thành công

HTTP: 200

```

1  {
2    "status": "success",
3    "data": {
4      "sign_content": [
5        {
6          "content_id": "doc-001",
7          "signed_content": "MIIG...base64_signed_content..."
8        }
9      ],
10     "transaction_id": 5001,
11     "request_id": "trace-abc-123"
12   }
13 }
```

B.8.3. Response lỗi

HTTP Status	Ý nghĩa
400	Thiếu <code>sign_type</code> , <code>sign_content</code> rỗng, thiếu field trong <code>sign_content</code> , <code>request_id</code> trùng
403	Quyền truy cập bị từ chối
500	Lỗi server hoặc lỗi từ HSM

B.8.4. Ví dụ cURL

```

1 curl -X POST "{{endpoint}}/v1.0/partner/e-sign" \
2   -H "Content-Type: application/json" \
3   -d '{
4     "sign_type": "HSM",
5     "swift_code": "MSCBVNVX",
6     "sign_content": [
7       {
8         "content_id": "doc-001",
9         "content_type": "PLAIN_TEXT",
10        "content": "Nội dung cần ký so"
11      }
12    ]
13  }'
```

3. Bảng tóm tắt API

Phần A — Ngân hàng

#	Method	Endpoint	Mô tả
A.1	GET	/v1.0/partner/bank/swift-code/{swiftCode}	Tra cứu ngân hàng theo SWIFT
A.2	GET	/v1.0/partner/bank/sml-code/{smlCode}	Tra cứu ngân hàng theo SML
A.3	GET	/v1.0/partner/bank/find	Tìm kiếm ngân hàng
A.4	GET	/v1.0/partner/bank/account/info	Lấy thông tin tài khoản
A.5	GET	/v1.0/partner/bank/accounts	Lấy danh sách tài khoản
A.6	GET	/v1.0/partner/bank/account	Lấy tài khoản theo Legal ID

		nt/info/by-legal-id	
A.7	GET	/v1.0/partner/bank/account/info/check	Kiểm tra tài khoản
A.8	GET	/v1.0/partner/bank/account/legal/check	Kiểm tra TOS pháp lý

Phần B — Chuyển tiền

#	Method	Endpoint	Mô tả
B.1	POST	/v1.0/partner/fund-transfer	Chuyển tiền đơn lẻ
B.2	POST	/v1.0/partner/fund-transfers	Chuyển tiền hàng loạt
B.3	GET	/v1.0/partner/txn-inquiry	Tra cứu giao dịch
B.4	GET	/v1.0/partner/calculate-fee	Tính phí (đơn lẻ)
B.5	GET	/v1.0/partner/calculate-fees	Tính phí (nhiều ngân hàng)
B.6	POST	/v1.0/partner/cashback/status	Cập nhật trạng thái cashback

B.7	GET	/v1.0/partner/balance	Kiểm tra số dư
B.8	POST	/v1.0/partner/e-sign	Ký số HSM

4. Bảng tóm tắt HTTP Status

HTTP Status	Ý nghĩa
200	Thành công
400	Lỗi request (thiếu field, sai định dạng, txn_id trùng, rate limit)
403	Quyền truy cập bị từ chối
404	Không tìm thấy tài nguyên (ngân hàng, giao dịch)
500	Lỗi server nội bộ hoặc lỗi từ vendor

5. Luồng tích hợp gợi ý

- Tra cứu ngân hàng:** Gọi **GET /v1.0/partner/bank/sml-code/{smlCode}** hoặc **GET /v1.0/partner/bank/find** để lấy danh sách ngân hàng.
- Xác minh tài khoản:** Gọi **GET /v1.0/partner/bank/account/info** hoặc **GET /v1.0/partner/bank/account/info/check** trước khi chuyển tiền.
- Tính phí:** Gọi **GET /v1.0/partner/calculate-fee** để ước tính phí chuyển tiền.
- Kiểm tra số dư:** Gọi **GET /v1.0/partner/balance** để đảm bảo đủ số dư.
- Chuyển tiền:** Gọi **POST /v1.0/partner/fund-transfer** với txn_id duy nhất.
- Tra cứu kết quả:** Gọi **GET /v1.0/partner/txn-inquiry** để kiểm tra trạng thái giao dịch.
- Thông báo cashback:** Gọi **POST /v1.0/partner/cashback/status** để cập nhật trạng thái cho người dùng.