Program 5

```
• MODEL SMALL
• DATA
    str1 db 10 dup(0)
    str2 db 10 dup(0)
    len1 db 00
    len2 db 00
    msg1 db 0dh, 0ah, "enter first string$"
    msg2 db 0dh, 0ah, "enter second string$"
    msg3 db 0dh, 0ah, "strings are equal$"
    msg4 db 0dh, 0ah, "strings are not equal$"
    msg5 db 0dh, 0ah, "length of first string is$"
    msg6 db 0d, 0ah, "length of second string is$"
    msg7 db 0dh, 0ah, "length of string is$"

• Code
    mov ax, @data
    mov ds, ax
    lea dx, msg1
    mov ah, 09h
    int 21h

    mov si, 00
back1: mov ah, 01h
    int 21h
    cmp al, 0dh
    je next1
    mov str1[si], al
    inc si
    inc len1
    jmp back1
```

```
next1: lea dx, msg2
       mov ah, 09h
       int 21h
       mov si, 00
back2: mov ah, 01h
       int 21h
       cmp al, 0dh
       je next2
       mov str2[si], al
       inc si
       inc len2
       jmp back2

next2: mov al, len1
       cmp al, len2
       jne not equal

; when length of both strings are equal
  that is len1 = len2
       mov si, 00
       mov di, 00
       mov cl, len1      ; mov cl, len2

back3: mov al, str1[si]
       cmp al, str2[di]
       jne not equal
       inc si
       inc di ; can use cld
       dec cl
       jnz back3 ; can use loop statement

       lea dx, msg3
```

```
mov ah, 09h
int 21h

lea dx, msg7
mov ah, 09h
int 21h

mov dl, num1 ; mov dl, num2
add dl, 30h
mov ah, 02h
int 21h
jmp last

notequal : lea dx, msg4
           mov ah, 09h
           int 21h

           lea dx, msg5
           mov ah, 09h
           int 21h
mov dl, num1
    add dl, 30h
    mov ah, 02h
    int 21h

    lea dx, msg6
    mov ah, 09h
    int 21h
    mov dl, num2
     add dl, 30h
     mov ah, 02h
     int 21h.
```

Page No.:

Date:

last : MOV AH, 4CH
INT 21h
END