

RotaVital

Sistema de logística de distribuição de hemocomponentes

Documento de Arquitetura da Aplicação

Diagrama de arquitetura · endpoints REST · ligações e protocolos · redes

INSTITUIÇÃO	CESAR School — Análise e Desenvolvimento de Sistemas
TURMA	ADS 2026.2 — 3º período
DATA	09/10/2026
INTEGRANTES	Victor José Paes e Silva (líder) Eduardo de Souza Cavalcanti Junior Felipe Franca Alves de Lima Helamã Leone de Lima Procídio João Pedro Arruda Guimarães Júlia Oliveira Veríssimo Lucas Paguetti Pereira Tiago Luiz Moreira de Vasconcelos
ARQUIVOS DA ENTREGA	Arquitetura-RotaVital-Victor-Paes.pdf Arquitetura-RotaVital-Victor-Paes.drawio

2 Descrição do sistema

O **RotaVital** é um sistema web de logística para a distribuição de hemocomponentes (concentrado de hemácias, plasma e plaquetas) entre hemocentros, bancos de sangue e hospitais. Ele reúne em um só lugar a gestão de estoque, as requisições hospitalares, a checagem de compatibilidade ABO/Rh, a roteirização das entregas e o acompanhamento da temperatura da cadeia fria. O objetivo é garantir que a bolsa certa chegue ao paciente certo, no tempo certo, com rastreabilidade e controle de validade.

Quem usa

Usuário	O que faz no sistema
Profissional de hemocentro	Cadastra bolsas, acompanha estoque e validade, atende requisições alocando bolsas compatíveis.
Médico	Abre requisições de hemocomponentes para pacientes e acompanha o andamento.
Gestor hospitalar	Acompanha o estoque consolidado, a priorização das requisições e as entregas em trânsito.
Doador (portal de doações)	Consulta informações do portal de doações.
Administrador	Acompanha o painel de diagnóstico: saúde do backend, latência do banco e últimas requisições HTTP.

Principais funcionalidades

- Visão do estoque por banco de sangue, tipo ABO/Rh e hemocomponente.
- Requisições hospitalares com prioridade e alocação automática por **FEFO** (vence primeiro, sai primeiro) e compatibilidade.
- Rede de distribuição modelada como grafo (pontos e conexões) e cálculo de rota entre origem e destino, com mapa.
- Registro e histórico das leituras de temperatura de cada entrega (cadeia fria).

Estado atual do MVP e como ler o diagrama


Hoje o projeto roda em dois containers do `docker-compose.yml`: **frontend** (Nginx servindo a SPA React) e **backend** (Spring Boot). O backend lê do **PostgreSQL (Supabase)** via **Spring Data JPA**: os pontos e as conexões da rede de distribuição e as bolsas do estoque. A SPA já consome a API nas telas de **Estoque** e de **Administração**; as telas de rede hospitalar, requisições, pacientes e doações ainda usam dados simulados (`frontend/src/data/*Mock.ts`).

Nenhum endpoint grava dados ainda: as operações de escrita existem só no contrato OpenAPI (`docs/openapi.yaml`) e aparecem em **laranja** como planejadas. As cinco ligações do diagrama estão ativas. As redes, sub-redes e o HTTPS na borda representam o **ambiente de produção projetado**, como pede a atividade.

3 Diagrama de arquitetura

RotaVital — Diagrama de Arquitetura da Aplicação

Ambiente de produção projetado · fluxo da esquerda (usuário) para a direita (banco) · todo rótulo de seta segue o formato [nº] PROTOCOLO / porta



LEGENDA

Cores (onde cada um mora)

-  Sub-rede pública (entrada da internet)
-  Sub-rede privada de aplicação
-  Sub-rede privada de dados (sem internet)
-  Internet / serviços de terceiros (fora da VPC)
-  Limite da VPC (rede principal)

Linhas (como cada um fala)

- Contínua: chamada síncrona (requisição / resposta)

[n°] **PROTOCOLO / porta** — rótulo de toda seta; o n° é a linha da tabela de ligações (seção 5).
 Não há linha tracejada: o sistema não tem fila nem evento assíncrono.
 Não há linha pontilhada: não há coleta externa de métricas/logs.
Texto laranja: endpoint planejado (só contrato OpenAPI, sem tráfego).

Texto laranja: endpoint planejado (só contrato OpenAPI, sem tráfego)

Formas (quem é quem)

- | | |
|---|--|
|  | Usuário (navegador) |
|  | Container / serviço que executa código |
|  | Banco de dados |
|  | Serviço de terceiro na internet |
|  | Retângulo grande = rede/sub-rede (quem está dentro pertence a ela) |

Figura 1 — Diagrama de arquitetura exportado do draw.io (PNG, zoom 300%). Arquivo-fonte: Arquitetura-RotaVital-Victor-Paes.drawio, organizado em três camadas (Redes · Componentes e ligações · Legenda). Setas [1]–[5] = linhas da tabela da seção 5.

3.1 Inventário de componentes

Lista de tudo que executa código ou guarda dado no RotaVital (etapa 1 da atividade). Todo item daqui aparece no diagrama, e nada aparece no diagrama sem estar aqui.

Componente	O que é / o que faz	Onde mora	Situação
Navegador (SPA React)	Inicia todas as requisições; executa a SPA (Vite + TypeScript + React Router).	Internet	Ativo
Nginx (container <i>frontend</i>)	Serve o build estático da SPA e faz proxy reverso de <code>/api/*</code> para o backend. É o único ponto de entrada (gateway) e termina o TLS.	sub-publica	Ativo
Backend API (container <i>backend</i>)	Monólito Spring Boot 3.3 (Java 21), porta 8080, base <code>/api/v1</code> . Controllers: Estoque, Rota, Acesso, Diagnóstico e Benchmark. Lê o banco com Spring Data JPA.	sub-app	Ativo
PostgreSQL (Supabase)	Banco relacional gerenciado, acessado via pooler com TLS. Schema versionado em <code>supabase/migrations</code> e carga inicial em <code>supabase/seed.sql</code> ; o backend mapeia <code>ponto_rede</code> , <code>conexao</code> e <code>bolsa_hemocomponente</code> (<code>ddl-auto=validate</code>).	sub-dados	Ativo (somente leitura)
OSRM (terceiro)	API pública de roteirização (<code>router.project-osrm.org</code>), chamada pelo navegador com timeout de 8 s e fallback.	Internet	Ativo
OpenStreetMap (terceiro)	Servidor de tiles do mapa (<code>tile.openstreetmap.org</code>), chamado pelo navegador.	Internet	Ativo

Como o sistema é observado: não há ferramenta externa. O próprio backend guarda as últimas 60 requisições HTTP em memória (`HttpLoggingFilter` + `LogHttpService`) e as expõe, junto com uptime e latência do banco, em `GET /api/v1/diagnostico`, exibido no painel de Administração. Isso roda dentro do Backend API e usa o mesmo caminho das setas [1] e [4], por isso não é um componente separado.

O que não existe no projeto (e por isso não está no diagrama): fila ou mensageria, cache, balanceador de carga separado (o Nginx cumpre esse papel), NAT Gateway, servidor de e-mail e ferramenta de observabilidade (Prometheus, Grafana etc.).

4 Tabela de endpoints REST

Todos os endpoints são servidos pelo **Backend API** na base `/api/v1` e chegam ao navegador pelo Nginx em `https://<domínio>/api/v1/...`. Como o MVP passa de 15 operações, elas foram agrupadas por recurso (4.1) e detalhadas (4.2).

4.1 Resumo por recurso

Recurso	Caminho base	Métodos	Controller	Situação
Estoque de um banco	<code>/api/v1/bancos/{id}/estoque</code>	GET	EstoqueController	Implementado (lê do banco)
Rede de distribuição	<code>/api/v1/pontos</code> <code>/api/v1/conexoes</code>	GET	RotaController	Implementado (lê do banco)
Rotas	<code>/api/v1/rotas</code>	GET	RotaController	Implementado (calcula sobre o grafo do banco)
Acessos	<code>/api/v1/acessos</code>	POST	AcessoController	Implementado (sem persistência)
Diagnóstico	<code>/api/v1/diagnostico</code>	GET	DiagnosticoController	Implementado
Benchmarks	<code>/api/v1/benchmarks</code> <code>/auditoria-telemetria</code>	GET, POST	BenchmarkController	Implementado (dados gerados em memória)
Hemocomponentes (bolsas)	<code>/api/v1/hemocomponentes</code>	GET, POST, PATCH, DELETE	—	Planejado (contrato OpenAPI)
Requisições e alocações	<code>/api/v1/requisicoes</code> <code>/api/v1/requisicoes/{id}/alocacoes</code>	GET, POST, PATCH	—	Planejado (contrato OpenAPI)
Leituras de temperatura	<code>/api/v1/entregas/{id}/leituras</code>	GET, POST	—	Planejado (contrato OpenAPI)

4.2 Endpoints detalhados

A autenticação ainda não existe no MVP: os endpoints implementados são abertos. Nos planejados, a coluna indica o perfil previsto (token JWT): **401** = sem token ou token inválido; **403** = token válido, mas sem o perfil exigido. Erros seguem o formato `application/problem+json` (ErroDTO).

Método	Caminho	Descrição	Autenticação	Resposta	Status
Implementados					
GET	<code>/api/v1/bancos/{id}/estoque</code> <code>?tipoSanguineo=0_NEGATIVO</code>	Bolsas em estoque do banco de sangue, com filtro opcional por tipo ABO/Rh	Não (MVP)	EstoqueDTO	200, 400, 404
GET	<code>/api/v1/pontos</code>	Lista os pontos (bancos de sangue e hospitais) da rede de distribuição	Não (MVP)	List<PontoRedeDTO>	200

Método	Caminho	Descrição	Autenticação	Resposta	Status
GET	/api/v1/conexoes	Lista as conexões (trechos) entre os pontos	Não (MVP)	List<ConexaoDTO>	200
GET	/api/v1/rotas ?origemId=BS-01 &destinoId=HOSP-01 &janelaEntregaLimite=...	Calcula a rota mínima entre origem e destino e indica se chega dentro da janela. Nada é persistido.	Não (MVP)	RotaCalculadaDTO	200, 400, 404, 422
POST	/api/v1/acessos	Identifica o usuário e devolve o perfil e os módulos liberados. Funciona como login: não cria recurso persistido, por isso responde 200.	Não	AcessoDTO	200, 400
GET	/api/v1/diagnostico	Saúde do backend, latência do banco e últimos 60 logs HTTP (o estado do banco vai no corpo)	Não no MVP (a SPA restringe ao admin); previsto JWT (ADMIN)	DiagnosticoResponse	200
GET POST	/api/v1/benchmarks/ auditoria-telemetria ?tamanho=100000&modo=TDOS	Executa o benchmark de auditoria de telemetria (sequencial x paralelo) sobre dados gerados em memória	Não (MVP)	BenchmarkResponse	200
Planejados (contrato OpenAPI)					
GET	/api/v1/hemocomponentes ?bancoId=BS-01 &tipoSanguineo=0_NEGATIVO &status=DISPONIVEL &page=0&size=20	Lista bolsas com filtros e paginação	JWT (HEMOCENTRO, GESTOR)	Page<BolsaHemocomponenteDTO>	200, 401, 403
POST	/api/v1/hemocomponentes	Registra uma nova bolsa	JWT (HEMOCENTRO)	BolsaHemocomponenteDTO	201, 400, 401, 403
GET	/api/v1/hemocomponentes/{id}	Detalha uma bolsa	JWT (HEMOCENTRO, GESTOR)	BolsaHemocomponenteDTO	200, 401, 403, 404
PATCH	/api/v1/hemocomponentes/{id}	Atualiza o status da bolsa (ex.: DISPONIVEL → DESCARTADA)	JWT (HEMOCENTRO)	BolsaHemocomponenteDTO	200, 400, 401, 403, 404, 409
DELETE	/api/v1/hemocomponentes/{id}	Remove um cadastro (409 se a bolsa já estiver alocada)	JWT (HEMOCENTRO)	—	204, 401, 403, 404, 409
POST	/api/v1/requisicoes	Cria uma requisição hospitalar	JWT (MEDICO)	RequisicaoHospitalarDTO	201, 400, 401, 403

Método	Caminho	Descrição	Autenticação	Resposta	Status
GET	/api/v1/requisicoes? hospitalId=HOSP-01 &status=PENDENTE &page=0&size=20	Lista requisições com filtros e paginação	JWT (MEDICO, HEMOCENTRO, GESTOR)	Page< RequisicaoHospitalar DT0>	200, 401, 403
GET	/api/v1/requisicoes/{id}	Detalha uma requisição	JWT (dono ou HEMOCENTRO)	RequisicaoHospitalar DT0	200, 401, 403, 404
POST	/api/v1/requisicoes/{id} /alocacoes	Aloca uma bolsa compatível (ABO/Rh + FEFO) à requisição	JWT (HEMOCENTRO)	AlocacaoDT0	201, 401, 403, 404, 409
PATCH	/api/v1/requisicoes/{id}	Atualiza o status da requisição (ex.: cancelar com {"status": "CANCELADA"})	JWT (dono ou GESTOR)	RequisicaoHospitalar DT0	200, 400, 401, 403, 404, 409
POST	/api/v1/entregas/{id}/leituras	Registra uma leitura de temperatura da entrega	JWT (HEMOCENTRO)	LeituraTelemetriaDT0	201, 400, 401, 403, 404
GET	/api/v1/entregas/{id}/leituras	Histórico de temperatura da entrega	JWT (HEMOCENTRO, GESTOR)	List< LeituraTelemetria DT0>	200, 401, 403, 404

Padrões REST aplicados: substantivos no plural e nenhum verbo na URL; versão no caminho (/api/v1); sub-recursos por hierarquia (/bancos/{id}/estoque, /requisicoes/{id}/alocacoes, /entregas/{id}/leituras); filtros e paginação por query string; 201 para criação, 204 para exclusão, 404 para recurso inexistente, 409 para conflito de estado e 422 para regra de negócio violada.

5 Tabela de ligações e protocolos

Cada linha corresponde a uma seta do diagrama, com o mesmo número [1]–[5].

#	Origem	Destino	Protocolo	Porta	Situação
1	Navegador	Nginx (frontend)	HTTPS (HTTP/1.1 ou HTTP/2 sobre TLS 1.3)	443	Ativa
2	Navegador	OSRM (terceiro)	HTTPS	443	Ativa
3	Navegador	OpenStreetMap tiles (terceiro)	HTTPS	443	Ativa
4	Nginx (frontend)	Backend API	HTTP/1.1 (proxy reverso de /api/*)	8080	Ativa — estoque, pontos e diagnóstico
5	Backend API	PostgreSQL (Supabase)	Protocolo PostgreSQL sobre TCP (driver JDBC, com TLS: sslmode=require)	5432	Ativa — leitura via JPA

- **Borda sempre em HTTPS:** tudo que vem da internet chega ao Nginx em HTTPS/443. O TLS termina no Nginx; dali para dentro, na rede privada, o tráfego segue em HTTP/1.1 na porta 8080.
- **Banco nunca exposto:** só o Backend API alcança a porta 5432; nenhuma seta sai da internet para o banco.
- **Sem comunicação assíncrona:** não há fila nem eventos no projeto, por isso não há linha tracejada.
- **Terceiros chamados pelo navegador:** OSRM e tiles são acessados direto do navegador do usuário, não pelo servidor. Assim nenhum componente da VPC precisa sair para a internet, e não é necessário NAT Gateway.
- **Ambiente local x produção:** no docker-compose de desenvolvimento o Nginx atende em HTTP na porta 80 do localhost (listen 80 em frontend/nginx.conf). No ambiente projetado ele escuta apenas na 443, com o certificado TLS do domínio; essa configuração de produção ainda não está no repositório.

6 Tabela de definição de redes

Rede / sub-rede	CIDR	Tipo	Componentes	Entrada permitida	Saída permitida
VPC RotaVital	10.0.0.0/16	Rede principal	Todas as sub-redes abaixo	—	—
sub-publica	10.0.1.0/24	Pública	Nginx (container frontend)	0.0.0.0/0 → TCP 443	10.0.10.0/24 → TCP 8080
sub-app	10.0.10.0/24	Privada de aplicação	Backend API	10.0.1.0/24 → TCP 8080	10.0.20.0/24 → TCP 5432
sub-dados	10.0.20.0/24	Privada de dados	PostgreSQL (Supabase)	10.0.10.0/24 → TCP 5432	Nenhuma (sem internet)

6.1 Regras de acesso (firewall / security groups)

Regra	Origem	Destino	Porta	Ação	Motivo
R1	Internet (0.0.0.0/0)	sub-publica (Nginx)	TCP 443	Permitir	Acesso HTTPS dos usuários
R2	sub-publica	sub-app (Backend)	TCP 8080	Permitir	Nginx encaminha /api/* ao backend
R3	sub-app	sub-dados (PostgreSQL)	TCP 5432	Permitir	Backend acessa o banco
R4	Internet	sub-app e sub-dados	Qualquer	Negar	Nada da internet chega direto à aplicação ou ao banco
R5	sub-publica	sub-dados	Qualquer	Negar	O gateway não fala com o banco
R6	sub-dados	Internet	Qualquer	Negar	Banco sem saída para a internet

Padrão: tudo que não está listado é negado. As regras são *stateful* (a resposta de uma conexão permitida volta automaticamente).

Regra de ouro atendida: o banco está na sub-rede privada de dados, só é acessível a partir da sub-rede de aplicação na porta 5432 e não tem entrada nem saída para a internet.

Sobre o Supabase: é um PostgreSQL gerenciado. No ambiente projetado ele é tratado como a sub-rede de dados, sem endereço público e acessível apenas pela sub-rede de aplicação por conexão privada. No desenvolvimento atual o backend conecta ao pooler do Supabase pela internet com TLS, o que é aceitável só para o MVP.

6.2 Correspondência com o Docker Compose atual

Sub-rede projetada	Container (docker-compose.yml)	Rede Docker hoje	Porta no host
sub-publica	rotavital-frontend (nginx:alpine)	rede padrão do projeto (<i>bridge</i>)	80:80
sub-app	rotavital-backend (Java 21)	rede padrão do projeto (<i>bridge</i>)	8080:8080
sub-dados	— (Supabase gerenciado, fora do compose)	—	—

O compose de desenvolvimento não implementa o isolamento: os dois containers estão na mesma rede *bridge* padrão e a 8080 do backend é publicada no host para facilitar o desenvolvimento e os testes com Postman/Insomnia. No ambiente projetado a 8080 só é alcançável a partir da sub-publica (regra R2).

7 Legenda e convenções

As mesmas convenções estão desenhadas na caixa de legenda do próprio diagrama.

Cores — onde cada um mora

Cor	Significado
	Sub-rede pública (recebe tráfego da internet) — Nginx
	Sub-rede privada de aplicação — Backend API
	Sub-rede privada de dados (sem internet) — PostgreSQL
	Internet / serviços de terceiros (fora da VPC) — navegador, OSRM, OpenStreetMap
	Borda grossa escura: limite da VPC (rede principal 10.0.0.0/16)
Texto	Texto laranja: endpoint planejado (existe só no contrato OpenAPI, sem tráfego)

Formas — quem é quem

Forma	Significado
	Usuário (navegador)
	Container / serviço que executa código (Nginx, Backend API)
	Banco de dados (PostgreSQL)
	Serviço de terceiro na internet (OSRM, OpenStreetMap)
Retângulo grande	Rede ou sub-rede; o componente desenhado dentro dele pertence àquela rede

Linhas — como cada um fala

Linha	Significado
	Contínua: chamada síncrona (requisição/resposta). Todas as cinco setas do diagrama são deste tipo.
(não usada)	Tracejada = comunicação assíncrona (fila/evento). Não aparece porque o projeto não tem fila.
(não usada)	Pontilhada = observabilidade (coleta de métricas/logs). Não aparece porque não há coletor externo.
[1] HTTPS / 443	Rótulo de toda seta: [n°] PROTOCOLO / porta . O número liga a seta à linha da tabela da seção 5.

Camadas do .drawio: o arquivo-fonte separa *Redes* (VPC e sub-redes), *Componentes e ligações* e *Legenda* no painel Layers (Ctrl+Shift+L).

Verificação cruzada

- ✓ **Todo endpoint da tabela está exposto por algum componente do diagrama:** todos ficam no Backend API (base `/api/v1`), que lista seus cinco controllers e os recursos planejados; o Nginx apenas repassa `/api/*`.
- ✓ **Toda seta do diagrama tem uma linha na tabela de protocolos:** setas [1] a [5] ↔ linhas 1 a 5 da seção 5, com o mesmo protocolo e porta.
- ✓ **Todo componente do diagrama está em alguma sub-rede:** Nginx → sub-pública; Backend API → sub-app; PostgreSQL → sub-dados. Navegador, OSRM e OpenStreetMap ficam, de propósito, na Internet (fora da VPC).
- ✓ **Inventário ↔ diagrama:** os 6 componentes do inventário (3.1) estão no diagrama, e nenhum componente foi inventado.