



HOCHSCHULE LANDSHUT

HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN

FAKULTÄT INFORMATIK

Bachelorarbeit

PROGRAMMIEREN IN RUST UND VERGLEICH MIT C/C++

Thomas Keck

Betreuer: Prof. Dr. rer. nat. Dieter Nazareth

ERKLÄRUNG ZUR BACHELORARBEIT

Keck, Thomas

Hochschule Landshut Fakultät Informatik

Hiermit erkläre ich, dass ich die Arbeit selbständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen oder Hilfsmittel benützt, sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe.

.....
(Datum)

.....
(Unterschrift des Studierenden)

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Was ist Rust?	2
2	Rust toolchain	3
2.1	rustup	3
2.2	rustc	4
2.2.1	Grundlegende Verwendung	4
2.2.2	Lints	4
2.3	Cargo	5
2.3.1	Projektverwaltung	5
2.3.2	Veröffentlichung bei crates.io	7
2.3.3	Externe Tools	10
3	Programmierung mit Rust und Unterschiede zu C/C++	12
3.1	Grundlagen	12
3.1.1	Variablen und Mutabilität	12

1 Einleitung

1.1 Was ist Rust?

Rust ist eine quelloffene System-Programmiersprache, die sich auf Geschwindigkeit, Speichersicherheit und Parallelität konzentriert. Entwickler nutzen Rust für ein breites Spektrum an Anwendungsgebieten: Spiel-Engines¹, Betriebssysteme², Dateisysteme und Browserkomponenten. [Moz]

Eine aktive Gemeinschaft von Programmierern verwaltet die Codebasis und fügt fortlaufend neue Verbesserungen hinzu. Mozilla sponsert das Open-Source-Projekt.

Rust wurde von Grund auf neu aufgebaut und enthält Elemente aus bewährten und modernen Programmiersprachen. Es verbindet die ausdrucksstarke und intuitive Syntax von High-Level-Sprachen mit der Kontrolle und Leistung einer Low-Level-Sprache. Es verhindert Segmentierungsfehler und gewährleistet Thread-sicherheit. Dadurch können Entwickler Code schreiben, der ehrgeizig, schnell und korrekt ist.

Rust macht die Systemprogrammierung durch die Kombination von Leistung und Ergonomie zugänglicher. Es bietet starke Features wie Zero-Cost-Abstraktionen, sichere Speicherverwaltung durch einen strengen Compiler und Typsystem sowie risikolose Nebenläufigkeit.

Große und kleine Unternehmen setzen Rust bereits ein, darunter:

- Mozilla, wichtige Komponenten von Mozilla Firefox Quantum.
- Dropbox, mehrere Komponenten wurden in Rust als Teil eines größeren Projekts geschrieben, um eine höhere Effizienz des Rechenzentrums zu erreichen.
- Yelp, Framework in Rust für Echtzeit A/B-Tests, welches auf allen Yelp-Websites und -Anwendungen verwendet wird.

¹<http://areweframeyet.com>

²z.B. Redox OS

2 Rust toolchain

Die Rust toolchain ist eine Sammlung von Werkzeugen, die dabei helfen, den Compiler aktuell zu halten und Projekte zu verwalten.

2.1 rustup

Das Rustup-Tool ist die empfohlene Installationsmethode für Rust. Das Tool ermöglicht zusätzlich die Verwaltung von verschiedenen Versionen, Komponenten und Plattformen. Um zwischen den Versionen stable, beta und nightly zu wechseln, kann auf der Kommandozeile eingegeben werden: [Rusb]

```
rustup install beta           # release channel
rustup install nightly
rustup update                 # update all channels
rustup toolchain default nightly # switch to 'nightly'
```

Rust unterstützt auch das Kompilieren für andere Zielsysteme, dabei kann rustup helfen. So kann man beispielsweise MUSL verwenden:

```
# add target
rustup target add x86_64-unknown-linux-musl
# build project with target
cargo build --target=x86_64-unknown-linux-musl
```

Mit Hilfe von rustup können verschiedene Komponenten installiert werden, z.B.:

- rust-docs: Lokale Kopie der Rust-Dokumentation, um sie offline lesen zu können.
- rust-src: Lokale Kopie des Quellcodes von Rust. Autokomplettierungs-Tools verwenden diese Information.
- rustfmt-preview: Zur automatischen Code-Formatierung.

```
rustup component add rustfmt-preview
```

2.2 rustc

Der Compiler von Rust, er übersetzt den Quellcode in einen binären code, entweder als Bibliothek oder als ausführbare Datei. Die meisten Rust-Programmierer rufen rustc nicht direkt auf, sondern indirekt über Cargo. [Rusf]

2.2.1 Grundlegende Verwendung

Der Kommandozeilenbefehl für das Kompilieren mit rustc ähnelt dem eines C-Programms:

```
gcc    hello.c  -o helloC           # C program
rustc  hello.rs -o helloRust        # Rust program
```

Anders als in C muss nur der crate root¹ angegeben werden. Der Compiler kann mithilfe des Codes selbständig feststellen, welche Dateien er übersetzen und linken muss. Es müssen somit keine Objektdaten erstellt werden.

2.2.2 Lints

Ein Lint ist ein Werkzeug, das zur Verbesserung des Quellcodes verwendet wird. Der Rust-Compiler enthält eine Reihe von Lints. Beim Kompilieren werden dadurch Warnungen oder Fehlermeldungen ausgegeben. Beispiel:

```
$ cat main.rs
fn main() {
    let x = 5;
}

$ rustc main.rs
warning: unused variable: 'x'
--> main.rs:2:9
   |
2  |     let x = 5;
   |           ^ help: consider using '_x' instead
   |
   = note: #[warn(unused_variables)] on by default
```

¹Quellcode-Datei mit der main() Methode

Das ist das „unused_variables“ Lint. Es besagt, dass eine Variable eingeführt wurde, die nicht im Code verwendet wurde. Dies ist nicht falsch, es könnte jedoch ein Bug sein.

2.3 Cargo

Cargo ein Projektmanager für Rust. Damit können Abhängigkeiten heruntergeladen und verteilbare Pakete erstellt werden, welche auf crates.io² hochgeladen werden können. [Rusa]

2.3.1 Projektverwaltung

Projekte können mit Hilfe von Cargo erstellt werden, dabei entsteht eine bestimmte Ordnerstruktur mit einer Cargo.toml Datei sowie dem crate root im src-Ordner. Ein Projekt kann eine Applikation (binary) oder eine Bibliothek (library) sein. Der crate root ist bei einer Applikation immer „main.rs“ und bei einer Bibliothek „lib.rs“.

```
$ cargo new hello_world --bin          # --lib for library
      Created binary (application) 'hello_world' package
```

```
$ cd hello_world
$ tree .
```

```
.
├── Cargo.toml
└── src
    └── main.rs
```

1 directory , 2 files

Die Cargo.toml enthält alle wichtigen Metainformationen, die Cargo zum Kompilieren benötigt.

```
[package]
name = "hello_world"
version = "0.1.0"
authors = ["Thomas Keck <s-tkeckk@haw-landshut.de>"]
edition = "2018"
```

²Paketeregister der Rust-Community

[dependencies]

Die Informationen über den Author enthält Cargo von den Umgebungsvariablen `CARGO_NAME` und `CARGO_EMAIL`. In Rust gibt es sogenannte editions, welche in der Regel in einem zeitlichen Abstand von zwei oder drei Jahren veröffentlicht werden und, ähnlich wie in C, einen Standard festlegen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit gibt es zwei Editionen: 2015 und 2018. Das Pendant in C wären die C-Standards wie z.B. C90, C99 oder C11.

Zudem können hier zusätzliche Bibliotheken angegeben werden, die Cargo automatisch von crates.io herunterlädt in in das Projekt einbindet. Cargo erstellt für genauere Informationen der Abhängigkeiten eine Datei `Cargo.lock`, diese sollte nicht manuell verändert werden, da sie von Cargo gepflegt wird. Mithilfe von Cargo können Tests gestartet werden, genauere Information dazu sind aus Kapitel 3.6 zu entnehmen.

Projekt-Layout




Abb. 2.1: Dateibaum eines Rust Projekts

- `Cargo.toml` und `Cargo.lock` werden im Wurzelverzeichnis des Projekts gespeichert

- Quellcode-Dateien sind im src-Ordner vorgesehen
- Die Standarddatei für Bibliotheken ist src/lib.rs
- Die Standarddatei für ausführbare Programme ist src/main.rs
- Quellcode für sekundäre ausführbare Programme src/bin/*.rs
- Integrationstests im Ordner tests, Unit-Tests werden in die jeweilige Programmdatei geschrieben
- Beispiele im examples Ordner
- Benchmarks im benches Ordner

Wichtige Kommandozeilenbefehle für Cargo

Zum Kompilieren und Ausführen:

```
$ cargo build
$ ./target/debug/hello_world

$ cargo build --release           # optimized performance
$ ./target/release/hello_world

# alternative as one command
$ cargo run
```

Zum Testen:

```
# run all standard tests
$ cargo test

# run all tests marked as ignored
$ cargo test -- --ignored
```

2.3.2 Veröffentlichung bei crates.io

Das Paketregister der Rust-Community, genannt crates.io, ist ein Ort für Bibliotheken, die von verschiedenen Programmierern aus der Community verwaltet werden. Eine Veröffentlichung ist permanent. Das heißt, dass keine Versionsnummern

überschrieben werden können und somit der Code nicht gelöscht werden kann. Jedoch gibt es keine Begrenzung für die Anzahl der Versionen, die veröffentlicht werden können.

Vor der Veröffentlichung wird ein Account benötigt. Dazu muss mit einem Github-Account auf crates.io ein API-Token generiert werden. Danach kann man sich über einen Befehl auf der Kommandozeile anmelden:

```
$ cargo login abcdefghijklmnopqrstuvwxyz012345
```

Dieser Token wird anschließend in einem lokalen Verzeichnis gespeichert und sollte nicht mit anderen geteilt werden. Erneute Generierung eines Tokens ist möglich.

Mithilfe von Cargo werden eigene Bibliotheken paketierte, dabei entsteht eine *.crate-Datei im Unterverzeichnis target/package.

```
$ cargo package
```

Dabei ist zu beachten, dass es eine Beschränkung der Uploadgröße von 10 MB für *.crate-Dateien gibt. Um die Dateigröße einzuschränken, können Dateien exkludiert bzw. inkludiert werden, dazu stehen die Schlüsselwörter „exclude“ (blacklisting) und „include“ (whitelisting) in der Cargo.toml-Datei zur Verfügung:

```
[package]
# ...
exclude = [
    "public/assets/*",
    "videos/*",
]
bzw.
```

```
[package]
# ...
include = [
    "**/*.rs",
    "Cargo.toml",
]
```

Zu beachten ist, dass das Schlüsselwort „include“, wenn gesetzt, „exclude“ überschreibt.

Zum Hochladen muss nur noch folgender Befehl ausgeführt werden:

```
$ cargo publish
```

Dieser Befehl paketierte die Bibliothek automatisch, falls keine lokale crate-Datei gefunden wurde.

Zum Veröffentlichen einer neuen Version muss lediglich die Versionsnummer in der Cargo.toml verändert werden.

Verwalten eines crate.io basierten Pakets

Die Verwaltung eines Pakets geschieht in Rust primär auf der Kommandozeilenebene mit Cargo.

Wenn ein schwerwiegender Bug in einem bereits hochgeladenen Paket gefunden wurde, kann diese Version aus dem Index von crates.io entfernt, jedoch nicht gelöscht werden.

```
$ cargo yank --vers 1.0.1
$ cargo yank --vers 1.0.1 --undo # undo the yank
```

Diese Pakete können immer noch heruntergeladen und in andere Projekte eingebunden werden, die bereits an „yanked“ Pakete gebunden waren. Cargo lässt dies dies nicht bei neu erstellten Crates³ zu.

Ein Projekt wird meist von mehreren Entwicklern programmiert oder Besitzer des Projekts ändert sich im Laufe der Zeit. Folgende Befehle fügen neue Entwickler zu einem Projekt hinzu, welche dann in der Lage sind, auf crates.io zu veröffentlichen bzw. entfernen sie aus dem Projekt:

```
# "named" owner:
$ cargo owner --add my-buddy
$ cargo owner --remove my-buddy

# "team" owner:
# syntax: github:org:team
$ cargo owner --add github:rust-lang:owners
$ cargo owner --remove github:rust-lang:owners
```

Wenn ein Teamname angegeben wird, sind diese nicht befugt, neue „owner“ hinzuzufügen. Die Befehle yank und publish sind Teams jedoch erlaubt. Ist ein „named owner“ in einem Team, so sind alle Entwickler eines Teams als „named owner“ eingestuft.

³Bibliothek oder Paket in Rust

2.3.3 Externe Tools

Cargo versucht, die Integration von Tools von Drittanbietern zu vereinfachen, z.B. für IDEs oder anderen Build-Systemen. Dazu verfügt Cargo über mehrere Möglichkeiten:

- cargo metadata-Befehl
- message-format Argument
- benutzerdefinierte Befehle

Information über die Paketstruktur mit cargo metadata

```
$ cargo metadata
```

Dieser Befehl gibt im JSON-Format alle Metadaten über ein Projekt aus. Darunter befinden sich die Version des aktuellen Projekts sowie eine Liste der Pakete und Abhängigkeiten. Grobe Struktur:

```
{
  "version": integer ,
  "packages": [ {
    "id": PackageId ,
    "name": string ,
    "version": string ,
    "source": SourceId ,
    "dependencies": [ Dependency ],
    "targets": [ Target ],
    "manifest_path": string ,
  } ],
  "workspace_members": [ PackageId ],
  "resolve": {
    "nodes": [ {
      "id": PackageId ,
      "dependencies": [ PackageId ]
    } ]
  }
}
```

Informationen beim Kompilieren

Mit dem Argument „message-format“ können genauere Informationen beim Kompilieren herausgefiltert werden:

```
$ cargo build --message-format=json
```

Dadurch entsteht ein Output im JSON-Format mit Informationen über Compiler-Fehlermeldungen und -Warnungen, erzeugte Artefakte und das Ergebnis.

Benutzerdefinierte Befehle

Cargo ist so ausgelegt, dass es erweitert werden kann, ohne dass Cargo selbst modifiziert werden muss. Dazu muss ein Programm in der Form *cargo-command* in einem der \$PATH-Verzeichnisse des Benutzers liegen. Anschließend kann es von Cargo aufgerufen werden mit „cargo command“. Wenn ein solches Programm von Cargo aufgerufen wird, übergibt es, wie es üblich ist, als ersten Parameter den Programmnamen. Als zweites die Bezeichnung des Programms (*command*). Alle weiteren Parameter in der Befehlszeile werden unverändert weitergeleitet.

Beispiel:

```
// cargo-listargs
use std::env;

fn main() {
    let args: Vec<_> = env::args().collect();
    println!("{:?}", args);
}
```

Obiges Programm gibt eine Liste der Parameter aus, die übergeben wurden. Es könnte auch in C programmiert sein, entscheidend ist, dass der Programmname in der richtigen Form ist.

```
$ ./cargo-listargs arg1 arg2
# ["/.cargo-listargs", "arg1", "arg2"]

$ cargo listargs arg1 arg2
# ["/path/to/cargo-listargs", "listargs", "arg1", "arg2"]
```

Im Internet gibt es zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments bereits über 40 benutzerdefinierte Befehle, die von der Rust-Community erstellt wurden. [Rusg]

3 Programmierung mit Rust und Unterschiede zu C/C++

In diesem Kapitel werden auf Unterschiede bei der Programmierung zwischen den Sprachen Rust und C/C++ eingegangen.

3.1 Grundlagen

Zu den Grundlagen einer jeden Programmiersprache gehört der Umgang mit Variablen und Datentypen, und Kommentarfunktionen. Kontrollstrukturen definieren die Reihenfolge, in der Berechnungen durchgeführt werden.

3.1.1 Variablen und Mutabilität

In Rust sind Variablen standardmäßig unveränderlich. Das ist einer von vielen Faktoren, die Programmierer helfen sollen, den Code so zu schreiben, dass die Sicherheit und Parallelität von Rust genutzt werden. [KN18]

Ein Beispiel in Rust:

```
fn main() {  
    let x = 5;  
    println!("The value of x is {}", x);  
    x = 6;  
    println!("The value of x is {}", x);  
}
```

Beim Kompilieren erscheint folgende Fehlermeldung:

```
error[E0384]: cannot assign twice to immutable variable  
  'x'  
--> src/main.rs:4:5  
    |
```



```

2 |      let x = 5;
  |      -
  |      |
  |      first assignment to 'x'
  |      help: make this binding mutable: 'mut x'
3 |      println!("The value of x is {}", x);
4 |      x = 6;
  |      ^^^^^ cannot assign twice to immutable variable

```

Das Beispiel zeigt, wie der Compiler dem Programmierer hilft, Fehler im Programm zu finden. Die Fehlermeldung weist darauf hin, dass die Fehlerursache darin liegt, dass auf eine unveränderliche Variable nicht ein zweites Mal zugewiesen werden darf.

Bei C oder C++ ist jede Variablendefinition standardmäßig veränderlich, das heißt bei gleicher Vorgehensweise würde folgendes C-Programm ohne Fehlermeldungen übersetzen:

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    int x = 5;
    printf("The value of x is %d\n", x);
    x = 6;
    printf("The value of x is %d\n", x);
    return 0;
}

```

Das Schlüsselwort „const“ kann verwendet werden, um Variablen in C/C++ konstant zu definieren.

```
const int x = 5;
```

Wird in C versucht, eine konstant definierte Variable zu verändern, indem ein Wert mit einem nicht konstanten Typ verwendet wird, ist das Verhalten nicht definiert. [ISO, p. 87]

Das Verhalten in Folgendem Beispiel ist somit nicht definiert:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    const int x = 5;
    printf("The value of x is %d\n", x);
    *(int *)&x = 6;
    printf("The value of x is %d\n", x);
    return 0;
}
```

Ergebnis mit dem Clang Compiler in der Version 3.8.1-24 auf einem Debian System (keine Warnungen beim Kompilieren):

```
The value of x is 5
The value of x is 5
```

Ergebnis mit dem GCC Compiler in der Version 6.3.0 auf einem Debian System (auch hier keine Warnungen):

```
The value of x is 5
The value of x is 6
```

Literaturverzeichnis

- [ISO] ISO. N2176 — *International Standard ISO/IEC 9899:2017 Programming languages — C*. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.
- [KN18] Steve Klabnik and Carol Nichols. *The Rust Programming Language*. No Starch Press, 2018.
- [KR90] Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie. *Programmieren in C*. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2 edition, 1990.
- [Moz] Mozilla Foundation. Rust language. <https://research.mozilla.org/rust/>.
- [Rusa] Rust Project Developers. The cargo book. <https://doc.rust-lang.org/cargo/>.
- [Rusb] Rust Project Developers. The edition guide. <https://doc.rust-lang.org/stable/edition-guide/>.
- [Rusc] Rust Project Developers. Guide to rustc development. <https://rust-lang.github.io/rustc-guide/>.
- [Rusd] Rust Project Developers. Rust and webassembly. <https://rustwasm.github.io/docs/book/>.
- [Ruse] Rust Project Developers. Rust by example. <https://doc.rust-lang.org/stable/rust-by-example/>.
- [Rusf] Rust Project Developers. The rustc book. <https://doc.rust-lang.org/rustc/index.html>.
- [Rusg] Rust Project Developers. Third party cargo subcommands. <https://github.com/rust-lang/cargo/wiki/Third-party-cargo-subcommands>.
- [Str15] Bjarne Stroustrup. *Die C++-Programmiersprache*. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2015.

Abbildungsverzeichnis

2.1	Dateibaum eines Rust Projekts	6
-----	---	---

DRAFT

Tabellenverzeichnis

DRAFT