EcuaSys

Sistema de Gestión Académica

Documentación Técnica Completa

Institución:	I.E. Pomasqui - Ecuador
Arquitectura:	MVC PHP (sin framework)
Versión:	2.0
Tecnologías:	PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript
Módulos:	Auth, Usuarios, Académico, Asistencia, Justificaciones, Reportes, Representantes, Backup

Estructura de Carpetas

- ArchImp/
  - ARCHITECTURE.md
  - README.md
  - composer.json
- config/
  - .htaccess
  - config.php
  - database.php
  - env.php
- controllers/
  - AcademicController.php
  - AssignmentController.php
  - AttendanceController.php
  - AuthController.php
  - BackupController.php
  - DashboardController.php
  - ExportController.php
  - InstitutionController.php
  - JustificationController.php
  - NotificationController.php
  - ProfileController.php
  - ReportController.php
  - ReportController2.php
  - RepresentativeController.php
  - ScheduleController.php
  - SearchController.php
  - StatsController.php
  - TutorController.php
  - UserController.php
- helpers/
  - Backup.php
  - Logger.php
  - Mailer.php
  - Security.php
- models/
  - Attendance.php
  - ClassSchedule.php
  - Course.php
  - Institution.php
  - InstitutionShift.php
  - Justification.php
  - Notification.php
  - Representative.php
  - Role.php
  - SchoolYear.php
  - Shift.php
  - Subject.php
  - TeacherAssignment.php

- User.php
- public/
  - .htaccess
  - img.php
  - index.php
  - css/
    - global.css
- views/
  - academic/
    - course_edit.php
    - course_enroll.php
    - course_students.php
    - course_subject_edit.php
    - course_subjects.php
    - create.php
    - edit.php
    - enroll.php
    - index.php
    - school_year_create.php
    - school_year_edit.php
    - subject_edit.php
  - assignments/
    - index.php
    - tutor.php
    - view_course.php
  - attendance/
    - calendar.php
    - course_view.php
    - my_attendance.php
    - register.php
    - view.php
  - auth/
    - forgot.php
    - login.php
    - register.php
    - reset.php
  - backup/
    - index.php
  - dashboard/
    - index.php
  - institution/
    - index.php
  - justifications/
    - my_list.php
    - pending.php
    - reviewed.php
    - submit.php
  - notifications/
    - index.php
  - partials/
    - navbar.php

- profile/
  - change_password.php
  - edit.php
  - view.php
- reports/
  - index.php
- representatives/
  - child_attendance.php
  - link_requests.php
  - manage.php
  - my_children.php
- schedule/
  - index.php
  - manage.php
- stats/
  - index.php
- tutor/
  - course_attendance.php
  - dashboard.php
  - no_tutor.php
  - search_students.php
- users/
  - create.php
  - edit.php
  - index.php

Índice de Archivos

- **config/**
  - config/.htaccess
  - config/config.php
  - config/database.php
  - config/env.php
- **controllers/**
  - controllers/AcademicController.php
  - controllers/AssignmentController.php
  - controllers/AttendanceController.php
  - controllers/AuthController.php
  - controllers/BackupController.php
  - controllers/DashboardController.php
  - controllers/ExportController.php
  - controllers/InstitutionController.php
  - controllers/JustificationController.php
  - controllers/NotificationController.php
  - controllers/ProfileController.php
  - controllers/ReportController.php
  - controllers/ReportController2.php
  - controllers/RepresentativeController.php
  - controllers/ScheduleController.php
  - controllers/SearchController.php
  - controllers/StatsController.php
  - controllers/TutorController.php
  - controllers/UserController.php
- **helpers/**
  - helpers/Backup.php
  - helpers/Logger.php
  - helpers/Mailer.php
  - helpers/Security.php
- **models/**
  - models/Attendance.php
  - models/ClassSchedule.php
  - models/Course.php
  - models/Institution.php
  - models/InstitutionShift.php
  - models/Justification.php
  - models/Notification.php
  - models/Representative.php
  - models/Role.php
  - models/SchoolYear.php
  - models/Shift.php
  - models/Subject.php
  - models/TeacherAssignment.php
  - models/User.php
- **public/**

- public/.htaccess
- public/css/global.css
- public/img.php
- public/index.php

- **raíz/**
  - ARCHITECTURE.md
  - README.md
  - composer.json

- **views/**
  - views/academic/course_edit.php
  - views/academic/course_enroll.php
  - views/academic/course_students.php
  - views/academic/course_subject_edit.php
  - views/academic/course_subjects.php
  - views/academic/create.php
  - views/academic/edit.php
  - views/academic/enroll.php
  - views/academic/index.php
  - views/academic/school_year_create.php
  - views/academic/school_year_edit.php
  - views/academic/subject_edit.php
  - views/assignments/index.php
  - views/assignments/tutor.php
  - views/assignments/view_course.php
  - views/attendance/calendar.php
  - views/attendance/course_view.php
  - views/attendance/my_attendance.php
  - views/attendance/register.php
  - views/attendance/view.php
  - views/auth/forgot.php
  - views/auth/login.php
  - views/auth/register.php
  - views/auth/reset.php
  - views/backup/index.php
  - views/dashboard/index.php
  - views/institution/index.php
  - views/justifications/my_list.php
  - views/justifications/pending.php
  - views/justifications/reviewed.php
  - views/justifications/submit.php
  - views/notifications/index.php
  - views/partials/navbar.php
  - views/profile/change_password.php
  - views/profile/edit.php
  - views/profile/view.php
  - views/reports/index.php
  - views/representatives/child_attendance.php
  - views/representatives/link_requests.php
  - views/representatives/manage.php
  - views/representatives/my_children.php

- `views/schedule/index.php`
- `views/schedule/manage.php`
- `views/stats/index.php`
- `views/tutor/course_attendance.php`
- `views/tutor/dashboard.php`
- `views/tutor/no_tutor.php`
- `views/tutor/search_students.php`
- `views/users/create.php`
- `views/users/edit.php`
- `views/users/index.php`

Total de archivos documentados: 99

Código Fuente Completo

■ raíz/

■ ARCHITECTURE.md

ARCHITECTURE.md

Líneas: 301 | Tamaño: 3870 bytes

```
Tu sistema tiene estructura tipo MVC clásico en PHP (sin framework pesado), así que para darle continuidad sin
perder la perspectiva debes enfocarte en los archivos que controlan:

■ Flujo del sistema

■ Seguridad

■■ Acceso a datos

■ Lógica de negocio

Te lo explico estratégicamente.

■ 1. El CEREBRO del sistema (Lo más importante)
■ /config

Aquí está la base del sistema.

Archivos críticos:

database.php → conexión a BD

config.php → constantes globales

posibles rutas base, URL_BASE, etc.

■ Si esto falla, nada funciona.
■ Aquí defines entorno (local / producción).

■ /controllers ■ (Muy importante)

Este es el flujo principal del sistema.

Aquí están:

AttendanceController.php

UserController.php

AuthController.php

ReportController.php

JustificationController.php

etc.

■ Aquí debes mirar:

Cómo se reciben $_GET['action']

Cómo se enrutan las vistas

Cómo se llaman los modelos

■ Si quieres entender el sistema, empieza leyendo:
```

```
public/index.php

Luego el archivo principal que maneje el router

Después los controllers

■ 2. La LÓGICA del sistema
■ /models ■

Aquí está la lógica que habla con la base de datos.

Ejemplos:

User.php

Attendance.php

Course.php

Justification.php

Aquí debes revisar:

Consultas SQL

Métodos como:

getById()

create()

update()

delete()

getByStudent()

■ Si quieres ampliar el sistema sin romperlo, este es el lugar más delicado.

■■ 3. La BASE DE DATOS
■ /database

Aquí normalmente encuentras:

Script SQL inicial

Migraciones

Estructura de tablas

■ Muy importante revisar:

Relaciones

Foreign Keys

Índices

Campos ENUM (como status: presente, ausente, justificado)

Si no entiendes la BD, no podrás escalar el sistema correctamente.

■■ 4. Las VISTAS (UI)
■ /views

Están organizadas por módulos:

attendance

users
```

```
reports

justifications

dashboard

etc.

■ Aquí solo hay presentación (HTML + PHP básico).
■ No debería haber lógica compleja.

■■ Si encuentras consultas SQL aquí → mala práctica.

■ 5. Seguridad
■ /helpers

Muy importante revisar:

Security.php

funciones de validación

control de sesiones

permisos por rol

Ejemplo:

Security::requireLogin();
Security::requireRole('admin');


Si vas a crecer el sistema (representantes, docentes, estudiantes), esto es CLAVE.

■ 6. Punto de Entrada
■ /public

Aquí normalmente está:

index.php

assets

js

css

■■ Este es el archivo que recibe TODAS las peticiones.

Si quieres entender el flujo completo:

index.php

router

controller

model

view

■ 7. Lo que NO debes tocar mucho
■ /vendor

Esto es Composer.

PHPMailer

PhpSpreadsheet

TCPDF
```

```
ZipStream

■ No modifiques nada aquí.
■ Solo se actualiza con composer.

■ 8. uploads

Aquí guardas:

justificativos

archivos PDF

evidencias

Debes cuidar:

Validación de tipo de archivo

Seguridad (evitar ejecución .php)

Tamaño máximo

■ Si quieres continuidad SIN perder perspectiva

Te recomiendo este orden mental:

■ 1■■ Entender el flujo completo

Abre:

public/index.php


Y sigue el recorrido hasta una vista.

Haz un mapa mental:

Request → Controller → Model → View

■ 2■■ Documentar la base de datos

Haz un esquema visual:

users

roles

courses

attendance

justifications

representatives

Si entiendes la BD, entiendes el 70% del sistema.

■ 3■■ Definir módulos del sistema

Tu sistema tiene módulos claros:

■ Autenticación

■■■ Usuarios

■ Académico

■ Asistencia
```

```
■ Justificaciones

■ Reportes

■ Backups

Documenta qué hace cada uno.

■ Resumen Estratégico

Si solo pudieras revisar 6 cosas importantes:

■ public/index.php

■ config/database.php

■ controllers (especialmente Attendance y Auth)

■ models (Attendance, User, Justification)

■ helpers/Security.php

■ estructura de la base de datos

■ Consejo Profesional

Para no perder perspectiva:

✔■ Crea un archivo ARCHITECTURE.md
✔■ Dibuja el flujo
✔■ Define responsabilidades por carpeta
✔■ No mezcles lógica en vistas
```

■ README.md

README.md

Líneas: 317 | Tamaño: 4224 bytes

```
■■# EcuAsistencia2026

# EcuAsist 2026 - Sistema de Asistencia Escolar



Sistema de gesti■n de asistencia escolar desarrollado en PHP puro orientado a objetos, MySQL y sin frameworks.



## =■■ Caracter■sticas



### M■dulos Principales

- ' Autenticaci■n y roles multi-usuario

- ' Gesti■n de usuarios (estudiantes, docentes, autoridades, inspectores, representantes)

- ' Registro de asistencia con validaci■n de fechas

- ' Sistema de justificaciones con aprobaci■n

- ' Reportes en PDF y Excel

- ' Calendario de asistencias

- ' Sistema de horarios por curso (d■a/hora/materia/docente)

- ' Configuraci■n de instituci■n con provincias/ciudades Ecuador
```

```
- ' Gesti■n de jornadas por instituci■n (matutina/vespertina/nocturna)

- ' Gesti■n separada de tutores

- ' Estad■sticas avanzadas

- ' Asignaciones docentes y tutores

- ' Relaciones representante-estudiante

- ' Sistema de respaldos

- ' Logs de actividad


### Tecnolog■as

- PHP 7.4+

- MySQL 5.7+ / MariaDB

- PDO para base de datos

- PHPMailer para correos

- TCPDF para PDF

- PhpSpreadsheet para Excel


## =■■■ Instalaci■n


### Requisitos

- XAMPP / WAMP / LAMP

- PHP >= 7.4

- MySQL >= 5.7

- Composer

### Pasos


1. **Clonar repositorio**

```bash

git clone https://github.com/tu-usuario/ecuasist-2026.git

cd ecuasist-2026

```


2. **Instalar dependencias**

```bash

composer install

```
```

```
3. **Crear base de datos**

- Importar `ecuasistencia2026_db.sql` en phpMyAdmin


4. **Configurar**

- Editar `config/database.php` con credenciales MySQL

- Editar `config/config.php` con URL base y configuraci■n SMTP


6. **Crear carpetas de uploads**

```bash

mkdir uploads/institution


7. **Permisos** (Linux/Mac)**

```bash

chmod -R 755 .

chmod -R 777 uploads

chmod -R 777 backups

```


8. **Acceder**

```

http://localhost/ecuasistencia2026/public/

```


=■d■ Credenciales por Defecto

Usuario de prueba (despu■s de importar SQL de prueba):

- **Usuario:** prof.garcia
- **Contrase■a:** password

=■■■ Estructura del Proyecto

```

ecuasist/

%%% config/          # Configuraci■n

%%% controllers/     # Controladores

%%% models/          # Modelos de datos
```

```
%%% views/           # Vistas HTML/PHP
%%% views/schedule/      # Gesti■n de horarios
%%% views/institution/   # Config instituci■n
%%% uploads/institution/ # Logos institucionales
%%% helpers/         # Utilidades
%%% public/          # Punto de entrada
%%% uploads/         # Archivos subidos
%%% backups/         # Respaldos autom■ticos
%%% vendor/          # Dependencias Composer
```

=■■ Roles y Permisos

- **Autoridad:** Acceso total al sistema
- **Docente:** Registro de asistencia, ver cursos asignados
- **Inspector:** Ver asistencias, aprobar justificaciones
- **Estudiante:** Ver su propia asistencia, justificar ausencias
- **Representante:** Ver asistencia de representados

=■■■ Reportes

- **PDF:** Formato institucional con logo y encabezados
- **Excel:** Datos estructurados para an■lisis
- **Calendario:** Vista mensual de asistencias
- **Estad■sticas:** M■tricas por curso, estudiante y per■odo

=■■ Validaciones Importantes

- Registro de asistencia: m■ximo 48 horas h■biles atr■s
- No se permite registro de fechas futuras
- Fines de semana no cuentan en el c■lculo de 48 horas
- Edici■n de asistencia: hasta 48 horas despu■s

=■■■■ Seguridad

- Contrase■as hasheadas con `password_hash()`

```
- Protecci■n CSRF en formularios

- Validaci■n de entradas

- Sanitizaci■n de datos

- Control de acceso por roles


## =■■■ Soporte


Para soporte o consultas: soporte@ecuasist.edu.ec


## =■■■ Licencia


Proyecto educativo - Uso libre con atribuci■n


## =■'■ Mantenimiento


### Respaldos

- Autom■ticos en `/backups`

- Se recomienda descargar semanalmente

- Limpieza autom■tica de >30 d■as


### Logs

- Actividad de usuarios en `activity_logs`

- Revisar peri■dicamente en panel de autoridad


**En Roadmap (reemplazar todo):**

```markdown

- [x] Sistema de horarios

- [x] Configuraci■n multi-jornada

- [x] Provincias/ciudades Ecuador

- [ ] Gr■ficos interactivos

- [ ] B■squeda global

- [ ] Modo oscuro


---

Desarrollado con d'■ para instituciones educativas ecuatorianas
```
```

■ composer.json

composer.json

Líneas: 8 | Tamaño: 146 bytes

```
{
    "require": {
        "phpmailer/phpmailer": "^7.0",
        "phpoffice/phpspreadsheet": "^5.4",
        "tecnickcom/tcpdf": "^6.10"
    }
}
```

■ config/

■ .htaccess

config/.htaccess

Líneas: 6 | Tamaño: 137 bytes

```
# Proteger directorio uploads
Options -Indexes
<FilesMatch "\.(pdf|jpg|jpeg|png)$">
    Order Allow,Deny
    Allow from all
</FilesMatch>
```

■ config.php

config/config.php

Líneas: 42 | Tamaño: 1145 bytes

```
<?php
// config/config.php
// BASE_PATH y BASE_URL vienen de env.php
require_once __DIR__ . '/env.php';

date_default_timezone_set('America/Guayaquil');

define('EDIT_ATTENDANCE_HOURS', 48);

// Sesión
ini_set('session.gc_maxlifetime', 86400);
session_set_cookie_params([
    'lifetime' => 86400,
    'path'     => '/',
    'domain'   => '',
    'secure'   => (!empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] !== 'off'),
    'httponly' => true,
    'samesite' => 'Lax',
]);
session_start();

// Timeout 8 horas
$inactive_timeout = 28800;
if (isset($_SESSION['last_activity']) &&
    (time() - $_SESSION['last_activity'] > $inactive_timeout)) {
    session_unset();
    session_destroy();
    header('Location: ' . BASE_URL . '/?action=login&timeout=1');
    exit;
}
$_SESSION['last_activity'] = time();

// SMTP
define('SMTP_HOST', 'mail.ecuasys.com');
define('SMTP_PORT', 465);
```

```
define('SMTP_USER', 'noreply@ecuasys.com');
define('SMTP_PASS', 'Orktvi.5/*83m');
define('SMTP_FROM', 'noreply@ecuasys.com');
define('SMTP_NAME', 'EcuAsistencia2026');

require_once BASE_PATH . '/config/database.php';
require_once BASE_PATH . '/helpers/Security.php';
```

■ database.php

`config/database.php`

Líneas: 27 | Tamaño: 850 bytes

```
<?php
class Database {
    private $host = 'localhost';
    private $db = 'ecuasistencia2026';
    private $user = 'root';
    private $pass = '';
    private $charset = 'utf8mb4';
    private $pdo;

    public function connect() {
        if ($this->pdo === null) {
            $dsn = "mysql:host={$this->host};dbname={$this->db};charset={$this->charset}";
            $options = [
                PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
                PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
                PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
            ];

            try {
                $this->pdo = new PDO($dsn, $this->user, $this->pass, $options);
            } catch (PDOException $e) {
                die('Error de conexión: ' . $e->getMessage());
            }
        }
        return $this->pdo;
    }
}
```

■ env.php

`config/env.php`

Líneas: 11 | Tamaño: 416 bytes

```
<?php
// Detecta automáticamente si estás en local o producción
if ($_SERVER['SERVER_NAME'] === 'localhost' || $_SERVER['SERVER_NAME'] === '127.0.0.1') {
    // LOCAL
    define('BASE_PATH', __DIR__ . '/..');
    define('BASE_URL',  'http://localhost/ecuasistencia2026/public');
} else {
    // PRODUCCIÓN
    define('BASE_PATH', '/home/ecuasysc/ecuasistencia');
    define('BASE_URL',  'https://www.ecuasys.com');
}
```

■ controllers/

■ AcademicController.php

`controllers/AcademicController.php`

Líneas: 847 | Tamaño: 38015 bytes

```php
<?php
require_once BASE_PATH . '/config/config.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Course.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Subject.php';
require_once BASE_PATH . '/models/SchoolYear.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Shift.php';
require_once BASE_PATH . '/models/User.php';

class AcademicController {
    private $courseModel;
    private $subjectModel;
    private $schoolYearModel;
    private $shiftModel;
    private $userModel;
    private $db;

    public function __construct() {
        Security::requireLogin();
        if (!Security::hasRole('autoridad')) {
            die('Acceso denegado');
        }

        $this->db = new Database();
        $this->courseModel     = new Course($this->db);
        $this->subjectModel    = new Subject($this->db);
        $this->schoolYearModel = new SchoolYear($this->db);
        $this->shiftModel      = new Shift($this->db);
        $this->userModel       = new User($this->db);
    }

    public function index() {
        $courses     = $this->courseModel->getAllWithTutor();
        $subjects    = $this->subjectModel->getAll();
        $schoolYears = $this->schoolYearModel->getAll();
        $shifts      = $this->shiftModel->getAll();
        $teachers    = $this->userModel->getByRole('docente');

        // Asignaciones docente-materia
        require_once BASE_PATH . '/models/TeacherAssignment.php';
        $assignmentModel = new TeacherAssignment($this->db);
        $assignments     = $assignmentModel->getAll();
        // Solo asignaciones de docente-materia (no tutores)
        $assignments = array_filter($assignments, fn($a) => !$a['is_tutor']);

        // Datos para modal de estudiantes
        $activeYear        = $this->schoolYearModel->getActive();
        $availableStudents = $activeYear ? $this->userModel->getStudentsNotEnrolled($activeYear['id']) : [];
        $enrollmentsByCourse = [];
        $subjectsByCourse    = [];
        foreach ($courses as $c) {
            $enrollmentsByCourse[$c['id']] = $this->courseModel->getEnrolledStudents($c['id']);
            $subjectsByCourse[$c['id']]    = $this->getSubjectsByCourse($c['id']);
        }

        // Representantes por estudiante
        require_once BASE_PATH . '/models/Representative.php';
        $repModel = new Representative($this->db);
        $representatives = $this->userModel->getByRole('representante');
        $repsByStudent = [];
        foreach ($enrollmentsByCourse as $courseId => $students) {
            foreach ($students as $st) {
                $repsByStudent[$st['id']] = $repModel->getRepresentativesByStudent($st['id']);
            }
        }

        include BASE_PATH . '/views/academic/index.php';
    }

    public function createCourse() {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') return;
```

```
        // Guardar datos del form en sesión para repoblar si hay error
        $_SESSION['course_form'] = [
            'education_type' => $_POST['education_type'] ?? '',
            'grade_level'    => $_POST['grade_level']    ?? '',
            'specialty'      => $_POST['specialty']      ?? '',
            'carrera'        => $_POST['carrera']        ?? '',
            'parallel'       => $_POST['parallel']       ?? '',
            'shift_id'       => $_POST['shift_id']       ?? '',
            'name'           => $_POST['name']           ?? '',
        ];

        $activeYear = $this->schoolYearModel->getActive();
        if (!$activeYear) {
            header('Location: ?action=academic&error=no_active_year'); exit;
        }

        $gradeLevel = html_entity_decode(Security::sanitize($_POST['grade_level']), ENT_QUOTES, 'UTF-8');
        $parallel   = Security::sanitize($_POST['parallel']);
        $shiftId    = (int)$_POST['shift_id'];

        // Validar curso duplicado
        $pdo = $this->db->connect();
        $stmtCheck = $pdo->prepare(
            "SELECT COUNT(*) as cnt FROM courses
             WHERE institution_id=:iid AND school_year_id=:syid
               AND grade_level=:gl AND parallel=:par AND shift_id=:sid"
        );
        $stmtCheck->execute([':iid'=>$_SESSION['institution_id'],':syid'=>$activeYear['id'],
                             ':gl'=>$gradeLevel,':par'=>$parallel,':sid'=>$shiftId]);
        if ($stmtCheck->fetch()['cnt'] > 0) {
            header('Location: ?action=academic&error=course_duplicate'); exit;
        }

        $data = [
            ':institution_id' => $_SESSION['institution_id'],
            ':school_year_id' => $activeYear['id'],
            ':name'        => html_entity_decode(Security::sanitize($_POST['name']), ENT_QUOTES, 'UTF-8'),
            ':grade_level' => $gradeLevel,
            ':parallel'    => $parallel,
            ':shift_id'    => $shiftId,
        ];
        $this->courseModel->create($data);
        $courseId = (int)$this->db->connect()->lastInsertId();

        // Auto-carga malla curricular
        $malla = $this->getMallaCurricular();
        $nuevas = 0;
        if (isset($malla[$gradeLevel]) && $courseId > 0) {
            foreach ($malla[$gradeLevel] as $nombre) {
                $stmtB = $pdo->prepare("SELECT id FROM subjects WHERE institution_id=:iid AND
LOWER(TRIM(name))=LOWER(TRIM(:name)) LIMIT 1");
                $stmtB->execute([':iid'=>$_SESSION['institution_id'],':name'=>$nombre]);
                $existe = $stmtB->fetch();
                if ($existe) {
                    $sid = (int)$existe['id'];
                } else {
                    $codigo = strtoupper(substr(preg_replace('/[^a-zA-Z]/','',iconv('UTF-8','ASCII//TRANSLIT',$nomb
re)),0,4));
                    $this->subjectModel->create([':institution_id'=>$_SESSION['institution_id'],':name'=>$nombre,':
code'=>$codigo]);
                    $sid = (int)$pdo->lastInsertId();
                    $nuevas++;
                }
                $this->linkSubjectToCourse($courseId, $sid);
            }
        }

        // Éxito: limpiar datos guardados
        unset($_SESSION['course_form']);
        header('Location: ?action=academic&course_success=1&subjects_loaded='.$nuevas); exit;
    }
```

```
    public function createSubject() {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $data = [
                ':institution_id' => $_SESSION['institution_id'],
                ':name' => Security::sanitize($_POST['name']),
                ':code' => Security::sanitize($_POST['code'])
            ];

            $this->subjectModel->create($data);
            header('Location: ?action=academic&subject_success=1');
            exit;
        }
    }

    // ============================================
    // CRUD CURSOS
    // ============================================

    public function editCourse() {
        $courseId = (int)$_GET['id'];
        $course = $this->courseModel->findById($courseId);

        if (!$course || $course['institution_id'] != $_SESSION['institution_id']) {
            header('Location: ?action=academic&error=course_not_found');
            exit;
        }

        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'GET') {
            $shifts = $this->shiftModel->getAll();
            include BASE_PATH . '/views/academic/course_edit.php';
            return;
        }

        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $data = [
                'id' => $courseId,
                'name' => html_entity_decode(Security::sanitize($_POST['name']), ENT_QUOTES, 'UTF-8'),
                'grade_level' => html_entity_decode(Security::sanitize($_POST['grade_level']), ENT_QUOTES, '
UTF-8'),
                'parallel' => Security::sanitize($_POST['parallel']),
                'shift_id' => (int)$_POST['shift_id']
            ];

            if ($this->courseModel->update($data)) {
                header('Location: ?action=academic&course_updated=1');
                exit;
            } else {
                $errors[] = "Error al actualizar el curso";
                $shifts = $this->shiftModel->getAll();
                include BASE_PATH . '/views/academic/course_edit.php';
            }
        }
    }

    public function deleteCourse() {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $courseId = (int)$_POST['course_id'];
            $course = $this->courseModel->findById($courseId);

            if (!$course || $course['institution_id'] != $_SESSION['institution_id']) {
                header('Location: ?action=academic&error=course_not_found');
                exit;
            }

            $db  = new Database();
            $pdo = $db->connect();

            // 1. Eliminar asignaciones docentes del curso
            $pdo->prepare("DELETE FROM teacher_assignments WHERE course_id = :id")
                ->execute([':id' => $courseId]);
```

```
            // 2. Eliminar horarios del curso
            $pdo->prepare("DELETE FROM class_schedule WHERE course_id = :id")
                ->execute([':id' => $courseId]);

            // 3. Eliminar matrículas
            $pdo->prepare("DELETE FROM course_students WHERE course_id = :id")
                ->execute([':id' => $courseId]);

            // 4. Eliminar relaciones curso-asignatura
            $pdo->prepare("DELETE FROM course_subjects WHERE course_id = :id")
                ->execute([':id' => $courseId]);

            // 5. Eliminar el curso
            if ($this->courseModel->delete($courseId)) {
                header('Location: ?action=academic&course_deleted=1');
                exit;
            } else {
                header('Location: ?action=academic&error=delete_failed');
                exit;
            }
        }
    }

    // ■■ Malla curricular ■■■
```

```
            '3.º BT'   => ['Lengua y Literatura','Matemática','Física','Química','Biología','Historia','Inglés','Ed
ucación Física','Emprendimiento y Gestión','Módulos Técnicos'],
        ];
    }

    // ■■ Asignaturas del curso CON docente ■■■
```

```
        $subjects  = $this->getSubjectsByCourse($courseId);
        $teachers  = $this->userModel->getByRole('docente');
        include BASE_PATH . '/views/academic/course_subjects.php';
    }

    // ■■ Asignar docente a asignatura desde el curso ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    public function assignSubjectTeacher() {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') { header('Location: ?action=academic'); exit; }

        $courseId   = (int)$_POST['course_id'];
        $subjectId  = (int)$_POST['subject_id'];
        $teacherId  = (int)$_POST['teacher_id'];
        $assignId   = (int)($_POST['assignment_id'] ?? 0);

        $activeYear = $this->schoolYearModel->getActive();
        if (!$activeYear) { header('Location: ?action=course_subjects&course_id='.$courseId.'&assign_error='.urlenc
ode('No hay año lectivo activo')); exit; }

        $pdo = $this->db->connect();

        // Si ya existe asignación para esta asignatura en este curso, actualizarla
        if ($assignId > 0) {
            $pdo->prepare("UPDATE teacher_assignments SET teacher_id=:tid WHERE id=:id")
                ->execute([':tid'=>$teacherId,':id'=>$assignId]);
        } else {
            // Verificar que no exista ya
            $stmtCheck = $pdo->prepare("SELECT id FROM teacher_assignments WHERE course_id=:cid AND
subject_id=:sid AND school_year_id=:yid AND is_tutor=0");
            $stmtCheck->execute([':cid'=>$courseId,':sid'=>$subjectId,':yid'=>$activeYear['id']]);
            $existe = $stmtCheck->fetch();
            if ($existe) {
                $pdo->prepare("UPDATE teacher_assignments SET teacher_id=:tid WHERE id=:id")
                    ->execute([':tid'=>$teacherId,':id'=>$existe['id']]);
            } else {
                $pdo->prepare("INSERT INTO teacher_assignments
(teacher_id,course_id,subject_id,school_year_id,is_tutor) VALUES (:tid,:cid,:sid,:yid,0)")
                    ->execute([':tid'=>$teacherId,':cid'=>$courseId,':sid'=>$subjectId,':yid'=>$activeYear['id']]);
            }
        }
        header('Location: ?action=academic&open_subjects='.$courseId.'&assigned=1'); exit;
    }

    // ■■ Quitar docente de una asignatura ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    public function unassignSubjectTeacher() {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') { header('Location: ?action=academic'); exit; }
        $assignId = (int)$_POST['assignment_id'];
        $courseId = (int)$_POST['course_id'];
        $pdo = $this->db->connect();
        $pdo->prepare("DELETE FROM teacher_assignments WHERE id=:id AND is_tutor=0")->execute([':id'=>$assignId]);
        header('Location: ?action=academic&open_subjects='.$courseId.'&unassigned=1'); exit;
    }

    // ■■ Editar asignatura desde el curso ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    public function editCourseSubject() {
        $subjectId = (int)($_GET['subject_id'] ?? 0);
        $courseId  = (int)($_GET['course_id']  ?? 0);
        if (!$subjectId || !$courseId) { header('Location: ?action=academic'); exit; }
        $subject = $this->subjectModel->findById($subjectId);
        if (!$subject || $subject['institution_id'] != $_SESSION['institution_id']) {
            header('Location: ?action=course_subjects&course_id='.$courseId.'&error=not_found'); exit;
        }
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $this->subjectModel->update(['id'=>$subjectId,'name'=>Security::sanitize($_POST['name']),'code'=>Securi
ty::sanitize($_POST['code'])]);
            header('Location: ?action=course_subjects&course_id='.$courseId.'&updated=1'); exit;
        }
        include BASE_PATH . '/views/academic/course_subject_edit.php';
    }

    // ■■ Quitar asignatura de un curso ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

```
    public function removeCourseSubject() {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') { header('Location: ?action=academic'); exit; }
        $courseId  = (int)$_POST['course_id'];
        $subjectId = (int)$_POST['subject_id'];
        $pdo = $this->db->connect();

        // Eliminar del horario primero (class_schedule)
        $pdo->prepare("DELETE FROM class_schedule WHERE course_id=:cid AND subject_id=:sid")
            ->execute([':cid'=>$courseId, ':sid'=>$subjectId]);

        // Eliminar asignación docente si existe
        $pdo->prepare("DELETE FROM teacher_assignments WHERE course_id=:cid AND subject_id=:sid")
            ->execute([':cid'=>$courseId, ':sid'=>$subjectId]);

        // Eliminar de course_subjects
        $pdo->prepare("DELETE FROM course_subjects WHERE course_id=:cid AND subject_id=:sid")
            ->execute([':cid'=>$courseId, ':sid'=>$subjectId]);

        header('Location: ?action=academic&open_subjects='.$courseId.'&removed=1'); exit;
    }

    // ============================================
    // CRUD ASIGNATURAS
    // ============================================

    public function editSubject() {
        $subjectId = (int)$_GET['id'];
        $subject = $this->subjectModel->findById($subjectId);

        if (!$subject || $subject['institution_id'] != $_SESSION['institution_id']) {
            header('Location: ?action=academic&error=subject_not_found');
            exit;
        }

        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'GET') {
            include BASE_PATH . '/views/academic/subject_edit.php';
            return;
        }

        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $data = [
                'id' => $subjectId,
                'name' => Security::sanitize($_POST['name']),
                'code' => Security::sanitize($_POST['code'])
            ];

            if ($this->subjectModel->update($data)) {
                header('Location: ?action=academic&subject_updated=1');
                exit;
            } else {
                $errors[] = "Error al actualizar la asignatura";
                include BASE_PATH . '/views/academic/subject_edit.php';
            }
        }
    }

    public function deleteSubject() {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $subjectId = (int)$_POST['subject_id'];
            $subject = $this->subjectModel->findById($subjectId);

            if (!$subject || $subject['institution_id'] != $_SESSION['institution_id']) {
                header('Location: ?action=academic&error=subject_not_found');
                exit;
            }

            // Verificar si tiene asignaciones docentes
            $db = new Database();
            $stmt = $db->connect()->prepare("SELECT COUNT(*) as count FROM teacher_assignments WHERE subject_id = :
id");
            $stmt->execute([':id' => $subjectId]);
```

```
            $result = $stmt->fetch();

            if ($result['count'] > 0) {
                header('Location: ?action=academic&error=subject_has_assignments');
                exit;
            }

            if ($this->subjectModel->delete($subjectId)) {
                header('Location: ?action=academic&subject_deleted=1');
                exit;
            } else {
                header('Location: ?action=academic&error=delete_failed');
                exit;
            }
        }
    }

    public function enrollStudents() {
        $activeYear = $this->schoolYearModel->getActive();

        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $courseId   = (int)$_POST['course_id'];
            $redirectTo = $_POST['redirect_to'] ?? 'enroll_students';
            $studentIds = $_POST['student_ids'] ?? [];

            $enrolled = 0;
            $errors   = 0;

            foreach ($studentIds as $studentId) {
                if ($this->courseModel->enrollStudent($courseId, (int)$studentId, $activeYear['id'])) {
                    $enrolled++;
                } else {
                    $errors++;
                }
            }

            $openParam = ($redirectTo === 'academic') ? '&open_students=' . $courseId : '&course_id=' . $courseId;
            header('Location: ?action=' . $redirectTo . $openParam . '&enrolled=' . $enrolled . '&errors=' .
$errors);
            exit;
        }

        $courseId = (int)($_GET['course_id'] ?? 0);
        if (!$courseId) {
            header('Location: ?action=academic');
            exit;
        }

        $course = $this->courseModel->findById($courseId);
        if (!$course) {
            header('Location: ?action=academic');
            exit;
        }

        $availableStudents = $this->userModel->getStudentsNotEnrolled($activeYear['id']);
        $allStudents = $this->userModel->getByRole('estudiante');

        include BASE_PATH . '/views/academic/enroll.php';
    }

    public function unenrollStudent() {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $studentId  = (int)$_POST['student_id'];
            $courseId   = (int)($_POST['course_id'] ?? 0);
            $redirectTo = $_POST['redirect_to'] ?? 'enroll_students';
            $activeYear = $this->schoolYearModel->getActive();

            $courseParam = ($redirectTo === 'academic') ? 'open_students=' . $courseId : 'course_id=' . $courseId;
            $base = '?action=' . $redirectTo . '&' . $courseParam;

            if (!$activeYear) {
```

```
            header('Location: ' . $base . '&error=no_active_year');
            exit;
        }

        $course = $this->userModel->getStudentCourse($studentId, $activeYear['id']);

        if (!$course) {
            header('Location: ' . $base . '&error=not_enrolled');
            exit;
        }

        if ($this->courseModel->unenrollStudent($studentId, $activeYear['id'])) {
            header('Location: ' . $base . '&unenrolled=1');
            exit;
        } else {
            header('Location: ' . $base . '&error=unenroll_failed');
            exit;
        }
    }
}

public function viewCourseStudents() {
    $courseId = (int)($_GET['course_id'] ?? 0);

    if (!$courseId) {
        header('Location: ?action=academic');
        exit;
    }

    $course = $this->courseModel->findById($courseId);
    if (!$course) {
        header('Location: ?action=academic');
        exit;
    }

    $activeYear        = $this->schoolYearModel->getActive();
    $students          = $this->courseModel->getEnrolledStudents($courseId);
    $availableStudents = $activeYear ? $this->userModel->getStudentsNotEnrolled($activeYear['id']) : [];

    include BASE_PATH . '/views/academic/course_students.php';
}

// ============================================
// CRUD AÑOS LECTIVOS
// ============================================

public function createSchoolYear() {
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'GET') {
        include BASE_PATH . '/views/academic/school_year_create.php';
        return;
    }

    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
        $errors = [];

        // Validaciones
        if (empty($_POST['name'])) {
            $errors[] = "El nombre es obligatorio";
        }
        if (empty($_POST['start_date'])) {
            $errors[] = "La fecha de inicio es obligatoria";
        }
        if (empty($_POST['end_date'])) {
            $errors[] = "La fecha de fin es obligatoria";
        }

        if (!empty($_POST['start_date']) && !empty($_POST['end_date'])) {
            if (strtotime($_POST['end_date']) <= strtotime($_POST['start_date'])) {
                $errors[] = "La fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio";
            }
```

```
            // Verificar solapamiento de fechas
            if ($this->schoolYearModel->checkOverlap($_POST['start_date'], $_POST['end_date'])) {
                $errors[] = "Ya existe un año lectivo con fechas que se solapan";
            }
        }

        if (!empty($errors)) {
            include BASE_PATH . '/views/academic/school_year_create.php';
            return;
        }

        // Crear año lectivo
        $data = [
            'institution_id' => $_SESSION['institution_id'],
            'name' => Security::sanitize($_POST['name']),
            'start_date' => $_POST['start_date'],
            'end_date' => $_POST['end_date'],
            'is_active' => isset($_POST['is_active']) ? 1 : 0
        ];

        // Si se marca como activo, desactivar los demás ANTES de insertar
        if ($data['is_active']) {
            $this->schoolYearModel->activate(0);
        }

        // create() ahora devuelve el ID insertado (o 0 si falla)
        $newId = $this->schoolYearModel->create($data);

        if ($newId > 0) {
            // Activar el nuevo año lectivo con el ID real
            if ($data['is_active']) {
                $this->schoolYearModel->activate($newId);
            }
            header('Location: ?action=academic&sy_created=1');
            exit;
        } else {
            $errors[] = "Error al crear el año lectivo";
            include BASE_PATH . '/views/academic/school_year_create.php';
        }
    }
}
public function editSchoolYear() {
    $yearId = (int)$_GET['id'];
    $year = $this->schoolYearModel->findById($yearId);

    if (!$year) {
        header('Location: ?action=academic&error=year_not_found');
        exit;
    }

    // Verificar institución
    if ($year['institution_id'] != $_SESSION['institution_id']) {
        die('Acceso denegado');
    }

    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'GET') {
        include BASE_PATH . '/views/academic/school_year_edit.php';
        return;
    }

    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
        $errors = [];

        // Validaciones
        if (empty($_POST['name'])) {
            $errors[] = "El nombre es obligatorio";
        }
        if (empty($_POST['start_date'])) {
            $errors[] = "La fecha de inicio es obligatoria";
        }
        if (empty($_POST['end_date'])) {
```

```
            $errors[] = "La fecha de fin es obligatoria";
        }

        if (!empty($_POST['start_date']) && !empty($_POST['end_date'])) {
            if (strtotime($_POST['end_date']) <= strtotime($_POST['start_date'])) {
                $errors[] = "La fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio";
            }

            // Verificar solapamiento (excluyendo el actual)
            if ($this->schoolYearModel->checkOverlap($_POST['start_date'], $_POST['end_date'], $yearId)) {
                $errors[] = "Ya existe otro año lectivo con fechas que se solapan";
            }
        }

        if (!empty($errors)) {
            include BASE_PATH . '/views/academic/school_year_edit.php';
            return;
        }

        // Actualizar año lectivo
        $data = [
            'id' => $yearId,
            'name' => Security::sanitize($_POST['name']),
            'start_date' => $_POST['start_date'],
            'end_date' => $_POST['end_date']
        ];

        if ($this->schoolYearModel->update($data)) {
            header('Location: ?action=academic&sy_updated=1');
            exit;
        } else {
            $errors[] = "Error al actualizar el año lectivo";
            include BASE_PATH . '/views/academic/school_year_edit.php';
        }
    }
}

public function deleteSchoolYear() {
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
        $yearId = (int)$_POST['year_id'];
        $year = $this->schoolYearModel->findById($yearId);

        if (!$year) {
            header('Location: ?action=academic&error=year_not_found');
            exit;
        }

        // Verificar institución
        if ($year['institution_id'] != $_SESSION['institution_id']) {
            die('Acceso denegado');
        }

        // No permitir eliminar año activo
        if ($year['is_active'] == 1) {
            header('Location: ?action=academic&error=cannot_delete_active');
            exit;
        }

        if ($this->schoolYearModel->delete($yearId)) {
            header('Location: ?action=academic&sy_deleted=1');
            exit;
        } else {
            header('Location: ?action=academic&error=has_courses');
            exit;
        }
    }
}

public function activateSchoolYear() {
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
        $yearId = (int)$_POST['year_id'];
```

```
        $year = $this->schoolYearModel->findById($yearId);

        if (!$year) {
            header('Location: ?action=academic&error=year_not_found');
            exit;
        }

        // Verificar institución
        if ($year['institution_id'] != $_SESSION['institution_id']) {
            die('Acceso denegado');
        }

        if ($this->schoolYearModel->activate($yearId)) {
            header('Location: ?action=academic&sy_activated=1');
            exit;
        } else {
            header('Location: ?action=academic&error=activate_failed');
            exit;
        }
    }
}

public function deactivateSchoolYear() {
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
        $yearId = (int)$_POST['year_id'];
        $year = $this->schoolYearModel->findById($yearId);

        if (!$year) {
            header('Location: ?action=academic&error=year_not_found');
            exit;
        }

        // Verificar institución
        if ($year['institution_id'] != $_SESSION['institution_id']) {
            die('Acceso denegado');
        }

        if ($this->schoolYearModel->deactivate($yearId)) {
            header('Location: ?action=academic&sy_deactivated=1');
            exit;
        } else {
            header('Location: ?action=academic&error=deactivate_failed');
            exit;
        }
    }
}

public function setSubjectHours() {
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
        header('Location: ?action=academic'); exit;
    }
    $courseId  = (int)($_GET['course_id'] ?? $_POST['course_id'] ?? 0);
    $subjectId = (int)$_POST['subject_id'];
    $hours     = max(1, min(20, (int)$_POST['hours_per_week']));
    $openPanel = $_POST['open_panel'] ?? 'subjects'; // subjects | students

    $pdo = $this->db->connect();

    // Cuantas horas ya asignadas en el horario
    $stmtCount = $pdo->prepare(
        "SELECT COUNT(*) FROM class_schedule
          WHERE course_id = :cid AND subject_id = :sid"
    );
    $stmtCount->execute([':cid' => $courseId, ':sid' => $subjectId]);
    $assigned = (int)$stmtCount->fetchColumn();

    // Si bajaron las horas por debajo de lo asignado, eliminar las sobrantes
    if ($assigned > $hours) {
        $toDelete = $assigned - $hours;
        // Eliminar las ultimas entradas (ORDER BY id DESC para quitar las mas recientes)
        $stmtIds = $pdo->prepare(
```

```
                "SELECT id FROM class_schedule
                  WHERE course_id = :cid AND subject_id = :sid
                  ORDER BY id DESC LIMIT :lim"
            );
            $stmtIds->bindValue(':cid', $courseId, PDO::PARAM_INT);
            $stmtIds->bindValue(':sid', $subjectId, PDO::PARAM_INT);
            $stmtIds->bindValue(':lim', $toDelete,  PDO::PARAM_INT);
            $stmtIds->execute();
            $ids = $stmtIds->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);
            if ($ids) {
                $placeholders = implode(',', array_fill(0, count($ids), '?'));
                $pdo->prepare("DELETE FROM class_schedule WHERE id IN ($placeholders)")
                    ->execute($ids);
            }
        }

        // Validar que el nuevo total no supere la capacidad semanal
        $validation = $this->courseModel->canAssignHours($courseId, $subjectId, $hours);
        if (!$validation['allowed']) {
            $maxDisp = $validation['available'];
            $yaUsadas = $validation['currentTotal'] - ($validation['currentTotal'] - $maxDisp + ($hours -
($validation['remaining'] - 0)));
            $msg = "No se pueden asignar {$hours} horas: el total sería {$validation['newTotal']} pero el límite
semanal es {$validation['available']} horas. "
                  . "Horas disponibles para esta asignatura: {$validation['remaining']}.";
            header('Location: ?action=academic&open_subjects=' . $courseId . '&error=hours_exceeded&msg=' .
urlencode($msg));
            exit;
        }

        // Actualizar horas en course_subjects
        $pdo->prepare("UPDATE course_subjects SET hours_per_week = :h WHERE course_id = :cid AND subject_id = :
sid")
            ->execute([':h' => $hours, ':cid' => $courseId, ':sid' => $subjectId]);

        header('Location: ?action=academic&open_subjects=' . $courseId . '&hours_updated=1');
        exit;
    }
}
```

■ AssignmentController.php

controllers/AssignmentController.php

Líneas: 262 | Tamaño: 8724 bytes

```
<?php
require_once BASE_PATH . '/config/config.php';
require_once BASE_PATH . '/models/TeacherAssignment.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Course.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Subject.php';
require_once BASE_PATH . '/models/SchoolYear.php';
require_once BASE_PATH . '/models/User.php';

class AssignmentController {
    private $assignmentModel;
    private $courseModel;
    private $subjectModel;
    private $schoolYearModel;
    private $userModel;

    public function __construct() {
        $db = new Database();
        $this->assignmentModel = new TeacherAssignment($db);
        $this->courseModel = new Course($db);
        $this->subjectModel = new Subject($db);
        $this->schoolYearModel = new SchoolYear($db);
        $this->userModel = new User($db);
    }

    public function index() {
```

```
        Security::requireLogin();
        if (!Security::hasRole('autoridad')) {
            die('Acceso denegado');
        }

        $courses = $this->courseModel->getAll();
        $subjects = $this->subjectModel->getAll();
        $teachers = $this->userModel->getByRole('docente');
        $activeYear = $this->schoolYearModel->getActive();
        $assignments = $this->assignmentModel->getAll();

        include BASE_PATH . '/views/assignments/index.php';
    }

    public function assign() {
        Security::requireLogin();
        if (!Security::hasRole('autoridad')) {
            die('Acceso denegado');
        }

        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $activeYear = $this->schoolYearModel->getActive();

            $data = [
                ':teacher_id' => (int)$_POST['teacher_id'],
                ':course_id' => (int)$_POST['course_id'],
                ':subject_id' => (int)$_POST['subject_id'],
                ':school_year_id' => $activeYear['id'],
                ':is_tutor' => 0
            ];

            $result = $this->assignmentModel->assign($data);

            if ($result['success']) {
                header('Location: ?action=assignments&success=1');
            } else {
                header('Location: ?action=assignments&error=' . urlencode($result['message']));
            }
            exit;
        }
    }

    public function setTutor() {
        Security::requireLogin();
        if (!Security::hasRole('autoridad')) {
            die('Acceso denegado');
        }

        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $activeYear = $this->schoolYearModel->getActive();
            $courseId = (int)$_POST['course_id'];
            $teacherId = (int)$_POST['teacher_id'];

            $result = $this->assignmentModel->setTutor($courseId, $teacherId, $activeYear['id']);

            if ($result['success']) {
                header('Location: ?action=academic&tutor_success=1');
            } else {
                header('Location: ?action=academic&tutor_error=' . urlencode($result['message']));
            }
            exit;
        }
    }

    public function removeTutor() {
        Security::requireLogin();
        if (!Security::hasRole('autoridad')) {
            die('Acceso denegado');
        }

        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
```

```
        $activeYear = $this->schoolYearModel->getActive();
        $courseId = (int)$_POST['course_id'];

        $db = new Database();
        $sql = "UPDATE teacher_assignments
                SET is_tutor = 0
                WHERE course_id = :course_id
                AND school_year_id = :school_year_id";

        $stmt = $db->connect()->prepare($sql);
        $stmt->execute([
            ':course_id' => $courseId,
            ':school_year_id' => $activeYear['id']
        ]);

        header('Location: ?action=academic&tutor_removed=1');
        exit;
    }
}

public function remove() {
    Security::requireLogin();
    if (!Security::hasRole('autoridad')) {
        die('Acceso denegado');
    }

    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
        $assignmentId = (int)$_POST['assignment_id'];
        $result = $this->assignmentModel->remove($assignmentId);

        if ($result['success']) {
            header('Location: ?action=assignments&removed=1');
        } else {
            header('Location: ?action=assignments&error=' . urlencode($result['message']));
        }
        exit;
    }
}

public function viewByCourse() {
    Security::requireLogin();
    if (!Security::hasRole('autoridad')) {
        die('Acceso denegado');
    }

    $courseId = (int)($_GET['course_id'] ?? 0);

    if (!$courseId) {
        header('Location: ?action=assignments');
        exit;
    }

    $courses = $this->courseModel->getAll();
    $course = array_filter($courses, fn($c) => $c['id'] == $courseId);
    $course = reset($course);

    $activeYear = $this->schoolYearModel->getActive();
    $assignments = $this->assignmentModel->getByCourse($courseId);
    $tutor = $this->assignmentModel->getTutorByCourse($courseId, $activeYear['id']);

    include BASE_PATH . '/views/assignments/view_course.php';
}

public function getCourseTeachers() {
    if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
        header('Content-Type: application/json');
        echo json_encode(['error' => 'No autenticado']);
        exit;
    }

    $courseId = (int)($_GET['course_id'] ?? 0);
```

```
        if (!$courseId) {
            header('Content-Type: application/json');
            echo json_encode([]);
            exit;
        }

        // Obtener año lectivo activo
        $db = new Database();
        $sqlYear = "SELECT id FROM school_years WHERE is_active = 1 LIMIT 1";
        $stmtYear = $db->connect()->query($sqlYear);
        $activeYear = $stmtYear->fetch();

        if (!$activeYear) {
            header('Content-Type: application/json');
            echo json_encode([]);
            exit;
        }

        // Solo docentes del curso que:
        // 1. NO son tutores de otro curso
        // 2. NO son tutores del curso actual
        $sql = "SELECT DISTINCT ta.teacher_id,
                CONCAT(u.last_name, ' ', u.first_name) as teacher_name
                FROM teacher_assignments ta
                INNER JOIN users u ON ta.teacher_id = u.id
                WHERE ta.course_id = :course_id
                AND ta.teacher_id NOT IN (
                    SELECT teacher_id
                    FROM teacher_assignments
                    WHERE is_tutor = 1
                    AND school_year_id = :school_year_id
                )
                ORDER BY u.last_name, u.first_name";

        $stmt = $db->connect()->prepare($sql);
        $stmt->execute([
            ':course_id' => $courseId,
            ':school_year_id' => $activeYear['id']
        ]);
        $teachers = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

        header('Content-Type: application/json');
        echo json_encode($teachers);
        exit;
    }

    public function tutorManagement() {
        $courses = $this->courseModel->getAll();
        $assignments = $this->assignmentModel->getAll();

        include BASE_PATH . '/views/assignments/tutor.php';
    }

    public function checkCourseTutor() {
        if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
            header('Content-Type: application/json');
            echo json_encode(null);
            exit;
        }

        $courseId = (int)($_GET['course_id'] ?? 0);

        if (!$courseId) {
            header('Content-Type: application/json');
            echo json_encode(null);
            exit;
        }

        $db = new Database();
        require_once BASE_PATH . '/models/SchoolYear.php';
```

```
        $yearModel = new SchoolYear($db);
        $activeYear = $yearModel->getActive();

        $sql = "SELECT CONCAT(u.last_name, ' ', u.first_name) as tutor_name
                FROM teacher_assignments ta
                INNER JOIN users u ON ta.teacher_id = u.id
                WHERE ta.course_id = :course_id
                AND ta.school_year_id = :school_year_id
                AND ta.is_tutor = 1
                LIMIT 1";

        $stmt = $db->connect()->prepare($sql);
        $stmt->execute([
            ':course_id' => $courseId,
            ':school_year_id' => $activeYear['id']
        ]);

        $tutor = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

        header('Content-Type: application/json');
        echo json_encode($tutor);
        exit;
    }
}
```

■ AttendanceController.php

controllers/AttendanceController.php

Líneas: 496 | Tamaño: 18055 bytes

```
<?php
// ARCHIVO COMPLETO - Reemplaza TODO el archivo
// controllers/AttendanceController.php

require_once BASE_PATH . '/config/config.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Attendance.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Course.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Subject.php';
require_once BASE_PATH . '/models/SchoolYear.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Shift.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Notification.php';

class AttendanceController {
    private $attendanceModel;
    private $courseModel;
    private $subjectModel;
    private $schoolYearModel;
    private $shiftModel;
    private $notificationModel;

    public function __construct() {
        Security::requireLogin();
        $db = new Database();

        $this->attendanceModel   = new Attendance($db);
        $this->courseModel       = new Course($db);
        $this->subjectModel      = new Subject($db);
        $this->schoolYearModel   = new SchoolYear($db);
        $this->shiftModel        = new Shift($db);
        $this->notificationModel = new Notification($db);
    }

    private function isWithin48BusinessHours($date) {
        $targetDate = new DateTime($date);
        $today = new DateTime();
        $today->setTime(0, 0, 0);

        if ($targetDate->format('Y-m-d') === $today->format('Y-m-d')) {
            return true;
        }
```

```
        if ($targetDate > $today) {
            return false;
        }

        $businessHours = 0;
        $current = clone $targetDate;

        while ($current < $today) {
            $current->modify('+1 day');
            $dayOfWeek = (int)$current->format('N');
            if ($dayOfWeek < 6) {
                $businessHours += 24;
            }
        }

        return $businessHours <= EDIT_ATTENDANCE_HOURS;
    }

    private function getMaxEditDate() {
        $today = new DateTime();
        $businessHoursNeeded = EDIT_ATTENDANCE_HOURS;
        $current = clone $today;

        while ($businessHoursNeeded > 0) {
            $current->modify('+1 day');
            $dayOfWeek = (int)$current->format('N');
            if ($dayOfWeek < 6) {
                $businessHoursNeeded -= 24;
            }
        }

        return $current->format('Y-m-d');
    }

    public function register() {
        if (!Security::hasRole(['docente', 'autoridad'])) {
            die('Acceso denegado');
        }

        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $activeYear = $this->schoolYearModel->getActive();
            $date  = $_POST['date'];
            $today = date('Y-m-d');

            if (strtotime($date) > strtotime($today)) {
                header('Location: ?action=attendance_register&error=future');
                exit;
            }

            if (!$this->isWithin48BusinessHours($date)) {
                header('Location: ?action=attendance_register&error=toolate');
                exit;
            }

            $scheduleId = (int)$_POST['schedule_id'];

            // Obtener datos del horario incluyendo nombre de asignatura
            $db   = new Database();
            $pdo  = $db->connect();
            $sql  = "SELECT cs.*, s.name as subject_name
                     FROM class_schedule cs
                     INNER JOIN subjects s ON cs.subject_id = s.id
                     WHERE cs.id = :id";
            $stmt = $pdo->prepare($sql);
            $stmt->execute([':id' => $scheduleId]);
            $scheduleData = $stmt->fetch();

            $subjectName   = $scheduleData['subject_name'] ?? 'clase';
            $dateFormatted = date('d/m/Y', strtotime($date));

            foreach ($_POST as $key => $value) {
```

```
            if (strpos($key, 'status_') === 0) {
                $studentId   = (int)str_replace('status_', '', $key);
                $status      = Security::sanitize($value);
                $observation = Security::sanitize($_POST['obs_' . $studentId] ?? '');

                $data = [
                    ':student_id'     => $studentId,
                    ':course_id'      => $scheduleData['course_id'],
                    ':subject_id'     => $scheduleData['subject_id'],
                    ':teacher_id'     => $_SESSION['user_id'],
                    ':school_year_id' => $activeYear['id'],
                    ':shift_id'       => 1,
                    ':date'           => $date,
                    ':hour_period'    => $scheduleData['period_number'] . 'ra hora',
                    ':status'         => $status,
                    ':observation'    => $observation
                ];

                $this->attendanceModel->create($data);

                // Notificar al estudiante si fue marcado ausente
                // El enlace lleva directo a su asistencia para que pueda justificar
                if ($status === 'ausente') {
                    $this->notificationModel->create(
                        $studentId,
                        '■ Ausencia registrada',
                        "Se registró una ausencia el {$dateFormatted} en {$subjectName}. Puedes justificarla.",
                        'ausente',
                        '?action=my_attendance'
                    );
                }

                // Notificar al estudiante si fue marcado con tardanza
                if ($status === 'tardanza') {
                    $this->notificationModel->create(
                        $studentId,
                        '■ Tardanza registrada',
                        "Se registró una tardanza el {$dateFormatted} en {$subjectName}.",
                        'warning',
                        '?action=my_attendance'
                    );
                }
            }
        }

        header('Location: ?action=attendance_register&success=1');
        exit;
    }
    // Obtener clases del docente para hoy
    $activeYear = $this->schoolYearModel->getActive();

    $db = new Database();
    require_once BASE_PATH . '/models/ClassSchedule.php';
    $scheduleModel = new ClassSchedule($db);

    $todayClasses = $scheduleModel->getTeacherScheduleToday($_SESSION['user_id'], $activeYear['id']);
    $minDate      = $this->calculateMinDate();
    $maxEditDate  = $this->getMaxEditDate();

    include BASE_PATH . '/views/attendance/register.php';
}

private function getTeacherCourses($teacherId) {
    $sql = "SELECT DISTINCT c.*, sh.name as shift_name
            FROM courses c
            INNER JOIN teacher_assignments ta ON c.id = ta.course_id
            INNER JOIN shifts sh ON c.shift_id = sh.id
            WHERE ta.teacher_id = :teacher_id
            ORDER BY c.name";

    $db   = new Database();
```

```
        $stmt = $db->connect()->prepare($sql);
        $stmt->execute[':teacher_id' => $teacherId]);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    private function calculateMinDate() {
        $date      = new DateTime();
        $hoursBack = 0;

        while ($hoursBack < 48) {
            $date->modify('-1 day');
            $dayOfWeek = $date->format('N');
            if ($dayOfWeek >= 1 && $dayOfWeek <= 5) {
                $hoursBack += 24;
            }
        }

        return $date->format('Y-m-d');
    }

    public function getStudents() {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $courseId = (int)$_POST['course_id'];
            $students = $this->courseModel->getStudents($courseId);
            header('Content-Type: application/json');
            echo json_encode($students);
            exit;
        }
    }

    public function view() {
        if (!Security::hasRole(['docente', 'inspector', 'autoridad'])) {
            die('Acceso denegado');
        }

        $courses     = $this->courseModel->getAll();
        $attendances = [];

        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $courseId    = (int)$_POST['course_id'];
            $date        = $_POST['date'];
            $attendances = $this->attendanceModel->getByCourse($courseId, $date);
        }

        include BASE_PATH . '/views/attendance/view.php';
    }

    public function myAttendance() {
        if (!Security::hasRole('estudiante')) {
            die('Acceso denegado');
        }

        $studentId   = $_SESSION['user_id'];
        $attendances = $this->attendanceModel->getByStudent($studentId);

        include BASE_PATH . '/views/attendance/my_attendance.php';
    }

    public function calendar() {
        if (!Security::hasRole(['docente', 'autoridad', 'inspector'])) {
            die('Acceso denegado');
        }

        $courses = $this->courseModel->getAll();

        if (isset($_GET['course_id'])) {
            $courseId = (int)$_GET['course_id'];
            $month    = $_GET['month'] ?? date('Y-m');

            list($year, $monthNum) = explode('-', $month);
```

```
            $monthNames = [
                '01' => 'Enero',    '02' => 'Febrero',   '03' => 'Marzo',
                '04' => 'Abril',    '05' => 'Mayo',       '06' => 'Junio',
                '07' => 'Julio',    '08' => 'Agosto',     '09' => 'Septiembre',
                '10' => 'Octubre',  '11' => 'Noviembre',  '12' => 'Diciembre'
            ];

            $monthName   = $monthNames[$monthNum];
            $prevMonth   = date('Y-m', strtotime($month . '-01 -1 month'));
            $nextMonth   = date('Y-m', strtotime($month . '-01 +1 month'));
            // 'N' devuelve 1=Lun ... 7=Dom. Calculamos offset para grilla Lun-Vie (0=Lun)
            $firstDayN   = (int)date('N', strtotime($year . '-' . $monthNum . '-01'));
            $firstDay    = ($firstDayN <= 5) ? $firstDayN - 1 : -1; // -1 = no mostrar días laborables si el 1 cae
en fin de semana
            $daysInMonth = date('t', strtotime($year . '-' . $monthNum . '-01'));

            $calendarDays = [];

            // Espacios vacíos al inicio (offset Lunes=0, Martes=1... Viernes=4)
            $firstDayN = (int)date('N', strtotime($year . '-' . $monthNum . '-01')); // 1=Lun,7=Dom
            $offset    = ($firstDayN <= 5) ? $firstDayN - 1 : 5; // Si cae sáb/dom, llena la semana
            for ($i = 0; $i < $offset; $i++) {
                $calendarDays[] = ['day' => '', 'classes' => ''];
            }

            for ($day = 1; $day <= $daysInMonth; $day++) {
                $date      = $year . '-' . $monthNum . '-' . str_pad($day, 2, '0', STR_PAD_LEFT);
                $dayOfWeek = (int)date('N', strtotime($date)); // 1=Lun ... 7=Dom

                // Omitir sábado (6) y domingo (7)
                if ($dayOfWeek >= 6) continue;

                $classes    = [];
                if ($date == date('Y-m-d')) $classes[] = 'today';

                $attendance = $this->attendanceModel->getDayStats($courseId, $date);
                if ($attendance && $attendance['total'] > 0) $classes[] = 'has-attendance';

                $calendarDays[] = [
                    'day'        => $day,
                    'classes'    => implode(' ', $classes),
                    'attendance' => $attendance
                ];
            }

            include BASE_PATH . '/views/attendance/calendar.php';
        } else {
            include BASE_PATH . '/views/attendance/calendar.php';
        }
    }

    public function getCourseSubjects() {
        if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
            header('Content-Type: application/json');
            echo json_encode(['error' => 'No autenticado']);
            exit;
        }

        $courseId = (int)($_GET['course_id'] ?? 0);

        if (!$courseId) {
            header('Content-Type: application/json');
            echo json_encode([]);
            exit;
        }

        $sql = "SELECT DISTINCT ta.subject_id, s.name as subject_name
                FROM teacher_assignments ta
                INNER JOIN subjects s ON ta.subject_id = s.id
                WHERE ta.course_id = :course_id
                ORDER BY s.name";
```

```
        $db   = new Database();
        $stmt = $db->connect()->prepare($sql);
        $stmt->execute([':course_id' => $courseId]);
        $subjects = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

        header('Content-Type: application/json');
        echo json_encode($subjects);
        exit;
    }

    public function getTeacherCourseSubjects() {
        if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
            header('Content-Type: application/json');
            echo json_encode(['error' => 'No autenticado']);
            exit;
        }

        $courseId = (int)($_GET['course_id'] ?? 0);

        if (!$courseId) {
            header('Content-Type: application/json');
            echo json_encode([]);
            exit;
        }

        if (Security::hasRole('autoridad')) {
            $sql    = "SELECT DISTINCT ta.subject_id, s.name as subject_name
                       FROM teacher_assignments ta
                       INNER JOIN subjects s ON ta.subject_id = s.id
                       WHERE ta.course_id = :course_id
                       ORDER BY s.name";
            $params = [':course_id' => $courseId];
        } else {
            $sql    = "SELECT DISTINCT ta.subject_id, s.name as subject_name
                       FROM teacher_assignments ta
                       INNER JOIN subjects s ON ta.subject_id = s.id
                       WHERE ta.course_id = :course_id
                       AND ta.teacher_id = :teacher_id
                       ORDER BY s.name";
            $params = [':course_id' => $courseId, ':teacher_id' => $_SESSION['user_id']];
        }

        $db   = new Database();
        $stmt = $db->connect()->prepare($sql);
        $stmt->execute($params);
        $subjects = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

        header('Content-Type: application/json');
        echo json_encode($subjects);
        exit;
    }

    public function getScheduleInfo() {
        if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
            header('Content-Type: application/json');
            echo json_encode(['error' => 'No autenticado']);
            exit;
        }

        $scheduleId = (int)($_GET['schedule_id'] ?? 0);

        if (!$scheduleId) {
            header('Content-Type: application/json');
            echo json_encode([]);
            exit;
        }

        $sql  = "SELECT * FROM class_schedule WHERE id = :id";
        $db   = new Database();
        $stmt = $db->connect()->prepare($sql);
```

```
        $stmt->execute([':id' => $scheduleId]);
        $schedule = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

        header('Content-Type: application/json');
        echo json_encode($schedule);
        exit;
    }

    public function getExistingAttendance() {
        header('Content-Type: application/json');

        if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
            echo json_encode([]);
            exit;
        }

        $scheduleId = (int)($_GET['schedule_id'] ?? 0);
        $date       = $_GET['date'] ?? date('Y-m-d');

        if (!$scheduleId) {
            echo json_encode([]);
            exit;
        }

        $db   = new Database();
        $pdo  = $db->connect();
        $sql  = "SELECT * FROM class_schedule WHERE id = :id";
        $stmt = $pdo->prepare($sql);
        $stmt->execute([':id' => $scheduleId]);
        $schedule = $stmt->fetch();

        if (!$schedule) {
            echo json_encode([]);
            exit;
        }

        $sql2  = "SELECT student_id, status, observation
                  FROM attendances
                  WHERE course_id  = :course_id
                  AND subject_id   = :subject_id
                  AND date         = :date
                  AND hour_period  = :hour_period";
        $stmt2 = $pdo->prepare($sql2);
        $stmt2->execute([
            ':course_id'   => $schedule['course_id'],
            ':subject_id'  => $schedule['subject_id'],
            ':date'        => $date,
            ':hour_period' => $schedule['period_number'] . 'ra hora'
        ]);

        echo json_encode($stmt2->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC));
        exit;
    }

    public function editAttendance() {
        if (!Security::hasRole(['docente', 'autoridad'])) die('Acceso denegado');
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
            header('Location: ?action=attendance_view'); exit;
        }
        if (!Security::validateToken($_POST['csrf_token'] ?? '')) die('Token inválido');

        $id     = (int)$_POST['attendance_id'];
        $status = Security::sanitize($_POST['status'] ?? '');
        $obs    = Security::sanitize($_POST['observation'] ?? '');
        $valid  = ['presente','ausente','tardanza','justificado'];

        if (!$id || !in_array($status, $valid)) {
            header('Location: ?action=attendance_view&error=invalid'); exit;
        }

        // Verificar que el registro existe y puede editarse
```

```
        if (!$this->attendanceModel->canEdit($id)) {
            header('Location: ?action=attendance_view&error=toolate'); exit;
        }

        // Docente solo puede editar sus propios registros
        if (!Security::hasRole('autoridad')) {
            $db   = new Database();
            $pdo  = $db->connect();
            $stmt = $pdo->prepare("SELECT teacher_id FROM attendances WHERE id = :id");
            $stmt->execute([':id' => $id]);
            $row  = $stmt->fetch();
            if (!$row || $row['teacher_id'] != $_SESSION['user_id']) {
                header('Location: ?action=attendance_view&error=unauthorized'); exit;
            }
        }

        $this->attendanceModel->update($id, ['status' => $status, 'observation' => $obs]);

        // Redirigir de vuelta con los mismos filtros
        $course = (int)($_POST['back_course'] ?? 0);
        $date   = Security::sanitize($_POST['back_date'] ?? '');
        if ($course && $date) {
            header("Location: ?action=attendance_view&edited=1&course_id={$course}&date={$date}");
        } else {
            header('Location: ?action=attendance_view&edited=1');
        }
        exit;
    }

}
```

■ AuthController.php

controllers/AuthController.php

Líneas: 159 | Tamaño: 6488 bytes

```
<?php
require_once BASE_PATH . '/config/config.php';
require_once BASE_PATH . '/models/User.php';
require_once BASE_PATH . '/helpers/Mailer.php';

class AuthController {
    private $userModel;

    public function __construct() {
        $db = new Database();
        $this->userModel = new User($db);
    }

    public function register() {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            if (!Security::validateToken($_POST['csrf_token'] ?? '')) {
                die('Token inválido');
            }

            $data = [
                'institution_id' => 1,
                'username' => Security::sanitize($_POST['username']),
                'email' => Security::sanitize($_POST['email']),
                'password' => $_POST['password'],
                'first_name' => Security::sanitize($_POST['first_name']),
                'last_name' => Security::sanitize($_POST['last_name']),
                'dni' => Security::sanitize($_POST['dni'] ?? ''),
                'phone' => Security::sanitize($_POST['phone'] ?? '')
            ];

            if ($this->userModel->create($data)) {
                header('Location: ' . BASE_URL . '/?action=login&registered=1');
                exit;
            }
```

```
        }

        include BASE_PATH . '/views/auth/register.php';
    }

    public function login() {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            if (!Security::validateToken($_POST['csrf_token'] ?? '')) {
                die('Token inválido');
            }

            $emailOrUsername = Security::sanitize($_POST['email']);
            $password = $_POST['password'];

            // Buscar por email O username
            $user = $this->userModel->findByEmailOrUsername($emailOrUsername);

            if ($user && Security::verifyPassword($password, $user['password'])) {
                $_SESSION['user_id']        = $user['id'];
                $_SESSION['username']       = $user['username'];
                $_SESSION['first_name']     = $user['first_name'];
                $_SESSION['last_name']      = $user['last_name'];
                $_SESSION['institution_id'] = $user['institution_id'];
                $_SESSION['roles']          = $this->userModel->getUserRoles($user['id']);
                $_SESSION['is_superadmin']  = !empty($user['is_superadmin']);

                // Verificar si el docente es tutor (para navbar)
                $_SESSION['is_tutor'] = false;
                if (in_array('docente', $_SESSION['roles'])) {
                    require_once BASE_PATH . '/models/Attendance.php';
                    $db2 = new Database();
                    $attModel = new Attendance($db2);
                    $_SESSION['is_tutor'] = (bool)$attModel->getTutorCourseId($user['id']);
                }

                header('Location: ' . BASE_URL . '/?action=dashboard');
                exit;
            } else {
                $error = 'Credenciales incorrectas';
            }
        }

        include BASE_PATH . '/views/auth/login.php';
    }

    public function logout() {
        session_destroy();
        header('Location: ' . BASE_URL . '/?action=login');
        exit;
    }

    public function forgotPassword() {
        $message = null;
        $error   = null;

        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            if (!Security::validateToken($_POST['csrf_token'] ?? '')) die('Token inválido');

            $email = Security::sanitize($_POST['email']);

            if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
                $error = 'Ingresa un correo electrónico válido.';
            } else {
                $user = $this->userModel->findByEmail($email);

                if ($user) {
                    $token = bin2hex(random_bytes(32));
                    $this->userModel->setResetToken($email, $token);
                    $resetLink = BASE_URL . "/?action=reset&token={$token}";

                    $body = "
```

```
                        <div style='font-family:Arial,sans-serif;max-width:480px;margin:auto;padding:30px;border:1p
 x solid #e0e0e0;border-radius:8px;'>
                            <h2 style='color:#1a237e;'>■ Restablecer contraseña</h2>
                            <p style='color:#444;margin:16px 0;'>Haz clic en el botón para crear una nueva
contraseña.<br>Este enlace expira en <strong>1 hora</strong>.</p>
                            <a href='{$resetLink}' style='display:inline-block;padding:12px
28px;background:#1a237e;color:#fff;text-decoration:none;border-radius:6px;font-weight:bold;'>Restablecer
contraseña</a>
                            <p style='color:#888;font-size:12px;margin-top:20px;'>Si no solicitaste este cambio,
ignora este correo.</p>
                        </div>";

                    $sent = Mailer::send($email, 'Restablecer contraseña — EcuAsist', $body);
                    if (!$sent) {
                        error_log("[EcuAsist] Fallo al enviar email de reset a: {$email}");
                    }
                }
                // Siempre mismo mensaje (evita enumerar usuarios)
                $message = '✓ Si el correo está registrado, recibirás un enlace en los próximos minutos.';
            }
        }

        include BASE_PATH . '/views/auth/forgot.php';
    }

    public function resetPassword() {
        $token    = Security::sanitize($_GET['token'] ?? '');
        $error    = null;
        $success  = false;

        // Validar token antes de mostrar el formulario
        $user = $this->userModel->validateResetToken($token);

        if (!$token || !$user) {
            $error = 'El enlace es inválido o ha expirado. Solicita uno nuevo.';
            include BASE_PATH . '/views/auth/reset.php';
            return;
        }

        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            if (!Security::validateToken($_POST['csrf_token'] ?? '')) die('Token inválido');

            $pass    = $_POST['password']         ?? '';
            $confirm = $_POST['password_confirm'] ?? '';

            if (strlen($pass) < 6) {
                $error = 'La contraseña debe tener al menos 6 caracteres.';
            } elseif ($pass !== $confirm) {
                $error = 'Las contraseñas no coinciden.';
            } else {
                $this->userModel->resetPassword($user['id'], $pass);
                header('Location: ' . BASE_URL . '/?action=login&reset=1');
                exit;
            }
        }

        include BASE_PATH . '/views/auth/reset.php';
    }
}
```

■ BackupController.php

controllers/BackupController.php

Líneas: 54 | Tamaño: 1407 bytes

```
<?php
require_once BASE_PATH . '/config/config.php';
require_once BASE_PATH . '/helpers/Backup.php';

class BackupController {
```

```
    private $backup;

    public function __construct() {
        Security::requireLogin();
        if (!Security::hasRole('autoridad')) {
            die('Acceso denegado');
        }

        $this->backup = new Backup();
    }

    public function index() {
        $backups = $this->backup->getBackups();
        include BASE_PATH . '/views/backup/index.php';
    }

    public function create() {
        $filename = $this->backup->createBackup();

        if ($filename) {
            header('Location: ?action=backups&success=1&file=' . $filename);
        } else {
            header('Location: ?action=backups&error=1');
        }
        exit;
    }

    public function download() {
        $filename = $_GET['file'] ?? '';
        $this->backup->downloadBackup($filename);
    }

    public function cleanup() {
        $deleted = $this->backup->deleteOldBackups(30);
        header('Location: ?action=backups&cleanup=' . $deleted);
        exit;
    }

    public function delete() {
        $filename = $_GET['file'] ?? '';

        if ($this->backup->deleteBackup($filename)) {
            header('Location: ?action=backups&deleted=1');
        } else {
            header('Location: ?action=backups&error_delete=1');
        }
        exit;
    }
}
```

■ DashboardController.php

controllers/DashboardController.php

Líneas: 163 | Tamaño: 5826 bytes

```
<?php
require_once BASE_PATH . '/config/config.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Attendance.php';
require_once BASE_PATH . '/models/User.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Course.php';

class DashboardController {
    private $attendanceModel;
    private $userModel;
    private $courseModel;

    public function __construct() {
        Security::requireLogin();

        $db = new Database();
```

```
        $this->attendanceModel = new Attendance($db);
        $this->userModel = new User($db);
        $this->courseModel = new Course($db);
    }

    public function index() {
        $stats = $this->getStats();
        include BASE_PATH . '/views/dashboard/index.php';
    }

    private function getStats() {
        $stats = [];

        if (Security::hasRole('autoridad')) {
            $stats['total_students'] = $this->getTotalByRole('estudiante');
            $stats['total_teachers'] = $this->getTotalByRole('docente');
            $stats['total_courses'] = $this->getTotalCourses();
            $stats['today_attendance'] = $this->getTodayAttendanceStats();
        }

        if (Security::hasRole('docente')) {
            $stats['my_courses']  = $this->getTeacherCourses($_SESSION['user_id']);
            $stats['my_students'] = $this->getTeacherStudentsCount($_SESSION['user_id']);
            $stats['tutor_course'] = $this->getTutorCourse($_SESSION['user_id']);
        }

        if (Security::hasRole('estudiante')) {
            $stats['my_attendance'] = $this->getStudentAttendanceStats($_SESSION['user_id']);
        }

        if (Security::hasRole('representante')) {
            $stats['my_children'] = $this->getRepresentativeChildrenCount($_SESSION['user_id']);
        }

        return $stats;
    }

    private function getTotalByRole($role) {
        $sql = "SELECT COUNT(DISTINCT u.id) as total
                FROM users u
                INNER JOIN user_roles ur ON u.id = ur.user_id
                INNER JOIN roles r ON ur.role_id = r.id
                WHERE r.name = :role AND u.institution_id = :institution_id";

        $db = new Database();
        $stmt = $db->connect()->prepare($sql);
        $stmt->execute([
            ':role' => $role,
            ':institution_id' => $_SESSION['institution_id']
        ]);

        return $stmt->fetch()['total'];
    }

    private function getTotalCourses() {
        $sql = "SELECT COUNT(*) as total FROM courses WHERE institution_id = :institution_id";

        $db = new Database();
        $stmt = $db->connect()->prepare($sql);
        $stmt->execute([':institution_id' => $_SESSION['institution_id']]);

        return $stmt->fetch()['total'];
    }

    private function getTodayAttendanceStats() {
        $sql = "SELECT
                COUNT(*) as total,
                SUM(CASE WHEN status = 'presente' THEN 1 ELSE 0 END) as presente,
                SUM(CASE WHEN status = 'ausente' THEN 1 ELSE 0 END) as ausente
                FROM attendances
                WHERE date = CURDATE()";
```

```
        $db = new Database();
        $stmt = $db->connect()->query($sql);
        return $stmt->fetch();
    }

    private function getTeacherCourses($teacherId) {
        $sql = "SELECT COUNT(DISTINCT course_id) as total
                FROM teacher_assignments
                WHERE teacher_id = :teacher_id";

        $db = new Database();
        $stmt = $db->connect()->prepare($sql);
        $stmt->execute([':teacher_id' => $teacherId]);

        return $stmt->fetch()['total'];
    }

    private function getTeacherStudentsCount($teacherId) {
        $sql = "SELECT COUNT(DISTINCT cs.student_id) as total
                FROM teacher_assignments ta
                INNER JOIN course_students cs ON ta.course_id = cs.course_id
                WHERE ta.teacher_id = :teacher_id";

        $db = new Database();
        $stmt = $db->connect()->prepare($sql);
        $stmt->execute([':teacher_id' => $teacherId]);

        return $stmt->fetch()['total'];
    }

    private function getStudentAttendanceStats($studentId) {
        $sql = "SELECT
                COUNT(*) as total,
                SUM(CASE WHEN status = 'presente' THEN 1 ELSE 0 END) as presente,
                SUM(CASE WHEN status = 'ausente' THEN 1 ELSE 0 END) as ausente,
                SUM(CASE WHEN status = 'tardanza' THEN 1 ELSE 0 END) as tardanza
                FROM attendances
                WHERE student_id = :student_id
                AND date >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY)";

        $db = new Database();
        $stmt = $db->connect()->prepare($sql);
        $stmt->execute([':student_id' => $studentId]);

        return $stmt->fetch();
    }

    private function getRepresentativeChildrenCount($representativeId) {
        $sql = "SELECT COUNT(*) as total
                FROM representatives
                WHERE representative_id = :representative_id";

        $db = new Database();
        $stmt = $db->connect()->prepare($sql);
        $stmt->execute([':representative_id' => $representativeId]);

        return $stmt->fetch()['total'];
    }

    private function getTutorCourse($teacherId) {
        $sql = "SELECT c.name as course_name
                FROM teacher_assignments ta
                INNER JOIN courses c ON ta.course_id = c.id
                INNER JOIN school_years sy ON ta.school_year_id = sy.id
                WHERE ta.teacher_id = :teacher_id
                AND ta.is_tutor = 1
                AND sy.is_active = 1
                LIMIT 1";

        $db = new Database();
```

```
        $stmt = $db->connect()->prepare($sql);
        $stmt->execute[':teacher_id' => $teacherId]);
        $row = $stmt->fetch();
        return $row ? $row['course_name'] : null;
    }
}
```

■ ExportController.php

controllers/ExportController.php

Líneas: 92 | Tamaño: 3471 bytes

```
<?php
require_once BASE_PATH . '/config/config.php';
require_once BASE_PATH . '/vendor/autoload.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Course.php';

use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Fill;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Alignment;

class ExportController {
    private $courseModel;

    public function __construct() {
        Security::requireLogin();
        if (!Security::hasRole(['autoridad', 'docente'])) {
            die('Acceso denegado');
        }

        $db = new Database();
        $this->courseModel = new Course($db);
    }

    public function exportStudentList() {
        $courseId = (int)$_GET['course_id'];
        $students = $this->courseModel->getEnrolledStudents($courseId);

        $courses = $this->courseModel->getAll();
        $course = array_filter($courses, fn($c) => $c['id'] == $courseId);
        $course = reset($course);

        $spreadsheet = new Spreadsheet();
        $sheet = $spreadsheet->getActiveSheet();

        $sheet->setTitle('Nómina');

        // Encabezado
        $sheet->mergeCells('A1:E1');
        $sheet->setCellValue('A1', 'NÓMINA DE ESTUDIANTES');
        $sheet->getStyle('A1')->getFont()->setBold(true)->setSize(16);
        $sheet->getStyle('A1')->getAlignment()->setHorizontal(Alignment::HORIZONTAL_CENTER);

        $sheet->setCellValue('A3', 'Curso:');
        $sheet->setCellValue('B3', $course['name'] . ' - ' . $course['shift_name']);
        $sheet->getStyle('A3')->getFont()->setBold(true);

        $sheet->setCellValue('A4', 'Total:');
        $sheet->setCellValue('B4', count($students) . ' estudiantes');
        $sheet->getStyle('A4')->getFont()->setBold(true);

        // Cabecera tabla
        $headers = ['#', 'Apellidos', 'Nombres', 'Cédula', 'Fecha Matrícula'];
        $col = 'A';
        foreach ($headers as $header) {
            $sheet->setCellValue($col . '6', $header);
            $sheet->getStyle($col . '6')->getFont()->setBold(true);
            $sheet->getStyle($col . '6')->getFill()
                ->setFillType(Fill::FILL_SOLID)
```

```
                ->getStartColor()->setRGB('007bff');
            $sheet->getStyle($col . '6')->getFont()->getColor()->setRGB('FFFFFF');
            $col++;
        }

        // Datos
        $row = 7;
        $num = 1;
        foreach ($students as $student) {
            $sheet->setCellValue('A' . $row, $num++);
            $sheet->setCellValue('B' . $row, $student['last_name']);
            $sheet->setCellValue('C' . $row, $student['first_name']);
            $sheet->setCellValue('D' . $row, $student['dni'] ?? '-');
            $sheet->setCellValue('E' . $row, date('d/m/Y', strtotime($student['enrollment_date'])));
            $row++;
        }

        // Ajustar anchos
        $sheet->getColumnDimension('A')->setWidth(5);
        $sheet->getColumnDimension('B')->setWidth(20);
        $sheet->getColumnDimension('C')->setWidth(20);
        $sheet->getColumnDimension('D')->setWidth(15);
        $sheet->getColumnDimension('E')->setWidth(15);

        $writer = new Xlsx($spreadsheet);

        header('Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
        header('Content-Disposition: attachment;filename="nomina_' . $course['name'] . '_' . date('YmdHis') . '
.xlsx"');
        header('Cache-Control: max-age=0');

        $writer->save('php://output');
        exit;
    }
}
```

■ InstitutionController.php

controllers/InstitutionController.php

Líneas: 140 | Tamaño: 5606 bytes

```
<?php

require_once BASE_PATH . '/config/config.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Institution.php';
require_once BASE_PATH . '/models/InstitutionShift.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Shift.php';

class InstitutionController {
    private $institutionModel;
    private $institutionShiftModel;
    private $shiftModel;

    public function __construct() {
        Security::requireLogin();
        if (!Security::hasRole('autoridad')) {
            die('Acceso denegado');
        }

        $db = new Database();
        $this->institutionModel      = new Institution($db);
        $this->institutionShiftModel = new InstitutionShift($db);
        $this->shiftModel            = new Shift($db);
    }

    public function index() {
        $institution      = $this->institutionModel->getById(1);
        $allShifts        = $this->shiftModel->getAll();
        $assignedShiftIds = $this->institutionShiftModel->getInstitutionShiftIds(1);
```

```
        include BASE_PATH . '/views/institution/index.php';
    }

    public function update() {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') return;

        $current  = $this->institutionModel->getById(1);
        // Mantener logo actual — triple respaldo: BD → hidden → null
        $logoPath = !empty($current['logo_path'])
                    ? $current['logo_path']
                    : (!empty($_POST['current_logo_path']) ? $_POST['current_logo_path'] : null);

        // Solo procesar si realmente viene un archivo
        $hasFile = isset($_FILES['logo'])
                   && is_array($_FILES['logo'])
                   && $_FILES['logo']['error'] === UPLOAD_ERR_OK
                   && $_FILES['logo']['size'] > 0;

        if ($hasFile) {
            $uploadDir = BASE_PATH . '/uploads/institution/';

            // Crear carpeta si no existe (permisos 0775 para hosting compartido)
            if (!is_dir($uploadDir)) {
                mkdir($uploadDir, 0775, true);
            }

            $ext     = strtolower(pathinfo($_FILES['logo']['name'], PATHINFO_EXTENSION));
            $allowed = ['jpg', 'jpeg', 'png', 'gif', 'webp'];
            $maxSize = 2 * 1024 * 1024;

            if (in_array($ext, $allowed) && $_FILES['logo']['size'] <= $maxSize) {
                $filename   = 'logo_' . $_SESSION['institution_id'] . '_' . time() . '.' . $ext;
                $uploadPath = $uploadDir . $filename;

                if (move_uploaded_file($_FILES['logo']['tmp_name'], $uploadPath)) {
                    // Eliminar logo anterior solo si existe físicamente
                    if (!empty($current['logo_path'])) {
                        $oldFile = BASE_PATH . '/' . ltrim($current['logo_path'], '/');
                        if (file_exists($oldFile)) {
                            @unlink($oldFile);
                        }
                    }
                    $logoPath = 'uploads/institution/' . $filename;
                }
                // Si move_uploaded_file falla: $logoPath mantiene el valor anterior
            }
        }

        $data = [
            'name'         => Security::sanitize($_POST['name']),
            'address'      => Security::sanitize($_POST['address']),
            'province'     => Security::sanitize($_POST['province']),
            'city'         => Security::sanitize($_POST['city']),
            'phone'        => Security::sanitize($_POST['phone']),
            'email'        => Security::sanitize($_POST['email']),
            'director_name'=> Security::sanitize($_POST['director_name']),
            'amie_code'    => Security::sanitize($_POST['amie_code']),
            'website'      => Security::sanitize($_POST['website']),
            'logo_path'         => $logoPath,
            'working_days_list' => json_encode(array_values($_POST['working_days'] ??
['lunes','martes','miercoles','jueves','viernes'])),
        ];

        $this->institutionModel->update(1, $data);
        header('Location: ?action=institution&success=1');
        exit;
    }

    // Toggle: si está asignada la quita, si no la asigna — responde JSON para AJAX
    public function toggleShift() {
        header('Content-Type: application/json');
```

```
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
            echo json_encode(['error' => 'Método no permitido']); exit;
        }

        $shiftId          = (int)$_POST['shift_id'];
        $assignedShiftIds = $this->institutionShiftModel->getInstitutionShiftIds(1);

        if (in_array($shiftId, $assignedShiftIds)) {
            $this->institutionShiftModel->remove(1, $shiftId);
            echo json_encode(['action' => 'removed', 'shift_id' => $shiftId]);
        } else {
            $this->institutionShiftModel->assign([
                ':institution_id' => 1,
                ':shift_id'       => $shiftId,
            ]);
            echo json_encode(['action' => 'assigned', 'shift_id' => $shiftId]);
        }
        exit;
    }

    // Mantener compatibilidad con rutas antiguas
    public function assignShift() {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $this->institutionShiftModel->assign([
                ':institution_id' => 1,
                ':shift_id'       => (int)$_POST['shift_id'],
            ]);
            header('Location: ?action=institution&success=1');
            exit;
        }
    }

    public function removeShift() {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $this->institutionShiftModel->remove(1, (int)$_POST['shift_id']);
            header('Location: ?action=institution&success=1');
            exit;
        }
    }
}
```

JustificationController.php

controllers/JustificationController.php

Líneas: 335 | Tamaño: 14445 bytes

```
<?php
// ARCHIVO COMPLETO - Reemplaza TODO el archivo
// controllers/JustificationController.php

require_once BASE_PATH . '/config/config.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Justification.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Attendance.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Attendance.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Notification.php';

class JustificationController {
    private $justificationModel;
    private $attendanceModel;
    private $notificationModel;

    public function __construct() {
        Security::requireLogin();

        $db = new Database();
        $this->justificationModel  = new Justification($db);
        $this->attendanceModel     = new Attendance($db);
        $this->notificationModel   = new Notification($db);
    }
```

```
public function submit() {
    if (!Security::hasRole(['estudiante', 'representante'])) {
        die('Acceso denegado');
    }

    $studentId = Security::hasRole('estudiante')
        ? $_SESSION['user_id']
        : (isset($_GET['student_id']) ? (int)$_GET['student_id'] : null);

    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

        $studentId = Security::hasRole('estudiante')
            ? $_SESSION['user_id']
            : (int)$_POST['student_id'];

        // Ausencias seleccionadas
        $attendanceIds = $_POST['attendance_ids'] ?? [];
        if (empty($attendanceIds)) {
            header('Location: ?action=submit_justification&error=no_absences');
            exit;
        }

        // Obtener fechas de las ausencias seleccionadas para calcular días laborables
        $db  = new Database();
        $pdo = $db->connect();
        $in  = implode(',', array_map('intval', $attendanceIds));
        $rows = $pdo->query(
            "SELECT date FROM attendances WHERE id IN ($in) AND student_id = $studentId ORDER BY date"
        )->fetchAll();

        if (empty($rows)) {
            header('Location: ?action=submit_justification&error=no_absences');
            exit;
        }

        $dates       = array_column($rows, 'date');
        $dateFrom    = min($dates);
        $dateTo      = max($dates);
        $workingDays = count($attendanceIds); // cada ausencia = 1 día (pueden ser no consecutivos)
        $canApprove  = Justification::resolveApprover($workingDays);

        // Subir documento
        $documentPath = null;
        if (isset($_FILES['document']) && $_FILES['document']['error'] == 0) {
            $uploadDir = BASE_PATH . '/uploads/justifications/';
            if (!file_exists($uploadDir)) mkdir($uploadDir, 0755, true);
            $ext     = strtolower(pathinfo($_FILES['document']['name'], PATHINFO_EXTENSION));
            $allowed = ['pdf','jpg','jpeg','png'];
            if (in_array($ext, $allowed) && $_FILES['document']['size'] <= 5 * 1024 * 1024) {
                $filename = uniqid() . '.' . $ext;
                if (move_uploaded_file($_FILES['document']['tmp_name'], $uploadDir . $filename)) {
                    $documentPath = 'uploads/justifications/' . $filename;
                }
            }
        }
        // Motivo
        $reasonType  = Security::sanitize($_POST['reason_type'] ?? '');
        $reasonText  = Security::sanitize($_POST['reason']      ?? '');
        $reasonFinal = ($reasonType === 'Otro')
            ? $reasonText
            : ($reasonType . ($reasonText ? ': ' . $reasonText : ''));

        $data = [
            ':student_id'    => $studentId,
            ':submitted_by'  => $_SESSION['user_id'],
            ':date_from'     => $dateFrom,
            ':date_to'       => $dateTo,
            ':working_days'  => $workingDays,
            ':reason_type'   => $reasonType,
            ':reason'        => $reasonFinal,
```

```
            ':document_path' => $documentPath,
            ':can_approve'   => $canApprove,
        ];

        $this->justificationModel->createForAttendances($attendanceIds, $data);

        // Notificar
        if ($canApprove === 'tutor') {
            $stmt = $pdo->prepare(
                "SELECT ta.teacher_id FROM teacher_assignments ta
                 INNER JOIN course_students cs ON ta.course_id = cs.course_id
                 WHERE cs.student_id = :sid AND ta.is_tutor = 1 LIMIT 1"
            );
            $stmt->execute([':sid' => $studentId]);
            $tutorId = $stmt->fetchColumn();
            if ($tutorId) {
                $this->notificationModel->create(
                    $tutorId,
                    '■ Justificación pendiente (tutor)',
                    "Un estudiante de tu curso necesita justificación por $workingDays día(s).",
                    'info',
                    '?action=tutor_pending_justifications'
                );
            }
        } else {
            $this->_notifyReviewers(
                '■ Nueva justificación pendiente',
                "Justificación de $workingDays día(s) requiere revisión.",
                'info',
                '?action=pending_justifications'
            );
        }

        header('Location: ?action=my_justifications&success=1');
        exit;
    }

    // GET: cargar ausencias no justificadas
    $absences = $this->attendanceModel->getUnjustifiedAbsences($studentId ?? $_SESSION['user_id']);

    // Si representante, cargar sus hijos
    $myChildren = [];
    if (Security::hasRole('representante')) {
        $db   = new Database();
        $stmt = $db->connect()->prepare(
            "SELECT u.id, CONCAT(u.last_name,' ',u.first_name) as full_name
             FROM users u INNER JOIN representatives r ON u.id = r.student_id
             WHERE r.representative_id = :rid ORDER BY u.last_name"
        );
        $stmt->execute([':rid' => $_SESSION['user_id']]);
        $myChildren = $stmt->fetchAll();
    }

    include BASE_PATH . '/views/justifications/submit.php';
}


public function pendingForTutor() {
    if (!Security::hasRole('docente')) die('Acceso denegado');

    $db           = new Database();
    $attModel     = new Attendance($db);
    $courseId     = $attModel->getTutorCourseId($_SESSION['user_id']);

    if (!$courseId) {
        header('Location: ?action=dashboard&error=not_tutor'); exit;
    }

    $justifications = $this->justificationModel->getPendingForTutor($courseId);
    include BASE_PATH . '/views/justifications/pending.php';
}
```

```
public function myJustifications() {
    if (!Security::hasRole(['estudiante', 'representante'])) {
        die('Acceso denegado');
    }
    $studentId      = $_SESSION['user_id'];
    $justifications = $this->justificationModel->getByStudent($studentId);
    include BASE_PATH . '/views/justifications/my_list.php';
}

public function pending() {
    $isTutor = Security::hasRole('docente') && !empty($_SESSION['is_tutor']);
    if (!Security::hasRole(['autoridad', 'inspector']) && !$isTutor) {
        die('Acceso denegado');
    }

    $justifications = $this->justificationModel->getPending();

    // Tutor: filtrar solo justificaciones de su curso
    if ($isTutor && !Security::hasRole(['autoridad', 'inspector'])) {
        $db   = new Database();
        $pdo  = $db->connect();
        $stmt = $pdo->prepare(
            "SELECT cs.student_id FROM course_students cs
             INNER JOIN teacher_assignments ta ON cs.course_id = ta.course_id
             WHERE ta.teacher_id = :tid AND ta.is_tutor = 1
             AND ta.school_year_id = (SELECT id FROM school_years WHERE is_active=1 LIMIT 1)"
        );
        $stmt->execute([':tid' => $_SESSION['user_id']]);
        $studentIds = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);
        $justifications = array_values(array_filter($justifications, function($j) use ($studentIds) {
            return in_array($j['student_id'], $studentIds);
        }));
    }

    include BASE_PATH . '/views/justifications/pending.php';
}

public function review() {
    $isTutor = Security::hasRole('docente') && !empty($_SESSION['is_tutor']);
    if (!Security::hasRole(['autoridad', 'inspector']) && !$isTutor) {
        die('Acceso denegado');
    }

    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
        $justificationId = (int)$_POST['justification_id'];
        $action          = $_POST['review_action'];
        $notes           = Security::sanitize($_POST['notes'] ?? '');

        // Obtener datos ANTES de actualizar para poder notificar
        $justification = $this->justificationModel->getById($justificationId);

        if ($action === 'approve') {
            $this->justificationModel->approveRange($justificationId, $_SESSION['user_id'], $notes);

            if ($justification) {
                // Notificar al estudiante — enlace a sus justificaciones
                $this->notificationModel->create(
                    $justification['student_id'],
                    '■ Justificación aprobada',
                    'Tu justificación fue aprobada.' . ($notes ? " Nota: $notes" : ''),
                    'success',
                    '?action=my_justifications'
                );
                // Notificar al representante si fue distinto del estudiante
                if ($justification['submitted_by'] != $justification['student_id']) {
                    $this->notificationModel->create(
                        $justification['submitted_by'],
                        '■ Justificación aprobada',
                        'La justificación que enviaste fue aprobada.' . ($notes ? " Nota: $notes" : ''),
                        'success',
```

```
                        '?action=my_justificationes'
                    );
                }
            }
        } else {
            $this->justificationModel->reject($justificationId, $_SESSION['user_id'], $notes);

            if ($justification) {
                // Notificar al estudiante — puede enviar una nueva justificación
                $this->notificationModel->create(
                    $justification['student_id'],
                    '■ Justificación rechazada',
                    'Tu justificación fue rechazada.' . ($notes ? " Motivo: $notes" : ''),
                    'danger',
                    '?action=my_justificationes'
                );
                if ($justification['submitted_by'] != $justification['student_id']) {
                    $this->notificationModel->create(
                        $justification['submitted_by'],
                        '■ Justificación rechazada',
                        'La justificación que enviaste fue rechazada.' . ($notes ? " Motivo: $notes" : ''),
                        'danger',
                        '?action=my_justificationes'
                    );
                }
            }
        }

        header('Location: ?action=pending_justificationes&success=1');
        exit;
    }
}

public function reviewed() {
    // Autoridad e inspector ven todas; docente tutor ve solo las de su curso
    $isTutor = Security::hasRole('docente') && !empty($_SESSION['is_tutor']);
    if (!Security::hasRole(['autoridad', 'inspector']) && !$isTutor) {
        die('Acceso denegado');
    }

    $filter         = $_GET['filter'] ?? 'all';
    $justificationes = $this->justificationModel->getReviewed();

    // Tutor: filtrar solo justificaciones de estudiantes de su curso
    if ($isTutor && !Security::hasRole(['autoridad', 'inspector'])) {
        $db   = new Database();
        $pdo  = $db->connect();
        $stmt = $pdo->prepare(
            "SELECT cs.course_id FROM teacher_assignments ta
             INNER JOIN course_students cs ON ta.course_id = cs.course_id
             WHERE ta.teacher_id = :tid AND ta.is_tutor = 1
             AND ta.school_year_id = (SELECT id FROM school_years WHERE is_active=1 LIMIT 1)"
        );
        $stmt->execute([':tid' => $_SESSION['user_id']]);
        $studentIds = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);

        // Obtener estudiantes del curso del tutor
        $stmt2 = $pdo->prepare(
            "SELECT student_id FROM course_students cs
             INNER JOIN teacher_assignments ta ON cs.course_id = ta.course_id
             WHERE ta.teacher_id = :tid AND ta.is_tutor = 1
             AND ta.school_year_id = (SELECT id FROM school_years WHERE is_active=1 LIMIT 1)"
        );
        $stmt2->execute([':tid' => $_SESSION['user_id']]);
        $studentIds = $stmt2->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);

        $justificationes = array_values(array_filter($justificationes, function($j) use ($studentIds) {
            return in_array($j['student_id'], $studentIds);
        }));
    }
```

```
        if ($filter !== 'all') {
            $justifications = array_values(array_filter($justifications, function($j) use ($filter) {
                return $j['status'] === $filter;
            }));
        }

        include BASE_PATH . '/views/justifications/reviewed.php';
    }

    // Privado: notificar a todos los revisores
    private function _notifyReviewers($title, $message, $type = 'info', $link = null) {
        $db  = new Database();
        $pdo = $db->connect();

        $sql  = "SELECT DISTINCT u.id FROM users u
                 INNER JOIN user_roles ur ON u.id = ur.user_id
                 INNER JOIN roles r ON ur.role_id = r.id
                 WHERE r.name IN ('autoridad','inspector') AND u.id != :sender";
        $stmt = $pdo->prepare($sql);
        $stmt->execute([':sender' => $_SESSION['user_id']]);
        $reviewers = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);

        foreach ($reviewers as $reviewerId) {
            $this->notificationModel->create($reviewerId, $title, $message, $type, $link);
        }
    }
}
```

■ NotificationController.php

controllers/NotificationController.php

Líneas: 89 | Tamaño: 2859 bytes

```
<?php
require_once BASE_PATH . '/config/config.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Notification.php';

class NotificationController {
    private $notificationModel;

    public function __construct() {
        Security::requireLogin();
        $db = new Database();
        $this->notificationModel = new Notification($db);
    }

    // Vista principal: todas las notificaciones del usuario
    public function index() {
        $userId  = $_SESSION['user_id'];
        $perPage = 15;
        $page    = max(1, (int)($_GET['page'] ?? 1));
        $offset  = ($page - 1) * $perPage;

        $notifications = $this->notificationModel->getByUser($userId, $perPage, $offset);
        $total         = $this->notificationModel->countByUser($userId);
        $totalPages    = (int)ceil($total / $perPage);
        $unreadCount   = $this->notificationModel->getUnreadCount($userId);

        include BASE_PATH . '/views/notifications/index.php';
    }

    // AJAX: marcar una como leída y devolver nuevo conteo
    public function markRead() {
        $userId = $_SESSION['user_id'];
        $id     = (int)($_GET['id'] ?? 0);

        if ($id) {
            $this->notificationModel->markAsRead($id, $userId);
        }
```

```
        // Responder JSON para el dropdown del navbar
        header('Content-Type: application/json');
        echo json_encode([
            'success' => true,
            'unread'  => $this->notificationModel->getUnreadCount($userId)
        ]);
        exit;
    }

    // Marcar todas como leídas (POST desde vista)
    public function markAllRead() {
        $userId = $_SESSION['user_id'];
        $this->notificationModel->markAllAsRead($userId);
        header('Location: ?action=notifications&success=read');
        exit;
    }

    // Eliminar una notificación (POST desde vista)
    public function delete() {
        $userId = $_SESSION['user_id'];
        $id     = (int)($_POST['notification_id'] ?? 0);

        if ($id) {
            $this->notificationModel->delete($id, $userId);
        }

        header('Location: ?action=notifications&success=deleted');
        exit;
    }

    // Eliminar todas las leídas
    public function deleteRead() {
        $userId = $_SESSION['user_id'];
        $this->notificationModel->deleteRead($userId);
        header('Location: ?action=notifications&success=cleaned');
        exit;
    }

    // AJAX: obtener no leídas para el dropdown del navbar
    public function getUnread() {
        $userId        = $_SESSION['user_id'];
        $notifications = $this->notificationModel->getUnread($userId, 8);
        $count         = $this->notificationModel->getUnreadCount($userId);

        header('Content-Type: application/json');
        echo json_encode([
            'notifications' => $notifications,
            'count'         => $count
        ]);
        exit;
    }
}
```

■ ProfileController.php

controllers/ProfileController.php

Líneas: 66 | Tamaño: 2301 bytes

```
<?php
require_once BASE_PATH . '/config/config.php';
require_once BASE_PATH . '/models/User.php';

class ProfileController {
    private $userModel;

    public function __construct() {
        Security::requireLogin();

        $db = new Database();
        $this->userModel = new User($db);
```

```
    }

    public function view() {
        $user = $this->userModel->findById($_SESSION['user_id']);
        $roles = $this->userModel->getUserRoles($_SESSION['user_id']);

        include BASE_PATH . '/views/profile/view.php';
    }

    public function edit() {
        $user = $this->userModel->findById($_SESSION['user_id']);

        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $data = [
                'first_name' => Security::sanitize($_POST['first_name']),
                'last_name' => Security::sanitize($_POST['last_name']),
                'phone' => Security::sanitize($_POST['phone']),
                'email' => Security::sanitize($_POST['email'])
            ];

            if ($this->userModel->updateProfile($_SESSION['user_id'], $data)) {
                header('Location: ?action=profile&success=1');
                exit;
            }
        }

        include BASE_PATH . '/views/profile/edit.php';
    }

    public function changePassword() {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $currentPassword = $_POST['current_password'];
            $newPassword = $_POST['new_password'];
            $confirmPassword = $_POST['confirm_password'];

            $user = $this->userModel->findById($_SESSION['user_id']);

            if (!Security::verifyPassword($currentPassword, $user['password'])) {
                $error = 'Contraseña actual incorrecta';
            } elseif ($newPassword !== $confirmPassword) {
                $error = 'Las contraseñas no coinciden';
            } elseif (strlen($newPassword) < 6) {
                $error = 'La contraseña debe tener al menos 6 caracteres';
            } else {
                if ($this->userModel->updatePassword($_SESSION['user_id'], $newPassword)) {
                    header('Location: ?action=profile&password_changed=1');
                    exit;
                }
            }
        }

        include BASE_PATH . '/views/profile/change_password.php';
    }
}
```

■ ReportController.php

controllers/ReportController.php

Líneas: 290 | Tamaño: 11109 bytes

```
<?php
require_once BASE_PATH . '/config/config.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Attendance.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Course.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Subject.php';
require_once BASE_PATH . '/models/SchoolYear.php';
require_once BASE_PATH . '/models/User.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Institution.php';
require_once BASE_PATH . '/vendor/autoload.php';
```

```php
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Fill;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Border;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Alignment;

class ReportController {
    private $attendanceModel;
    private $courseModel;
    private $subjectModel;
    private $schoolYearModel;
    private $userModel;
    private $institutionModel;

    public function __construct() {
        Security::requireLogin();
        if (!Security::hasRole(['autoridad', 'inspector', 'docente'])) {
            die('Acceso denegado');
        }

        $db = new Database();
        $this->attendanceModel = new Attendance($db);
        $this->courseModel = new Course($db);
        $this->subjectModel = new Subject($db);
        $this->schoolYearModel = new SchoolYear($db);
        $this->userModel = new User($db);
        $this->institutionModel = new Institution($db);
    }

    public function index() {
        $courses = $this->courseModel->getAll();
        $subjects = $this->subjectModel->getAll();

        $data = [];
        $course = null;
        $startDate = null;
        $endDate = null;

        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['preview'])) {
            $courseId = (int)$_POST['course_id'];
            $startDate = $_POST['start_date'];
            $endDate = $_POST['end_date'];

            $data = $this->attendanceModel->getReportData($courseId, $startDate, $endDate);
            $course = $this->getCourseInfo($courseId);
        }

        include BASE_PATH . '/views/reports/index.php';
    }

    public function generatePDF() {
        $courseId = (int)$_POST['course_id'];
        $startDate = $_POST['start_date'];
        $endDate = $_POST['end_date'];

        $data = $this->attendanceModel->getReportData($courseId, $startDate, $endDate);
        $course = $this->getCourseInfo($courseId);
        $institution = $this->institutionModel->getById($_SESSION['institution_id']);

        $pdf = new \TCPDF('L', 'mm', 'A4', true, 'UTF-8');

        $pdf->SetCreator('EcuAsist 2026');
        $pdf->SetAuthor('Sistema de Asistencia');
        $pdf->SetTitle('Reporte de Asistencia');

        $pdf->setPrintHeader(false);
        $pdf->setPrintFooter(false);
        $pdf->SetMargins(10, 10, 10);
        $pdf->SetAutoPageBreak(true, 10);
```

```
        $pdf->AddPage();

        $pdf->SetFont('helvetica', 'B', 16);
        $pdf->Cell(0, 10, 'REPORTE DE ASISTENCIA', 0, 1, 'C');

        $pdf->SetFont('helvetica', '', 10);
        $pdf->Cell(0, 5, $institution['name'] ?? 'Institución Educativa', 0, 1, 'C');
        $pdf->Ln(5);

        $pdf->SetFont('helvetica', 'B', 11);
        $pdf->Cell(50, 6, 'Curso:', 0, 0);
        $pdf->SetFont('helvetica', '', 11);
        $pdf->Cell(0, 6, html_entity_decode($course['name'], ENT_QUOTES, 'UTF-8'), 0, 1);

        $pdf->SetFont('helvetica', 'B', 11);
        $pdf->Cell(50, 6, 'Período:', 0, 0);
        $pdf->SetFont('helvetica', '', 11);
        $pdf->Cell(0, 6, date('d/m/Y', strtotime($startDate)) . ' al ' . date('d/m/Y', strtotime($endDate)), 0, 1);
        $pdf->Ln(3);

        $html = '<table border="1" cellpadding="4">
                    <thead>
                        <tr style="background-color: #007bff; color: white; font-weight: bold;">
                            <th width="16.666666%">Fecha</th>
                            <th width="16.66666%">Estudiante</th>
                            <th width="16.66666%">Asignatura</th>
                            <th width="16.66666%">Hora</th>
                            <th width="16.66666%">Estado</th>
                            <th width="16.66666%">Observación</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>';

        foreach ($data as $row) {
            $statusColor = $this->getStatusColor($row['status']);
            $html .= '<tr>
                        <td>' . date('d/m/Y', strtotime($row['date'])) . '</td>
                        <td>' . $row['student_name'] . '</td>
                        <td>' . $row['subject_name'] . '</td>
                        <td>' . $row['hour_period'] . '</td>
                        <td style="background-color: ' . $statusColor . ';">' . ucfirst($row['status']) . '</td>
                        <td>' . ($row['observation'] ?: '-') . '</td>
                    </tr>';
        }

        $html .= '</tbody></table>';

        $pdf->SetFont('helvetica','',9);

        $pdf->writeHTML($html, true, false, true, false, '');

        // Generar nombre de archivo con curso
        $courseName = $this->sanitizeFilename($course['name']);
        $filename = 'reporte_asistencia_' . $courseName . '_' . date('YmdHis') . '.pdf';

        $pdf->Output($filename, 'D');
        exit;
    }

    public function generateExcel() {
        $courseId = (int)$_POST['course_id'];
        $startDate = $_POST['start_date'];
        $endDate = $_POST['end_date'];

        $data = $this->attendanceModel->getReportData($courseId, $startDate, $endDate);
        $course = $this->getCourseInfo($courseId);
        $institution = $this->institutionModel->getById($_SESSION['institution_id']);

        $spreadsheet = new Spreadsheet();
        $sheet = $spreadsheet->getActiveSheet();
```

```
        $sheet->setTitle('Asistencia');

        // Encabezado
        $sheet->mergeCells('A1:F1');
        $sheet->setCellValue('A1', 'REPORTE DE ASISTENCIA');
        $sheet->getStyle('A1')->getFont()->setBold(true)->setSize(16);
        $sheet->getStyle('A1')->getAlignment()->setHorizontal(Alignment::HORIZONTAL_CENTER);

        $sheet->mergeCells('A2:F2');
        $sheet->setCellValue('A2', $institution['name'] ?? 'Institución Educativa');
        $sheet->getStyle('A2')->getAlignment()->setHorizontal(Alignment::HORIZONTAL_CENTER);

        $sheet->setCellValue('A4', 'Curso:');
        $sheet->setCellValue('B4', html_entity_decode($course['name'], ENT_QUOTES, 'UTF-8'));
        $sheet->getStyle('A4')->getFont()->setBold(true);

        $sheet->setCellValue('A5', 'Período:');
        $sheet->setCellValue('B5', date('d/m/Y', strtotime($startDate)) . ' al ' . date('d/m/Y',
strtotime($endDate)));
        $sheet->getStyle('A5')->getFont()->setBold(true);

        // Cabecera de tabla
        $row = 7;
        $headers = ['Fecha', 'Estudiante', 'Asignatura', 'Hora', 'Estado', 'Observación'];
        $col = 'A';

        foreach ($headers as $header) {
            $sheet->setCellValue($col . $row, $header);
            $sheet->getStyle($col . $row)->getFont()->setBold(true);
            $sheet->getStyle($col . $row)->getFill()
                ->setFillType(Fill::FILL_SOLID)
                ->getStartColor()->setRGB('007bff');
            $sheet->getStyle($col . $row)->getFont()->getColor()->setRGB('FFFFFF');
            $col++;
        }

        // Datos
        $row = 8;
        foreach ($data as $record) {
            $sheet->setCellValue('A' . $row, date('d/m/Y', strtotime($record['date'])));
            $sheet->setCellValue('B' . $row, $record['student_name']);
            $sheet->setCellValue('C' . $row, $record['subject_name']);
            $sheet->setCellValue('D' . $row, $record['hour_period']);
            $sheet->setCellValue('E' . $row, ucfirst($record['status']));
            $sheet->setCellValue('F' . $row, $record['observation'] ?: '-');

            $statusColor = $this->getStatusColorHex($record['status']);
            $sheet->getStyle('E' . $row)->getFill()
                ->setFillType(Fill::FILL_SOLID)
                ->getStartColor()->setRGB($statusColor);

            $row++;
        }

        // Ajustar anchos
        $sheet->getColumnDimension('A')->setWidth(12);
        $sheet->getColumnDimension('B')->setWidth(25);
        $sheet->getColumnDimension('C')->setWidth(20);
        $sheet->getColumnDimension('D')->setWidth(15);
        $sheet->getColumnDimension('E')->setWidth(12);
        $sheet->getColumnDimension('F')->setWidth(25);

        // Bordes
        $styleArray = [
            'borders' => [
                'allBorders' => [
                    'borderStyle' => Border::BORDER_THIN,
                ],
            ],
        ];
        $sheet->getStyle('A7:F' . ($row - 1))->applyFromArray($styleArray);
```

```
        $writer = new Xlsx($spreadsheet);

        // Generar nombre de archivo con curso
        $courseName = $this->sanitizeFilename($course['name']);
        $filename = 'reporte_asistencia_' . $courseName . '_' . date('YmdHis') . '.xlsx';

        header('Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
        header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $filename . '"');
        header('Cache-Control: max-age=0');

        $writer->save('php://output');
        exit;
    }

    private function getCourseInfo($courseId) {
        $courses = $this->courseModel->getAll();
        foreach ($courses as $course) {
            if ($course['id'] == $courseId) {
                return $course;
            }
        }
        return null;
    }

    private function getStatusColor($status) {
        switch ($status) {
            case 'presente': return '#d4edda';
            case 'ausente': return '#f8d7da';
            case 'tardanza': return '#fff3cd';
            case 'justificado': return '#d1ecf1';
            default: return '#ffffff';
        }
    }

    private function getStatusColorHex($status) {
        switch ($status) {
            case 'presente': return '28a745';
            case 'ausente': return 'dc3545';
            case 'tardanza': return 'ffc107';
            case 'justificado': return '17a2b8';
            default: return 'FFFFFF';
        }
    }

    private function sanitizeFilename($filename) {
        // Decodificar HTML entities
        $filename = html_entity_decode($filename, ENT_QUOTES, 'UTF-8');

        // Reemplazar caracteres no permitidos en nombres de archivo
        $filename = str_replace(['"', '/', '\\', ':', '*', '?', '<', '>', '|'], '', $filename);

        // Reemplazar espacios con guiones bajos
        $filename = str_replace(' ', '_', $filename);

        // Reemplazar guiones múltiples
        $filename = preg_replace('/-+/', '-', $filename);

        // Limitar longitud (máximo 50 caracteres)
        if (strlen($filename) > 50) {
            $filename = substr($filename, 0, 50);
        }

        // Limpiar caracteres al inicio y final
        $filename = trim($filename, '-_');

        return $filename;
    }
}
```

ReportController2.php

controllers/ReportController2.php

Líneas: 247 | Tamaño: 9781 bytes

```php
<?php
require_once BASE_PATH . '/config/config.php';
require_once BASE_PATH . '/vendor/autoload.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Attendance.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Course.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Subject.php';
require_once BASE_PATH . '/models/SchoolYear.php';
require_once BASE_PATH . '/models/User.php';

use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Fill;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Border;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Alignment;

class ReportController {
    private $attendanceModel;
    private $courseModel;
    private $subjectModel;
    private $schoolYearModel;
    private $userModel;

    public function __construct() {
        Security::requireLogin();
        if (!Security::hasRole(['autoridad', 'inspector', 'docente'])) {
            die('Acceso denegado');
        }

        $db = new Database();
        $this->attendanceModel = new Attendance($db);
        $this->courseModel = new Course($db);
        $this->subjectModel = new Subject($db);
        $this->schoolYearModel = new SchoolYear($db);
        $this->userModel = new User($db);
    }

    public function index() {
        $courses = $this->courseModel->getAll();
        $subjects = $this->subjectModel->getAll();

        include BASE_PATH . '/views/reports/index.php';
    }

    public function generatePDF() {
        $courseId = (int)$_POST['course_id'];
        $startDate = $_POST['start_date'];
        $endDate = $_POST['end_date'];

        $data = $this->attendanceModel->getReportData($courseId, $startDate, $endDate);
        $course = $this->getCourseInfo($courseId);

        try {
            $pdf = new \TCPDF('L', 'mm', 'A4', true, 'UTF-8');

            $pdf->SetCreator('EcuAsist 2026');
            $pdf->SetAuthor('Sistema de Asistencia');
            $pdf->SetTitle('Reporte de Asistencia');

            $pdf->setPrintHeader(false);
            $pdf->setPrintFooter(false);
            $pdf->SetMargins(10, 10, 10);
            $pdf->SetAutoPageBreak(true, 10);

            $pdf->AddPage();

            $pdf->SetFont('helvetica', 'B', 16);
            $pdf->Cell(0, 10, 'REPORTE DE ASISTENCIA', 0, 1, 'C');
```

```
            $pdf->SetFont('helvetica', '', 10);
            $pdf->Cell(0, 5, 'Unidad Educativa Demo', 0, 1, 'C');
            $pdf->Ln(5);

            $pdf->SetFont('helvetica', 'B', 11);
            $pdf->Cell(50, 6, 'Curso:', 0, 0);
            $pdf->SetFont('helvetica', '', 11);
            $pdf->Cell(0, 6, $course['name'] . ' - ' . $course['shift_name'], 0, 1);

            $pdf->SetFont('helvetica', 'B', 11);
            $pdf->Cell(50, 6, 'Período:', 0, 0);
            $pdf->SetFont('helvetica', '', 11);
            $pdf->Cell(0, 6, date('d/m/Y', strtotime($startDate)) . ' al ' . date('d/m/Y', strtotime($endDate)),
0, 1);
            $pdf->Ln(3);

            $html = '<table border="1" cellpadding="4">
                        <thead>
                            <tr style="background-color: #007bff; color: white; font-weight: bold;">
                                <th width="10%">Fecha</th>
                                <th width="25%">Estudiante</th>
                                <th width="20%">Asignatura</th>
                                <th width="15%">Hora</th>
                                <th width="12%">Estado</th>
                                <th width="18%">Observación</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>';

            foreach ($data as $row) {
                $statusColor = $this->getStatusColor($row['status']);
                $html .= '<tr>
                            <td>' . date('d/m/Y', strtotime($row['date'])) . '</td>
                            <td>' . htmlspecialchars($row['student_name']) . '</td>
                            <td>' . htmlspecialchars($row['subject_name']) . '</td>
                            <td>' . htmlspecialchars($row['hour_period']) . '</td>
                            <td style="background-color: ' . $statusColor . ';">' . ucfirst($row['status']) . '
</td>
                            <td>' . htmlspecialchars($row['observation'] ?: '-') . '</td>
                        </tr>';
            }

            $html .= '</tbody></table>';

            $pdf->writeHTML($html, true, false, true, false, '');

            $pdf->Output('reporte_asistencia_' . date('YmdHis') . '.pdf', 'D');
            exit;

        } catch (Exception $e) {
            die('Error generando PDF: ' . $e->getMessage());
        }
    }

    public function generateExcel() {
        $courseId = (int)$_POST['course_id'];
        $startDate = $_POST['start_date'];
        $endDate = $_POST['end_date'];

        $data = $this->attendanceModel->getReportData($courseId, $startDate, $endDate);
        $course = $this->getCourseInfo($courseId);

        try {
            $spreadsheet = new Spreadsheet();
            $sheet = $spreadsheet->getActiveSheet();

            $sheet->setTitle('Asistencia');

            // Encabezado
            $sheet->mergeCells('A1:F1');
```

```
            $sheet->setCellValue('A1', 'REPORTE DE ASISTENCIA');
            $sheet->getStyle('A1')->getFont()->setBold(true)->setSize(16);
            $sheet->getStyle('A1')->getAlignment()->setHorizontal(Alignment::HORIZONTAL_CENTER);

            $sheet->mergeCells('A2:F2');
            $sheet->setCellValue('A2', 'Unidad Educativa Demo');
            $sheet->getStyle('A2')->getAlignment()->setHorizontal(Alignment::HORIZONTAL_CENTER);

            $sheet->setCellValue('A4', 'Curso:');
            $sheet->setCellValue('B4', $course['name'] . ' - ' . $course['shift_name']);
            $sheet->getStyle('A4')->getFont()->setBold(true);

            $sheet->setCellValue('A5', 'Período:');
            $sheet->setCellValue('B5', date('d/m/Y', strtotime($startDate)) . ' al ' . date('d/m/Y',
strtotime($endDate)));
            $sheet->getStyle('A5')->getFont()->setBold(true);

            // Cabecera de tabla
            $row = 7;
            $headers = ['Fecha', 'Estudiante', 'Asignatura', 'Hora', 'Estado', 'Observación'];
            $col = 'A';

            foreach ($headers as $header) {
                $sheet->setCellValue($col . $row, $header);
                $sheet->getStyle($col . $row)->getFont()->setBold(true);
                $sheet->getStyle($col . $row)->getFill()
                    ->setFillType(Fill::FILL_SOLID)
                    ->getStartColor()->setRGB('007bff');
                $sheet->getStyle($col . $row)->getFont()->getColor()->setRGB('FFFFFF');
                $col++;
            }

            // Datos
            $row = 8;
            foreach ($data as $record) {
                $sheet->setCellValue('A' . $row, date('d/m/Y', strtotime($record['date'])));
                $sheet->setCellValue('B' . $row, $record['student_name']);
                $sheet->setCellValue('C' . $row, $record['subject_name']);
                $sheet->setCellValue('D' . $row, $record['hour_period']);
                $sheet->setCellValue('E' . $row, ucfirst($record['status']));
                $sheet->setCellValue('F' . $row, $record['observation'] ?: '-');

                $statusColor = $this->getStatusColorHex($record['status']);
                $sheet->getStyle('E' . $row)->getFill()
                    ->setFillType(Fill::FILL_SOLID)
                    ->getStartColor()->setRGB($statusColor);

                $row++;
            }

            // Ajustar anchos
            $sheet->getColumnDimension('A')->setWidth(12);
            $sheet->getColumnDimension('B')->setWidth(25);
            $sheet->getColumnDimension('C')->setWidth(20);
            $sheet->getColumnDimension('D')->setWidth(15);
            $sheet->getColumnDimension('E')->setWidth(12);
            $sheet->getColumnDimension('F')->setWidth(25);

            // Bordes
            $styleArray = [
                'borders' => [
                    'allBorders' => [
                        'borderStyle' => Border::BORDER_THIN,
                    ],
                ],
            ];
            $sheet->getStyle('A7:F' . ($row - 1))->applyFromArray($styleArray);

            $writer = new Xlsx($spreadsheet);

            header('Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
```

```
            header('Content-Disposition: attachment;filename="reporte_asistencia_' . date('YmdHis') . '.xlsx"');
            header('Cache-Control: max-age=0');

            $writer->save('php://output');
            exit;

        } catch (Exception $e) {
            die('Error generando Excel: ' . $e->getMessage());
        }
    }

    private function getCourseInfo($courseId) {
        $courses = $this->courseModel->getAll();
        foreach ($courses as $course) {
            if ($course['id'] == $courseId) {
                return $course;
            }
        }
        return null;
    }

    private function getStatusColor($status) {
        switch ($status) {
            case 'presente': return '#d4edda';
            case 'ausente': return '#f8d7da';
            case 'tardanza': return '#fff3cd';
            case 'justificado': return '#d1ecf1';
            default: return '#ffffff';
        }
    }

    private function getStatusColorHex($status) {
        switch ($status) {
            case 'presente': return 'd4edda';
            case 'ausente': return 'f8d7da';
            case 'tardanza': return 'fff3cd';
            case 'justificado': return 'd1ecf1';
            default: return 'FFFFFF';
        }
    }
}
```

■ RepresentativeController.php

controllers/RepresentativeController.php

Líneas: 374 | Tamaño: 15185 bytes

```
<?php
require_once BASE_PATH . '/config/config.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Representative.php';
require_once BASE_PATH . '/models/User.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Attendance.php';

class RepresentativeController {
    private $representativeModel;
    private $userModel;
    private $attendanceModel;

    public function __construct() {
        Security::requireLogin();

        $db = new Database();
        $this->representativeModel = new Representative($db);
        $this->userModel = new User($db);
        $this->attendanceModel = new Attendance($db);
    }

    public function manageRepresentatives() {
        if (!Security::hasRole('autoridad')) {
            die('Acceso denegado');
```

```
        }

        $representatives = $this->userModel->getByRole('representante');
        $students = $this->userModel->getByRole('estudiante');
        $errorMsg = null;

        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $repId        = (int)$_POST['representative_id'];
            $studentId    = (int)$_POST['student_id'];
            $relationship = Security::sanitize($_POST['relationship']);
            $isPrimary    = isset($_POST['is_primary']) ? 1 : 0;

            $result = $this->representativeModel->assignStudent($repId, $studentId, $relationship, $isPrimary);

            if ($result === true) {
                header('Location: ?action=manage_representatives&success=1');
                exit;
            } else {
                // Devolver error sin redirigir para mostrar mensaje
                $errorMsg = $result['error'];
            }
        }

        include BASE_PATH . '/views/representatives/manage.php';
    }

    public function togglePrimary() {
        if (!Security::hasRole('autoridad')) {
            die('Acceso denegado');
        }

        $repId     = (int)($_GET['rep_id'] ?? 0);
        $studentId = (int)($_GET['student_id'] ?? 0);

        if ($repId && $studentId) {
            $this->representativeModel->togglePrimary($repId, $studentId);
        }

        header('Location: ?action=manage_representatives&toggled=1');
        exit;
    }

    public function myChildren() {
        if (!Security::hasRole('representante')) {
            die('Acceso denegado');
        }

        $children = $this->representativeModel->getStudentsByRepresentative($_SESSION['user_id']);

        // Solicitudes pendientes y rechazadas del representante
        $db   = new Database();
        $stmt = $db->connect()->prepare(
            "SELECT lr.*, CONCAT(u.last_name,' ',u.first_name) as student_name
              FROM link_requests lr
              INNER JOIN users u ON lr.student_id = u.id
              WHERE lr.representative_id = :rid AND lr.status IN ('pendiente','rechazado')
              ORDER BY lr.created_at DESC"
        );
        $stmt->execute([':rid' => $_SESSION['user_id']]);
        $myRequests = $stmt->fetchAll();

        include BASE_PATH . '/views/representatives/my_children.php';
    }

    public function childAttendance() {
        if (!Security::hasRole('representante')) {
            die('Acceso denegado');
        }

        $studentId = (int)($_GET['student_id'] ?? 0);
```

```
        $children = $this->representativeModel->getStudentsByRepresentative($_SESSION['user_id']);
        $authorized = false;
        $student = null;

        foreach ($children as $child) {
            if ($child['id'] == $studentId) {
                $authorized = true;
                $student = $child;
                break;
            }
        }

        if (!$authorized) {
            die('No autorizado para ver este estudiante');
        }

        $attendances = $this->attendanceModel->getByStudent($studentId);

        include BASE_PATH . '/views/representatives/child_attendance.php';
    }

    public function removeRelation() {
        if (!Security::hasRole('autoridad')) {
            die('Acceso denegado');
        }

        $repId     = (int)($_GET['rep_id'] ?? 0);
        $studentId = (int)($_GET['student_id'] ?? 0);

        if ($repId && $studentId) {
            if ($this->representativeModel->removeStudent($repId, $studentId)) {
                header('Location: ?action=manage_representatives&removed=1');
                exit;
            }
        }

        header('Location: ?action=manage_representatives&error=1');
        exit;
    }

    // ■■ Asignar representante desde vista académica ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    public function assignFromAcademic() {
        if (!Security::hasRole('autoridad')) { die('Acceso denegado'); }
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') { header('Location: ?action=academic'); exit; }

        $repId        = (int)$_POST['representative_id'];
        $studentId    = (int)$_POST['student_id'];
        $courseId     = (int)$_POST['course_id'];
        $relationship = Security::sanitize($_POST['relationship']);
        $isPrimary    = isset($_POST['is_primary']) ? 1 : 0;

        $result = $this->representativeModel->assignStudent($repId, $studentId, $relationship, $isPrimary);

        if ($result === true) {
            header('Location: ?action=academic&open_students=' . $courseId . '&rep_assigned=1');
        } else {
            header('Location: ?action=academic&open_students=' . $courseId . '&rep_error=' .
urlencode($result['error']));
        }
        exit;
    }

    // ■■ Quitar representante desde vista académica ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    public function removeFromAcademic() {
        if (!Security::hasRole('autoridad')) { die('Acceso denegado'); }

        $repId     = (int)($_GET['rep_id']     ?? 0);
        $studentId = (int)($_GET['student_id'] ?? 0);
        $courseId  = (int)($_GET['course_id']  ?? 0);

        if ($repId && $studentId) {
```

```
            $this->representativeModel->removeStudent($repId, $studentId);
        }

        header('Location: ?action=academic&open_students=' . $courseId . '&rep_removed=1');
        exit;
    }


    // ■■ Buscar estudiantes (JSON para autocomplete) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    public function searchStudentsJson() {
        if (!Security::hasRole(['representante','autoridad','inspector'])) { http_response_code(403); echo '[]';
exit; }
        $q = Security::sanitize($_GET['q'] ?? '');
        if (strlen($q) < 2) { echo '[]'; exit; }

        $db   = new Database();
        $stmt = $db->connect()->prepare(
            "SELECT u.id, u.first_name, u.last_name, u.dni,
                    c.name as course_name
              FROM users u
              INNER JOIN user_roles ur ON u.id = ur.user_id
              INNER JOIN roles r ON ur.role_id = r.id AND r.name = 'estudiante'
              LEFT JOIN course_students cs ON u.id = cs.student_id
              LEFT JOIN courses c ON cs.course_id = c.id
              WHERE u.is_active = 1
                AND (u.last_name LIKE :q1 OR u.first_name LIKE :q2 OR u.dni LIKE :q3)
              ORDER BY u.last_name, u.first_name
              LIMIT 10"
        );
        $stmt->execute([':q1' => '%'.$q.'%', ':q2' => '%'.$q.'%', ':q3' => '%'.$q.'%']);
        header('Content-Type: application/json');
        echo json_encode($stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC));
        exit;
    }

    // ■■ Solicitar vinculación ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

```
        // Insertar solicitud (reemplaza rechazada previa si existe)
        $stmt = $pdo->prepare(
            "INSERT INTO link_requests (representative_id, student_id, relationship, message, status)
              VALUES (:rid, :sid, :rel, :msg, 'pendiente')
              ON DUPLICATE KEY UPDATE relationship = :rel2, message = :msg2, status = 'pendiente', reviewed_by =
NULL, reviewed_at = NULL, review_notes = NULL"
        );
        $stmt->execute([':rid' => $repId, ':sid' => $studentId, ':rel' => $relationship, ':msg' => $message, ' :
rel2' => $relationship, ':msg2' => $message]);

        // Nombre del representante y del estudiante para la notificación
        $repRow = $pdo->query("SELECT CONCAT(last_name,' ',first_name) as name FROM users WHERE id =
$repId")->fetch();
        $stuRow = $pdo->query("SELECT CONCAT(last_name,' ',first_name) as name FROM users WHERE id =
$studentId")->fetch();
        $repName = $repRow ? $repRow['name'] : 'Un representante';
        $stuName = $stuRow ? $stuRow['name'] : 'un estudiante';

        // Notificar a autoridad e inspector
        require_once BASE_PATH . '/models/Notification.php';
        $notifDb    = new Database();
        $notifModel = new Notification($notifDb);

        $reviewers = $pdo->query(
            "SELECT DISTINCT u.id FROM users u
             INNER JOIN user_roles ur ON u.id = ur.user_id
             INNER JOIN roles r ON ur.role_id = r.id
             WHERE r.name IN ('autoridad','inspector') AND u.is_active = 1"
        )->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);

        foreach ($reviewers as $reviewerId) {
            $notifModel->create(
                $reviewerId,
                '■ Nueva solicitud de vinculación',
                "$repName solicita ser representante de $stuName.",
                'info',
                '?action=link_requests'
            );
        }

        header('Location: ?action=my_children&request_sent=1');
        exit;
    }

    // ■■ Panel de solicitudes (autoridad/inspector) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    public function linkRequests() {
        if (!Security::hasRole(['autoridad', 'inspector'])) die('Acceso denegado');

        $filter = $_GET['filter'] ?? 'pendiente';
        $db     = new Database();
        $pdo    = $db->connect();

        $stmt = $pdo->prepare(
            "SELECT lr.*,
                     CONCAT(rep.last_name,' ',rep.first_name) as rep_name, rep.dni as rep_dni,
                     CONCAT(stu.last_name,' ',stu.first_name) as student_name, stu.dni as student_dni,
                     CONCAT(rev.last_name,' ',rev.first_name) as reviewer_name
              FROM link_requests lr
              INNER JOIN users rep ON lr.representative_id = rep.id
              INNER JOIN users stu ON lr.student_id        = stu.id
              LEFT  JOIN users rev ON lr.reviewed_by       = rev.id
              WHERE lr.status = :status
              ORDER BY lr.created_at DESC"
        );
        $stmt->execute([':status' => $filter]);
        $requests = $stmt->fetchAll();

        $countStmt = $pdo->query("SELECT COUNT(*) FROM link_requests WHERE status = 'pendiente'");
        $pendingCount = $countStmt->fetchColumn();
```

```
        include BASE_PATH . '/views/representatives/link_requests.php';
    }

    // ■■ Revisar solicitud (aprobar / rechazar) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    public function reviewLinkRequest() {
        if (!Security::hasRole(['autoridad', 'inspector'])) die('Acceso denegado');
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') { header('Location: ?action=link_requests'); exit; }
        if (!Security::validateToken($_POST['csrf_token'] ?? '')) die('Token inválido');

        $requestId   = (int)$_POST['request_id'];
        $decision    = $_POST['decision'] === 'aprobado' ? 'aprobado' : 'rechazado';
        $reviewNotes = Security::sanitize($_POST['review_notes'] ?? '');
        $reviewerId  = $_SESSION['user_id'];

        $db  = new Database();
        $pdo = $db->connect();

        // Obtener datos de la solicitud
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM link_requests WHERE id = :id");
        $stmt->execute([':id' => $requestId]);
        $req = $stmt->fetch();

        if (!$req) { header('Location: ?action=link_requests'); exit; }

        // Actualizar estado
        $upd = $pdo->prepare(
            "UPDATE link_requests SET status = :status, reviewed_by = :rev, reviewed_at = NOW(), review_notes = :
notes WHERE id = :id"
        );
        $upd->execute([':status' => $decision, ':rev' => $reviewerId, ':notes' => $reviewNotes, ':id' =>
$requestId]);

        // Borrar notificaciones de vinculación para todos los revisores
        require_once BASE_PATH . '/models/Notification.php';
        $notifDb    = new Database();
        $notifModel = new Notification($notifDb);
        $notifModel->deleteByLinkExcept('?action=link_requests', $reviewerId);

        // Si aprobado, crear la vinculación
        if ($decision === 'aprobado') {
            $ins = $pdo->prepare(
                "INSERT IGNORE INTO representatives (representative_id, student_id, relationship, is_primary)
                  VALUES (:rid, :sid, :rel, 0)"
            );
            $ins->execute([
                ':rid' => $req['representative_id'],
                ':sid' => $req['student_id'],
                ':rel' => $req['relationship']
            ]);
            header('Location: ?action=link_requests&filter=pendiente&approved=1');
        } else {
            header('Location: ?action=link_requests&filter=pendiente&rejected=1');
        }
        exit;
    }


    public function unlinkStudent() {
        if (!Security::hasRole('representante')) die('Acceso denegado');
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') { header('Location: ?action=my_children'); exit; }
        if (!Security::validateToken($_POST['csrf_token'] ?? '')) die('Token inválido');

        $studentId = (int)($_POST['student_id'] ?? 0);
        $repId     = $_SESSION['user_id'];

        if ($studentId) {
            $db  = new Database();
            $pdo = $db->connect();
            $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM representatives WHERE representative_id = :rid AND student_id = :
sid");
            $stmt->execute([':rid' => $repId, ':sid' => $studentId]);
```

```
        }

        header('Location: ?action=my_children&unlinked=1');
        exit;
    }

}
```

■ ScheduleController.php

controllers/ScheduleController.php

Líneas: 271 | Tamaño: 10974 bytes

```
<?php
require_once BASE_PATH . '/config/config.php';
require_once BASE_PATH . '/models/ClassSchedule.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Course.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Subject.php';
require_once BASE_PATH . '/models/User.php';
require_once BASE_PATH . '/models/SchoolYear.php';

class ScheduleController {
    private $scheduleModel;
    private $courseModel;
    private $subjectModel;
    private $userModel;
    private $schoolYearModel;
    private $db; // <-- AÑADE ESTA LÍNEA (propiedad para la conexión)

    public function __construct() {
        Security::requireLogin();
        if (!Security::hasRole('autoridad')) {
            die('Acceso denegado');
        }

        $this->db = new Database(); // <-- GUARDAR LA CONEXIÓN EN LA PROPIEDAD
        $this->scheduleModel = new ClassSchedule($this->db);
        $this->courseModel = new Course($this->db);
        $this->subjectModel = new Subject($this->db);
        $this->userModel = new User($this->db);
        $this->schoolYearModel = new SchoolYear($this->db);
    }

    public function index() {
        $courses = $this->courseModel->getAll();
        include BASE_PATH . '/views/schedule/index.php';
    }

    public function manageCourse() {
        $courseId = (int)($_GET['course_id'] ?? 0);

        if (!$courseId) {
            header('Location: ?action=schedule');
            exit;
        }

        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
            $activeYear = $this->schoolYearModel->getActive();

            if (!$activeYear) {
                header('Location: ?action=manage_schedule&course_id=' . $courseId . '&error=' . urlencode('No hay
un año escolar activo. Configure el año escolar primero.'));
                exit;
            }

            // Verificar si la materia tiene un docente asignado en teacher_assignments
            $teacherCheck = $this->db->connect()->prepare(
                'SELECT teacher_id FROM teacher_assignments
                 WHERE course_id = :course_id
                   AND subject_id = :subject_id
```

```
                    AND school_year_id = :school_year_id
                    AND is_tutor = 0
                  LIMIT 1'
            );
            $teacherCheck->execute([
                'course_id' => $courseId,
                'subject_id' => (int)$_POST['subject_id'],
                'school_year_id' => $activeYear['id']
            ]);
            $teacherData = $teacherCheck->fetch();

            // Priorizar: 1. POST teacher_id, 2. teacher_assignments, 3. null
            $teacherId = !empty($_POST['teacher_id']) ? (int)$_POST['teacher_id'] :
                        ($teacherData ? $teacherData['teacher_id'] : null);

            $data = [
                'course_id' => $courseId,
                'subject_id' => (int)$_POST['subject_id'],
                'teacher_id' => $teacherId,
                'school_year_id' => $activeYear['id'],
                'day_of_week' => $_POST['day_of_week'],
                'period_number' => (int)$_POST['period_number']
            ];
            $result = $this->scheduleModel->create($data);

            if ($result['success']) {
                header('Location: ?action=manage_schedule&course_id=' . $courseId . '&success=1');
            } else {
                header('Location: ?action=manage_schedule&course_id=' . $courseId . '&error=' .
urlencode($result['message']));
            }
            exit;
        }

        $activeYear = $this->schoolYearModel->getActive();
        $courses = $this->courseModel->getAll();
        $course = array_filter($courses, function($c) use ($courseId) { return $c['id'] == $courseId; });
        $course = reset($course);

        if (!$activeYear) {
            header('Location: ?action=schedule&error=' . urlencode('No hay un año escolar activo. Configure el año
escolar primero.'));
            exit;
        }

        $schedule = $this->scheduleModel->getByCourse($courseId, $activeYear['id']);
        $subjects = $this->subjectModel->getAll();
        $teachers = $this->userModel->getByRole('docente');

        include BASE_PATH . '/views/schedule/manage.php';
    }

    public function deleteClass() {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
            $scheduleId = (int)$_POST['schedule_id'];
            $courseId = (int)$_POST['course_id'];

            $this->scheduleModel->delete($scheduleId);
            header('Location: ?action=manage_schedule&course_id=' . $courseId . '&deleted=1');
            exit;
        }
    }

    public function getCourseSubjectsSchedule() {
        if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
            header('Content-Type: application/json');
            echo json_encode([]);
            exit;
        }

        $courseId = (int)($_GET['course_id'] ?? 0);
```

```
        if (!$courseId) {
            header('Content-Type: application/json');
            echo json_encode([]);
            exit;
        }

        // Obtener asignaturas del curso (ahora incluye TODAS, incluso sin docente)
        $sql = 'SELECT DISTINCT
                        s.id as subject_id,
                        s.name as subject_name,
                        ta.teacher_id,
                        COALESCE(CONCAT(u.last_name, " ", u.first_name), "Sin docente") as teacher_name,
                        COALESCE(cs.hours_per_week, 1) as hours_per_week
                FROM course_subjects cs
                INNER JOIN subjects s ON cs.subject_id = s.id
                LEFT JOIN teacher_assignments ta ON ta.subject_id = s.id
                    AND ta.course_id = :course_id
                    AND ta.school_year_id = (SELECT id FROM school_years WHERE is_active = 1 LIMIT 1)
                    AND ta.is_tutor = 0
                LEFT JOIN users u ON u.id = ta.teacher_id
                WHERE cs.course_id = :course_id2
                ORDER BY s.name';

        $stmt = $this->db->connect()->prepare($sql); // <-- AHORA SÍ FUNCIONA PORQUE $this->db EXISTE
        $stmt->execute(['course_id' => $courseId, 'course_id2' => $courseId]);
        $subjects = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

        header('Content-Type: application/json');
        echo json_encode($subjects);
        exit;
    }

    public function checkScheduleConflict() {
        if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
            header('Content-Type: application/json');
            echo json_encode(['exists' => false]);
            exit;
        }

        $courseId = (int)($_GET['course_id'] ?? 0);
        $day = $_GET['day'] ?? '';
        $period = (int)($_GET['period'] ?? 0);

        if (!$courseId || !$day || !$period) {
            header('Content-Type: application/json');
            echo json_encode(['exists' => false]);
            exit;
        }

        $activeYear = $this->schoolYearModel->getActive();

        $sql = 'SELECT s.name as subject_name, CONCAT(u.last_name, " ", u.first_name) as teacher_name
                FROM class_schedule cs
                INNER JOIN subjects s ON cs.subject_id = s.id
                LEFT JOIN users u ON cs.teacher_id = u.id
                WHERE cs.course_id = :course_id
                  AND cs.day_of_week = :day
                  AND cs.period_number = :period
                  AND cs.school_year_id = :school_year_id
                LIMIT 1';

        $stmt = $this->db->connect()->prepare($sql);
        $stmt->execute([
            'course_id' => $courseId,
            'day' => $day,
            'period' => $period,
            'school_year_id' => $activeYear['id']
        ]);

        $existing = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
```

```
        $result = [
            'exists' => $existing ? true : false,
            'subject_name' => $existing['subject_name'] ?? null,
            'teacher_name' => $existing['teacher_name'] ?? null
        ];

        header('Content-Type: application/json');
        echo json_encode($result);
        exit;
    }

    public function swapClass() {
        header('Content-Type: application/json');
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') { echo json_encode(['success'=>false]); exit; }

        $sidA     = (int)($_POST['sid_a']     ?? 0);
        $sidB     = (int)($_POST['sid_b']     ?? 0);
        $courseId = (int)($_POST['course_id'] ?? 0);

        if (!$sidA || !$sidB || !$courseId) { echo json_encode(['success'=>false,'message'=>'Datos incompletos']);
 exit; }

        try {
            $pdo = (new Database())->connect();
            $stmt = $pdo->prepare("SELECT id, day_of_week, period_number FROM class_schedule WHERE id IN (:a,:b)
AND course_id = :cid");
            $stmt->execute([':a'=>$sidA,':b'=>$sidB,':cid'=>$courseId]);
            $rows = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
            if (count($rows) !== 2) { echo json_encode(['success'=>false,'message'=>'Registros no encontrados']);
exit; }

            $a = $rows[0]['id'] == $sidA ? $rows[0] : $rows[1];
            $b = $rows[0]['id'] == $sidB ? $rows[0] : $rows[1];

            $upd = $pdo->prepare("UPDATE class_schedule SET day_of_week=:day, period_number=:per WHERE id=:id");
            $upd->execute([':day'=>$b['day_of_week'],':per'=>$b['period_number'],':id'=>$sidA]);
            $upd->execute([':day'=>$a['day_of_week'],':per'=>$a['period_number'],':id'=>$sidB]);

            echo json_encode(['success'=>true]);
        } catch (Exception $e) {
            echo json_encode(['success'=>false,'message'=>$e->getMessage()]);
        }
        exit;
    }
    // Mover una clase a una celda vacía
    public function moveClass() {
        header('Content-Type: application/json');
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') { echo json_encode(['success'=>false]); exit; }

        $sid      = (int)($_POST['schedule_id']  ?? 0);
        $day      = $_POST['day_of_week']         ?? '';
        $period   = (int)($_POST['period_number'] ?? 0);
        $courseId = (int)($_POST['course_id']     ?? 0);

        if (!$sid || !$day || !$period || !$courseId) { echo json_encode(['success'=>false,'message'=>'Datos
incompletos']); exit; }

        try {
            $pdo = (new Database())->connect();

            // Verificar que la celda destino esté vacía
            $check = $pdo->prepare("SELECT id FROM class_schedule WHERE course_id=:cid AND day_of_week=:day AND
period_number=:per");
            $check->execute[':cid'=>$courseId,':day'=>$day,':per'=>$period]);
            if ($check->fetch()) { echo json_encode(['success'=>false,'message'=>'La celda destino ya está
ocupada']); exit; }

            // Verificar que la escuela activa coincida
            $upd = $pdo->prepare("UPDATE class_schedule SET day_of_week=:day, period_number=:per WHERE id=:id AND
course_id=:cid");
```

```
            $upd->execute([':day'=>$day,':per'=>$period,':id'=>$sid,':cid'=>$courseId]);

            echo json_encode(['success'=>true]);
        } catch (Exception $e) {
            echo json_encode(['success'=>false,'message'=>$e->getMessage()]);
        }
        exit;
    }
}
```

■ SearchController.php

controllers/SearchController.php

Líneas: 74 | Tamaño: 2443 bytes

```
<?php
require_once BASE_PATH . '/config/config.php';
require_once BASE_PATH . '/models/User.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Course.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Attendance.php';

class SearchController {
    private $userModel;
    private $courseModel;
    private $attendanceModel;

    public function __construct() {
        Security::requireLogin();

        $db = new Database();
        $this->userModel = new User($db);
        $this->courseModel = new Course($db);
        $this->attendanceModel = new Attendance($db);
    }

    public function searchStudents() {
        $query = $_GET['q'] ?? '';

        if (strlen($query) < 2) {
            echo json_encode([]);
            exit;
        }

        $sql = "SELECT u.id, u.first_name, u.last_name, u.dni, u.email,
                c.name as course_name
                FROM users u
                INNER JOIN user_roles ur ON u.id = ur.user_id
                INNER JOIN roles r ON ur.role_id = r.id
                LEFT JOIN course_students cs ON u.id = cs.student_id
                LEFT JOIN courses c ON cs.course_id = c.id
                WHERE r.name = 'estudiante'
                AND u.institution_id = :institution_id
                AND (u.first_name LIKE :query
                    OR u.last_name LIKE :query
                    OR u.dni LIKE :query
                    OR u.email LIKE :query)
                LIMIT 10";

        $db = new Database();
        $stmt = $db->connect()->prepare($sql);
        $stmt->execute([
            ':institution_id' => $_SESSION['institution_id'],
            ':query' => '%' . $query . '%'
        ]);

        header('Content-Type: application/json');
        echo json_encode($stmt->fetchAll());
        exit;
    }
```

```
    public function advancedAttendanceReport() {
        if (!Security::hasRole(['autoridad', 'inspector'])) {
            die('Acceso denegado');
        }

        $filters = [
            'course_id' => $_POST['course_id'] ?? null,
            'student_id' => $_POST['student_id'] ?? null,
            'subject_id' => $_POST['subject_id'] ?? null,
            'status' => $_POST['status'] ?? null,
            'start_date' => $_POST['start_date'] ?? null,
            'end_date' => $_POST['end_date'] ?? null
        ];

        $results = $this->attendanceModel->getFiltered($filters);

        include BASE_PATH . '/views/reports/advanced.php';
    }
}
```

StatsController.php

controllers/StatsController.php

Líneas: 113 | Tamaño: 4587 bytes

```
<?php
require_once BASE_PATH . '/config/config.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Attendance.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Course.php';
require_once BASE_PATH . '/models/User.php';

class StatsController {
    private $attendanceModel;
    private $courseModel;
    private $userModel;

    public function __construct() {
        Security::requireLogin();
        if (!Security::hasRole(['autoridad', 'inspector', 'docente'])) {
            die('Acceso denegado');
        }

        $db = new Database();
        $this->attendanceModel = new Attendance($db);
        $this->courseModel = new Course($db);
        $this->userModel = new User($db);
    }

    public function index() {
        $startDate = $_GET['start_date'] ?? date('Y-m-01');
        $endDate = $_GET['end_date'] ?? date('Y-m-d');

        $stats = [
            'overall' => $this->getOverallStats($startDate, $endDate),
            'by_course' => $this->getStatsByCourse($startDate, $endDate),
            'by_student' => $this->getTopAbsentStudents($startDate, $endDate),
            'by_day' => $this->getStatsByDay($startDate, $endDate)
        ];

        include BASE_PATH . '/views/stats/index.php';
    }

    private function getOverallStats($startDate, $endDate) {
        $sql = "SELECT
                COUNT(*) as total_records,
                COUNT(DISTINCT student_id) as total_students,
                SUM(CASE WHEN status = 'presente' THEN 1 ELSE 0 END) as presente,
                SUM(CASE WHEN status = 'ausente' THEN 1 ELSE 0 END) as ausente,
                SUM(CASE WHEN status = 'tardanza' THEN 1 ELSE 0 END) as tardanza,
                SUM(CASE WHEN status = 'justificado' THEN 1 ELSE 0 END) as justificado
```

```
                FROM attendances
                WHERE date BETWEEN :start_date AND :end_date";

        $db = new Database();
        $stmt = $db->connect()->prepare($sql);
        $stmt->execute([':start_date' => $startDate, ':end_date' => $endDate]);
        return $stmt->fetch();
    }

    private function getStatsByCourse($startDate, $endDate) {
        $sql = "SELECT
                c.name as course_name,
                COUNT(*) as total,
                SUM(CASE WHEN a.status = 'presente' THEN 1 ELSE 0 END) as presente,
                SUM(CASE WHEN a.status = 'ausente' THEN 1 ELSE 0 END) as ausente,
                ROUND(SUM(CASE WHEN a.status = 'presente' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*), 2) as percentage
                FROM attendances a
                INNER JOIN courses c ON a.course_id = c.id
                WHERE a.date BETWEEN :start_date AND :end_date
                GROUP BY c.id, c.name
                ORDER BY percentage DESC";

        $db = new Database();
        $stmt = $db->connect()->prepare($sql);
        $stmt->execute([':start_date' => $startDate, ':end_date' => $endDate]);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    private function getTopAbsentStudents($startDate, $endDate, $limit = 10) {
        $sql = "SELECT
                CONCAT(u.last_name, ' ', u.first_name) as student_name,
                c.name as course_name,
                COUNT(*) as total_absences
                FROM attendances a
                INNER JOIN users u ON a.student_id = u.id
                INNER JOIN courses c ON a.course_id = c.id
                WHERE a.status = 'ausente'
                AND a.date BETWEEN :start_date AND :end_date
                GROUP BY a.student_id, u.last_name, u.first_name, c.name
                ORDER BY total_absences DESC
                LIMIT :limit";

        $db = new Database();
        $stmt = $db->connect()->prepare($sql);
        $stmt->bindValue(':start_date', $startDate);
        $stmt->bindValue(':end_date', $endDate);
        $stmt->bindValue(':limit', $limit, PDO::PARAM_INT);
        $stmt->execute();
        return $stmt->fetchAll();
    }

    private function getStatsByDay($startDate, $endDate) {
        $sql = "SELECT
                date,
                COUNT(*) as total,
                SUM(CASE WHEN status = 'presente' THEN 1 ELSE 0 END) as presente,
                ROUND(SUM(CASE WHEN status = 'presente' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*), 2) as percentage
                FROM attendances
                WHERE date BETWEEN :start_date AND :end_date
                GROUP BY date
                ORDER BY date ASC";

        $db = new Database();
        $stmt = $db->connect()->prepare($sql);
        $stmt->execute([':start_date' => $startDate, ':end_date' => $endDate]);
        return $stmt->fetchAll();
    }
}
```

■ TutorController.php

controllers/TutorController.php

Líneas: 177 | Tamaño: 7171 bytes

```php
<?php
// ARCHIVO COMPLETO - Reemplaza TODO el archivo
// controllers/TutorController.php

require_once BASE_PATH . '/config/config.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Attendance.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Course.php';

class TutorController {
    private $attendanceModel;
    private $courseModel;

    public function __construct() {
        Security::requireLogin();
        if (!Security::hasRole('docente')) {
            die('Acceso denegado');
        }
        $db = new Database();
        $this->attendanceModel = new Attendance($db);
        $this->courseModel     = new Course($db);
    }

    public function courseAttendance() {
        $teacherId = $_SESSION['user_id'];
        $courseId  = $this->attendanceModel->getTutorCourseId($teacherId);

        if (!$courseId) {
            include BASE_PATH . '/views/tutor/no_tutor.php';
            return;
        }

        $course      = $this->courseModel->findById($courseId);
        $subjects    = $this->attendanceModel->getSubjectsByCourse($courseId);
        $students    = $this->attendanceModel->getStudentsByCourse($courseId);
        $topAbsences = $this->attendanceModel->getTutorTopAbsences($courseId, 5);

        // Leer filtros del GET
        $filters = [];
        if (!empty($_GET['subject_id']))  $filters['subject_id']  = (int)$_GET['subject_id'];
        if (!empty($_GET['student_id']))  $filters['student_id']  = (int)$_GET['student_id'];
        if (!empty($_GET['status']))      $filters['status']      = $_GET['status'];
        if (!empty($_GET['start_date']))  $filters['start_date']  = $_GET['start_date'];
        if (!empty($_GET['end_date']))    $filters['end_date']    = $_GET['end_date'];

        $attendances = $this->attendanceModel->getTutorCourseAttendance($courseId, $filters);
        $stats       = $this->attendanceModel->getTutorCourseStats($courseId, $filters);

        include BASE_PATH . '/views/tutor/course_attendance.php';
    }

    // Endpoint AJAX
    public function ajax() {
        header('Content-Type: application/json');

        $teacherId = $_SESSION['user_id'];
        $courseId  = $this->attendanceModel->getTutorCourseId($teacherId);

        if (!$courseId) {
            echo json_encode(['error' => 'No es tutor']);
            exit;
        }

        $filters = [];
        if (!empty($_GET['subject_id']))  $filters['subject_id']  = (int)$_GET['subject_id'];
        if (!empty($_GET['student_id']))  $filters['student_id']  = (int)$_GET['student_id'];
        if (!empty($_GET['status']))      $filters['status']      = $_GET['status'];
        if (!empty($_GET['start_date']))  $filters['start_date']  = $_GET['start_date'];
```

```
        if (!empty($_GET['end_date']))    $filters['end_date']    = $_GET['end_date'];

        $attendances = $this->attendanceModel->getTutorCourseAttendance($courseId, $filters);
        $stats       = $this->attendanceModel->getTutorCourseStats($courseId, $filters);

        echo json_encode([
            'stats'       => $stats,
            'attendances' => $attendances,
            'total'       => count($attendances),
        ]);
        exit;
    }
    // ■■ Dashboard del tutor ■■■
```

```
        $students = [];

        $db   = new Database();
        $pdo  = $db->connect();

        $sql = "SELECT u.id, u.first_name, u.last_name, u.email, u.dni, u.phone,
                       COUNT(a.id) as total_clases,
                       SUM(CASE WHEN a.status='presente'    THEN 1 ELSE 0 END) as presentes,
                       SUM(CASE WHEN a.status='ausente'     THEN 1 ELSE 0 END) as ausentes,
                       SUM(CASE WHEN a.status='tardanza'    THEN 1 ELSE 0 END) as tardanzas,
                       SUM(CASE WHEN a.status='justificado' THEN 1 ELSE 0 END) as justificados
                FROM users u
                INNER JOIN course_students cs ON u.id = cs.student_id
                LEFT JOIN attendances a ON a.student_id = u.id AND a.course_id = :course_id
                WHERE cs.course_id = :course_id2";

        $params = [':course_id' => $courseId, ':course_id2' => $courseId];

        if ($query !== '') {
            $sql .= " AND (u.first_name LIKE :q OR u.last_name LIKE :q2 OR u.dni LIKE :q3
                           OR CONCAT(u.last_name,' ',u.first_name) LIKE :q4)";
            $like = '%' . $query . '%';
            $params[':q']  = $like;
            $params[':q2'] = $like;
            $params[':q3'] = $like;
            $params[':q4'] = $like;
        }

        $sql .= " GROUP BY u.id, u.first_name, u.last_name, u.email, u.dni, u.phone
                  ORDER BY u.last_name, u.first_name";

        $stmt = $pdo->prepare($sql);
        $stmt->execute($params);
        $students = $stmt->fetchAll();

        include BASE_PATH . '/views/tutor/search_students.php';
    }
}
```

■ UserController.php

controllers/UserController.php

Líneas: 505 | Tamaño: 22185 bytes

```
<?php
require_once BASE_PATH . '/config/config.php';
require_once BASE_PATH . '/models/User.php';
require_once BASE_PATH . '/models/Role.php';

class UserController {
    private $userModel;
    private $roleModel;

    public function __construct() {
        Security::requireLogin();
        if (!Security::hasRole('autoridad')) {
            die('Acceso denegado');
        }

        $db = new Database();
        $this->userModel = new User($db);
        $this->roleModel = new Role($db);
    }

    public function index() {
        $users = $this->userModel->getAll();
        $roles = $this->roleModel->getAll();
        include BASE_PATH . '/views/users/index.php';
    }
```

```
    public function assignRole() {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $userId = (int)$_POST['user_id'];
            $roleId = (int)$_POST['role_id'];

            $this->userModel->assignRole($userId, $roleId);
            $filter = isset($_GET['filter_role']) ? '&filter_role=' . $_GET['filter_role'] : '';
            header('Location: ?action=users&success=1' . $filter);
            exit;
        }
    }

    public function removeRole() {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $userId = (int)$_POST['user_id'];
            $roleId = (int)$_POST['role_id'];

            // Verificar si el rol es "docente"
            $db = new Database();
            $stmt = $db->connect()->prepare("SELECT name FROM roles WHERE id = :role_id");
            $stmt->execute([':role_id' => $roleId]);
            $role = $stmt->fetch();

            if ($role && $role['name'] === 'docente') {
                // Eliminar asignaciones de materias
                $stmt = $db->connect()->prepare("DELETE FROM teacher_assignments WHERE teacher_id = :user_id");
                $stmt->execute([':user_id' => $userId]);
            }

            $this->userModel->removeRole($userId, $roleId);
            $filter = isset($_GET['filter_role']) ? '&filter_role=' . $_GET['filter_role'] : '';
            header('Location: ?action=users&removed=1' . $filter);
            exit;
        }
    }

    public function create() {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'GET') {
            $roles = $this->roleModel->getAll();
            include BASE_PATH . '/views/users/create.php';
            return;
        }

        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $errors = [];

            // Validaciones
            if (empty($_POST['username'])) {
                $errors[] = "El nombre de usuario es obligatorio";
            }
            if (!empty($_POST['email']) && !filter_var($_POST['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
                $errors[] = "Email inválido";
            }
            if (empty($_POST['password']) || strlen($_POST['password']) < 6) {
                $errors[] = "La contraseña debe tener al menos 6 caracteres";
            }
            if ($_POST['password'] !== $_POST['confirm_password']) {
                $errors[] = "Las contraseñas no coinciden";
            }
            if (empty($_POST['first_name'])) {
                $errors[] = "El nombre es obligatorio";
            }
            if (empty($_POST['last_name'])) {
                $errors[] = "El apellido es obligatorio";
            }

            // Verificar username único
            if ($this->userModel->findByUsername($_POST['username'])) {
                $errors[] = "El nombre de usuario ya está registrado";
            }
```

```
        // Verificar email único (solo si se ingresó)
        if (!empty($_POST['email']) && $this->userModel->findByEmail($_POST['email'])) {
            $errors[] = "El email ya está registrado";
        }

        // Validar cédula ecuatoriana (si no es extranjero y hay valor)
        $esExtranjero = !empty($_POST['es_extranjero']);
        $dniValue     = null;
        if (!$esExtranjero && !empty($_POST['dni'])) {
            $ced = preg_replace('/\D/', '', $_POST['dni']);
            if (!self::validarCedulaEcuador($ced)) {
                $errors[] = "Cédula ecuatoriana inválida";
            } else {
                $dniValue = $ced;
            }
        } elseif ($esExtranjero && !empty($_POST['passport'])) {
            $dniValue = Security::sanitize($_POST['passport']);
        }

        // Validar teléfono Ecuador
        $phoneValue = null;
        if (!empty($_POST['phone'])) {
            $tel = preg_replace('/[\s\-]/', '', $_POST['phone']);
            if (!preg_match('/^09\d{8}$/', $tel) && !preg_match('/^0[2-7]\d{7}$/', $tel)) {
                $errors[] = "Teléfono inválido. Celular: 09XXXXXXXX · Fijo: 0XXXXXXXX";
            } else {
                $phoneValue = $tel;
            }
        }

        if (!empty($errors)) {
            $roles = $this->roleModel->getAll();
            include BASE_PATH . '/views/users/create.php';
            return;
        }

        // Crear usuario
        $userData = [
            'institution_id' => $_SESSION['institution_id'],
            'username'   => Security::sanitize($_POST['username']),
            'email'      => !empty($_POST['email']) ? Security::sanitize($_POST['email']) : null,
            'password'   => $_POST['password'],
            'first_name' => Security::sanitize($_POST['first_name']),
            'last_name'  => Security::sanitize($_POST['last_name']),
            'dni'        => $dniValue,
            'phone'      => $phoneValue,
        ];

        if ($this->userModel->create($userData)) {
            // Obtener ID del usuario recién creado
            $newUserId = $this->userModel->db->lastInsertId();

            // Asignar roles si se seleccionaron
            if (!empty($_POST['roles'])) {
                foreach ($_POST['roles'] as $roleId) {
                    $this->userModel->assignRole($newUserId, (int)$roleId);
                }
            }

            header('Location: ?action=users&created=1');
            exit;
        } else {
            $errors[] = "Error al crear el usuario";
            $roles = $this->roleModel->getAll();
            include BASE_PATH . '/views/users/create.php';
        }
    }
}

public function edit() {
    $userId = (int)$_GET['id'];
```

```
        $user = $this->userModel->findById($userId);

        if (!$user) {
            header('Location: ?action=users&error=not_found');
            exit;
        }

        // Verificar que pertenece a la misma institución
        if ($user['institution_id'] != $_SESSION['institution_id']) {
            die('Acceso denegado');
        }

        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'GET') {
            $roles = $this->roleModel->getAll();
            $userRoles = $this->userModel->getUserRoleIds($userId);
            include BASE_PATH . '/views/users/edit.php';
            return;
        }

        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $errors = [];

            // Validaciones
            if (empty($_POST['username'])) {
                $errors[] = "El nombre de usuario es obligatorio";
            }
            if (empty($_POST['email']) || !filter_var($_POST['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
                $errors[] = "Email inválido";
            }
            if (empty($_POST['first_name'])) {
                $errors[] = "El nombre es obligatorio";
            }
            if (empty($_POST['last_name'])) {
                $errors[] = "El apellido es obligatorio";
            }

            // Verificar username único (excepto el actual)
            $existingUser = $this->userModel->findByUsername($_POST['username']);
            if ($existingUser && $existingUser['id'] != $userId) {
                $errors[] = "El nombre de usuario ya está registrado";
            }

            // Verificar email único (excepto el actual)
            $existingEmail = $this->userModel->findByEmail($_POST['email']);
            if ($existingEmail && $existingEmail['id'] != $userId) {
                $errors[] = "El email ya está registrado";
            }

            // Si hay nueva contraseña, validarla
            if (!empty($_POST['password'])) {
                if (strlen($_POST['password']) < 6) {
                    $errors[] = "La contraseña debe tener al menos 6 caracteres";
                }
                if ($_POST['password'] !== $_POST['confirm_password']) {
                    $errors[] = "Las contraseñas no coinciden";
                }
            }

            if (!empty($errors)) {
                $roles = $this->roleModel->getAll();
                $userRoles = $this->userModel->getUserRoleIds($userId);
                include BASE_PATH . '/views/users/edit.php';
                return;
            }

            // Actualizar usuario
            $updateData = [
                'id' => $userId,
                'username' => Security::sanitize($_POST['username']),
                'email' => Security::sanitize($_POST['email']),
                'first_name' => Security::sanitize($_POST['first_name']),
```

```
                'last_name' => Security::sanitize($_POST['last_name']),
                'dni' => !empty($_POST['dni']) ? Security::sanitize($_POST['dni']) : null,
                'phone' => !empty($_POST['phone']) ? Security::sanitize($_POST['phone']) : null
            ];

            // Solo actualizar contraseña si se proporcionó una nueva
            if (!empty($_POST['password'])) {
                $updateData['password'] = $_POST['password'];
            }

            if ($this->userModel->update($updateData)) {
                header('Location: ?action=users&updated=1');
                exit;
            } else {
                $errors[] = "Error al actualizar el usuario";
                $roles = $this->roleModel->getAll();
                $userRoles = $this->userModel->getUserRoleIds($userId);
                include BASE_PATH . '/views/users/edit.php';
            }
        }
    }

    public function delete() {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $userId = (int)$_POST['user_id'];
            $user = $this->userModel->findById($userId);

            if (!$user) {
                header('Location: ?action=users&error=not_found');
                exit;
            }

            // Verificar que pertenece a la misma institución
            if ($user['institution_id'] != $_SESSION['institution_id']) {
                die('Acceso denegado');
            }

            // No permitir eliminar al propio usuario
            if ($userId == $_SESSION['user_id']) {
                header('Location: ?action=users&error=self_delete');
                exit;
            }

            // No permitir eliminar al administrador del sistema
            $roles = $this->userModel->getUserRoles($userId);
            if (in_array('administrador', $roles)) {
                $f = !empty($_GET['filter_role']) ? '&filter_role='.$_GET['filter_role'] : '';
                header('Location: ?action=users&error=admin_protected'.$f);
                exit;
            }

            // Verificar si tiene asistencias registradas
            $db = new Database();
            $stmt = $db->connect()->prepare("SELECT COUNT(*) as count FROM attendances WHERE student_id = :
user_id");
            $stmt->execute([':user_id' => $userId]);
            $result = $stmt->fetch();

            if ($result['count'] > 0) {
                // Soft delete - desactivar en lugar de eliminar
                if ($this->userModel->deactivate($userId)) {
                    $f = !empty($_GET['filter_role']) ? '&filter_role='.$_GET['filter_role'] : '';
                    header('Location: ?action=users&deactivated=1'.$f);
                    exit;
                }
            } else {
                // Hard delete - eliminar completamente
                if ($this->userModel->delete($userId)) {
                    $f = !empty($_GET['filter_role']) ? '&filter_role='.$_GET['filter_role'] : '';
                    header('Location: ?action=users&deleted=1'.$f);
                    exit;
```

```
                }
            }

            $f = !empty($_GET['filter_role']) ? '&filter_role='.$_GET['filter_role'] : '';
            header('Location: ?action=users&error=delete_failed'.$f);
            exit;
        }
    }

    // ■■ Validación cédula Ecuador (algoritmo oficial) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    public static function validarCedulaEcuador(string $cedula): bool {
        if (!preg_match('/^\d{10}$/', $cedula)) return false;
        $prov = (int)substr($cedula, 0, 2);
        if ($prov < 1 || $prov > 24) return false;
        $coef = [2,1,2,1,2,1,2,1,2];
        $suma = 0;
        for ($i = 0; $i < 9; $i++) {
            $r = (int)$cedula[$i] * $coef[$i];
            $suma += $r >= 10 ? $r - 9 : $r;
        }
        $residuo = $suma % 10;
        $digVer  = $residuo === 0 ? 0 : 10 - $residuo;
        return $digVer === (int)$cedula[9];
    }


    private function validateDniInput(string $raw, int $excludeId = 0): array {
        $raw = trim($raw);
        if ($raw === '') return ['value' => null, 'error' => null, 'warning' => null];

        $soloNumeros = ctype_digit($raw);
        $warning = null;

        if ($soloNumeros) {
            // Cédula Ecuador — guarda siempre, pero avisa si es inválida
            if (strlen($raw) !== 10) {
                return ['value' => null, 'error' => 'La cédula debe tener exactamente 10 dígitos', 'warning' =>
null];
            }
            $dniValue = $raw;
            if (!self::validarCedulaEcuador($raw)) {
                $warning = 'cedula_invalida'; // se guarda pero con marca
            }
        } else {
            // Pasaporte: formato estricto (esto sí bloquea, es formato puro)
            $upper = strtoupper($raw);
            if (!preg_match('/^[A-Z0-9]{4,12}$/', $upper)) {
                return ['value' => null, 'error' => 'Pasaporte inválido: solo letras mayúsculas y números, entre 4
y 12 caracteres, sin espacios', 'warning' => null];
            }
            $dniValue = $upper;
        }

        // Unicidad — error duro, no se puede duplicar
        if ($this->userModel->findByDni($dniValue, $excludeId)) {
            $tipo = $soloNumeros ? 'cédula' : 'número de pasaporte';
            return ['value' => null, 'error' => "Este $tipo ya está registrado en otro usuario", 'warning' =>
null];
        }

        return ['value' => $dniValue, 'error' => null, 'warning' => $warning];
    }

    // ■■ Crear usuario desde modal ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

```
inválido";
        if (empty($_POST['password']) || strlen($_POST['password']) < 6)       $errors[] = "La contraseña debe
tener al menos 6 caracteres";
        if ($_POST['password'] !== $_POST['confirm_password'])                  $errors[] = "Las contraseñas no
coinciden";
        if (empty($_POST['first_name']))                                        $errors[] = "El nombre es
obligatorio";
        if (empty($_POST['last_name']))                                         $errors[] = "El apellido es
obligatorio";
        if ($this->userModel->findByUsername($_POST['username']))               $errors[] = "El usuario ya está
registrado";
        if (!empty($_POST['email']) && $this->userModel->findByEmail($_POST['email'])) $errors[] = "El email ya
está registrado";

        $dniResult = $this->validateDniInput($_POST['dni'] ?? '');
        if ($dniResult['error']) $errors[] = $dniResult['error'];
        $dniValue = $dniResult['value'];

        $phoneValue = null;
        if (!empty($_POST['phone'])) {
            $t = preg_replace('/[\s\-]/', '', $_POST['phone']);
            if (!preg_match('/^09\d{8}$/', $t) && !preg_match('/^0[2-7]\d{7}$/', $t)) $errors[] = "Teléfono
inválido";
            else $phoneValue = $t;
        }

        if (!empty($errors)) {
            $_SESSION['modal_create_errors'] = $errors;
            $_SESSION['modal_create_data']   = $_POST;
            $_SESSION['open_modal']          = 'create';
            $f = !empty($_GET['filter_role']) ? '&filter_role='.$_GET['filter_role'] : '';
            header('Location: ?action=users'.$f); exit;
        }

        $userData = [
            'institution_id' => $_SESSION['institution_id'],
            'username'   => Security::sanitize($_POST['username']),
            'email'      => !empty($_POST['email']) ? Security::sanitize($_POST['email']) : null,
            'password'   => $_POST['password'],
            'first_name' => Security::sanitize($_POST['first_name']),
            'last_name'  => Security::sanitize($_POST['last_name']),
            'dni'        => $dniValue,
            'phone'      => $phoneValue,
        ];

        if ($this->userModel->create($userData)) {
            $newId = $this->userModel->db->lastInsertId();
            $selectedRoles = [];
            if (!empty($_POST['roles'])) {
                foreach ($_POST['roles'] as $rid) {
                    $this->userModel->assignRole($newId, (int)$rid);
                    // Obtener nombre del rol
                    $stmtR = $this->userModel->db->prepare("SELECT name FROM roles WHERE id = :id");
                    $stmtR->execute([':id' => (int)$rid]);
                    $rName = $stmtR->fetchColumn();
                    if ($rName) $selectedRoles[] = $rName;
                }
            }
            // Mantener filtro activo: si el filtro actual coincide con algún rol asignado → mantenerlo
            // Si no coincide → cambiar al primer rol asignado; si no hay roles → sin filtro
            $currentFilter = $_GET['filter_role'] ?? '';
            if ($currentFilter !== '' && in_array($currentFilter, $selectedRoles)) {
                $filter = '&filter_role=' . $currentFilter;
            } elseif (!empty($selectedRoles)) {
                $filter = '&filter_role=' . $selectedRoles[0];
            } else {
                $filter = '';
            }
            $warnParam = ($dniResult['warning'] === 'cedula_invalida') ? '&dni_warn=1' : '';
            header('Location: ?action=users&created=1' . $filter . $warnParam); exit;
        }
```

```
        $_SESSION['modal_create_errors'] = ['Error al crear el usuario'];
        $_SESSION['modal_create_data']   = $_POST;
        $_SESSION['open_modal']          = 'create';
        $f = !empty($_GET['filter_role']) ? '&filter_role='.$_GET['filter_role'] : '';
        header('Location: ?action=users'.$f); exit;
    }

    // ■■ Editar usuario desde modal ■■■
```

```
}
```

■ helpers/

■ Backup.php

helpers/Backup.php

Líneas: 136 | Tamaño: 3986 bytes

```php
<?php
class Backup {
    private $dbHost = 'localhost';
    private $dbUser = 'root';
    private $dbPass = '';
    private $dbName = 'ecuasistencia2026_db';
    private $backupDir;

    public function __construct() {
        $this->backupDir = BASE_PATH . '/backups/';
        if (!file_exists($this->backupDir)) {
            mkdir($this->backupDir, 0755, true);
        }
    }

    public function createBackup() {
        $filename = 'backup_' . date('Y-m-d_H-i-s') . '.sql';
        $filepath = $this->backupDir . $filename;

        // Verificar que mysqldump esté disponible
        $mysqldumpPath = 'C:\\xampp\\mysql\\bin\\mysqldump.exe'; // XAMPP Windows
        if (!file_exists($mysqldumpPath)) {
            $mysqldumpPath = 'mysqldump'; // Linux/Mac o PATH configurado
        }

        // Comando mejorado con opciones
        if (empty($this->dbPass)) {
            $command = sprintf(
                '"%s" --host=%s --user=%s --skip-password %s > "%s" 2>&1',
                $mysqldumpPath,
                $this->dbHost,
                $this->dbUser,
                $this->dbName,
                $filepath
            );
        } else {
            $command = sprintf(
                '"%s" --host=%s --user=%s --password=%s %s > "%s" 2>&1',
                $mysqldumpPath,
                $this->dbHost,
                $this->dbUser,
                $this->dbPass,
                $this->dbName,
                $filepath
            );
        }

        exec($command, $output, $result);

        // Verificar que el archivo existe y tiene contenido
        if (file_exists($filepath) && filesize($filepath) > 0) {
            return $filename;
        }

        // Si falló, intentar eliminar archivo vacío
        if (file_exists($filepath)) {
            unlink($filepath);
        }
```

```
        return false;
    }

    public function getBackups() {
        $files = glob($this->backupDir . 'backup_*.sql');
        $backups = [];

        foreach ($files as $file) {
            $size = filesize($file);
            $backups[] = [
                'filename' => basename($file),
                'path' => $file,
                'size' => $this->formatBytes($size),
                'date' => date('d/m/Y H:i:s', filemtime($file)),
                'timestamp' => filemtime($file)
            ];
        }

        usort($backups, function($a, $b) {
            return $b['timestamp'] - $a['timestamp'];
        });

        return $backups;
    }

    private function formatBytes($bytes, $precision = 2) {
        $units = ['B', 'KB', 'MB', 'GB'];
        $bytes = max($bytes, 0);
        $pow = floor(($bytes ? log($bytes) : 0) / log(1024));
        $pow = min($pow, count($units) - 1);
        $bytes /= (1 << (10 * $pow));
        return round($bytes, $precision) . ' ' . $units[$pow];
    }

    public function deleteOldBackups($daysToKeep = 30) {
        $files = glob($this->backupDir . 'backup_*.sql');
        $deleted = 0;

        foreach ($files as $file) {
            if (time() - filemtime($file) > ($daysToKeep * 24 * 60 * 60)) {
                unlink($file);
                $deleted++;
            }
        }

        return $deleted;
    }

    public function downloadBackup($filename) {
        $filepath = $this->backupDir . $filename;

        if (!file_exists($filepath)) {
            return false;
        }

        header('Content-Type: application/octet-stream');
        header('Content-Disposition: attachment; filename="' . $filename . '"');
        header('Content-Length: ' . filesize($filepath));
        readfile($filepath);
        exit;
    }

    public function deleteBackup($filename) {
        // Validar que sea un archivo de backup válido
        if (!preg_match('/^backup_[\d\-_]+\.sql$/', $filename)) {
            return false;
        }

        $filepath = $this->backupDir . $filename;

        if (file_exists($filepath)) {
```

```
            return unlink($filepath);
        }

        return false;
    }
}
```

■ Logger.php

helpers/Logger.php

Líneas: 70 | Tamaño: 2325 bytes

```
<?php
class Logger {
    private $db;

    public function __construct() {
        $database = new Database();
        $this->db = $database->connect();
    }

    public function log($action, $entityType = null, $entityId = null, $description = null) {
        if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
            return false;
        }

        $sql = "INSERT INTO activity_logs
                (user_id, action, entity_type, entity_id, description, ip_address, user_agent)
                VALUES (:user_id, :action, :entity_type, :entity_id, :description, :ip_address, :user_agent)";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([
            ':user_id' => $_SESSION['user_id'],
            ':action' => $action,
            ':entity_type' => $entityType,
            ':entity_id' => $entityId,
            ':description' => $description,
            ':ip_address' => $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ?? null,
            ':user_agent' => $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ?? null
        ]);
    }

    public function getLogs($limit = 100, $filters = []) {
        $sql = "SELECT l.*, CONCAT(u.last_name, ' ', u.first_name) as user_name
                FROM activity_logs l
                INNER JOIN users u ON l.user_id = u.id
                WHERE 1=1";

        $params = [];

        if (!empty($filters['user_id'])) {
            $sql .= " AND l.user_id = :user_id";
            $params[':user_id'] = $filters['user_id'];
        }

        if (!empty($filters['action'])) {
            $sql .= " AND l.action = :action";
            $params[':action'] = $filters['action'];
        }

        if (!empty($filters['start_date'])) {
            $sql .= " AND l.created_at >= :start_date";
            $params[':start_date'] = $filters['start_date'];
        }

        if (!empty($filters['end_date'])) {
            $sql .= " AND l.created_at <= :end_date";
            $params[':end_date'] = $filters['end_date'] . ' 23:59:59';
        }
```

```
        $sql .= " ORDER BY l.created_at DESC LIMIT :limit";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        foreach ($params as $key => $value) {
            $stmt->bindValue($key, $value);
        }
        $stmt->bindValue(':limit', $limit, PDO::PARAM_INT);
        $stmt->execute();

        return $stmt->fetchAll();
    }
}
```

■ Mailer.php

helpers/Mailer.php

Líneas: 66 | Tamaño: 2479 bytes

```
<?php
class Mailer {

    public static function send($to, $subject, $body) {
        // socket_create disponible + sendmail_path configurado en este hosting
        return self::sendViaSendmail($to, $subject, $body);
    }

    private static function sendViaSendmail($to, $subject, $body) {
        $from     = defined('SMTP_FROM') ? SMTP_FROM : 'noreply@' . ($_SERVER['HTTP_HOST'] ?? 'localhost');
        $fromName = defined('SMTP_NAME') ? SMTP_NAME : 'EcuAsistencia';
        $plainText = strip_tags(str_replace(['<br>','<br/>','</p>','<p>'], "\n", $body));
        $boundary  = md5(uniqid(rand(), true));

        $headers  = "From: =?UTF-8?B?" . base64_encode($fromName) . "?= <{$from}>\r\n";
        $headers .= "To: {$to}\r\n";
        $headers .= "Subject: =?UTF-8?B?" . base64_encode($subject) . "?=\r\n";
        $headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n";
        $headers .= "Content-Type: multipart/alternative; boundary=\"{$boundary}\"\r\n";
        $headers .= "X-Mailer: EcuAsist/1.0\r\n";

        $message  = "--{$boundary}\r\n";
        $message .= "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\r\n";
        $message .= "Content-Transfer-Encoding: base64\r\n\r\n";
        $message .= chunk_split(base64_encode($plainText)) . "\r\n";
        $message .= "--{$boundary}\r\n";
        $message .= "Content-Type: text/html; charset=UTF-8\r\n";
        $message .= "Content-Transfer-Encoding: base64\r\n\r\n";
        $message .= chunk_split(base64_encode($body)) . "\r\n";
        $message .= "--{$boundary}--\r\n";

        $email = $headers . "\r\n" . $message;

        $sendmail = ini_get('sendmail_path') ?: '/usr/sbin/sendmail -t -i';

        $descriptors = [
            0 => ['pipe', 'r'],  // stdin
            1 => ['pipe', 'w'],  // stdout
            2 => ['pipe', 'w'],  // stderr
        ];

        $process = proc_open($sendmail, $descriptors, $pipes);

        if (!is_resource($process)) {
            error_log("[EcuAsist][Mailer] proc_open falló al abrir sendmail");
            return false;
        }

        fwrite($pipes[0], $email);
        fclose($pipes[0]);

        $stdout = stream_get_contents($pipes[1]);
```

```
        $stderr = stream_get_contents($pipes[2]);
        fclose($pipes[1]);
        fclose($pipes[2]);

        $exitCode = proc_close($process);

        if ($exitCode !== 0) {
            error_log("[EcuAsist][Mailer] sendmail error (code {$exitCode}): {$stderr}");
            return false;
        }

        return true;
    }
}
```

Security.php

helpers/Security.php

Líneas: 84 | Tamaño: 2522 bytes

```
<?php
class Security {
    public static function generateToken() {
        if (!isset($_SESSION['csrf_token'])) {
            $_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(32));
        }
        return $_SESSION['csrf_token'];
    }

    public static function validateToken($token) {
        return isset($_SESSION['csrf_token']) && hash_equals($_SESSION['csrf_token'], $token);
    }

    public static function sanitize($data) {
        return htmlspecialchars(strip_tags(trim($data)), ENT_QUOTES, 'UTF-8');
    }

    public static function validateEmail($email) {
        return filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL);
    }

    public static function hashPassword($password) {
        return password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT);
    }

    public static function verifyPassword($password, $hash) {
        return password_verify($password, $hash);
    }

    public static function requireLogin() {
        if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
            header('Location: ' . BASE_URL . '/?action=login');
            exit;
        }
    }

    public static function hasRole($roleNames) {
        // Superusuario siempre tiene acceso
        if (!empty($_SESSION['is_superadmin'])) return true;
        if (!isset($_SESSION['roles'])) return false;
        $roleNames = (array) $roleNames;
        return count(array_intersect($roleNames, $_SESSION['roles'])) > 0;
    }

    public static function isSuperAdmin() {
        return !empty($_SESSION['is_superadmin']);
    }

    public static function startSession($rememberMe = false) {
        if ($rememberMe) {
```

```
            // Sesión de 7 días
            $lifetime = 7 * 24 * 60 * 60; // 7 días
        } else {
            // Sesión expira al cerrar navegador
            $lifetime = 0;
        }

        session_set_cookie_params([
            'lifetime' => $lifetime,
            'path' => '/',
            'httponly' => true,
            'samesite' => 'Lax'
        ]);

        session_start();

        // Regenerar ID por seguridad
        if (!isset($_SESSION['initiated'])) {
            session_regenerate_id(true);
            $_SESSION['initiated'] = true;
        }

        // Timeout de inactividad (30 minutos)
        if (isset($_SESSION['last_activity']) &&
            (time() - $_SESSION['last_activity'] > 1800)) {
            session_unset();
            session_destroy();
            return false;
        }

        $_SESSION['last_activity'] = time();
        return true;
    }
}
```

■ models/

■ Attendance.php

models/Attendance.php

Líneas: 283 | Tamaño: 14075 bytes

```
<?php
// ARCHIVO COMPLETO - Reemplaza TODO el archivo
// models/Attendance.php

class Attendance {
    private $db;

    public function __construct($database) {
        $this->db = $database->connect();
    }

    public function create($data) {
        $checkSql = "SELECT id FROM attendances
                     WHERE student_id = :student_id
                     AND course_id = :course_id
                     AND subject_id = :subject_id
                     AND date = :date
                     AND hour_period = :hour_period";
        $checkStmt = $this->db->prepare($checkSql);
        $checkStmt->execute([
            ':student_id'  => $data[':student_id'],
            ':course_id'   => $data[':course_id'],
            ':subject_id'  => $data[':subject_id'],
            ':date'        => $data[':date'],
            ':hour_period' => $data[':hour_period']
        ]);
```

```
        $existing = $checkStmt->fetch();

        if ($existing) {
            $updateSql = "UPDATE attendances
                          SET status = :status, observation = :observation, updated_at = NOW()
                          WHERE id = :id";
            $updateStmt = $this->db->prepare($updateSql);
            return $updateStmt->execute([
                ':status'      => $data[':status'],
                ':observation' => $data[':observation'],
                ':id'          => $existing['id']
            ]);
        }

        $sql = "INSERT INTO attendances
                (student_id, course_id, subject_id, teacher_id, school_year_id, shift_id, date, hour_period,
status, observation)
                VALUES (:student_id, :course_id, :subject_id, :teacher_id, :school_year_id, :shift_id, :date, :
hour_period, :status, :observation)";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute($data);
    }

    public function canEdit($attendanceId) {
        $sql = "SELECT created_at FROM attendances WHERE id = :id";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':id' => $attendanceId]);
        $record = $stmt->fetch();
        if (!$record) return false;
        return (time() - strtotime($record['created_at'])) <= (EDIT_ATTENDANCE_HOURS * 3600);
    }

    public function update($id, $data) {
        $sql = "UPDATE attendances
                SET status = :status, observation = :observation, updated_at = NOW()
                WHERE id = :id";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([':id' => $id, ':status' => $data['status'], ':observation' =>
$data['observation']]);
    }

    public function getByCourse($courseId, $date) {
        $sql = "SELECT a.*, u.first_name, u.last_name, s.name as subject_name,
                CONCAT(t.first_name, ' ', t.last_name) as teacher_name
                FROM attendances a
                INNER JOIN users u ON a.student_id = u.id
                INNER JOIN subjects s ON a.subject_id = s.id
                INNER JOIN users t ON a.teacher_id = t.id
                WHERE a.course_id = :course_id AND a.date = :date
                ORDER BY u.last_name, u.first_name";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':course_id' => $courseId, ':date' => $date]);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    public function getByStudent($studentId) {
        $sql = "SELECT a.*, s.name as subject_name, c.name as course_name, sh.name as shift_name
                FROM attendances a
                INNER JOIN subjects s ON a.subject_id = s.id
                INNER JOIN courses c ON a.course_id = c.id
                INNER JOIN shifts sh ON a.shift_id = sh.id
                WHERE a.student_id = :student_id
                ORDER BY a.date DESC, a.hour_period
                LIMIT 100";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':student_id' => $studentId]);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    public function getReportData($courseId, $startDate, $endDate) {
        $sql = "SELECT a.*,
```

```
                CONCAT(u.last_name, ' ', u.first_name) as student_name,
                s.name as subject_name
                FROM attendances a
                INNER JOIN users u ON a.student_id = u.id
                INNER JOIN subjects s ON a.subject_id = s.id
                WHERE a.course_id = :course_id
                AND a.date BETWEEN :start_date AND :end_date
                ORDER BY a.date, u.last_name, u.first_name";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':course_id' => $courseId, ':start_date' => $startDate, ':end_date' => $endDate]);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    public function getStatsByCourse($courseId, $startDate, $endDate) {
        $sql = "SELECT
                COUNT(*) as total,
                SUM(CASE WHEN status = 'presente'    THEN 1 ELSE 0 END) as presente,
                SUM(CASE WHEN status = 'ausente'     THEN 1 ELSE 0 END) as ausente,
                SUM(CASE WHEN status = 'tardanza'    THEN 1 ELSE 0 END) as tardanza,
                SUM(CASE WHEN status = 'justificado' THEN 1 ELSE 0 END) as justificado
                FROM attendances
                WHERE course_id = :course_id AND date BETWEEN :start_date AND :end_date";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':course_id' => $courseId, ':start_date' => $startDate, ':end_date' => $endDate]);
        return $stmt->fetch();
    }

    public function getFiltered($filters) {
        $sql = "SELECT a.*,
                CONCAT(u.last_name, ' ', u.first_name) as student_name,
                c.name as course_name, s.name as subject_name,
                CONCAT(t.last_name, ' ', t.first_name) as teacher_name
                FROM attendances a
                INNER JOIN users u ON a.student_id = u.id
                INNER JOIN courses c ON a.course_id = c.id
                INNER JOIN subjects s ON a.subject_id = s.id
                INNER JOIN users t ON a.teacher_id = t.id
                WHERE 1=1";
        $params = [];
        if (!empty($filters['course_id']))   { $sql .= " AND a.course_id = :course_id";     $params[':course_id']
  = $filters['course_id']; }
        if (!empty($filters['student_id']))  { $sql .= " AND a.student_id = :student_id";   $params[':student_id']
  = $filters['student_id']; }
        if (!empty($filters['subject_id']))  { $sql .= " AND a.subject_id = :subject_id";   $params[':subject_id']
  = $filters['subject_id']; }
        if (!empty($filters['status']))      { $sql .= " AND a.status = :status";            $params[':status']
   = $filters['status']; }
        if (!empty($filters['start_date']))  { $sql .= " AND a.date >= :start_date";
$params[':start_date']  = $filters['start_date']; }
        if (!empty($filters['end_date']))    { $sql .= " AND a.date <= :end_date";           $params[':end_date']
   = $filters['end_date']; }
        $sql .= " ORDER BY a.date DESC, u.last_name, u.first_name";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute($params);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    public function getDayStats($courseId, $date) {
        $sql = "SELECT COUNT(*) as total,
                SUM(CASE WHEN status = 'presente' THEN 1 ELSE 0 END) as presente,
                SUM(CASE WHEN status = 'ausente'  THEN 1 ELSE 0 END) as ausente,
                SUM(CASE WHEN status = 'tardanza' THEN 1 ELSE 0 END) as tardanza
                FROM attendances WHERE course_id = :course_id AND date = :date";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':course_id' => $courseId, ':date' => $date]);
        return $stmt->fetch();
    }

    // ■■ MÉTODOS PARA DOCENTE TUTOR ■■■
```

```
    public function getTutorCourseId($teacherId) {
        $sql = "SELECT ta.course_id
                FROM teacher_assignments ta
                INNER JOIN school_years sy ON ta.school_year_id = sy.id
                WHERE ta.teacher_id = :teacher_id AND ta.is_tutor = 1 AND sy.is_active = 1
                LIMIT 1";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':teacher_id' => $teacherId]);
        $row = $stmt->fetch();
        return $row ? (int)$row['course_id'] : null;
    }

    // Asignaturas del curso (para filtro)
    public function getSubjectsByCourse($courseId) {
        $sql = "SELECT DISTINCT s.id, s.name
                FROM subjects s
                INNER JOIN teacher_assignments ta ON s.id = ta.subject_id
                WHERE ta.course_id = :course_id
                ORDER BY s.name";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':course_id' => $courseId]);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    // Estudiantes del curso (para filtro)
    public function getStudentsByCourse($courseId) {
        $sql = "SELECT u.id, CONCAT(u.last_name, ' ', u.first_name) as full_name
                FROM users u
                INNER JOIN course_students cs ON u.id = cs.student_id
                WHERE cs.course_id = :course_id
                ORDER BY u.last_name, u.first_name";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':course_id' => $courseId]);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    // Asistencias del curso con filtros (vista del tutor)
    public function getTutorCourseAttendance($courseId, $filters = []) {
        $sql = "SELECT
                    a.id, a.date, a.hour_period, a.status, a.observation,
                    CONCAT(u.last_name, ' ', u.first_name) as student_name,
                    u.id as student_id,
                    s.name as subject_name,
                    s.id as subject_id,
                    CONCAT(t.last_name, ' ', t.first_name) as teacher_name
                FROM attendances a
                INNER JOIN users u ON a.student_id = u.id
                INNER JOIN subjects s ON a.subject_id = s.id
                INNER JOIN users t ON a.teacher_id = t.id
                WHERE a.course_id = :course_id";
        $params = [':course_id' => $courseId];

        if (!empty($filters['subject_id'])) { $sql .= " AND a.subject_id = :subject_id"; $params[':subject_id'] =
$filters['subject_id']; }
        if (!empty($filters['student_id'])) { $sql .= " AND a.student_id = :student_id"; $params[':student_id'] =
$filters['student_id']; }
        if (!empty($filters['status']))     { $sql .= " AND a.status = :status";          $params[':status']     =
$filters['status']; }
        if (!empty($filters['start_date'])) { $sql .= " AND a.date >= :start_date";       $params[':start_date'] =
$filters['start_date']; }
        if (!empty($filters['end_date']))   { $sql .= " AND a.date <= :end_date";         $params[':end_date']   =
$filters['end_date']; }

        $sql .= " ORDER BY a.date DESC, u.last_name, u.first_name, s.name";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute($params);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    // Estadísticas globales del curso (vista del tutor)
    public function getTutorCourseStats($courseId, $filters = []) {
```

```
        $sql = "SELECT
                    COUNT(*) as total,
                    SUM(CASE WHEN status = 'presente'    THEN 1 ELSE 0 END) as presente,
                    SUM(CASE WHEN status = 'ausente'     THEN 1 ELSE 0 END) as ausente,
                    SUM(CASE WHEN status = 'tardanza'    THEN 1 ELSE 0 END) as tardanza,
                    SUM(CASE WHEN status = 'justificado' THEN 1 ELSE 0 END) as justificado
                FROM attendances a
                WHERE a.course_id = :course_id";
        $params = [':course_id' => $courseId];

        if (!empty($filters['subject_id'])) { $sql .= " AND a.subject_id = :subject_id"; $params[':subject_id'] =
$filters['subject_id']; }
        if (!empty($filters['student_id'])) { $sql .= " AND a.student_id = :student_id"; $params[':student_id'] =
$filters['student_id']; }
        if (!empty($filters['start_date'])) { $sql .= " AND a.date >= :start_date";       $params[':start_date'] =
 $filters['start_date']; }
        if (!empty($filters['end_date']))   { $sql .= " AND a.date <= :end_date";         $params[':end_date']   =
 $filters['end_date']; }
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute($params);
        return $stmt->fetch();
    }

    // Top estudiantes con más ausencias (vista del tutor)
    public function getTutorTopAbsences($courseId, $limit = 10) {
        $sql = "SELECT CONCAT(u.last_name, ' ', u.first_name) as student_name,
                    COUNT(*) as total_ausencias
                FROM attendances a
                INNER JOIN users u ON a.student_id = u.id
                WHERE a.course_id = :course_id AND a.status = 'ausente'
                GROUP BY a.student_id, u.last_name, u.first_name
                ORDER BY total_ausencias DESC
                LIMIT :lim";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->bindValue(':course_id', $courseId, PDO::PARAM_INT);
        $stmt->bindValue(':lim', $limit, PDO::PARAM_INT);
        $stmt->execute();
        return $stmt->fetchAll();
    }

    // Ausencias sin justificación pendiente o aprobada (para el formulario de justificación)
    public function getUnjustifiedAbsences($studentId) {
        $sql = "SELECT a.id, a.date, a.hour_period, a.status,
                       s.name as subject_name,
                       c.name as course_name
                FROM attendances a
                INNER JOIN subjects s ON a.subject_id = s.id
                INNER JOIN courses  c ON a.course_id  = c.id
                WHERE a.student_id = :student_id
                  AND a.status = 'ausente'
                  AND a.id NOT IN (
                      SELECT attendance_id FROM justifications
                      WHERE attendance_id IS NOT NULL
                        AND status IN ('pendiente','aprobado')
                  )
                ORDER BY a.date DESC, a.hour_period ASC";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':student_id' => $studentId]);
        return $stmt->fetchAll();
    }
}
```

■ ClassSchedule.php

models/ClassSchedule.php

Líneas: 180 | Tamaño: 7350 bytes

```
<?php
class ClassSchedule {
    private $db;
```

```
    public function __construct($database) {
        $this->db = $database->connect();
    }

    public function create($data) {
        // Verificar si ya existe una clase en ese horario
        $checksql = 'SELECT s.name as subject_name,
                            COALESCE(CONCAT(u.last_name, " ", u.first_name), "Sin docente") as teacher_name
                     FROM class_schedule cs
                     INNER JOIN subjects s ON cs.subject_id = s.id
                     LEFT JOIN users u ON cs.teacher_id = u.id
                     WHERE cs.course_id = :course_id
                       AND cs.day_of_week = :day_of_week
                       AND cs.period_number = :period_number
                       AND cs.school_year_id = :school_year_id';

        $checkStmt = $this->db->prepare($checksql);
        $checkStmt->execute([
            'course_id' => $data['course_id'],
            'day_of_week' => $data['day_of_week'],
            'period_number' => $data['period_number'],
            'school_year_id' => $data['school_year_id']
        ]);

        $existing = $checkStmt->fetch();

        if ($existing) {
            return [
                'success' => false,
                'message' => 'Ya existe ' . $existing['subject_name'] . ' con ' . $existing['teacher_name'] . ' en
 este horario'
            ];
        }

        // SOLUCIÓN: Si teacher_id está vacío, usar NULL
        $teacherId = !empty($data['teacher_id']) ? $data['teacher_id'] : null;

        // Calcular start_time / end_time según periodo (45 min c/u, inicio 07:00)
        $periodMinutes = [
            1 => ['07:00', '07:45'], 2 => ['07:45', '08:30'],
            3 => ['08:30', '09:15'], 4 => ['09:15', '10:00'],
            5 => ['10:15', '11:00'], 6 => ['11:00', '11:45'],
            7 => ['11:45', '12:30'], 8 => ['12:30', '13:15'],
        ];
        $pn = (int)$data['period_number'];
        $startTime = $periodMinutes[$pn][0] ?? '07:00';
        $endTime   = $periodMinutes[$pn][1] ?? '07:45';

        // Verificar si la tabla tiene columnas start_time/end_time
        try {
            $cols = $this->db->query("SHOW COLUMNS FROM class_schedule LIKE 'start_time'")->fetchAll();
            $hasTime = count($cols) > 0;
        } catch (Exception $e) {
            $hasTime = false;
        }

        if ($hasTime) {
            $sql = 'INSERT INTO class_schedule
                    (course_id, subject_id, teacher_id, school_year_id, day_of_week, period_number, start_time,
end_time)
                    VALUES (:course_id, :subject_id, :teacher_id, :school_year_id, :day_of_week, :period_number, :
start_time, :end_time)';
            $stmt = $this->db->prepare($sql);
            $result = $stmt->execute([
                'course_id'     => $data['course_id'],
                'subject_id'    => $data['subject_id'],
                'teacher_id'    => $teacherId,
                'school_year_id'=> $data['school_year_id'],
                'day_of_week'   => $data['day_of_week'],
                'period_number' => $data['period_number'],
```

```
            'start_time'    => $startTime,
            'end_time'      => $endTime,
        ]);
    } else {
        $sql = 'INSERT INTO class_schedule
                (course_id, subject_id, teacher_id, school_year_id, day_of_week, period_number)
                VALUES (:course_id, :subject_id, :teacher_id, :school_year_id, :day_of_week, :period_number)';
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $result = $stmt->execute([
            'course_id'     => $data['course_id'],
            'subject_id'    => $data['subject_id'],
            'teacher_id'    => $teacherId,
            'school_year_id'=> $data['school_year_id'],
            'day_of_week'   => $data['day_of_week'],
            'period_number' => $data['period_number'],
        ]);
    }

    return [
        'success' => $result,
        'message' => 'Clase agregada correctamente'
    ];
}

public function getByCourse($courseId, $schoolYearId) {
    $sql = 'SELECT cs.*,
                s.name as subject_name,
                -- Siempre obtener el docente actual de teacher_assignments
                COALESCE(
                    (SELECT CONCAT(u2.last_name, " ", u2.first_name)
                        FROM teacher_assignments ta2
                        INNER JOIN users u2 ON ta2.teacher_id = u2.id
                        WHERE ta2.course_id = cs.course_id
                        AND ta2.subject_id = cs.subject_id
                        AND ta2.school_year_id = cs.school_year_id
                        AND ta2.is_tutor = 0
                        LIMIT 1),
                    "Sin docente"
                ) as teacher_name,
                -- Traer también el ID del docente actual
                (SELECT teacher_id
                    FROM teacher_assignments ta3
                    WHERE ta3.course_id = cs.course_id
                    AND ta3.subject_id = cs.subject_id
                    AND ta3.school_year_id = cs.school_year_id
                    AND ta3.is_tutor = 0
                    LIMIT 1) as current_teacher_id
            FROM class_schedule cs
            INNER JOIN subjects s ON cs.subject_id = s.id
            WHERE cs.course_id = :course_id
            AND cs.school_year_id = :school_year_id
            ORDER BY cs.day_of_week, cs.period_number';

    $stmt = $this->db->prepare($sql);
    $stmt->execute([
        'course_id' => $courseId,
        'school_year_id' => $schoolYearId
    ]);
    return $stmt->fetchAll();
}

public function getTeacherScheduleToday($teacherId, $schoolYearId) {
    $dayName = $this->getCurrentDayName();

    $sql = 'SELECT cs.*,
                    c.name as course_name,
                    c.grade_level,
                    s.name as subject_name
            FROM class_schedule cs
            INNER JOIN courses c ON cs.course_id = c.id
            INNER JOIN subjects s ON cs.subject_id = s.id
```

```
                WHERE cs.teacher_id = :teacher_id
                  AND cs.school_year_id = :school_year_id
                  AND cs.day_of_week = :day_of_week
                ORDER BY cs.period_number';

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([
            'teacher_id' => $teacherId,
            'school_year_id' => $schoolYearId,
            'day_of_week' => $dayName
        ]);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    public function delete($id) {
        $sql = "DELETE FROM class_schedule WHERE id = :id";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute(['id' => $id]);
    }

    private function getCurrentDayName() {
        // Forzar zona horaria Ecuador
        $tz = new DateTimeZone('America/Guayaquil');
        $now = new DateTime('now', $tz);
        $dayNumber = (int)$now->format('N'); // 1=Lunes, 7=Domingo

        $days = [
            1 => 'lunes',
            2 => 'martes',
            3 => 'miercoles',
            4 => 'jueves',
            5 => 'viernes',
            6 => 'sabado'
        ];

        return $days[$dayNumber] ?? 'lunes';
    }
}
```

■ Course.php

models/Course.php

Líneas: 235 | Tamaño: 9162 bytes

```
<?php
class Course {
    private $db;

    public function __construct($database) {
        $this->db = $database->connect();
    }

    public function getAll() {
        $sql = "SELECT c.*, s.name as shift_name, sy.name as year_name
                FROM courses c
                INNER JOIN shifts s ON c.shift_id = s.id
                INNER JOIN school_years sy ON c.school_year_id = sy.id
                WHERE c.institution_id = :institution_id
                ORDER BY c.name";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':institution_id' => $_SESSION['institution_id']]);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    public function create($data) {
        $sql = "INSERT INTO courses (institution_id, school_year_id, name, grade_level, parallel, shift_id)
                VALUES (:institution_id, :school_year_id, :name, :grade_level, :parallel, :shift_id)";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
```

```
        return $stmt->execute($data);
    }

    public function getStudents($courseId) {
        $sql = "SELECT u.id, u.first_name, u.last_name, u.dni
                FROM users u
                INNER JOIN course_students cs ON u.id = cs.student_id
                WHERE cs.course_id = :course_id
                ORDER BY u.last_name, u.first_name";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':course_id' => $courseId]);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    public function enrollStudent($courseId, $studentId, $schoolYearId) {
        // Primero verificar si ya está matriculado en otro curso del mismo año
        $checkSql = "SELECT COUNT(*) as count FROM course_students
                     WHERE student_id = :student_id AND school_year_id = :school_year_id";
        $checkStmt = $this->db->prepare($checkSql);
        $checkStmt->execute([
            ':student_id' => $studentId,
            ':school_year_id' => $schoolYearId
        ]);
        $result = $checkStmt->fetch();

        if ($result['count'] > 0) {
            return false; // Ya está matriculado
        }

        $sql = "INSERT INTO course_students (student_id, course_id, school_year_id, enrollment_date)
                VALUES (:student_id, :course_id, :school_year_id, CURDATE())";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([
            ':student_id' => $studentId,
            ':course_id' => $courseId,
            ':school_year_id' => $schoolYearId
        ]);
    }

    public function getEnrolledStudents($courseId) {
        $sql = "SELECT u.id, u.first_name, u.last_name, u.dni, cs.enrollment_date
                FROM users u
                INNER JOIN course_students cs ON u.id = cs.student_id
                WHERE cs.course_id = :course_id
                ORDER BY u.last_name, u.first_name";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':course_id' => $courseId]);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    public function findById($id) {
        $sql = "SELECT c.*, s.name as shift_name
                FROM courses c
                INNER JOIN shifts s ON c.shift_id = s.id
                WHERE c.id = :id";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':id' => $id]);
        return $stmt->fetch();
    }

    public function update($data) {
        $sql = "UPDATE courses SET
                name = :name,
                grade_level = :grade_level,
                parallel = :parallel,
                shift_id = :shift_id,
                updated_at = NOW()
```

```
                WHERE id = :id";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute($data);
    }

    public function delete($id) {
        // 1. Desmatricular estudiantes
        $this->db->prepare("DELETE FROM course_students WHERE course_id = :id")->execute([':id' => $id]);
        // 2. Eliminar asignaciones docentes (incluye tutor)
        $this->db->prepare("DELETE FROM teacher_assignments WHERE course_id = :id")->execute([':id' => $id]);
        // 3. Eliminar horarios
        $this->db->prepare("DELETE FROM class_schedule WHERE course_id = :id")->execute([':id' => $id]);
        // 4. Eliminar asignaturas del curso
        $this->db->prepare("DELETE FROM course_subjects WHERE course_id = :id")->execute([':id' => $id]);
        // 5. Eliminar curso
        return $this->db->prepare("DELETE FROM courses WHERE id = :id")->execute([':id' => $id]);
    }

    public function unenrollStudent($studentId, $schoolYearId) {
        $sql = "DELETE FROM course_students
                WHERE student_id = :student_id AND school_year_id = :school_year_id";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([
            ':student_id' => $studentId,
            ':school_year_id' => $schoolYearId
        ]);
    }

    public function getAllWithTutor() {
        $sql = "SELECT c.*, s.name as shift_name, sy.name as year_name,
                       u.first_name as tutor_first, u.last_name as tutor_last
                FROM courses c
                INNER JOIN shifts s ON c.shift_id = s.id
                INNER JOIN school_years sy ON c.school_year_id = sy.id
                LEFT JOIN teacher_assignments ta ON (ta.course_id = c.id AND ta.is_tutor = 1 AND ta.school_year_id
= c.school_year_id)
                LEFT JOIN users u ON u.id = ta.teacher_id
                WHERE c.institution_id = :institution_id
                ORDER BY c.name";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':institution_id' => $_SESSION['institution_id']]);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    /**
     * Obtiene el máximo de horas por día según el tipo de curso
     */
    public function getMaxHoursPerDay($courseId) {
        $sql = "SELECT grade_level FROM courses WHERE id = :id";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute(['id' => $courseId]);
        $course = $stmt->fetch();

        if (!$course) return 7; // Valor por defecto

        $gradeLevel = $course['grade_level'];

        // Determinar si es técnico (BT) para 8 horas, si no 7 horas
        if (strpos($gradeLevel, 'BT') !== false || strpos($gradeLevel, 'Técnico') !== false) {
            return 8; // Bachillerato Técnico: 8 horas
        }

        return 7; // Educación regular: 7 horas
    }

    /**
     * Calcula las horas totales disponibles en la semana
     */
    public function getTotalWeeklyHoursAvailable($courseId) {
```

```
        $hoursPerDay = $this->getMaxHoursPerDay($courseId);
        $workingDays = $this->getWorkingDaysCount(); // Necesitamos este método
        return $hoursPerDay * $workingDays;
    }

    /**
     * Obtiene la cantidad de días laborables configurados
     */
    public function getWorkingDaysCount() {
        // Por defecto 5 días (lunes a viernes)
        $defaultDays = 5;

        if (empty($_SESSION['institution_id'])) return $defaultDays;

        $sql = "SELECT working_days_list FROM institutions WHERE id = :id";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute(['id' => $_SESSION['institution_id']]);
        $institution = $stmt->fetch();

        if (empty($institution['working_days_list'])) return $defaultDays;

        $days = json_decode($institution['working_days_list'], true);
        return is_array($days) ? count($days) : $defaultDays;
    }

    /**
     * Calcula la suma total de horas asignadas a todas las materias del curso
     */
    public function getTotalAssignedHours($courseId) {
        $sql = "SELECT SUM(cs.hours_per_week) as total
                FROM course_subjects cs
                WHERE cs.course_id = :course_id";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute(['course_id' => $courseId]);
        $result = $stmt->fetch();

        return (int)($result['total'] ?? 0);
    }

    /**
     * Verifica si se puede asignar una cantidad de horas a una materia
     */
    public function canAssignHours($courseId, $subjectId, $newHours) {
        $totalAvailable = $this->getTotalWeeklyHoursAvailable($courseId);
        $currentTotal = $this->getTotalAssignedHours($courseId);

        // Obtener horas actuales de esta materia específica
        $sql = "SELECT hours_per_week FROM course_subjects
                WHERE course_id = :course_id AND subject_id = :subject_id";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute(['course_id' => $courseId, 'subject_id' => $subjectId]);
        $current = $stmt->fetch();

        $currentSubjectHours = $current ? (int)$current['hours_per_week'] : 0;

        // Calcular nuevo total restando lo que ya tenía esta materia
        $newTotal = ($currentTotal - $currentSubjectHours) + $newHours;

        return [
            'allowed' => $newTotal <= $totalAvailable,
            'currentTotal' => $currentTotal,
            'newTotal' => $newTotal,
            'available' => $totalAvailable,
            'remaining' => $totalAvailable - ($currentTotal - $currentSubjectHours)
        ];
    }
}
```

Institution.php

models/Institution.php

Líneas: 69 | Tamaño: 2308 bytes

```php
<?php
class Institution {
    private $db;

    public function __construct($database) {
        $this->db = $database->connect();
    }

    public function getById($id) {
        $sql = "SELECT * FROM institutions WHERE id = :id";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':id' => $id]);
        return $stmt->fetch();
    }

    public function getAll() {
        $sql = "SELECT * FROM institutions ORDER BY name";
        $stmt = $this->db->query($sql);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    public function update($id, $data) {
        $sql = "UPDATE institutions SET
                name = :name,
                address = :address,
                province = :province,
                city = :city,
                phone = :phone,
                email = :email,
                director_name = :director_name,
                amie_code = :amie_code,
                website = :website,
                logo_path = :logo_path,
                updated_at = NOW()
                WHERE id = :id";

        // Obtener logo actual si no se proporciona uno nuevo
        $currentInstitution = $this->getById($id);
        $logoPath = $data['logo_path'] ?? $currentInstitution['logo_path'];

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([
            ':id' => $id,
            ':name' => $data['name'],
            ':address' => $data['address'],
            ':province' => $data['province'],
            ':city' => $data['city'],
            ':phone' => $data['phone'],
            ':email' => $data['email'],
            ':director_name' => $data['director_name'],
            ':amie_code' => $data['amie_code'],
            ':website' => $data['website'],
            ':logo_path' => $logoPath
        ]);
    }

    public function getShifts($institutionId) {
        $sql = "SELECT s.id, s.name,
                GROUP_CONCAT(s.name ORDER BY s.name) as shift_names
                FROM shifts s
                INNER JOIN institution_shifts ins ON s.id = ins.shift_id
                WHERE ins.institution_id = :institution_id
                GROUP BY ins.institution_id";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':institution_id' => $institutionId]);
        return $stmt->fetch();
```

```
    }
}
```

InstitutionShift.php

models/InstitutionShift.php

Líneas: 47 | Tamaño: 1612 bytes

```
<?php
class InstitutionShift {
    private $db;

    public function __construct($database) {
        $this->db = $database->connect();
    }

    public function assign($data) {
        $sql = "INSERT INTO institution_shifts (institution_id, shift_id)
                VALUES (:institution_id, :shift_id)
                ON DUPLICATE KEY UPDATE institution_id = institution_id";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute($data);
    }

    public function remove($institutionId, $shiftId) {
        $sql = "DELETE FROM institution_shifts
                WHERE institution_id = :institution_id AND shift_id = :shift_id";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([
            ':institution_id' => $institutionId,
            ':shift_id' => $shiftId
        ]);
    }

    public function getByInstitution($institutionId) {
        $sql = "SELECT s.id, s.name
                FROM shifts s
                INNER JOIN institution_shifts ins ON s.id = ins.shift_id
                WHERE ins.institution_id = :institution_id
                ORDER BY s.name";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':institution_id' => $institutionId]);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    public function getInstitutionShiftIds($institutionId) {
        $sql = "SELECT shift_id FROM institution_shifts WHERE institution_id = :institution_id";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':institution_id' => $institutionId]);
        return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);
    }
}
```

Justification.php

models/Justification.php

Líneas: 289 | Tamaño: 12086 bytes

```
<?php
class Justification {
    private $db;

    public function __construct($database) {
        $this->db = $database->connect();
    }
```

```
    public function create($data) {
        $sql = "INSERT INTO justifications
                (attendance_id, student_id, submitted_by, reason, document_path)
                VALUES (:attendance_id, :student_id, :submitted_by, :reason, :document_path)";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute($data);
    }

    public function getPending() {
        $sql = "SELECT j.*,
                CONCAT(u.last_name, ' ', u.first_name) as student_name,
                CONCAT(s.last_name, ' ', s.first_name) as submitted_by_name,
                a.date as attendance_date,
                sub.name as subject_name,
                c.name as course_name
                FROM justifications j
                INNER JOIN users u ON j.student_id = u.id
                INNER JOIN users s ON j.submitted_by = s.id
                INNER JOIN attendances a ON j.attendance_id = a.id
                INNER JOIN subjects sub ON a.subject_id = sub.id
                LEFT JOIN course_students cs ON u.id = cs.student_id
                LEFT JOIN courses c ON cs.course_id = c.id
                WHERE j.status = 'pendiente'
                ORDER BY j.created_at DESC";

        $stmt = $this->db->query($sql);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    public function getByStudent($studentId) {
        $sql = "SELECT j.*,
                a.date as attendance_date,
                sub.name as subject_name,
                j.created_at as submitted_at,
                j.updated_at as reviewed_at,
                CONCAT(r.last_name, ' ', r.first_name) as reviewer_name
                FROM justifications j
                INNER JOIN attendances a ON j.attendance_id = a.id
                INNER JOIN subjects sub ON a.subject_id = sub.id
                LEFT JOIN users r ON j.reviewed_by = r.id
                WHERE j.student_id = :student_id
                ORDER BY j.created_at DESC";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':student_id' => $studentId]);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    public function approve($justificationId, $reviewerId, $notes = '') {
        $sql = "UPDATE justifications
                SET status = 'aprobado',
                    reviewed_by = :reviewed_by,
                    review_notes = :notes,
                    updated_at = NOW()
                WHERE id = :id";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $result = $stmt->execute([
            ':reviewed_by' => $reviewerId,
            ':notes' => $notes,
            ':id' => $justificationId
        ]);

        if ($result) {
            // Actualizar asistencia a justificado
            $sql2 = "UPDATE attendances a
                     INNER JOIN justifications j ON a.id = j.attendance_id
                     SET a.status = 'justificado'
                     WHERE j.id = :id";
            $stmt2 = $this->db->prepare($sql2);
```

```
        $stmt2->execute([':id' => $justificationId]);
    }

    return $result;
}

public function reject($justificationId, $reviewerId, $notes) {
    $sql = "UPDATE justifications
            SET status = 'rechazado',
                reviewed_by = :reviewed_by,
                review_notes = :notes,
                updated_at = NOW()
            WHERE id = :id";

    $stmt = $this->db->prepare($sql);
    return $stmt->execute([
        ':reviewed_by' => $reviewerId,
        ':notes' => $notes,
        ':id' => $justificationId
    ]);
}

public function existsByAttendance($attendanceId) {
    $sql = "SELECT COUNT(*) as count FROM justifications WHERE attendance_id = :attendance_id";
    $stmt = $this->db->prepare($sql);
    $stmt->execute([':attendance_id' => $attendanceId]);
    $result = $stmt->fetch();
    return $result['count'] > 0;
}

public function getById($id) {
    $sql = "SELECT j.*, j.student_id, j.submitted_by,
                CONCAT(u.last_name, ' ', u.first_name) as student_name
            FROM justifications j
            INNER JOIN users u ON j.student_id = u.id
            WHERE j.id = :id";
    $stmt = $this->db->prepare($sql);
    $stmt->execute([':id' => $id]);
    return $stmt->fetch();
}

public function getReviewed($institutionId = null) {
    $sql = "SELECT j.*,
            CONCAT(u.last_name, ' ', u.first_name) as student_name,
            CONCAT(s.last_name, ' ', s.first_name) as submitted_by_name,
            CONCAT(r.last_name, ' ', r.first_name) as reviewer_name,
            a.date as attendance_date,
            a.hour_period,
            sub.name as subject_name,
            c.name as course_name
            FROM justifications j
            INNER JOIN users u ON j.student_id = u.id
            INNER JOIN users s ON j.submitted_by = s.id
            INNER JOIN attendances a ON j.attendance_id = a.id
            INNER JOIN subjects sub ON a.subject_id = sub.id
            LEFT JOIN users r ON j.reviewed_by = r.id
            LEFT JOIN course_students cs ON u.id = cs.student_id
            LEFT JOIN courses c ON cs.course_id = c.id
            WHERE j.status IN ('aprobado', 'rechazado')
            ORDER BY j.updated_at DESC";

    $stmt = $this->db->query($sql);
    return $stmt->fetchAll();
}

// ■■ Crear justificación por rango de fechas ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
public function createByRange($data) {
    $sql = "INSERT INTO justifications
                (student_id, submitted_by, date_from, date_to,
                 working_days, reason_type, reason, document_path, can_approve, status)
            VALUES
```

```
                (:student_id, :submitted_by, :date_from, :date_to,
                 :working_days, :reason_type, :reason, :document_path, :can_approve, 'pendiente')";
    $stmt = $this->db->prepare($sql);
    return $stmt->execute($data);
}

// ■■ Contar días laborables entre dos fechas (lun-vie) ■■■■■■■■■■■■■■■■■
public static function countWorkingDays($from, $to) {
    $count = 0;
    $cur   = strtotime($from);
    $end   = strtotime($to);
    while ($cur <= $end) {
        $dow = (int)date('N', $cur); // 1=lun, 7=dom
        if ($dow < 6) $count++;     // lun-vie
        $cur = strtotime('+1 day', $cur);
    }
    return $count;
}

// ■■ Determinar quién puede aprobar según días laborables ■■■■■■■■■■■■■■
// Tutor: hasta 3 días | Inspector/Autoridad: más de 3
public static function resolveApprover($workingDays) {
    return $workingDays <= 3 ? 'tutor' : 'inspector';
}

// ■■ Obtener justificaciones pendientes con datos de rango ■■■■■■■■■■■■■
public function getPendingByApprover($approverRole) {
    // tutor ve las suyas (can_approve='tutor')
    // inspector/autoridad ven las de inspector y autoridad
    if ($approverRole === 'tutor') {
        $where = "j.can_approve = 'tutor'";
    } else {
        $where = "j.can_approve IN ('inspector','autoridad')";
    }

    $sql = "SELECT j.*,
                CONCAT(u.last_name, ' ', u.first_name) as student_name,
                CONCAT(s.last_name, ' ', s.first_name) as submitted_by_name,
                a.date  as attendance_date,
                sub.name as subject_name,
                c.name   as course_name
            FROM justifications j
            INNER JOIN users u  ON j.student_id   = u.id
            INNER JOIN users s  ON j.submitted_by  = s.id
            LEFT  JOIN attendances a   ON j.attendance_id = a.id
            LEFT  JOIN subjects    sub ON a.subject_id    = sub.id
            LEFT  JOIN course_students cs ON u.id = cs.student_id
            LEFT  JOIN courses c ON cs.course_id = c.id
            WHERE j.status = 'pendiente' AND $where
            ORDER BY j.created_at DESC";

    return $this->db->query($sql)->fetchAll();
}

// ■■ El tutor solo aprueba las de SU curso ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
public function getPendingForTutor($tutorCourseId) {
    $sql = "SELECT j.*,
                CONCAT(u.last_name, ' ', u.first_name) as student_name,
                CONCAT(s.last_name, ' ', s.first_name) as submitted_by_name,
                c.name as course_name
            FROM justifications j
            INNER JOIN users u ON j.student_id  = u.id
            INNER JOIN users s ON j.submitted_by = s.id
            INNER JOIN course_students cs ON u.id = cs.student_id
            INNER JOIN courses c ON cs.course_id = c.id
            WHERE j.status = 'pendiente'
              AND j.can_approve = 'tutor'
              AND cs.course_id = :course_id
            ORDER BY j.created_at DESC";
    $stmt = $this->db->prepare($sql);
    $stmt->execute([':course_id' => $tutorCourseId]);
```

```
        return $stmt->fetchAll();
    }

    // ■■ Aprobar justificación por rango (sin attendance_id) ■■■■■■■■■■■■■■■
    public function approveRange($justificationId, $reviewerId, $notes = '') {
        $sql = "UPDATE justifications
                SET status='aprobado', reviewed_by=:reviewed_by,
                    review_notes=:notes, updated_at=NOW()
                WHERE id=:id";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $result = $stmt->execute([
            ':reviewed_by' => $reviewerId,
            ':notes'       => $notes,
            ':id'          => $justificationId,
        ]);

        if ($result) {
            // Si tiene attendance_id único, actualizar también esa asistencia
            $j = $this->getById($justificationId);
            if (!empty($j['attendance_id'])) {
                $this->db->prepare(
                    "UPDATE attendances SET status='justificado' WHERE id=:id"
                )->execute([':id' => $j['attendance_id']]);
            }
            // Si tiene rango de fechas, actualizar todas las ausencias del estudiante en ese rango
            if (!empty($j['date_from']) && !empty($j['date_to'])) {
                $this->db->prepare(
                    "UPDATE attendances SET status='justificado'
                     WHERE student_id=:sid AND date BETWEEN :df AND :dt AND status='ausente'"
                )->execute([
                    ':sid' => $j['student_id'],
                    ':df'  => $j['date_from'],
                    ':dt'  => $j['date_to'],
                ]);
            }
        }
        return $result;
    }

    // Crear una justificación por cada asistencia seleccionada
    public function createForAttendances($attendanceIds, $data) {
        $sql = "INSERT INTO justifications
                    (attendance_id, student_id, submitted_by,
                     date_from, date_to, working_days,
                     reason_type, reason, document_path, can_approve, status)
                VALUES
                    (:attendance_id, :student_id, :submitted_by,
                     :date_from, :date_to, :working_days,
                     :reason_type, :reason, :document_path, :can_approve, 'pendiente')";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $ok = true;
        foreach ($attendanceIds as $attId) {
            $row = $data;
            $row[':attendance_id'] = (int)$attId;
            if (!$stmt->execute($row)) $ok = false;
        }
        return $ok;
    }

    // Contar ausencias ya justificadas (pendiente o aprobada) para un estudiante en un rango
    public function countPendingJustifications($studentId) {
        $sql = "SELECT COUNT(*) FROM justifications
                WHERE student_id = :sid AND status = 'pendiente'";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':sid' => $studentId]);
        return (int)$stmt->fetchColumn();
    }
}
```

■ Notification.php

models/Notification.php

Líneas: 112 | Tamaño: 4438 bytes

```php
<?php
class Notification {
    private $db;

    public function __construct($database) {
        $this->db = $database->connect();
    }

    // Crear notificación
    // $link: URL relativa destino, ej: '?action=pending_justifications'
    public function create($userId, $title, $message, $type = 'info', $link = null) {
        $sql = "INSERT INTO notifications (user_id, title, message, type, link, is_read, created_at)
                VALUES (:user_id, :title, :message, :type, :link, 0, NOW())";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([
            ':user_id'  => $userId,
            ':title'    => $title,
            ':message'  => $message,
            ':type'     => $type,
            ':link'     => $link
        ]);
    }

    // Obtener notificaciones de un usuario (con paginación)
    public function getByUser($userId, $limit = 20, $offset = 0) {
        $sql = "SELECT * FROM notifications
                WHERE user_id = :user_id
                ORDER BY created_at DESC
                LIMIT :limit OFFSET :offset";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->bindValue(':user_id', $userId, PDO::PARAM_INT);
        $stmt->bindValue(':limit',   $limit,  PDO::PARAM_INT);
        $stmt->bindValue(':offset',  $offset, PDO::PARAM_INT);
        $stmt->execute();
        return $stmt->fetchAll();
    }

    // Solo no leídas (para el dropdown del navbar)
    public function getUnread($userId, $limit = 10) {
        $sql = "SELECT * FROM notifications
                WHERE user_id = :user_id AND is_read = 0
                ORDER BY created_at DESC
                LIMIT :limit";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->bindValue(':user_id', $userId, PDO::PARAM_INT);
        $stmt->bindValue(':limit',   $limit,  PDO::PARAM_INT);
        $stmt->execute();
        return $stmt->fetchAll();
    }

    // Contar no leídas
    public function getUnreadCount($userId) {
        $sql = "SELECT COUNT(*) as count FROM notifications
                WHERE user_id = :user_id AND is_read = 0";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':user_id' => $userId]);
        return (int)$stmt->fetch()['count'];
    }

    // Marcar una como leída
    public function markAsRead($notificationId, $userId) {
        $sql = "UPDATE notifications SET is_read = 1
                WHERE id = :id AND user_id = :user_id";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([':id' => $notificationId, ':user_id' => $userId]);
    }
```

```
    // Marcar TODAS como leídas
    public function markAllAsRead($userId) {
        $sql = "UPDATE notifications SET is_read = 1
                WHERE user_id = :user_id AND is_read = 0";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([':user_id' => $userId]);
    }

    // Eliminar una notificación
    public function delete($notificationId, $userId) {
        $sql = "DELETE FROM notifications WHERE id = :id AND user_id = :user_id";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([':id' => $notificationId, ':user_id' => $userId]);
    }

    // Eliminar todas las leídas
    public function deleteRead($userId) {
        $sql = "DELETE FROM notifications WHERE user_id = :user_id AND is_read = 1";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([':user_id' => $userId]);
    }

    // Total de notificaciones del usuario (para paginación)
    public function countByUser($userId) {
        $sql = "SELECT COUNT(*) as count FROM notifications WHERE user_id = :user_id";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':user_id' => $userId]);
        return (int)$stmt->fetch()['count'];
    }

    // Eliminar notificaciones por link para todos excepto un usuario (cuando otro ya revisó)
    public function deleteByLinkExcept($link, $exceptUserId) {
        $sql = "DELETE FROM notifications WHERE link = :link AND user_id != :uid";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([':link' => $link, ':uid' => $exceptUserId]);
    }

    // Eliminar notificaciones por link para un usuario específico
    public function deleteByLinkForUser($link, $userId) {
        $sql = "DELETE FROM notifications WHERE link = :link AND user_id = :uid";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([':link' => $link, ':uid' => $userId]);
    }

}
```

Representative.php

models/Representative.php

Líneas: 147 | Tamaño: 6105 bytes

```
<?php
class Representative {
    private $db;

    public function __construct($database) {
        $this->db = $database->connect();
    }

    /**
     * Verifica si ya existe un representante con el mismo parentesco exclusivo (Padre/Madre)
     * para el estudiante dado. Excluye al propio representante si es una actualización.
     */
    public function hasExclusiveRelationship($studentId, $relationship, $excludeRepId = null) {
        $exclusivos = ['Padre', 'Madre'];
        if (!in_array($relationship, $exclusivos)) return false;

        $sql = "SELECT COUNT(*) FROM representatives
                WHERE student_id = :student_id
                  AND relationship = :relationship";
```

```
        if ($excludeRepId) {
            $sql .= " AND representative_id != :exclude_rep";
        }

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $params = [':student_id' => $studentId, ':relationship' => $relationship];
        if ($excludeRepId) $params[':exclude_rep'] = $excludeRepId;

        $stmt->execute($params);
        return $stmt->fetchColumn() > 0;
    }

    public function assignStudent($representativeId, $studentId, $relationship, $isPrimary = 0) {
        // Verificar duplicado de parentesco exclusivo
        // Se excluye al propio representante para permitir actualizar su propio parentesco
        if ($this->hasExclusiveRelationship($studentId, $relationship, $representativeId)) {
            return ['error' => "Este estudiante ya tiene un representante con parentesco \"{$relationship}\". Solo
puede haber uno."];
        }

        // Verificar si ya existe la relación (para decidir INSERT o UPDATE)
        $stmtCheck = $this->db->prepare(
            "SELECT COUNT(*) FROM representatives
             WHERE representative_id = :rep_id AND student_id = :stu_id"
        );
        $stmtCheck->execute([':rep_id' => $representativeId, ':stu_id' => $studentId]);
        $exists = $stmtCheck->fetchColumn() > 0;

        if ($exists) {
            $sql = "UPDATE representatives SET relationship = :relationship, is_primary = :is_primary
                    WHERE representative_id = :rep_id AND student_id = :stu_id";
            $stmt = $this->db->prepare($sql);
            $ok = $stmt->execute([
                ':relationship' => $relationship,
                ':is_primary'   => $isPrimary,
                ':rep_id'       => $representativeId,
                ':stu_id'       => $studentId
            ]);
        } else {
            $sql = "INSERT INTO representatives (representative_id, student_id, relationship, is_primary)
                    VALUES (:rep_id, :stu_id, :relationship, :is_primary)";
            $stmt = $this->db->prepare($sql);
            $ok = $stmt->execute([
                ':rep_id'       => $representativeId,
                ':stu_id'       => $studentId,
                ':relationship' => $relationship,
                ':is_primary'   => $isPrimary
            ]);
        }

        return $ok ? true : ['error' => 'Error al guardar la relación.'];
    }

    /**
     * Cambia el tipo (Principal <-> Secundario) de una relación específica.
     * Si se marca como Principal, el otro representante del mismo estudiante pasa a Secundario.
     */
    public function togglePrimary($representativeId, $studentId) {
        // Obtener estado actual
        $stmt = $this->db->prepare(
            "SELECT is_primary FROM representatives
             WHERE representative_id = :rep_id AND student_id = :stu_id"
        );
        $stmt->execute([':rep_id' => $representativeId, ':stu_id' => $studentId]);
        $current = $stmt->fetchColumn();

        if ($current === false) return false;

        $newValue = $current ? 0 : 1;
```

```
        // Si se va a marcar como Principal, quitar Principal a los demás del mismo estudiante
        if ($newValue == 1) {
            $stmtReset = $this->db->prepare(
                "UPDATE representatives SET is_primary = 0
                 WHERE student_id = :stu_id AND representative_id != :rep_id"
            );
            $stmtReset->execute([':stu_id' => $studentId, ':rep_id' => $representativeId]);
        }

        $stmtUpdate = $this->db->prepare(
            "UPDATE representatives SET is_primary = :val
             WHERE representative_id = :rep_id AND student_id = :stu_id"
        );
        return $stmtUpdate->execute([
            ':val'    => $newValue,
            ':rep_id' => $representativeId,
            ':stu_id' => $studentId
        ]);
    }

    public function getStudentsByRepresentative($representativeId) {
        $sql = "SELECT u.*, r.relationship, r.is_primary, c.name as course_name, sh.name as shift_name
                FROM users u
                INNER JOIN representatives r ON u.id = r.student_id
                LEFT JOIN course_students cs ON u.id = cs.student_id
                LEFT JOIN courses c ON cs.course_id = c.id
                LEFT JOIN shifts sh ON c.shift_id = sh.id
                WHERE r.representative_id = :representative_id
                ORDER BY r.is_primary DESC, u.last_name, u.first_name";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':representative_id' => $representativeId]);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    public function getRepresentativesByStudent($studentId) {
        $sql = "SELECT u.*, r.relationship, r.is_primary
                FROM users u
                INNER JOIN representatives r ON u.id = r.representative_id
                WHERE r.student_id = :student_id
                ORDER BY r.is_primary DESC";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':student_id' => $studentId]);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    public function removeStudent($representativeId, $studentId) {
        $sql = "DELETE FROM representatives
                WHERE representative_id = :representative_id AND student_id = :student_id";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([
            ':representative_id' => $representativeId,
            ':student_id' => $studentId
        ]);
    }
}
```

■ Role.php

models/Role.php

Líneas: 21 | Tamaño: 504 bytes

```
<?php
class Role {
    private $db;

    public function __construct($database) {
        $this->db = $database->connect();
```

```
    }

    public function getAll() {
        $sql = "SELECT * FROM roles ORDER BY name";
        $stmt = $this->db->query($sql);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    public function findById($id) {
        $sql = "SELECT * FROM roles WHERE id = :id";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':id' => $id]);
        return $stmt->fetch();
    }
}
```

■ SchoolYear.php

models/SchoolYear.php

Líneas: 156 | Tamaño: 4505 bytes

```
<?php
class SchoolYear {
    private $db;

    public function __construct($database) {
        $this->db = $database->connect();
    }

    public function getActive() {
        $sql = "SELECT * FROM school_years
                WHERE institution_id = :institution_id AND is_active = 1
                LIMIT 1";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':institution_id' => $_SESSION['institution_id']]);
        return $stmt->fetch();
    }

    public function getAll() {
        $sql = "SELECT * FROM school_years
                WHERE institution_id = :institution_id
                ORDER BY start_date DESC";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':institution_id' => $_SESSION['institution_id']]);
        return $stmt->fetchAll();
    }


    public function findById($id) {
        $sql = "SELECT * FROM school_years
                WHERE id = :id AND institution_id = :institution_id";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([
            ':id' => $id,
            ':institution_id' => $_SESSION['institution_id']
        ]);

        return $stmt->fetch();
    }

    public function create($data) {
        $sql = "INSERT INTO school_years
                (institution_id, name, start_date, end_date, is_active)
                VALUES
                (:institution_id, :name, :start_date, :end_date, :is_active)";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
```

```
        $ok = $stmt->execute([
            ':institution_id' => $data['institution_id'],
            ':name'           => $data['name'],
            ':start_date'     => $data['start_date'],
            ':end_date'       => $data['end_date'],
            ':is_active'      => $data['is_active']
        ]);
        // Retorna el ID insertado para poder activarlo en la misma conexión
        return $ok ? (int)$this->db->lastInsertId() : 0;
    }

    public function update($data) {
        $sql = "UPDATE school_years
                SET name=:name,
                    start_date=:start_date,
                    end_date=:end_date
                WHERE id=:id
                AND institution_id=:institution_id";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);

        return $stmt->execute([
            ':id'=>$data['id'],
            ':name'=>$data['name'],
            ':start_date'=>$data['start_date'],
            ':end_date'=>$data['end_date'],
            ':institution_id'=>$_SESSION['institution_id']
        ]);
    }

    public function delete($id) {
        $stmt = $this->db->prepare(
            "DELETE FROM school_years
             WHERE id=:id AND institution_id=:institution_id"
        );

        return $stmt->execute([
            ':id'=>$id,
            ':institution_id'=>$_SESSION['institution_id']
        ]);
    }

    public function activate($id) {

        // desactiva todos
        $this->db->prepare(
            "UPDATE school_years
             SET is_active=0
             WHERE institution_id=:institution_id"
        )->execute([':institution_id'=>$_SESSION['institution_id']]);

        if ($id == 0) return true;

        // activa uno
        $stmt = $this->db->prepare(
            "UPDATE school_years
             SET is_active=1
             WHERE id=:id AND institution_id=:institution_id"
        );

        return $stmt->execute([
            ':id'=>$id,
            ':institution_id'=>$_SESSION['institution_id']
        ]);
    }

    public function deactivate($id) {
        $stmt = $this->db->prepare(
            "UPDATE school_years
             SET is_active=0
             WHERE id=:id AND institution_id=:institution_id"
```

```
        );

        return $stmt->execute([
            ':id'=>$id,
            ':institution_id'=>$_SESSION['institution_id']
        ]);
    }

    public function checkOverlap($start, $end, $excludeId = null) {

        $sql = "SELECT COUNT(*)
                FROM school_years
                WHERE institution_id = :institution_id
                AND (start_date <= :end AND end_date >= :start)";

        if ($excludeId) {
            $sql .= " AND id != :excludeId";
        }

        $stmt = $this->db->prepare($sql);

        $params = [
            ':institution_id' => $_SESSION['institution_id'],
            ':start' => $start,
            ':end' => $end
        ];

        if ($excludeId) {
            $params[':excludeId'] = $excludeId;
        }

        $stmt->execute($params);
        return $stmt->fetchColumn() > 0;
    }

}
```

Shift.php

models/Shift.php

Líneas: 14 | Tamaño: 295 bytes

```
<?php
class Shift {
    private $db;

    public function __construct($database) {
        $this->db = $database->connect();
    }

    public function getAll() {
        $sql = "SELECT * FROM shifts ORDER BY id";
        $stmt = $this->db->query($sql);
        return $stmt->fetchAll();
    }
}
```

Subject.php

models/Subject.php

Líneas: 50 | Tamaño: 1410 bytes

```
<?php
class Subject {
    private $db;

    public function __construct($database) {
        $this->db = $database->connect();
    }
```

```
    public function getAll() {
        $sql = "SELECT * FROM subjects
                WHERE institution_id = :institution_id
                ORDER BY name";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':institution_id' => $_SESSION['institution_id']]);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    public function create($data) {
        $sql = "INSERT INTO subjects (institution_id, name, code)
                VALUES (:institution_id, :name, :code)";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute($data);
    }

    public function findById($id) {
        $sql = "SELECT * FROM subjects WHERE id = :id";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':id' => $id]);
        return $stmt->fetch();
    }

    public function update($data) {
        $sql = "UPDATE subjects SET
                name = :name,
                code = :code,
                updated_at = NOW()
                WHERE id = :id";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute($data);
    }

    public function delete($id) {
        $sql = "DELETE FROM subjects WHERE id = :id";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([':id' => $id]);
    }
}
```

■ TeacherAssignment.php

models/TeacherAssignment.php

Líneas: 251 | Tamaño: 9696 bytes

```
<?php
class TeacherAssignment {
    private $db;

    public function __construct($database) {
        $this->db = $database->connect();
    }

    public function assign($data) {
        // Verificar si ya existe asignación curso-materia
        $checksql = 'SELECT ta.id, ta.teacher_id, CONCAT(u.last_name, " ", u.first_name) as teacher_name
                     FROM teacher_assignments ta
                     INNER JOIN users u ON ta.teacher_id = u.id
                     WHERE ta.course_id = :course_id
                     AND ta.subject_id = :subject_id
                     AND ta.school_year_id = :school_year_id';

        $checkStmt = $this->db->prepare($checksql);
        $checkStmt->execute([
            'course_id' => $data['course_id'],
            'subject_id' => $data['subject_id'],
```

```
        'school_year_id' => $data['school_year_id']
    ]);

    $existing = $checkStmt->fetch();

    if ($existing) {
        // SOLUCIÓN: Si ya existe, actualizar y también actualizar el horario
        if ($existing['teacher_id'] != $data['teacher_id']) {
            // Actualizar horario con el nuevo teacher_id
            $updateSchedule = $this->db->prepare(
                'UPDATE class_schedule
                SET teacher_id = :teacher_id
                WHERE course_id = :course_id
                AND subject_id = :subject_id
                AND school_year_id = :school_year_id'
            );
            $updateSchedule->execute([
                'teacher_id' => $data['teacher_id'],
                'course_id' => $data['course_id'],
                'subject_id' => $data['subject_id'],
                'school_year_id' => $data['school_year_id']
            ]);
        }

        // Actualizar la asignación existente
        $sql = 'UPDATE teacher_assignments
                SET teacher_id = :teacher_id
                WHERE id = :id';
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $result = $stmt->execute([
            'teacher_id' => $data['teacher_id'],
            'id' => $existing['id']
        ]);

        return [
            'success' => $result,
            'message' => 'Asignación actualizada correctamente'
        ];
    }

    // Si no existe, insertar nueva
    $sql = 'INSERT INTO teacher_assignments
            (teacher_id, course_id, subject_id, school_year_id, is_tutor)
            VALUES (:teacher_id, :course_id, :subject_id, :school_year_id, :is_tutor)';

    $stmt = $this->db->prepare($sql);
    $result = $stmt->execute($data);

    return [
        'success' => $result,
        'message' => 'Asignación creada correctamente'
    ];
}

public function getByTeacher($teacherId) {
    $sql = "SELECT ta.*, c.name as course_name, s.name as subject_name,
            sh.name as shift_name, sy.name as year_name
            FROM teacher_assignments ta
            INNER JOIN courses c ON ta.course_id = c.id
            INNER JOIN subjects s ON ta.subject_id = s.id
            INNER JOIN shifts sh ON c.shift_id = sh.id
            INNER JOIN school_years sy ON ta.school_year_id = sy.id
            WHERE ta.teacher_id = :teacher_id
            ORDER BY c.name, s.name";

    $stmt = $this->db->prepare($sql);
    $stmt->execute([':teacher_id' => $teacherId]);
    return $stmt->fetchAll();
}

public function getByCourse($courseId) {
```

```
        $sql = "SELECT ta.*,
                CONCAT(u.last_name, ' ', u.first_name) as teacher_name,
                s.name as subject_name
                FROM teacher_assignments ta
                INNER JOIN users u ON ta.teacher_id = u.id
                INNER JOIN subjects s ON ta.subject_id = s.id
                WHERE ta.course_id = :course_id
                ORDER BY s.name";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':course_id' => $courseId]);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    public function getTutorByCourse($courseId, $schoolYearId) {
        $sql = "SELECT u.*, ta.id as assignment_id
                FROM teacher_assignments ta
                INNER JOIN users u ON ta.teacher_id = u.id
                WHERE ta.course_id = :course_id
                AND ta.school_year_id = :school_year_id
                AND ta.is_tutor = 1
                LIMIT 1";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([
            ':course_id' => $courseId,
            ':school_year_id' => $schoolYearId
        ]);
        return $stmt->fetch();
    }

    public function setTutor($courseId, $teacherId, $schoolYearId) {
        // Verificar si el docente ya es tutor de otro curso en el mismo año lectivo
        $checkSql = "SELECT c.name
                    FROM teacher_assignments ta
                    INNER JOIN courses c ON ta.course_id = c.id
                    WHERE ta.teacher_id = :teacher_id
                    AND ta.school_year_id = :school_year_id
                    AND ta.is_tutor = 1
                    AND ta.course_id != :course_id";

        $checkStmt = $this->db->prepare($checkSql);
        $checkStmt->execute([
            ':teacher_id' => $teacherId,
            ':school_year_id' => $schoolYearId,
            ':course_id' => $courseId
        ]);

        $existingTutor = $checkStmt->fetch();

        if ($existingTutor) {
            return [
                'success' => false,
                'message' => 'Este docente ya es tutor del curso: ' . $existingTutor['name']
            ];
        }

        // Quitar tutor actual del curso
        $sql1 = "UPDATE teacher_assignments
                SET is_tutor = 0
                WHERE course_id = :course_id AND school_year_id = :school_year_id";
        $stmt1 = $this->db->prepare($sql1);
        $stmt1->execute([
            ':course_id' => $courseId,
            ':school_year_id' => $schoolYearId
        ]);

        // Verificar si docente tiene asignación en el curso
        $checkAssignment = "SELECT id FROM teacher_assignments
                           WHERE course_id = :course_id
                           AND teacher_id = :teacher_id
```

```
                        AND school_year_id = :school_year_id
                        LIMIT 1";
        $stmt = $this->db->prepare($checkAssignment);
        $stmt->execute([
            ':course_id' => $courseId,
            ':teacher_id' => $teacherId,
            ':school_year_id' => $schoolYearId
        ]);
        $existing = $stmt->fetch();

        if ($existing) {
            // Actualizar asignación existente
            $sql2 = "UPDATE teacher_assignments
                    SET is_tutor = 1
                    WHERE id = :id";
            $stmt2 = $this->db->prepare($sql2);
            $result = $stmt2->execute([':id' => $existing['id']]);
        } else {
            return [
                'success' => false,
                'message' => 'El docente debe tener al menos una asignatura en el curso antes de ser tutor'
            ];
        }

        return [
            'success' => $result,
            'message' => 'Tutor asignado correctamente'
        ];
    }

    public function remove($assignmentId) {
        // Verificar si es tutor antes de eliminar
        $checkSql = "SELECT is_tutor, teacher_id, course_id, subject_id, school_year_id FROM teacher_assignments
WHERE id = :id";
        $checkStmt = $this->db->prepare($checkSql);
        $checkStmt->execute([':id' => $assignmentId]);
        $assignment = $checkStmt->fetch();

        if ($assignment && $assignment['is_tutor'] == 1) {
            return [
                'success' => false,
                'message' => 'No se puede eliminar: este docente es tutor del curso. Quite primero la tutoría.'
            ];
        }

        // SOLUCIÓN: Antes de eliminar la asignación, actualizar el horario
        if ($assignment) {
            // Poner a NULL los teacher_id en class_schedule para esta materia y curso
            $updateSchedule = $this->db->prepare(
                'UPDATE class_schedule
                SET teacher_id = NULL
                WHERE course_id = :course_id
                AND subject_id = :subject_id
                AND school_year_id = :school_year_id'
            );
            $updateSchedule->execute([
                'course_id' => $assignment['course_id'],
                'subject_id' => $assignment['subject_id'],
                'school_year_id' => $assignment['school_year_id']
            ]);
        }

        $sql = "DELETE FROM teacher_assignments WHERE id = :id";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $result = $stmt->execute([':id' => $assignmentId]);

        return [
            'success' => $result,
            'message' => 'Asignación eliminada correctamente. El horario se ha actualizado.'
        ];
    }
```

```
    public function getAll() {
        $sql = "SELECT ta.*,
                CONCAT(u.last_name, ' ', u.first_name) as teacher_name,
                c.name as course_name,
                s.name as subject_name,
                sy.name as year_name
                FROM teacher_assignments ta
                INNER JOIN users u ON ta.teacher_id = u.id
                INNER JOIN courses c ON ta.course_id = c.id
                INNER JOIN subjects s ON ta.subject_id = s.id
                INNER JOIN school_years sy ON ta.school_year_id = sy.id
                ORDER BY c.name, s.name";

        $stmt = $this->db->query($sql);
        return $stmt->fetchAll();
    }
}
```

■ User.php

models/User.php

Líneas: 326 | Tamaño: 12208 bytes

```
<?php
class User {
    public $db;

    public function __construct($database) {
        $this->db = $database->connect();
    }

    public function create($data) {
        $sql = "INSERT INTO users (institution_id, username, email, password, first_name, last_name, dni, phone)
                VALUES (:institution_id, :username, :email, :password, :first_name, :last_name, :dni, :phone)";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([
            ':institution_id' => $data['institution_id'],
            ':username' => $data['username'],
            ':email' => $data['email'],
            ':password' => Security::hashPassword($data['password']),
            ':first_name' => $data['first_name'],
            ':last_name' => $data['last_name'],
            ':dni' => $data['dni'] ?? null,
            ':phone' => $data['phone'] ?? null
        ]);
    }

    public function findByEmail($email) {
        $sql = "SELECT * FROM users WHERE email = :email AND is_active = 1";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':email' => $email]);
        return $stmt->fetch();
    }

    public function findById($id) {
        $sql = "SELECT * FROM users WHERE id = :id";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':id' => $id]);
        return $stmt->fetch();
    }

    public function getUserRoles($userId) {
        $sql = "SELECT r.name FROM roles r
                INNER JOIN user_roles ur ON r.id = ur.role_id
                WHERE ur.user_id = :user_id";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':user_id' => $userId]);
        return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);
```

```
    }

    public function assignRole($userId, $roleId) {
        $sql = "INSERT IGNORE INTO user_roles (user_id, role_id) VALUES (:user_id, :role_id)";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([':user_id' => $userId, ':role_id' => $roleId]);
    }

    public function setResetToken($email, $token) {
        $sql = "UPDATE users SET reset_token = :token, reset_expires = DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 1 HOUR)
                WHERE email = :email";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([':token' => $token, ':email' => $email]);
    }

    public function validateResetToken($token) {
        $sql = "SELECT * FROM users WHERE reset_token = :token AND reset_expires > NOW()";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':token' => $token]);
        return $stmt->fetch();
    }

    public function resetPassword($userId, $newPassword) {
        $sql = "UPDATE users SET password = :password, reset_token = NULL, reset_expires = NULL
                WHERE id = :id";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([
            ':password' => Security::hashPassword($newPassword),
            ':id' => $userId
        ]);
    }

    public function getAll() {
        $sql = "SELECT u.*, GROUP_CONCAT(r.name) as roles
                FROM users u
                LEFT JOIN user_roles ur ON u.id = ur.user_id
                LEFT JOIN roles r ON ur.role_id = r.id
                WHERE u.institution_id = :institution_id
                GROUP BY u.id
                ORDER BY u.last_name, u.first_name";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':institution_id' => $_SESSION['institution_id']]);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    public function removeRole($userId, $roleId) {
        $sql = "DELETE FROM user_roles WHERE user_id = :user_id AND role_id = :role_id";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([':user_id' => $userId, ':role_id' => $roleId]);
    }

    public function getUserWithRoles($userId) {
        $user = $this->findById($userId);
        if ($user) {
            $user['roles'] = $this->getUserRoles($userId);
        }
        return $user;
    }

/*     public function getByRole($roleName) {
        $sql = "SELECT u.* FROM users u
                INNER JOIN user_roles ur ON u.id = ur.user_id
                INNER JOIN roles r ON ur.role_id = r.id
                WHERE r.name = :role_name AND u.institution_id = :institution_id
                ORDER BY u.last_name, u.first_name";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([
            ':role_name' => $roleName,
            ':institution_id' => $_SESSION['institution_id']
```

```
        ]);
        return $stmt->fetchAll();
    } */

    // Agregar al final de la clase User

    public function getByRole($roleName) {
        $sql = "SELECT u.* FROM users u
                INNER JOIN user_roles ur ON u.id = ur.user_id
                INNER JOIN roles r ON ur.role_id = r.id
                WHERE r.name = :role_name AND u.institution_id = :institution_id
                ORDER BY u.last_name, u.first_name";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([
            ':role_name' => $roleName,
            ':institution_id' => $_SESSION['institution_id']
        ]);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    public function getStudentsNotEnrolled($schoolYearId) {
        $sql = "SELECT u.* FROM users u
                INNER JOIN user_roles ur ON u.id = ur.user_id
                INNER JOIN roles r ON ur.role_id = r.id
                WHERE r.name = 'estudiante'
                AND u.institution_id = :institution_id
                AND u.id NOT IN (
                    SELECT student_id FROM course_students
                    WHERE school_year_id = :school_year_id
                )
                ORDER BY u.last_name, u.first_name";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([
            ':institution_id' => $_SESSION['institution_id'],
            ':school_year_id' => $schoolYearId
        ]);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    public function getStudentCourse($studentId, $schoolYearId) {
        $sql = "SELECT c.*, s.name as shift_name
                FROM courses c
                INNER JOIN course_students cs ON c.id = cs.course_id
                INNER JOIN shifts s ON c.shift_id = s.id
                WHERE cs.student_id = :student_id
                AND cs.school_year_id = :school_year_id";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([
            ':student_id' => $studentId,
            ':school_year_id' => $schoolYearId
        ]);
        return $stmt->fetch();
    }

    public function updateProfile($userId, $data) {
        $sql = "UPDATE users
                SET first_name = :first_name,
                    last_name = :last_name,
                    phone = :phone,
                    email = :email,
                    updated_at = NOW()
                WHERE id = :id";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([
            ':first_name' => $data['first_name'],
            ':last_name' => $data['last_name'],
            ':phone' => $data['phone'],
```

```
        ':email' => $data['email'],
        ':id' => $userId
    ]);
}

public function updatePassword($userId, $newPassword) {
    $sql = "UPDATE users SET password = :password WHERE id = :id";
    $stmt = $this->db->prepare($sql);
    return $stmt->execute([
        ':password' => Security::hashPassword($newPassword),
        ':id' => $userId
    ]);
}

public function findByEmailOrUsername($emailOrUsername) {
    $sql = "SELECT * FROM users
            WHERE (email = :email OR username = :username)
            AND is_active = 1";

    $stmt = $this->db->prepare($sql);
    $stmt->execute([
        ':email' => $emailOrUsername,
        ':username' => $emailOrUsername
    ]);
    return $stmt->fetch();
}

public function getUserRoleIds($userId) {
    $sql = "SELECT r.id FROM roles r
            INNER JOIN user_roles ur ON r.id = ur.role_id
            WHERE ur.user_id = :user_id
            ORDER BY r.name";
    $stmt = $this->db->prepare($sql);
    $stmt->execute([':user_id' => $userId]);
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);
}

public function findByUsername($username) {
    $sql = "SELECT * FROM users WHERE username = :username";
    $stmt = $this->db->prepare($sql);
    $stmt->execute([':username' => $username]);
    return $stmt->fetch();
}

public function update($data) {
    // Si se incluye password, actualizarla
    if (isset($data['password'])) {
        $sql = "UPDATE users SET
                username = :username,
                email = :email,
                password = :password,
                first_name = :first_name,
                last_name = :last_name,
                dni = :dni,
                phone = :phone,
                updated_at = NOW()
                WHERE id = :id";

        $params = [
            ':id' => $data['id'],
            ':username' => $data['username'],
            ':email' => $data['email'],
            ':password' => Security::hashPassword($data['password']),
            ':first_name' => $data['first_name'],
            ':last_name' => $data['last_name'],
            ':dni' => $data['dni'],
            ':phone' => $data['phone']
        ];
    } else {
        // No actualizar password
        $sql = "UPDATE users SET
```

```
                    username = :username,
                    email = :email,
                    first_name = :first_name,
                    last_name = :last_name,
                    dni = :dni,
                    phone = :phone,
                    updated_at = NOW()
                    WHERE id = :id";

            $params = [
                ':id' => $data['id'],
                ':username' => $data['username'],
                ':email' => $data['email'],
                ':first_name' => $data['first_name'],
                ':last_name' => $data['last_name'],
                ':dni' => $data['dni'],
                ':phone' => $data['phone']
            ];
        }

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute($params);
    }

    public function delete($userId) {
        // 1. Eliminar roles
        $this->db->prepare("DELETE FROM user_roles WHERE user_id = :uid")
            ->execute([':uid' => $userId]);

        // 2. Eliminar representaciones
        $this->db->prepare("DELETE FROM representatives WHERE representative_id = :rid OR student_id = :sid")
            ->execute([':rid' => $userId, ':sid' => $userId]);

        // 3. Eliminar matrículas
        $this->db->prepare("DELETE FROM course_students WHERE student_id = :uid")
            ->execute([':uid' => $userId]);

        // 4. Eliminar entradas del horario donde era el docente asignado
        $this->db->prepare("DELETE FROM class_schedule WHERE teacher_id = :uid")
            ->execute([':uid' => $userId]);

        // 5. Eliminar asignaciones docentes
        $this->db->prepare("DELETE FROM teacher_assignments WHERE teacher_id = :uid")
            ->execute([':uid' => $userId]);

        // 6. Eliminar asistencias registradas por o para este usuario
        $this->db->prepare("DELETE FROM attendances WHERE student_id = :uid OR teacher_id = :uid2")
            ->execute([':uid' => $userId, ':uid2' => $userId]);

        // 7. Eliminar usuario
        $stmt = $this->db->prepare("DELETE FROM users WHERE id = :id");
        return $stmt->execute([':id' => $userId]);
    }

    public function deactivate($userId) {
        $sql = "UPDATE users SET is_active = 0, updated_at = NOW() WHERE id = :id";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([':id' => $userId]);
    }

    public function findByDni(string $dni, int $excludeId = 0) {
        $sql = "SELECT id FROM users WHERE dni = :dni AND id != :exclude AND is_active = 1";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':dni' => $dni, ':exclude' => $excludeId]);
        return $stmt->fetch();
    }
}
```

■ public/

■ .htaccess

public/.htaccess

Líneas: 8 | Tamaño: 197 bytes

```
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteBase /

    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
</IfModule>
```

■ global.css

public/css/global.css

Líneas: 460 | Tamaño: 13105 bytes

```
/* ============================================================
   EcuAsist 2026 — global.css
   Sistema de diseño unificado (basado en vista tutor)
   ============================================================ */

/* Reset y base */
* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }

body {
    font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;
    background: #f4f6f9;
    color: #333;
    font-size: 14px;
    line-height: 1.5;
}

/* ■■ Breadcrumb ■■■
```

```
    align-items: center;
    gap: 16px;
}
.page-header .ph-icon { font-size: 2.2rem; }
.page-header h1 { font-size: 1.3rem; font-weight: 700; }
.page-header p  { font-size: 0.85rem; opacity: 0.85; margin-top: 4px; }
.page-header .ph-actions { margin-left: auto; display: flex; gap: 8px; flex-wrap: wrap; }

/* Variantes de color para page-header */
.page-header.green  { background: linear-gradient(135deg, #28a745, #1e7e34); }
.page-header.teal   { background: linear-gradient(135deg, #17a2b8, #117a8b); }
.page-header.orange { background: linear-gradient(135deg, #fd7e14, #dc6502); }
.page-header.purple { background: linear-gradient(135deg, #6f42c1, #533187); }
.page-header.dark   { background: linear-gradient(135deg, #343a40, #23272b); }

/* ■■ Stat cards ■■■
```

```
    align-items: center;
    gap: 6px;
}
.panel h3.red  { color: #dc3545; }
.panel h3.blue { color: #007bff; }

/* ■■ Filtros ■■■
```

```
.table-wrap {
    background: #fff;
    border: 1px solid #e0e0e0;
    border-radius: 8px;
    overflow: hidden;
}
.table-info {
    padding: 12px 16px;
    border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
    font-size: 0.83rem;
    color: #666;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 8px;
}
table { width: 100%; border-collapse: collapse; }
thead th {
    background: #f8f9fa;
    padding: 10px 12px;
    text-align: left;
    font-size: 0.8rem;
    font-weight: 600;
    color: #555;
    border-bottom: 2px solid #e0e0e0;
    white-space: nowrap;
}
tbody td {
    padding: 9px 12px;
    border-bottom: 1px solid #f0f0f0;
    font-size: 0.85rem;
    vertical-align: middle;
}
tbody tr:hover { background: #f8fbff; }
tbody tr:last-child td { border-bottom: none; }

/* ■■ Badges ■■■
```

```
.btn-primary  { background: #007bff; color: #fff; }
.btn-success  { background: #28a745; color: #fff; }
.btn-danger   { background: #dc3545; color: #fff; }
.btn-warning  { background: #ffc107; color: #212529; }
.btn-info     { background: #17a2b8; color: #fff; }
.btn-dark     { background: #343a40; color: #fff; }
.btn-outline  { background: #fff; color: #555; border: 1px solid #ccc; }
.btn-sm       { padding: 4px 10px; font-size: 0.78rem; }
.btn-lg       { padding: 10px 22px; font-size: 0.95rem; }

/* ■■ Alertas / mensajes flash ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
.alert {
    padding: 10px 16px;
    border-radius: 6px;
    margin-bottom: 16px;
    font-size: 0.88rem;
    display: flex;
    align-items: flex-start;
    gap: 8px;
}
.alert-success { background: #d4edda; border: 1px solid #c3e6cb; color: #155724; }
.alert-danger  { background: #f8d7da; border: 1px solid #f5c6cb; color: #721c24; }
.alert-warning { background: #fff3cd; border: 1px solid #ffeeba; color: #856404; }
.alert-info    { background: #d1ecf1; border: 1px solid #bee5eb; color: #0c5460; }

/* ■■ Empty state ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

```
    max-width: 440px;
    width: 90%;
    box-shadow: 0 8px 32px rgba(0,0,0,0.18);
}
.modal-box h3 { font-size: 1rem; font-weight: 700; margin-bottom: 10px; }
.modal-box p  { font-size: 0.88rem; color: #555; margin-bottom: 20px; line-height: 1.5; }
.modal-actions { display: flex; gap: 8px; justify-content: flex-end; }

/* ■■ Formularios ■■■
```

```
    .stat-card { min-width: unset; }
    .filter-grid { grid-template-columns: 1fr 1fr; }
    table { font-size: 0.8rem; }
    thead th, tbody td { padding: 7px 8px; }
}
@media (max-width: 480px) {
    .filter-grid { grid-template-columns: 1fr; }
    .form-row { grid-template-columns: 1fr; }
}

/* ■■ Toast notifications ■■■
```

```
if ($_SERVER['SERVER_NAME'] === 'localhost' || $_SERVER['SERVER_NAME'] === '127.0.0.1') {
    $basePath = realpath(__DIR__ . '/..');
} else {
    $basePath = '/home/ecuasysc/ecuasistencia';
}

$file = $_GET['f'] ?? '';

// Seguridad: bloquear path traversal
$file = str_replace(['..', '\\', "\0"], '', $file);
$file = ltrim($file, '/');

if (!$file) { http_response_code(400); exit; }

// f puede venir como "uploads/justifications/x.png" o "justifications/x.png"
if (strpos($file, 'uploads/') === 0) {
    $fullPath = $basePath . '/' . $file;
} else {
    $fullPath = $basePath . '/uploads/' . $file;
}

$realFull   = realpath($fullPath);
$uploadsDir = realpath($basePath . '/uploads');

if (!$realFull || !$uploadsDir || strpos($realFull, $uploadsDir) !== 0) {
    http_response_code(403); exit;
}

if (!is_file($realFull)) {
    http_response_code(404); exit;
}

$ext = strtolower(pathinfo($realFull, PATHINFO_EXTENSION));
$mimes = [
    'jpg'  => 'image/jpeg',
    'jpeg' => 'image/jpeg',
    'png'  => 'image/png',
    'gif'  => 'image/gif',
    'webp' => 'image/webp',
    'pdf'  => 'application/pdf',
];

if (!isset($mimes[$ext])) { http_response_code(403); exit; }

header('Content-Type: ' . $mimes[$ext]);
header('Content-Disposition: inline; filename="' . basename($realFull) . '"');
header('Content-Length: ' . filesize($realFull));
header('Cache-Control: public, max-age=86400');
readfile($realFull);
exit;
```

■ index.php

public/index.php

Líneas: 647 | Tamaño: 21840 bytes

```
<?php

if ($_SERVER['SERVER_NAME'] === 'localhost' || $_SERVER['SERVER_NAME'] === '127.0.0.1') {
    require_once __DIR__ . '/../config/config.php';  // local
} else {
    require_once '/home/ecuasysc/ecuasistencia/config/config.php';  // producción
}

$action = $_GET['action'] ?? 'login';

switch ($action) {
    case 'register':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AuthController.php';
        $auth = new AuthController();
```

```
        $auth->register();
        break;

    case 'login':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AuthController.php';
        $auth = new AuthController();
        $auth->login();
        break;

    case 'logout':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AuthController.php';
        $auth = new AuthController();
        $auth->logout();
        break;

    case 'forgot':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AuthController.php';
        $auth = new AuthController();
        $auth->forgotPassword();
        break;

    case 'reset':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AuthController.php';
        $auth = new AuthController();
        $auth->resetPassword();
        break;

    case 'dashboard':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/DashboardController.php';
        $dash = new DashboardController();
        $dash->index();
        break;

    case 'users':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/UserController.php';
        $userCtrl = new UserController();
        $userCtrl->index();
        break;

    case 'assign_role':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/UserController.php';
        $userCtrl = new UserController();
        $userCtrl->assignRole();
        break;

    case 'attendance_register':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AttendanceController.php';
        $attCtrl = new AttendanceController();
        $attCtrl->register();
        break;

    case 'get_students':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AttendanceController.php';
        $attCtrl = new AttendanceController();
        $attCtrl->getStudents();
        break;

    case 'edit_attendance':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AttendanceController.php';
        $attCtrl = new AttendanceController();
        $attCtrl->editAttendance();
        break;

    case 'attendance_view':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AttendanceController.php';
        $attCtrl = new AttendanceController();
        $attCtrl->view();
        break;

    case 'my_attendance':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AttendanceController.php';
```

```
        $attCtrl = new AttendanceController();
        $attCtrl->myAttendance();
        break;

    case 'academic':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AcademicController.php';
        $acadCtrl = new AcademicController();
        $acadCtrl->index();
        break;

    case 'create_course':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AcademicController.php';
        $acadCtrl = new AcademicController();
        $acadCtrl->createCourse();
        break;

    case 'create_subject':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AcademicController.php';
        $acadCtrl = new AcademicController();
        $acadCtrl->createSubject();
        break;

    case 'set_subject_hours':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AcademicController.php';
        $controller = new AcademicController();
        $controller->setSubjectHours();
        break;

    case 'course_subjects':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AcademicController.php';
        $acadCtrl = new AcademicController();
        $acadCtrl->courseSubjects();
        break;

    case 'view_course_students':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AcademicController.php';
        $acadCtrl = new AcademicController();
        $acadCtrl->viewCourseStudents();
        break;

    case 'edit_course_subject':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AcademicController.php';
        $acadCtrl = new AcademicController();
        $acadCtrl->editCourseSubject();
        break;

    case 'remove_course_subject':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AcademicController.php';
        $acadCtrl = new AcademicController();
        $acadCtrl->removeCourseSubject();
        break;

    case 'assign_subject_teacher':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AcademicController.php';
        $acadCtrl = new AcademicController();
        $acadCtrl->assignSubjectTeacher();
        break;

    case 'unassign_subject_teacher':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AcademicController.php';
        $acadCtrl = new AcademicController();
        $acadCtrl->unassignSubjectTeacher();
        break;

    case 'reports':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/ReportController.php';
        $reportCtrl = new ReportController();
        $reportCtrl->index();
        break;

    case 'generate_pdf':
```

```
        require_once BASE_PATH . '/controllers/ReportController.php';
        $reportCtrl = new ReportController();
        $reportCtrl->generatePDF();
        break;

    case 'generate_excel':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/ReportController.php';
        $reportCtrl = new ReportController();
        $reportCtrl->generateExcel();
        break;

    case 'manage_representatives':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/RepresentativeController.php';
        $repCtrl = new RepresentativeController();
        $repCtrl->manageRepresentatives();
        break;

    case 'my_children':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/RepresentativeController.php';
        $repCtrl = new RepresentativeController();
        $repCtrl->myChildren();
        break;

    case 'child_attendance':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/RepresentativeController.php';
        $repCtrl = new RepresentativeController();
        $repCtrl->childAttendance();
        break;

    case 'assignments':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AssignmentController.php';
        $assignCtrl = new AssignmentController();
        $assignCtrl->index();
        break;

    case 'create_assignment':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AssignmentController.php';
        $assignCtrl = new AssignmentController();
        $assignCtrl->assign();
        break;

    case 'set_tutor':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AssignmentController.php';
        $assignCtrl = new AssignmentController();
        $assignCtrl->setTutor();
        break;

    case 'remove_tutor':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AssignmentController.php';
        $controller = new AssignmentController();
        $controller->removeTutor();
        break;

    case 'get_course_teachers':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AssignmentController.php';
        $controller = new AssignmentController();
        $controller->getCourseTeachers();
        break;

    case 'remove_assignment':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AssignmentController.php';
        $assignCtrl = new AssignmentController();
        $assignCtrl->remove();
        break;

    case 'view_course_assignments':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AssignmentController.php';
        $assignCtrl = new AssignmentController();
        $assignCtrl->viewByCourse();
        break;
```

```
    case 'profile':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/ProfileController.php';
        $profileCtrl = new ProfileController();
        $profileCtrl->view();
        break;

    case 'edit_profile':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/ProfileController.php';
        $profileCtrl = new ProfileController();
        $profileCtrl->edit();
        break;

    case 'change_password':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/ProfileController.php';
        $profileCtrl = new ProfileController();
        $profileCtrl->changePassword();
        break;

    case 'search_students':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/SearchController.php';
        $searchCtrl = new SearchController();
        $searchCtrl->searchStudents();
        break;

    case 'export_student_list':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/ExportController.php';
        $exportCtrl = new ExportController();
        $exportCtrl->exportStudentList();
        break;

    case 'stats':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/StatsController.php';
        $statsCtrl = new StatsController();
        $statsCtrl->index();
        break;

    case 'attendance_calendar':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AttendanceController.php';
        $attCtrl = new AttendanceController();
        $attCtrl->calendar();
        break;

    case 'submit_justification':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/JustificationController.php';
        $justCtrl = new JustificationController();
        $justCtrl->submit();
        break;

    case 'my_justifications':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/JustificationController.php';
        $justCtrl = new JustificationController();
        $justCtrl->myJustifications();
        break;

    case 'pending_justifications':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/JustificationController.php';
        $justCtrl = new JustificationController();
        $justCtrl->pending();
        break;

    case 'reviewed_justifications':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/JustificationController.php';
        $controller = new JustificationController();
        $controller->reviewed();
        break;

    case 'tutor_pending_justifications':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/JustificationController.php';
        $justCtrl = new JustificationController();
        $justCtrl->pendingForTutor();
        break;
```

```
case 'review_justification':
    require_once BASE_PATH . '/controllers/JustificationController.php';
    $justCtrl = new JustificationController();
    $justCtrl->review();
    break;

case 'backups':
    require_once BASE_PATH . '/controllers/BackupController.php';
    $backupCtrl = new BackupController();
    $backupCtrl->index();
    break;

case 'create_backup':
    require_once BASE_PATH . '/controllers/BackupController.php';
    $backupCtrl = new BackupController();
    $backupCtrl->create();
    break;

case 'download_backup':
    require_once BASE_PATH . '/controllers/BackupController.php';
    $backupCtrl = new BackupController();
    $backupCtrl->download();
    break;

case 'cleanup_backups':
    require_once BASE_PATH . '/controllers/BackupController.php';
    $backupCtrl = new BackupController();
    $backupCtrl->cleanup();
    break;

case 'remove_role':
    require_once BASE_PATH . '/controllers/UserController.php';
    $userCtrl = new UserController();
    $userCtrl->removeRole();
    break;

case 'get_course_subjects':
    require_once BASE_PATH . '/controllers/AttendanceController.php';
    $controller = new AttendanceController();
    $controller->getCourseSubjects();
    break;

case 'get_teacher_course_subjects':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AttendanceController.php';
        $controller = new AttendanceController();
        $controller->getTeacherCourseSubjects();
        break;

case 'schedules':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/ScheduleController.php';
        $controller = new ScheduleController();
        $controller->index();
        break;

case 'manage_schedule':
    require_once BASE_PATH . '/controllers/ScheduleController.php';
    $controller = new ScheduleController();
    $controller->manageCourse();
    break;

case 'delete_schedule_class':
    require_once BASE_PATH . '/controllers/ScheduleController.php';
    $controller = new ScheduleController();
    $controller->deleteClass();
    break;

case 'swap_schedule_class':
    require_once BASE_PATH . '/controllers/ScheduleController.php';
    $controller = new ScheduleController();
    $controller->swapClass();
```

```
        break;

    case 'move_schedule_class':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/ScheduleController.php';
        $controller = new ScheduleController();
        $controller->moveClass();
        break;

    case 'get_schedule_info':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AttendanceController.php';
        $controller = new AttendanceController();
        $controller->getScheduleInfo();
        break;

    case 'get_existing_attendance':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AttendanceController.php';
        $controller = new AttendanceController();
        $controller->getExistingAttendance();
        break;

    case 'tutor_management':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AssignmentController.php';
        $controller = new AssignmentController();
        $controller->tutorManagement();
        break;

    case 'check_course_tutor':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AssignmentController.php';
        $controller = new AssignmentController();
        $controller->checkCourseTutor();
        break;

    case 'get_course_subjects_schedule':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/ScheduleController.php';
        $controller = new ScheduleController();
        $controller->getCourseSubjectsSchedule();
        break;

    case 'check_schedule_conflict':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/ScheduleController.php';
        $controller = new ScheduleController();
        $controller->checkScheduleConflict();
        break;

    case 'institution':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/InstitutionController.php';
        $controller = new InstitutionController();
        $controller->index();
        break;

    case 'update_institution':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/InstitutionController.php';
        $controller = new InstitutionController();
        $controller->update();
        break;

    case 'assign_institution_shift':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/InstitutionController.php';
        $controller = new InstitutionController();
        $controller->assignShift();
        break;

    case 'remove_institution_shift':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/InstitutionController.php';
        $controller = new InstitutionController();
        $controller->removeShift();
        break;

    case 'toggle_institution_shift':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/InstitutionController.php';
        (new InstitutionController())->toggleShift();
```

```
        break;

    case 'create_user':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/UserController.php';
        $controller = new UserController();
        $controller->create();
        break;

    case 'create_user_modal':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/UserController.php';
        $controller = new UserController();
        $controller->createFromModal();
        break;

    case 'edit_user_modal':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/UserController.php';
        $controller = new UserController();
        $controller->editFromModal();
        break;

    case 'edit_user':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/UserController.php';
        $controller = new UserController();
        $controller->edit();
        break;

    case 'delete_user':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/UserController.php';
        $controller = new UserController();
        $controller->delete();
        break;

    case 'create_school_year':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AcademicController.php';
        $controller = new AcademicController();
        $controller->createSchoolYear();
        break;

    case 'edit_school_year':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AcademicController.php';
        $controller = new AcademicController();
        $controller->editSchoolYear();
        break;

    case 'delete_school_year':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AcademicController.php';
        $controller = new AcademicController();
        $controller->deleteSchoolYear();
        break;

    case 'activate_school_year':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AcademicController.php';
        $controller = new AcademicController();
        $controller->activateSchoolYear();
        break;

    case 'deactivate_school_year':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AcademicController.php';
        $controller = new AcademicController();
        $controller->deactivateSchoolYear();
        break;

    case 'edit_course':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AcademicController.php';
        $controller = new AcademicController();
        $controller->editCourse();
        break;

    case 'delete_course':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AcademicController.php';
        $controller = new AcademicController();
```

```
        $controller->deleteCourse();
        break;

    case 'edit_subject':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AcademicController.php';
        $controller = new AcademicController();
        $controller->editSubject();
        break;

    case 'delete_subject':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AcademicController.php';
        $controller = new AcademicController();
        $controller->deleteSubject();
        break;

    case 'enroll_students':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AcademicController.php';
        $controller = new AcademicController();
        $controller->enrollStudents();
        break;

    case 'unenroll_student':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/AcademicController.php';
        $controller = new AcademicController();
        $controller->unenrollStudent();
        break;

    case 'delete_backup':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/BackupController.php';
        $controller = new BackupController();
        $controller->delete();
        break;

    case 'remove_representative':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/RepresentativeController.php';
        $controller = new RepresentativeController();
        $controller->removeRelation();
        break;

    case 'assign_rep_from_academic':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/RepresentativeController.php';
        $controller = new RepresentativeController();
        $controller->assignFromAcademic();
        break;

    case 'remove_rep_from_academic':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/RepresentativeController.php';
        $controller = new RepresentativeController();
        $controller->removeFromAcademic();
        break;

    case 'toggle_primary_representative':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/RepresentativeController.php';
        $controller = new RepresentativeController();
        $controller->togglePrimary();
        break;

    case 'edit_representative':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/RepresentativeController.php';
        $controller = new RepresentativeController();
        $controller->editRelation();
        break;

    case 'notifications':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/NotificationController.php';
        (new NotificationController())->index();
        break;

    case 'notifications_mark_read':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/NotificationController.php';
        (new NotificationController())->markRead();
```

```
        break;

    case 'notifications_mark_all':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/NotificationController.php';
        (new NotificationController())->markAllRead();
        break;

    case 'notifications_delete':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/NotificationController.php';
        (new NotificationController())->delete();
        break;

    case 'notifications_delete_read':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/NotificationController.php';
        (new NotificationController())->deleteRead();
        break;

    case 'notifications_unread_json':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/NotificationController.php';
        (new NotificationController())->getUnread();
        break;

    case 'tutor_course_attendance':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/TutorController.php';
        (new TutorController())->courseAttendance();
        break;

    case 'tutor_course_attendance_ajax':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/TutorController.php';
        (new TutorController())->ajax();
        break;


    case 'unlink_student':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/RepresentativeController.php';
        (new RepresentativeController())->unlinkStudent();
        break;

    case 'search_students_json':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/RepresentativeController.php';
        $repCtrl = new RepresentativeController();
        $repCtrl->searchStudentsJson();
        break;

    case 'request_link':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/RepresentativeController.php';
        $repCtrl = new RepresentativeController();
        $repCtrl->requestLink();
        break;

    case 'link_requests':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/RepresentativeController.php';
        $repCtrl = new RepresentativeController();
        $repCtrl->linkRequests();
        break;

    case 'review_link_request':
        require_once BASE_PATH . '/controllers/RepresentativeController.php';
        $repCtrl = new RepresentativeController();
        $repCtrl->reviewLinkRequest();
        break;

    default:
        header('Location: ?action=login');
}
```

■ views/

■ course_edit.php

views/academic/course_edit.php

Líneas: 342 | Tamaño: 16940 bytes

```
<?php
require_once BASE_PATH . '/helpers/Security.php';
Security::requireLogin();
if (!Security::hasRole('autoridad')) { die('Acceso denegado'); }
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Editar Curso - EcuAsist</title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
        body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f4f4f4; }
        .container { max-width: 700px; margin: 30px auto; padding: 0 20px; }
        .card { background: white; padding: 30px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1); }
        .card-header { background: #007bff; color: white; padding: 15px 20px; border-radius: 8px 8px 0 0; margin:
-30px -30px 25px -30px; }
        .card-header h4 { margin: 0; font-size: 18px; }
        .form-group { margin-bottom: 15px; }
        label { display: block; margin-bottom: 5px; font-weight: bold; color: #333; }
        input, select { width: 100%; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px; font-size: 14px; }
        .btn { padding: 10px 20px; border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer; font-size: 14px;
text-decoration: none; display: inline-block; }
        .btn-success { background: #28a745; color: white; }
        .btn-secondary { background: #6c757d; color: white; }
        .alert-danger { background: #f8d7da; color: #721c24; padding: 10px; border-radius: 4px; margin-bottom:
15px; }
        .d-flex { display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px; }
    </style>
</head>
<body>
    <?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

    <div class="container">
        <div class="card">
            <div class="card-header">
                <h4>═■ Editar Curso: <?= htmlspecialchars($course['name']) ?></h4>
            </div>

            <?php if (!empty($errors)): ?>
                <div class="alert-danger">
                    <?php foreach ($errors as $error): ?>
                        <div><?= htmlspecialchars($error) ?></div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            <?php endif; ?>

            <form method="POST">

                <div class="form-group">
                    <label>Nivel Educativo</label>
                    <select name="education_type" id="education_type" required onchange="updateGradeLevels()">
                        <option value="">Seleccionar tipo...</option>
                        <option value="inicial">■ Educación Inicial</option>
                        <option value="egb">■ Educación General Básica (EGB)</option>
                        <option value="bgu">■ Bachillerato General Unificado (BGU)</option>
                        <option value="bt">■ Bachillerato Técnico (BT)</option>
                    </select>
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label>Grado / Año</label>
                    <select name="grade_level" id="grade_level" required onchange="onGradeChange()">
                        <option value="">Seleccione nivel primero...</option>
                    </select>
                </div>
```

```
                <div class="form-group" id="group_specialty" style="display:none;">
                    <label>Figura Profesional</label>
                    <select name="specialty" id="specialty" onchange="updateCarreras()">
                        <option value="">Seleccionar figura...</option>
                        <option value="Informática">Informática</option>
                        <option value="Administración">Administración</option>
                        <option value="Contabilidad">Contabilidad</option>
                        <option value="Comercialización y Ventas">Comercialización y Ventas</option>
                        <option value="Servicios Hoteleros">Servicios Hoteleros</option>
                        <option value="Turismo">Turismo</option>
                        <option value="Electromecánica Automotriz">Electromecánica Automotriz</option>
                        <option value="Instalaciones Eléctricas">Instalaciones Eléctricas</option>
                        <option value="Electrónica de Consumo">Electrónica de Consumo</option>
                        <option value="Mecanizado y Construcciones Metálicas">Mecanizado y Construcciones
Metálicas</option>
                        <option value="Producción Agropecuaria">Producción Agropecuaria</option>
                        <option value="Acuicultura">Acuicultura</option>
                        <option value="Industrialización de Alimentos">Industrialización de Alimentos</option>
                        <option value="Confección Textil">Confección Textil</option>
                        <option value="Música">Música</option>
                        <option value="Artes Plásticas">Artes Plásticas</option>
                        <option value="Diseño Gráfico">Diseño Gráfico</option>
                        <option value="Servicios de Belleza">Servicios de Belleza</option>
                        <option value="Atención Integral en Salud">Atención Integral en Salud</option>
                        <option value="Mecatrónica">Mecatrónica</option>
                        <option value="Refrigeración y Climatización">Refrigeración y Climatización</option>
                        <option value="Construcción">Construcción</option>
                        <option value="Redes y Telecomunicaciones">Redes y Telecomunicaciones</option>
                        <option value="Seguridad Industrial">Seguridad Industrial</option>
                        <option value="Logística y Transporte">Logística y Transporte</option>
                    </select>
                </div>

                <div class="form-group" id="group_carrera" style="display:none;">
                    <label>Especialidad / Carrera <span style="color:#999;
font-weight:normal;">(opcional)</span></label>
                    <select name="carrera" id="carrera" onchange="generateCourseName()">
                        <option value="">Sin especificar</option>
                    </select>
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label>Paralelo</label>
                    <select name="parallel" id="parallel" required onchange="generateCourseName()">
                        <option value="">Seleccionar...</option>
                        <?php foreach(range('A', 'J') as $letter): ?>
                            <option value="<?= $letter ?>" <?= $course['parallel'] == $letter ? 'selected' : '' ?>>
                                <?= $letter ?>
                            </option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label>Jornada</label>
                    <select name="shift_id" id="shift_id" required onchange="generateCourseName()">
                        <option value="">Seleccionar...</option>
                        <?php foreach($shifts as $shift): ?>
                            <option value="<?= $shift['id'] ?>"
                                    data-shift="<?= $shift['name'] ?>"
                                    <?= $course['shift_id'] == $shift['id'] ? 'selected' : '' ?>>
                                <?= ucfirst($shift['name']) ?>
                            </option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label>Nombre del Curso <span style="color:#999; font-weight:normal;">(generado
automáticamente)</span></label>
                    <input type="text" name="name" id="course_name" readonly
```

```
                        style="background: #f0f0f0; font-weight:bold;"
                        value="<?= htmlspecialchars($course['name']) ?>">
                </div>

                <div class="d-flex">
                    <a href="?action=academic" class="btn btn-secondary">← Cancelar</a>
                    <button type="submit" class="btn btn-success">✓ Guardar Cambios</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>

    <script>
    // Datos del curso actual para precargar
    const currentGradeLevel = <?= json_encode($course['grade_level']) ?>;
    const currentShiftId    = <?= json_encode((string)$course['shift_id']) ?>;

    const gradeLevels = {
        inicial: ['Inicial 1 (0-3 años)', 'Inicial 2 (3-5 años)'],
        egb: ['1.º EGB - Preparatoria','2.º EGB','3.º EGB','4.º EGB','5.º EGB','6.º EGB','7.º EGB','8.º EGB','9.º
EGB','10.º EGB'],
        bgu: ['1.º BGU','2.º BGU','3.º BGU'],
        bt:  ['1.º BT','2.º BT','3.º BT']
    };

    const egbNocturnaAllowed = ['8.º EGB','9.º EGB','10.º EGB'];

    const carreras = {
        'Informática': ['Aplicaciones Informáticas','Programación de Software','Soporte Técnico','Sistemas
Microinformáticos y Redes'],
        'Administración': ['Asistencia Administrativa','Gestión Empresarial'],
        'Contabilidad': ['Contabilidad','Ventas e Información Comercial'],
        'Comercialización y Ventas': ['Ventas e Información Comercial','Marketing'],
        'Servicios Hoteleros': ['Hotelería','Hospitalidad'],
        'Turismo': ['Turismo','Guía Turístico'],
        'Electromecánica Automotriz': ['Electromecánica Automotriz','Mecánica Automotriz'],
        'Instalaciones Eléctricas': ['Electricidad','Instalaciones Eléctricas'],
        'Electrónica de Consumo': ['Electrónica','Mantenimiento Electrónico'],
        'Atención Integral en Salud': ['Atención en Enfermería','Auxiliar de Salud'],
        'Producción Agropecuaria': ['Producción Agropecuaria','Agroindustria'],
        'Redes y Telecomunicaciones': ['Redes','Telecomunicaciones'],
        'Diseño Gráfico': ['Diseño Gráfico','Multimedia'],
        'Servicios de Belleza': ['Peluquería','Cosmetología']
    };

    // Detectar tipo educativo desde el grade_level actual
    function detectType(grade) {
        if (!grade) return '';
        if (grade.includes('Inicial')) return 'inicial';
        if (grade.includes('EGB'))    return 'egb';
        if (grade.includes('BGU'))    return 'bgu';
        if (grade.includes('BT'))     return 'bt';
        return '';
    }

    function getNocturnaOption() {
        const opts = document.getElementById('shift_id').options;
        for (let i = 0; i < opts.length; i++) {
            if ((opts[i].getAttribute('data-shift') || '').toLowerCase() === 'nocturna') return opts[i];
        }
        return null;
    }

    function updateNocturnaVisibility(type, grade) {
        const nocturna = getNocturnaOption();
        if (!nocturna) return;
        let visible = (type === 'bgu' || type === 'bt' || (type === 'egb' && egbNocturnaAllowed.includes(grade)));
        nocturna.style.display = visible ? '' : 'none';
        if (!visible && nocturna.selected) {
            document.getElementById('shift_id').value = '';
        }
```

```
}

function updateGradeLevels(preselectGrade) {
    const type = document.getElementById('education_type').value;
    const gradeSelect = document.getElementById('grade_level');
    gradeSelect.innerHTML = '<option value="">Seleccionar grado...</option>';

    if (!type) return;

    (gradeLevels[type] || []).forEach(function(g) {
        const opt = document.createElement('option');
        opt.value = g;
        opt.textContent = g;
        if (preselectGrade && g === preselectGrade) opt.selected = true;
        gradeSelect.appendChild(opt);
    });

    const isBT = (type === 'bt');
    document.getElementById('group_specialty').style.display = isBT ? 'block' : 'none';
    document.getElementById('group_carrera').style.display   = isBT ? 'block' : 'none';
    document.getElementById('specialty').required = isBT;

    if (!isBT) {
        document.getElementById('specialty').value = '';
        document.getElementById('carrera').innerHTML = '<option value="">Sin especificar</option>';
    }

    updateNocturnaVisibility(type, gradeSelect.value);
}

function onGradeChange() {
    const type  = document.getElementById('education_type').value;
    const grade = document.getElementById('grade_level').value;
    updateNocturnaVisibility(type, grade);
    generateCourseName();
}

function updateCarreras() {
    const fig = document.getElementById('specialty').value;
    const carreraSelect = document.getElementById('carrera');
    carreraSelect.innerHTML = '<option value="">Sin especificar</option>';
    if (carreras[fig]) {
        carreras[fig].forEach(function(c) {
            const opt = document.createElement('option');
            opt.value = c; opt.textContent = c;
            carreraSelect.appendChild(opt);
        });
    }
    generateCourseName();
}

function generateCourseName() {
    const grade    = document.getElementById('grade_level').value;
    const parallel = document.getElementById('parallel').value;
    const shiftSelect = document.getElementById('shift_id');
    const shiftOpt = shiftSelect.options[shiftSelect.selectedIndex];
    const shiftName = shiftOpt ? (shiftOpt.getAttribute('data-shift') || '') : '';
    const type      = document.getElementById('education_type').value;
    const specialty = document.getElementById('specialty').value;
    const carrera   = document.getElementById('carrera').value;

    if (!grade || !parallel || !shiftName) return;

    let name = grade + ' "' + parallel + '"';
    if (type === 'bt' && specialty) {
        name += ' - ' + specialty;
        if (carrera) name += ' (' + carrera + ')';
    }
    name += ' - ' + shiftName.charAt(0).toUpperCase() + shiftName.slice(1);
    document.getElementById('course_name').value = name;
}
```

```
    // Extraer figura profesional y carrera desde el nombre del curso
    // Formato: "1.º BT "A" - Informática (Soporte Técnico) - Matutina"
    function parseSpecialtyFromName(courseName) {
        const result = { specialty: '', carrera: '' };
        // Buscar patrón: - Figura (Carrera) - o - Figura -
        const match = courseName.match(/BT "[A-Z]" - ([^(]+?)(?:\s*\(([^)]+)\))?\s*-\s*\w+$/);
        if (match) {
            result.specialty = match[1].trim();
            result.carrera   = match[2] ? match[2].trim() : '';
        }
        return result;
    }

    // PRECARGAR datos del curso al cargar la página
    window.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
        const detectedType = detectType(currentGradeLevel);
        if (detectedType) {
            document.getElementById('education_type').value = detectedType;
            updateGradeLevels(currentGradeLevel);
        }

        // Preseleccionar jornada
        const shiftSelect = document.getElementById('shift_id');
        for (let i = 0; i < shiftSelect.options.length; i++) {
            if (shiftSelect.options[i].value === currentShiftId) {
                shiftSelect.selectedIndex = i;
                break;
            }
        }

        // Precargar figura profesional y carrera (solo BT)
        if (detectedType === 'bt') {
            const parsed = parseSpecialtyFromName(currentGradeLevel + ' - ' + <?= json_encode($course['name']) ?>);

            // Intentar parsear directo del nombre completo del curso
            const fullName = <?= json_encode($course['name']) ?>;
            const matchFull = fullName.match(/- ([^(]+?)(?:\s*\(([^)]+)\))?\s*-\s*\w+$/);
            if (matchFull) {
                const fig = matchFull[1].trim();
                const car = matchFull[2] ? matchFull[2].trim() : '';

                // Seleccionar figura profesional
                const specialtySelect = document.getElementById('specialty');
                for (let i = 0; i < specialtySelect.options.length; i++) {
                    if (specialtySelect.options[i].value === fig) {
                        specialtySelect.selectedIndex = i;
                        break;
                    }
                }

                // Cargar carreras de esa figura y preseleccionar
                if (fig && carreras[fig]) {
                    const carreraSelect = document.getElementById('carrera');
                    carreraSelect.innerHTML = '<option value="">Sin especificar</option>';
                    carreras[fig].forEach(function(c) {
                        const opt = document.createElement('option');
                        opt.value = c; opt.textContent = c;
                        if (c === car) opt.selected = true;
                        carreraSelect.appendChild(opt);
                    });
                }
            }
        }

        updateNocturnaVisibility(detectedType, currentGradeLevel);
    });
    </script>
</body>
</html>
```

■ course_enroll.php

views/academic/course_enroll.php

Líneas: 239 | Tamaño: 11053 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Estudiantes - <?= htmlspecialchars($course['name']) ?> - EcuAsist</title>
    <style>
        .two-col-layout {
            display: grid;
            grid-template-columns: 1fr 1.6fr;
            gap: 20px;
            align-items: start;
        }
        @media (max-width: 900px) {
            .two-col-layout { grid-template-columns: 1fr; }
        }
        .student-check-item {
            display: flex; align-items: center; gap: 10px;
            padding: 8px 12px; border: 1px solid #e8e8e8; border-radius: 6px;
            margin-bottom: 6px; cursor: pointer; transition: background .15s;
        }
        .student-check-item:hover { background: #f0f7ff; border-color: #90caf9; }
        .student-check-item input[type="checkbox"] { width: 16px; height: 16px; cursor: pointer; }
        .student-check-item label { margin: 0; font-weight: normal; cursor: pointer; font-size: 13px; flex: 1; }
        .enrolled-row td { font-size: 13px; padding: 8px 10px; }
        .badge-enrolled { background: #28a745; color: white; padding: 3px 9px; border-radius: 10px; font-size:
11px; font-weight: 600; }
        .btn-sm { padding: 5px 10px; font-size: 12px; border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer; color:
white; }
        .empty-state { text-align: center; padding: 30px; color: #999; }
        .empty-state .icon { font-size: 40px; margin-bottom: 10px; }
        .section-title {
            font-size: 15px; font-weight: 700; color: #333;
            margin-bottom: 14px; padding-bottom: 10px;
            border-bottom: 2px solid #f0f0f0;
            display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;
        }
        .counter-badge {
            background: #e3f2fd; color: #1565c0;
            padding: 2px 10px; border-radius: 10px; font-size: 12px; font-weight: 700;
        }
        /* Modal */
        .modal-overlay { display:none; position:fixed; inset:0; background:rgba(0,0,0,.5); z-index:9999;
align-items:center; justify-content:center; }
        .modal-overlay.open { display:flex; }
        .modal-box { background:#fff; border-radius:10px; padding:28px; max-width:420px; width:90%; box-shadow:0
8px 32px rgba(0,0,0,.2); }
        .modal-box h3 { margin:0 0 12px; color:#dc3545; }
        .modal-box p  { margin:0 0 20px; color:#555; font-size:14px; }
        .modal-actions { display:flex; gap:10px; justify-content:flex-end; }
    </style>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo;
    <a href="?action=academic">Configuración Académica</a> &rsaquo;
    <?= htmlspecialchars($course['name']) ?> — Estudiantes
</div>

<div class="container">

    <?php if(isset($_GET['enrolled']) && (int)$_GET['enrolled'] > 0): ?>
        <div class="alert alert-success">✓ <?= (int)$_GET['enrolled'] ?> estudiante(s) matriculado(s)
```

```
correctamente</div>
    <?php endif; ?>
    <?php if(isset($_GET['errors']) && (int)$_GET['errors'] > 0): ?>
        <div class="alert alert-warning">■ <?= (int)$_GET['errors'] ?> estudiante(s) ya estaban matriculados en
otro curso</div>
    <?php endif; ?>
    <?php if(isset($_GET['unenrolled])): ?>
        <div class="alert alert-success">✓ Estudiante retirado del curso correctamente</div>
    <?php endif; ?>
    <?php if(isset($_GET['error']) && $_GET['error'] === 'unenroll_failed'): ?>
        <div class="alert alert-warning">✗ Error al retirar el estudiante</div>
    <?php endif; ?>

    <div class="page-header" style="background:linear-gradient(135deg,#1565c0,#1976d2);">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1><?= htmlspecialchars($course['name']) ?></h1>
            <p>Jornada: <?= ucfirst($course['shift_name']) ?>  |  Gestión de matrículas</p>
        </div>
    </div>

    <div class="two-col-layout">

        <!-- ■■ PANEL IZQUIERDO: Matricular ■■ -->
        <div class="panel">
            <div class="section-title">
                ■ Matricular Estudiantes
                <span class="counter-badge"><?= count($available) ?> disponibles</span>
            </div>

            <?php if(count($available) > 0): ?>
            <form method="POST" action="?action=enroll_students">
                <input type="hidden" name="course_id" value="<?= $course['id'] ?>">

                <div style="margin-bottom:10px;">
                    <input type="text" id="searchAvailable" placeholder="■ Buscar estudiante..."
                           class="form-control" style="font-size:13px;"
                           oninput="filterStudents()">
                </div>

                <div style="max-height:320px; overflow-y:auto; padding-right:4px;" id="studentList">
                    <?php foreach($available as $s): ?>
                    <div class="student-check-item" data-name="<?= strtolower($s['last_name'].' '
.$s['first_name']) ?>">
                        <input type="checkbox" name="student_ids[]"
                               value="<?= $s['id'] ?>" id="s<?= $s['id'] ?>">
                        <label for="s<?= $s['id'] ?>">
                            <strong><?= htmlspecialchars($s['last_name'].' '.$s['first_name']) ?></strong>
                            <?php if(!empty($s['dni'])): ?>
                                <span style="color:#999;font-size:11px;"> · <?= $s['dni'] ?></span>
                            <?php endif; ?>
                        </label>
                    </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>

                <div style="display:flex; gap:8px; margin-top:12px;">
                    <button type="button" onclick="selectAll()" class="btn btn-outline"
style="font-size:12px;padding:6px 12px;">
                        Seleccionar todos
                    </button>
                    <button type="submit" class="btn btn-success" style="font-size:13px;padding:6px 16px;">
                        ✓ Matricular seleccionados
                    </button>
                </div>
            </form>
            <?php else: ?>
            <div class="empty-state">
                <div class="icon">■</div>
                <p>Todos los estudiantes ya están matriculados en algún curso.</p>
            </div>
```

```
            <?php endif; ?>
        </div>

        <!-- ■■ PANEL DERECHO: Matriculados ■■ -->
        <div class="panel">
            <div class="section-title">
                ■ Estudiantes Matriculados
                <span class="counter-badge"><?= count($enrolled) ?></span>
            </div>

            <?php if(count($enrolled) > 0): ?>
            <div style="margin-bottom:10px;">
                <input type="text" id="searchEnrolled" placeholder="■ Buscar..."
                       class="form-control" style="font-size:13px;"
                       oninput="filterEnrolled()">
            </div>
            <table style="width:100%;border-collapse:collapse;" id="enrolledTable">
                <thead>
                    <tr style="background:#f8f9fa;">
                        <th style="padding:8px 10px;font-size:12px;text-align:left;">#</th>
                        <th style="padding:8px 10px;font-size:12px;text-align:left;">Apellidos y Nombres</th>
                        <th style="padding:8px 10px;font-size:12px;text-align:left;">Cédula</th>
                        <th style="padding:8px 10px;font-size:12px;text-align:center;">Acción</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php $n=1; foreach($enrolled as $s): ?>
                    <tr class="enrolled-row" data-name="<?= strtolower($s['last_name'].' '.$s['first_name']) ?>">
                        <td><?= $n++ ?></td>
                        <td><strong><?= htmlspecialchars($s['last_name'].' '.$s['first_name']) ?></strong></td>
                        <td><?= $s['dni'] ?? '-' ?></td>
                        <td style="text-align:center;">
                            <button class="btn-sm" style="background:#dc3545;"
                                    onclick="confirmUnenroll(<?= $s['id'] ?>, '<?= addslashes($s['last_name'].' '
.$s['first_name']) ?>')">
                                ✗ Retirar
                            </button>
                        </td>
                    </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                </tbody>
            </table>
            <?php else: ?>
            <div class="empty-state">
                <div class="icon">■</div>
                <p>Ningún estudiante matriculado en este curso aún.</p>
            </div>
            <?php endif; ?>
        </div>

    </div><!-- /two-col-layout -->

    <div style="margin-top:16px;">
        <a href="?action=academic" class="btn btn-outline">← Volver a Configuración Académica</a>
    </div>
</div>

<!-- Modal Retirar -->
<div class="modal-overlay" id="unenrollModal">
    <div class="modal-box">
        <h3>■■ Retirar Estudiante</h3>
        <p id="unenrollMsg"></p>
        <div class="modal-actions">
            <button class="btn btn-outline" onclick="closeModal()">Cancelar</button>
            <form method="POST" action="?action=unenroll_student" id="unenrollForm" style="display:inline;">
                <input type="hidden" name="student_id" id="unenrollStudentId">
                <input type="hidden" name="course_id" value="<?= $course['id'] ?>">
                <button type="submit" class="btn btn-danger">Sí, Retirar</button>
            </form>
        </div>
    </div>
```

```
</div>

<script>
function confirmUnenroll(studentId, name) {
    document.getElementById('unenrollStudentId').value = studentId;
    document.getElementById('unenrollMsg').innerHTML =
        '¿Retirar a <strong>' + name + '</strong> del curso? Los registros de asistencia se conservarán.';
    document.getElementById('unenrollModal').classList.add('open');
}
function closeModal() {
    document.getElementById('unenrollModal').classList.remove('open');
}
document.getElementById('unenrollModal').addEventListener('click', function(e){
    if(e.target === this) closeModal();
});

function selectAll() {
    document.querySelectorAll('#studentList input[type="checkbox"]').forEach(function(cb){
        if(cb.closest('.student-check-item').style.display !== 'none') cb.checked = true;
    });
}

function filterStudents() {
    var q = document.getElementById('searchAvailable').value.toLowerCase();
    document.querySelectorAll('#studentList .student-check-item').forEach(function(el){
        el.style.display = el.dataset.name.includes(q) ? '' : 'none';
    });
}

function filterEnrolled() {
    var q = document.getElementById('searchEnrolled').value.toLowerCase();
    document.querySelectorAll('#enrolledTable tbody tr.enrolled-row').forEach(function(el){
        el.style.display = el.dataset.name.includes(q) ? '' : 'none';
    });
}
</script>

</body>
</html>
```

■ course_students.php

views/academic/course_students.php

Líneas: 279 | Tamaño: 13843 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?= htmlspecialchars($course['name']) ?> — Estudiantes - EcuAsist</title>
    <style>
        .enrolled-table { width:100%; border-collapse:collapse; }
        .enrolled-table th { background:#f8f9fa; padding:10px 12px; font-size:12px; text-align:left;
border-bottom:2px solid #e0e0e0; }
        .enrolled-table td { padding:9px 12px; font-size:13px; border-bottom:1px solid #f0f0f0;
vertical-align:middle; }
        .enrolled-table tbody tr:hover { background:#fafafa; }
        .badge-count { background:#e3f2fd; color:#1565c0; padding:3px 10px; border-radius:10px; font-size:12px;
font-weight:700; }
        .btn-retirar { padding:4px 10px; font-size:12px; background:#dc3545; color:#fff; border:none;
border-radius:4px; cursor:pointer; }
        .btn-retirar:hover { background:#c82333; }
        .search-box { width:100%; padding:9px 12px; border:1px solid #ddd; border-radius:6px; font-size:13px;
margin-bottom:12px; }

        /* ■■ Modal base ■■ */
        .modal-overlay { display:none; position:fixed; inset:0; background:rgba(0,0,0,.5); z-index:9999;
align-items:center; justify-content:center; }
```

```
        .modal-overlay.open { display:flex; }
        .modal-box { background:#fff; border-radius:10px; padding:28px; width:90%; box-shadow:0 8px 32px
rgba(0,0,0,.2); }
        .modal-header { display:flex; justify-content:space-between; align-items:center; margin-bottom:16px; }
        .modal-header h3 { margin:0; font-size:16px; }
        .modal-close { background:none; border:none; font-size:20px; cursor:pointer; color:#999; line-height:1; }
        .modal-actions { display:flex; gap:10px; justify-content:flex-end; margin-top:20px; }

        /* ■■ Modal matricular ■■ */
        #modalEnroll .modal-box { max-width:480px; }
        .student-check-item { display:flex; align-items:center; gap:10px; padding:8px 10px; border:1px solid
#e8e8e8; border-radius:6px; margin-bottom:5px; cursor:pointer; transition:background .12s; }
        .student-check-item:hover { background:#f0f7ff; border-color:#90caf9; }
        .student-check-item input[type="checkbox"] { width:15px; height:15px; cursor:pointer; flex-shrink:0; }
        .student-check-item label { margin:0; font-weight:normal; font-size:13px; cursor:pointer; flex:1; }
        .student-scroll { max-height:280px; overflow-y:auto; padding-right:2px; }
        .enroll-toolbar { display:flex; justify-content:space-between; align-items:center; margin-bottom:10px; }
        .counter-sel { font-size:12px; color:#555; background:#f0f0f0; padding:3px 10px; border-radius:10px; }

        /* ■■ Modal confirmar retirar ■■ */
        #modalConfirmUnenroll .modal-box { max-width:420px; }
        #modalConfirmUnenroll h3 { color:#dc3545; }

        /* ■■ Alertas ■■ */
        .flash-success { background:#d4edda; color:#155724; padding:12px 16px; border-radius:6px;
margin-bottom:16px; font-size:14px; }
        .flash-warning { background:#fff3cd; color:#856404; padding:12px 16px; border-radius:6px;
margin-bottom:16px; font-size:14px; }

        /* ■■ Empty state ■■ */
        .empty-state { text-align:center; padding:36px 20px; color:#aaa; }
        .empty-state .es-icon { font-size:42px; margin-bottom:10px; }
    </style>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo;
    <a href="?action=academic">Configuración Académica</a> &rsaquo;
    <?= htmlspecialchars($course['name']) ?> — Estudiantes
</div>

<div class="container">

    <?php if(isset($_GET['enrolled']) && (int)$_GET['enrolled'] > 0): ?>
        <div class="flash-success">✓ <?= (int)$_GET['enrolled'] ?> estudiante(s) matriculado(s) correctamente<?=
isset($_GET['errors']) && (int)$_GET['errors'] > 0 ? ' · ■ '.(int)$_GET['errors'].' ya estaban en otro curso' : '' ?
 ></div>
    <?php elseif(isset($_GET['errors']) && (int)$_GET['errors'] > 0): ?>
        <div class="flash-warning">■ <?= (int)$_GET['errors'] ?> estudiante(s) ya estaban matriculados en otro
curso</div>
    <?php endif; ?>
    <?php if(isset($_GET['unenrolled])): ?>
        <div class="flash-success">✓ Estudiante retirado correctamente</div>
    <?php endif; ?>
    <?php if(isset($_GET['error])): ?>
        <div class="flash-warning">✗ Error: <?= htmlspecialchars($_GET['error']) ?></div>
    <?php endif; ?>

    <div class="page-header" style="background:linear-gradient(135deg,#1565c0,#1976d2);">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1><?= htmlspecialchars($course['name']) ?></h1>
            <p>Jornada: <?= ucfirst($course['shift_name'] ?? '') ?>  |  Gestión de matrículas</p>
        </div>
    </div>

    <div class="panel">
        <div style="display:flex; justify-content:space-between; align-items:center; margin-bottom:16px;">
```

```
            <span style="font-size:15px; font-weight:700; color:#333;">
                ■ Estudiantes Matriculados
                <span class="badge-count"><?= count($students) ?></span>
            </span>
            <?php if(count($availableStudents) > 0): ?>
            <button class="btn btn-success" onclick="openEnrollModal()" style="font-size:13px; padding:7px 16px;">
                ■ Matricular estudiantes
            </button>
            <?php else: ?>
            <span style="font-size:12px; color:#999;">Todos los estudiantes ya están matriculados</span>
            <?php endif; ?>
        </div>

        <?php if(count($students) > 0): ?>
        <div style="margin-bottom:10px;">
            <input type="text" id="searchEnrolled" class="search-box" placeholder="■ Buscar estudiante
matriculado..." oninput="filterEnrolled()">
        </div>
        <table class="enrolled-table" id="enrolledTable">
            <thead>
                <tr>
                    <th style="width:40px">#</th>
                    <th>Apellidos y Nombres</th>
                    <th>Cédula</th>
                    <th>F. Matrícula</th>
                    <th style="text-align:center; width:90px">Acción</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php $n = 1; foreach($students as $s): ?>
                <tr data-name="<?= strtolower($s['last_name'].' '.$s['first_name']) ?>">
                    <td><?= $n++ ?></td>
                    <td><strong><?= htmlspecialchars($s['last_name'].' '.$s['first_name']) ?></strong></td>
                    <td><?= $s['dni'] ?? '-' ?></td>
                    <td><?= !empty($s['enrollment_date']) ? date('d/m/Y', strtotime($s['enrollment_date'])) : '-' ?
 ></td>
                    <td style="text-align:center;">
                        <button class="btn-retirar"
                            onclick="confirmUnenroll(<?= $s['id'] ?>, '<?= addslashes($s['last_name'].' ' .
$s['first_name']) ?>')">
                            ✕ Retirar
                        </button>
                    </td>
                </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
        <?php else: ?>
        <div class="empty-state">
            <div class="es-icon">■</div>
            <p>Ningún estudiante matriculado en este curso aún.</p>
            <?php if(count($availableStudents) > 0): ?>
            <button class="btn btn-success" onclick="openEnrollModal()" style="margin-top:14px; font-size:13px;">
                ■ Matricular estudiantes
            </button>
            <?php endif; ?>
        </div>
        <?php endif; ?>
    </div>

    <div style="margin-top:16px;">
        <a href="?action=academic" class="btn btn-outline">← Volver a Configuración Académica</a>
    </div>
</div>

<!-- ■■ MODAL: Matricular ■■ -->
<div class="modal-overlay" id="modalEnroll">
    <div class="modal-box">
        <div class="modal-header">
            <h3>■ Matricular en <?= htmlspecialchars($course['name']) ?></h3>
            <button class="modal-close" onclick="closeEnrollModal()">✕</button>
```

```
        </div>

        <input type="text" class="search-box" id="searchAvailable" placeholder="■ Buscar estudiante disponible..."
  oninput="filterAvailable()">

        <div class="enroll-toolbar">
            <button type="button" class="btn btn-outline" style="font-size:12px; padding:5px 12px;"
onclick="selectAllAvailable()">
                Seleccionar todos
            </button>
            <span class="counter-sel" id="selectedCounter">0 seleccionados</span>
        </div>

        <form method="POST" action="?action=enroll_students" id="enrollForm">
            <input type="hidden" name="course_id" value="<?= $course['id'] ?>">
            <input type="hidden" name="redirect_to" value="view_course_students">

            <div class="student-scroll" id="availableList">
                <?php if(count($availableStudents) > 0): ?>
                    <?php foreach($availableStudents as $s): ?>
                    <div class="student-check-item" data-name="<?= strtolower($s['last_name'].' '
.$s['first_name']) ?>">
                        <input type="checkbox" name="student_ids[]" value="<?= $s['id'] ?>" id="av<?= $s['id'] ?>"
onchange="updateCounter()">
                        <label for="av<?= $s['id'] ?>">
                            <strong><?= htmlspecialchars($s['last_name'].' '.$s['first_name']) ?></strong>
                            <?php if(!empty($s['dni'])): ?>
                                <span style="color:#999; font-size:11px;"> · <?= $s['dni'] ?></span>
                            <?php endif; ?>
                        </label>
                    </div>
                    <?php endforeach; ?>
                <?php else: ?>
                    <p style="text-align:center; color:#999; padding:20px 0; font-size:13px;">No hay estudiantes
disponibles para matricular.</p>
                <?php endif; ?>
            </div>

            <div class="modal-actions">
                <button type="button" class="btn btn-outline" onclick="closeEnrollModal()">Cancelar</button>
                <button type="submit" class="btn btn-success" id="btnEnrollSubmit" disabled
style="font-size:13px;">
                    ✓ Matricular seleccionados
                </button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

<!-- ■■ MODAL: Confirmar Retirar ■■ -->
<div class="modal-overlay" id="modalConfirmUnenroll">
    <div class="modal-box">
        <div class="modal-header">
            <h3>■■ Retirar Estudiante</h3>
            <button class="modal-close" onclick="closeUnenrollModal()">✕</button>
        </div>
        <p id="unenrollMsg" style="color:#555; font-size:14px; margin-bottom:6px;"></p>
        <p style="color:#888; font-size:12px;">Los registros de asistencia se conservarán.</p>
        <form method="POST" action="?action=unenroll_student" id="unenrollForm">
            <input type="hidden" name="student_id" id="unenrollStudentId">
            <input type="hidden" name="course_id" value="<?= $course['id'] ?>">
            <input type="hidden" name="redirect_to" value="view_course_students">
            <div class="modal-actions">
                <button type="button" class="btn btn-outline" onclick="closeUnenrollModal()">Cancelar</button>
                <button type="submit" class="btn btn-danger">Sí, Retirar</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

<script>
```

```
/* ■■ Modal Matricular ■■ */
function openEnrollModal() {
    document.getElementById('modalEnroll').classList.add('open');
    document.getElementById('searchAvailable').focus();
}
function closeEnrollModal() {
    document.getElementById('modalEnroll').classList.remove('open');
}
document.getElementById('modalEnroll').addEventListener('click', function(e) {
    if (e.target === this) closeEnrollModal();
});

function filterAvailable() {
    var q = document.getElementById('searchAvailable').value.toLowerCase();
    document.querySelectorAll('#availableList .student-check-item').forEach(function(el) {
        el.style.display = el.dataset.name.includes(q) ? '' : 'none';
    });
}

function selectAllAvailable() {
    document.querySelectorAll('#availableList .student-check-item').forEach(function(el) {
        if (el.style.display !== 'none') {
            el.querySelector('input[type="checkbox"]').checked = true;
        }
    });
    updateCounter();
}

function updateCounter() {
    var n = document.querySelectorAll('#availableList input[type="checkbox"]:checked').length;
    document.getElementById('selectedCounter').textContent = n + ' seleccionado' + (n !== 1 ? 's' : '');
    document.getElementById('btnEnrollSubmit').disabled = n === 0;
}

/* ■■ Modal Retirar ■■ */
function confirmUnenroll(studentId, name) {
    document.getElementById('unenrollStudentId').value = studentId;
    document.getElementById('unenrollMsg').innerHTML = '¿Retirar a <strong>' + name + '</strong> del curso?';
    document.getElementById('modalConfirmUnenroll').classList.add('open');
}
function closeUnenrollModal() {
    document.getElementById('modalConfirmUnenroll').classList.remove('open');
}
document.getElementById('modalConfirmUnenroll').addEventListener('click', function(e) {
    if (e.target === this) closeUnenrollModal();
});

/* ■■ Filtro tabla matriculados ■■ */
function filterEnrolled() {
    var q = document.getElementById('searchEnrolled').value.toLowerCase();
    document.querySelectorAll('#enrolledTable tbody tr').forEach(function(tr) {
        tr.style.display = tr.dataset.name.includes(q) ? '' : 'none';
    });
}

/* ■■ Auto-abrir modal si venimos de matricular con ?enrolled ■■ */
<?php if(isset($_GET['enrolled']) && (int)$_GET['enrolled'] === 0 && isset($_GET['errors'])): ?>
    // No hacer nada especial
<?php endif; ?>
</script>

</body>
</html>
```

■ course_subject_edit.php

`views/academic/course_subject_edit.php`

Líneas: 62 | Tamaño: 2793 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Editar Asignatura - EcuAsist</title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
        body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f4f4f4; }
        .container { max-width: 500px; margin: 40px auto; padding: 0 20px; }
        .card { background: white; padding: 30px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1); }
        .card h2 { margin-bottom: 24px; color: #333; }
        .form-group { margin-bottom: 18px; }
        label { display: block; margin-bottom: 6px; font-weight: bold; color: #555; font-size: 14px; }
        input { width: 100%; padding: 10px 12px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px; font-size: 14px; }
        input:focus { border-color: #007bff; outline: none; box-shadow: 0 0 0 2px rgba(0,123,255,.2); }
        .btn-row { display: flex; gap: 10px; margin-top: 24px; }
        .btn { padding: 10px 20px; border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer; font-size: 14px;
text-decoration: none; display: inline-block; }
        .btn-save { background: #28a745; color: white; }
        .btn-back { background: #6c757d; color: white; }
        .btn:hover { opacity: 0.88; }
    </style>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    ■ Inicio &rsaquo;
    <a href="?action=academic">Configuración Académica</a> &rsaquo;
    <a href="?action=course_subjects&course_id=<?= $courseId ?>">Asignaturas del Curso</a> &rsaquo;
    Editar Asignatura
</div>

<div class="container">
    <div class="card">
        <h2>═■ Editar Asignatura</h2>

        <form method="POST" action="?action=edit_course_subject&subject_id=<?= $subjectId ?>&course_id=<?=
$courseId ?>">
            <div class="form-group">
                <label>Nombre de la asignatura *</label>
                <input type="text" name="name"
                       value="<?= htmlspecialchars($subject['name']) ?>"
                       required autofocus>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Código <span style="font-weight:normal;color:#999;">(opcional)</span></label>
                <input type="text" name="code"
                       value="<?= htmlspecialchars($subject['code'] ?? '') ?>"
                       placeholder="Ej: MAT">
            </div>
            <div class="btn-row">
                <button type="submit" class="btn btn-save">■ Guardar cambios</button>
                <a href="?action=course_subjects&course_id=<?= $courseId ?>" class="btn btn-back">← Cancelar</a>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

</body>
</html>
```

■ course_subjects.php

views/academic/course_subjects.php

Líneas: 448 | Tamaño: 22923 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Asignaturas del Curso - EcuAsist</title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
        body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f4f4f4; }
        .container { max-width: 1000px; margin: 30px auto; padding: 0 20px; }
        .card { background: white; padding: 30px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
margin-bottom: 20px; }
        .course-header { background: linear-gradient(135deg, #007bff, #0056b3); color: white; padding: 20px 30px;
border-radius: 8px; margin-bottom: 20px; }
        .course-header h2 { font-size: 22px; margin-bottom: 6px; }
        .course-header p { font-size: 14px; opacity: 0.9; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px; }
        th, td { padding: 11px 13px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #eee; font-size: 14px; }
        th { background: #f8f9fa; font-weight: bold; color: #555; }
        tr:hover td { background: #f0f7ff; }
        .btn { display: inline-block; padding: 5px 12px; border-radius: 4px; border: none; cursor: pointer;
font-size: 12px; text-decoration: none; white-space: nowrap; }
        .btn-edit     { background: #ffc107; color: #212529; }
        .btn-delete   { background: #dc3545; color: white; }
        .btn-back     { background: #6c757d; color: white; padding: 8px 18px; font-size: 14px; }
        .btn-add      { background: #28a745; color: white; padding: 10px 20px; font-size: 14px; }
        .btn-assign   { background: #e65100; color: white; }
        .btn-unassign { background: #6c757d; color: white; }
        .btn:hover    { opacity: 0.88; }
        .alert { padding: 12px 16px; border-radius: 4px; margin-bottom: 16px; font-size: 14px; }
        .alert-success { background: #d4edda; color: #155724; }
        .alert-error   { background: #f8d7da; color: #721c24; }
        .form-row { display: flex; gap: 12px; align-items: flex-end; flex-wrap: wrap; }
        .form-group { display: flex; flex-direction: column; flex: 1; min-width: 180px; }
        .form-group label { font-size: 13px; font-weight: bold; color: #555; margin-bottom: 5px; }
        .form-group input, .form-group select { padding: 9px 12px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px;
font-size: 14px; }
        .badge-count { background: #007bff; color: white; border-radius: 12px; padding: 2px 10px; font-size: 13px;
margin-left: 8px; }
        .empty-msg { text-align: center; color: #999; padding: 30px; }
        .teacher-ok  { color: #2e7d32; font-weight: bold; font-size: 13px; }
        .teacher-no  { color: #bbb; font-style: italic; font-size: 13px; }
        .modal-overlay { display:none; position:fixed; top:0; left:0; width:100%; height:100%;
background:rgba(0,0,0,.5); align-items:center; justify-content:center; z-index:9999; }
        .modal-overlay.active { display:flex; }
        .modal-box { background:white; padding:28px; border-radius:8px; max-width:420px; width:90%; box-shadow:0
4px 20px rgba(0,0,0,.3); }
        .modal-box h3 { margin-bottom:14px; color:#e65100; }
        .modal-box select { width:100%; padding:10px; border:1px solid #ddd; border-radius:4px; font-size:14px;
margin-bottom:18px; }
        .modal-btns { display:flex; gap:10px; justify-content:flex-end; }
        .modal-btns button { padding:8px 18px; border:none; border-radius:4px; cursor:pointer; font-size:14px; }
        .modal-box input:focus {
            outline: none;
            border-color: #28a745 !important;
            box-shadow: 0 0 0 3px rgba(40, 167, 69, 0.1);
        }
        .btn-add {
            background: #28a745;
            color: white;
            border: none;
            border-radius: 6px;
            cursor: pointer;
            transition: background 0.15s;
        }
        .btn-add:hover {
            background: #218838;
        }
    </style>
</head>
```

```
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    ■ Inicio &rsaquo; <a href="?action=academic">Configuración Académica</a> &rsaquo; Asignaturas del Curso
</div>

<div class="container">

    <div class="course-header">
        <h2>■ <?= htmlspecialchars($course['name']) ?></h2>
        <p>
            <strong>Nivel:</strong> <?= htmlspecialchars($course['grade_level']) ?>  | 
            <strong>Paralelo:</strong> <?= htmlspecialchars($course['parallel']) ?>  | 
            <strong>Jornada:</strong> <?= ucfirst($course['shift_name']) ?>  | 
            <strong>Año Lectivo:</strong> <?= htmlspecialchars($course['year_name']) ?>
        </p>
    </div>

    <!-- Sistema de Toast -->
    <div id="toast-container" style="position:fixed;top:20px;right:20px;z-index:9999;display:flex;flex-direction:co
lumn;gap:10px;pointer-events:none;"></div>

    <!-- Mensajes convertidos a Toast -->
    <?php if (isset($_GET['added])): ?>
        <script>document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { showToast('■ Asignatura agregada
correctamente', 'success'); });</script>
    <?php endif; ?>

    <?php if (isset($_GET['updated])): ?>
        <script>document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { showToast('✓ Horas de asignatura
actualizadas', 'success'); });</script>
    <?php endif; ?>

    <?php if (isset($_GET['removed])): ?>
        <script>document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { showToast('■■ Asignatura quitada del
curso', 'warning'); });</script>
    <?php endif; ?>

    <?php if (isset($_GET['assigned])): ?>
        <script>document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { showToast('■■■ Docente asignado
correctamente', 'success'); });</script>
    <?php endif; ?>

    <?php if (isset($_GET['unassigned])): ?>
        <script>document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { showToast('■ Docente removido', '
info'); });</script>
    <?php endif; ?>

    <?php if (isset($_GET['error']) && $_GET['error'] === 'has_teacher'): ?>
        <script>document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { showToast('■ No se puede quitar: esta
asignatura tiene un docente asignado', 'error'); });</script>
    <?php endif; ?>

    <?php if (isset($_GET['assign_error])): ?>
        <script>document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { showToast('■ <?=
htmlspecialchars(addslashes($_GET['assign_error])) ?>', 'error'); });</script>
    <?php endif; ?>

    <?php if (isset($_GET['error']) && $_GET['error'] == 'hours_exceeded'): ?>
        <script>document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { showToast('■■ <?=
htmlspecialchars(addslashes(urldecode($_GET['msg'] ?? 'Error al asignar horas'))) ?>', 'error'); });</script>
    <?php endif; ?>

    <div class="card">
        <div style="display:flex; justify-content:space-between; align-items:center; margin-bottom:20px;">
            <h3 style="color:#333; margin:0;">
                Asignaturas y Docentes
                <span class="badge-count"><?= count($subjects) ?></span>
            </h3>
```

```
            <button onclick="abrirModalAgregar()" class="btn btn-add" style="padding:10px 20px; font-size:14px;">
                ■ Agregar asignatura
            </button>
        </div>

        <?php if (empty($subjects)): ?>
            <div class="empty-msg">■ Este curso aún no tiene asignaturas asignadas.</div>
        <?php else: ?>
        <div class="table-info" style="padding:10px 0;">
            <div id="total-hours-indicator" style="padding:10px;border-radius:6px;font-weight:bold;"></div>
        </div>
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>#</th>
                    <th>Asignatura</th>
                    <th>Código</th>
                    <th style="text-align:center;">Hrs/semana</th>
                    <th>Docente</th>
                    <th style="width:220px; text-align:center;">Acciones</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php foreach ($subjects as $i => $sub): ?>
                <tr>
                    <td><?= $i + 1 ?></td>
                    <td><strong><?= htmlspecialchars($sub['name']) ?></strong></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($sub['code']) ?: '<span style="color:#bbb;">—</span>' ?></td>
                    <td style="text-align:center;">
                        <form method="POST" action="?action=set_subject_hours&course_id=<?= $course['id'] ?>"
style="display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;">
                            <input type="hidden" name="subject_id" value="<?= $sub['id'] ?>">
                            <input type="number" name="hours_per_week" value="<?= (int)($sub['hours_per_week'] ??
1) ?>"
                                   min="1" max="20" style="width:52px;padding:4px 6px;border:1px solid
#ddd;border-radius:4px;font-size:13px;text-align:center;">
                            <button type="submit" style="padding:4px
8px;background:#007bff;color:white;border:none;border-radius:4px;font-size:11px;cursor:pointer;">✓</button>
                        </form>
                    </td>
                    <td>
                        <?php if (!empty($sub['teacher_name'])): ?>
                            <span class="teacher-ok">■ <?= htmlspecialchars($sub['teacher_name']) ?></span>
                        <?php else: ?>
                            <span class="teacher-no">Sin docente</span>
                        <?php endif; ?>
                    </td>
                    <td style="text-align:center; white-space:nowrap;">
                        <button class="btn btn-assign"
                            onclick="abrirModal(<?= $sub['id'] ?>, '<?= htmlspecialchars(addslashes($sub['name'])) ?
>', <?= $sub['assignment_id'] ?? 'null' ?>, <?= $sub['teacher_id'] ?? 'null' ?>)">
                            <?= empty($sub['teacher_name']) ? '■' : '■■' ?>
                        </button>

                        <?php if (!empty($sub['teacher_name'])): ?>
                        <form method="POST" action="?action=unassign_subject_teacher" style="display:inline;">
                            <input type="hidden" name="assignment_id" value="<?= $sub['assignment_id'] ?>">
                            <input type="hidden" name="course_id"     value="<?= $course['id'] ?>">
                            <button type="submit" class="btn btn-unassign"
                                onclick="return confirm('¿Quitar docente de esta asignatura?')">✕</button>
                        </form>
                        <?php endif; ?>

                        <a href="?action=edit_course_subject&subject_id=<?= $sub['id'] ?>&course_id=<?=
$course['id'] ?>"
                           class="btn btn-edit">✎■</a>

                        <form method="POST" action="?action=remove_course_subject" style="display:inline;"
                              onsubmit="return confirmRemove(event, '<?=
htmlspecialchars(addslashes($sub['name'])) ?>')">
                            <input type="hidden" name="course_id"  value="<?= $course['id'] ?>">
```

```
                            <input type="hidden" name="subject_id" value="<?= $sub['id'] ?>">
                            <button type="submit" class="btn btn-delete">■■</button>
                        </form>
                    </td>
                </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
        <?php endif; ?>
    </div>

    <!-- Modal: Agregar Asignatura -->
    <div class="modal-overlay" id="modalAgregarAsignatura">
        <div class="modal-box" style="max-width:500px;">
            <h3 style="color:#28a745; margin-bottom:16px;">■ Agregar nueva asignatura</h3>
            <form method="POST" action="?action=course_subjects&course_id=<?= $course['id'] ?>"
id="formAgregarAsignatura">
                <div style="margin-bottom:20px;">
                    <label style="font-size:13px; font-weight:bold; color:#555; display:block;
margin-bottom:6px;">Nombre de la asignatura *</label>
                    <input type="text" name="new_subject_name" id="new_subject_name" class="form-control"
                        placeholder="Ej: Emprendimiento" required
                        style="width:100%; padding:10px 12px; border:1.5px solid #ddd; border-radius:6px;
font-size:14px;">
                </div>

                <div style="margin-bottom:20px;">
                    <label style="font-size:13px; font-weight:bold; color:#555; display:block; margin-bottom:6px;">
                        Código <span style="font-weight:normal; color:#999;">(opcional)</span>
                    </label>
                    <input type="text" name="new_subject_code" id="new_subject_code" class="form-control"
                        placeholder="Ej: EMP"
                        style="width:100%; padding:10px 12px; border:1.5px solid #ddd; border-radius:6px;
font-size:14px;">
                    <small style="color:#888; display:block; margin-top:4px;">Código corto para identificar la
asignatura</small>
                </div>

                <div class="modal-btns" style="justify-content:flex-end; margin-top:24px;">
                    <button type="button" onclick="cerrarModalAgregar()" style="background:#6c757d; color:white;
padding:10px 20px; border:none; border-radius:6px; cursor:pointer; font-size:14px;">Cancelar</button>
                    <button type="submit" style="background:#28a745; color:white; padding:10px 20px; border:none;
border-radius:6px; cursor:pointer; font-size:14px; font-weight:600;">✓ Agregar asignatura</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>

    <!-- Modal: Asignar Docente -->
    <div class="modal-overlay" id="modalAsignar">
        <div class="modal-box">
            <h3>■ Asignar Docente</h3>
            <p id="modalSubjectLabel" style="font-size:15px; color:#333; margin-bottom:14px;"></p>
            <form method="POST" action="?action=assign_subject_teacher">
                <input type="hidden" name="course_id"     value="<?= $course['id'] ?>">
                <input type="hidden" name="subject_id"    id="modalSubjectId">
                <input type="hidden" name="assignment_id" id="modalAssignmentId">
                <label style="font-size:13px; font-weight:bold; color:#555; display:block;
margin-bottom:6px;">Docente *</label>
                <select name="teacher_id" id="modalTeacherSelect" required>
                    <option value="">Seleccionar docente...</option>
                    <?php foreach ($teachers as $t): ?>
                        <option value="<?= $t['id'] ?>">
                            <?= htmlspecialchars($t['last_name'] . ' ' . $t['first_name']) ?>
                        </option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
                <div class="modal-btns">
                    <button type="button" onclick="cerrarModal()"
style="background:#6c757d;color:white;">Cancelar</button>
                    <button type="submit" style="background:#e65100;color:white;">✓ Guardar</button>
```

```
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>

    <a href="?action=academic" class="btn btn-back">← Volver a Configuración Académica</a>
</div>

<!-- Sistema de Toast Script -->
<script>
function showToast(message, type = 'success') {
    const container = document.getElementById('toast-container');
    if (!container) return;

    const toast = document.createElement('div');

    const styles = {
        success: { bg: '#d4edda', color: '#155724', border: '#c3e6cb', icon: '■' },
        error: { bg: '#f8d7da', color: '#721c24', border: '#f5c6cb', icon: '■' },
        warning: { bg: '#fff3cd', color: '#856404', border: '#ffeeba', icon: '■■' },
        info: { bg: '#d1ecf1', color: '#0c5460', border: '#bee5eb', icon: '■■' }
    };

    const s = styles[type] || styles.success;

    toast.style.cssText = `
        min-width: 300px;
        max-width: 400px;
        background: ${s.bg};
        color: ${s.color};
        border: 1px solid ${s.border};
        border-left: 5px solid ${s.color};
        border-radius: 8px;
        padding: 14px 18px;
        font-size: 14px;
        font-weight: 500;
        box-shadow: 0 4px 16px rgba(0,0,0,0.15);
        display: flex;
        align-items: center;
        gap: 12px;
        pointer-events: all;
        opacity: 0;
        transform: translateX(40px);
        transition: opacity 0.3s ease, transform 0.3s ease;
    `;

    toast.innerHTML = `
        <span style="font-size:18px;">${s.icon}</span>
        <span style="flex:1;">${message}</span>
        <button onclick="this.parentElement.remove()" style="background:none;border:none;color:${s.color};font-size:
 16px;cursor:pointer;opacity:0.6;padding:0;">X</button>
    `;

    container.appendChild(toast);

    setTimeout(() => {
        toast.style.opacity = '1';
        toast.style.transform = 'translateX(0)';
    }, 10);

    setTimeout(() => {
        toast.style.opacity = '0';
        toast.style.transform = 'translateX(40px)';
        setTimeout(() => toast.remove(), 300);
    }, 4000);
}

function abrirModal(subjectId, subjectName, assignmentId, teacherId) {
    document.getElementById('modalSubjectId').value = subjectId;
    document.getElementById('modalSubjectLabel').textContent = '■ ' + subjectName;
```

```
    document.getElementById('modalAssignmentId').value = assignmentId ?? '';
    const sel = document.getElementById('modalTeacherSelect');
    sel.value = teacherId ?? '';
    document.getElementById('modalAsignar').classList.add('active');
}

function cerrarModal() {
    document.getElementById('modalAsignar').classList.remove('active');
}

document.getElementById('modalAsignar').addEventListener('click', function(e) {
    if (e.target === this) cerrarModal();
});

function confirmRemove(event, nombre) {
    event.preventDefault();
    const m = document.createElement('div');
    m.style.cssText = 'position:fixed;top:0;left:0;width:100%;height:100%;background:rgba(0,0,0,.5);display:flex;al
ign-items:center;justify-content:center;z-index:9999;';
    m.innerHTML = `<div style="background:white;padding:28px;border-radius:8px;max-width:420px;width:90%;box-shadow:
0 4px 20px rgba(0,0,0,.3);">
        <h3 style="color:#dc3545;margin-bottom:12px;">■■ Quitar asignatura</h3>
        <p style="color:#555;margin-bottom:18px;">¿Quitar <strong>${nombre}</strong> de este curso?</p>
        <div style="display:flex;gap:10px;justify-content:flex-end;">
            <button id="bC" style="padding:8px 18px;background:#6c757d;color:white;border:none;border-radius:4px;cu
rsor:pointer;">Cancelar</button>
            <button id="bO" style="padding:8px 18px;background:#dc3545;color:white;border:none;border-radius:4px;cu
rsor:pointer;">Sí, Quitar</button>
        </div></div>`;
    document.body.appendChild(m);
    const form = event.target;
    document.getElementById('bO').onclick = () => { document.body.removeChild(m); form.submit(); };
    document.getElementById('bC').onclick = () => document.body.removeChild(m);
    return false;
}

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    calcularTotalHoras();
});

function calcularTotalHoras() {
    let total = 0;
    const horasDisponibles = <?= $this->courseModel->getTotalWeeklyHoursAvailable($course['id']) ?>;
    const horasPorDia = <?= $this->courseModel->getMaxHoursPerDay($course['id']) ?>;
    const diasLaborables = <?= $this->courseModel->getWorkingDaysCount() ?>;

    document.querySelectorAll('input[name="hours_per_week"]').forEach(function(input) {
        total += parseInt(input.value) || 0;
    });

    let indicator = document.getElementById('total-hours-indicator');
    if (!indicator) {
        indicator = document.createElement('div');
        indicator.id = 'total-hours-indicator';
        indicator.style.marginTop = '10px';
        indicator.style.padding = '10px';
        indicator.style.borderRadius = '6px';
        indicator.style.fontWeight = 'bold';

        const tableInfo = document.querySelector('.table-info');
        if (tableInfo) {
            tableInfo.appendChild(indicator);
        }
    }

    indicator.textContent = `Total horas asignadas: ${total} de ${horasDisponibles} disponibles ` +
                            `(${horasPorDia} horas/día × ${diasLaborables} días)`;

    if (total > horasDisponibles) {
        indicator.style.backgroundColor = '#f8d7da';
        indicator.style.color = '#721c24';
```

```
        indicator.style.border = '1px solid #f5c6cb';
    } else if (total === horasDisponibles) {
        indicator.style.backgroundColor = '#d4edda';
        indicator.style.color = '#155724';
        indicator.style.border = '1px solid #c3e6cb';
    } else {
        indicator.style.backgroundColor = '#fff3cd';
        indicator.style.color = '#856404';
        indicator.style.border = '1px solid #ffeeba';
    }
}

document.querySelectorAll('input[name="hours_per_week"]').forEach(function(input) {
    input.addEventListener('change', function() {
        const maxHorasDisponibles = <?= $this->courseModel->getTotalWeeklyHoursAvailable($course['id']) ?>;
        let totalActual = 0;

        document.querySelectorAll('input[name="hours_per_week"]').forEach(function(inp) {
            if (inp !== input) {
                totalActual += parseInt(inp.value) || 0;
            }
        });

        const nuevasHoras = parseInt(this.value) || 0;
        const maxPermitido = maxHorasDisponibles - totalActual;

        if (nuevasHoras > maxPermitido) {
            showToast('■■ No puedes asignar ' + nuevasHoras + ' horas. Te quedan solo ' + maxPermitido + ' horas
disponibles.', 'warning');
            this.value = maxPermitido;
        }

        calcularTotalHoras();
    });
});

function abrirModalAgregar() {
    document.getElementById('modalAgregarAsignatura').classList.add('active');
    document.getElementById('new_subject_name').focus();
}

function cerrarModalAgregar() {
    document.getElementById('modalAgregarAsignatura').classList.remove('active');
    document.getElementById('new_subject_name').value = '';
    document.getElementById('new_subject_code').value = '';
}

document.getElementById('modalAgregarAsignatura').addEventListener('click', function(e) {
    if (e.target === this) cerrarModalAgregar();
});

document.getElementById('formAgregarAsignatura').addEventListener('submit', function(e) {
    const nombre = document.getElementById('new_subject_name').value.trim();
    if (nombre === '') {
        e.preventDefault();
        showToast('■ El nombre de la asignatura es obligatorio', 'error');
    }
});
</script>

</body>
</html>
```

■ create.php

views/academic/create.php

Líneas: 139 | Tamaño: 6486 bytes

```
<?php
require_once BASE_PATH . '/helpers/Security.php';
```

```
Security::requireLogin();
if (!Security::hasRole('autoridad')) {
    die('Acceso denegado');
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Crear Año Lectivo - EcuAsist</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <style>
        body { padding-top: 70px; }
        .form-section {
            background: #f8f9fa;
            padding: 20px;
            border-radius: 8px;
            margin-bottom: 20px;
        }
        .form-section h5 {
            color: #007bff;
            border-bottom: 2px solid #007bff;
            padding-bottom: 10px;
            margin-bottom: 20px;
        }
        .required::after {
            content: " *";
            color: red;
        }
        .info-box {
            background: #d1ecf1;
            border-left: 4px solid #0c5460;
            padding: 15px;
            margin-bottom: 20px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

    <div class="container">
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-md-8">
                <div class="card shadow">
                    <div class="card-header bg-primary text-white">
                        <h4 class="mb-0">■ Crear Nuevo Año Lectivo</h4>
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        <?php if (!empty($errors)): ?>
                            <div class="alert alert-danger">
                                <strong>Errores:</strong>
                                <ul class="mb-0">
                                    <?php foreach ($errors as $error): ?>
                                        <li><?= htmlspecialchars($error) ?></li>
                                    <?php endforeach; ?>
                                </ul>
                            </div>
                        <?php endif; ?>

                        <div class="info-box">
                            <strong>■■ Información importante:</strong>
                            <ul class="mb-0 mt-2">
                                <li>Solo puede haber un año lectivo activo a la vez</li>
                                <li>Las fechas no pueden solaparse con otros años lectivos</li>
                                <li>Si marcas como activo, los demás se desactivarán automáticamente</li>
                            </ul>
                        </div>

                        <form method="POST" action="?action=create_school_year">
                            <div class="form-section">
```

```
                                <h5>■ Información General</h5>

                                <div class="mb-3">
                                    <label class="form-label required">Nombre del Año Lectivo</label>
                                    <input type="text"
                                           name="name"
                                           class="form-control"
                                           placeholder="Ej: 2025-2026"
                                           value="<?= isset($_POST['name']) ? htmlspecialchars($_POST['name']) : '
' ?>"
                                           required>
                                    <small class="text-muted">Formato recomendado: YYYY-YYYY</small>
                                </div>

                                <div class="row">
                                    <div class="col-md-6 mb-3">
                                        <label class="form-label required">Fecha de Inicio</label>
                                        <input type="date"
                                               name="start_date"
                                               class="form-control"
                                               value="<?= isset($_POST['start_date']) ? $_POST['start_date'] : '' ?
>"
                                               required>
                                    </div>
                                    <div class="col-md-6 mb-3">
                                        <label class="form-label required">Fecha de Fin</label>
                                        <input type="date"
                                               name="end_date"
                                               class="form-control"
                                               value="<?= isset($_POST['end_date']) ? $_POST['end_date'] : '' ?>"
                                               required>
                                    </div>
                                </div>

                                <div class="form-check">
                                    <input class="form-check-input"
                                           type="checkbox"
                                           name="is_active"
                                           id="is_active"
                                           <?= isset($_POST['is_active']) ? 'checked' : '' ?>>
                                    <label class="form-check-label" for="is_active">
                                        <strong>Activar este año lectivo</strong>
                                        <br>
                                        <small class="text-muted">
                                            Si se activa, todos los demás años lectivos se desactivarán
automáticamente
                                        </small>
                                    </label>
                                </div>
                            </div>

                            <div class="d-flex justify-content-between mt-4">
                                <a href="?action=academic" class="btn btn-secondary">
                                    ← Cancelar
                                </a>
                                <button type="submit" class="btn btn-primary">
                                    ✓ Crear Año Lectivo
                                </button>
                            </div>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

■ edit.php

views/academic/edit.php

Líneas: 150 | Tamaño: 6611 bytes

```
<?php
require_once BASE_PATH . '/helpers/Security.php';
Security::requireLogin();
if (!Security::hasRole('autoridad')) {
    die('Acceso denegado');
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Editar Año Lectivo - EcuAsist</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <style>
        body { padding-top: 70px; }
        .form-section {
            background: #f8f9fa;
            padding: 20px;
            border-radius: 8px;
            margin-bottom: 20px;
        }
        .form-section h5 {
            color: #007bff;
            border-bottom: 2px solid #007bff;
            padding-bottom: 10px;
            margin-bottom: 20px;
        }
        .required::after {
            content: " *";
            color: red;
        }
        .info-box {
            background: #d1ecf1;
            border-left: 4px solid #0c5460;
            padding: 15px;
            margin-bottom: 20px;
        }
        .status-badge {
            display: inline-block;
            padding: 8px 15px;
            border-radius: 20px;
            font-weight: bold;
            font-size: 14px;
        }
        .status-active {
            background: #28a745;
            color: white;
        }
        .status-inactive {
            background: #6c757d;
            color: white;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

    <div class="container">
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-md-8">
                <div class="card shadow">
                    <div class="card-header bg-primary text-white">
                        <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
                            <h4 class="mb-0">✏ Editar Año Lectivo: <?= htmlspecialchars($year['name']) ?></h4>
                            <span class="status-badge <?= $year['is_active'] ? 'status-active' : 'status-inactive' ?
>">
```

```
                <?= $year['is_active'] ? '✓ ACTIVO' : 'Inactivo' ?>
            </span>
        </div>
    </div>
    <div class="card-body">
        <?php if (!empty($errors)): ?>
            <div class="alert alert-danger">
                <strong>Errores:</strong>
                <ul class="mb-0">
                    <?php foreach ($errors as $error): ?>
                        <li><?= htmlspecialchars($error) ?></li>
                    <?php endforeach; ?>
                </ul>
            </div>
        <?php endif; ?>

        <div class="info-box">
            <strong>■■ Información importante:</strong>
            <ul class="mb-0 mt-2">
                <li>Las fechas no pueden solaparse con otros años lectivos</li>
                <li>El estado (activo/inactivo) se gestiona desde la tabla principal</li>
                <li>No se puede eliminar un año lectivo activo</li>
            </ul>
        </div>

        <form method="POST" action="?action=edit_school_year&id=<?= $year['id'] ?>">
            <div class="form-section">
                <h5>■ Información General</h5>

                <div class="mb-3">
                    <label class="form-label required">Nombre del Año Lectivo</label>
                    <input type="text"
                           name="name"
                           class="form-control"
                           placeholder="Ej: 2025-2026"
                           value="<?= htmlspecialchars($year['name']) ?>"
                           required>
                    <small class="text-muted">Formato recomendado: YYYY-YYYY</small>
                </div>

                <div class="row">
                    <div class="col-md-6 mb-3">
                        <label class="form-label required">Fecha de Inicio</label>
                        <input type="date"
                               name="start_date"
                               class="form-control"
                               value="<?= $year['start_date'] ?>"
                               required>
                    </div>
                    <div class="col-md-6 mb-3">
                        <label class="form-label required">Fecha de Fin</label>
                        <input type="date"
                               name="end_date"
                               class="form-control"
                               value="<?= $year['end_date'] ?>"
                               required>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <div class="alert alert-info">
                <strong>■■ Estado del año lectivo:</strong>
                Para activar o desactivar este año lectivo, usa los botones
                "Activar" o "Desactivar" en la tabla principal de años lectivos.
            </div>

            <div class="d-flex justify-content-between mt-4">
                <a href="?action=academic" class="btn btn-secondary">
                    ← Cancelar
                </a>
                <button type="submit" class="btn btn-success">
```

```
                                    ✓ Guardar Cambios
                                </button>
                            </div>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

■ enroll.php

views/academic/enroll.php

Líneas: 224 | Tamaño: 11136 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Matricular Estudiantes - EcuAsist</title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
        body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f4f4f4; }
        .container { max-width: 1200px; margin: 24px auto; padding: 0 16px; }
        .card { background: white; padding: 30px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
margin-bottom: 20px; }
        .form-group { margin-bottom: 20px; }
        label { display: block; margin-bottom: 5px; font-weight: bold; color: #333; }
        select { width: 100%; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px; }
        .student-list { margin-top: 20px; }
        .student-item { padding: 10px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px; margin-bottom: 10px; display:
flex; align-items: center; }
        .student-item input[type="checkbox"] { margin-right: 10px; }
        button { padding: 12px 30px; background: #28a745; color: white; border: none; border-radius: 4px; cursor:
pointer; font-size: 16px; margin-top: 20px; }
        button:hover { background: #218838; }
        .success { background: #d4edda; color: #155724; padding: 15px; border-radius: 4px; margin-bottom: 20px; }
        .warning { background: #fff3cd; color: #856404; padding: 15px; border-radius: 4px; margin-bottom: 20px; }
        .info { background: #d1ecf1; color: #0c5460; padding: 10px; border-radius: 4px; margin-bottom: 15px; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px; }
        th, td { padding: 10px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #ddd; }
        th { background: #f8f9fa; font-weight: bold; }
        .badge { display: inline-block; padding: 4px 8px; border-radius: 3px; font-size: 12px; background:
#007bff; color: white; }
    </style>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo;
    <a href="?action=academic">Configuración Académica</a> &rsaquo;
    Matricular Estudiantes
</div>

<div class="container">

    <div class="page-header" style="background:linear-gradient(135deg,#2e7d32,#388e3c);">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Matricular Estudiantes</h1>
            <p>Curso: <strong><?= htmlspecialchars($course['name']) ?></strong>  |  Jornada: <?=
ucfirst($course['shift_name'] ?? '') ?></p>
        </div>
```

```
    </div>
        <?php if(isset($_GET['enrolled])): ?>
            <div class="success">✓ <?= $_GET['enrolled'] ?> estudiante(s) matriculado(s) correctamente</div>
        <?php endif; ?>

        <?php if(isset($_GET['errors']) && $_GET['errors'] > 0): ?>
            <div class="warning">■ <?= $_GET['errors'] ?> estudiante(s) no pudieron ser matriculados (ya están en
otro curso)</div>
        <?php endif; ?>

        <?php if(isset($_GET['unenrolled])): ?>
            <div class="success">✓ Estudiante retirado del curso correctamente</div>
        <?php endif; ?>

        <?php if(isset($_GET['error']) && $_GET['error'] === 'not_enrolled'): ?>
            <div class="warning">■ El estudiante no está matriculado en ningún curso</div>
        <?php endif; ?>

        <?php if(isset($_GET['error']) && $_GET['error'] === 'unenroll_failed'): ?>
            <div class="warning">✗ Error al retirar el estudiante del curso</div>
        <?php endif; ?>

        <!-- Resumen de estudiantes -->
        <div class="card">
            <h2>Resumen</h2>
            <div class="info">
                <strong>Total estudiantes registrados:</strong> <?= count($allStudents) ?><br>
                <strong>Ya matriculados:</strong> <?= count($allStudents) - count($availableStudents) ?><br>
                <strong>Disponibles para matricular:</strong> <?= count($availableStudents) ?>
            </div>
        </div>

        <!-- Formulario de matrícula -->
        <?php if(count($availableStudents) > 0): ?>
        <div class="card">
            <h2>Matricular Estudiantes Disponibles</h2>
            <p style="color: #666; margin-bottom: 20px;">
                Solo se muestran estudiantes que aún NO están matriculados en ningún curso del año lectivo actual.
            </p>

            <form method="POST" action="?action=enroll_students">
                <input type="hidden" name="course_id" value="<?= $course['id'] ?>">

                <div class="student-list">
                    <label>Seleccionar Estudiantes</label>
                    <?php foreach($availableStudents as $student): ?>
                    <div class="student-item">
                        <input type="checkbox" name="student_ids[]" value="<?= $student['id'] ?>" id="student_<?=
$student['id'] ?>">
                        <label for="student_<?= $student['id'] ?>" style="margin: 0; font-weight: normal;">
                            <?= $student['last_name'] . ' ' . $student['first_name'] ?>
                            (<?= $student['dni'] ?? 'Sin cédula' ?>)
                        </label>
                    </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>

                <button type="submit">Matricular Seleccionados</button>
            </form>
        </div>
        <?php else: ?>
        <div class="card">
            <div class="warning">
                ■ No hay estudiantes disponibles para matricular. Todos los estudiantes ya están asignados a
cursos.
            </div>
        </div>
        <?php endif; ?>

        <!-- Lista de todos los estudiantes con su estado -->
        <div class="card">
```

```
            <h2>Estado de Todos los Estudiantes</h2>
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th>#</th>
                        <th>Apellidos y Nombres</th>
                        <th>Cédula</th>
                        <th>Curso</th>
                        <th>Estado</th>
                        <th>Acciones</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php
                    $counter = 1;
                    foreach($allStudents as $student):
                        $course = $this->userModel->getStudentCourse($student['id'], $activeYear['id']);
                    ?>
                    <tr>
                        <td><?= $counter++ ?></td>
                        <td><?= $student['last_name'] . ' ' . $student['first_name'] ?></td>
                        <td><?= $student['dni'] ?? '-' ?></td>
                        <td>
                            <?php if($course): ?>
                                <strong><?= $course['name'] ?></strong>
                                <br>
                                <small style="color: #666;"><?= $course['shift_name'] ?></small>
                            <?php else: ?>
                                <span style="color: #999;">-</span>
                            <?php endif; ?>
                        </td>
                        <td>
                            <?php if($course): ?>
                                <span class="badge" style="background: #28a745;">
                                    ✓ Matriculado
                                </span>
                            <?php else: ?>
                                <span class="badge" style="background: #6c757d;">Sin matricular</span>
                            <?php endif; ?>
                        </td>
                        <td>
                            <?php if($course): ?>
                                <form method="POST" action="?action=unenroll_student" style="display: inline;"
                                      onsubmit="return confirmUnenroll(event, '<?=
addslashes($student['last_name'] . ' ' . $student['first_name']) ?>', '<?= addslashes($course['name']) ?>')">
                                    <input type="hidden" name="student_id" value="<?= $student['id'] ?>">
                                    <input type="hidden" name="course_id" value="<?= $course['id'] ?>">
                                    <button type="submit"
                                            style="padding: 6px 12px; background: #dc3545; font-size: 13px;">
                                        ✗ Retirar
                                    </button>
                                </form>
                            <?php else: ?>
                                <span style="color: #999;">-</span>
                            <?php endif; ?>
                        </td>
                    </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>

    <script>
    function confirmUnenroll(event, studentName, courseName) {
        event.preventDefault();

        const modal = document.createElement('div');
        modal.style.cssText = 'position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background:
rgba(0,0,0,0.5); display: flex; align-items: center; justify-content: center; z-index: 9999;';
```

```
        const modalContent = document.createElement('div');
        modalContent.style.cssText = 'background: white; padding: 30px; border-radius: 8px; max-width: 500px;
box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.3);';

        modalContent.innerHTML = `
            <h3 style="margin: 0 0 15px 0; color: #dc3545;">■■ Retirar Estudiante del Curso</h3>
            <p style="margin: 0 0 20px 0; color: #666;">
                ¿Está seguro de retirar a <strong>${studentName}</strong> del curso <strong>${courseName}</strong>?
            </p>
            <p style="margin: 0 0 20px 0; color: #666; font-size: 14px; background: #fff3cd; padding: 10px;
border-radius: 4px;">
                <strong>■■ Advertencia:</strong> Esta acción quitará al estudiante del curso.
                Los registros de asistencia se conservarán pero el estudiante no aparecerá como matriculado.
            </p>
            <div style="display: flex; gap: 10px; justify-content: flex-end;">
                <button type="button" id="cancelUnenrollBtn" style="padding: 10px 20px; background: #6c757d;
color: white; border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer;">
                    Cancelar
                </button>
                <button type="button" id="confirmUnenrollBtn" style="padding: 10px 20px; background: #dc3545;
color: white; border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer;">
                    Sí, Retirar
                </button>
            </div>
        `;

        modal.appendChild(modalContent);
        document.body.appendChild(modal);

        const form = event.target;

        document.getElementById('confirmUnenrollBtn').onclick = function() {
            document.body.removeChild(modal);
            form.submit();
        };

        document.getElementById('cancelUnenrollBtn').onclick = function() {
            document.body.removeChild(modal);
        };

        return false;
    }
    </script>
</body>
</html>
```

■ index.php

views/academic/index.php

Líneas: 1776 | Tamaño: 102913 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Configuración Académica - EcuAsist</title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
        body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f4f4f4; }
        .navbar { background: #007bff; color: white; padding: 15px 30px; display: flex; justify-content:
space-between; align-items: center; }
        .navbar h1 { font-size: 24px; }
        .navbar a { color: white; text-decoration: none; margin-left: 20px; }
        .container { max-width: 1400px; margin: 30px auto; padding: 0 20px; }
        .card { background: white; padding: 30px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1); }
        .form-group { margin-bottom: 15px; }
        .error { background: #f8d7da; color: #721c24; padding: 10px; border-radius: 4px; margin-bottom: 20px; }
        label { display: block; margin-bottom: 5px; font-weight: bold; color: #333; }
        input, select { width: 100%; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px; }
```

```
        button { padding: 10px 20px; background: #28a745; color: white; border: none; border-radius: 4px; cursor:
pointer; margin-top: 10px; }
        button:hover { background: #218838; }
        .btn-primary { background: #007bff; }
        .btn-primary:hover { background: #0056b3; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px; }
        th, td { padding: 10px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #ddd; font-size: 14px; }
        th { background: #f8f9fa; font-weight: bold; }
        .success { background: #d4edda; color: #155724; padding: 10px; border-radius: 4px; margin-bottom: 20px; }
        /* ■■ Toast ■■ */
        #ac-toast{
            position:fixed;top:16px;right:16px;z-index:99999;
            padding:11px 20px;border-radius:9px;font-size:13px;font-weight:600;
            box-shadow:0 4px 20px rgba(0,0,0,.2);
            opacity:0;transform:translateY(-6px);transition:all .22s;
            pointer-events:none;max-width:380px;line-height:1.4;
        }
        #ac-toast.show{opacity:1;transform:translateY(0);}
        #ac-toast.ok  {background:#0d3b2e;color:#06d6a0;}
        #ac-toast.err {background:#3b0d18;color:#ef476f;}
        #ac-toast.inf {background:#1a2035;color:#fff;}
        h2 { margin-bottom: 20px; color: #333; }

        /* ■■ Modal base ■■ */
        .modal-overlay {
            display: none; position: fixed; inset: 0;
            background: rgba(0,0,0,.55); z-index: 9999;
            align-items: center; justify-content: center;
        }
        .modal-overlay.active { display: flex; }
        .modal-box {
            background: #fff; border-radius: 12px;
            width: 90%; max-width: 540px; max-height: 90vh;
            display: flex; flex-direction: column;
            box-shadow: 0 10px 40px rgba(0,0,0,.25);
            animation: modalIn .18s ease;
        }
        @keyframes modalIn { from { transform: translateY(-18px); opacity: 0; } to { transform: translateY(0);
opacity: 1; } }
        .modal-header {
            padding: 20px 24px 16px;
            border-bottom: 1px solid #f0f0f0;
            display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;
            flex-shrink: 0;
        }
        .modal-header h3 { margin: 0; font-size: 17px; color: #1a237e; }
        .modal-header p  { margin: 4px 0 0; font-size: 12px; color: #888; }
        .modal-close { background: none; border: none; font-size: 22px; cursor: pointer; color: #aaa; margin: 0;
padding: 0; line-height: 1; }
        .modal-close:hover { color: #333; background: none; }
        .modal-body { padding: 20px 24px; overflow-y: auto; flex: 1; }
        .modal-footer {
            padding: 14px 24px; border-top: 1px solid #f0f0f0;
            display: flex; justify-content: flex-end; gap: 10px; flex-shrink: 0;
        }
        .modal-footer .btn-cancel {
            padding: 9px 20px; background: #f5f5f5; color: #555;
            border: 1px solid #ddd; border-radius: 6px; cursor: pointer; margin: 0; font-size: 14px;
        }
        .modal-footer .btn-cancel:hover { background: #e8e8e8; }
        .modal-footer .btn-submit {
            padding: 9px 22px; background: linear-gradient(135deg,#1a237e,#283593);
            color: white; border: none; border-radius: 6px; cursor: pointer;
            margin: 0; font-size: 14px; font-weight: 600;
        }
        .modal-footer .btn-submit:hover { opacity: .88; }

        /* ■■ Form fields inside modal ■■ */
        .mf-label { font-size: 12px; font-weight: 600; color: #555; margin-bottom: 5px; display: block; }
        .mf-input {
            width: 100%; padding: 9px 12px;
```

```
            border: 1.5px solid #e0e0e0; border-radius: 7px;
            font-size: 13px; background: #fafafa; color: #333;
            outline: none; transition: border-color .2s;
        }
        .mf-input:focus { border-color: #1a237e; }
        .mf-row { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 14px; margin-bottom: 14px; }
        .mf-group { margin-bottom: 14px; }

        /* ■■ Tabla Cursos Registrados (mismo estilo que Años Lectivos) ■■ */
        .section-header {
            display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 20px;
        }
        .section-header h2 { margin: 0; }
        .btn-add {
            padding: 9px 18px; background: linear-gradient(135deg,#1a237e,#283593);
            color: white; border: none; border-radius: 6px; cursor: pointer;
            font-size: 13px; font-weight: 600; margin: 0; transition: opacity .2s;
        }
        .btn-add:hover { opacity: .88; background: linear-gradient(135deg,#1a237e,#283593); }

        .badge-active   { background: #28a745; color: white; padding: 4px 10px; border-radius: 12px; font-size:
12px; font-weight: bold; }
        .badge-inactive { background: #6c757d; color: white; padding: 4px 10px; border-radius: 12px; font-size:
12px; }
        .badge-shift    { background: #e3f2fd; color: #1565c0; padding: 4px 10px; border-radius: 12px; font-size:
12px; font-weight: 600; }

        .action-btn {
            padding: 5px 10px; font-size: 12px;
            border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer; margin: 0;
        }
        .action-btn:hover { opacity: .85; }

        /* expandible estudiantes */
        .students-panel { background: #f8fbff; border-bottom: 2px solid #1565c0; }
        .students-panel td { padding: 0; }
        .sp-inner { padding: 16px 20px; }
        .sp-header { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 12px; }
    </style>
</head>
<body>
    <?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>
<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo; Configuración Académica
</div>

<div class="container">

    <div class="page-header" style="background:linear-gradient(135deg,#1a237e,#283593);">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Configuración Académica</h1>
            <p>Años lectivos, cursos y asignaturas</p>
        </div>
    </div>

    <!-- Mensajes via toast JS -->


    <!-- ■■■
```

```
                    <th>#</th>
                    <th>Nombre</th>
                    <th>Fecha Inicio</th>
                    <th>Fecha Fin</th>
                    <th>Estado</th>
                    <th>Acciones</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php if(empty($schoolYears)): ?>
                    <tr><td colspan="6" style="text-align:center; color: #999;">No hay años lectivos
registrados</td></tr>
                <?php else: ?>
                    <?php $counter = 1; foreach($schoolYears as $year): ?>
                    <tr style="<?= $year['is_active'] ? 'background: #e7f3ff;' : '' ?>">
                        <td><?= $counter++ ?></td>
                        <td><strong><?= htmlspecialchars($year['name']) ?></strong></td>
                        <td><?= date('d/m/Y', strtotime($year['start_date'])) ?></td>
                        <td><?= date('d/m/Y', strtotime($year['end_date'])) ?></td>
                        <td>
                            <?php if($year['is_active']): ?>
                                <span class="badge-active">✓ ACTIVO</span>
                            <?php else: ?>
                                <span class="badge-inactive">Inactivo</span>
                            <?php endif; ?>
                        </td>
                        <td style="white-space: nowrap;">
                            <button class="action-btn" style="background:#ffc107;color:#212529;"
                                    onclick="openEditSYModal(<?= $year['id'] ?>, '<?=
htmlspecialchars(addslashes($year['name'])) ?>', '<?= $year['start_date'] ?>', '<?= $year['end_date'] ?>', <?=
$year['is_active'] ? 'true' : 'false' ?>)">
                                ═■ Editar
                            </button>

                            <?php if($year['is_active']): ?>
                                <form method="POST" action="?action=deactivate_school_year" style="display:inline;"
                                      onsubmit="return confirmSY(event,'desactivar','<?=
htmlspecialchars(addslashes($year['name'])) ?>')">
                                    <input type="hidden" name="year_id" value="<?= $year['id'] ?>">
                                    <button type="submit" class="action-btn"
style="background:#6c757d;color:white;">■ Desactivar</button>
                                </form>
                            <?php else: ?>
                                <form method="POST" action="?action=activate_school_year" style="display:inline;"
                                      onsubmit="return confirmSY(event,'activar','<?=
htmlspecialchars(addslashes($year['name'])) ?>')">
                                    <input type="hidden" name="year_id" value="<?= $year['id'] ?>">
                                    <button type="submit" class="action-btn"
style="background:#28a745;color:white;">✓ Activar</button>
                                </form>
                                <form method="POST" action="?action=delete_school_year" style="display:inline;"
                                      onsubmit="return confirmDelete(event, '<?= htmlspecialchars($year['name']) ?
>')">
                                    <input type="hidden" name="year_id" value="<?= $year['id'] ?>">
                                    <button type="submit" class="action-btn"
style="background:#dc3545;color:white;">■■ Eliminar</button>
                                </form>
                            <?php endif; ?>
                        </td>
                    </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                <?php endif; ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>


    <!-- ■■■
```

```
        <div class="section-header">
            <h2>■ Cursos Registrados</h2>
            <button class="btn-add" onclick="openCourseModal()">+ Crear Nuevo Curso</button>
        </div>

        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>#</th>
                    <th>Nombre</th>
                    <th>Jornada</th>
                    <th>Tutor</th>
                    <th>Acciones</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php $n=1; foreach($courses as $course): ?>
                <tr>
                    <td><?= $n++ ?></td>
                    <td><strong><?= htmlspecialchars($course['name']) ?></strong></td>
                    <td><span class="badge-shift"><?= ucfirst($course['shift_name']) ?></span></td>
                    <td style="white-space:nowrap;">
                        <?php if(!empty($course['tutor_last])): ?>
                            <span style="color:#1565c0;font-size:13px;">
                                ■ <?= htmlspecialchars($course['tutor_last'].' '.$course['tutor_first']) ?>
                            </span>
                            <button class="btn-tutor-change"
                                    data-course-id="<?= $course['id'] ?>"
                                    data-course-name="<?= htmlspecialchars($course['name'], ENT_QUOTES) ?>"
                                    data-has-tutor="1"
                                    title="Cambiar tutor"
                                    style="padding:2px 7px;font-size:14px;background:none;border:none;cursor:pointe
r;color:#f57c00;vertical-align:middle;margin:0;">
                                ■
                            </button>
                            <button class="btn-tutor-remove"
                                    data-course-id="<?= $course['id'] ?>"
                                    data-course-name="<?= htmlspecialchars($course['name'], ENT_QUOTES) ?>"
                                    title="Quitar tutor"
                                    style="padding:2px 7px;font-size:14px;background:none;border:none;cursor:pointe
r;color:#dc3545;vertical-align:middle;font-weight:bold;margin:0;">
                                ×
                            </button>
                        <?php else: ?>
                            <button class="btn-tutor-assign"
                                    data-course-id="<?= $course['id'] ?>"
                                    data-course-name="<?= htmlspecialchars($course['name'], ENT_QUOTES) ?>"
                                    data-has-tutor="0"
                                    style="padding:3px 10px;font-size:12px;background:#17a2b8;color:white;border:no
ne;border-radius:4px;cursor:pointer;margin:0;">
                                ■ Asignar Tutor
                            </button>
                        <?php endif; ?>
                    </td>
                    <td style="white-space:nowrap;">
                        <button class="action-btn" style="background:#6f42c1;color:white;"
                                id="btnSub_<?= $course['id'] ?>"
                                onclick="toggleSubjectsRow(<?= $course['id'] ?>)">
                            ■ Asignaturas
                        </button>
                        <button class="action-btn" style="background:#007bff;color:white;"
                                id="btnEst_<?= $course['id'] ?>"
                                onclick="toggleStudentsRow(<?= $course['id'] ?>)">
                            ■ Estudiantes
                        </button>
                        <a href="?action=manage_schedule&course_id=<?= $course['id'] ?>"
                           class="action-btn" style="background:#17a2b8;color:white;text-decoration:none;display:in
line-flex;align-items:center;">
                            ■ Horario
                        </a>
                        <button class="action-btn" style="background:#ffc107;color:#000;"
```

```
                                onclick="openEditCourseModal(<?= $course['id'] ?>, '<?=
htmlspecialchars(addslashes($course['name'])) ?>', '<?= htmlspecialchars(addslashes($course['grade_level'])) ?>', '
 <?= $course['parallel'] ?>', <?= $course['shift_id'] ?>)">
                                ✏ Editar
                            </button>
                            <form method="POST" action="?action=delete_course" style="display:inline;"
                                  onsubmit="return confirmDeleteCourse(event, '<?=
htmlspecialchars(addslashes($course['name'])) ?>')">
                                <input type="hidden" name="course_id" value="<?= $course['id'] ?>">
                                <button type="submit" class="action-btn" style="background:#dc3545;color:white;">🗑
Eliminar</button>
                            </form>
                        </td>
                    </tr>
                    <!-- Fila expandible estudiantes -->
                    <tr id="rowEst_<?= $course['id'] ?>" class="students-panel" style="display:none;">
                        <td colspan="5">
                            <div class="sp-inner">
                                <div class="sp-header">
                                    <span style="font-weight:700;font-size:14px;color:#1a237e;">
                                        📋 <?= htmlspecialchars($course['name']) ?>
                                         <span style="background:#e3f2fd;color:#1565c0;padding:2px
10px;border-radius:10px;font-size:12px;font-weight:700;">
                                            <?= count($enrollmentsByCourse[$course['id']] ?? []) ?> matriculados
                                        </span>
                                    </span>
                                    <button onclick="openEnrollModal(<?= $course['id'] ?>, '<?=
htmlspecialchars(addslashes($course['name']), ENT_QUOTES) ?>')"
                                            style="padding:6px 14px;font-size:12px;background:#28a745;color:#fff;border:
 none;border-radius:5px;cursor:pointer;font-weight:600;margin:0;">
                                        ➕ Matricular nuevo
                                    </button>
                                </div>
                                <?php if(!empty($enrollmentsByCourse[$course['id']])): ?>
                                <input type="text" placeholder="🔍 Buscar estudiante..."
oninput="filterInlineEnrolled(this, <?= $course['id'] ?>)"
                                    style="width:100%;max-width:320px;padding:7px 12px;border:1px solid
#ddd;border-radius:6px;font-size:13px;margin-bottom:10px;">
                                <table id="tblEst_<?= $course['id'] ?>"
style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:13px;table-layout:fixed;">
                                    <colgroup>
                                        <col style="width:32px;">
                                        <col style="width:110px;">
                                        <col style="width:auto;">
                                        <col style="width:220px;">
                                    </colgroup>
                                    <thead>
                                        <tr style="background:#e8eaf6;">
                                            <th style="padding:7px 10px;text-align:left;">#</th>
                                            <th style="padding:7px 10px;text-align:left;">Cédula</th>
                                            <th style="padding:7px 10px;text-align:left;">Apellidos y Nombres</th>
                                            <th style="padding:7px 10px;text-align:center;">Acciones</th>
                                        </tr>
                                    </thead>
                                    <tbody>
                                        <?php $ni=1; foreach($enrollmentsByCourse[$course['id']] as $est): ?>
                                        <tr data-course="<?= $course['id'] ?>" data-name="<?=
strtolower($est['last_name'].' '.$est['first_name']) ?>" style="border-bottom:1px solid #e8eaf6;">
                                            <td style="padding:7px 10px;"><?= $ni++ ?></td>
                                            <td style="padding:7px 10px;"><?= $est['dni'] ?? '-' ?></td>
                                            <td style="padding:7px 10px;"><strong><?=
htmlspecialchars($est['last_name'].' '.$est['first_name']) ?></strong></td>
                                            <td style="padding:7px 10px;text-align:center;white-space:nowrap;">
                                                <button onclick="openRepModal(<?= $est['id'] ?>, '<?=
htmlspecialchars($est['last_name'].' '.$est['first_name'], ENT_QUOTES) ?>', <?= $course['id'] ?>)"
                                                        style="padding:3px
9px;font-size:12px;background:#17a2b8;color:#fff;border:none;border-radius:4px;cursor:pointer;margin:0;">
                                                    Representantes
                                                </button>
                                                <button onclick="smConfirmUnenroll(<?= $est['id'] ?>, '<?=
addslashes($est['last_name'].' '.$est['first_name']) ?>', <?= $course['id'] ?>)"
```

```
                                                    style="padding:3px
9px;font-size:12px;background:#dc3545;color:#fff;border:none;border-radius:4px;cursor:pointer;margin:0;">
                                                        ✕ Retirar
                                                    </button>
                                                </td>
                                            </tr>
                                            <?php endforeach; ?>
                                        </tbody>
                                    </table>
                                    <?php else: ?>
                                    <div style="text-align:center;padding:20px;color:#aaa;font-size:13px;">■ Ningún
estudiante matriculado aún.</div>
                                    <?php endif; ?>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                            <!-- Fila expandible ASIGNATURAS -->
                            <tr id="rowSub_<?= $course['id'] ?>" style="display:none;background:#fffde7;">
                                <td colspan="5" style="padding:0;border-bottom:2px solid #6f42c1;">
                                    <div class="sp-inner">
                                        <div class="sp-header">
                                            <span style="font-weight:700;font-size:14px;color:#4a148c;">
                                                ■ <?= htmlspecialchars($course['name']) ?>
                                                 <span style="background:#ede7f6;color:#4a148c;padding:2px
10px;border-radius:10px;font-size:12px;font-weight:700;">
                                                    <?= count($subjectsByCourse[$course['id']] ?? []) ?> asignatura(s)
                                                </span>
                                                <?php
                                                $totalAsig  = array_sum(array_column($subjectsByCourse[$course['id']] ??
[], 'hours_per_week'));
                                                $maxHorasDia = (strpos($course['grade_level'],'BT')!==false) ? 8 : 7;
                                                // Calcular días laborables desde sesión/institución (igual que Course.php)
                                                $diasSem = 5; // default
                                                try {
                                                    $dbTmp = new Database();
                                                    $stmtTmp = $dbTmp->connect()->prepare("SELECT working_days_list FROM
institutions WHERE id = :id");
                                                    $stmtTmp->execute([':id' => $_SESSION['institution_id']]);
                                                    $instTmp = $stmtTmp->fetch();
                                                    if(!empty($instTmp['working_days_list'])){
                                                        $daysTmp = json_decode($instTmp['working_days_list'],true);
                                                        if(is_array($daysTmp) && count($daysTmp)) $diasSem =
count($daysTmp);
                                                    }
                                                } catch(Exception $e) { $diasSem = 5; }
                                                $maxSem     = $maxHorasDia * $diasSem;
                                                $horasColor = $totalAsig > $maxSem ? '#dc3545' : ($totalAsig === $maxSem ? '
 #28a745' : '#e0a800');
                                                $horasIcon  = $totalAsig > $maxSem ? '■' : ($totalAsig === $maxSem ? '✓' : '
 ■');
                                                ?>
                                                 <span id="hrs-badge-<?= $course['id'] ?>"
                                                            data-max="<?= $maxSem ?>"
                                                            data-total="<?= $totalAsig ?>"
                                                            style="background:#fff3cd;color:<?= $horasColor ?>;padding:2px
 10px;border-radius:10px;font-size:12px;font-weight:700;border:1px solid <?= $horasColor ?>;"
                                                            title="<?= $maxHorasDia ?> horas/día × <?= $diasSem ?> días =
<?= $maxSem ?> horas máximas">
                                                    <?= $horasIcon ?> <?= $totalAsig ?>/<?= $maxSem ?> hrs
                                                </span>
                                            </span>
                                            <button onclick="openAddSubjectModal(<?= $course['id'] ?>, '<?=
htmlspecialchars(addslashes($course['name']), ENT_QUOTES) ?>')"
                                                    style="padding:6px
14px;font-size:12px;background:#6f42c1;color:#fff;border:none;border-radius:5px;cursor:pointer;font-weight:600;marg
 in:0;">
                                                ■ Agregar asignatura
                                            </button>
                                        </div>
                                        <?php if(!empty($subjectsByCourse[$course['id']])): ?>
                                        <input type="text" placeholder="■ Buscar asignatura..."
```

```
                                    oninput="filterSubjects(this, <?= $course['id'] ?>)"
                                    style="width:100%;max-width:320px;padding:7px 12px;border:1px solid
#ddd;border-radius:6px;font-size:13px;margin-bottom:10px;">
                                <table id="tblSub_<?= $course['id'] ?>"
style="width:100%;border-collapse:collapse;font-size:13px;">
                                    <thead>
                                        <tr style="background:#ede7f6;">
                                            <th style="padding:7px 10px;text-align:left;width:36px;">#</th>
                                            <th style="padding:7px 10px;text-align:left;">Asignatura</th>
                                            <th style="padding:7px 10px;text-align:left;">Código</th>
                                            <th style="padding:7px 10px;text-align:center;width:80px;">Hrs/sem</th>
                                            <th style="padding:7px 10px;text-align:left;">Docente</th>
                                            <th style="padding:7px
10px;text-align:center;width:130px;">Acciones</th>
                                        </tr>
                                    </thead>
                                    <tbody>
                                    <?php $si=1; foreach($subjectsByCourse[$course['id']] as $sub): ?>
                                    <tr data-subname="<?= strtolower($sub['name']) ?>" style="border-bottom:1px
solid #ede7f6;">
                                        <td style="padding:7px 10px;"><?= $si++ ?></td>
                                        <td style="padding:7px 10px;"><strong><?= htmlspecialchars($sub['name']) ?
></strong></td>
                                        <td style="padding:7px 10px;"><?= $sub['code'] ?
htmlspecialchars($sub['code']) : '<span style="color:#bbb;">&#x2014;</span>' ?></td>
                                        <td style="padding:7px 10px;text-align:center;">
                                            <form method="POST" action="?action=set_subject_hours&course_id=<?=
$course['id'] ?>" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;">
                                                <input type="hidden" name="subject_id" value="<?= $sub['id'] ?>">
                                                <input type="number" name="hours_per_week" value="<?=
(int)($sub['hours_per_week'] ?? 1) ?>"
                                                       min="1" max="20"
                                                       data-course-id="<?= $course['id'] ?>"
                                                       data-original="<?= (int)($sub['hours_per_week'] ?? 1) ?>"
                                                       oninput="updateHrsBadge(this)"
                                                       style="width:50px;padding:3px 5px;border:1px solid
#ddd;border-radius:4px;font-size:12px;text-align:center;">
                                                <button type="submit" style="padding:3px
7px;background:#007bff;color:white;border:none;border-radius:4px;font-size:11px;cursor:pointer;margin:0;">&#10003;<
/button>
                                            </form>
                                        </td>
                                        <td style="padding:7px 10px;">
                                            <?php if(!empty($sub['teacher_name'])): ?>
                                                <span style="color:#2e7d32;font-size:13px;">&#128100; <?=
htmlspecialchars($sub['teacher_name']) ?></span>
                                            <?php else: ?>
                                                <span style="color:#bbb;font-style:italic;font-size:12px;">Sin
docente</span>
                                            <?php endif; ?>
                                        </td>
                                        <td style="padding:7px 10px;text-align:center;white-space:nowrap;">
                                            <button onclick="abrirModalDocente(<?= $sub['id'] ?>, '<?=
htmlspecialchars(addslashes($sub['name'])) ?>', <?= $sub['assignment_id'] ?? 'null' ?>, <?= $sub['teacher_id'] ?? '
null' ?>, <?= $course['id'] ?>)"
                                                    style="padding:3px
8px;font-size:12px;background:#e65100;color:white;border:none;border-radius:4px;cursor:pointer;margin:0;"
                                                    title="<?= empty($sub['teacher_name']) ? 'Asignar docente' : '
Cambiar docente' ?>">
                                                <?= empty($sub['teacher_name']) ? '&#128100;' : '
&#128260;&#128100;' ?>
                                            </button>
                                            <?php if(!empty($sub['teacher_name'])): ?>
                                            <form method="POST" action="?action=unassign_subject_teacher"
style="display:inline;"
                                                  onsubmit="return confirmQuitarDocente(event, '<?=
htmlspecialchars(addslashes($sub['name'])) ?>')">
                                                <input type="hidden" name="assignment_id" value="<?=
$sub['assignment_id'] ?>">
                                                <input type="hidden" name="course_id" value="<?= $course['id'] ?>">
                                                <button type="submit"
```

```
                                                        style="padding:3px
8px;font-size:12px;background:#6c757d;color:white;border:none;border-radius:4px;cursor:pointer;margin:0;">&#10006;<
 /button>
                                            </form>
                                            <?php endif; ?>
                                            <form method="POST" action="?action=remove_course_subject"
style="display:inline;"
                                                  onsubmit="return confirmRemoveSubject(event, '<?=
htmlspecialchars(addslashes($sub['name'])) ?>')">
                                                <input type="hidden" name="course_id" value="<?= $course['id'] ?>">
                                                <input type="hidden" name="subject_id" value="<?= $sub['id'] ?>">
                                                <button type="submit" style="padding:3px
8px;font-size:12px;background:#dc3545;color:white;border:none;border-radius:4px;cursor:pointer;margin:0;">&#128465;
 </button>
                                            </form>
                                        </td>
                                    </tr>
                                    <?php endforeach; ?>
                                    </tbody>
                                </table>
                                <?php else: ?>
                                <div style="text-align:center;padding:20px;color:#aaa;font-size:13px;">&#128235;
Este curso aun no tiene asignaturas asignadas.</div>
                                <?php endif; ?>
                            </div>
                        </td>
                    </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>

</div><!-- /container -->


<!-- ═══════════════════════════════════════════════════════════
     MODAL: CREAR AÑO LECTIVO
═══════════════════════════════════════════════════════════ -->
<div id="modalSY" class="modal-overlay" onclick="if(event.target===this)closeSYModal()">
    <div class="modal-box">
        <div class="modal-header">
            <div>
                <h3>■ Crear Año Lectivo</h3>
                <p>Define el período académico</p>
            </div>
            <button class="modal-close" onclick="closeSYModal()">✕</button>
        </div>
        <form method="POST" action="?action=create_school_year" id="formSY">
            <div class="modal-body">
                <div class="mf-group">
                    <label class="mf-label">Nombre del Año Lectivo *</label>
                    <input type="text" name="name" class="mf-input" required placeholder="Ej: 2025-2026">
                    <small style="color:#aaa;font-size:11px;">Formato recomendado: AAAA-AAAA</small>
                </div>
                <div class="mf-row">
                    <div>
                        <label class="mf-label">Fecha de Inicio *</label>
                        <input type="date" name="start_date" class="mf-input" required>
                    </div>
                    <div>
                        <label class="mf-label">Fecha de Fin *</label>
                        <input type="date" name="end_date" class="mf-input" required>
                    </div>
                </div>
                <div style="background:#f8f9fa;border-radius:8px;padding:12px 14px;">
                    <label style="display:flex;align-items:center;gap:10px;cursor:pointer;font-weight:normal;margin:
0;">
                        <input type="checkbox" name="is_active" value="1"
                               style="width:17px;height:17px;accent-color:#28a745;flex-shrink:0;">
                        <span>
                            <strong style="font-size:13px;">Marcar como año lectivo activo</strong><br>
```

```
                            <small style="color:#888;font-size:11px;">Solo puede haber un año lectivo activo a la
vez</small>
                        </span>
                    </label>
                </div>
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn-cancel" onclick="closeSYModal()">Cancelar</button>
                <button type="submit" class="btn-submit">■ Crear Año Lectivo</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>


<!-- ■■■
```

```
                    <select name="specialty" id="specialty" onchange="updateCarreras()" class="mf-input">
                        <option value="">Seleccionar figura...</option>
                        <?php foreach(['Informática','Administración','Contabilidad','Comercialización y
Ventas','Servicios Hoteleros','Turismo','Electromecánica Automotriz','Instalaciones Eléctricas','Electrónica de
Consumo','Mecanizado y Construcciones Metálicas','Producción Agropecuaria','Acuicultura','Industrialización de
Alimentos','Confección Textil','Música','Artes Plásticas','Diseño Gráfico','Servicios de Belleza','Atención
Integral en Salud','Mecatrónica','Refrigeración y Climatización','Construcción','Redes y
Telecomunicaciones','Seguridad Industrial','Logística y Transporte'] as $fig): ?>
                            <option value="<?= $fig ?>"><?= $fig ?></option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                </div>
                <div id="group_carrera" style="display:none;" class="mf-group">
                    <label class="mf-label">Especialidad / Carrera <span
style="color:#aaa;font-weight:400;">(opcional)</span></label>
                    <select name="carrera" id="carrera" onchange="generateCourseName()" class="mf-input">
                        <option value="">Sin especificar</option>
                    </select>
                </div>

                <!-- Paralelo + Jornada -->
                <div class="mf-row">
                    <div>
                        <label class="mf-label">Paralelo *</label>
                        <select name="parallel" id="parallel" required onchange="generateCourseName()"
class="mf-input">
                            <option value="">Seleccionar...</option>
                            <?php foreach(range('A', 'J') as $letter): ?>
                                <option value="<?= $letter ?>" <?= ($cf['parallel']??'')===$letter?'selected':'' ?
>><?= $letter ?></option>
                            <?php endforeach; ?>
                        </select>
                    </div>
                    <div>
                        <label class="mf-label">Jornada *</label>
                        <select name="shift_id" id="shift_id" required onchange="generateCourseName()"
class="mf-input">
                            <option value="">Seleccionar...</option>
                            <?php foreach($shifts as $shift): ?>
                                <option value="<?= $shift['id'] ?>" data-shift="<?= $shift['name'] ?>"
                                    <?= ($cf['shift_id']??'')==$shift['id']?'selected':'' ?>>
                                    <?= ucfirst($shift['name']) ?>
                                </option>
                            <?php endforeach; ?>
                        </select>
                    </div>
                </div>

                <!-- Nombre generado -->
                <div class="mf-group" style="margin-bottom:0;">
                    <label class="mf-label">
                        Nombre del Curso
                       <span style="font-weight:400;color:#aaa;margin-left:4px;">← generado automáticamente</span>
                    </label>
                    <div style="position:relative;">
                        <input type="text" name="name" id="course_name" readonly
                            value="<?= htmlspecialchars($cf['name'] ?? '') ?>"
                            class="mf-input"
                            style="padding-left:34px;font-weight:600;color:#1a237e;background:#eef2ff;">
                        <span style="position:absolute;left:10px;top:50%;transform:translateY(-50%);font-size:14px;"
 >■</span>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn-cancel" onclick="closeCourseModal()">Cancelar</button>
                <button type="submit" class="btn-submit">■ Crear Curso</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
```

```
<!-- ■■ Modal Asignar/Cambiar Tutor ■■ -->
<div id="tutorModal" class="modal-overlay">
    <div class="modal-box" style="max-width:420px;">
        <div class="modal-header">
            <div>
                <h3>■ <span id="tutorModalTitle">Asignar Tutor</span></h3>
                <p>Curso: <strong id="tutorModalCourse"></strong></p>
            </div>
            <button class="modal-close" onclick="closeTutorModal()">✕</button>
        </div>
        <form method="POST" action="?action=set_tutor" id="tutorForm">
            <div class="modal-body">
                <div id="tutorLoadingMsg" style="color:#999;font-size:13px;margin-bottom:12px;display:none;">■
Cargando docentes...</div>
                <div id="tutorNoTeachers" style="display:none;background:#fff3cd;color:#856404;padding:10px;border-
radius:6px;font-size:13px;margin-bottom:12px;">
                    ■■ No hay docentes disponibles. Primero asigna docentes al curso en
<strong>Asignaturas</strong>.
                </div>
                <input type="hidden" name="course_id" id="tutorCourseId">
                <div class="mf-group">
                    <label class="mf-label">Seleccionar Docente</label>
                    <select name="teacher_id" id="tutorTeacherSelect" class="mf-input">
                        <option value="">Seleccionar...</option>
                    </select>
                </div>
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn-cancel" onclick="closeTutorModal()">Cancelar</button>
                <button type="submit" id="tutorSubmitBtn" disabled class="btn-submit">✓ Asignar</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

<!-- ■■ Modal Quitar Tutor ■■ -->
<div id="removeTutorModal" class="modal-overlay">
    <div class="modal-box" style="max-width:400px;">
        <div class="modal-header">
            <h3 style="color:#dc3545;">✕ Quitar Tutor</h3>
            <button class="modal-close" onclick="closeRemoveModal()">✕</button>
        </div>
        <div class="modal-body">
            <p style="font-size:14px;color:#555;">¿Quitar el tutor del curso <strong
id="removeTutorCourseName"></strong>?</p>
        </div>
        <form method="POST" action="?action=remove_tutor">
            <input type="hidden" name="course_id" id="removeTutorCourseId">
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn-cancel" onclick="closeRemoveModal()">Cancelar</button>
                <button type="submit" style="padding:9px 22px;background:#dc3545;color:white;border:none;border-rad
ius:6px;cursor:pointer;margin:0;font-size:14px;font-weight:600;">Sí, Quitar</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

<!-- ■■ Modal Matricular ■■ -->
<div id="enrollModal" class="modal-overlay" onclick="if(event.target===this)closeEnrollModal()">
    <div class="modal-box" style="max-width:460px;">
        <div class="modal-header">
            <div>
                <h3>■ Matricular Estudiantes</h3>
                <p id="emCourseLabel"></p>
            </div>
            <button class="modal-close" onclick="closeEnrollModal()">✕</button>
        </div>
        <div class="modal-body">
            <form method="POST" action="?action=enroll_students" id="emForm">
```

```
                <input type="hidden" name="course_id" id="emCourseId">
                <input type="hidden" name="redirect_to" value="academic">
                <div style="display:flex;gap:8px;align-items:center;margin-bottom:10px;">
                    <input type="text" id="emSearch" placeholder="■ Buscar..." oninput="filterEmAvail()"
                        style="flex:1;padding:8px 12px;border:1px solid #ddd;border-radius:6px;font-size:13px;">
                    <button type="button" onclick="emSelectAll()"
                        style="padding:7px 13px;background:#e8f5e9;color:#2e7d32;border:1px solid
#a5d6a7;border-radius:6px;font-size:12px;cursor:pointer;white-space:nowrap;margin:0;">
                        Seleccionar todos
                    </button>
                </div>
                <div style="margin-bottom:8px;">
                    <span id="emCounter" style="font-size:12px;background:#f0f0f0;color:#555;padding:2px
10px;border-radius:10px;">0 seleccionados</span>
                </div>
                <div id="emList" style="max-height:260px;overflow-y:auto;padding-right:2px;"></div>
                <div style="display:flex;justify-content:flex-end;gap:10px;margin-top:16px;padding-top:12px;border-
 top:1px solid #f0f0f0;">
                    <button type="button" onclick="closeEnrollModal()"
                        style="padding:8px 18px;background:#f5f5f5;color:#555;border:1px solid
#ddd;border-radius:6px;cursor:pointer;margin:0;">Cancelar</button>
                    <button type="submit" id="emSubmit" disabled
                        style="padding:8px 18px;background:#28a745;color:#fff;border:none;border-radius:6px;cursor:
 pointer;font-weight:600;margin:0;">
                        ✓ Matricular seleccionados
                    </button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- ■■ Modal Confirmar Retirar ■■ -->
<div id="smUnenrollModal" class="modal-overlay" onclick="if(event.target===this)closeSmUnenroll()">
    <div class="modal-box" style="max-width:420px;">
        <div class="modal-header">
            <h3 style="color:#dc3545;">■■ Retirar Estudiante</h3>
            <button class="modal-close" onclick="closeSmUnenroll()">X</button>
        </div>
        <div class="modal-body">
            <p id="smUnenrollMsg" style="color:#555;font-size:14px;margin-bottom:6px;"></p>
            <p style="color:#999;font-size:12px;">Los registros de asistencia se conservarán.</p>
        </div>
        <form method="POST" action="?action=unenroll_student" id="smUnenrollForm">
            <input type="hidden" name="student_id" id="smUnenrollStudentId">
            <input type="hidden" name="course_id"  id="smUnenrollCourseId">
            <input type="hidden" name="redirect_to" value="academic">
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn-cancel" onclick="closeSmUnenroll()">Cancelar</button>
                <button type="submit" style="padding:9px 22px;background:#dc3545;color:white;border:none;border-rad
ius:6px;cursor:pointer;margin:0;font-size:14px;font-weight:600;">Sí, Retirar</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>


<!-- ■■■
```

```
document.getElementById('formSY').reset(); }
function openCourseModal() { document.getElementById('modalCourse').classList.add('active'); }
function closeCourseModal(){ document.getElementById('modalCourse').classList.remove('active'); }

/* Si hubo error de duplicado, reabrir modal de curso autom\u00e1ticamente */
<?php if(isset($_GET['error']) && in_array($_GET['error'], ['course_duplicate','no_active_year']) && !empty($cf)): ?
 >
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function(){ openCourseModal(); });
<?php endif; ?>

/* \u2500\u2500 Grade levels (curso) \u2500\u2500 */
const gradeLevels = {
    inicial: ['Inicial 1 (0-3 a\u00f1os)','Inicial 2 (3-5 a\u00f1os)'],
    egb: ['1.\u00ba EGB - Preparatoria','2.\u00ba EGB','3.\u00ba EGB','4.\u00ba EGB','5.\u00ba EGB','6.\u00ba
EGB','7.\u00ba EGB','8.\u00ba EGB','9.\u00ba EGB','10.\u00ba EGB'],
    bgu: ['1.\u00ba BGU','2.\u00ba BGU','3.\u00ba BGU'],
    bt:  ['1.\u00ba BT','2.\u00ba BT','3.\u00ba BT']
};
const egbNocturnaAllowed = ['8.\u00ba EGB','9.\u00ba EGB','10.\u00ba EGB'];
const carreras = {
    'Inform\u00e1tica': ['Aplicaciones Inform\u00e1ticas','Programaci\u00f3n de Software','Soporte
T\u00e9cnico','Sistemas Microinform\u00e1ticos y Redes'],
    'Administraci\u00f3n': ['Asistencia Administrativa','Gesti\u00f3n Empresarial'],
    'Contabilidad': ['Contabilidad','Ventas e Informaci\u00f3n Comercial'],
    'Comercializaci\u00f3n y Ventas': ['Ventas e Informaci\u00f3n Comercial','Marketing'],
    'Servicios Hoteleros': ['Hoteler\u00eda','Hospitalidad'],
    'Turismo': ['Turismo','Gu\u00eda Tur\u00edstico'],
    'Electromec\u00e1nica Automotriz': ['Electromec\u00e1nica Automotriz','Mec\u00e1nica Automotriz'],
    'Instalaciones El\u00e9ctricas': ['Electricidad','Instalaciones El\u00e9ctricas'],
    'Electr\u00f3nica de Consumo': ['Electr\u00f3nica','Mantenimiento Electr\u00f3nico'],
    'Atenci\u00f3n Integral en Salud': ['Atenci\u00f3n en Enfermer\u00eda','Auxiliar de Salud'],
    'Producci\u00f3n Agropecuaria': ['Producci\u00f3n Agropecuaria','Agroindustria'],
    'Redes y Telecomunicaciones': ['Redes','Telecomunicaciones'],
    'Dise\u00f1o Gr\u00e1fico': ['Dise\u00f1o Gr\u00e1fico','Multimedia'],
    'Servicios de Belleza': ['Peluquer\u00eda','Cosmetolog\u00eda']
};

function getNocturnaOption() {
    const opts = document.getElementById('shift_id').options;
    for (let i = 0; i < opts.length; i++) {
        if ((opts[i].getAttribute('data-shift')||'').toLowerCase()==='nocturna') return opts[i];
    }
    return null;
}
function updateNocturnaVisibility(type, grade) {
    const n = getNocturnaOption(); if (!n) return;
    let visible = (type==='bgu'||type==='bt') || (type==='egb'&&egbNocturnaAllowed.includes(grade));
    n.style.display = visible ? '' : 'none';
    if (!visible && n.selected) { document.getElementById('shift_id').value=''; generateCourseName(); }
}
function updateGradeLevels() {
    const type = document.getElementById('education_type').value;
    const sel  = document.getElementById('grade_level');
    sel.innerHTML = '<option value="">Seleccionar grado...</option>';
    document.getElementById('course_name').value = '';
    if (!type) return;
    (gradeLevels[type]||[]).forEach(function(g){ const o=document.createElement('option');
o.value=o.textContent=g; sel.appendChild(o); });
    const isBT = type==='bt';
    document.getElementById('group_specialty').style.display = isBT ? 'block' : 'none';
    document.getElementById('group_carrera').style.display   = isBT ? 'block' : 'none';
    document.getElementById('specialty').required = isBT;
    if (!isBT) { document.getElementById('specialty').value='';
document.getElementById('carrera').innerHTML='<option value="">Sin especificar</option>'; }
    updateNocturnaVisibility(type,'');
    generateCourseName();
}
function onGradeChange() {
    updateNocturnaVisibility(document.getElementById('education_type').value,
document.getElementById('grade_level').value);
    generateCourseName();
```

```
}
function updateCarreras() {
    const fig = document.getElementById('specialty').value;
    const sel = document.getElementById('carrera');
    sel.innerHTML = '<option value="">Sin especificar</option>';
    (carreras[fig]||[]).forEach(function(c){ const o=document.createElement('option'); o.value=o.textContent=c;
sel.appendChild(o); });
    generateCourseName();
}
function generateCourseName() {
    const grade    = document.getElementById('grade_level').value;
    const parallel = document.getElementById('parallel').value;
    const shiftSel = document.getElementById('shift_id');
    const shiftOpt = shiftSel.options[shiftSel.selectedIndex];
    const shiftName = shiftOpt ? (shiftOpt.getAttribute('data-shift')||'') : '';
    const type     = document.getElementById('education_type').value;
    const specialty= document.getElementById('specialty').value;
    const carrera  = document.getElementById('carrera').value;
    if (!grade||!parallel||!shiftName) { document.getElementById('course_name').value=''; return; }
    let name = grade + ' "' + parallel + '"';
    if (type=='bt'&&specialty) { name += ' - '+specialty; if(carrera) name += ' ('+carrera+')'; }
    name += ' - '+shiftName.charAt(0).toUpperCase()+shiftName.slice(1);
    document.getElementById('course_name').value = name;
}

/* Restaurar form si volvi\u00f3 con error */
(function restoreForm() {
    var _cfData   = JSON.parse(document.getElementById('_dataCF').textContent);
    var savedType  = _cfData.education_type || '';
    var savedGrade = _cfData.grade_level    || '';
    var savedSpec  = _cfData.specialty      || '';
    if (!savedType) return;
    document.getElementById('education_type').value = savedType;
    updateGradeLevels();
    setTimeout(function() {
        if (savedGrade) { document.getElementById('grade_level').value=savedGrade; onGradeChange(); }
        if (savedType=='bt'&&savedSpec) {
            var s=document.getElementById('specialty'); if(s){s.value=savedSpec;updateCarreras();}
            setTimeout(function(){ var c=document.getElementById('carrera'); if(c) c.value=_cfData.carrera||'';
generateCourseName(); },60);
        } else { generateCourseName(); }
    },60);
})();

/* \u2500\u2500 Confirmaciones \u2500\u2500 */
function confirmDeleteCourse(event, courseName) {
    event.preventDefault();
    showConfirmModal('\u26a0\ufe0f Eliminar Curso','#dc3545',
        '\u00bfEst\u00e1 seguro de eliminar el curso <strong>'+courseName+'</strong>?',
        '<p style="font-size:13px;background:#fff3cd;color:#856404;padding:10px;border-radius:4px;margin-top:8px;">
 \u26a0\ufe0f Se desvincular\u00e1 autom\u00e1ticamente a todos los estudiantes matriculados y docentes
asignados.</p>',
        'S\u00ed, Eliminar', event.target);
    return false;
}
function confirmDelete(event, yearName) {
    event.preventDefault();
    showConfirmModal('\u26a0\ufe0f Eliminar A\u00f1o Lectivo','#dc3545',
        '\u00bfEst\u00e1 seguro de eliminar el a\u00f1o lectivo <strong>'+yearName+'</strong>?',
        '<p style="font-size:13px;color:#666;margin-top:8px;"><strong>Nota:</strong> No se puede eliminar si tiene
cursos asociados.</p>',
        'S\u00ed, Eliminar', event.target);
    return false;
}
function confirmSY(event, accion, nombre) {
    event.preventDefault();
    var esActivar = accion=='activar';
    var color = esActivar ? '#28a745' : '#6c757d';
    var desc  = esActivar
        ? 'Se desactivar\u00e1 el a\u00f1o lectivo actual y se activar\u00e1 <strong>'+nombre+'</strong>.'
        : '\u00bfSeguro que deseas desactivar <strong>'+nombre+'</strong>?';
```

```
    showConfirmModal((esActivar?'\u2713 Activar':'\u2298 Desactivar')+' A\u00f1o Lectivo', color, desc, '',
esActivar?'S\u00ed, Activar':'S\u00ed, Desactivar', event.target);
    return false;
}
function showConfirmModal(title, color, msg, extra, btnTxt, form) {
    var m = document.createElement('div');
    m.style.cssText='position:fixed;inset:0;background:rgba(0,0,0,.55);display:flex;align-items:center;justify-cont
 ent:center;z-index:99999;';
    m.innerHTML='<div style="background:#fff;border-radius:12px;padding:28px;max-width:480px;width:90%;box-shadow:0
  10px 40px rgba(0,0,0,.25);">'
        +'<h3 style="margin:0 0 12px;color:'+color+';">'+title+'</h3>'
        +'<p style="color:#555;font-size:14px;">'+msg+'</p>'+extra
        +'<div style="display:flex;gap:10px;justify-content:flex-end;margin-top:20px;">'
        +'<button id="__cfCancel" style="padding:9px 20px;background:#f5f5f5;color:#555;border:1px solid
#ddd;border-radius:6px;cursor:pointer;">Cancelar</button>'
        +'<button id="__cfOk" style="padding:9px 20px;background:'+color+';color:white;border:none;border-radius:6p
 x;cursor:pointer;font-weight:600;">'+btnTxt+'</button>'
        +'</div></div>';
    document.body.appendChild(m);
    m.querySelector('#__cfOk').onclick     = function(){ document.body.removeChild(m); form.submit(); };
    m.querySelector('#__cfCancel').onclick = function(){ document.body.removeChild(m); };
    m.onclick = function(e){ if(e.target===m) document.body.removeChild(m); };
}

/* \u2500\u2500 Tutor \u2500\u2500 */
document.addEventListener('click', function(e) {
    var btn = e.target.closest('.btn-tutor-assign,.btn-tutor-change,.btn-tutor-remove');
    if (!btn) return;
    var courseId=btn.dataset.courseId, courseName=btn.dataset.courseName;
    if (btn.classList.contains('btn-tutor-remove')) { openRemoveModal(courseId,courseName); }
    else { openTutorModal(courseId,courseName,btn.dataset.hasTutor==='1'); }
});
function openTutorModal(courseId,courseName,hasTutor){
    document.getElementById('tutorCourseId').value=courseId;
    document.getElementById('tutorModalCourse').textContent=courseName;
    document.getElementById('tutorModalTitle').textContent=hasTutor?'Cambiar Tutor':'Asignar Tutor';
    document.getElementById('tutorTeacherSelect').innerHTML='<option value="">Seleccionar...</option>';
    document.getElementById('tutorLoadingMsg').style.display='block';
    document.getElementById('tutorNoTeachers').style.display='none';
    document.getElementById('tutorSubmitBtn').disabled=true;
    document.getElementById('tutorModal').classList.add('active');
    fetch('?action=get_course_teachers&course_id='+courseId)
        .then(function(r){return r.json();})
        .then(function(teachers){
            document.getElementById('tutorLoadingMsg').style.display='none';
            if(!teachers||!teachers.length){document.getElementById('tutorNoTeachers').style.display='block';return;
 }
            var sel=document.getElementById('tutorTeacherSelect');
            teachers.forEach(function(t){var o=document.createElement('option');o.value=t.teacher_id;o.textContent=
 t.teacher_name;sel.appendChild(o);});
            document.getElementById('tutorSubmitBtn').disabled=false;
        })
        .catch(function(){
            var msg=document.getElementById('tutorLoadingMsg');
            msg.textContent='\u2717 Error al cargar docentes.'; msg.style.color='#dc3545';
        });
}
function closeTutorModal(){ document.getElementById('tutorModal').classList.remove('active'); }
function openRemoveModal(courseId,courseName){
    document.getElementById('removeTutorCourseId').value=courseId;
    document.getElementById('removeTutorCourseName').textContent=courseName;
    document.getElementById('removeTutorModal').classList.add('active');
}
function closeRemoveModal(){ document.getElementById('removeTutorModal').classList.remove('active'); }
document.getElementById('tutorModal').addEventListener('click',function(e){if(e.target===this)closeTutorModal();});
document.getElementById('removeTutorModal').addEventListener('click',function(e){if(e.target===this)closeRemoveModa
 l();});

/* \u2500\u2500 Estudiantes expandible \u2500\u2500 */
function toggleStudentsRow(courseId) {
    var row=document.getElementById('rowEst_'+courseId);
```

```
    var btn=document.getElementById('btnEst_'+courseId);
    if (!row) return;
    var isOpen = row.style.display!=='none';
    // Cerrar todos (estudiantes Y asignaturas)
    document.querySelectorAll('[id^="rowEst_"],[id^="rowSub_"]').forEach(function(r){r.style.display='none';});
    document.querySelectorAll('[id^="btnEst_"]').forEach(function(b){b.style.background='#007bff';});
    document.querySelectorAll('[id^="btnSub_"]').forEach(function(b){b.style.background='#6f42c1';});
    if (!isOpen){ row.style.display=''; btn.style.background='#0056b3'; }
}
function normalize(str){ return str.toLowerCase().normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g,''); }
function filterInlineEnrolled(input,courseId){
    var q=normalize(input.value);
    document.querySelectorAll('#tblEst_'+courseId+' tbody tr').forEach(function(tr){
        tr.style.display=normalize(tr.dataset.name||'').includes(q)?'':'none';
    });
}

/* \u2500\u2500 Matricular \u2500\u2500 */
var smAvailableStudents = JSON.parse(document.getElementById("_dataAvailable").textContent);
var smRepresentatives   = JSON.parse(document.getElementById("_dataReps").textContent);
var smRepsByStudent     = JSON.parse(document.getElementById("_dataRepsByStudent").textContent);
function openEnrollModal(courseId,courseName){
    document.getElementById('emCourseId').value=courseId;
    document.getElementById('emCourseLabel').textContent=courseName;
    document.getElementById('emSearch').value='';
    document.getElementById('emCounter').textContent='0 seleccionados';
    document.getElementById('emSubmit').disabled=true;
    var html='';
    smAvailableStudents.forEach(function(s){
        var name=(s.last_name||'')+' '+(s.first_name||'');
        var dni=s.dni?'<span style="color:#aaa;font-size:11px;">\u00b7 '+s.dni+'</span>':'';
        html+='<div class="emItem" data-name="'+normalize(name)+'" '
            +'style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:8px 10px;border:1px solid
#e8e8e8;border-radius:6px;margin-bottom:5px;cursor:pointer;" '
            +'onclick="emToggleCheck(this)">'
            +'<input type="checkbox" name="student_ids[]" value="'+s.id+'" '
            +'onclick="event.stopPropagation();" onchange="emUpdateCounter()" '
            +'style="width:15px;height:15px;cursor:pointer;flex-shrink:0;">'
            +'<span style="font-size:13px;"><strong>'+name+'</strong>'+dni+'</span></div>';
    });
    if (!html) html='<p style="text-align:center;color:#aaa;padding:20px;font-size:13px;">No hay estudiantes
disponibles para matricular.</p>';
    document.getElementById('emList').innerHTML=html;
    document.getElementById('enrollModal').classList.add('active');
}
function closeEnrollModal(){ document.getElementById('enrollModal').classList.remove('active'); }
function filterEmAvail(){
    var q=normalize(document.getElementById('emSearch').value);
    document.querySelectorAll('#emList .emItem').forEach(function(el){el.style.display=normalize(el.dataset.name||''
).includes(q)?'':'none';});
}
function emSelectAll(){
    document.querySelectorAll('#emList .emItem').forEach(function(el){if(el.style.display!=='none')el.querySelector
('input[type="checkbox"]').checked=true;});
    emUpdateCounter();
}
function emToggleCheck(div){ var cb=div.querySelector('input[type="checkbox"]');
if(cb){cb.checked=!cb.checked;emUpdateCounter();} }
function emUpdateCounter(){
    var n=document.querySelectorAll('#emList input[type="checkbox"]:checked').length;
    document.getElementById('emCounter').textContent=n+' seleccionado'+(n!==1?'s':'');
    document.getElementById('emSubmit').disabled=(n===0);
}

/* \u2500\u2500 Retirar estudiante \u2500\u2500 */
function smConfirmUnenroll(studentId,name,courseId){
    document.getElementById('smUnenrollStudentId').value=studentId;
    document.getElementById('smUnenrollCourseId').value=courseId;
    document.getElementById('smUnenrollMsg').innerHTML='\u00bfRetirar a <strong>'+name+'</strong> del curso?';
    document.getElementById('smUnenrollModal').classList.add('active');
}
```

```
function closeSmUnenroll(){ document.getElementById('smUnenrollModal').classList.remove('active'); }

/* ESC cierra modales */
document.addEventListener('keydown',function(e){
    if(e.key==='Escape'){
        closeSYModal(); closeCourseModal(); closeTutorModal();
        closeRemoveModal(); closeEnrollModal(); closeSmUnenroll();
    }
});
</script>



<!-- ═══════════════════════════════════════════════════════════
     MODAL: EDITAR AÑO LECTIVO
═══════════════════════════════════════════════════════════ -->
<div id="modalEditSY" class="modal-overlay" onclick="if(event.target===this)closeEditSYModal()">
    <div class="modal-box" style="max-width:540px;">
        <div class="modal-header">
            <div>
                <h3>📅 Editar Año Lectivo</h3>
                <p id="editSYSubtitle"></p>
            </div>
            <button class="modal-close" onclick="closeEditSYModal()">✕</button>
        </div>
        <form method="POST" id="formEditSY">
            <div class="modal-body">
                <div class="mf-group">
                    <label class="mf-label">Nombre del Año Lectivo *</label>
                    <input type="text" name="name" id="editSYName" class="mf-input" required placeholder="Ej:
2025-2026">
                    <small style="color:#aaa;font-size:11px;">Formato recomendado: AAAA-AAAA</small>
                </div>
                <div class="mf-row">
                    <div>
                        <label class="mf-label">Fecha de Inicio *</label>
                        <input type="date" name="start_date" id="editSYStart" class="mf-input" required>
                    </div>
                    <div>
                        <label class="mf-label">Fecha de Fin *</label>
                        <input type="date" name="end_date" id="editSYEnd" class="mf-input" required>
                    </div>
                </div>
                <div id="editSYActiveNote" style="display:none;background:#e8f5e9;color:#2e7d32;border-radius:7px;p
adding:10px 14px;font-size:13px;margin-top:4px;">
                    ⭐ Este es el <strong>año lectivo activo</strong> actualmente.
                </div>
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn-cancel" onclick="closeEditSYModal()">Cancelar</button>
                <button type="submit" class="btn-submit">💾 Guardar Cambios</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>


<!-- ═══════════════════════════════════════════════════════════
     MODAL: EDITAR CURSO
═══════════════════════════════════════════════════════════ -->
<div id="modalEditCourse" class="modal-overlay" onclick="if(event.target===this)closeEditCourseModal()">
    <div class="modal-box" style="max-width:580px;">
        <div class="modal-header">
            <div>
                <h3>📚 Editar Curso</h3>
                <p id="editCourseSubtitle" style="color:#888;font-size:12px;"></p>
            </div>
            <button class="modal-close" onclick="closeEditCourseModal()">✕</button>
        </div>
        <form method="POST" id="formEditCourse">
            <div class="modal-body">
```

```
                <!-- Nivel + Grado -->
                <div class="mf-row">
                    <div>
                        <label class="mf-label">Nivel Educativo *</label>
                        <select name="education_type" id="editEduType" required onchange="editUpdateGradeLevels()"
 class="mf-input">
                            <option value="">Seleccionar...</option>
                            <option value="inicial">■ Educación Inicial</option>
                            <option value="egb">■ EGB</option>
                            <option value="bgu">■ BGU</option>
                            <option value="bt">■ Bachillerato Técnico</option>
                        </select>
                    </div>
                    <div>
                        <label class="mf-label">Grado / Año *</label>
                        <select name="grade_level" id="editGradeLevel" required onchange="editOnGradeChange()"
class="mf-input">
                            <option value="">Seleccione nivel primero...</option>
                        </select>
                    </div>
                </div>
                <!-- BT Especialidad -->
                <div id="editGroupSpecialty" style="display:none;" class="mf-group">
                    <label class="mf-label">Figura Profesional</label>
                    <select name="specialty" id="editSpecialty" onchange="editUpdateCarreras()" class="mf-input">
                        <option value="">Seleccionar figura...</option>
                        <?php foreach(['Informática','Administración','Contabilidad','Comercialización y
Ventas','Servicios Hoteleros','Turismo','Electromecánica Automotriz','Instalaciones Eléctricas','Electrónica de
Consumo','Mecanizado y Construcciones Metálicas','Producción Agropecuaria','Acuicultura','Industrialización de
Alimentos','Confección Textil','Música','Artes Plásticas','Diseño Gráfico','Servicios de Belleza','Atención
Integral en Salud','Mecatrónica','Refrigeración y Climatización','Construcción','Redes y
Telecomunicaciones','Seguridad Industrial','Logística y Transporte'] as $fig): ?>
                            <option value="<?= $fig ?>"><?= $fig ?></option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                </div>
                <div id="editGroupCarrera" style="display:none;" class="mf-group">
                    <label class="mf-label">Especialidad / Carrera <span
style="color:#aaa;font-weight:400;">(opcional)</span></label>
                    <select name="carrera" id="editCarrera" onchange="editGenerateName()" class="mf-input">
                        <option value="">Sin especificar</option>
                    </select>
                </div>
                <!-- Paralelo + Jornada -->
                <div class="mf-row">
                    <div>
                        <label class="mf-label">Paralelo *</label>
                        <select name="parallel" id="editParallel" required onchange="editGenerateName()"
class="mf-input">
                            <option value="">Seleccionar...</option>
                            <?php foreach(range('A','J') as $l): ?>
                                <option value="<?= $l ?>"><?= $l ?></option>
                            <?php endforeach; ?>
                        </select>
                    </div>
                    <div>
                        <label class="mf-label">Jornada *</label>
                        <select name="shift_id" id="editShiftId" required onchange="editGenerateName()"
class="mf-input">
                            <option value="">Seleccionar...</option>
                            <?php foreach($shifts as $shift): ?>
                                <option value="<?= $shift['id'] ?>" data-shift="<?= $shift['name'] ?>"><?=
ucfirst($shift['name']) ?></option>
                            <?php endforeach; ?>
                        </select>
                    </div>
                </div>
                <!-- Nombre generado -->
                <div class="mf-group" style="margin-bottom:0;">
                    <label class="mf-label">Nombre del Curso <span style="font-weight:400;color:#aaa;">← generado
automáticamente</span></label>
```

```
                    <div style="position:relative;">
                        <input type="text" name="name" id="editCourseName" readonly class="mf-input"
                               style="padding-left:34px;font-weight:600;color:#1a237e;background:#eef2ff;">
                        <span style="position:absolute;left:10px;top:50%;transform:translateY(-50%);font-size:14px;"
 >═■</span>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn-cancel" onclick="closeEditCourseModal()">Cancelar</button>
                <button type="submit" class="btn-submit">■ Guardar Cambios</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

<script>
/* \u2550\u2550 Editar A\u00f1o Lectivo \u2550\u2550 */
function openEditSYModal(id, name, startDate, endDate, isActive) {
    document.getElementById('formEditSY').action = '?action=edit_school_year&id=' + id;
    document.getElementById('editSYName').value  = name;
    document.getElementById('editSYStart').value = startDate;
    document.getElementById('editSYEnd').value   = endDate;
    document.getElementById('editSYSubtitle').textContent = name;
    document.getElementById('editSYActiveNote').style.display = isActive ? 'block' : 'none';
    document.getElementById('modalEditSY').classList.add('active');
}
function closeEditSYModal() { document.getElementById('modalEditSY').classList.remove('active'); }
document.getElementById('modalEditSY').addEventListener('click', function(e){ if(e.target===this)
closeEditSYModal(); });

/* \u2550\u2550 Editar Curso \u2550\u2550 */
const editGradeLevels = {
    inicial: ['Inicial 1 (0-3 a\u00f1os)','Inicial 2 (3-5 a\u00f1os)'],
    egb: ['1.\u00ba EGB - Preparatoria','2.\u00ba EGB','3.\u00ba EGB','4.\u00ba EGB','5.\u00ba EGB','6.\u00ba
EGB','7.\u00ba EGB','8.\u00ba EGB','9.\u00ba EGB','10.\u00ba EGB'],
    bgu: ['1.\u00ba BGU','2.\u00ba BGU','3.\u00ba BGU'],
    bt:  ['1.\u00ba BT','2.\u00ba BT','3.\u00ba BT']
};
const editEgbNocturna = ['8.\u00ba EGB','9.\u00ba EGB','10.\u00ba EGB'];
const editCarrerasMap = {
    'Inform\u00e1tica': ['Aplicaciones Inform\u00e1ticas','Programaci\u00f3n de Software','Soporte
T\u00e9cnico','Sistemas Microinform\u00e1ticos y Redes'],
    'Administraci\u00f3n': ['Asistencia Administrativa','Gesti\u00f3n Empresarial'],
    'Contabilidad': ['Contabilidad','Ventas e Informaci\u00f3n Comercial'],
    'Comercializaci\u00f3n y Ventas': ['Ventas e Informaci\u00f3n Comercial','Marketing'],
    'Servicios Hoteleros': ['Hoteler\u00eda','Hospitalidad'],
    'Turismo': ['Turismo','Gu\u00eda Tur\u00edstico'],
    'Electromec\u00e1nica Automotriz': ['Electromec\u00e1nica Automotriz','Mec\u00e1nica Automotriz'],
    'Instalaciones El\u00e9ctricas': ['Electricidad','Instalaciones El\u00e9ctricas'],
    'Electr\u00f3nica de Consumo': ['Electr\u00f3nica','Mantenimiento Electr\u00f3nico'],
    'Atenci\u00f3n Integral en Salud': ['Atenci\u00f3n en Enfermer\u00eda','Auxiliar de Salud'],
    'Producci\u00f3n Agropecuaria': ['Producci\u00f3n Agropecuaria','Agroindustria'],
    'Redes y Telecomunicaciones': ['Redes','Telecomunicaciones'],
    'Dise\u00f1o Gr\u00e1fico': ['Dise\u00f1o Gr\u00e1fico','Multimedia'],
    'Servicios de Belleza': ['Peluquer\u00eda','Cosmetolog\u00eda']
};

function editDetectType(grade) {
    if (!grade) return '';
    if (grade.includes('Inicial')) return 'inicial';
    if (grade.includes('EGB'))     return 'egb';
    if (grade.includes('BGU'))     return 'bgu';
    if (grade.includes('BT'))      return 'bt';
    return '';
}
function editGetNocturna() {
    var opts = document.getElementById('editShiftId').options;
    for (var i=0;i<opts.length;i++) if ((opts[i].getAttribute('data-shift')||'').toLowerCase()===='nocturna')
return opts[i];
    return null;
```

```
}
function editUpdateNocturna(type, grade) {
    var n = editGetNocturna(); if (!n) return;
    var v = (type==='bgu'||type==='bt')||(type==='egb'&&editEgbNocturna.includes(grade));
    n.style.display = v ? '' : 'none';
    if (!v && n.selected) { document.getElementById('editShiftId').value=''; editGenerateName(); }
}
function editUpdateGradeLevels(preselect) {
    var type = document.getElementById('editEduType').value;
    var sel  = document.getElementById('editGradeLevel');
    sel.innerHTML = '<option value="">Seleccionar grado...</option>';
    if (!type) return;
    (editGradeLevels[type]||[]).forEach(function(g){
        var o=document.createElement('option'); o.value=o.textContent=g;
        if (preselect && g===preselect) o.selected=true;
        sel.appendChild(o);
    });
    var isBT = type==='bt';
    document.getElementById('editGroupSpecialty').style.display = isBT?'block':'none';
    document.getElementById('editGroupCarrera').style.display   = isBT?'block':'none';
    document.getElementById('editSpecialty').required = isBT;
    if (!isBT) { document.getElementById('editSpecialty').value='';
document.getElementById('editCarrera').innerHTML='<option value="">Sin especificar</option>'; }
    editUpdateNocturna(type, sel.value);
    editGenerateName();
}
function editOnGradeChange() {
    editUpdateNocturna(document.getElementById('editEduType').value,
document.getElementById('editGradeLevel').value);
    editGenerateName();
}
function editUpdateCarreras(preselect) {
    var fig = document.getElementById('editSpecialty').value;
    var sel = document.getElementById('editCarrera');
    sel.innerHTML = '<option value="">Sin especificar</option>';
    (editCarrerasMap[fig]||[]).forEach(function(c){
        var o=document.createElement('option'); o.value=o.textContent=c;
        if (preselect && c===preselect) o.selected=true;
        sel.appendChild(o);
    });
    editGenerateName();
}
function editGenerateName() {
    var grade   = document.getElementById('editGradeLevel').value;
    var parallel= document.getElementById('editParallel').value;
    var shiftSel= document.getElementById('editShiftId');
    var shiftOpt= shiftSel.options[shiftSel.selectedIndex];
    var shiftName = shiftOpt ? (shiftOpt.getAttribute('data-shift')||'') : '';
    var type    = document.getElementById('editEduType').value;
    var spec    = document.getElementById('editSpecialty').value;
    var car     = document.getElementById('editCarrera').value;
    if (!grade||!parallel||!shiftName) { document.getElementById('editCourseName').value=''; return; }
    var name = grade + ' "' + parallel + '"';
    if (type==='bt'&&spec) { name += ' - '+spec; if(car) name += ' ('+car+')'; }
    name += ' - '+shiftName.charAt(0).toUpperCase()+shiftName.slice(1);
    document.getElementById('editCourseName').value = name;
}

function openEditCourseModal(id, courseName, gradeLevel, parallel, shiftId) {
    document.getElementById('formEditCourse').action = '?action=edit_course&id=' + id;
    document.getElementById('editCourseSubtitle').textContent = courseName;

    // Detectar tipo y cargar grados
    var type = editDetectType(gradeLevel);
    document.getElementById('editEduType').value = type;
    editUpdateGradeLevels(gradeLevel);

    // Preseleccionar paralelo
    document.getElementById('editParallel').value = parallel;

    // Preseleccionar jornada
```

```
    var shiftSel = document.getElementById('editShiftId');
    for (var i=0;i<shiftSel.options.length;i++) {
        if (parseInt(shiftSel.options[i].value) === shiftId) { shiftSel.selectedIndex=i; break; }
    }

    // Si es BT, parsear figura y carrera del nombre
    if (type==='bt') {
        var match = courseName.match(/- ([^(]+?)(?:\s*\(([^)]+)\))?\s*-\s*\w+$/);
        if (match) {
            var fig = match[1].trim(), car = match[2] ? match[2].trim() : '';
            document.getElementById('editSpecialty').value = fig;
            editUpdateCarreras(car);
        }
    }

    editUpdateNocturna(type, gradeLevel);
    editGenerateName();
    document.getElementById('modalEditCourse').classList.add('active');
}
function closeEditCourseModal() { document.getElementById('modalEditCourse').classList.remove('active'); }
document.getElementById('modalEditCourse').addEventListener('click', function(e){ if(e.target===this)
closeEditCourseModal(); });

/* Agregar ESC para nuevos modales */
document.addEventListener('keydown', function(e){
    if(e.key==='Escape'){ closeEditSYModal(); closeEditCourseModal(); }
});
</script>



<!-- ═══════════════════════════════════════════════════════════
     MODAL: AGREGAR ASIGNATURA
═══════════════════════════════════════════════════════════ -->
<div id="modalAddSubject" class="modal-overlay" onclick="if(event.target===this)closeAddSubjectModal()">
    <div class="modal-box" style="max-width:480px;">
        <div class="modal-header">
            <div>
                <h3>■ Agregar Asignatura</h3>
                <p id="addSubjectCourseName" style="color:#888;font-size:12px;"></p>
            </div>
            <button class="modal-close" onclick="closeAddSubjectModal()">&#x2715;</button>
        </div>
        <form method="POST" id="formAddSubject">
            <div class="modal-body">
                <div class="mf-group">
                    <label class="mf-label">Nombre de la Asignatura *</label>
                    <input type="text" name="new_subject_name" id="addSubjectName" class="mf-input"
                           required placeholder="Ej: Matematicas, Lenguaje..."
                           oninput="autoGenerateCode(this.value)">
                </div>
                <div class="mf-group" style="margin-bottom:0;">
                    <label class="mf-label">Codigo <span style="color:#aaa;font-weight:400;">(opcional)</span></lab
 el>
                    <input type="text" name="new_subject_code" id="addSubjectCode" class="mf-input"
                           placeholder="Ej: MAT, LEN...">
                </div>
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn-cancel" onclick="closeAddSubjectModal()">Cancelar</button>
                <button type="submit" class="btn-submit" style="background:linear-gradient(135deg,#6f42c1,#5a32a3);"
 >&#10133; Agregar</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

<!-- ═══════════════════════════════════════════════════════════
     MODAL: ASIGNAR DOCENTE A ASIGNATURA
═══════════════════════════════════════════════════════════ -->
<div id="modalDocente" class="modal-overlay" onclick="if(event.target===this)cerrarModalDocente()">
```

```
    <div class="modal-box" style="max-width:420px;">
        <div class="modal-header">
            <div>
                <h3 style="color:#e65100;">&#128100; Asignar Docente</h3>
                <p id="modalDocenteSubject" style="color:#888;font-size:12px;"></p>
            </div>
            <button class="modal-close" onclick="cerrarModalDocente()">&#x2715;</button>
        </div>
        <form method="POST" action="?action=assign_subject_teacher" id="formDocente">
            <div class="modal-body">
                <input type="hidden" name="course_id"     id="modalDocenteCourseId">
                <input type="hidden" name="subject_id"    id="modalDocenteSubjectId">
                <input type="hidden" name="assignment_id" id="modalDocenteAssignId">
                <div class="mf-group" style="margin-bottom:0;">
                    <label class="mf-label">Seleccionar Docente *</label>
                    <select name="teacher_id" id="modalDocenteSelect" required class="mf-input">
                        <option value="">Seleccionar docente...</option>
                        <?php foreach($teachers as $t): ?>
                            <option value="<?= $t['id'] ?>">
                                <?= htmlspecialchars($t['last_name'].' '.$t['first_name']) ?>
                            </option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                </div>
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn-cancel" onclick="cerrarModalDocente()">Cancelar</button>
                <button type="submit" class="btn-submit" style="background:#e65100;">&#10003; Guardar</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

<script>
/* \u2500\u2500 Asignaturas expandible \u2500\u2500 */
function toggleSubjectsRow(courseId) {
    var row = document.getElementById('rowSub_' + courseId);
    var btn = document.getElementById('btnSub_' + courseId);
    if (!row) return;
    var isOpen = row.style.display !== 'none';
    // Cerrar todos (asignaturas Y estudiantes)
    document.querySelectorAll('[id^="rowSub_"],[id^="rowEst_"]').forEach(function(r){ r.style.display='none'; });
    document.querySelectorAll('[id^="btnSub_"]').forEach(function(b){ b.style.background='#6f42c1'; });
    document.querySelectorAll('[id^="btnEst_"]').forEach(function(b){ b.style.background='#007bff'; });
    if (!isOpen) {
        row.style.display = '';
        btn.style.background = '#4a0e8f';
    }
}
function filterSubjects(input, courseId) {
    var q = normalize(input.value);
    document.querySelectorAll('#tblSub_' + courseId + ' tbody tr').forEach(function(tr){
        tr.style.display = normalize(tr.dataset.subname || '').includes(q) ? '' : 'none';
    });
}

/* \u2500\u2500 Modal agregar asignatura \u2500\u2500 */
function openAddSubjectModal(courseId, courseName) {
    document.getElementById('formAddSubject').action = '?action=course_subjects&course_id=' + courseId;
    document.getElementById('addSubjectCourseName').textContent = courseName;
    document.getElementById('addSubjectName').value = '';
    document.getElementById('addSubjectCode').value = '';
    document.getElementById('addSubjectName').oninput = function(){ autoGenerateCode(this.value); };
    document.getElementById('modalAddSubject').classList.add('active');
    setTimeout(function(){ document.getElementById('addSubjectName').focus(); }, 150);
}
function closeAddSubjectModal() {
    document.getElementById('modalAddSubject').classList.remove('active');
}
document.getElementById('modalAddSubject').addEventListener('click', function(e){ if(e.target===this)
closeAddSubjectModal(); });
```

```
/* \u2500\u2500 Modal docente \u2500\u2500 */
function abrirModalDocente(subjectId, subjectName, assignmentId, teacherId, courseId) {
    document.getElementById('modalDocenteSubjectId').value  = subjectId;
    document.getElementById('modalDocenteCourseId').value   = courseId;
    document.getElementById('modalDocenteAssignId').value   = assignmentId || '';
    document.getElementById('modalDocenteSubject').textContent = subjectName;
    var sel = document.getElementById('modalDocenteSelect');
    sel.value = teacherId || '';
    document.getElementById('modalDocente').classList.add('active');
}
function cerrarModalDocente() {
    document.getElementById('modalDocente').classList.remove('active');
}
document.getElementById('modalDocente').addEventListener('click', function(e){ if(e.target===this)
cerrarModalDocente(); });

/* \u2500\u2500 Confirmar quitar asignatura \u2500\u2500 */
function confirmRemoveSubject(event, nombre) {
    event.preventDefault();
    showConfirmModal(
        'Quitar asignatura', '#dc3545',
        'Quitar <strong>' + nombre + '</strong> de este curso?',
        '', 'Si, Quitar', event.target
    );
    return false;
}

function confirmQuitarDocente(event, nombre) {
    event.preventDefault();
    showConfirmModal(
        'Quitar Docente', '#6c757d',
        'Quitar el docente asignado a <strong>' + nombre + '</strong>?',
        '', 'Sí, Quitar', event.target
    );
    return false;
}

/* ESC para nuevos modales */
document.addEventListener('keydown', function(e){
    if (e.key === 'Escape') { closeAddSubjectModal(); cerrarModalDocente(); }
});

/* Auto-generar código de asignatura */
function autoGenerateCode(nombre) {
    var SKIP = ['y','e','o','a','de','del','la','las','el','los','en','con','por','para','sin','al','un','una','uno
s','unas','que','se'];
    var palabras = nombre.trim().normalize('NFD').replace(/■-■/g,'').split(/\s+/).filter(Boolean);
    var significativas = palabras.filter(function(p){ return SKIP.indexOf(p.toLowerCase()) === -1; });
    var code = '';
    if (significativas.length === 0) {
        code = '';
    } else if (significativas.length === 1) {
        code = significativas[0].replace(/[^a-zA-Z0-9]/g,'').substring(0, 3);
    } else {
        code = significativas.map(function(p){ return p.replace(/[^a-zA-Z0-9]/g,'').charAt(0); }).join('');
    }
    code = code.toUpperCase();
    document.getElementById('addSubjectCode').value = code;
}
</script>


<script>
/* \u2500\u2500 Auto-reabrir panel tras POST \u2500\u2500 */
(function(){
    var openStudents = <?= isset($_GET['open_students']) ? (int)$_GET['open_students'] : 'null' ?>;
    var openSubjects = <?= isset($_GET['open_subjects']) ? (int)$_GET['open_subjects'] : 'null' ?>;
    if (openStudents) {
        var row = document.getElementById('rowEst_' + openStudents);
        var btn = document.getElementById('btnEst_' + openStudents);
```

```
        if (row) { row.style.display = ''; }
        if (btn) { btn.style.background = '#0056b3'; }
    }
    if (openSubjects) {
        var row = document.getElementById('rowSub_' + openSubjects);
        var btn = document.getElementById('btnSub_' + openSubjects);
        if (row) { row.style.display = ''; }
        if (btn) { btn.style.background = '#4a0e8f'; }
    }
})();
</script>


<!-- ■■■
```

```
                  + '<a href="' + removeUrl + '" onclick="return confirm(\'¿Quitar representante?\')"'
                  + ' style="padding:4px 10px;font-size:12px;background:#dc3545;color:white;border-radius:4px;text-
 decoration:none;">Quitar</a>'
                  + '</div>';
        });
    }

    var currentList = document.getElementById('repCurrentList');
    if (currentList) {
        currentList.innerHTML = html;
    } else {
        console.error('Elemento repCurrentList no encontrado');
    }

    // Mostrar el modal
    var modal = document.getElementById('modalRep');
    if (modal) {
        modal.classList.add('active');
    } else {
        console.error('Modal no encontrado');
    }
}

function closeRepModal() {
    var modal = document.getElementById('modalRep');
    if (modal) {
        modal.classList.remove('active');
    }
}

// Event listeners para cerrar modal
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    var modal = document.getElementById('modalRep');
    if (modal) {
        modal.addEventListener('click', function(e) {
            if (e.target === this) closeRepModal();
        });
    }
});

document.addEventListener('keydown', function(e) {
    if (e.key === 'Escape') {
        closeRepModal();
    }
});
</script>

<!-- Luego el HTML del modal -->
<div id="modalRep" class="modal-overlay">
    <div class="modal-box" style="max-width:560px;">
        <div class="modal-header">
            <div>
                <h3 style="color:#17a2b8;">■■■■■ Representantes</h3>
                <p id="repModalStudentName" style="color:#888;font-size:12px;"></p>
            </div>
            <button class="modal-close" onclick="closeRepModal()">X</button>
        </div>
        <div class="modal-body">
            <!-- Lista de representantes actuales -->
            <div id="repCurrentList" style="margin-bottom:18px;"></div>

            <!-- Formulario nueva asignacion -->
            <div style="border-top:1px solid #f0f0f0;padding-top:16px;">
                <p style="font-size:13px;font-weight:600;color:#333;margin-bottom:12px;">■ Asignar
representante</p>
                <form method="POST" action="?action=assign_rep_from_academic" id="formAssignRep">
                    <input type="hidden" name="student_id" id="repStudentId">
                    <input type="hidden" name="course_id" id="repCourseId">
                    <div class="mf-row">
                        <div>
                            <label class="mf-label">Representante *</label>
```

```
                            <select name="representative_id" id="repSelect" required class="mf-input">
                                <option value="">Seleccionar...</option>
                                <?php foreach($representatives ?? [] as $rep): ?>
                                    <option value="<?= $rep['id'] ?>">
                                        <?= htmlspecialchars($rep['last_name'].' '.$rep['first_name']) ?>
                                        <?= $rep['dni'] ? ' ('.$rep['dni'].')' : '' ?>
                                    </option>
                                <?php endforeach; ?>
                            </select>
                        </div>
                        <div>
                            <label class="mf-label">Parentesco *</label>
                            <select name="relationship" id="repRelationship" required class="mf-input">
                                <option value="">Seleccionar...</option>
                                <?php foreach(['Padre','Madre','Tutor
Legal','Abuelo/a','Tío/a','Hermano/a','Otro'] as $rel): ?>
                                    <option value="<?= $rel ?>"><?= $rel ?></option>
                                <?php endforeach; ?>
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                    <div style="margin-bottom:14px;">
                        <label style="display:flex;align-items:center;gap:8px;cursor:pointer;font-weight:normal;fon
 t-size:13px;">
                            <input type="checkbox" name="is_primary" id="repIsPrimary" value="1"
                                   style="width:16px;height:16px;accent-color:#17a2b8;">
                            <span>
                                <strong>Representante Principal</strong>
                                <span style="color:#888;font-size:11px;display:block;">Recibe notificaciones
prioritarias</span>
                            </span>
                        </label>
                    </div>
                    <button type="submit"
                            style="width:100%;padding:9px;background:#17a2b8;color:white;border:none;border-radius:
 6px;font-size:13px;font-weight:600;cursor:pointer;margin:0;">
                        ✓ Asignar Representante
                    </button>
                </form>
            </div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn-cancel" onclick="closeRepModal()">Cerrar</button>
        </div>
    </div>
</div>

<div id="ac-toast"></div>

<script>
/* ■■ Toast académica ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
function acToast(msg, type, dur){
    var t = document.getElementById('ac-toast');
    t.innerHTML = msg;
    t.className = 'show ' + (type||'ok');
    clearTimeout(t._t);
    t._t = setTimeout(function(){ t.className=''; }, dur||4000);
}
(function(){
    var p = new URLSearchParams(location.search);
    // Mensajes ok
    var ok = {
        'course_success' : function(){
            var msg = '✓ Curso creado correctamente';
            if(p.get('subjects_loaded')>0) msg += ' — Se pre-cargaron
<strong>'+p.get('subjects_loaded')+'</strong> asignaturas';
            else if(p.get('subjects_loaded')!==null) msg += ' — Asignaturas ya estaban registradas';
            return msg;
        },
        'course_updated'    : '✓ Curso actualizado correctamente',
        'course_deleted'    : '✓ Curso eliminado correctamente',
```

```
        'subject_success'   : '✓ Asignatura creada correctamente',
        'subject_updated'   : '✓ Asignatura actualizada correctamente',
        'subject_deleted'   : '✓ Asignatura eliminada correctamente',
        'removed'           : '✓ Asignatura quitada del curso',
        'sy_created'        : '✓ Año lectivo creado correctamente',
        'sy_updated'        : '✓ Año lectivo actualizado correctamente',
        'sy_deleted'        : '✓ Año lectivo eliminado correctamente',
        'sy_activated'      : '✓ Año lectivo activado correctamente',
        'sy_deactivated'    : 'Año lectivo desactivado',
        'hours_updated'     : '✓ Horas actualizadas — el horario fue ajustado automáticamente',
        'rep_assigned'      : '✓ Representante asignado correctamente',
        'rep_removed'       : '✓ Representante eliminado correctamente',
    };
    var errMap = {
        'no_active_year'         : 'No hay un año lectivo activo',
        'course_not_found'       : 'Curso no encontrado',
        'course_has_students'    : 'No se puede eliminar: el curso tiene estudiantes matriculados',
        'course_has_assignments' : 'No se puede eliminar: el curso tiene asignaciones docentes',
        'course_duplicate'       : 'Ya existe un curso con ese nivel, paralelo y jornada',
        'subject_not_found'      : 'Asignatura no encontrada',
        'subject_has_assignments': 'No se puede eliminar: la asignatura tiene asignaciones docentes',
        'cannot_delete_active'   : 'No se puede eliminar el año lectivo activo',
        'has_courses'            : 'No se puede eliminar: el año lectivo tiene cursos asociados',
        'year_not_found'         : 'Año lectivo no encontrado',
        'hours_exceeded'         : p.get('msg') || 'No se pueden asignar esas horas: supera el límite semanal',
        'hours_full'             : '■ Horario lleno: ' + (p.get('available')||'') + ' horas semanales ya están
distribuidas. No se puede agregar otra asignatura.',
    };
    var fired = false;
    for(var k in ok){
        if(p.get(k)!==null){
            var msg = typeof ok[k]==='function' ? ok[k]() : ok[k];
            var type = k==='sy_deactivated' ? 'inf' : 'ok';
            acToast(msg, type);
            fired = true; break;
        }
    }
    if(!fired && p.get('rep_error')){
        acToast('✗ ' + p.get('rep_error'), 'err'); fired = true;
    }
    if(!fired && p.get('error')){
        var em = errMap[p.get('error')] || ('✗ ' + p.get('error'));
        acToast('✗ ' + em, 'err'); fired = true;
    }
    if(fired){
        var u = new URL(location.href);
        ['course_success','course_updated','course_deleted','subject_success','subject_updated',
         'subject_deleted','removed','sy_created','sy_updated','sy_deleted','sy_activated',
         'sy_deactivated','hours_updated','rep_assigned','rep_removed','rep_error',
         'error','subjects_loaded','msg','available','assigned'].forEach(function(k){ u.searchParams.delete(k); });
        history.replaceState(null,'',u);
    }
})();
</script>
<script>
function updateHrsBadge(input) {
    var courseId = input.dataset.courseId;
    var original = parseInt(input.dataset.original) || 1;
    var newVal   = parseInt(input.value) || 0;
    var badge    = document.getElementById('hrs-badge-' + courseId);
    if (!badge) return;

    var max   = parseInt(badge.dataset.max);
    var total = parseInt(badge.dataset.total);

    // Recalcular: quitar el valor original de este input y sumar el nuevo
    var newTotal = total - original + newVal;

    var icon, color;
    if (newTotal > max) {
        icon = '■'; color = '#dc3545';
```

```
    } else if (newTotal === max) {
        icon = '✓'; color = '#28a745';
    } else {
        icon = '■'; color = '#e0a800';
    }

    badge.textContent = icon + ' ' + newTotal + '/' + max + ' hrs';
    badge.style.color       = color;
    badge.style.borderColor = color;

    // Marcar el input visualmente si va a exceder
    input.style.borderColor = newTotal > max ? '#dc3545' : '#ddd';
}
</script>
</body>
</html>
```

■ school_year_create.php

views/academic/school_year_create.php

Líneas: 83 | Tamaño: 3139 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Crear Año Lectivo - EcuAsist</title>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo;
    <a href="?action=academic">Configuración Académica</a> &rsaquo;
    Crear Año Lectivo
</div>

<div class="container" style="max-width:600px;">

    <div class="page-header" style="background:linear-gradient(135deg,#1a237e,#283593);">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Crear Año Lectivo</h1>
            <p>Define el período académico</p>
        </div>
    </div>

    <?php if(!empty($errors)): ?>
        <div class="alert alert-danger">
            <?php foreach($errors as $e): ?>
                <div>■■ <?= htmlspecialchars($e) ?></div>
            <?php endforeach; ?>
        </div>
    <?php endif; ?>

    <div class="panel">
        <form method="POST" action="?action=create_school_year">

            <div class="form-group">
                <label>Nombre del Año Lectivo *</label>
                <input type="text" name="name" class="form-control" required
                       value="<?= htmlspecialchars($_POST['name'] ?? '') ?>"
                       placeholder="Ej: 2025-2026">
                <small style="color:#888;">Formato recomendado: AAAA-AAAA</small>
            </div>

            <div class="form-row">
```

```
                <div class="form-group">
                    <label>Fecha de Inicio *</label>
                    <input type="date" name="start_date" class="form-control" required
                           value="<?= htmlspecialchars($_POST['start_date'] ?? '') ?>">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label>Fecha de Fin *</label>
                    <input type="date" name="end_date" class="form-control" required
                           value="<?= htmlspecialchars($_POST['end_date'] ?? '') ?>">
                </div>
            </div>

            <div class="form-group" style="margin-top:8px;">
                <label style="display:flex;align-items:center;gap:10px;cursor:pointer;font-weight:normal;">
                    <input type="checkbox" name="is_active" value="1"
                           <?= isset($_POST['is_active']) ? 'checked' : '' ?>
                           style="width:18px;height:18px;accent-color:#28a745;">
                    <span>
                        <strong>Marcar como año lectivo activo</strong><br>
                        <small style="color:#888;">Solo puede haber un año lectivo activo a la vez</small>
                    </span>
                </label>
            </div>

            <div style="display:flex;gap:10px;margin-top:20px;">
                <button type="submit" class="btn btn-success">■ Crear Año Lectivo</button>
                <a href="?action=academic" class="btn btn-outline">Cancelar</a>
            </div>

        </form>
    </div>
</div>
</body>
</html>
```

■ school_year_edit.php

views/academic/school_year_edit.php

Líneas: 76 | Tamaño: 2758 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Editar Año Lectivo - EcuAsist</title>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo;
    <a href="?action=academic">Configuración Académica</a> &rsaquo;
    Editar Año Lectivo
</div>

<div class="container" style="max-width:600px;">

    <div class="page-header" style="background:linear-gradient(135deg,#e65100,#ef6c00);">
        <div class="ph-icon">═■</div>
        <div>
            <h1>Editar Año Lectivo</h1>
            <p><?= htmlspecialchars($year['name']) ?></p>
        </div>
    </div>

    <?php if(!empty($errors)): ?>
        <div class="alert alert-danger">
```

```
            <?php foreach($errors as $e): ?>
                <div>■■ <?= htmlspecialchars($e) ?></div>
            <?php endforeach; ?>
        </div>
    <?php endif; ?>

    <div class="panel">
        <form method="POST" action="?action=edit_school_year&id=<?= $year['id'] ?>">

            <div class="form-group">
                <label>Nombre del Año Lectivo *</label>
                <input type="text" name="name" class="form-control" required
                       value="<?= htmlspecialchars($_POST['name'] ?? $year['name']) ?>"
                       placeholder="Ej: 2025-2026">
            </div>

            <div class="form-row">
                <div class="form-group">
                    <label>Fecha de Inicio *</label>
                    <input type="date" name="start_date" class="form-control" required
                           value="<?= htmlspecialchars($_POST['start_date'] ?? $year['start_date']) ?>">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label>Fecha de Fin *</label>
                    <input type="date" name="end_date" class="form-control" required
                           value="<?= htmlspecialchars($_POST['end_date'] ?? $year['end_date']) ?>">
                </div>
            </div>

            <?php if($year['is_active']): ?>
                <div class="alert alert-info" style="margin-top:8px;font-size:13px;">
                    ■ Este es el <strong>año lectivo activo</strong> actualmente. Para cambiarlo, activa otro año
lectivo.
                </div>
            <?php endif; ?>

            <div style="display:flex;gap:10px;margin-top:20px;">
                <button type="submit" class="btn btn-success">■ Guardar Cambios</button>
                <a href="?action=academic" class="btn btn-outline">Cancelar</a>
            </div>

        </form>
    </div>

</div>
</body>
</html>
```

■ subject_edit.php

views/academic/subject_edit.php

Líneas: 73 | Tamaño: 3163 bytes

```
<?php
require_once BASE_PATH . '/helpers/Security.php';
Security::requireLogin();
if (!Security::hasRole('autoridad')) {
    die('Acceso denegado');
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Editar Asignatura - EcuAsist</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <style>
        body { padding-top: 70px; }
    </style>
```

```
</head>
<body>
    <?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

    <div class="container">
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-md-8">
                <div class="card shadow">
                    <div class="card-header bg-primary text-white">
                        <h4 class="mb-0">✏ Editar Asignatura: <?= htmlspecialchars($subject['name']) ?></h4>
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        <?php if (!empty($errors)): ?>
                            <div class="alert alert-danger">
                                <?php foreach ($errors as $error): ?>
                                    <div><?= htmlspecialchars($error) ?></div>
                                <?php endforeach; ?>
                            </div>
                        <?php endif; ?>

                        <form method="POST">
                            <div class="mb-3">
                                <label class="form-label">Nombre *</label>
                                <input type="text"
                                       name="name"
                                       class="form-control"
                                       placeholder="Ej: Matemáticas"
                                       value="<?= htmlspecialchars($subject['name']) ?>"
                                       required>
                            </div>

                            <div class="mb-3">
                                <label class="form-label">Código *</label>
                                <input type="text"
                                       name="code"
                                       class="form-control"
                                       placeholder="Ej: MAT"
                                       value="<?= htmlspecialchars($subject['code']) ?>"
                                       required>
                                <small class="text-muted">Código corto para identificar la asignatura</small>
                            </div>

                            <div class="d-flex justify-content-between mt-4">
                                <a href="?action=academic" class="btn btn-secondary">← Cancelar</a>
                                <button type="submit" class="btn btn-success">✓ Guardar Cambios</button>
                            </div>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

■ index.php

views/assignments/index.php

Líneas: 194 | Tamaño: 10829 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Asignaciones Docentes - EcuAsist</title>
    <style>
```

```
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
        body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f4f4f4; }
        .container { max-width: 1200px; margin: 30px auto; padding: 0 20px; }
        .card { background: white; padding: 30px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
margin-bottom: 20px; }
        label { display: block; margin-bottom: 5px; font-weight: bold; color: #333; font-size: 13px; }
        select { width: 100%; padding: 9px 10px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px; font-size: 14px; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px; }
        th, td { padding: 11px 13px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #eee; font-size: 14px; }
        th { background: #f8f9fa; font-weight: bold; color: #555; }
        tr:hover td { background: #f9f9f9; }
        .btn-danger { background: #dc3545; color: white; padding: 5px 12px; font-size: 12px; border: none;
border-radius: 4px; cursor: pointer; }
        .btn-danger:hover { background: #c82333; }
        .btn-clear { padding: 9px 16px; background: #6c757d; color: white; text-decoration: none; border-radius:
4px; font-size: 13px; display: inline-block; }
        .info-banner { background: #e8f4fd; border-left: 4px solid #007bff; padding: 14px 18px; border-radius:
4px; margin-bottom: 20px; font-size: 14px; color: #0056b3; }
        .alert-success { background: #d4edda; color: #155724; padding: 12px 16px; border-radius: 4px;
margin-bottom: 16px; font-size: 14px; }
        .alert-error   { background: #f8d7da; color: #721c24; padding: 12px 16px; border-radius: 4px;
margin-bottom: 16px; font-size: 14px; }
        .empty-msg { text-align: center; color: #999; padding: 30px; }
        .filter-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(3,1fr) auto; gap: 14px; align-items: flex-end;
 }
        @media(max-width:700px) { .filter-grid { grid-template-columns: 1fr 1fr; } }
    </style>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo; Asignaciones Docentes
</div>

<div class="container">

    <div class="page-header" style="background:linear-gradient(135deg,#e65100,#f57c00);">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Asignaciones Docente — Materia</h1>
            <p>Consulta global de todas las asignaciones del año lectivo activo</p>
        </div>
        <div class="ph-actions">
            <a href="?action=academic" style="padding:8px 16px;background:rgba(255,255,255,0.2);color:white;text-de
 coration:none;border-radius:4px;font-size:13px;">
                ■ Ir a Cursos
            </a>
            <a href="?action=tutor_management" style="padding:8px
16px;background:rgba(255,255,255,0.2);color:white;text-decoration:none;border-radius:4px;font-size:13px;">
                ■■■ Tutores
            </a>
        </div>
    </div>

    <?php if(isset($_GET['removed])): ?>
        <div class="alert-success">✓ Asignación eliminada correctamente.</div>
    <?php endif; ?>
    <?php if(isset($_GET['error])): ?>
        <div class="alert-error">✗ <?= htmlspecialchars($_GET['error']) ?></div>
    <?php endif; ?>

    <div class="info-banner">
        ■ Para <strong>asignar</strong> un docente a una materia, ve a
        <a href="?action=academic" style="color:#0056b3;font-weight:bold;">Configuración Académica</a>
        → selecciona un curso → botón <strong>■ Asignaturas</strong> → botón <strong>■ Asignar</strong>.
    </div>

    <div class="card">
        <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:18px;">
```

```
            <h2 style="color:#333;font-size:18px;">■ Todas las asignaciones</h2>
            <span style="font-size:13px;color:#888;"><?= count($assignments) ?> registradas</span>
        </div>

        <form method="GET" action="">
            <input type="hidden" name="action" value="assignments">
            <div class="filter-grid">
                <div>
                    <label>Filtrar por Curso</label>
                    <select name="filter_course" onchange="this.form.submit()">
                        <option value="">Todos los cursos</option>
                        <?php foreach($courses as $c): ?>
                            <option value="<?= $c['id'] ?>" <?= (!empty($_GET['filter_course']) &&
$_GET['filter_course'] == $c['id']) ? 'selected' : '' ?>>
                                <?= htmlspecialchars($c['name']) ?>
                            </option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                </div>
                <div>
                    <label>Filtrar por Asignatura</label>
                    <select name="filter_subject" onchange="this.form.submit()">
                        <option value="">Todas las asignaturas</option>
                        <?php foreach($subjects as $s): ?>
                            <option value="<?= $s['id'] ?>" <?= (!empty($_GET['filter_subject']) &&
$_GET['filter_subject'] == $s['id']) ? 'selected' : '' ?>>
                                <?= htmlspecialchars($s['name']) ?>
                            </option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                </div>
                <div>
                    <label>Filtrar por Docente</label>
                    <select name="filter_teacher" onchange="this.form.submit()">
                        <option value="">Todos los docentes</option>
                        <?php foreach($teachers as $t): ?>
                            <option value="<?= $t['id'] ?>" <?= (!empty($_GET['filter_teacher']) &&
$_GET['filter_teacher'] == $t['id']) ? 'selected' : '' ?>>
                                <?= htmlspecialchars($t['last_name'].' '.$t['first_name']) ?>
                            </option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                </div>
                <?php if(!empty($_GET['filter_course']) || !empty($_GET['filter_subject']) || !
empty($_GET['filter_teacher'])): ?>
                <div style="padding-top:18px;">
                    <a href="?action=assignments" class="btn-clear">✕ Limpiar</a>
                </div>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </form>

        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>Curso</th>
                    <th>Asignatura</th>
                    <th>Docente</th>
                    <th style="width:110px;text-align:center;">Acción</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                $list = $assignments;
                if (!empty($_GET['filter_course'])) {
                    $id = (int)$_GET['filter_course']; $nm = '';
                    foreach($courses as $c){ if($c['id']==$id){ $nm=$c['name']; break; } }
                    $list = array_filter($list, fn($a) => $a['course_name']==$nm);
                }
                if (!empty($_GET['filter_subject'])) {
                    $id = (int)$_GET['filter_subject']; $nm = '';
```

```
                    foreach($subjects as $s){ if($s['id']==$id){ $nm=$s['name']; break; } }
                    $list = array_filter($list, fn($a) => $a['subject_name']==$nm);
                }
                if (!empty($_GET['filter_teacher'])) {
                    $id = (int)$_GET['filter_teacher']; $nm = '';
                    foreach($teachers as $t){ if($t['id']==$id){ $nm=$t['last_name'].' '.$t['first_name']; break;
} }
                    $list = array_filter($list, fn($a) => $a['teacher_name']==$nm);
                }
                ?>
                <?php if(empty($list)): ?>
                    <tr><td colspan="4" class="empty-msg">No hay asignaciones que coincidan con los
filtros.</td></tr>
                <?php else: ?>
                    <?php foreach($list as $a): ?>
                    <tr>
                        <td><?= htmlspecialchars($a['course_name']) ?></td>
                        <td><?= htmlspecialchars($a['subject_name']) ?></td>
                        <td>■ <?= htmlspecialchars($a['teacher_name']) ?></td>
                        <td style="text-align:center;">
                            <form method="POST" action="?action=remove_assignment" style="display:inline;">
                                <input type="hidden" name="assignment_id" value="<?= $a['id'] ?>">
                                <button type="submit" class="btn-danger"
                                    onclick="return confirmDelete(event,'<?=
htmlspecialchars(addslashes($a['teacher_name'])) ?>','<?= htmlspecialchars(addslashes($a['course_name'])) ?>','<?=
 htmlspecialchars(addslashes($a['subject_name'])) ?>')">
                                    ■■ Quitar
                                </button>
                            </form>
                        </td>
                    </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                <?php endif; ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>

<script>
function confirmDelete(event, teacher, course, subject) {
    event.preventDefault();
    const m = document.createElement('div');
    m.style.cssText = 'position:fixed;top:0;left:0;width:100%;height:100%;background:rgba(0,0,0,.5);display:flex;al
ign-items:center;justify-content:center;z-index:9999;';
    m.innerHTML = `<div style="background:white;padding:28px;border-radius:8px;max-width:460px;width:90%;box-shadow:
0 4px 20px rgba(0,0,0,.3);">
        <h3 style="color:#dc3545;margin-bottom:14px;">■■ Quitar asignación</h3>
        <p style="color:#555;margin-bottom:6px;"><strong>Docente:</strong> ${teacher}</p>
        <p style="color:#555;margin-bottom:6px;"><strong>Curso:</strong> ${course}</p>
        <p style="color:#555;margin-bottom:18px;"><strong>Asignatura:</strong> ${subject}</p>
        <div style="display:flex;gap:10px;justify-content:flex-end;">
            <button id="bC" style="padding:8px 18px;background:#6c757d;color:white;border:none;border-radius:4px;cu
rsor:pointer;">Cancelar</button>
            <button id="bO" style="padding:8px 18px;background:#dc3545;color:white;border:none;border-radius:4px;cu
rsor:pointer;">Sí, Quitar</button>
        </div></div>`;
    document.body.appendChild(m);
    const form = event.target.closest('form');
    document.getElementById('bO').onclick = () => { document.body.removeChild(m); form.submit(); };
    document.getElementById('bC').onclick = () => document.body.removeChild(m);
    return false;
}
</script>
</body>
</html>
```

■ tutor.php

views/assignments/tutor.php

Líneas: 267 | Tamaño: 12631 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Asignar Docente Tutor - EcuAsist</title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
        body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f4f4f4; }
        .container { max-width: 1200px; margin: 30px auto; padding: 0 20px; }
        .card { background: white; padding: 30px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
margin-bottom: 20px; }
        .form-group { margin-bottom: 15px; }
        .error { background: #f8d7da; color: #721c24; padding: 10px; border-radius: 4px; margin-bottom: 20px; }
        label { display: block; margin-bottom: 5px; font-weight: bold; color: #333; }
        select { width: 100%; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px; }
        button { padding: 10px 20px; background: #007bff; color: white; border: none; border-radius: 4px; cursor:
pointer; }
        button:hover { background: #0056b3; }
        .btn-danger { background: #dc3545; }
        .btn-danger:hover { background: #c82333; }
        .success { background: #d4edda; color: #155724; padding: 10px; border-radius: 4px; margin-bottom: 20px; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px; }
        th, td { padding: 10px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #ddd; font-size: 14px; }
        th { background: #f8f9fa; font-weight: bold; }
        h2 { margin-bottom: 20px; color: #333; }
    </style>
</head>
<body>
    <?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>
<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo; Asignar Docente Tutor
</div>

<div class="container">

    <div class="page-header" style="background:linear-gradient(135deg,#6a1b9a,#8e24aa);">
        <div class="ph-icon">■■■</div>
        <div>
            <h1>Asignar Docente Tutor</h1>
            <p>Designa el tutor responsable de cada curso</p>
        </div>
    </div>

            <?php if(isset($_GET['tutor_success])): ?>
                <div class="success">✓ Tutor asignado correctamente</div>
            <?php endif; ?>
            <?php if(isset($_GET['tutor_error])): ?>
                <div class="error">✗ <?= htmlspecialchars($_GET['tutor_error]) ?></div>
            <?php endif; ?>
            <?php if(isset($_GET['tutor_removed])): ?>
                <div class="success">✓ Tutor eliminado correctamente</div>
            <?php endif; ?>

            <div class="card">
                <div class="header-actions" style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;ma
rgin-bottom:20px;">
                    <h2 style="margin:0;">■■■ Asignar Docente Tutor</h2>
                    <a href="?action=assignments" style="padding:8px
16px;background:#28a745;color:white;text-decoration:none;border-radius:4px;font-size:13px;">
                        ■ Ir a Asignar Docente-Materia
                    </a>
                </div>
                <form method="POST" action="?action=set_tutor" id="tutorForm">
                    <div class="form-group">
                        <label>Curso</label>
                        <select name="course_id" id="course_tutor" required>
                            <option value="">Seleccionar...</option>
                            <?php foreach($courses as $course): ?>
                                <option value="<?= $course['id'] ?>">
                                    <?= $course['name'] ?> - <?= $course['shift_name'] ?>
```

```
                            </option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label>Docente Tutor</label>
                    <select name="teacher_id" id="teacher_tutor" required>
                        <option value="">Primero seleccione un curso...</option>
                    </select>
                </div>

                <button type="submit">Asignar Tutor</button>
            </form>

            <hr style="margin: 30px 0; border: none; border-top: 1px solid #ddd;">

        </div>

        <div class="card">
            <h2>Gestión de Tutores por Curso</h2>
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Curso</th>
                        <th>Docente Tutor</th>
                        <th>Acción</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php foreach($courses as $course): ?>
                    <?php
                        // Buscar si el curso tiene tutor
                        $courseTutor = null;
                        foreach($assignments as $assignment) {
                            if ($assignment['course_name'] == $course['name'] && $assignment['is_tutor']) {
                                $courseTutor = $assignment;
                                break;
                            }
                        }
                    ?>
                    <tr>
                        <td><?= $course['name'] ?></td>
                        <td>
                            <?php if($courseTutor): ?>
                                <?= $courseTutor['teacher_name'] ?>
                            <?php else: ?>
                                <em style="color: #999;">Sin tutor asignado</em>
                            <?php endif; ?>
                        </td>
                        <td>
                            <?php if($courseTutor): ?>
                                <form method="POST" action="?action=remove_tutor" style="display: inline;"
onsubmit="return confirmRemoveTutor(event, '<?= $courseTutor['teacher_name'] ?>', '<?= $course['name'] ?>')">
                                    <input type="hidden" name="course_id" value="<?= $course['id'] ?>">
                                    <button type="submit" class="btn-danger" style="padding: 5px 10px;
font-size: 12px;">
                                        × Quitar
                                    </button>
                                </form>
                            <?php else: ?>
                                -
                            <?php endif; ?>
                        </td>
                    </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
<script>
    let currentTutor = null;

    document.getElementById('course_tutor').addEventListener('change', function() {
        const courseId = this.value;
        const teacherSelect = document.getElementById('teacher_tutor');
        currentTutor = null;

        teacherSelect.innerHTML = '<option value="">Cargando...</option>';

        if (!courseId) {
            teacherSelect.innerHTML = '<option value="">Primero seleccione un curso...</option>';
            return;
        }

        fetch('?action=check_course_tutor&course_id=' + courseId)
            .then(response => response.json())
            .then(tutor => {
                if (tutor && tutor.tutor_name) {
                    currentTutor = tutor.tutor_name;
                }
            });

        fetch('?action=get_course_teachers&course_id=' + courseId)
            .then(response => response.json())
            .then(data => {
                if (data.length === 0) {
                    teacherSelect.innerHTML = '<option value="">No hay docentes asignados a este curso</option>';
                } else {
                    teacherSelect.innerHTML = '<option value="">Seleccionar...</option>';
                    data.forEach(teacher => {
                        const option = document.createElement('option');
                        option.value = teacher.teacher_id;
                        option.textContent = teacher.teacher_name;
                        teacherSelect.appendChild(option);
                    });
                }
            })
            .catch(error => {
                teacherSelect.innerHTML = '<option value="">Error al cargar docentes</option>';
                console.error('Error:', error);
            });
    });

    document.getElementById('tutorForm').addEventListener('submit', function(e) {
        if (currentTutor) {
            e.preventDefault();

            const modal = document.createElement('div');
            modal.style.cssText = 'position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background:
rgba(0,0,0,0.5); display: flex; align-items: center; justify-content: center; z-index: 9999;';

            const modalContent = document.createElement('div');
            modalContent.style.cssText = 'background: white; padding: 30px; border-radius: 8px; max-width: 500px;
box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.3);';

            modalContent.innerHTML = `
                <h3 style="margin: 0 0 15px 0; color: #333;">■■ Confirmar Cambio de Tutor</h3>
                <p style="margin: 0 0 20px 0; color: #666;">
                    El curso ya tiene como tutor a: <strong>${currentTutor}</strong>.<br>
                    ¿Desea reemplazarlo por el nuevo docente?
                </p>
                <div style="display: flex; gap: 10px; justify-content: flex-end;">
                    <button type="button" id="cancelBtn" style="padding: 10px 20px; background: #6c757d; color:
white; border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer;">
                        Cancelar
                    </button>
                    <button type="button" id="confirmBtn" style="padding: 10px 20px; background: #007bff; color:
white; border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer;">
                        Sí, Reemplazar
```

```
                    </button>
                </div>
            `;

            modal.appendChild(modalContent);
            document.body.appendChild(modal);

            const form = this;

            document.getElementById('confirmBtn').onclick = function() {
                document.body.removeChild(modal);
                currentTutor = null;
                form.submit();
            };

            document.getElementById('cancelBtn').onclick = function() {
                document.body.removeChild(modal);
            };
        }
    });

    function confirmRemoveTutor(event, tutorName, courseName) {
        event.preventDefault();

        const modal = document.createElement('div');
        modal.style.cssText = 'position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background:
rgba(0,0,0,0.5); display: flex; align-items: center; justify-content: center; z-index: 9999;';

        const modalContent = document.createElement('div');
        modalContent.style.cssText = 'background: white; padding: 30px; border-radius: 8px; max-width: 500px;
box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.3);';

        modalContent.innerHTML = `
            <h3 style="margin: 0 0 15px 0; color: #dc3545;">■■ Quitar Tutor</h3>
            <p style="margin: 0 0 20px 0; color: #666;">
                ¿Está seguro de quitar a <strong>${tutorName}</strong> como tutor del curso
<strong>${courseName}</strong>?
            </p>
            <div style="display: flex; gap: 10px; justify-content: flex-end;">
                <button type="button" id="cancelRemoveBtn" style="padding: 10px 20px; background: #6c757d; color:
white; border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer;">
                    Cancelar
                </button>
                <button type="button" id="confirmRemoveBtn" style="padding: 10px 20px; background: #dc3545; color:
white; border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer;">
                    Sí, Quitar
                </button>
            </div>
        `;

        modal.appendChild(modalContent);
        document.body.appendChild(modal);

        const form = event.target;

        document.getElementById('confirmRemoveBtn').onclick = function() {
            document.body.removeChild(modal);
            form.submit();
        };

        document.getElementById('cancelRemoveBtn').onclick = function() {
            document.body.removeChild(modal);
        };

        return false;
    }
    </script>
</body>
</html>
```

■ view_course.php

views/assignments/view_course.php

Líneas: 81 | Tamaño: 3569 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Asignaciones del Curso - EcuAsist</title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
        body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f4f4f4; }
        .navbar { background: #007bff; color: white; padding: 15px 30px; display: flex; justify-content:
space-between; align-items: center; }
        .navbar h1 { font-size: 24px; }
        .navbar a { color: white; text-decoration: none; margin-left: 20px; }
        .container { max-width: 1000px; margin: 30px auto; padding: 0 20px; }
        .card { background: white; padding: 30px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
margin-bottom: 20px; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px; }
        th, td { padding: 12px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #ddd; }
        th { background: #f8f9fa; font-weight: bold; }
        .course-info { background: #e7f3ff; padding: 15px; border-radius: 4px; margin-bottom: 20px; }
        .tutor-box { background: #fff3cd; padding: 15px; border-radius: 4px; border-left: 4px solid #ffc107;
margin-bottom: 20px; }
        h2, h3 { color: #333; margin-bottom: 15px; }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="navbar">
        <h1>Asignaciones del Curso</h1>
        <div>
            <a href="?action=assignments">← Asignaciones</a>
            <a href="?action=logout">Cerrar sesión</a>
        </div>
    </div>

    <div class="container">
        <div class="card">
            <div class="course-info">
                <h2><?= $course['name'] ?></h2>
                <p><strong>Nivel:</strong> <?= $course['grade_level'] ?> | <strong>Paralelo:</strong> <?=
$course['parallel'] ?></p>
                <p><strong>Jornada:</strong> <?= ucfirst($course['shift_name']) ?> | <strong>Año:</strong> <?=
$course['year_name'] ?></p>
            </div>

            <?php if($tutor): ?>
            <div class="tutor-box">
                <h3>■■■ Docente Tutor</h3>
                <p><?= $tutor['last_name'] . ' ' . $tutor['first_name'] ?></p>
                <p style="font-size: 14px; color: #666;">Email: <?= $tutor['email'] ?></p>
            </div>
            <?php else: ?>
            <div class="tutor-box">
                <p><strong>■ Este curso no tiene docente tutor asignado</strong></p>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <h3>Asignaturas y Docentes</h3>
            <?php if(count($assignments) > 0): ?>
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Asignatura</th>
                        <th>Docente</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php foreach($assignments as $assignment): ?>
```

```
                    <tr>
                        <td><?= $assignment['subject_name'] ?></td>
                        <td>
                            <?= $assignment['teacher_name'] ?>
                            <?php if($assignment['is_tutor']): ?>
                                <span style="color: #ffc107; font-weight: bold;">(Tutor)</span>
                            <?php endif; ?>
                        </td>
                    </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                </tbody>
            </table>
            <?php else: ?>
            <p style="color: #666; margin-top: 15px;">No hay docentes asignados a este curso.</p>
            <?php endif; ?>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

■ calendar.php

views/attendance/calendar.php

Líneas: 122 | Tamaño: 5332 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Calendario de Asistencia - EcuAsist</title>
    <style>
        .calendar-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(5, 1fr); gap: 6px; margin-top: 16px; }
        .cal-header { text-align: center; font-size: 0.78rem; font-weight: 600; color: #555; padding: 8px;
background: #f8f9fa; border-radius: 4px; }
        .cal-day { border: 1px solid #e0e0e0; padding: 8px; min-height: 70px; border-radius: 6px; background:
#fff; position: relative; font-size: 0.82rem; }
        .cal-day.empty { background: #f8f9fa; border: none; }
        .cal-day.today { background: #fff8e1; border-color: #ffc107; }
        .cal-day.has-data { background: #f0faf0; border-color: #28a745; }
        .cal-day.weekend { background: #fafafa; color: #bbb; }
        .day-num { font-weight: 700; font-size: 0.9rem; margin-bottom: 4px; }
        .day-summary { font-size: 0.72rem; color: #666; line-height: 1.4; }
        .day-summary .ok { color: #28a745; font-weight: 600; }
        .day-summary .no { color: #dc3545; font-weight: 600; }
        .month-nav { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 16px; }
        .month-nav h2 { font-size: 1.1rem; font-weight: 600; color: #333; }
    </style>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo;
    <a href="?action=view_course_attendance">Asistencia</a> &rsaquo;
    Calendario
</div>

<div class="container">

    <!-- Header -->
    <div class="page-header teal">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Calendario de Asistencia</h1>
            <p>Vista mensual del registro de asistencia por curso</p>
        </div>
    </div>
```

```
    <!-- Selector de curso -->
    <div class="panel" style="margin-bottom:16px;">
        <div class="form-row">
            <div class="form-group" style="flex:2;">
                <label>Seleccionar Curso</label>
                <select id="course-select" class="form-control" onchange="loadCalendar()">
                    <option value="">Seleccionar curso...</option>
                    <?php foreach($courses as $course): ?>
                        <option value="<?= $course['id'] ?>"
                            <?= isset($_GET['course_id']) && $_GET['course_id'] == $course['id'] ? 'selected' : '' ?
 >>
                            <?= htmlspecialchars($course['name']) ?> — <?= ucfirst($course['shift_name']) ?>
                        </option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
            </div>
        </div>
    </div>

    <?php if(isset($_GET['course_id'])): ?>

    <!-- Navegación del mes -->
    <div class="month-nav">
        <a href="?action=attendance_calendar&course_id=<?= (int)$_GET['course_id'] ?>&month=<?=
htmlspecialchars($prevMonth) ?>"
           class="btn btn-outline">← Anterior</a>
        <h2><?= htmlspecialchars($monthName) ?> <?= $year ?></h2>
        <a href="?action=attendance_calendar&course_id=<?= (int)$_GET['course_id'] ?>&month=<?=
htmlspecialchars($nextMonth) ?>"
           class="btn btn-outline">Siguiente →</a>
    </div>

    <!-- Calendario -->
    <div class="panel" style="padding:16px;">
        <div class="calendar-grid">
            <?php foreach(['Lun', 'Mar', 'Mié', 'Jue', 'Vie'] as $d): ?>
                <div class="cal-header"><?= $d ?></div>
            <?php endforeach; ?>
            <?php foreach($calendarDays as $day): ?>
                <?php if(!$day['day']): ?>
                    <div class="cal-day empty"></div>
                <?php else: ?>
                    <div class="cal-day <?= $day['classes'] ?>">
                        <div class="day-num"><?= $day['day'] ?></div>
                        <?php if(isset($day['attendance'])): ?>
                            <div class="day-summary">
                                <span class="ok">✓ <?= $day['attendance']['presente'] ?></span>
                                 
                                <span class="no">✗ <?= $day['attendance']['ausente'] ?></span>
                            </div>
                        <?php endif; ?>
                    </div>
                <?php endif; ?>
            <?php endforeach; ?>
        </div>

        <!-- Leyenda -->
        <div style="margin-top:16px;display:flex;gap:16px;flex-wrap:wrap;font-size:0.8rem;color:#666;">
            <span><span style="display:inline-block;width:12px;height:12px;background:#f0faf0;border:1px solid
#28a745;border-radius:2px;"></span> Con asistencia</span>
            <span><span style="display:inline-block;width:12px;height:12px;background:#fff8e1;border:1px solid
#ffc107;border-radius:2px;"></span> Hoy</span>
        </div>
    </div>

    <?php else: ?>
    <div class="empty-state">
        <div class="icon">■</div>
        <p>Seleccione un curso para ver el calendario.</p>
    </div>
```

```
    <?php endif; ?>

</div>

<script>
function loadCalendar() {
    const id = document.getElementById('course-select').value;
    if (id) window.location.href = '?action=attendance_calendar&course_id=' + id;
}
</script>
</body>
</html>
```

■ course_view.php

views/attendance/course_view.php

Líneas: 169 | Tamaño: 7633 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ver Asistencia del Curso - EcuAsist</title>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo;
    Asistencia del Curso
</div>

<div class="container">

    <?php if(empty($courses)): ?>
    <div class="alert alert-warning">
        ■■ No tiene cursos asignados.
        <?php if(Security::hasRole('docente')): ?>
            Contacte con la autoridad para que le asignen cursos.
        <?php endif; ?>
    </div>
    <?php else: ?>

    <!-- Header -->
    <div class="page-header blue">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Asistencia del Curso</h1>
            <p>Consulta estadísticas de asistencia por curso y período</p>
        </div>
    </div>

    <!-- Filtros -->
    <div class="panel">
        <form method="GET" id="filterForm">
            <input type="hidden" name="action" value="view_course_attendance">
            <div class="form-row" style="align-items:flex-end;">
                <div class="form-group" style="flex:2;">
                    <label>Curso *</label>
                    <select name="course_id" class="form-control" required>
                        <option value="">Seleccionar curso...</option>
                        <?php foreach($courses as $c):
                            $label = htmlspecialchars($c['name']);
                            if (!empty($c['is_tutor'])) $label .= ' ■ (Mi curso)';
                        ?>
                            <option value="<?= $c['id'] ?>" <?= isset($courseId) && $courseId == $c['id'] ? '
selected' : '' ?>>
```

```
                                <?= $label ?>
                            </option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label>Desde</label>
                    <input type="date" name="start_date" class="form-control"
                           value="<?= htmlspecialchars($startDate ?? date('Y-m-01')) ?>">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label>Hasta</label>
                    <input type="date" name="end_date" class="form-control"
                           value="<?= htmlspecialchars($endDate ?? date('Y-m-d')) ?>">
                </div>
                <div class="form-group" style="flex:0 0 auto;">
                    <label> </label>
                    <button type="submit" class="btn btn-primary" style="width:100%;">■ Consultar</button>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>

    <?php if(isset($courseId) && !empty($attendanceData)):
        $totalPresente    = array_sum(array_column($attendanceData, 'presente'));
        $totalAusente     = array_sum(array_column($attendanceData, 'ausente'));
        $totalTardanza    = array_sum(array_column($attendanceData, 'tardanza'));
        $totalJustificado = array_sum(array_column($attendanceData, 'justificado'));
        $totalRegistros   = array_sum(array_column($attendanceData, 'total_registros'));
        $pct = fn($v) => $totalRegistros > 0 ? round($v / $totalRegistros * 100, 1) : 0;
    ?>

    <!-- Stat cards -->
    <div style="display:flex;gap:12px;margin-bottom:20px;flex-wrap:wrap;">
        <div class="stat-card gray">
            <div class="number"><?= $totalRegistros ?></div>
            <div class="label">Total Registros</div>
        </div>
        <div class="stat-card green">
            <div class="number"><?= $totalPresente ?></div>
            <div class="label">Presentes (<?= $pct($totalPresente) ?>%)</div>
            <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" style="width:<?= $pct($totalPresente) ?
>%;background:#28a745;"></div></div>
        </div>
        <div class="stat-card red">
            <div class="number"><?= $totalAusente ?></div>
            <div class="label">Ausentes (<?= $pct($totalAusente) ?>%)</div>
            <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" style="width:<?= $pct($totalAusente) ?
>%;background:#dc3545;"></div></div>
        </div>
        <div class="stat-card yellow">
            <div class="number"><?= $totalTardanza ?></div>
            <div class="label">Tardanzas (<?= $pct($totalTardanza) ?>%)</div>
            <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" style="width:<?= $pct($totalTardanza) ?
>%;background:#ffc107;"></div></div>
        </div>
        <div class="stat-card teal">
            <div class="number"><?= $totalJustificado ?></div>
            <div class="label">Justificados (<?= $pct($totalJustificado) ?>%)</div>
            <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" style="width:<?= $pct($totalJustificado) ?
>%;background:#17a2b8;"></div></div>
        </div>
    </div>

    <!-- Tabla estudiantes -->
    <div class="table-wrap">
        <div class="table-info">
            <span>■ Período: <?= date('d/m/Y', strtotime($startDate)) ?> al <?= date('d/m/Y', strtotime($endDate)) ?
></span>
            <span><strong><?= count($attendanceData) ?></strong> estudiantes</span>
        </div>
```

```
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>#</th>
                    <th>Estudiante</th>
                    <th style="text-align:center;">Total</th>
                    <th style="text-align:center;">Presentes</th>
                    <th style="text-align:center;">Ausentes</th>
                    <th style="text-align:center;">Tardanzas</th>
                    <th style="text-align:center;">Justificados</th>
                    <th style="text-align:center;">% Asistencia</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php $i = 1; foreach($attendanceData as $data):
                    $pctRow = $data['total_registros'] > 0
                        ? round(($data['presente'] / $data['total_registros']) * 100, 1) : 0;
                    $pctColor = $pctRow >= 90 ? '#28a745' : ($pctRow >= 75 ? '#e6ac00' : '#dc3545');
                ?>
                <tr>
                    <td style="color:#999;"><?= $i++ ?></td>
                    <td><strong><?= htmlspecialchars($data['student_name']) ?></strong></td>
                    <td style="text-align:center;"><?= $data['total_registros'] ?></td>
                    <td style="text-align:center;"><span class="badge badge-green"><?= $data['presente'] ?
></span></td>
                    <td style="text-align:center;"><span class="badge badge-red"><?= $data['ausente'] ?
></span></td>
                    <td style="text-align:center;"><span class="badge badge-yellow"><?= $data['tardanza'] ?
></span></td>
                    <td style="text-align:center;"><span class="badge badge-teal"><?= $data['justificado'] ?
></span></td>
                    <td style="text-align:center;font-weight:700;color:<?= $pctColor ?>;"><?= $pctRow ?>%</td>
                </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>

    <?php elseif(isset($courseId)): ?>
    <div class="empty-state">
        <div class="icon">■</div>
        <p>No hay registros de asistencia para el período seleccionado.</p>
    </div>
    <?php else: ?>
    <div class="empty-state">
        <div class="icon">■</div>
        <p>Seleccione un curso y período para ver la asistencia.</p>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <?php endif; ?>

</div>
</body>
</html>
```

■ my_attendance.php

views/attendance/my_attendance.php

Líneas: 138 | Tamaño: 5821 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Mi Asistencia - EcuAsist</title>
</head>
<body>
```

```
<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo;
    Mi Asistencia
</div>

<div class="container">

<?php
$total       = count($attendances);
$presente    = count(array_filter($attendances, fn($a) => $a['status'] === 'presente'));
$ausente     = count(array_filter($attendances, fn($a) => $a['status'] === 'ausente'));
$justificado = count(array_filter($attendances, fn($a) => $a['status'] === 'justificado'));
$tardanza    = count(array_filter($attendances, fn($a) => $a['status'] === 'tardanza'));
$pctAsist    = $total > 0 ? round(($presente / $total) * 100, 1) : 0;
$pct         = fn($v) => $total > 0 ? round($v / $total * 100, 1) : 0;
?>

    <!-- Header -->
    <div class="page-header green">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Mi Asistencia</h1>
            <p>Historial completo de tu asistencia escolar</p>
        </div>
        <div class="ph-actions">
            <a href="?action=my_justifications" class="btn btn-outline"
style="color:#fff;border-color:rgba(255,255,255,0.5);">
                ■ Mis Justificaciones
            </a>
        </div>
    </div>

    <!-- Stat cards -->
    <div style="display:flex;gap:12px;margin-bottom:20px;flex-wrap:wrap;">
        <div class="stat-card gray">
            <div class="number"><?= $total ?></div>
            <div class="label">Total Registros</div>
        </div>
        <div class="stat-card green">
            <div class="number"><?= $presente ?></div>
            <div class="label">Asistencia (<?= $pctAsist ?>%)</div>
            <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" style="width:<?= $pctAsist ?
>%;background:#28a745;"></div></div>
        </div>
        <div class="stat-card red">
            <div class="number"><?= $ausente ?></div>
            <div class="label">Ausencias (<?= $pct($ausente) ?>%)</div>
            <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" style="width:<?= $pct($ausente) ?
>%;background:#dc3545;"></div></div>
        </div>
        <div class="stat-card" style="border-top:4px solid #17a2b8;">
            <div class="number" style="color:#17a2b8;"><?= $justificado ?></div>
            <div class="label">Justificadas (<?= $pct($justificado) ?>%)</div>
            <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" style="width:<?= $pct($justificado) ?
>%;background:#17a2b8;"></div></div>
        </div>
        <div class="stat-card yellow">
            <div class="number"><?= $tardanza ?></div>
            <div class="label">Tardanzas (<?= $pct($tardanza) ?>%)</div>
            <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" style="width:<?= $pct($tardanza) ?
>%;background:#ffc107;"></div></div>
        </div>
    </div>

    <!-- Tabla -->
    <div class="table-wrap">
        <div class="table-info">
            <span>■ <strong><?= $total ?></strong> registros</span>
```

```
        </div>
        <?php if(empty($attendances)): ?>
        <div class="empty-state">
            <div class="icon">■</div>
            <p>No hay registros de asistencia.</p>
        </div>
        <?php else: ?>
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>Fecha</th>
                    <th>Curso</th>
                    <th>Asignatura</th>
                    <th>Jornada</th>
                    <th>Hora</th>
                    <th>Estado</th>
                    <th>Observación</th>
                    <th>Acción</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php foreach($attendances as $att):
                    $badgeClass = match($att['status']) {
                        'presente'    => 'badge-green',
                        'ausente'     => 'badge-red',
                        'tardanza'    => 'badge-yellow',
                        'justificado' => 'badge-teal',
                        default       => 'badge-gray'
                    };
                    $label = match($att['status']) {
                        'presente'    => 'Presente',
                        'ausente'     => 'Ausente',
                        'tardanza'    => 'Tardanza',
                        'justificado' => 'Justificado',
                        default       => ucfirst($att['status'])
                    };
                ?>
                <tr>
                    <td><?= date('d/m/Y', strtotime($att['date'])) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($att['course_name']) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($att['subject_name']) ?></td>
                    <td style="color:#666;"><?= ucfirst($att['shift_name']) ?></td>
                    <td style="white-space:nowrap;"><?= htmlspecialchars($att['hour_period']) ?></td>
                    <td><span class="badge <?= $badgeClass ?>"><?= $label ?></span></td>
                    <td style="color:#888;font-size:0.82rem;"><?= htmlspecialchars($att['observation'] ?? '—') ?
></td>
                    <td>
                        <?php if($att['status'] === 'ausente'): ?>
                            <a href="?action=submit_justification&attendance_id=<?= $att['id'] ?>"
                               class="btn btn-warning btn-sm">📤 Justificar</a>
                        <?php else: ?>
                            <span style="color:#ccc;">—</span>
                        <?php endif; ?>
                    </td>
                </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
        <?php endif; ?>
    </div>

</div>
</body>
</html>
```

■ register.php

`views/attendance/register.php`

Líneas: 215 | Tamaño: 10134 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Registrar Asistencia - EcuAsist</title>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo;
    <a href="?action=attendance_view">Asistencia</a> &rsaquo;
    Registrar Asistencia
</div>

<div class="container">

    <?php if(isset($_GET['success])): ?>
        <div class="alert alert-success">✓ Asistencia registrada correctamente</div>
    <?php endif; ?>
    <?php if(isset($_GET['error])): ?>
        <?php if($_GET['error'] == 'future'): ?>
            <div class="alert alert-danger">✗ No se puede registrar asistencia de fechas futuras</div>
        <?php elseif($_GET['error'] == 'toolate'): ?>
            <div class="alert alert-danger">✗ Solo se puede registrar asistencia de hasta 48 horas hábiles
atrás</div>
        <?php elseif($_GET['error'] == 'unauthorized'): ?>
            <div class="alert alert-danger">■ No tienes permiso para registrar asistencia en esa clase</div>
        <?php endif; ?>
    <?php endif; ?>

    <!-- Header -->
    <div class="page-header green">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Registrar Asistencia</h1>
            <p>Selecciona tu clase del día y toma asistencia de los estudiantes</p>
        </div>
    </div>

    <!-- Clases del día -->
    <div class="panel">
        <h3>■ Mis Clases de Hoy</h3>
        <div class="alert alert-warning" style="margin-bottom:12px;">
            ■ <strong>Importante:</strong> Puede registrar asistencia de hoy o corregir registros anteriores hasta
el
            <strong><?= date('d/m/Y', strtotime($maxEditDate)) ?></strong>.
        </div>

        <?php if(empty($todayClasses)): ?>
            <div class="empty-state">
                <div class="icon">■</div>
                <p>No tienes clases programadas para hoy según tu horario.</p>
            </div>
        <?php else: ?>
            <div id="classes-list" style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(280px,1fr));ga
p:12px;">
                <?php foreach($todayClasses as $class):
                    $jsonCourse  = json_encode($class['course_name'],  JSON_HEX_TAG | JSON_HEX_APOS);
                    $jsonSubject = json_encode($class['subject_name'],  JSON_HEX_TAG | JSON_HEX_APOS);
                ?>
                <div class="class-card" onclick='selectClass(event, <?= $class["id"] ?>, <?= $jsonCourse ?>, <?=
$jsonSubject ?>, <?= $class["period_number"] ?>)'>
                    <div style="font-size:1.5rem;margin-bottom:6px;">■</div>
                    <div style="font-weight:700;color:#007bff;font-size:0.95rem;margin-bottom:4px;">
                        <?= $class['period_number'] ?>ra hora — <?= htmlspecialchars($class['subject_name']) ?>
                    </div>
                    <div style="font-size:0.83rem;color:#666;">Curso: <?= htmlspecialchars($class['course_name']) ?
```

```
></div>
                    <div style="margin-top:10px;">
                        <span class="btn btn-primary btn-sm">Tomar Asistencia →</span>
                    </div>
                </div>
                <?php endforeach; ?>
            </div>
        <?php endif; ?>
    </div>

    <!-- Selector de fecha -->
    <div class="panel" id="date-selector" style="display:none;">
        <h3>■ Seleccionar Fecha</h3>
        <form id="config-form">
            <input type="hidden" id="schedule_id" name="schedule_id">
            <div class="form-row">
                <div class="form-group">
                    <label>Clase Seleccionada</label>
                    <input type="text" id="selected_class_info" class="form-control" readonly
style="background:#f8f9fa;">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label>Fecha</label>
                    <input type="date" id="date" name="date" class="form-control"
                        value="<?= date('Y-m-d') ?>"
                        max="<?= date('Y-m-d') ?>"
                        min="<?= $minDate ?>" required>
                    <div class="form-hint">■ La asistencia de hoy podrá editarse hasta el <?= date('d/m/Y',
strtotime($maxEditDate)) ?></div>
                </div>
            </div>
            <button type="button" class="btn btn-primary" onclick="loadStudents()">■ Cargar Estudiantes</button>
        </form>
    </div>

    <!-- Lista de estudiantes -->
    <form method="POST" id="student-list" style="display:none;">
        <input type="hidden" name="schedule_id" id="schedule_id_hidden">
        <input type="hidden" name="date" id="date_hidden">

        <div class="panel">
            <h3>■ Lista de Estudiantes</h3>
            <div class="table-wrap" style="margin-top:8px;">
                <table id="students-table">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>#</th>
                            <th>Apellidos y Nombres</th>
                            <th>Cédula</th>
                            <th>Estado</th>
                            <th>Observación</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody></tbody>
                </table>
            </div>
            <div style="margin-top:16px;">
                <button type="submit" class="btn btn-success btn-lg">■ Guardar Asistencia</button>
            </div>
        </div>
    </form>

</div>

<style>
.class-card {
    background: #fff;
    border: 2px solid #e0e0e0;
    border-radius: 8px;
    padding: 16px;
    cursor: pointer;
```

```
    transition: border-color 0.2s, box-shadow 0.2s;
}
.class-card:hover {
    border-color: #007bff;
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,123,255,0.15);
}
.class-card.selected {
    border-color: #007bff;
    background: #f0f7ff;
}
</style>

<script>
const minDateAllowed = '<?= $minDate ?>';
let selectedScheduleId = null;

function selectClass(event, scheduleId, courseName, subjectName, periodNumber) {
    selectedScheduleId = scheduleId;
    document.querySelectorAll('.class-card').forEach(c => c.classList.remove('selected'));
    event.currentTarget.classList.add('selected');
    document.getElementById('date-selector').style.display = 'block';
    document.getElementById('schedule_id').value = scheduleId;
    document.getElementById('selected_class_info').value = periodNumber + 'ra hora - ' + subjectName + ' (' +
courseName + ')';
    document.getElementById('student-list').style.display = 'none';
    document.getElementById('date-selector').scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
}

document.getElementById('date') && document.getElementById('date').addEventListener('change', function() {
    const today = new Date().toISOString().split('T')[0];
    if (this.value > today) { alert('No se puede seleccionar una fecha futura'); this.value = today; return; }
    if (this.value < minDateAllowed) { alert('Solo puede registrar asistencia de hasta 48 horas hábiles atrás');
this.value = today; }
});

function loadStudents() {
    const scheduleId = document.getElementById('schedule_id').value;
    const date = document.getElementById('date').value;
    if (!scheduleId || !date) { alert('Complete todos los campos'); return; }

    document.getElementById('schedule_id_hidden').value = scheduleId;
    document.getElementById('date_hidden').value = date;

    fetch('?action=get_schedule_info&schedule_id=' + scheduleId)
        .then(r => r.json())
        .then(scheduleData => {
            const formData = new FormData();
            formData.append('course_id', scheduleData.course_id);
            return fetch('?action=get_students', { method: 'POST', body: formData })
                .then(r => r.json())
                .then(students => {
                    if (!students.length) { alert('No hay estudiantes matriculados en este curso'); return; }
                    return fetch('?action=get_existing_attendance&schedule_id=' + scheduleId + '&date=' + date)
                        .then(r => r.json())
                        .then(existing => {
                            const existingMap = {};
                            existing.forEach(a => { existingMap[a.student_id] = { status: a.status, observation:
a.observation || '' }; });
                            const tbody = document.querySelector('#students-table tbody');
                            tbody.innerHTML = '';
                            const statuses = ['presente','ausente','tardanza','justificado'];
                            students.forEach((student, idx) => {
                                const cur = existingMap[student.id] || { status: 'presente', observation: '' };
                                const opts = statuses.map(s => `<option value="${s}"
${cur.status===s?'selected':''}>${s.charAt(0).toUpperCase()+s.slice(1)}</option>`).join('');
                                tbody.innerHTML += `<tr>
                                    <td style="color:#999;">${idx+1}</td>
                                    <td><strong>${student.last_name} ${student.first_name}</strong></td>
                                    <td style="color:#666;">${student.dni||'-'}</td>
                                    <td><select name="status_${student.id}" style="padding:5px 8px;border:1px
solid #ccc;border-radius:6px;font-size:0.85rem;">${opts}</select></td>
```

```
                                    <td><input type="text" name="obs_${student.id}" value="${cur.observation}"
placeholder="Opcional" style="width:100%;padding:5px 8px;border:1px solid
#ccc;border-radius:6px;font-size:0.85rem;"></td>
                                </tr>`;
                            });
                            document.getElementById('student-list').style.display = 'block';
                            document.getElementById('student-list').scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
                        });
                });
        })
        .catch(err => console.error('Error:', err));
}
</script>

</body>
</html>
```

■ view.php

views/attendance/view.php

Líneas: 409 | Tamaño: 19792 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ver Asistencias - EcuAsist</title>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo;
    Asistencia &rsaquo;
    Ver Asistencias
</div>

<div class="container">

    <!-- Header -->
    <div class="page-header" style="background:linear-gradient(135deg,#1565c0,#1976d2);">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Ver Asistencias</h1>
            <p>Consulta el registro de asistencia por curso y fecha</p>
        </div>
    </div>

    <!-- Filtros -->
    <div class="panel" style="margin-bottom:20px;">
        <h3 style="margin-bottom:16px;font-size:.95rem;color:#555;">■ Filtros de Búsqueda</h3>
        <form method="POST" id="filterForm">
            <div class="form-row" style="align-items:flex-end;">
                <div class="form-group" style="flex:2;">
                    <label>Curso</label>
                    <select name="course_id" class="form-control" required>
                        <option value="">Seleccionar curso...</option>
                        <?php foreach($courses as $course): ?>
                            <option value="<?= $course['id'] ?>"
                                <?= (isset($_POST['course_id']) && $_POST['course_id'] == $course['id']) ? '
selected' : '' ?>>
                                <?= htmlspecialchars($course['name']) ?>
                                — <?= ucfirst($course['shift_name']) ?>
                            </option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                </div>
```

```
                <div class="form-group" style="flex:1;">
                    <label>Fecha</label>
                    <input type="date" name="date" class="form-control"
                           value="<?= isset($_POST['date']) ? htmlspecialchars($_POST['date']) : date('Y-m-d') ?>"
                           max="<?= date('Y-m-d') ?>" required>
                </div>
                <div class="form-group" style="flex:0 0 auto;">
                    <button type="submit" class="btn btn-primary">■ Buscar</button>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>

    <?php if(isset($_GET['edited])): ?>
        <div class="alert alert-success" style="margin-bottom:16px;">✓ Asistencia actualizada correctamente</div>
    <?php endif; ?>

    <?php
    // Si viene de edición con parámetros GET, auto-ejecutar el filtro
    if (isset($_GET['edited']) && isset($_GET['course_id']) && isset($_GET['date])):
        $_POST['course_id'] = (int)$_GET['course_id'];
        $_POST['date']      = $_GET['date'];
        $_SERVER['REQUEST_METHOD'] = 'POST';
        $attendances = $attendanceModel->getByCourse($_POST['course_id'], $_POST['date']);
    endif;
    ?>

    <?php if(isset($_GET['edited])): ?>
        <div class="alert alert-success" style="margin-bottom:16px;">✓ Asistencia actualizada correctamente</div>
    <?php endif; ?>
    <?php
    if (isset($_GET['edited'], $_GET['course_id'], $_GET['date])) {
        $_POST['course_id'] = (int)$_GET['course_id'];
        $_POST['date']      = $_GET['date'];
        $_SERVER['REQUEST_METHOD'] = 'POST';
        $attendances = $attendanceModel->getByCourse($_POST['course_id'], $_POST['date']);
    }
    ?>
    <?php if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST'): ?>

        <?php if(empty($attendances)): ?>
            <!-- Sin resultados -->
            <div class="empty-state">
                <div class="icon">■</div>
                <p>No se encontraron registros de asistencia para los filtros seleccionados.</p>
                <small style="color:#aaa;">Verifica que el docente haya registrado asistencia para este curso y
fecha.</small>
            </div>

        <?php else:
            /* ---- Calcular estadísticas ---- */
            $stats = ['presente'=>0,'ausente'=>0,'tardanza'=>0,'justificado'=>0];
            $students = [];
            foreach($attendances as $att) {
                $s = $att['status'];
                if(isset($stats[$s])) $stats[$s]++;
                $students[$att['last_name'].' '.$att['first_name']] = true;
            }
            $total      = count($attendances);
            $totalStu   = count($students);
            $pctPresente = $total > 0 ? round(($stats['presente'] + $stats['justificado']) / $total * 100) : 0;

            $selectedCourse = '';
            foreach($courses as $c) {
                if($c['id'] == $_POST['course_id']) {
                    $selectedCourse = $c['name'] . ' — ' . ucfirst($c['shift_name']);
                    break;
                }
            }
        ?>
```

```
        <!-- Stat cards -->
        <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(5,1fr);gap:16px;margin-bottom:20px;">
            <div class="stat-card">
                <div class="stat-icon" style="background:#e3f2fd;">■</div>
                <div class="stat-value"><?= $total ?></div>
                <div class="stat-label">Total registros</div>
            </div>
            <div class="stat-card">
                <div class="stat-icon" style="background:#e8f5e9;">■</div>
                <div class="stat-value" style="color:#2e7d32;"><?= $stats['presente'] ?></div>
                <div class="stat-label">Presentes</div>
            </div>
            <div class="stat-card">
                <div class="stat-icon" style="background:#ffebee;">■</div>
                <div class="stat-value" style="color:#c62828;"><?= $stats['ausente'] ?></div>
                <div class="stat-label">Ausentes</div>
            </div>
            <div class="stat-card">
                <div class="stat-icon" style="background:#fffde7;">■</div>
                <div class="stat-value" style="color:#f57f17;"><?= $stats['tardanza'] ?></div>
                <div class="stat-label">Tardanzas</div>
            </div>
            <div class="stat-card">
                <div class="stat-icon" style="background:#e0f7fa;">■</div>
                <div class="stat-value" style="color:#00838f;"><?= $stats['justificado'] ?></div>
                <div class="stat-label">Justificados</div>
            </div>
        </div>

        <!-- Barra de asistencia global -->
        <div class="panel" style="margin-bottom:20px;">
            <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:8px;">
                <span style="font-size:.9rem;color:#555;">
                    ■ <strong><?= htmlspecialchars($selectedCourse) ?></strong>
                     |  ■ <?= date('d/m/Y', strtotime($_POST['date'])) ?>
                     |  ■ <?= $totalStu ?> estudiante<?= $totalStu!=1?'s':'' ?>
                </span>
                <span style="font-weight:700;font-size:1.1rem;color:<?=
$pctPresente>=90?'#2e7d32':($pctPresente>=75?'#f57f17':'#c62828') ?>">
                    <?= $pctPresente ?>% asistencia efectiva
                </span>
            </div>
            <div style="background:#f0f0f0;border-radius:6px;height:10px;overflow:hidden;">
                <div style="height:100%;border-radius:6px;width:<?= $pctPresente ?>%;
                    background:<?= $pctPresente>=90?'#4caf50':($pctPresente>=75?'#ff9800':'#f44336') ?>;
                    transition:width .4s;">
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- Tabla de resultados -->
        <div class="table-wrap">
            <div class="table-info">
                <span>■ <strong>Registros de Asistencia</strong> — <?= $total ?></span>
                <div style="display:flex;gap:8px;align-items:center;">
                    <input type="text" id="searchTable" class="form-control"
                           placeholder="■ Buscar estudiante..."
                           style="width:200px;font-size:13px;"
                           oninput="filterTable(this.value)">
                </div>
            </div>
            <table id="attendanceTable">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>#</th>
                        <th>Estudiante</th>
                        <th>Asignatura</th>
                        <th>Docente</th>
                        <th style="text-align:center;">Hora</th>
                        <th style="text-align:center;">Estado</th>
                        <th>Observación</th>
```

```
                        <th style="text-align:center;">Acciones</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php
                    $i = 1;
                    foreach($attendances as $att):
                        $s = $att['status'];
                        $badgeMap = [
                            'presente'    => 'badge-green',
                            'ausente'     => 'badge-red',
                            'tardanza'    => 'badge-yellow',
                            'justificado' => 'badge-teal',
                        ];
                        $labelMap = [
                            'presente'    => '✓ Presente',
                            'ausente'     => '✗ Ausente',
                            'tardanza'    => '■ Tardanza',
                            'justificado' => '■ Justificado',
                        ];
                        $badge = $badgeMap[$s] ?? 'badge-gray';
                        $label = $labelMap[$s] ?? ucfirst($s);
                    ?>
                    <tr>
                        <td style="color:#999;font-size:12px;"><?= $i++ ?></td>
                        <td>
                            <strong><?= htmlspecialchars($att['last_name'] . ' ' . $att['first_name']) ?></strong>
                        </td>
                        <td style="color:#555;"><?= htmlspecialchars($att['subject_name']) ?></td>
                        <td style="font-size:13px;color:#666;"><?= htmlspecialchars($att['teacher_name']) ?></td>
                        <td style="text-align:center;">
                            <span style="font-size:13px;background:#f0f0f0;padding:3px 8px;border-radius:4px;">
                                <?= htmlspecialchars($att['hour_period']) ?>
                            </span>
                        </td>
                        <td style="text-align:center;">
                            <span class="badge <?= $badge ?>"><?= $label ?></span>
                        </td>
                        <td style="font-size:13px;color:#777;">
                            <?= $att['observation'] ? htmlspecialchars($att['observation']) : '<span
style="color:#ccc;">—</span>' ?>
                        </td>
                        <td style="text-align:center;">
                            <?php
                            $createdAt  = strtotime($att['created_at']);
                            $hoursLimit = defined('EDIT_ATTENDANCE_HOURS') ? EDIT_ATTENDANCE_HOURS : 48;
                            $canEdit    = (time() - $createdAt) <= ($hoursLimit * 3600);
                            $isOwner    = ($att['teacher_id'] == $_SESSION['user_id']) ||
Security::hasRole('autoridad');
                            ?>
                            <?php if ($canEdit && $isOwner): ?>
                                <button type="button"
                                    class="btn-edit-att"
                                    onclick="openEditModal(
                                        <?= $att['id'] ?>,
                                        '<?= htmlspecialchars($att['last_name'].' '.$att['first_name'],
ENT_QUOTES) ?>',
                                        '<?= $att['status'] ?>',
                                        '<?= htmlspecialchars($att['observation'] ?? '', ENT_QUOTES) ?>'
                                    )"
                                    title="Editar registro">
                                    ■ Editar
                                </button>
                            <?php elseif (!$canEdit): ?>
                                <span style="font-size:11px;color:#bbb;" title="Superó el límite de <?=
$hoursLimit ?>h para editar">■ Cerrado</span>
                            <?php endif; ?>
                        </td>
                    </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                </tbody>
```

```
            </table>
        </div>

        <!-- Leyenda -->
        <div style="margin-top:12px;display:flex;gap:12px;flex-wrap:wrap;">
            <span class="badge badge-green">✓ Presente</span>
            <span class="badge badge-red">✗ Ausente</span>
            <span class="badge badge-yellow">■ Tardanza</span>
            <span class="badge badge-teal">■ Justificado</span>
            <span style="font-size:12px;color:#999;margin-left:8px;">═■ Editable hasta <?=
defined('EDIT_ATTENDANCE_HOURS') ? EDIT_ATTENDANCE_HOURS : 48 ?>h después del registro</span>
        </div>

        <?php endif; ?>
    <?php endif; ?>

</div>

<!-- ■■ Modal Editar Asistencia ■■■
```

```
                                placeholder="Ej: Llegó 10 minutos tarde..."></textarea>
                            </div>
                        </div>
                        <!-- Footer -->
                        <div style="padding:12px 20px;background:#f8f9fa;border-top:1px solid
#eee;display:flex;justify-content:flex-end;gap:8px;">
                            <button type="button" onclick="closeEditModal()" class="btn btn-outline btn-sm">Cancelar</button>
                            <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">■ Guardar cambios</button>
                        </div>
                    </form>
                </div>
</div>

<style>
.btn-edit-att {
    background: #e3f2fd; color: #1565c0; border: 1px solid #90caf9;
    border-radius: 6px; padding: 4px 10px; font-size: 12px;
    cursor: pointer; font-weight: 600;
}
.btn-edit-att:hover { background: #1565c0; color: #fff; }
.status-opt.selected { border-color: var(--sc) !important; background: var(--sb) !important; color: var(--sc) !
important; }
</style>

<script>
function filterTable(q) {
    q = q.toLowerCase();
    const rows = document.querySelectorAll('#attendanceTable tbody tr');
    rows.forEach(r => {
        const name = r.cells[1] ? r.cells[1].textContent.toLowerCase() : '';
        r.style.display = name.includes(q) ? '' : 'none';
    });
}

var STATUS_COLORS = {
    'presente':    {bg:'#e8f5e9', color:'#2e7d32'},
    'ausente':     {bg:'#ffebee', color:'#c62828'},
    'tardanza':    {bg:'#fffde7', color:'#f57f17'},
    'justificado': {bg:'#e0f7fa', color:'#00838f'},
};

function openEditModal(id, name, status, obs) {
    document.getElementById('edit_att_id').value  = id;
    document.getElementById('edit_att_name').textContent = name;
    document.getElementById('edit_att_obs').value  = obs;

    // Seleccionar estado actual
    document.querySelectorAll('.status-opt').forEach(function(el) {
        var val = el.dataset.val;
        el.classList.remove('selected');
        el.style.removeProperty('--sc');
        el.style.removeProperty('--sb');
        el.style.borderColor = '#e0e0e0';
        el.style.background  = '#fff';
        el.style.color       = '#555';
        if (val === status) {
            var c = STATUS_COLORS[val];
            el.style.borderColor = c.color;
            el.style.background  = c.bg;
            el.style.color       = c.color;
            document.getElementById('st_' + val).checked = true;
        }
    });

    // Click en opciones
    document.querySelectorAll('.status-opt').forEach(function(el) {
        el.onclick = function() {
            document.querySelectorAll('.status-opt').forEach(function(x) {
                x.style.borderColor = '#e0e0e0';
                x.style.background  = '#fff';
                x.style.color       = '#555';
```

```
            });
            var c = STATUS_COLORS[el.dataset.val];
            el.style.borderColor = c.color;
            el.style.background  = c.bg;
            el.style.color       = c.color;
            document.getElementById('st_' + el.dataset.val).checked = true;
        };
    });

    var m = document.getElementById('modalEditAtt');
    m.style.display = 'flex';
}

function closeEditModal() {
    document.getElementById('modalEditAtt').style.display = 'none';
}

document.addEventListener('keydown', function(e) {
    if (e.key === 'Escape') closeEditModal();
});
</script>

</body>
</html>
```

■ forgot.php

views/auth/forgot.php

Líneas: 63 | Tamaño: 3168 bytes

```
<?php require_once BASE_PATH . '/config/config.php'; ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Recuperar Contraseña — EcuAsist</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <style>
        body { min-height:100vh; background:linear-gradient(135deg,#1a237e 0%,#3949ab 50%,#1565c0 100%);
display:flex; align-items:center; justify-content:center; padding:20px; }
        .card { width:100%; max-width:420px; border:none; border-radius:16px; box-shadow:0 20px 60px
rgba(0,0,0,.3); }
        .card-header { background:linear-gradient(135deg,#1a237e,#3949ab); color:#fff; border-radius:16px 16px 0 0 !
important; padding:28px 30px 22px; text-align:center; }
        .card-header .icon { font-size:42px; margin-bottom:8px; }
        .card-header h1 { font-size:1.3rem; font-weight:800; margin:0; }
        .card-header p  { font-size:13px; opacity:.8; margin:4px 0 0; }
        .card-body { padding:28px 30px; }
        .form-control:focus { border-color:#1a237e; box-shadow:0 0 0 3px rgba(26,35,126,.12); }
        .btn-reset { background:#1a237e; border-color:#1a237e; color:#fff; font-weight:600; padding:10px;
width:100%; }
        .btn-reset:hover { background:#283593; }
        .back-link { text-align:center; margin-top:16px; font-size:13px; }
        .back-link a { color:#1a237e; text-decoration:none; font-weight:600; }
    </style>
</head>
<body>
<div class="card">
    <div class="card-header">
        <div class="icon">■</div>
        <h1>Recuperar Contraseña</h1>
        <p>Ingresa tu correo y te enviaremos un enlace</p>
    </div>
    <div class="card-body">

        <?php if (!empty($error)): ?>
            <div class="alert alert-danger py-2" style="font-size:13px;">■ <?= htmlspecialchars($error) ?></div>
        <?php endif; ?>
```

```
        <?php if (!empty($message)): ?>
            <div class="alert alert-success py-2" style="font-size:13px;"><?= htmlspecialchars($message) ?></div>
            <div class="back-link"><a href="?action=login">← Volver al inicio de sesión</a></div>
        <?php else: ?>

        <p style="font-size:13px;color:#555;margin-bottom:20px;">
            Escribe el correo con el que te registraste y recibirás un enlace para crear una nueva contraseña.
        </p>

        <form method="POST">
            <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?= Security::generateToken() ?>">
            <div class="mb-3">
                <label class="form-label fw-semibold" style="font-size:13px;">Correo electrónico</label>
                <input type="email" name="email" class="form-control"
                       value="<?= htmlspecialchars($_POST['email'] ?? '') ?>"
                       placeholder="usuario@correo.com" required autofocus>
            </div>
            <button type="submit" class="btn-reset btn">■ Enviar enlace de recuperación</button>
        </form>

        <div class="back-link"><a href="?action=login">← Volver al inicio de sesión</a></div>

        <?php endif; ?>
    </div>
</div>
</body>
</html>
```

■ login.php

views/auth/login.php

Líneas: 98 | Tamaño: 4957 bytes

```
<?php
if(isset($_SESSION['user_id'])) {
    header('Location: ?action=dashboard');
    exit;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Iniciar Sesión - EcuAsistencia</title>
    <style>
        * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
        body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', sans-serif;
               background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
               min-height: 100vh; display: flex; align-items: center; justify-content: center; }
        .login-card { background: #fff; border-radius: 14px; box-shadow: 0 12px 40px rgba(0,0,0,0.2);
                      max-width: 420px; width: 100%; padding: 40px; }
        .login-logo { text-align: center; margin-bottom: 28px; }
        .login-logo .icon { font-size: 3.5rem; margin-bottom: 12px; }
        .login-logo h2 { font-size: 1.5rem; font-weight: 700; color: #333; }
        .login-logo p { color: #888; font-size: 0.88rem; margin-top: 4px; }
        .form-group { margin-bottom: 18px; }
        .form-group label { display: block; margin-bottom: 6px; font-size: 0.85rem; font-weight: 600; color: #444;
}
        .form-group input { width: 100%; padding: 10px 14px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 8px;
                             font-size: 0.9rem; transition: border-color 0.2s; }
        .form-group input:focus { border-color: #667eea; outline: none; box-shadow: 0 0 0 3px
rgba(102,126,234,0.15); }
        .btn-login { width: 100%; padding: 12px; background: linear-gradient(135deg, #667eea, #764ba2);
                     color: #fff; border: none; border-radius: 8px; font-size: 0.95rem; font-weight: 600;
                     cursor: pointer; transition: opacity 0.2s; margin-top: 4px; }
        .btn-login:hover { opacity: 0.9; }
        .btn-register { display: block; width: 100%; padding: 11px; margin-top: 10px;
                        background: #fff; color: #667eea; border: 2px solid #667eea;
                        border-radius: 8px; font-size: 0.95rem; font-weight: 600;
```

```
                        cursor: pointer; text-align: center; text-decoration: none;
                        transition: all 0.2s; }
        .btn-register:hover { background: #f0f2ff; }
        .alert { padding: 10px 14px; border-radius: 8px; margin-bottom: 18px; font-size: 0.85rem; }
        .alert-danger  { background: #f8d7da; color: #721c24; border: 1px solid #f5c6cb; }
        .alert-success { background: #d4edda; color: #155724; border: 1px solid #c3e6cb; }
        .login-footer { text-align: center; margin-top: 20px; }
        .login-footer a { color: #667eea; text-decoration: none; font-size: 0.85rem; }
        .login-footer a:hover { text-decoration: underline; }
        .divider { border: none; border-top: 1px solid #f0f0f0; margin: 20px 0; }
        .divider-label { text-align: center; position: relative; margin: 20px 0; }
        .divider-label::before { content: ''; position: absolute; top: 50%; left: 0; right: 0; height: 1px;
background: #eee; }
        .divider-label span { background: #fff; padding: 0 12px; color: #bbb; font-size: 0.8rem; position:
relative; }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="login-card">
        <div class="login-logo">
            <div class="icon">■</div>
            <h2>EcuAsistencia</h2>
            <p>Sistema de Asistencia Escolar</p>
        </div>

        <?php if(isset($error)): ?>
        <div class="alert alert-danger">■■ <?= htmlspecialchars($error) ?></div>
        <?php endif; ?>

        <?php if(isset($_GET['registered])): ?>
        <div class="alert alert-success">✓ Registro exitoso. Ya puedes iniciar sesión.</div>
        <?php endif; ?>

        <?php if(isset($_GET['reset])): ?>
        <div class="alert alert-success">✓ Contraseña restablecida correctamente.</div>
        <?php endif; ?>

        <form method="POST">
            <?php Security::generateToken(); ?>
            <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?= $_SESSION['csrf_token'] ?>">

            <div class="form-group">
                <label>■ Usuario o Correo Electrónico</label>
                <input type="text" name="email" required autofocus placeholder="Ingrese usuario o email">
            </div>

            <div class="form-group">
                <label>■ Contraseña</label>
                <input type="password" name="password" required placeholder="Ingrese contraseña">
            </div>

            <button type="submit" class="btn-login">■ Iniciar Sesión</button>
        </form>

        <div class="login-footer" style="margin-top:16px;">
            <a href="?action=forgot">¿Olvidó su contraseña?</a>
        </div>

        <div class="divider-label"><span>¿Eres representante?</span></div>

        <a href="?action=register" class="btn-register">■■■■■■■ Registrarse como Representante</a>

    </div>
</body>
</html>
```

■ register.php

views/auth/register.php

Líneas: 129 | Tamaño: 6509 bytes

```
<?php
if(isset($_SESSION['user_id'])) {
    header('Location: ?action=dashboard');
    exit;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Registro de Representante - EcuAsistencia</title>
    <style>
        * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
        body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', sans-serif;
               background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
               min-height: 100vh; display: flex; align-items: center; justify-content: center; padding: 20px; }
        .card { background: #fff; border-radius: 14px; box-shadow: 0 12px 40px rgba(0,0,0,0.2);
                max-width: 500px; width: 100%; padding: 40px; }
        .card-logo { text-align: center; margin-bottom: 28px; }
        .card-logo .icon { font-size: 3rem; margin-bottom: 10px; }
        .card-logo h2 { font-size: 1.4rem; font-weight: 700; color: #333; }
        .card-logo p { color: #888; font-size: 0.85rem; margin-top: 4px; }
        .form-row { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 12px; }
        .form-group { margin-bottom: 16px; }
        .form-group label { display: block; margin-bottom: 5px; font-size: 0.82rem; font-weight: 600; color: #555;
}
        .form-group input { width: 100%; padding: 10px 14px; border: 1.5px solid #ddd; border-radius: 8px;
                             font-size: 0.9rem; transition: border-color 0.2s; }
        .form-group input:focus { border-color: #667eea; outline: none; box-shadow: 0 0 0 3px
rgba(102,126,234,0.12); }
        .form-group .hint { font-size: 0.75rem; color: #aaa; margin-top: 4px; }
        .role-badge { display: flex; align-items: center; gap: 10px; background: #f0f4ff;
                      border: 1.5px solid #c7d5fb; border-radius: 8px; padding: 12px 16px;
                      margin-bottom: 20px; font-size: 0.88rem; color: #3b5bdb; font-weight: 600; }
        .btn-submit { width: 100%; padding: 12px; background: linear-gradient(135deg, #667eea, #764ba2);
                      color: #fff; border: none; border-radius: 8px; font-size: 0.95rem; font-weight: 600;
                      cursor: pointer; transition: opacity 0.2s; margin-top: 4px; }
        .btn-submit:hover { opacity: 0.9; }
        .alert { padding: 10px 14px; border-radius: 8px; margin-bottom: 18px; font-size: 0.85rem; }
        .alert-danger  { background: #f8d7da; color: #721c24; border: 1px solid #f5c6cb; }
        .login-link { text-align: center; margin-top: 20px; font-size: 0.85rem; color: #888; }
        .login-link a { color: #667eea; text-decoration: none; font-weight: 600; }
        .login-link a:hover { text-decoration: underline; }
        .section-title { font-size: 0.78rem; font-weight: 700; color: #999; text-transform: uppercase;
                         letter-spacing: 0.05em; margin: 20px 0 12px; padding-bottom: 6px;
                         border-bottom: 1px solid #f0f0f0; }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="card">
        <div class="card-logo">
            <div class="icon">■■■■■■■</div>
            <h2>Registro de Representante</h2>
            <p>Crea tu cuenta para seguir la asistencia de tu representado</p>
        </div>

        <?php if(isset($error)): ?>
        <div class="alert alert-danger">■■ <?= htmlspecialchars($error) ?></div>
        <?php endif; ?>

        <div class="role-badge">
            ■■ Tu cuenta se creará con el rol de <strong>Representante</strong>
        </div>

        <form method="POST">
            <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?= $_SESSION['csrf_token'] ?? Security::generateToken() ?
>">

            <div class="section-title">Datos personales</div>
```

```
            <div class="form-row">
                <div class="form-group">
                    <label>Nombres *</label>
                    <input type="text" name="first_name" required placeholder="Nombres"
                           value="<?= htmlspecialchars($_POST['first_name'] ?? '') ?>">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label>Apellidos *</label>
                    <input type="text" name="last_name" required placeholder="Apellidos"
                           value="<?= htmlspecialchars($_POST['last_name'] ?? '') ?>">
                </div>
            </div>

            <div class="form-row">
                <div class="form-group">
                    <label>Cédula *</label>
                    <input type="text" name="dni" required placeholder="0912345678" maxlength="10"
                           value="<?= htmlspecialchars($_POST['dni'] ?? '') ?>">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label>Teléfono</label>
                    <input type="text" name="phone" placeholder="0991234567"
                           value="<?= htmlspecialchars($_POST['phone'] ?? '') ?>">
                </div>
            </div>

            <div class="section-title">Acceso al sistema</div>

            <div class="form-group">
                <label>Correo electrónico *</label>
                <input type="email" name="email" required placeholder="correo@ejemplo.com"
                       value="<?= htmlspecialchars($_POST['email'] ?? '') ?>">
            </div>

            <div class="form-group">
                <label>Nombre de usuario *</label>
                <input type="text" name="username" required placeholder="Sin espacios ni caracteres especiales"
                       value="<?= htmlspecialchars($_POST['username'] ?? '') ?>">
                <div class="hint">Solo letras, números y guiones bajos. Ejemplo: juan_perez</div>
            </div>

            <div class="form-row">
                <div class="form-group">
                    <label>Contraseña *</label>
                    <input type="password" name="password" required placeholder="Mínimo 6 caracteres">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label>Confirmar contraseña *</label>
                    <input type="password" name="password_confirm" required placeholder="Repite la contraseña">
                </div>
            </div>

            <button type="submit" class="btn-submit">■ Crear mi cuenta</button>
        </form>

        <div class="login-link">
            ¿Ya tienes cuenta? <a href="?action=login">Iniciar sesión</a>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

■ reset.php

views/auth/reset.php

Líneas: 98 | Tamaño: 4530 bytes

```
<?php require_once BASE_PATH . '/config/config.php'; ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
```

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Nueva Contraseña — EcuAsist</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <style>
        body { min-height:100vh; background:linear-gradient(135deg,#1a237e 0%,#3949ab 50%,#1565c0 100%);
display:flex; align-items:center; justify-content:center; padding:20px; }
        .card { width:100%; max-width:420px; border:none; border-radius:16px; box-shadow:0 20px 60px
rgba(0,0,0,.3); }
        .card-header { background:linear-gradient(135deg,#1b5e20,#2e7d32); color:#fff; border-radius:16px 16px 0 0 !
 important; padding:28px 30px 22px; text-align:center; }
        .card-header .icon { font-size:42px; margin-bottom:8px; }
        .card-header h1 { font-size:1.3rem; font-weight:800; margin:0; }
        .card-header p  { font-size:13px; opacity:.8; margin:4px 0 0; }
        .card-body { padding:28px 30px; }
        .form-control:focus { border-color:#2e7d32; box-shadow:0 0 0 3px rgba(46,125,50,.12); }
        .input-group .btn { border-color:#ced4da; background:#f8f9fa; color:#555; }
        .btn-save { background:#2e7d32; border-color:#2e7d32; color:#fff; font-weight:600; padding:10px;
width:100%; }
        .btn-save:hover { background:#1b5e20; }
        .back-link { text-align:center; margin-top:16px; font-size:13px; }
        .back-link a { color:#1a237e; text-decoration:none; font-weight:600; }
        .req { font-size:11px; color:#888; margin-top:3px; }
    </style>
</head>
<body>
<div class="card">
    <div class="card-header">
        <div class="icon">■</div>
        <h1>Nueva Contraseña</h1>
        <p>Crea una contraseña segura para tu cuenta</p>
    </div>
    <div class="card-body">

        <?php if (!empty($error)): ?>
            <div class="alert alert-danger py-2" style="font-size:13px;">■ <?= htmlspecialchars($error) ?></div>
        <?php endif; ?>

        <?php if (!empty($error) && !$user): ?>
            <!-- Token inválido — solo mostrar enlace -->
            <div class="back-link">
                <a href="?action=forgot">← Solicitar nuevo enlace</a>
            </div>
        <?php else: ?>

        <form method="POST">
            <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?= Security::generateToken() ?>">

            <div class="mb-3">
                <label class="form-label fw-semibold" style="font-size:13px;">Nueva contraseña</label>
                <div class="input-group">
                    <input type="password" name="password" id="pass1" class="form-control"
                           placeholder="Mínimo 6 caracteres" minlength="6" required>
                    <button type="button" class="btn" onclick="togglePass('pass1',this)">■</button>
                </div>
                <div class="req">Mínimo 6 caracteres</div>
            </div>

            <div class="mb-4">
                <label class="form-label fw-semibold" style="font-size:13px;">Confirmar contraseña</label>
                <div class="input-group">
                    <input type="password" name="password_confirm" id="pass2" class="form-control"
                           placeholder="Repite la contraseña" minlength="6" required>
                    <button type="button" class="btn" onclick="togglePass('pass2',this)">■</button>
                </div>
                <div id="match-msg" class="req"></div>
            </div>

            <button type="submit" class="btn-save btn" id="btn-save">✓ Guardar nueva contraseña</button>
        </form>
```

```
        <div class="back-link"><a href="?action=login">← Volver al inicio de sesión</a></div>

        <?php endif; ?>
    </div>
</div>

<script>
function togglePass(id, btn) {
    var el = document.getElementById(id);
    el.type = el.type === 'password' ? 'text' : 'password';
    btn.textContent = el.type === 'password' ? '■' : '■';
}
document.getElementById('pass2').addEventListener('input', function() {
    var p1 = document.getElementById('pass1').value;
    var msg = document.getElementById('match-msg');
    if (this.value === '') { msg.textContent = ''; return; }
    if (p1 === this.value) {
        msg.textContent = '✓ Las contraseñas coinciden';
        msg.style.color = '#28a745';
    } else {
        msg.textContent = '✗ Las contraseñas no coinciden';
        msg.style.color = '#dc3545';
    }
});
</script>
</body>
</html>
```

■ index.php

views/backup/index.php

Líneas: 151 | Tamaño: 6049 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Respaldos - EcuAsist</title>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo; Respaldos
</div>

<div class="container">

    <!-- Mensajes flash -->
    <?php if(isset($_GET['backup_created'])): ?>
        <div class="alert alert-success">✓ Respaldo creado correctamente</div>
    <?php endif; ?>
    <?php if(isset($_GET['cleanup'])): ?>
        <div class="alert alert-info">■■ <?= (int)$_GET['cleanup'] ?> respaldo(s) antiguo(s) eliminado(s)</div>
    <?php endif; ?>
    <?php if(isset($_GET['deleted'])): ?>
        <div class="alert alert-success">✓ Respaldo eliminado correctamente</div>
    <?php endif; ?>

    <!-- Header -->
    <div class="page-header dark">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Gestión de Respaldos</h1>
            <p>Crea y descarga copias de seguridad de la base de datos</p>
        </div>
```

```
        <div class="ph-actions">
            <button class="btn btn-success" onclick="openModal('modalCreate')">+ Crear Respaldo</button>
            <?php if(count($backups) > 0): ?>
            <button class="btn btn-warning" onclick="openModal('modalCleanup')">■■ Limpiar Antiguos</button>
            <?php endif; ?>
        </div>
    </div>

    <!-- Info -->
    <div class="alert alert-info">
        <strong>■■ Información:</strong>
        Los respaldos se crean en formato SQL · Se recomienda descargar semanalmente · Los respaldos >30 días
pueden limpiarse para liberar espacio
    </div>

    <!-- Tabla de respaldos -->
    <div class="table-wrap">
        <div class="table-info">
            <span>■ <strong><?= count($backups) ?></strong> respaldos disponibles</span>
        </div>

        <?php if(empty($backups)): ?>
            <div class="empty-state">
                <div class="icon">■</div>
                <p>No hay respaldos disponibles. Crea uno usando el botón superior.</p>
            </div>
        <?php else: ?>
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>#</th>
                    <th>Nombre del Archivo</th>
                    <th>Fecha de Creación</th>
                    <th>Tamaño</th>
                    <th>Acciones</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php $counter = 1; foreach($backups as $backup): ?>
                <tr>
                    <td style="color:#999;"><?= $counter++ ?></td>
                    <td><strong><?= htmlspecialchars($backup['filename']) ?></strong></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($backup['date']) ?></td>
                    <td><span class="badge badge-gray"><?= htmlspecialchars($backup['size']) ?></span></td>
                    <td style="white-space:nowrap;">
                        <a href="?action=download_backup&file=<?= urlencode($backup['filename']) ?>" class="btn
btn-success btn-sm">■■ Descargar</a>
                        <button class="btn btn-danger btn-sm" onclick="confirmDelete('<?=
addslashes(htmlspecialchars($backup['filename'])) ?>')">■■ Eliminar</button>
                    </td>
                </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
        <?php endif; ?>
    </div>

</div>

<!-- Modal Crear Respaldo -->
<div class="modal-overlay" id="modalCreate">
    <div class="modal-box">
        <h3 style="color:#007bff;">■ Crear Respaldo</h3>
        <p>¿Crear un nuevo respaldo de la base de datos?<br>
        <span class="form-hint">Este proceso puede tardar unos segundos dependiendo del tamaño de la base de
datos.</span></p>
        <div class="modal-actions">
            <button class="btn btn-outline" onclick="closeModal('modalCreate')">Cancelar</button>
            <button class="btn btn-primary" onclick="window.location.href='?action=create_backup'">Sí,
Crear</button>
        </div>
```

```
    </div>
</div>

<!-- Modal Limpiar Antiguos -->
<div class="modal-overlay" id="modalCleanup">
    <div class="modal-box">
        <h3 style="color:#e6ac00;">■■ Limpiar Respaldos Antiguos</h3>
        <p>¿Eliminar todos los respaldos con más de <strong>30 días</strong> de antigüedad?<br>
        <span class="form-hint">■■ Esta acción no se puede deshacer. Descarga los importantes antes de
limpiar.</span></p>
        <div class="modal-actions">
            <button class="btn btn-outline" onclick="closeModal('modalCleanup')">Cancelar</button>
            <button class="btn btn-warning" onclick="window.location.href='?action=cleanup_backups'">Sí,
Limpiar</button>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Modal Eliminar Respaldo -->
<div class="modal-overlay" id="modalDelete">
    <div class="modal-box">
        <h3 style="color:#dc3545;">■■ Eliminar Respaldo</h3>
        <p>¿Está seguro de eliminar el respaldo <strong id="deleteFileName"></strong>?<br>
        <span class="form-hint">Esta acción no se puede deshacer.</span></p>
        <div class="modal-actions">
            <button class="btn btn-outline" onclick="closeModal('modalDelete')">Cancelar</button>
            <button class="btn btn-danger" id="deleteConfirmBtn">Sí, Eliminar</button>
        </div>
    </div>
</div>

<script>
function openModal(id)  { document.getElementById(id).classList.add('on'); }
function closeModal(id) { document.getElementById(id).classList.remove('on'); }

function confirmDelete(filename) {
    document.getElementById('deleteFileName').textContent = filename;
    document.getElementById('deleteConfirmBtn').onclick = function() {
        window.location.href = '?action=delete_backup&file=' + encodeURIComponent(filename);
    };
    openModal('modalDelete');
}

document.querySelectorAll('.modal-overlay').forEach(function(m) {
    m.addEventListener('click', function(e) { if(e.target === m) closeModal(m.id); });
});
</script>

</body>
</html>
```

■ index.php

views/dashboard/index.php

Líneas: 242 | Tamaño: 10106 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Dashboard - EcuAsist</title>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    ■ Inicio &rsaquo; Dashboard
```

```
</div>

<div class="container">

    <!-- Header de bienvenida -->
    <div class="page-header" style="background: linear-gradient(135deg, #667eea, #764ba2);">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Bienvenido, <?= htmlspecialchars($_SESSION['first_name'] . ' ' . $_SESSION['last_name']) ?></h1>

        </div>
    </div>

    <!-- ■■ Stats: Autoridad ■■ -->
    <?php if(Security::hasRole('autoridad') && isset($stats['total_students])): ?>
    <div class="stats-row">
        <div class="stat-card blue">
            <div class="number"><?= $stats['total_students'] ?></div>
            <div class="label">Estudiantes</div>
        </div>
        <div class="stat-card green">
            <div class="number"><?= $stats['total_teachers'] ?></div>
            <div class="label">Docentes</div>
        </div>
        <div class="stat-card orange">
            <div class="number"><?= $stats['total_courses'] ?></div>
            <div class="label">Cursos</div>
        </div>
        <?php if(!empty($stats['today_attendance']['total']) && $stats['today_attendance']['total'] > 0): ?>
        <div class="stat-card teal">
            <div class="number"><?= round(($stats['today_attendance']['presente'] /
$stats['today_attendance']['total']) * 100, 1) ?>%</div>
            <div class="label">Asistencia Hoy</div>
            <div class="progress-bar">
                <div class="progress-fill" style="width:<?= round(($stats['today_attendance']['presente'] /
$stats['today_attendance']['total']) * 100) ?>%;background:#17a2b8;"></div>
            </div>
        </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- ■■ Stats: Docente ■■ -->
    <?php if(Security::hasRole('docente') && isset($stats['my_courses'])): ?>
    <div class="stats-row">
        <div class="stat-card blue">
            <div class="number"><?= $stats['my_courses'] ?></div>
            <div class="label">Mis Cursos</div>
        </div>
        <div class="stat-card green">
            <div class="number"><?= $stats['my_students'] ?></div>
            <div class="label">Mis Estudiantes</div>
        </div>
        <?php if(!empty($stats['tutor_course'])): ?>
        <div class="stat-card purple">
            <div style="font-size:1.4rem;margin-bottom:4px;">■</div>
            <div class="number" style="font-size:1rem;"><?= htmlspecialchars($stats['tutor_course']) ?></div>
            <div class="label">Mi Curso como Tutor</div>
        </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- ■■ Stats: Estudiante ■■ -->
    <?php if(Security::hasRole('estudiante') && isset($stats['my_attendance'])): ?>
    <?php $pctAsis = $stats['my_attendance']['total'] > 0 ? round(($stats['my_attendance']['presente'] /
$stats['my_attendance']['total']) * 100, 1) : 0; ?>
    <div class="stats-row">
        <div class="stat-card green">
            <div class="number"><?= $pctAsis ?>%</div>
            <div class="label">Mi Asistencia (30 días)</div>
```

```
            <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" style="width:<?= $pctAsis ?
>%;background:#28a745;"></div></div>
        </div>
        <div class="stat-card red">
            <div class="number"><?= $stats['my_attendance']['ausente'] ?></div>
            <div class="label">Ausencias</div>
        </div>
        <div class="stat-card yellow">
            <div class="number"><?= $stats['my_attendance']['tardanza'] ?></div>
            <div class="label">Tardanzas</div>
        </div>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- ■■ Stats: Representante ■■ -->
    <?php if(Security::hasRole('representante') && isset($stats['my_children'])): ?>
    <div class="stats-row">
        <div class="stat-card blue">
            <div class="number"><?= $stats['my_children'] ?></div>
            <div class="label">Representados</div>
        </div>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- ■■ Menú de accesos rápidos ■■ -->
    <div class="section-title">Accesos rápidos</div>
    <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(240px,1fr));gap:14px;margin-bottom:24px;"
>

        <?php if(Security::hasRole(['docente','autoridad'])): ?>
        <a href="?action=attendance_register" class="menu-card green">
            <div class="mc-icon">■</div>
            <div class="mc-title">Registrar Asistencia</div>
            <div class="mc-desc">Tomar asistencia de estudiantes</div>
        </a>
        <?php endif; ?>

        <?php if(Security::hasRole('docente')): ?>
        <a href="?action=tutor_course_attendance" class="menu-card blue">
            <div class="mc-icon">■</div>
            <div class="mc-title">Asistencia de Mi Curso</div>
            <div class="mc-desc">Ver asistencia del curso que tutoro</div>
        </a>
        <?php endif; ?>

        <?php if(Security::hasRole(['docente','inspector','autoridad'])): ?>
        <a href="?action=attendance_view" class="menu-card blue">
            <div class="mc-icon">■</div>
            <div class="mc-title">Ver Asistencias</div>
            <div class="mc-desc">Consultar registros de asistencia</div>
        </a>
        <a href="?action=attendance_calendar" class="menu-card orange">
            <div class="mc-icon">■</div>
            <div class="mc-title">Calendario</div>
            <div class="mc-desc">Vista mensual de asistencias</div>
        </a>
        <?php endif; ?>

        <?php if(Security::hasRole('estudiante')): ?>
        <a href="?action=my_attendance" class="menu-card blue">
            <div class="mc-icon">■</div>
            <div class="mc-title">Mi Asistencia</div>
            <div class="mc-desc">Ver mi historial de asistencia</div>
        </a>
        <a href="?action=my_justifications" class="menu-card green">
            <div class="mc-icon">■</div>
            <div class="mc-title">Mis Justificaciones</div>
            <div class="mc-desc">Justificar ausencias</div>
        </a>
        <?php endif; ?>
```

```
        <?php if(Security::hasRole(['autoridad','inspector'])): ?>
        <a href="?action=pending_justifications" class="menu-card orange">
            <div class="mc-icon">■</div>
            <div class="mc-title">Revisar Justificaciones</div>
            <div class="mc-desc">Aprobar o rechazar justificaciones pendientes</div>
        </a>
        <?php endif; ?>

        <?php if(Security::hasRole('autoridad')): ?>
        <a href="?action=stats" class="menu-card purple">
            <div class="mc-icon">■</div>
            <div class="mc-title">Estadísticas</div>
            <div class="mc-desc">Análisis y métricas de asistencia</div>
        </a>
        <a href="?action=reports" class="menu-card purple">
            <div class="mc-icon">■</div>
            <div class="mc-title">Reportes</div>
            <div class="mc-desc">Generar informes PDF y Excel</div>
        </a>
        <a href="?action=users" class="menu-card blue">
            <div class="mc-icon">■</div>
            <div class="mc-title">Gestión de Usuarios</div>
            <div class="mc-desc">Administrar usuarios y roles</div>
        </a>
        <a href="?action=academic" class="menu-card teal">
            <div class="mc-icon">■</div>
            <div class="mc-title">Configuración Académica</div>
            <div class="mc-desc">Cursos, materias, matrículas</div>
        </a>
        <a href="?action=assignments" class="menu-card green">
            <div class="mc-icon">■</div>
            <div class="mc-title">Asignaciones Docentes</div>
            <div class="mc-desc">Gestionar docentes y tutores</div>
        </a>
        <a href="?action=manage_representatives" class="menu-card orange">
            <div class="mc-icon">■■■■■■■■</div>
            <div class="mc-title">Gestión Representantes</div>
            <div class="mc-desc">Asignar representantes a estudiantes</div>
        </a>
        <a href="?action=backups" class="menu-card dark">
            <div class="mc-icon">■</div>
            <div class="mc-title">Respaldos</div>
            <div class="mc-desc">Gestionar respaldos de base de datos</div>
        </a>
        <?php endif; ?>

        <?php if(Security::hasRole('representante')): ?>
        <a href="?action=my_children" class="menu-card purple">
            <div class="mc-icon">■■■■■■■■</div>
            <div class="mc-title">Mis Representados</div>
            <div class="mc-desc">Ver estudiantes y su asistencia</div>
        </a>
        <?php endif; ?>

    </div>
</div>

<style>
/* Menu cards del dashboard */
.menu-card {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    background: #fff;
    border: 1px solid #e0e0e0;
    border-left: 4px solid #007bff;
    border-radius: 8px;
    padding: 20px;
    text-decoration: none;
    color: #333;
    transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s;
    cursor: pointer;
```

```
}
.menu-card:hover {
    transform: translateY(-3px);
    box-shadow: 0 6px 20px rgba(0,0,0,0.12);
    text-decoration: none;
}
.menu-card .mc-icon  { font-size: 1.8rem; margin-bottom: 8px; }
.menu-card .mc-title { font-size: 0.95rem; font-weight: 700; margin-bottom: 4px; }
.menu-card .mc-desc  { font-size: 0.8rem; color: #888; }

.menu-card.blue   { border-left-color: #007bff; } .menu-card.blue .mc-title   { color: #007bff; }
.menu-card.green  { border-left-color: #28a745; } .menu-card.green .mc-title  { color: #28a745; }
.menu-card.orange { border-left-color: #fd7e14; } .menu-card.orange .mc-title { color: #fd7e14; }
.menu-card.purple { border-left-color: #6f42c1; } .menu-card.purple .mc-title { color: #6f42c1; }
.menu-card.teal   { border-left-color: #17a2b8; } .menu-card.teal .mc-title   { color: #17a2b8; }
.menu-card.dark   { border-left-color: #343a40; } .menu-card.dark .mc-title   { color: #343a40; }
</style>
</body>
</html>
```

■ index.php

views/institution/index.php

Líneas: 416 | Tamaño: 20335 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Configuración de Institución - EcuAsist</title>
    <style>
        /* ■■ Jornadas toggle ■■ */
        .shifts-grid { display: flex; gap: 12px; flex-wrap: wrap; margin-top: 4px; }
        .shift-card {
            display: flex; align-items: center; gap: 10px;
            padding: 12px 20px; border-radius: 10px; cursor: pointer;
            border: 2px solid #e0e0e0; background: #f9f9f9;
            transition: all .2s; user-select: none; min-width: 150px;
        }
        .shift-card:hover { border-color: #90caf9; background: #e3f2fd; }
        .shift-card.active { border-color: #1976d2; background: #e3f2fd; }
        .shift-card .shift-icon { font-size: 22px; }
        .shift-card .shift-info { flex: 1; }
        .shift-card .shift-name { font-weight: 600; font-size: 14px; color: #333; }
        .shift-card .shift-status { font-size: 11px; margin-top: 2px; }
        .shift-card.active .shift-status { color: #1565c0; }
        .shift-card:not(.active) .shift-status { color: #999; }
        .shift-card .shift-toggle {
            width: 36px; height: 20px; border-radius: 10px; position: relative;
            background: #ccc; transition: background .2s; flex-shrink: 0;
        }
        .shift-card.active .shift-toggle { background: #1976d2; }
        .shift-card .shift-toggle::after {
            content: ''; position: absolute; top: 2px; left: 2px;
            width: 16px; height: 16px; border-radius: 50%; background: #fff;
            transition: left .2s; box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,.2);
        }
        .shift-card.active .shift-toggle::after { left: 18px; }
        .shift-saving { opacity: .5; pointer-events: none; }

        /* ■■ Logo preview ■■ */
        .logo-wrap { display: flex; align-items: center; gap: 20px; flex-wrap: wrap; }
        .logo-preview {
            width: 100px; height: 100px; border-radius: 8px; border: 2px dashed #ddd;
            display: flex; align-items: center; justify-content: center;
            background: #fafafa; overflow: hidden; flex-shrink: 0;
        }
        .logo-preview img { max-width: 100%; max-height: 100%; object-fit: contain; }
```

```
        .logo-preview .no-logo { font-size: 32px; color: #ccc; }
        .logo-upload-btn {
            display: inline-block; padding: 8px 16px; background: #f0f7ff;
            border: 1.5px solid #90caf9; border-radius: 6px; cursor: pointer;
            font-size: 13px; color: #1565c0; transition: all .2s;
        }
        .logo-upload-btn:hover { background: #e3f2fd; }
        #logo-input { display: none; }
    </style>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo; Configuración de Institución
</div>

<div class="container">

    <?php if(isset($_GET['success])): ?>
        <div class="alert alert-success">✓ Información actualizada correctamente</div>
    <?php endif; ?>

    <div class="page-header" style="background:linear-gradient(135deg,#1a237e,#283593);">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Configuración de Institución</h1>
            <p>Datos generales, jornadas y logotipo</p>
        </div>
    </div>

    <form method="POST" action="?action=update_institution" enctype="multipart/form-data" id="instForm">
        <!-- Respaldo: logo actual en caso de que no se suba archivo nuevo -->
        <input type="hidden" name="current_logo_path" value="<?= htmlspecialchars($institution['logo_path'] ?? '') ?
 >">

        <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:20px;margin-bottom:20px;">

            <!-- ■■ Panel izquierdo: datos ■■ -->
            <div>
                <div class="panel" style="margin-bottom:16px;">
                    <h3 style="font-size:.95rem;color:#555;margin-bottom:14px;">■ Datos de la Institución</h3>
                    <div class="form-group">
                        <label>Nombre de la institución *</label>
                        <input type="text" name="name" class="form-control" required
                               value="<?= htmlspecialchars($institution['name'] ?? '') ?>">
                    </div>
                    <div class="form-row">
                        <div class="form-group">
                            <label>Código AMIE</label>
                            <input type="text" name="amie_code" class="form-control"
                                   value="<?= htmlspecialchars($institution['amie_code'] ?? '') ?>"
                                   placeholder="17H01988">
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label>Teléfono</label>
                            <input type="text" name="phone" class="form-control"
                                   value="<?= htmlspecialchars($institution['phone'] ?? '') ?>"
                                   placeholder="02-2345678">
                        </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Email institucional</label>
                        <input type="email" name="email" class="form-control"
                               value="<?= htmlspecialchars($institution['email'] ?? '') ?>"
                               placeholder="info@institucion.edu.ec">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Sitio web</label>
                        <input type="text" name="website" class="form-control" id="website"
```

```
                            value="<?= htmlspecialchars($institution['website'] ?? '') ?>"
                            placeholder="www.institucion.edu.ec"
                            onblur="autoHttps(this)">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Nombre del Director/Rector</label>
                        <input type="text" name="director_name" class="form-control"
                               value="<?= htmlspecialchars($institution['director_name'] ?? '') ?>"
                               placeholder="MSc. Nombre Apellido">
                    </div>
                </div>

                <div class="panel" style="margin-bottom:16px;">
                    <h3 style="font-size:.95rem;color:#555;margin-bottom:14px;">■ Ubicación</h3>
                    <div class="form-row">
                        <div class="form-group">
                            <label>Provincia</label>
                            <select name="province" id="province" class="form-control" onchange="loadCities()">
                                <option value="">Seleccionar...</option>
                                <?php foreach(getProvinces() as $prov): ?>
                                <option value="<?= $prov ?>" <?= ($institution['province'] ?? '') === $prov ? '
selected' : '' ?>>
                                    <?= $prov ?>
                                </option>
                                <?php endforeach; ?>
                            </select>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label>Ciudad</label>
                            <select name="city" id="city" class="form-control">
                                <option value="<?= htmlspecialchars($institution['city'] ?? '') ?>">
                                    <?= htmlspecialchars($institution['city'] ?? 'Seleccionar provincia...') ?>
                                </option>
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Dirección</label>
                        <input type="text" name="address" class="form-control"
                               value="<?= htmlspecialchars($institution['address'] ?? '') ?>"
                               placeholder="Av. Principal 123">
                    </div>
                </div>
            </div>

            <!-- ■■ Panel derecho: logo + jornadas ■■ -->
            <div>
                <!-- Logo -->
                <div class="panel" style="margin-bottom:16px;">
                    <h3 style="font-size:.95rem;color:#555;margin-bottom:14px;">■■ Logo Institucional</h3>
                    <div class="logo-wrap">
                        <div class="logo-preview" id="logoPreview">
                            <?php
                            // BASE_URL viene de env.php (local o producción)
                            $logoUrl = '';
                            if (!empty($institution['logo_path'])) {
                                $imgFile = ltrim(str_replace('uploads/', '', $institution['logo_path']), '/');
                                $logoUrl = BASE_URL . '/img.php?f=' . urlencode($imgFile) . '&v=' . time();
                            }
                            ?>
                            <?php if($logoUrl): ?>
                                <img src="<?= $logoUrl ?>" id="logoImg" alt="Logo">
                            <?php else: ?>
                                <span class="no-logo" id="noLogoIcon">■</span>
                            <?php endif; ?>
                        </div>
                        <div>
                            <label for="logo-input" class="logo-upload-btn">■ Seleccionar imagen</label>
                            <input type="file" name="logo" id="logo-input" accept=".jpg,.jpeg,.png,.gif,.webp"
                                   onchange="previewLogo(this)">
                            <p style="font-size:12px;color:#999;margin-top:6px;">JPG, PNG o WebP — máx. 2MB</p>
```

```
                            <?php if($logoUrl): ?>
                            <p style="font-size:12px;color:#2e7d32;margin-top:4px;">✓ Logo actual cargado</p>
                            <?php endif; ?>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- Jornadas toggle -->
                <div class="panel">
                    <h3 style="font-size:.95rem;color:#555;margin-bottom:6px;">■ Jornadas de la Institución</h3>
                    <p style="font-size:12px;color:#999;margin-bottom:14px;">Clic para activar o desactivar cada
jornada</p>

                    <?php
                    $shiftIcons = [
                        'matutina'   => ['■', 'Mañana'],
                        'vespertina' => ['■', 'Tarde'],
                        'nocturna'   => ['■', 'Noche'],
                    ];
                    ?>
                    <div class="shifts-grid" id="shiftsGrid">
                        <?php foreach($allShifts as $shift):
                            $isActive = in_array($shift['id'], $assignedShiftIds);
                            $icon     = $shiftIcons[strtolower($shift['name'])][0] ?? '■';
                            $timeLabel= $shiftIcons[strtolower($shift['name'])][1] ?? ucfirst($shift['name']);
                        ?>
                        <div class="shift-card <?= $isActive ? 'active' : '' ?>"
                             id="shift-<?= $shift['id'] ?>"
                             onclick="toggleShift(<?= $shift['id'] ?>, this)"
                             title="Clic para <?= $isActive ? 'desactivar' : 'activar' ?>">
                            <span class="shift-icon"><?= $icon ?></span>
                            <div class="shift-info">
                                <div class="shift-name"><?= ucfirst($shift['name']) ?></div>
                                <div class="shift-status"><?= $isActive ? '✓ Activa' : 'Inactiva' ?></div>
                            </div>
                            <div class="shift-toggle"></div>
                        </div>
                        <?php endforeach; ?>
                    </div>

                    <div id="shift-msg" style="font-size:12px;margin-top:10px;min-height:18px;"></div>
                </div>
                <!-- Días laborables -->
                <div class="panel" style="margin-top:16px;">
                    <h3 style="font-size:.95rem;color:#555;margin-bottom:6px;">■ Días Laborables</h3>
                    <p style="font-size:12px;color:#999;margin-bottom:14px;">Selecciona los días que aplican al
horario de clases</p>
                    <?php
                    $savedDays = !empty($institution['working_days_list'])
                        ? json_decode($institution['working_days_list'], true)
                        : ['lunes','martes','miercoles','jueves','viernes'];
                    $allDays = [
                        'lunes'    => 'Lunes',
                        'martes'   => 'Martes',
                        'miercoles'=> 'Miércoles',
                        'jueves'   => 'Jueves',
                        'viernes'  => 'Viernes',
                        'sabado'   => 'Sábado',
                    ];
                    ?>
                    <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px;">
                        <?php foreach($allDays as $key => $label):
                            $isChecked  = in_array($key, $savedDays);
                            $borderClr  = $isChecked ? '#1976d2' : '#ddd';
                            $bgClr      = $isChecked ? '#e3f2fd' : '#fafafa';
                        ?>
                        <label style="display:flex;align-items:center;gap:7px;padding:7px 14px;border:1.5px solid
<?= $borderClr ?>;border-radius:7px;background:<?= $bgClr ?>;cursor:pointer;font-size:13px;font-weight:600;color:#3
33;transition:all .15s;" class="day-label">
                            <input type="checkbox" name="working_days[]" value="<?= $key ?>"
                                   <?= $isChecked ? 'checked' : '' ?>
```

```
                                onchange="updateDayStyle(this)"
                                style="accent-color:#1976d2;width:15px;height:15px;">
                            <?= $label ?>
                        </label>
                        <?php endforeach; ?>
                    </div>
                </div>

            </div>
        </div>

        <div style="display:flex;gap:10px;">
            <button type="submit" class="btn btn-success">■ Guardar Cambios</button>
            <a href="?action=dashboard" class="btn btn-outline">Cancelar</a>
        </div>

    </form>
</div>

<script>

function updateDayStyle(cb) {
    const lbl = cb.closest('.day-label') || cb.parentElement;
    if (cb.checked) {
        lbl.style.borderColor = '#1976d2';
        lbl.style.background  = '#e3f2fd';
    } else {
        lbl.style.borderColor = '#ddd';
        lbl.style.background  = '#fafafa';
    }
}

// ■■ Toggle jornada vía AJAX ■■■
```

```
    reader.onload = function(e) {
        var preview = document.getElementById('logoPreview');
        var noIcon  = document.getElementById('noLogoIcon');
        var img     = document.getElementById('logoImg');
        if (!img) {
            img = document.createElement('img');
            img.id = 'logoImg';
            img.alt = 'Logo';
            preview.innerHTML = '';
            preview.appendChild(img);
        }
        if (noIcon) noIcon.style.display = 'none';
        img.src = e.target.result;
        img.style.display = 'block';
    };
    reader.readAsDataURL(input.files[0]);
}

// ■■ Auto https en website ■■■
```

```
        loadCities();
        var sel = document.getElementById('city');
        for (var i = 0; i < sel.options.length; i++) {
            if (sel.options[i].value === currentCity) {
                sel.selectedIndex = i; break;
            }
        }
    }
})();
</script>

<?php
function getProvinces() {
    return ['Azuay','Bolívar','Cañar','Carchi','Chimborazo','Cotopaxi','El Oro',
            'Esmeraldas','Galápagos','Guayas','Imbabura','Loja','Los Ríos','Manabí',
            'Morona Santiago','Napo','Orellana','Pastaza','Pichincha','Santa Elena',
            'Santo Domingo','Sucumbíos','Tungurahua','Zamora Chinchipe'];
}
?>

</body>
</html>
```

my_list.php

views/justifications/my_list.php

Líneas: 244 | Tamaño: 10703 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Mis Justificaciones - EcuAsist</title>
    <style>
        .badge-pending  { background:#ffc107; color:#000;   padding:5px 12px; border-radius:12px; font-size:12px;
font-weight:bold; }
        .badge-approved { background:#28a745; color:white;  padding:5px 12px; border-radius:12px; font-size:12px;
font-weight:bold; }
        .badge-rejected { background:#dc3545; color:white;  padding:5px 12px; border-radius:12px; font-size:12px;
font-weight:bold; }
        .stat-box { background:white; border-radius:8px; padding:20px; text-align:center;
                    box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,.08); flex:1; }
        .stat-box .num { font-size:28px; font-weight:700; }
        .stat-box .lbl { font-size:12px; color:#888; margin-top:4px; }

        /* Modal documento */
        .modal-overlay {
            display:none; position:fixed; inset:0;
            background:rgba(0,0,0,.75); z-index:9999;
            align-items:center; justify-content:center;
        }
        .modal-overlay.on { display:flex; }
        .modal-doc-box {
            background:#fff; border-radius:10px;
            width:90%; max-width:860px; max-height:90vh;
            display:flex; flex-direction:column; overflow:hidden;
            box-shadow:0 8px 40px rgba(0,0,0,.4);
        }
        .modal-doc-header {
            padding:14px 20px; background:#1a237e; color:#fff;
            display:flex; justify-content:space-between; align-items:center;
            font-size:15px; font-weight:600;
        }
        .modal-doc-header a {
            color:#fff; font-size:12px; text-decoration:none;
            padding:5px 12px; border:1px solid rgba(255,255,255,.5);
            border-radius:4px;
        }
```

```
        .modal-doc-header a:hover { background:rgba(255,255,255,.15); }
        .modal-doc-body {
            flex:1; overflow:auto; padding:16px;
            display:flex; align-items:center; justify-content:center;
            background:#f5f5f5; min-height:400px;
        }
        .modal-doc-body img  { max-width:100%; max-height:70vh; border-radius:4px; box-shadow:0 2px 12px
rgba(0,0,0,.2); }
        .modal-doc-body iframe { width:100%; height:70vh; border:none; border-radius:4px; }
        .modal-close-btn {
            background:none; border:none; color:#fff;
            font-size:22px; cursor:pointer; line-height:1; padding:0 4px;
        }
        .modal-close-btn:hover { opacity:.7; }
    </style>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo; Mis Justificaciones
</div>

<div class="container">

    <?php if(isset($_GET['success])): ?>
        <div class="alert alert-success">✓ Justificación enviada correctamente. Está pendiente de revisión.</div>
    <?php endif; ?>

    <div class="page-header" style="background:linear-gradient(135deg,#e65100,#ef6c00);display:flex;justify-content:
 space-between;align-items:center;">
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:12px;">
            <div class="ph-icon">■</div>
            <div>
                <h1>Mis Justificaciones</h1>
                <p>Historial de justificaciones enviadas</p>
            </div>
        </div>
        <a href="?action=submit_justification"
           style="padding:9px 18px;background:white;color:#e65100;text-decoration:none;
                  border-radius:6px;font-weight:600;font-size:13px;white-space:nowrap;">
            ■ Nueva Justificación
        </a>
    </div>

    <?php if(empty($justifications)): ?>
        <div class="empty-state">
            <div class="icon">■</div>
            <p>No tienes justificaciones enviadas aún.</p>
            <p style="font-size:13px;color:#aaa;margin-top:6px;">Puedes justificar ausencias desde "Mi
Asistencia".</p>
            <?php if(Security::hasRole('representante')): ?>
            <a href="?action=my_children" class="btn btn-primary" style="margin-top:16px;">← Ir a Mis
Representados</a>
        <?php else: ?>
            <a href="?action=my_attendance" class="btn btn-primary" style="margin-top:16px;">← Ir a Mi
Asistencia</a>
        <?php endif; ?>
        </div>

    <?php else: ?>

        <!-- Resumen -->
        <div style="display:flex;gap:16px;margin-bottom:20px;flex-wrap:wrap;">
            <div class="stat-box">
                <div class="num" style="color:#f57c00;">
                    <?= count(array_filter($justifications, fn($j) => $j['status'] === 'pendiente')) ?>
                </div>
                <div class="lbl">■ Pendientes</div>
            </div>
```

```
            <div class="stat-box">
                <div class="num" style="color:#2e7d32;">
                    <?= count(array_filter($justifications, fn($j) => $j['status'] === 'aprobado')) ?>
                </div>
                <div class="lbl">✓ Aprobadas</div>
            </div>
            <div class="stat-box">
                <div class="num" style="color:#c62828;">
                    <?= count(array_filter($justifications, fn($j) => $j['status'] === 'rechazado')) ?>
                </div>
                <div class="lbl">✗ Rechazadas</div>
            </div>
        </div>

        <!-- Tabla -->
        <div class="panel">
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th>#</th>
                        <th>Fecha</th>
                        <th>Motivo</th>
                        <th>Documento</th>
                        <th>Estado</th>
                        <th>Envío</th>
                        <th>Revisado por</th>
                        <th>Observaciones</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php $i = 1; foreach($justifications as $just): ?>
                    <tr>
                        <td><?= $i++ ?></td>
                        <td><?= date('d/m/Y', strtotime($just['attendance_date'])) ?></td>
                        <td><?= htmlspecialchars($just['reason']) ?></td>
                        <td>
                            <?php if($just['document_path']): ?>
                                <?php
                                    $filePart = preg_replace('/^uploads\//', '', $just['document_path']);
                                    $docUrl   = BASE_URL . '/img.php?f=' . urlencode($filePart);
                                    $ext      = strtolower(pathinfo($filePart, PATHINFO_EXTENSION));
                                ?>
                                <button type="button"
                                        onclick="openDocModal('<?= addslashes($docUrl) ?>','<?= $ext ?>')"
                                        style="padding:5px 10px;background:#007bff;color:white;border-radius:4px;
                                               border:none;font-size:12px;cursor:pointer;">
                                    ■ Ver
                                </button>
                            <?php else: ?>
                                <span style="color:#aaa;font-size:12px;">Sin documento</span>
                            <?php endif; ?>
                        </td>
                        <td>
                            <?php if($just['status'] === 'pendiente'): ?>
                                <span class="badge-pending">■ Pendiente</span>
                            <?php elseif($just['status'] === 'aprobado'): ?>
                                <span class="badge-approved">✓ Aprobado</span>
                            <?php else: ?>
                                <span class="badge-rejected">✗ Rechazado</span>
                            <?php endif; ?>
                        </td>
                        <td style="font-size:12px;"><?= date('d/m/Y H:i', strtotime($just['submitted_at'])) ?></td>
                        <td style="font-size:12px;">
                            <?php if($just['reviewed_by']): ?>
                                <?= htmlspecialchars($just['reviewer_name']) ?><br>
                                <span style="color:#888;"><?= date('d/m/Y H:i', strtotime($just['reviewed_at'])) ?
></span>
                            <?php else: ?>
                                <span style="color:#aaa;">—</span>
                            <?php endif; ?>
                        </td>
```

```
                        <td style="font-size:12px;">
                            <?= $just['review_notes'] ? htmlspecialchars($just['review_notes']) : '<span
style="color:#aaa;">—</span>' ?>
                        </td>
                    </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>

        <div style="margin-top:16px;">
            <?php if(Security::hasRole('representante')): ?>
            <a href="?action=my_children" class="btn btn-outline">← Volver a Mis Representados</a>
        <?php else: ?>
            <a href="?action=my_attendance" class="btn btn-outline">← Volver a Mi Asistencia</a>
        <?php endif; ?>
        </div>

    <?php endif; ?>

</div>

<!-- Modal Documento -->
<div class="modal-overlay" id="modalDoc">
    <div class="modal-doc-box">
        <div class="modal-doc-header">
            <span>■ Documento adjunto</span>
            <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;">
                <a id="doc-open-link" href="#" target="_blank">■ Abrir en nueva pestaña</a>
                <button class="modal-close-btn" onclick="closeDocModal()">X</button>
            </div>
        </div>
        <div class="modal-doc-body" id="doc-container">
            <!-- contenido inyectado por JS -->
        </div>
    </div>
</div>

<script>
function openDocModal(url, ext) {
    var container = document.getElementById('doc-container');
    document.getElementById('doc-open-link').href = url;

    if (ext === 'pdf') {
        container.innerHTML = '<iframe src="' + url + '"></iframe>';
    } else {
        container.innerHTML = '<img src="' + url + '" alt="Documento de justificación">';
    }

    document.getElementById('modalDoc').classList.add('on');
}

function closeDocModal() {
    document.getElementById('modalDoc').classList.remove('on');
    document.getElementById('doc-container').innerHTML = '';
}

// Cerrar al hacer clic fuera del modal
document.getElementById('modalDoc').addEventListener('click', function(e) {
    if (e.target === this) closeDocModal();
});

// Cerrar con Escape
document.addEventListener('keydown', function(e) {
    if (e.key === 'Escape') closeDocModal();
});
</script>

</body>
</html>
```

■ pending.php

views/justifications/pending.php

Líneas: 223 | Tamaño: 10492 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Justificaciones Pendientes - EcuAsist</title>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo; Justificaciones Pendientes
</div>

<div class="container">

    <?php if(isset($_GET['success])): ?>
        <div class="alert alert-success">✓ Justificación procesada correctamente</div>
    <?php endif; ?>

    <div class="page-header" style="background:linear-gradient(135deg,#1b5e20,#2e7d32);">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Justificaciones Pendientes</h1>
            <p><?= count($justifications) ?> solicitud<?= count($justifications)!=1?'es':'' ?> por revisar</p>
        </div>
    </div>

    <?php if(empty($justifications)): ?>
    <div class="empty-state">
        <div class="icon">■</div>
        <p>No hay justificaciones pendientes de revisión.</p>
    </div>

    <?php else: ?>
    <div class="table-wrap">
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>#</th>
                    <th>Estudiante</th>
                    <th>Curso</th>
                    <th>Período de ausencia</th>
                    <th style="text-align:center;">Días Lab.</th>
                    <th style="text-align:center;">Revisión</th>
                    <th>Enviado por</th>
                    <th>Fecha solicitud</th>
                    <th>Acciones</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php $i = 1; foreach($justifications as $just):
                    $days = (int)($just['working_days'] ?? 1);
                    $canApprove = $just['can_approve'] ?? 'inspector';

                    if ($canApprove === 'tutor') {
                        $approverLabel = '■ Tutor';
                        $approverColor = 'badge-green';
                    } elseif ($canApprove === 'inspector') {
                        $approverLabel = '■ Inspector';
                        $approverColor = 'badge-yellow';
                    } else {
                        $approverLabel = '■■ Autoridad';
                        $approverColor = 'badge-red';
                    }
```

```
                    // Período de ausencia
                    if (!empty($just['date_from'])) {
                        $dateFrom = date('d/m/Y', strtotime($just['date_from']));
                        $dateTo   = !empty($just['date_to']) && $just['date_to'] !== $just['date_from']
                            ? date('d/m/Y', strtotime($just['date_to']))
                            : null;
                        $period   = $dateTo ? "$dateFrom al $dateTo" : $dateFrom;
                    } elseif (!empty($just['attendance_date'])) {
                        $period = date('d/m/Y', strtotime($just['attendance_date']));
                    } else {
                        $period = '—';
                    }
                ?>
                <tr>
                    <td style="color:#999;font-size:12px;"><?= $i++ ?></td>
                    <td><strong><?= htmlspecialchars($just['student_name']) ?></strong></td>
                    <td style="font-size:13px;"><?= htmlspecialchars($just['course_name'] ?? '—') ?></td>
                    <td style="font-size:13px;"><?= $period ?></td>
                    <td style="text-align:center;">
                        <span style="font-weight:700;color:<?= $days<=3?'#2e7d32':'#f57f17' ?>">
                            <?= $days ?>
                        </span>
                    </td>
                    <td style="text-align:center;">
                        <span class="badge <?= $approverColor ?>"><?= $approverLabel ?></span>
                    </td>
                    <td style="font-size:13px;color:#666;"><?= htmlspecialchars($just['submitted_by_name']) ?></td>
                    <td style="font-size:12px;color:#999;"><?= date('d/m/Y H:i', strtotime($just['created_at'])) ?
></td>
                    <td>
                        <button class="btn btn-primary btn-sm btn-review"
                            data-id="<?= $just['id'] ?>"
                            data-reason="<?= htmlspecialchars($just['reason'] ?? '', ENT_QUOTES) ?>"
                            data-doc="<?= htmlspecialchars($just['document_path'] ?? '', ENT_QUOTES) ?>"
                            data-period="<?= htmlspecialchars($period, ENT_QUOTES) ?>"
                            data-days="<?= $days ?>"
                            >■ Revisar</button>
                    </td>
                </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>
    <?php endif; ?>

</div>

<!-- Modal documento -->
<div id="modalDoc" style="display:none;position:fixed;inset:0;z-index:9999;background:rgba(0,0,0,0.82);align-items:
center;justify-content:center;">
    <div style="background:#fff;border-radius:10px;max-width:780px;width:95%;overflow:hidden;box-shadow:0 8px 40px
rgba(0,0,0,0.4);">
        <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;padding:14px
18px;background:#1a237e;color:#fff;">
            <span style="font-weight:700;font-size:14px;">■ Documento adjunto</span>
            <button type="button" onclick="closeDocModal()"
style="background:none;border:none;color:#fff;font-size:22px;cursor:pointer;line-height:1;">×</button>
        </div>
        <div id="doc-container" style="width:100%;height:70vh;background:#f0f0f0;"></div>
        <div style="padding:10px 18px;text-align:right;background:#f8f9fa;border-top:1px solid #e0e0e0;">
            <a id="doc-download-link" href="#" target="_blank" class="btn btn-outline btn-sm"
style="margin-right:8px;">■ Abrir en nueva pestaña</a>
            <button type="button" onclick="closeDocModal()" class="btn btn-primary btn-sm">✓ Cerrar</button>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Modal revisar -->
<div class="modal-overlay" id="modalReview">
    <div class="modal-box" style="max-width:520px;">
```

```
        <h3 style="margin-bottom:16px;">■ Revisar Justificación</h3>

        <div style="background:#f8f9fa;border-radius:6px;padding:12px;margin-bottom:14px;font-size:13px;">
            <div><strong>Período:</strong> <span id="rv-period">—</span></div>
            <div style="margin-top:4px;"><strong>Días laborables:</strong> <span id="rv-days">—</span></div>
        </div>

        <div style="margin-bottom:12px;">
            <strong style="font-size:13px;">Motivo:</strong>
            <p id="rv-reason" style="margin-top:6px;font-size:14px;color:#444;line-height:1.5;"></p>
        </div>

        <div id="rv-doc" style="margin-bottom:14px;display:none;">
            <strong style="font-size:13px;">Documento adjunto:</strong>
            <div style="margin-top:6px;">
                <button type="button" id="rv-doc-btn" class="btn btn-info btn-sm" onclick="openDocModal()">■ Ver
documento</button>
            </div>
        </div>

        <form method="POST" action="?action=review_justification">
            <input type="hidden" name="justification_id" id="rv-id">
            <div class="form-group">
                <label style="font-size:13px;">Observaciones <span
style="color:#999;font-weight:400;">(opcional)</span></label>
                <textarea name="notes" class="form-control" rows="3" placeholder="Notas para el
estudiante..."></textarea>
            </div>
            <div class="modal-actions">
                <button type="button" class="btn btn-outline" onclick="closeModal('modalReview')">Cancelar</button>
                <button type="submit" name="review_action" value="reject"  class="btn btn-danger">✗
Rechazar</button>
                <button type="submit" name="review_action" value="approve" class="btn btn-success">✓
Aprobar</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

<script>
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    document.querySelectorAll('.btn-review').forEach(function(btn) {
        btn.addEventListener('click', function() {
            var id      = this.dataset.id;
            var reason  = this.dataset.reason;
            var docPath = this.dataset.doc;
            var period  = this.dataset.period;
            var days    = parseInt(this.dataset.days);

            document.getElementById('rv-id').value           = id;
            document.getElementById('rv-period').textContent = period;
            document.getElementById('rv-days').textContent   = days + ' día' + (days !== 1 ? 's' : '');
            document.getElementById('rv-reason').textContent = reason || '(sin descripción)';

            var docBlock = document.getElementById('rv-doc');
            if (docPath) {
                var filePart = docPath.replace(/^uploads\//, '');
                var docUrl = '<?= BASE_URL ?>/img.php?f=' + encodeURIComponent(filePart);
                document.getElementById('rv-doc-btn').dataset.url = docUrl;
                document.getElementById('doc-download-link').href = docUrl;
                docBlock.style.display = 'block';
            } else {
                docBlock.style.display = 'none';
            }
            document.getElementById('modalReview').classList.add('on');
        });
    });
});
function openModal(id)  { document.getElementById(id).classList.add('on'); }
function closeModal(id) {
    document.getElementById(id).classList.remove('on');
```

```
}
function closeDocModal() {
    var m = document.getElementById('modalDoc');
    m.style.display = 'none';
    document.getElementById('doc-container').innerHTML = '';
}
function openDocModal() {
    var url = document.getElementById('rv-doc-btn').dataset.url;
    var ext = url.split('?')[0].split('.').pop().toLowerCase();
    var container = document.getElementById('doc-container');
    if (ext === 'pdf') {
        container.innerHTML = '<iframe src="' + url + '" style="width:100%;height:100%;border:none;"></iframe>';
    } else {
        container.innerHTML = '<img src="' + url + '" style="max-width:100%;max-height:100%;display:block;margin:au
 to;padding:10px;">';
    }
    var m = document.getElementById('modalDoc');
    m.style.display = 'flex';
}
document.querySelectorAll('.modal-overlay').forEach(function(m) {
    m.addEventListener('click', function(e){ if(e.target === m) closeModal(m.id); });
});
</script>

</body>
</html>
```

■ reviewed.php

views/justifications/reviewed.php

Líneas: 172 | Tamaño: 7560 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Justificaciones Revisadas - EcuAsist</title>
    <style>
        .badge-aprobado { background:#d4edda; color:#155724; padding:4px 10px; border-radius:12px; font-size:12px;
font-weight:bold; }
        .badge-rechazado{ background:#f8d7da; color:#721c24; padding:4px 10px; border-radius:12px; font-size:12px;
font-weight:bold; }
        .filter-bar { display:flex; gap:8px; flex-wrap:wrap; margin-bottom:20px; }
        .filter-bar a { padding:6px 16px; border-radius:20px; text-decoration:none; font-size:13px;
                        font-weight:600; border:2px solid; transition:all .15s; }
        .modal { display:none; position:fixed; top:0; left:0; width:100%; height:100%;
                 background:rgba(0,0,0,.5); z-index:1000; align-items:center; justify-content:center; }
        .modal.open { display:flex; }
        .modal-content { background:white; padding:30px; border-radius:8px; max-width:560px;
                         width:90%; box-shadow:0 4px 20px rgba(0,0,0,.3); position:relative; }
        .modal-close { position:absolute; top:12px; right:16px; font-size:24px;
                       cursor:pointer; color:#888; line-height:1; }
        .modal-close:hover { color:#333; }
    </style>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo; Justificaciones Revisadas
</div>

<div class="container">

    <?php if(isset($_GET['success])): ?>
        <div class="alert alert-success">✓ Acción realizada correctamente</div>
    <?php endif; ?>
```

```
    <div class="page-header" style="background:linear-gradient(135deg,#1b5e20,#388e3c);display:flex;justify-content:
 space-between;align-items:center;">
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:12px;">
            <div class="ph-icon">■</div>
            <div>
                <h1>Justificaciones Revisadas</h1>
                <p>Historial de justificaciones aprobadas y rechazadas</p>
            </div>
        </div>
        <a href="?action=pending_justifications"
           style="padding:9px 18px;background:white;color:#1b5e20;text-decoration:none;
                  border-radius:6px;font-weight:600;font-size:13px;white-space:nowrap;">
            ■ Ver Pendientes
        </a>
    </div>

    <!-- Filtros -->
    <div class="filter-bar">
        <a href="?action=reviewed_justifications"
           style="<?= ($filter==='all') ? 'background:#343a40;color:white;border-color:#343a40;' : '
background:white;color:#343a40;border-color:#343a40;' ?>">
            ■ Todas (<?= count($justifications) ?>)
        </a>
        <a href="?action=reviewed_justifications&filter=aprobado"
           style="<?= ($filter==='aprobado') ? 'background:#28a745;color:white;border-color:#28a745;' : '
background:white;color:#28a745;border-color:#28a745;' ?>">
            ■ Aprobadas
        </a>
        <a href="?action=reviewed_justifications&filter=rechazado"
           style="<?= ($filter==='rechazado') ? 'background:#dc3545;color:white;border-color:#dc3545;' : '
background:white;color:#dc3545;border-color:#dc3545;' ?>">
            ■ Rechazadas
        </a>
    </div>

    <?php if(empty($justifications)): ?>
        <div class="empty-state">
            <div class="icon">■</div>
            <p>No hay justificaciones revisadas con este filtro.</p>
        </div>
    <?php else: ?>
    <div class="panel">
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>#</th>
                    <th>Estudiante</th>
                    <th>Curso</th>
                    <th>Asignatura</th>
                    <th>Fecha Falta</th>
                    <th>Enviado por</th>
                    <th>Estado</th>
                    <th>Revisado por</th>
                    <th>Acciones</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php $i = 1; foreach($justifications as $j):
                    $jData = htmlspecialchars(json_encode([
                        'student' => $j['student_name'],
                        'reason'  => $j['reason'],
                        'notes'   => $j['review_notes'] ?? '',
                        'doc'     => $j['document_path'] ?? '',
                        'status'  => $j['status'],
                    ]), ENT_QUOTES);
                ?>
                <tr>
                    <td><?= $i++ ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($j['student_name']) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($j['course_name'] ?? '-') ?></td>
```

```
                    <td><?= htmlspecialchars($j['subject_name']) ?></td>
                    <td><?= date('d/m/Y', strtotime($j['attendance_date'])) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($j['submitted_by_name']) ?></td>
                    <td>
                        <?php if($j['status'] === 'aprobado'): ?>
                            <span class="badge-aprobado">■ Aprobada</span>
                        <?php else: ?>
                            <span class="badge-rechazado">■ Rechazada</span>
                        <?php endif; ?>
                    </td>
                    <td><?= htmlspecialchars($j['reviewer_name'] ?? '-') ?></td>
                    <td>
                        <button class="btn btn-primary"
                                style="padding:5px 12px;font-size:12px;"
                                onclick="verDetalle('<?= $jData ?>')">■ Ver</button>
                    </td>
                </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>
    <?php endif; ?>

</div>

<!-- Modal detalle -->
<div id="modal" class="modal" onclick="if(event.target===this)cerrarModal()">
    <div class="modal-content">
        <span class="modal-close" onclick="cerrarModal()">&times;</span>
        <h3 style="margin-bottom:16px;">■ Detalle de Justificación</h3>
        <div id="modal-body"></div>
    </div>
</div>

<script>
function verDetalle(jsonStr) {
    const d = JSON.parse(jsonStr);
    const badge = d.status === 'aprobado'
        ? '<span style="background:#d4edda;color:#155724;padding:3px 10px;border-radius:10px;">■ Aprobada</span>'
        : '<span style="background:#f8d7da;color:#721c24;padding:3px 10px;border-radius:10px;">■ Rechazada</span>';

    let html = `<p><strong>Estudiante:</strong> ${d.student}</p>`;
    html += `<p style="margin-top:10px;"><strong>Estado:</strong> ${badge}</p>`;
    html += `<p style="margin-top:10px;"><strong>Motivo:</strong></p><p
style="margin-top:4px;color:#555;">${d.reason}</p>`;

    if (d.notes) {
        html += `<p style="margin-top:10px;"><strong>Observación del revisor:</strong></p><p
style="margin-top:4px;color:#555;">${d.notes}</p>`;
    }

    if (d.doc) {
        const baseUrl = '<?= BASE_URL ?>';
        html += `<p style="margin-top:14px;"><strong>Documento:</strong>
                 <a href="${baseUrl}/public/img.php?f=${d.doc}" target="_blank"
                    style="color:#007bff;">■ Ver archivo adjunto</a></p>`;
    } else {
        html += `<p style="margin-top:14px;color:#999;"><em>Sin documento adjunto</em></p>`;
    }

    document.getElementById('modal-body').innerHTML = html;
    document.getElementById('modal').classList.add('open');
}

function cerrarModal() {
    document.getElementById('modal').classList.remove('open');
}
</script>

</body>
</html>
```

■ submit.php

views/justifications/submit.php

Líneas: 326 | Tamaño: 14891 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Justificar Ausencia - EcuAsist</title>
    <style>
        .reason-grid { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 10px; margin-bottom: 12px; }
        .reason-option { display: flex; align-items: center; gap: 8px; padding: 10px 14px;
            border: 2px solid #e0e0e0; border-radius: 8px; cursor: pointer;
            transition: all .2s; font-size: 14px; background: #fff; }
        .reason-option:hover { border-color: #007bff; background: #f0f7ff; }
        .reason-option input[type=radio] { accent-color: #007bff; width: 16px; height: 16px; flex-shrink: 0; }
        .reason-option.selected { border-color: #007bff; background: #e8f2ff; font-weight: 600; }

        .absence-item { display: flex; align-items: center; gap: 12px; padding: 12px 16px;
            border: 2px solid #e0e0e0; border-radius: 8px; cursor: pointer;
            transition: all .2s; margin-bottom: 8px; background: #fff; }
        .absence-item:hover { border-color: #007bff; background: #f0f7ff; }
        .absence-item.checked { border-color: #007bff; background: #e8f2ff; }
        .absence-item input[type=checkbox] { accent-color: #007bff; width: 18px; height: 18px; flex-shrink:0; }
        .absence-date { font-weight: 700; font-size: 15px; color: #333; min-width: 95px; }
        .absence-meta { font-size: 13px; color: #666; flex: 1; }
        .absence-hour { display:inline-block; font-size: 12px; background: #f0f0f0;
            padding: 2px 8px; border-radius: 4px; color: #555; margin: 2px 2px 0 0; }
        .select-all-bar { display: flex; align-items: center; gap: 10px;
            padding: 8px 0; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid #eee; }
        #otro-block, #detail-block { display: none; margin-top: 6px; }
        .counter-badge { display: inline-block; background: #007bff; color: #fff;
            border-radius: 12px; padding: 3px 12px; font-size: 13px; font-weight: 700; }
        .approver-note { padding: 10px 14px; border-radius: 6px; font-size: 13px;
            margin-top: 10px; display: none; }
        .step-title { font-size: .95rem; color: #555; margin-bottom: 14px; font-weight: 600; }

        /* Selector de hijo */
        .child-selector { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-bottom: 4px; }
        .child-card {
            display: flex; align-items: center; gap: 10px;
            padding: 12px 18px; border: 2px solid #e0e0e0; border-radius: 8px;
            cursor: pointer; transition: all .2s; background: #fff; text-decoration: none; color: #333;
            font-size: 14px; font-weight: 500;
        }
        .child-card:hover  { border-color: #007bff; background: #f0f7ff; }
        .child-card.active { border-color: #007bff; background: #e8f2ff; font-weight: 700; }
        .child-avatar {
            width: 36px; height: 36px; border-radius: 50%;
            background: #1e40af; color: #fff;
            display: flex; align-items: center; justify-content: center;
            font-size: 13px; font-weight: 700; flex-shrink: 0;
        }
    </style>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<?php
/* ■■ Definir URL de "volver" según rol ■■ */
$backUrl = Security::hasRole('representante')
    ? '?action=my_children'
    : '?action=my_attendance';
?>
```

```
<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo;
    <a href="<?= $backUrl ?>">
        <?= Security::hasRole('representante') ? 'Mis Representados' : 'Mi Asistencia' ?>
    </a> &rsaquo;
    Justificar Ausencia
</div>

<div class="container" style="max-width:720px;">

    <?php if(isset($_GET['error'])): ?>
        <div class="alert alert-danger">
            <?= ['no_absences' => 'Debes seleccionar al menos una ausencia.'][$_GET['error']] ?? 'Error al
enviar.' ?>
        </div>
    <?php endif; ?>
    <div class="page-header" style="background:linear-gradient(135deg,#e65100,#ef6c00);">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Justificar Ausencia</h1>
            <p>Selecciona los días que deseas justificar</p>
        </div>
    </div>

    <?php if(Security::hasRole('representante') && empty($myChildren)): ?>
    <!-- Representante sin hijos asignados -->
    <div class="empty-state">
        <div class="icon">■■■■■■■■</div>
        <p>No tienes estudiantes asignados como representado.</p>
        <a href="?action=my_children" class="btn btn-primary" style="margin-top:12px;">← Volver</a>
    </div>

    <?php elseif(Security::hasRole('representante') && !isset($_GET['student_id'])): ?>
    <!-- Representante debe seleccionar hijo primero -->
    <div class="panel" style="margin-bottom:16px;">
        <p class="step-title">■ Selecciona el estudiante a justificar</p>
        <div class="child-selector">
            <?php foreach($myChildren as $child): ?>
            <a href="?action=submit_justification&student_id=<?= $child['id'] ?>" class="child-card">
                <div class="child-avatar"><?= strtoupper(substr($child['full_name'], 0, 2)) ?></div>
                <?= htmlspecialchars($child['full_name']) ?>
            </a>
            <?php endforeach; ?>
        </div>
    </div>
    <a href="?action=my_children" class="btn btn-outline">← Volver</a>

    <?php elseif(empty($absences)): ?>
    <div class="empty-state">
        <div class="icon">■</div>
        <?php if(Security::hasRole('representante')): ?>
            <p>Este estudiante no tiene ausencias pendientes de justificar.</p>
            <a href="?action=submit_justification" class="btn btn-outline" style="margin-top:12px;">← Elegir otro
estudiante</a>
        <?php else: ?>
            <p>No tienes ausencias pendientes de justificar.</p>
        <?php endif; ?>
        <a href="<?= $backUrl ?>" class="btn btn-primary" style="margin-top:12px;">← Volver</a>
    </div>

    <?php else: ?>

    <?php if(Security::hasRole('representante')): ?>
    <!-- Indicador del hijo seleccionado -->
    <div class="alert alert-info" style="display:flex;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:16px;">
        ■ Justificando ausencias de: <strong>
        <?php
            $selChild = array_filter($myChildren, fn($c) => $c['id'] == $_GET['student_id']);
            echo htmlspecialchars(reset($selChild)['full_name'] ?? 'Estudiante');
        ?>
        </strong>
```

```
         ·  <a href="?action=submit_justification" style="font-size:13px;">Cambiar</a>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <div class="alert alert-info">
        ■ Selecciona uno o varios días. <strong>Hasta 3 días</strong> → revisa el <strong>Docente Tutor</strong>.
 <strong>Más de 3</strong> → revisa <strong>Inspector o Autoridad</strong>.
    </div>

    <form method="POST" enctype="multipart/form-data" id="justForm">

        <?php if(Security::hasRole('representante')): ?>
        <input type="hidden" name="student_id" value="<?= (int)$_GET['student_id'] ?>">
        <?php endif; ?>

        <!-- ■■ PASO 1: Seleccionar días ■■ -->
        <div class="panel" style="margin-bottom:16px;">
            <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:12px;">
                <p class="step-title" style="margin:0;">■ Paso 1 — Días de ausencia a justificar</p>
                <span id="selected-count" class="counter-badge">0 seleccionados</span>
            </div>

            <div class="select-all-bar">
                <label style="display:flex;align-items:center;gap:8px;cursor:pointer;font-size:13px;color:#555;">
                    <input type="checkbox" id="select-all" onchange="toggleAll(this)"
                           style="width:16px;height:16px;accent-color:#007bff;">
                    Seleccionar todos (<?= count($absences) ?> días)
                </label>
            </div>

            <?php
            $byDate = [];
            foreach ($absences as $a) {
                $byDate[$a['date']][] = $a;
            }
            $days = ['Domingo','Lunes','Martes','Miércoles','Jueves','Viernes','Sábado'];
            foreach ($byDate as $date => $rows):
                $ids      = implode(',', array_column($rows, 'id'));
                $dayLabel = $days[date('w', strtotime($date))];
                $dateLabel= date('d/m/Y', strtotime($date));
            ?>
            <div class="absence-item" onclick="toggleCheck(this)">
                <input type="checkbox" name="attendance_ids[]" value="<?= $ids ?>"
                       onchange="updateCount(); event.stopPropagation();">
                <div class="absence-date"><?= $dateLabel ?></div>
                <div class="absence-meta">
                    <div style="font-weight:600;color:#444;margin-bottom:4px;"><?= $dayLabel ?></div>
                    <?php foreach($rows as $r): ?>
                        <span class="absence-hour">Hora <?= $r['hour_period'] ?> · <?=
htmlspecialchars($r['subject_name']) ?></span>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            </div>
            <?php endforeach; ?>

            <div class="approver-note" id="note-tutor" style="background:#e8f5e9;color:#2e7d32;">
                ■ Con <strong id="lbl-t">0</strong> día(s), revisará el <strong>Docente Tutor</strong>.
            </div>
            <div class="approver-note" id="note-insp" style="background:#fff8e1;color:#f57f17;">
                ■■ Con <strong id="lbl-i">0</strong> día(s), revisará el <strong>Inspector o Autoridad</strong>.
            </div>
        </div>

        <!-- ■■ PASO 2: Motivo ■■ -->
        <div class="panel" style="margin-bottom:16px;">
            <p class="step-title">■ Paso 2 — Motivo de la ausencia</p>
            <div class="reason-grid">
                <?php foreach([
                    ['■','Enfermedad o malestar'],
                    ['■','Cita médica o examen'],
                    ['■■■■■','Fallecimiento familiar'],
```

```
                    ['■■','Trámites legales / judiciales'],
                    ['■','Accidente o emergencia'],
                    ['■■','Causas climáticas'],
                    ['■','Evento deportivo o académico oficial'],
                    ['✍■','Viaje o traslado familiar'],
                    ['■','Otro motivo'],
                ] as [$icon, $label]):
                    $val = ($label === 'Otro motivo') ? 'Otro' : $label;
                ?>
                <label class="reason-option" onclick="selectReason(this,'<?= addslashes($val) ?>')">
                    <input type="radio" name="reason_type" value="<?= htmlspecialchars($val) ?>" required>
                    <span style="font-size:18px;"><?= $icon ?></span>
                    <?= htmlspecialchars($label) ?>
                </label>
                <?php endforeach; ?>
            </div>
            <div id="otro-block">
                <textarea name="reason" id="reason-text" class="form-control" rows="3"
                          placeholder="Describe el motivo de la ausencia..."></textarea>
            </div>
            <div id="detail-block">
                <input type="text" name="reason" id="reason-detail" class="form-control"
                       placeholder="Detalle adicional (opcional)...">
            </div>
        </div>

        <!-- ■■ PASO 3: Documento ■■ -->
        <div class="panel" style="margin-bottom:20px;">
            <p class="step-title">■ Paso 3 — Documento de respaldo <span
style="color:#999;font-weight:400;">(opcional)</span></p>
            <input type="file" name="document" class="form-control" accept=".pdf,.jpg,.jpeg,.png">
            <small style="color:#888;display:block;margin-top:4px;">PDF, JPG o PNG — máximo 5MB</small>
        </div>

        <div style="display:flex;gap:10px;">
            <button type="submit" class="btn btn-success" id="submitBtn" disabled>■ Enviar Justificación</button>
            <a href="<?= $backUrl ?>" class="btn btn-outline">Cancelar</a>
        </div>

    </form>
    <?php endif; ?>

</div>

<script>
function toggleCheck(item) {
    var cb = item.querySelector('input[type=checkbox]');
    cb.checked = !cb.checked;
    item.classList.toggle('checked', cb.checked);
    updateCount();
}

function toggleAll(master) {
    document.querySelectorAll('.absence-item input[type=checkbox]').forEach(function(cb) {
        cb.checked = master.checked;
        cb.closest('.absence-item').classList.toggle('checked', master.checked);
    });
    updateCount();
}

function updateCount() {
    var checked = document.querySelectorAll('.absence-item input[type=checkbox]:checked');
    var n = checked.length;
    document.getElementById('selected-count').textContent = n + (n === 1 ? ' seleccionado' : ' seleccionados');

    var noteTutor = document.getElementById('note-tutor');
    var noteInsp  = document.getElementById('note-insp');

    if (n === 0) {
        noteTutor.style.display = 'none';
        noteInsp.style.display  = 'none';
```

```
    } else if (n <= 3) {
        document.getElementById('lbl-t').textContent = n;
        noteTutor.style.display = 'block';
        noteInsp.style.display  = 'none';
    } else {
        document.getElementById('lbl-i').textContent = n;
        noteTutor.style.display = 'none';
        noteInsp.style.display  = 'block';
    }

    var all = document.querySelectorAll('.absence-item input[type=checkbox]');
    var masterCb = document.getElementById('select-all');
    masterCb.indeterminate = (n > 0 && n < all.length);
    masterCb.checked       = (n > 0 && n === all.length);

    checkReady();
}

function selectReason(el, val) {
    document.querySelectorAll('.reason-option').forEach(function(r){ r.classList.remove('selected'); });
    el.classList.add('selected');
    el.querySelector('input[type=radio]').checked = true;

    var otroBlock    = document.getElementById('otro-block');
    var detailBlock  = document.getElementById('detail-block');
    var reasonText   = document.getElementById('reason-text');
    var reasonDetail = document.getElementById('reason-detail');

    if (val === 'Otro') {
        otroBlock.style.display   = 'block';
        detailBlock.style.display = 'none';
        reasonText.required = true;
        reasonText.name     = 'reason';
        reasonDetail.name   = '';
    } else {
        otroBlock.style.display   = 'none';
        detailBlock.style.display = 'block';
        reasonText.required = false;
        reasonText.name     = '';
        reasonDetail.name   = 'reason';
    }
    checkReady();
}

function checkReady() {
    var hasAbsence = document.querySelectorAll('.absence-item input:checked').length > 0;
    var hasReason  = document.querySelector('input[name=reason_type]:checked');
    document.getElementById('submitBtn').disabled = !(hasAbsence && hasReason);
}
</script>

</body>
</html>
```

■ index.php

views/notifications/index.php

Líneas: 217 | Tamaño: 10504 bytes

```
<?php
$typeIcons = [
    'info'          => '■',
    'success'       => '■',
    'warning'       => '■■',
    'danger'        => '■',
    'ausente'       => '■',
    'justificacion' => '■',
];
?>
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Notificaciones - EcuAsist</title>
    <style>
        * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
        body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', sans-serif; background: #f4f6f9; color:
 #333; }
        .breadcrumb { padding: 10px 24px; background: #fff; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; font-size: 0.83rem;
color: #888; }
        .breadcrumb a { color: #007bff; text-decoration: none; }
        .container { max-width: 760px; margin: 28px auto; padding: 0 16px; }
        .page-title { font-size: 1.4rem; font-weight: 600; margin-bottom: 20px; }
        .page-title span { color: #6c757d; font-size: 0.95rem; font-weight: 400; margin-left: 8px; }
        .alert { padding: 10px 16px; border-radius: 6px; margin-bottom: 16px; font-size: 0.88rem; }
        .alert-success { background: #d4edda; color: #155724; border: 1px solid #c3e6cb; }
        .btn { padding: 7px 14px; border-radius: 6px; border: none; cursor: pointer; font-size: 0.85rem;
font-weight: 500;
                text-decoration: none; display: inline-flex; align-items: center; gap: 5px; transition: opacity
0.15s; }
        .btn:hover { opacity: 0.85; }
        .btn-primary { background: #007bff; color: #fff; }
        .btn-outline  { background: #fff; color: #555; border: 1px solid #ccc; }
        .stats-row { display: flex; gap: 12px; margin-bottom: 16px; flex-wrap: wrap; }
        .stat-card { background: #fff; border: 1px solid #e0e0e0; border-radius: 8px; padding: 12px 18px; flex: 1;
 min-width: 100px; }
        .stat-card .number { font-size: 1.6rem; font-weight: 700; }
        .stat-card .label  { font-size: 0.78rem; color: #888; margin-top: 2px; }
        .stat-card.blue .number { color: #007bff; }
        .notif-list { display: flex; flex-direction: column; gap: 8px; }
        .notif-item {
            background: #fff; border: 1px solid #e0e0e0; border-radius: 8px;
            padding: 14px 16px; display: flex; gap: 12px; align-items: center;
            transition: box-shadow 0.15s, border-color 0.15s;
        }
        .notif-item:hover { box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.07); }
        .notif-item.unread { border-left: 4px solid #007bff; background: #f8fbff; cursor: pointer; }
        .notif-item.unread:hover { box-shadow: 0 3px 12px rgba(0,123,255,0.12); }
        .notif-dot { width: 9px; height: 9px; border-radius: 50%; background: #007bff; flex-shrink: 0; }
        .notif-dot-placeholder { width: 9px; flex-shrink: 0; }
        .notif-icon { font-size: 1.4rem; min-width: 32px; text-align: center; flex-shrink: 0; }
        .notif-body { flex: 1; min-width: 0; }
        .notif-title { font-weight: 600; font-size: 0.92rem; margin-bottom: 3px; }
        .notif-message { font-size: 0.85rem; color: #555; line-height: 1.4; }
        .notif-meta { display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin-top: 5px; flex-wrap: wrap; }
        .notif-time { font-size: 0.78rem; color: #999; }
        .badge-new { font-size: 0.72rem; background: #007bff; color: #fff; padding: 1px 7px; border-radius: 10px;
font-weight: 600; }
        .notif-link { font-size: 0.78rem; color: #007bff; font-weight: 600; text-decoration: none; }
        .notif-link:hover { text-decoration: underline; }
        .btn-delete {
            flex-shrink: 0; background: none; border: none; cursor: pointer;
            color: #ccc; font-size: 1.1rem; padding: 6px 8px; border-radius: 6px;
            transition: color 0.15s, background 0.15s; line-height: 1;
        }
        .btn-delete:hover { color: #dc3545; background: #fff0f0; }
        .empty-state { text-align: center; padding: 60px 20px; color: #999; }
        .empty-state .icon { font-size: 3rem; margin-bottom: 12px; }
        .pagination { display: flex; justify-content: center; gap: 6px; margin-top: 24px; flex-wrap: wrap; }
        .pagination a, .pagination span { padding: 6px 12px; border-radius: 6px; font-size: 0.85rem; border: 1px
solid #ddd; text-decoration: none; color: #555; }
        .pagination a:hover { background: #f0f0f0; }
        .pagination .current { background: #007bff; color: #fff; border-color: #007bff; }
    </style>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
```

```
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo; Notificaciones
</div>

<div class="container">
    <?php if (isset($_GET['success'])): ?>
        <?php $msgs = ['read' => '■ Marcadas como leídas.', 'deleted' => '■■ Notificación eliminada.', 'cleaned'
=> '■ Notificaciones leídas eliminadas.']; ?>
        <?php if (!empty($msgs[$_GET['success']])): ?>
            <div class="alert alert-success"><?= $msgs[$_GET['success']] ?></div>
        <?php endif; ?>
    <?php endif; ?>

    <div class="page-title">
        ■ Notificaciones
        <span><?= $total ?> en total</span>
    </div>

    <div class="stats-row">
        <div class="stat-card blue">
            <div class="number" id="unread-count"><?= $unreadCount ?></div>
            <div class="label">No leídas</div>
        </div>
        <div class="stat-card">
            <div class="number"><?= $total ?></div>
            <div class="label">Total</div>
        </div>
    </div>

    <div style="display:flex; gap:8px; margin-bottom:16px; flex-wrap:wrap;">
        <?php if ($unreadCount > 0): ?>
        <form method="POST" action="?action=notifications_mark_all" style="margin:0;">
            <button type="submit" class="btn btn-primary">■ Marcar todas como leídas</button>
        </form>
        <?php endif; ?>
        <form method="POST" action="?action=notifications_delete_read"
              onsubmit="return confirm('¿Eliminar todas las notificaciones leídas?');" style="margin:0;">
            <button type="submit" class="btn btn-outline">■ Limpiar leídas</button>
        </form>
    </div>

    <div class="notif-list">
        <?php if (empty($notifications)): ?>
            <div class="empty-state">
                <div class="icon">■</div>
                <p>No tienes notificaciones.</p>
            </div>
        <?php else: ?>
            <?php foreach ($notifications as $n): ?>
                <?php
                $icon    = $typeIcons[$n['type']] ?? '■';
                $isNew   = !(bool)$n['is_read'];
                $hasLink = !empty($n['link']);
                $css     = 'notif-item' . ($isNew ? ' unread' : '');
                $click   = $isNew ? 'onclick="markRead(' . $n['id'] . ', this)"' : '';
                ?>
                <div class="<?= $css ?>" <?= $click ?>>

                    <?= $isNew ? '<span class="notif-dot"></span>' : '<span class="notif-dot-placeholder"></span>' ?
>

                    <div class="notif-icon"><?= $icon ?></div>

                    <div class="notif-body">
                        <div class="notif-title"><?= htmlspecialchars($n['title']) ?></div>
                        <div class="notif-message"><?= htmlspecialchars($n['message']) ?></div>
                        <div class="notif-meta">
                            <span class="notif-time">■ <?= date('d/m/Y H:i', strtotime($n['created_at'])) ?></span>
                            <?php if ($isNew): ?><span class="badge-new">Nueva</span><?php endif; ?>
                            <?php if ($hasLink): ?>
                                <a href="<?= htmlspecialchars($n['link']) ?>"
                                   onclick="event.stopPropagation();"
```

```
                                class="notif-link">Ver detalle →</a>
                            <?php endif; ?>
                        </div>
                    </div>

                    <form method="POST" action="?action=notifications_delete" style="margin:0;"
                          onsubmit="return confirm('¿Eliminar esta notificación?');"
                          onclick="event.stopPropagation();">
                        <input type="hidden" name="notification_id" value="<?= $n['id'] ?>">
                        <button type="submit" class="btn-delete" title="Eliminar">■■</button>
                    </form>

                </div>
            <?php endforeach; ?>
        <?php endif; ?>
    </div>

    <?php if ($totalPages > 1): ?>
    <div class="pagination">
        <?php if ($page > 1): ?>
            <a href="?action=notifications&page=<?= $page - 1 ?>">← Anterior</a>
        <?php endif; ?>
        <?php for ($i = 1; $i <= $totalPages; $i++): ?>
            <?php if ($i == $page): ?>
                <span class="current"><?= $i ?></span>
            <?php else: ?>
                <a href="?action=notifications&page=<?= $i ?>"><?= $i ?></a>
            <?php endif; ?>
        <?php endfor; ?>
        <?php if ($page < $totalPages): ?>
            <a href="?action=notifications&page=<?= $page + 1 ?>">Siguiente →</a>
        <?php endif; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>

</div>

<script>
function markRead(id, el) {
    fetch('?action=notifications_mark_read&id=' + id, { credentials: 'same-origin' }).catch(function(){});

    // Actualizar visual sin salir de la página
    el.classList.remove('unread');
    el.style.cursor = 'default';
    el.removeAttribute('onclick');

    var dot = el.querySelector('.notif-dot');
    if (dot) dot.className = 'notif-dot-placeholder';
    var badge = el.querySelector('.badge-new');
    if (badge) badge.remove();

    // Actualizar campana y contador
    setTimeout(function(){
        fetch('?action=notifications_unread_json', { credentials: 'same-origin' })
            .then(function(r){ return r.json(); })
            .then(function(d){
                var counter = document.getElementById('unread-count');
                if (counter) counter.textContent = d.count;
                var b  = document.getElementById('notif-badge');
                var bm = document.getElementById('notif-badge-mob');
                [b, bm].forEach(function(badge) {
                    if (!badge) return;
                    if (d.count > 0) { badge.textContent = d.count > 99 ? '99+' : d.count; badge.style.display = '
flex'; }
                    else badge.style.display = 'none';
                });
            }).catch(function(){});
    }, 300);
}
</script>
```

```
</body>
</html>
```

■ navbar.php

views/partials/navbar.php

Líneas: 848 | Tamaño: 42469 bytes

```
<?php
// views/partials/navbar.php

$current_page = $_GET['action'] ?? 'dashboard';

$_notifCount = 0;
if (isset($_SESSION['user_id'])) {
    require_once BASE_PATH . '/models/Notification.php';
    $_notifDb    = new Database();
    $_notifModel = new Notification($_notifDb);
    $_notifCount = $_notifModel->getUnreadCount($_SESSION['user_id']);
}

// Determinar qué sección está activa para auto-expandirla
$_activeSection = '';
if (in_array($current_page, ['attendance_register','attendance_view','attendance_calendar','my_attendance','tutor_c
ourse_attendance'])) $_activeSection = 'asistencia';
elseif (in_array($current_page, ['my_justifications','pending_justifications','reviewed_justifications','tutor_pend
ing_justifications'])) $_activeSection = 'justificaciones';
elseif (in_array($current_page, ['institution','academic','users','assignments','tutor_management','manage_represen
tatives','link_requests','schedules','backups'])) $_activeSection = 'administracion';
elseif (in_array($current_page, ['reports','stats'])) $_activeSection = 'reportes';
?>
<style>
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;500;600;700&display=swap');

:root {
    --nav-bg:      #1e40af;
    --nav-accent:  #60a5fa;
    --nav-hover:   rgba(96,165,250,0.18);
    --nav-text:    #e2e8f0;
    --nav-muted:   #bfdbfe;
    --nav-border:  rgba(255,255,255,0.12);
    --nav-dd-bg:   #1d4ed8;
    --nav-dd-hover:#2563eb;
    --nav-height:  52px;
}
*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; }

/* ■■ Barra ■■■
```

```
.ec-brand__name { font-size: 14px; font-weight: 700; color: #fff; letter-spacing: -0.3px; white-space: nowrap; }
.ec-brand__name span { color: #bfdbfe; }

/* ■■ Hamburger ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
.ec-hamburger {
    display: none;
    flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;
    width: 38px; height: 38px; border-radius: 8px;
    cursor: pointer; border: none; background: none;
    gap: 5px; flex-shrink: 0; padding: 0;
}
.ec-hamburger span {
    display: block; width: 20px; height: 2px;
    background: #fff; border-radius: 2px;
    transition: transform 0.25s, opacity 0.2s; transform-origin: center;
}
.ec-hamburger:hover { background: var(--nav-hover); }
.ec-hamburger.open span:nth-child(1) { transform: translateY(7px) rotate(45deg); }
.ec-hamburger.open span:nth-child(2) { opacity: 0; transform: scaleX(0); }
.ec-hamburger.open span:nth-child(3) { transform: translateY(-7px) rotate(-45deg); }

/* ■■ Menú desktop ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
.ec-menu { display: flex; align-items: center; gap: 1px; flex: 1; }
.ec-item { position: relative; }
.ec-item__btn {
    display: flex; align-items: center; gap: 5px;
    padding: 0 10px; height: var(--nav-height);
    color: var(--nav-text); text-decoration: none;
    font-size: 13px; font-weight: 500; white-space: nowrap;
    cursor: pointer; border: none; background: none;
    transition: background 0.15s, color 0.15s; position: relative;
}
.ec-item__btn:hover, .ec-item:hover > .ec-item__btn { background: var(--nav-hover); color: #fff; }
.ec-item__btn.active { color: #fff; background: rgba(255,255,255,0.15); border-radius: 6px; }
.ec-item__icon  { font-size: 14px; line-height: 1; }
.ec-item__caret { font-size: 9px; color: var(--nav-muted); margin-left: 1px; transition: transform 0.2s; }
.ec-item:hover .ec-item__caret { transform: rotate(180deg); }

/* ■■ Dropdown desktop ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
.ec-dropdown {
    display: none; position: absolute;
    top: 100%; left: 0; min-width: 210px;
    background: var(--nav-dd-bg); border: 1px solid var(--nav-border);
    border-radius: 0 0 10px 10px; box-shadow: 0 8px 32px rgba(0,0,0,0.3);
    padding: 4px; z-index: 200;
    /* Puente invisible para no perder hover al bajar el mouse */
    margin-top: 0;
}
.ec-item:hover .ec-dropdown { display: block; }
/* Puente invisible que cubre el espacio entre btn y dropdown */
.ec-item__btn::before {
    content: ''; position: absolute;
    bottom: -8px; left: 0; right: 0; height: 8px;
    background: transparent;
}
.ec-dropdown a {
    display: flex; align-items: center; gap: 9px; padding: 9px 12px;
    color: var(--nav-text); text-decoration: none; font-size: 13px;
    border-radius: 7px; transition: background 0.12s; border-left: 2px solid transparent;
}
.ec-dropdown a:hover { background: var(--nav-dd-hover); color: #fff; }
.ec-dropdown a.active { background: rgba(96,165,250,0.2); color: #fff; border-left-color: #fff; font-weight: 600; }
.ec-dropdown__divider { height: 1px; background: var(--nav-border); margin: 4px 8px; }

/* ■■ Right desktop ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
.ec-right { display: flex; align-items: center; gap: 2px; margin-left: auto; flex-shrink: 0; }
.ec-icon-btn {
    position: relative; display: flex; align-items: center; justify-content: center;
    width: 36px; height: 36px; border-radius: 8px;
    color: var(--nav-text); text-decoration: none; font-size: 16px; transition: background 0.15s;
}
```

```
.ec-icon-btn:hover { background: var(--nav-hover); color: #fff; }
.ec-notif-badge {
    position: absolute; top: 3px; right: 3px;
    background: #ef4444; color: #fff; border-radius: 50%;
    min-width: 16px; height: 16px; font-size: 10px; font-weight: 700;
    display: flex; align-items: center; justify-content: center;
    border: 2px solid var(--nav-bg); line-height: 1;
}
.ec-user-wrap { position: relative; display: flex; align-items: center; }
.ec-user-btn  { display: flex; align-items: center; padding: 4px; border-radius: 50%; text-decoration: none;
transition: background 0.15s; }
.ec-user-btn:hover { background: var(--nav-hover); }
.ec-user-avatar {
    width: 30px; height: 30px; border-radius: 50%;
    background: rgba(255,255,255,0.22);
    display: flex; align-items: center; justify-content: center;
    font-size: 11px; font-weight: 700; color: #fff; flex-shrink: 0;
    border: 1.5px solid rgba(255,255,255,0.4);
}
.ec-user-tooltip {
    display: none; position: absolute; top: calc(100% + 8px); right: 0;
    background: #1e3a8a; color: #e2e8f0; font-size: 12px; font-weight: 500;
    padding: 6px 12px; border-radius: 7px; white-space: nowrap;
    box-shadow: 0 4px 16px rgba(0,0,0,0.3); border: 1px solid rgba(255,255,255,0.12);
    pointer-events: none; font-family: 'Plus Jakarta Sans', system-ui, sans-serif; z-index: 300;
}
.ec-user-tooltip::before {
    content: ''; position: absolute; top: -5px; right: 10px;
    width: 8px; height: 8px; background: #1e3a8a;
    border-left: 1px solid rgba(255,255,255,0.12);
    border-top: 1px solid rgba(255,255,255,0.12);
    transform: rotate(45deg);
}
.ec-user-wrap:hover .ec-user-tooltip { display: block; }
.ec-logout-btn {
    display: flex; align-items: center; gap: 5px; padding: 6px 10px; border-radius: 8px;
    color: #fca5a5; text-decoration: none; font-size: 13px; font-weight: 500;
    transition: background 0.15s, color 0.15s; white-space: nowrap;
}
.ec-logout-btn:hover { background: rgba(239,68,68,0.15); color: #fecaca; }
.ec-divider-v { width: 1px; height: 22px; background: var(--nav-border); margin: 0 4px; }

/* ■■ Breadcrumb ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
.breadcrumb {
    padding: 9px 24px; background: #fff;
    border-bottom: 1px solid #e8ecf0; font-size: 0.82rem; color: #94a3b8;
    font-family: 'Plus Jakarta Sans', system-ui, sans-serif;
}
.breadcrumb a { color: #3b82f6; text-decoration: none; }
.breadcrumb a:hover { text-decoration: underline; }

/* ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

```
.ec-mob-user__actions { display: flex; align-items: center; gap: 4px; flex-shrink: 0; }

/* Ítem directo (sin sub-menú) */
.ec-mob-direct {
    display: flex; align-items: center; gap: 12px;
    padding: 13px 20px;
    color: var(--nav-text); text-decoration: none;
    font-size: 14px; font-weight: 500;
    border-left: 3px solid transparent;
    transition: background 0.12s, border-color 0.12s;
}
.ec-mob-direct:hover  { background: var(--nav-hover); color: #fff; }
.ec-mob-direct.active { background: rgba(255,255,255,0.12); color: #fff; border-left-color: #fff; font-weight:
600; }
.ec-mob-direct__icon  { font-size: 18px; flex-shrink: 0; }

/* ■■ Acordeón ■■■
```

```
    color: #fca5a5; text-decoration: none;
    font-size: 14px; font-weight: 500;
    border-top: 1px solid var(--nav-border);
    transition: background 0.12s, color 0.12s;
    margin-top: 4px;
}
.ec-mob-logout:hover { background: rgba(239,68,68,0.12); color: #fecaca; }

/* ■■ Responsive ■■■
```

```
        .ec-confirm-cancel { padding: 9px 22px; background: #f3f4f6; color: #555; border: none;
            border-radius: 7px; font-size: 13px; font-weight: 600; cursor: pointer; }
        .ec-confirm-cancel:hover { background: #e5e7eb; }
        .ec-confirm-ok { padding: 9px 22px; background: #dc3545; color: #fff; border: none;
            border-radius: 7px; font-size: 13px; font-weight: 600; cursor: pointer; }
        .ec-confirm-ok:hover { background: #c82333; }
</style>
<link rel="stylesheet" href="<?= BASE_URL ?>/css/global.css">

<nav class="ec-nav">
    <div class="ec-nav__inner">

        <a href="?action=dashboard" class="ec-brand">
            <div class="ec-brand__logo">EA</div>
            <span class="ec-brand__name">Ecu<span>Asistencia</span></span>
        </a>

        <!-- Menú desktop -->
        <div class="ec-menu">
            <div class="ec-item">
                <a href="?action=dashboard" class="ec-item__btn <?= $current_page===='dashboard'?'active':'' ?>">
                    <span class="ec-item__icon">■</span> Inicio
                </a>
            </div>

            <?php if(Security::hasRole(['docente','autoridad','inspector','estudiante'])): ?>
            <div class="ec-item">
                <span class="ec-item__btn <?= in_array($current_page,['attendance_register','attendance_view','atte
 ndance_calendar','my_attendance','tutor_course_attendance'])?'active':'' ?>">
                    <span class="ec-item__icon">■</span> Asistencia <span class="ec-item__caret">▼</span>
                </span>
                <div class="ec-dropdown">
                    <?php if(Security::hasRole(['docente','autoridad'])): ?>
                    <a href="?action=attendance_register" class="<?=
$current_page===='attendance_register'?'active':'' ?>">■ Registrar Asistencia</a>
                    <?php endif; ?>
                    <?php if(Security::hasRole('docente')): ?>
                    <a href="?action=tutor_course_attendance" class="<?=
$current_page===='tutor_course_attendance'?'active':'' ?>">■ Asistencia de Mi Curso</a>
                    <?php endif; ?>
                    <?php if(Security::hasRole(['docente','inspector','autoridad'])): ?>
                    <a href="?action=attendance_view"     class="<?= $current_page===='attendance_view'?'active':'' ?
 >">■ Ver Asistencias</a>
                    <a href="?action=attendance_calendar" class="<?=
$current_page===='attendance_calendar'?'active':'' ?>">■ Calendario</a>
                    <?php endif; ?>
                    <?php if(Security::hasRole('estudiante')): ?>
                    <a href="?action=my_attendance" class="<?= $current_page===='my_attendance'?'active':'' ?>">■
Mi Asistencia</a>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <?php if(Security::hasRole(['estudiante','autoridad','inspector']) || (Security::hasRole('docente') && !
 empty($_SESSION['is_tutor']))): ?>
            <div class="ec-item">
                <span class="ec-item__btn <?= in_array($current_page,['my_justifications','pending_justifications','
 reviewed_justifications','tutor_pending_justifications'])?'active':'' ?>">
                    <span class="ec-item__icon">■</span> Justificaciones <span class="ec-item__caret">▼</span>
                </span>
                <div class="ec-dropdown">
                    <?php if(Security::hasRole('estudiante')): ?>
                    <a href="?action=my_justifications" class="<?= $current_page===='my_justifications'?'active':'' ?
 >">■ Mis Justificaciones</a>
                    <?php endif; ?>
                    <?php if(Security::hasRole(['autoridad','inspector']) || (Security::hasRole('docente') && !
empty($_SESSION['is_tutor']))): ?>
                    <a href="?action=pending_justifications"  class="<?=
$current_page===='pending_justifications'?'active':'' ?>">■ Revisar Justificaciones</a>
                    <a href="?action=reviewed_justifications" class="<?=
```

```
$current_page===='reviewed_justifications'?'active':'' ?>">■ Justificaciones Revisadas</a>
                    <?php endif; ?>
                    <?php if(Security::hasRole('docente') && !empty($_SESSION['is_tutor])): ?>
                    <a href="?action=tutor_pending_justifications" class="<?=
$current_page===='tutor_pending_justifications'?'active':'' ?>">■ Justificaciones de mi Curso</a>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <?php if(Security::hasRole('autoridad')): ?>
            <div class="ec-item">
                <span class="ec-item__btn <?= in_array($current_page,['institution','academic','users','assignments'
,'tutor_management','manage_representatives','link_requests','schedules','backups'])?'active':'' ?>">
                    <span class="ec-item__icon">■■</span> Administración <span class="ec-item__caret">▼</span>
                </span>
                <div class="ec-dropdown">
                    <a href="?action=institution"  class="<?= $current_page===='institution'?'active':'' ?>">■
Configuración General</a>
                    <a href="?action=academic"     class="<?= $current_page===='academic'?'active':'' ?>">■
Configuración Académica</a>
                    <a href="?action=users"        class="<?= $current_page===='users'?'active':'' ?>">■ Gestión de
Usuarios</a>
                    <div class="ec-dropdown__divider"></div>
                    <a href="?action=manage_representatives" class="<?=
$current_page===='manage_representatives'?'active':'' ?>">■■■■■■■■ Representantes</a>
                    <a href="?action=link_requests" class="<?= $current_page===='link_requests'?'active':'' ?>">■
Solicitudes de Vinculación</a>
                    <div class="ec-dropdown__divider"></div>
                    <a href="?action=schedules" class="<?= $current_page===='schedules'?'active':'' ?>">■ Horarios
de Clases</a>
                    <a href="?action=backups"   class="<?= $current_page===='backups'?'active':'' ?>">■ Respaldos
del Sistema</a>
                </div>
            </div>

            <div class="ec-item">
                <span class="ec-item__btn <?= in_array($current_page,['reports','stats'])?'active':'' ?>">
                    <span class="ec-item__icon">■</span> Reportes <span class="ec-item__caret">▼</span>
                </span>
                <div class="ec-dropdown">
                    <a href="?action=reports" class="<?= $current_page===='reports'?'active':'' ?>">■ Generar
Reportes</a>
                    <a href="?action=stats"   class="<?= $current_page===='stats'?'active':'' ?>">■ Estadísticas</a>
                </div>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <?php if(Security::hasRole('representante')): ?>
            <div class="ec-item">
                <a href="?action=my_children" class="ec-item__btn <?= $current_page===='my_children'?'active':'' ?
>">
                    <span class="ec-item__icon">■■■■■■■■</span> Mis Representados
                </a>
            </div>
            <?php endif; ?>
        </div>

        <!-- Right desktop -->
        <div class="ec-right">
            <div class="ec-notif-wrap" id="ec-notif-wrap">
                <button class="ec-icon-btn" id="ec-notif-btn" onclick="toggleNotifPanel(event)"
title="Notificaciones" style="background:none;border:none;cursor:pointer;">
                    ■
                    <?php if ($_notifCount > 0): ?>
                        <span class="ec-notif-badge" id="notif-badge"><?= $_notifCount > 99 ? '99+' : $_notifCount ?
></span>
                    <?php else: ?>
                        <span class="ec-notif-badge" id="notif-badge" style="display:none;">0</span>
                    <?php endif; ?>
                </button>
```

```
                <div class="ec-notif-panel" id="ec-notif-panel" style="display:none;">
                    <div class="ec-notif-panel__head">
                        <span>■ Notificaciones</span>
                        <a href="?action=notifications">Ver todas</a>
                    </div>
                    <div class="ec-notif-panel__body" id="ec-notif-body">
                        <div class="ec-notif-panel__loading">Cargando...</div>
                    </div>
                    <div class="ec-notif-panel__foot">
                        <a href="?action=notifications">Ver todas las notificaciones →</a>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="ec-divider-v"></div>
            <div class="ec-user-wrap">
                <a href="?action=profile" class="ec-user-btn">
                    <div class="ec-user-avatar">
                        <?= strtoupper(substr($_SESSION['first_name'] ?? 'U', 0, 1) .
substr($_SESSION['last_name'] ?? '', 0, 1)) ?>
                    </div>
                </a>
                <div class="ec-user-tooltip">
                    <?= htmlspecialchars($_SESSION['last_name'] . ', ' . $_SESSION['first_name']) ?>
                </div>
            </div>
            <a href="?action=logout" class="ec-logout-btn">
                <svg width="15" height="15" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor"
stroke-width="2.2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><path d="M9 21H5a2 2 0 0 1-2-2V5a2 2 0 0 1
2-2h4"/><polyline points="16 17 21 12 16 7"/><line x1="21" y1="12" x2="9" y2="12"/></svg>
                <span>Salir</span>
            </a>
        </div>

        <!-- Hamburger -->
        <button class="ec-hamburger" id="ec-hamburger" aria-label="Menú" aria-expanded="false">
            <span></span><span></span><span></span>
        </button>

    </div>
</nav>

<!-- ■■ DRAWER MÓVIL ■■■
```

```
        </div>
    </div>

    <!-- Inicio (sin sub-menú) -->
    <a href="?action=dashboard" class="ec-mob-direct <?= $current_page===='dashboard'?'active':'' ?>">
        <span class="ec-mob-direct__icon">■</span> Inicio
    </a>

    <!-- ■■ Asistencia ■■ -->
    <?php if(Security::hasRole(['docente','autoridad','inspector','estudiante'])): ?>
    <div class="ec-acc" data-section="asistencia">
        <div class="ec-acc__head <?= $_activeSection===='asistencia'?'has-active':'' ?>">
            <span class="ec-acc__head__icon">■</span>
            <span class="ec-acc__head__label">Asistencia</span>
            <span class="ec-acc__head__arrow">▼</span>
        </div>
        <div class="ec-acc__body" style="display:none;">
            <?php if(Security::hasRole(['docente','autoridad'])): ?>
            <a href="?action=attendance_register"    class="ec-acc__link <?=
$current_page===='attendance_register'?'active':'' ?>"><span class="ec-acc__link__icon">■</span> Registrar
Asistencia</a>
            <?php endif; ?>
            <?php if(Security::hasRole('docente')): ?>
            <a href="?action=tutor_course_attendance" class="ec-acc__link <?=
$current_page===='tutor_course_attendance'?'active':'' ?>"><span class="ec-acc__link__icon">■</span> Asistencia de
Mi Curso</a>
            <?php endif; ?>
            <?php if(Security::hasRole(['docente','inspector','autoridad'])): ?>
            <a href="?action=attendance_view"        class="ec-acc__link <?=
$current_page===='attendance_view'?'active':'' ?>"><span class="ec-acc__link__icon">■</span> Ver Asistencias</a>
            <a href="?action=attendance_calendar"    class="ec-acc__link <?=
$current_page===='attendance_calendar'?'active':'' ?>"><span class="ec-acc__link__icon">■</span> Calendario</a>
            <?php endif; ?>
            <?php if(Security::hasRole('estudiante')): ?>
            <a href="?action=my_attendance"          class="ec-acc__link <?=
$current_page===='my_attendance'?'active':'' ?>"><span class="ec-acc__link__icon">■</span> Mi Asistencia</a>
            <?php endif; ?>
        </div>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- ■■ Justificaciones ■■ -->
    <?php if(Security::hasRole(['estudiante','autoridad','inspector']) || (Security::hasRole('docente') && !
empty($_SESSION['is_tutor']))): ?>
    <div class="ec-acc" data-section="justificaciones">
        <div class="ec-acc__head <?= $_activeSection===='justificaciones'?'has-active':'' ?>">
            <span class="ec-acc__head__icon">■</span>
            <span class="ec-acc__head__label">Justificaciones</span>
            <span class="ec-acc__head__arrow">▼</span>
        </div>
        <div class="ec-acc__body" style="display:none;">
            <?php if(Security::hasRole('estudiante')): ?>
            <a href="?action=my_justifications"      class="ec-acc__link <?=
$current_page===='my_justifications'?'active':'' ?>"><span class="ec-acc__link__icon">■</span> Mis
Justificaciones</a>
            <?php endif; ?>
            <?php if(Security::hasRole(['autoridad','inspector']) || (Security::hasRole('docente') && !
empty($_SESSION['is_tutor']))): ?>
            <a href="?action=pending_justifications"  class="ec-acc__link <?=
$current_page===='pending_justifications'?'active':'' ?>"><span class="ec-acc__link__icon">■</span> Revisar
Justificaciones</a>
            <a href="?action=reviewed_justifications" class="ec-acc__link <?=
$current_page===='reviewed_justifications'?'active':'' ?>"><span class="ec-acc__link__icon">■</span>
Justificaciones Revisadas</a>
            <?php endif; ?>
            <?php if(Security::hasRole('docente') && !empty($_SESSION['is_tutor'])): ?>
            <a href="?action=tutor_pending_justifications" class="ec-acc__link <?=
$current_page===='tutor_pending_justifications'?'active':'' ?>"><span class="ec-acc__link__icon">■</span>
Justificaciones de mi Curso</a>
            <?php endif; ?>
        </div>
```

```
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- ■■ Administración ■■ -->
    <?php if(Security::hasRole('autoridad')): ?>
    <div class="ec-acc" data-section="administracion">
        <div class="ec-acc__head <?= $_activeSection===='administracion'?'has-active':'' ?>">
            <span class="ec-acc__head__icon">■■</span>
            <span class="ec-acc__head__label">Administración</span>
            <span class="ec-acc__head__arrow">▼</span>
        </div>
        <div class="ec-acc__body" style="display:none;">
            <a href="?action=institution"            class="ec-acc__link <?=
$current_page===='institution'?'active':'' ?>"><span class="ec-acc__link__icon">■</span> Configuración General</a>
            <a href="?action=academic"               class="ec-acc__link <?=
$current_page===='academic'?'active':'' ?>"><span class="ec-acc__link__icon">■</span> Configuración Académica</a>
            <a href="?action=users"                  class="ec-acc__link <?= $current_page===='users'?'active':'' ?
>"><span class="ec-acc__link__icon">■</span> Gestión de Usuarios</a>
            <a href="?action=manage_representatives" class="ec-acc__link <?=
$current_page===='manage_representatives'?'active':'' ?>"><span class="ec-acc__link__icon">■■■■■■■</span>
Representantes</a>
            <a href="?action=link_requests" class="ec-acc__link <?= $current_page===='link_requests'?'active':'' ?
>"><span class="ec-acc__link__icon">■</span> Solicitudes de Vinculación</a>
            <a href="?action=schedules"              class="ec-acc__link <?=
$current_page===='schedules'?'active':'' ?>"><span class="ec-acc__link__icon">■</span> Horarios de Clases</a>
            <a href="?action=backups"                class="ec-acc__link <?= $current_page===='backups'?'active':'' ?
 >"><span class="ec-acc__link__icon">■</span> Respaldos del Sistema</a>
        </div>
    </div>

    <!-- ■■ Reportes ■■ -->
    <div class="ec-acc" data-section="reportes">
        <div class="ec-acc__head <?= $_activeSection===='reportes'?'has-active':'' ?>">
            <span class="ec-acc__head__icon">■</span>
            <span class="ec-acc__head__label">Reportes</span>
            <span class="ec-acc__head__arrow">▼</span>
        </div>
        <div class="ec-acc__body" style="display:none;">
            <a href="?action=reports" class="ec-acc__link <?= $current_page===='reports'?'active':'' ?>"><span
class="ec-acc__link__icon">■</span> Generar Reportes</a>
            <a href="?action=stats"   class="ec-acc__link <?= $current_page===='stats'?'active':'' ?>"><span
class="ec-acc__link__icon">■</span> Estadísticas</a>
        </div>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- Mis Representados (sin sub-menú) -->
    <?php if(Security::hasRole('representante')): ?>
    <a href="?action=my_children" class="ec-mob-direct <?= $current_page===='my_children'?'active':'' ?>">
        <span class="ec-mob-direct__icon">■■■■■■■</span> Mis Representados
    </a>
    <?php endif; ?>

    <!-- Logout -->
    <a href="?action=logout" class="ec-mob-logout">
        <svg width="16" height="16" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2.2"
stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><path d="M9 21H5a2 2 0 0 1-2-2V5a2 2 0 0 1 2-2h4"/><polyline
points="16 17 21 12 16 7"/><line x1="21" y1="12" x2="9" y2="12"/></svg>
        Cerrar Sesión
    </a>

</div><!-- /#ec-mobile-drawer -->

<script>
/* ■■ Notificaciones: funciones globales ■■ */
var _nb  = document.getElementById('notif-badge');
var _nbm = document.getElementById('notif-badge-mob');
var _lastNotifCount = <?= $_notifCount ?>;
var _panelOpen = false;
var _notifBase = '<?= rtrim(BASE_URL, "/") ?>/';
```

```
function updateBadges(n) {
    [_nb, _nbm].forEach(function(b) {
        if (!b) return;
        if (n > 0) { b.textContent = n > 99 ? '99+' : n; b.style.display = 'flex'; }
        else b.style.display = 'none';
    });
}

function ringBell() {
    var btn = document.getElementById('ec-notif-btn');
    if (!btn) return;
    var i = 0, seq = [8,-8,6,-6,4,-4,0];
    var iv = setInterval(function() {
        btn.style.transform = 'rotate(' + (seq[i]||0) + 'deg)';
        i++;
        if (i >= seq.length) { clearInterval(iv); btn.style.transform = ''; }
    }, 80);
}

var _icons = {info:'■',success:'■',warning:'■■',danger:'■',ausente:'■',justificacion:'■'};
function _esc(t) {
    return String(t).replace(/&/g,'&amp;').replace(/</g,'&lt;').replace(/>/g,'&gt;').replace(/"/g,'&quot;');
}
function _ago(d) {
    var s = Math.floor((Date.now() - new Date(d).getTime()) / 1000);
    if (s < 60) return 'hace ' + s + 's';
    if (s < 3600) return 'hace ' + Math.floor(s/60) + 'min';
    if (s < 86400) return 'hace ' + Math.floor(s/3600) + 'h';
    return 'hace ' + Math.floor(s/86400) + 'd';
}

function renderPanel(data) {
    var body = document.getElementById('ec-notif-body');
    if (!body) return;
    if (!data.notifications || !data.notifications.length) {
        body.innerHTML = '<div class="ec-notif-panel__empty">■ Sin notificaciones nuevas</div>';
        return;
    }
    body.innerHTML = data.notifications.map(function(n) {
        var icon = _icons[n.type] || '■';
        var unread = !parseInt(n.is_read);
        var link = n.link || '?action=notifications';
        return '<a class="ec-notif-item' + (unread ? ' unread' : '') + '" href="' + link + '"
onclick="markPanelRead(' + n.id + ',this)">' +
            '<div class="ec-notif-item__icon">' + icon + '</div>' +
            '<div class="ec-notif-item__body">' +
                '<div class="ec-notif-item__title">' + _esc(n.title) + '</div>' +
                '<div class="ec-notif-item__msg">' + _esc(n.message) + '</div>' +
                '<div class="ec-notif-item__time">' + _ago(n.created_at) + '</div>' +
            '</div>' +
            (unread ? '<div class="ec-notif-item__dot"></div>' : '') +
        '</a>';
    }).join('');
}

function markPanelRead(id, el) {
    // Actualizar badge optimistamente antes de navegar
    if (el && el.classList.contains('unread')) {
        var newCount = Math.max(0, _lastNotifCount - 1);
        _lastNotifCount = newCount;
        updateBadges(newCount);
        el.classList.remove('unread');
        var dot = el.querySelector('.ec-notif-item__dot');
        if (dot) dot.remove();
    }
    // Marcar en servidor en background
    fetch(_notifBase + '?action=notifications_mark_read&id=' + id,
{credentials:'same-origin'}).catch(function(){});
}

function toggleNotifPanel(e) {
```

```
    if (e) e.stopPropagation();
    var panel = document.getElementById('ec-notif-panel');
    if (!panel) { window.location.href = '?action=notifications'; return; }
    _panelOpen = !_panelOpen;
    panel.style.display = _panelOpen ? 'block' : 'none';
    if (_panelOpen) {
        document.getElementById('ec-notif-body').innerHTML = '<div
class="ec-notif-panel__loading">Cargando...</div>';
        fetch(_notifBase + '?action=notifications_unread_json', {credentials:'same-origin'})
            .then(function(r){ return r.json(); })
            .then(function(d){ renderPanel(d); updateBadges(d.count); _lastNotifCount = d.count; })
            .catch(function(){ document.getElementById('ec-notif-body').innerHTML = '<div
class="ec-notif-panel__empty">Error al cargar</div>'; });
    }
}

document.addEventListener('click', function(e) {
    var wrap = document.getElementById('ec-notif-wrap');
    if (wrap && !wrap.contains(e.target)) {
        var panel = document.getElementById('ec-notif-panel');
        if (panel) { panel.style.display = 'none'; _panelOpen = false; }
    }
});

/* Polling cada 10s */
setInterval(function() {
    if (_panelOpen) return;
    fetch(_notifBase + '?action=notifications_unread_json', {credentials:'same-origin'})
        .then(function(r){ return r.json(); })
        .then(function(d){
            if (typeof d.count === 'undefined') return;
            if (d.count > _lastNotifCount) ringBell();
            _lastNotifCount = d.count;
            updateBadges(d.count);
        }).catch(function(){});
}, 10000);

(function () {
    /* ■■ Drawer ■■ */
    var btn    = document.getElementById('ec-hamburger');
    var drawer = document.getElementById('ec-mobile-drawer');
    if (!btn || !drawer) return;

    function openDrawer() {
        drawer.style.display = 'block';
        btn.classList.add('open');
        btn.setAttribute('aria-expanded', 'true');
        document.body.style.overflow = 'hidden';
    }
    function closeDrawer() {
        drawer.style.display = 'none';
        btn.classList.remove('open');
        btn.setAttribute('aria-expanded', 'false');
        document.body.style.overflow = '';
    }

    btn.addEventListener('click', function() {
        drawer.style.display === 'none' || !drawer.style.display ? openDrawer() : closeDrawer();
    });

    /* Cerrar al navegar */
    drawer.querySelectorAll('a').forEach(function(a) {
        a.addEventListener('click', closeDrawer);
    });

    /* Escape */
    document.addEventListener('keydown', function(e) {
        if (e.key === 'Escape') closeDrawer();
    });

    /* Cerrar si se pasa a desktop */
```

```
    window.addEventListener('resize', function() {
        if (window.innerWidth > 992) closeDrawer();
    });

    /* ■■ Acordeón ■■ */
    var accs = drawer.querySelectorAll('.ec-acc');
    accs.forEach(function(acc) {
        var head = acc.querySelector('.ec-acc__head');
        var body = acc.querySelector('.ec-acc__body');
        if (!head || !body) return;

        /* Auto-expandir si contiene el ítem activo */
        if (head.classList.contains('has-active')) {
            body.style.display = 'block';
            acc.classList.add('is-open');
        }

        head.addEventListener('click', function() {
            var isOpen = acc.classList.contains('is-open');

            /* Cerrar todos los demás (comportamiento acordeón) */
            accs.forEach(function(other) {
                if (other !== acc) {
                    other.classList.remove('is-open');
                    var ob = other.querySelector('.ec-acc__body');
                    if (ob) ob.style.display = 'none';
                }
            });
            /* Toggle el actual */
            if (isOpen) {
                acc.classList.remove('is-open');
                body.style.display = 'none';
            } else {
                acc.classList.add('is-open');
                body.style.display = 'block';
            }
        });
    });
})();

/* ■■ Modal confirmación global (reemplaza confirm() nativo) ■■ */
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    var ov = document.createElement('div');
    ov.className = 'ec-confirm-overlay';
    ov.id = 'ec-confirm-overlay';
    ov.innerHTML =
        '<div class="ec-confirm-box">' +
            '<div class="ec-confirm-icon" id="ec-confirm-icon">■■</div>' +
            '<div class="ec-confirm-title" id="ec-confirm-title">¿Estás seguro?</div>' +
            '<div class="ec-confirm-msg" id="ec-confirm-msg"></div>' +
            '<div class="ec-confirm-btns">' +
                '<button class="ec-confirm-cancel" onclick="ecConfirmClose()">Cancelar</button>' +
                '<button class="ec-confirm-ok" id="ec-confirm-ok">Confirmar</button>' +
            '</div>' +
        '</div>';
    document.body.appendChild(ov);
});

function ecConfirm(opts) {
    var ov = document.getElementById('ec-confirm-overlay');
    if (!ov) return;
    document.getElementById('ec-confirm-icon').textContent  = opts.icon    || '■■';
    document.getElementById('ec-confirm-title').textContent = opts.title   || '¿Estás seguro?';
    document.getElementById('ec-confirm-msg').textContent   = opts.message || '';
    var ok = document.getElementById('ec-confirm-ok');
    ok.textContent = opts.okText || 'Confirmar';
    ok.onclick = function() { ecConfirmClose(); if (opts.onOk) opts.onOk(); };
    ov.classList.add('on');
}
function ecConfirmClose() {
    var ov = document.getElementById('ec-confirm-overlay');
```

```
    if (ov) ov.classList.remove('on');
}
document.addEventListener('keydown', function(e) { if (e.key === 'Escape') ecConfirmClose(); });

</script>
```

■ change_password.php

views/profile/change_password.php

Líneas: 64 | Tamaño: 2056 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Cambiar Contraseña - EcuAsist</title>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo;
    <a href="?action=profile">Mi Perfil</a> &rsaquo;
    Cambiar Contraseña
</div>

<div class="container" style="max-width:500px;">

    <!-- Header -->
    <div class="page-header dark">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Cambiar Contraseña</h1>
            <p>Actualiza tu contraseña de acceso</p>
        </div>
    </div>

    <?php if(isset($error)): ?>
        <div class="alert alert-danger"><?= htmlspecialchars($error) ?></div>
    <?php endif; ?>

    <div class="panel">
        <form method="POST">
            <div class="form-group">
                <label>Contraseña Actual *</label>
                <input type="password" name="current_password" class="form-control" required
                       placeholder="Ingresa tu contraseña actual">
            </div>

            <div class="form-group">
                <label>Nueva Contraseña *</label>
                <input type="password" name="new_password" class="form-control" minlength="6" required
                       placeholder="Mínimo 6 caracteres">
            </div>

            <div class="form-group">
                <label>Confirmar Nueva Contraseña *</label>
                <input type="password" name="confirm_password" class="form-control" minlength="6" required
                       placeholder="Repite la nueva contraseña">
            </div>

            <div style="display:flex;gap:10px;margin-top:24px;">
                <button type="submit" class="btn btn-primary">■ Cambiar Contraseña</button>
                <a href="?action=profile" class="btn btn-outline">Cancelar</a>
            </div>
        </form>
    </div>
```

```
</div>
</body>
</html>
```

■ edit.php

views/profile/edit.php

Líneas: 71 | Tamaño: 2336 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Editar Perfil - EcuAsist</title>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo;
    <a href="?action=profile">Mi Perfil</a> &rsaquo;
    Editar
</div>

<div class="container" style="max-width:600px;">

    <!-- Header -->
    <div class="page-header blue">
        <div class="ph-icon">✏■</div>
        <div>
            <h1>Editar Perfil</h1>
            <p>Actualiza tu información personal</p>
        </div>
    </div>

    <?php if(isset($error)): ?>
        <div class="alert alert-danger"><?= htmlspecialchars($error) ?></div>
    <?php endif; ?>

    <div class="panel">
        <form method="POST">
            <div class="form-row">
                <div class="form-group">
                    <label>Nombres *</label>
                    <input type="text" name="first_name" class="form-control"
                           value="<?= htmlspecialchars($user['first_name']) ?>" required>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label>Apellidos *</label>
                    <input type="text" name="last_name" class="form-control"
                           value="<?= htmlspecialchars($user['last_name']) ?>" required>
                </div>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label>Email *</label>
                <input type="email" name="email" class="form-control"
                       value="<?= htmlspecialchars($user['email']) ?>" required>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label>Teléfono</label>
                <input type="text" name="phone" class="form-control"
                       value="<?= htmlspecialchars($user['phone'] ?? '') ?>" placeholder="Ej: 0987654321">
            </div>
```

```
            <div style="display:flex;gap:10px;margin-top:24px;">
                <button type="submit" class="btn btn-success">■ Guardar Cambios</button>
                <a href="?action=profile" class="btn btn-outline">Cancelar</a>
            </div>
        </form>
    </div>

</div>
</body>
</html>
```

■ view.php

views/profile/view.php

Líneas: 87 | Tamaño: 3771 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Mi Perfil - EcuAsist</title>
    <style>
        .avatar { width: 80px; height: 80px; border-radius: 50%; background: linear-gradient(135deg, #0277bd,
#0288d1); display: flex; align-items: center; justify-content: center; color: #fff; font-size: 2rem; font-weight:
700; flex-shrink: 0; }
        .profile-header { display: flex; align-items: center; gap: 20px; margin-bottom: 24px; }
        .info-row { display: flex; padding: 14px 0; border-bottom: 1px solid #f0f0f0; font-size: 0.9rem; }
        .info-row:last-child { border-bottom: none; }
        .info-label { font-weight: 600; color: #666; width: 150px; flex-shrink: 0; }
        .info-value { color: #333; flex: 1; }
    </style>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo;
    Mi Perfil
</div>

<div class="container" style="max-width:800px;">

    <?php if(isset($_GET['success])): ?>
        <div class="alert alert-success">✓ Perfil actualizado correctamente</div>
    <?php endif; ?>
    <?php if(isset($_GET['password_changed])): ?>
        <div class="alert alert-success">✓ Contraseña cambiada correctamente</div>
    <?php endif; ?>

    <!-- Header -->
    <div class="page-header" style="background:linear-gradient(135deg,#0277bd,#0288d1);">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Mi Perfil</h1>
            <p>Información de tu cuenta</p>
        </div>
        <div class="ph-actions">
            <a href="?action=edit_profile" class="btn" style="background:rgba(255,255,255,0.2);color:#fff;border:1p
x solid rgba(255,255,255,0.6);">═■ Editar</a>
            <a href="?action=change_password" class="btn" style="background:rgba(255,255,255,0.2);color:#fff;border:
1px solid rgba(255,255,255,0.6);margin-left:8px;">■ Contraseña</a>
        </div>
    </div>

    <div class="panel">
        <div class="profile-header">
            <div class="avatar">
```

```
                <?= strtoupper(substr($user['first_name'], 0, 1) . substr($user['last_name'], 0, 1)) ?>
            </div>
            <div>
                <h2 style="font-size:1.3rem;font-weight:700;"><?= htmlspecialchars($user['first_name'] . ' ' .
$user['last_name']) ?></h2>
                <p style="color:#888;margin-top:2px;">@<?= htmlspecialchars($user['username']) ?></p>
            </div>
        </div>

        <div class="info-row">
            <span class="info-label">Email</span>
            <span class="info-value"><?= htmlspecialchars($user['email']) ?></span>
        </div>
        <div class="info-row">
            <span class="info-label">Cédula</span>
            <span class="info-value"><?= htmlspecialchars($user['dni'] ?? 'No registrada') ?></span>
        </div>
        <div class="info-row">
            <span class="info-label">Teléfono</span>
            <span class="info-value"><?= htmlspecialchars($user['phone'] ?? 'No registrado') ?></span>
        </div>
        <div class="info-row">
            <span class="info-label">Roles</span>
            <span class="info-value">
                <?php foreach($roles as $role): ?>
                    <span class="badge badge-green" style="margin-right:4px;"><?= ucfirst(htmlspecialchars($role)) ?
 ></span>
                <?php endforeach; ?>
            </span>
        </div>
        <div class="info-row">
            <span class="info-label">Miembro desde</span>
            <span class="info-value" style="color:#888;"><?= date('d/m/Y', strtotime($user['created_at])) ?
></span>
        </div>
    </div>

</div>
</body>
</html>
```

■ index.php

views/reports/index.php

Líneas: 178 | Tamaño: 7525 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Reportes - EcuAsist</title>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo; Reportes
</div>

<div class="container">

    <!-- Header -->
    <div class="page-header purple">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Generación de Reportes</h1>
            <p>Exporta informes de asistencia en PDF o Excel</p>
```

```
        </div>
    </div>

    <!-- Configuración -->
    <div class="panel">
        <h3 class="blue">■■ Configuración del Reporte</h3>
        <div class="alert alert-info" style="margin-bottom:16px;">
            <strong>Tipos disponibles:</strong> Vista Previa (pantalla) · PDF (formato institucional) · Excel
(análisis de datos)
        </div>
        <form method="POST" id="report-form">
            <div class="form-row">
                <div class="form-group">
                    <label>Curso</label>
                    <select name="course_id" class="form-control" required>
                        <option value="">— Seleccionar curso —</option>
                        <?php foreach($courses as $c): ?>
                            <option value="<?= $c['id'] ?>" <?= isset($course) && $course['id'] == $c['id'] ? '
selected' : '' ?>>
                                <?= htmlspecialchars($c['name']) ?> - <?= htmlspecialchars($c['shift_name']) ?>
                            </option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label>Fecha Inicio</label>
                    <input type="date" name="start_date" class="form-control" value="<?= $startDate ??
date('Y-m-01') ?>" required>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label>Fecha Fin</label>
                    <input type="date" name="end_date" class="form-control" value="<?= $endDate ?? date('Y-m-d') ?
>" required>
                </div>
            </div>
            <div style="display:flex;gap:10px;margin-top:8px;flex-wrap:wrap;">
                <button type="submit" name="preview" class="btn btn-primary">■■ Vista Previa</button>
                <button type="button" class="btn btn-danger" onclick="generateReport('pdf')" <?= empty($data) ? '
disabled title="Genera una Vista Previa primero"' : '' ?>>
                    ■ Generar PDF
                </button>
                <button type="button" class="btn btn-success" onclick="generateReport('excel')" <?= empty($data) ? '
 disabled title="Genera una Vista Previa primero"' : '' ?>>
                    ■ Generar Excel
                </button>
            </div>
        </form>
    </div>

    <!-- Vista previa -->
    <?php if(!empty($data)): ?>
    <?php
    $totalPresente    = count(array_filter($data, fn($d) => $d['status'] === 'presente'));
    $totalAusente     = count(array_filter($data, fn($d) => $d['status'] === 'ausente'));
    $totalTardanza    = count(array_filter($data, fn($d) => $d['status'] === 'tardanza'));
    $totalJustificado = count(array_filter($data, fn($d) => $d['status'] === 'justificado'));
    $total            = count($data);
    $porcentaje       = $total > 0 ? round(($totalPresente / $total) * 100, 1) : 0;
    ?>

    <div class="panel">
        <h3 class="blue">■ Vista Previa del Reporte</h3>
        <div class="alert alert-info" style="margin-bottom:14px;">
            <strong>Curso:</strong> <?= htmlspecialchars($course['name']) ?> — <?=
htmlspecialchars($course['shift_name']) ?>  | 
            <strong>Período:</strong> <?= date('d/m/Y', strtotime($startDate)) ?> al <?= date('d/m/Y',
strtotime($endDate)) ?>  | 
            <strong>Total:</strong> <?= $total ?> registros
        </div>

        <!-- Mini stats -->
```

```
        <div class="stats-row" style="margin-bottom:16px;">
            <div class="stat-card green">
                <div class="number"><?= $totalPresente ?></div>
                <div class="label">Presentes (<?= $porcentaje ?>%)</div>
                <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" style="width:<?= $porcentaje ?
>%;background:#28a745;"></div></div>
            </div>
            <div class="stat-card red">
                <div class="number"><?= $totalAusente ?></div>
                <div class="label">Ausentes</div>
            </div>
            <div class="stat-card yellow">
                <div class="number"><?= $totalTardanza ?></div>
                <div class="label">Tardanzas</div>
            </div>
            <div class="stat-card teal">
                <div class="number"><?= $totalJustificado ?></div>
                <div class="label">Justificados</div>
            </div>
        </div>

        <div class="table-wrap">
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Fecha</th>
                        <th>Estudiante</th>
                        <th>Asignatura</th>
                        <th>Hora</th>
                        <th>Estado</th>
                        <th>Observación</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php
                    $statusBadge = [
                        'presente'    => 'badge-green',
                        'ausente'     => 'badge-red',
                        'tardanza'    => 'badge-yellow',
                        'justificado' => 'badge-teal',
                    ];
                    foreach($data as $row):
                        $bc = $statusBadge[$row['status']] ?? 'badge-gray';
                    ?>
                    <tr>
                        <td><?= date('d/m/Y', strtotime($row['date'])) ?></td>
                        <td><?= htmlspecialchars($row['student_name']) ?></td>
                        <td><?= htmlspecialchars($row['subject_name']) ?></td>
                        <td><?= htmlspecialchars($row['hour_period']) ?></td>
                        <td><span class="badge <?= $bc ?>"><?= ucfirst($row['status']) ?></span></td>
                        <td style="color:#888;"><?= htmlspecialchars($row['observation'] ?: '—') ?></td>
                    </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>

    <?php elseif($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST'): ?>
    <div class="panel">
        <div class="empty-state">
            <div class="icon">■</div>
            <p>No hay registros de asistencia para el período seleccionado</p>
        </div>
    </div>
    <?php endif; ?>

</div>

<script>
function generateReport(type) {
```

```
    var form = document.getElementById('report-form');
    if (!form.checkValidity()) { form.reportValidity(); return; }
    var tf = document.createElement('form');
    tf.method = 'POST';
    tf.style.display = 'none';
    tf.action = type === 'pdf' ? '?action=generate_pdf' : '?action=generate_excel';
    ['course_id','start_date','end_date'].forEach(function(n) {
        var i = document.createElement('input');
        i.type = 'hidden'; i.name = n;
        i.value = form.querySelector('[name="'+n+'"]').value;
        tf.appendChild(i);
    });
    document.body.appendChild(tf);
    tf.submit();
    document.body.removeChild(tf);
}
</script>

</body>
</html>
```

■ child_attendance.php

views/representatives/child_attendance.php

Líneas: 91 | Tamaño: 4417 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Asistencia - EcuAsist</title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
        body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f4f4f4; }
        .navbar { background: #007bff; color: white; padding: 15px 30px; display: flex; justify-content:
space-between; align-items: center; }
        .navbar h1 { font-size: 24px; }
        .navbar a { color: white; text-decoration: none; margin-left: 20px; }
        .container { max-width: 1200px; margin: 30px auto; padding: 0 20px; }
        .card { background: white; padding: 30px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
margin-bottom: 20px; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px; }
        th, td { padding: 12px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #ddd; }
        th { background: #f8f9fa; font-weight: bold; }
        .badge { padding: 5px 10px; border-radius: 3px; color: white; font-size: 12px; }
        .badge-presente { background: #28a745; }
        .badge-ausente { background: #dc3545; }
        .badge-tardanza { background: #ffc107; color: #333; }
        .badge-justificado { background: #17a2b8; }
        .stats { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(150px, 1fr)); gap: 15px;
margin-bottom: 20px; }
        .stat-card { background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%); color: white; padding: 20px;
border-radius: 8px; text-align: center; }
        .stat-number { font-size: 32px; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; }
        .stat-label { font-size: 13px; opacity: 0.9; }
    </style>
</head>
<body>
    <?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

    <div class="container">
        <?php
        $total = count($attendances);
        $presente = count(array_filter($attendances, fn($a) => $a['status'] === 'presente'));
        $ausente = count(array_filter($attendances, fn($a) => $a['status'] === 'ausente'));
        $tardanza = count(array_filter($attendances, fn($a) => $a['status'] === 'tardanza'));
        $asistencia = $total > 0 ? round(($presente / $total) * 100, 1) : 0;
        ?>
```

```
        <div class="stats">
            <div class="stat-card" style="background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);">
                <div class="stat-number"><?= $total ?></div>
                <div class="stat-label">Registros</div>
            </div>
            <div class="stat-card" style="background: linear-gradient(135deg, #28a745 0%, #20c997 100%);">
                <div class="stat-number"><?= $asistencia ?>%</div>
                <div class="stat-label">Asistencia</div>
            </div>
            <div class="stat-card" style="background: linear-gradient(135deg, #dc3545 0%, #fd7e14 100%);">
                <div class="stat-number"><?= $ausente ?></div>
                <div class="stat-label">Ausencias</div>
            </div>
            <div class="stat-card" style="background: linear-gradient(135deg, #ffc107 0%, #fd7e14 100%);">
                <div class="stat-number"><?= $tardanza ?></div>
                <div class="stat-label">Tardanzas</div>
            </div>
        </div>

        <div class="card">
            <h2>Historial Completo</h2>
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Fecha</th>
                        <th>Asignatura</th>
                        <th>Hora</th>
                        <th>Estado</th>
                        <th>Observación</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php foreach($attendances as $att): ?>
                    <tr>
                        <td><?= date('d/m/Y', strtotime($att['date'])) ?></td>
                        <td><?= $att['subject_name'] ?></td>
                        <td><?= $att['hour_period'] ?></td>
                        <td>
                            <span class="badge badge-<?= $att['status'] ?>">
                                <?= ucfirst($att['status']) ?>
                            </span>
                        </td>
                        <td><?= $att['observation'] ?: '-' ?></td>
                    </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

■ link_requests.php

views/representatives/link_requests.php

Líneas: 165 | Tamaño: 9367 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Solicitudes de Vinculación - EcuAsist</title>
    <style>
        .req-card { background:#fff; border:1px solid #e0e0e0; border-radius:10px; padding:20px;
margin-bottom:14px; border-left:5px solid #ffc107; }
        .req-card.aprobado { border-left-color:#28a745; opacity:.75; }
        .req-card.rechazado { border-left-color:#dc3545; opacity:.75; }
        .req-header { display:flex; justify-content:space-between; align-items:flex-start; flex-wrap:wrap;
```

```
gap:10px; }
        .req-names { font-size:15px; font-weight:700; color:#333; }
        .req-names span { color:#1a237e; }
        .req-meta { font-size:12px; color:#888; margin-top:5px; display:flex; gap:14px; flex-wrap:wrap; }
        .req-message { margin-top:10px; padding:10px 14px; background:#f8f9fa; border-radius:6px; font-size:13px;
color:#555; font-style:italic; }
        .req-actions { display:flex; gap:8px; margin-top:14px; flex-wrap:wrap; align-items:center; }
        .req-actions input { flex:1; min-width:180px; padding:8px 12px; border:1.5px solid #ddd;
border-radius:6px; font-size:13px; }
        .req-actions input:focus { border-color:#1a237e; outline:none; }
        .btn-approve { padding:8px 18px; background:#28a745; color:#fff; border:none; border-radius:6px;
font-size:13px; font-weight:600; cursor:pointer; }
        .btn-approve:hover { background:#218838; }
        .btn-reject  { padding:8px 18px; background:#dc3545; color:#fff; border:none; border-radius:6px;
font-size:13px; font-weight:600; cursor:pointer; }
        .btn-reject:hover { background:#c82333; }
        .badge-pend { background:#ffc107; color:#000; padding:4px 12px; border-radius:10px; font-size:12px;
font-weight:700; }
        .badge-apro { background:#28a745; color:#fff; padding:4px 12px; border-radius:10px; font-size:12px;
font-weight:700; }
        .badge-rech { background:#dc3545; color:#fff; padding:4px 12px; border-radius:10px; font-size:12px;
font-weight:700; }
        .tabs { display:flex; gap:4px; margin-bottom:20px; border-bottom:2px solid #e0e0e0; }
        .tab { padding:9px 18px; font-size:13px; font-weight:600; color:#888; cursor:pointer; border-bottom:2px
solid transparent; margin-bottom:-2px; text-decoration:none; }
        .tab.active { color:#1a237e; border-bottom-color:#1a237e; }
        .tab:hover { color:#1a237e; }

        /* ■■ Toast flotante ■■ */
        .ec-toast {
            position: fixed; bottom: 28px; right: 28px; z-index: 99999;
            padding: 14px 20px; border-radius: 10px; font-size: 14px; font-weight: 600;
            box-shadow: 0 6px 24px rgba(0,0,0,0.18); display: flex; align-items: center; gap: 10px;
            animation: ecToastIn 0.35s ease, ecToastOut 0.4s ease 3.5s forwards;
            max-width: 380px;
        }
        .ec-toast--success { background: #d1fae5; color: #065f46; border-left: 5px solid #10b981; }
        .ec-toast--warning { background: #fff3cd; color: #856404; border-left: 5px solid #ffc107; }
        @keyframes ecToastIn  { from { opacity:0; transform:translateY(20px); } to { opacity:1;
transform:translateY(0); } }
        @keyframes ecToastOut { from { opacity:1; } to { opacity:0; pointer-events:none; } }
    </style>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo;
    <a href="?action=manage_representatives">Representantes</a> &rsaquo;
    Solicitudes de Vinculación
</div>

<div class="container">

    <?php if(isset($_GET['approved])): ?>
    <div id="ec-toast" class="ec-toast ec-toast--success">✓ Solicitud aprobada. El representante ha sido vinculado
 al estudiante.</div>
    <?php endif; ?>
    <?php if(isset($_GET['rejected])): ?>
    <div id="ec-toast" class="ec-toast ec-toast--warning">✗ Solicitud rechazada.</div>
    <?php endif; ?>

    <div class="page-header" style="background:linear-gradient(135deg,#1a237e,#283593);">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Solicitudes de Vinculación</h1>
            <p>Representantes solicitando acceso a estudiantes</p>
        </div>
    </div>
```

```
    <!-- Tabs -->
    <?php $filter = $_GET['filter'] ?? 'pendiente'; ?>
    <div class="tabs">
        <a href="?action=link_requests&filter=pendiente" class="tab <?= $filter===='pendiente'?'active':'' ?>">
            ■ Pendientes
            <?php if($pendingCount > 0): ?><span style="background:#ffc107;color:#000;border-radius:10px;padding:1p
  x 7px;font-size:11px;margin-left:4px;"><?= $pendingCount ?></span><?php endif; ?>
        </a>
        <a href="?action=link_requests&filter=aprobado"  class="tab <?= $filter===='aprobado'?'active':'' ?>">■
Aprobadas</a>
        <a href="?action=link_requests&filter=rechazado" class="tab <?= $filter===='rechazado'?'active':'' ?>">✗
Rechazadas</a>
    </div>

    <?php if(empty($requests)): ?>
    <div class="empty-state">
        <div class="icon">■</div>
        <p>No hay solicitudes <?= $filter === 'pendiente' ? 'pendientes' : ($filter === 'aprobado' ? 'aprobadas' : '
rechazadas') ?>.</p>
    </div>
    <?php else: ?>
    <?php foreach($requests as $req): ?>
    <div class="req-card <?= $req['status'] ?>">
        <div class="req-header">
            <div>
                <div class="req-names">
                    <span><?= htmlspecialchars($req['rep_name']) ?></span>
                    <span style="color:#888;font-weight:400;"> solicita ser representante de </span>
                    <span><?= htmlspecialchars($req['student_name']) ?></span>
                </div>
                <div class="req-meta">
                    <span>■ Rep. CI: <?= htmlspecialchars($req['rep_dni'] ?? 'Sin cédula') ?></span>
                    <span>■ Est. CI: <?= htmlspecialchars($req['student_dni'] ?? 'Sin cédula') ?></span>
                    <span>■ Parentesco: <strong><?= htmlspecialchars($req['relationship']) ?></strong></span>
                    <span>■ <?= date('d/m/Y H:i', strtotime($req['created_at'])) ?></span>
                    <?php if($req['status'] !== 'pendiente'): ?>
                    <span>· Revisado por <?= htmlspecialchars($req['reviewer_name'] ?? '—') ?> el <?=
date('d/m/Y', strtotime($req['reviewed_at'])) ?></span>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            </div>
            <div>
                <?php if($req['status'] === 'pendiente'): ?>
                    <span class="badge-pend">■ Pendiente</span>
                <?php elseif($req['status'] === 'aprobado'): ?>
                    <span class="badge-apro">■ Aprobada</span>
                <?php else: ?>
                    <span class="badge-rech">✗ Rechazada</span>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>

        <?php if($req['message']): ?>
        <div class="req-message">■ "<?= htmlspecialchars($req['message']) ?>"</div>
        <?php endif; ?>

        <?php if($req['status'] === 'rechazado' && $req['review_notes']): ?>
        <div class="req-message" style="background:#fff0f0;color:#c62828;">
            ■ Motivo de rechazo: <?= htmlspecialchars($req['review_notes']) ?>
        </div>
        <?php endif; ?>

        <?php if($req['status'] === 'pendiente'): ?>
        <div class="req-actions">
            <form id="form-approve-<?= $req['id'] ?>" method="POST" action="?action=review_link_request">
                <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?= $_SESSION['csrf_token'] ?>">
                <input type="hidden" name="request_id" value="<?= $req['id'] ?>">
                <input type="hidden" name="decision" value="aprobado">
                <input type="hidden" name="is_primary" value="0">
                <button type="button" class="btn-approve"
                        onclick="ecConfirm({icon:'■',title:'Aprobar solicitud',message:'Se vinculará al
```

```
representante con el estudiante.',okText:'Aprobar',onOk:function(){ document.getElementById('form-approve-<?=
$req['id'] ?>').submit(); }})">
                    ■ Aprobar
                </button>
            </form>
            <form id="form-reject-<?= $req['id'] ?>" method="POST" action="?action=review_link_request"
style="display:flex;gap:8px;align-items:center;">
                <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?= $_SESSION['csrf_token'] ?>">
                <input type="hidden" name="request_id" value="<?= $req['id'] ?>">
                <input type="hidden" name="decision" value="rechazado">
                <input type="text" name="review_notes" id="notes-<?= $req['id'] ?>" placeholder="Motivo del
rechazo (opcional)...">
                <button type="button" class="btn-reject"
                        onclick="ecConfirm({icon:'■',title:'Rechazar solicitud',message:'¿Confirmas el rechazo de
esta vinculación?',okText:'Rechazar',onOk:function(){ document.getElementById('form-reject-<?= $req['id'] ?
>').submit(); }})">
                    ✗ Rechazar
                </button>
            </form>
        </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
    <?php endforeach; ?>
    <?php endif; ?>

</div>

<script>
var t = document.getElementById('ec-toast');
if (t) setTimeout(function(){ t.style.display = 'none'; }, 4000);
</script>
</body>
</html>
```

■ manage.php

views/representatives/manage.php

Líneas: 454 | Tamaño: 21267 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Gestión de Representantes - EcuAsist</title>
    <style>
        .rep-block { background:#fff; border:1px solid #e0e0e0; border-radius:8px; padding:16px;
margin-bottom:12px; }
        .rep-block-header { display:flex; justify-content:space-between; align-items:center; margin-bottom:12px; }
        .rep-name { font-size:0.95rem; font-weight:700; }
        .rep-email { font-size:0.8rem; color:#888; }
        #toast-container {
            position: fixed !important;
            top: 20px !important;
            right: 20px !important;
            z-index: 99999 !important;
            display: flex !important;
            flex-direction: column;
            gap: 10px;
            pointer-events: none;
        }
        .toast {
            min-width: 300px;
            max-width: 420px;
            padding: 14px 18px;
            border-radius: 8px;
            font-size: 0.88rem;
            font-weight: 500;
            box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.2);
```

```
            display: flex;
            align-items: center;
            gap: 10px;
            pointer-events: all;
            opacity: 0;
            transform: translateX(40px);
            transition: opacity 0.3s ease, transform 0.3s ease;
        }
        .toast.show { opacity: 1; transform: translateX(0); }
        .toast.hide { opacity: 0; transform: translateX(40px); }
        .toast-success { background: #d4edda; border-left: 5px solid #28a745; color: #155724; }
        .toast-danger  { background: #f8d7da; border-left: 5px solid #dc3545; color: #721c24; }
        .toast-close {
            margin-left: auto; background: none; border: none;
            cursor: pointer; font-size: 1rem; color: inherit;
            opacity: 0.6; padding: 0; line-height: 1;
        }
        .toast-close:hover { opacity: 1; }
        .btn-toggle-primary {
            font-size:0.75rem; padding:3px 10px; border-radius:6px; cursor:pointer; border:none;
            transition: background 0.2s; text-decoration: none; display: inline-block;
        }
        .btn-toggle-on  { background:#007bff; color:#fff; }
        .btn-toggle-off { background:#e9ecef; color:#555; }
        .btn-toggle-on:hover  { background:#0056d2; }
        .btn-toggle-off:hover { background:#dee2e6; }
        .actions-cell { display:flex; gap:6px; align-items:center; flex-wrap:wrap; }
    </style>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo;
    Gestión de Representantes
</div>

<div class="container">

    <?php
    $toastMsg  = '';
    $toastType = 'success';
    if (!empty($errorMsg))            { $toastMsg = '✗ ' . $errorMsg; $toastType = 'danger'; }
    elseif (isset($_GET['success']))  { $toastMsg = '✓ Relación asignada correctamente'; }
    elseif (isset($_GET['removed']))  { $toastMsg = '✓ Relación eliminada correctamente'; }
    elseif (isset($_GET['toggled']))  { $toastMsg = '✓ Tipo de representante actualizado'; }
    elseif (isset($_GET['error']))    { $toastMsg = '✗ Error al procesar la solicitud'; $toastType = 'danger'; }
    ?>
    <!-- Header -->
    <div class="page-header blue">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Gestión de Representantes</h1>
            <p>Vincula representantes con sus estudiantes</p>
        </div>
        <div style="margin-left:auto;">
            <button class="btn btn-success" onclick="openModalNuevaRelacion()">■ Nueva Relación</button>
        </div>
    </div>

    <!-- Filtros -->
    <div class="filters" style="margin-bottom:12px;">
        <h3 style="font-size:0.85rem;font-weight:600;color:#555;margin-bottom:8px;">■ Buscar</h3>
        <div class="filter-grid">
            <div>
                <label style="font-size:0.78rem;color:#666;display:block;margin-bottom:4px;">Representante</label>
                <input type="text" id="filterRep" class="form-control" placeholder="Nombre..."
oninput="applyFilters()">
            </div>
            <div>
```

```
                <label style="font-size:0.78rem;color:#666;display:block;margin-bottom:4px;">Estudiante</label>
                <input type="text" id="filterStu" class="form-control" placeholder="Nombre..."
oninput="applyFilters()">
            </div>
            <div>
                <label style="font-size:0.78rem;color:#666;display:block;margin-bottom:4px;">Curso</label>
                <select id="filterCourse" class="form-control" onchange="applyFilters()">
                    <option value="">Todos los cursos...</option>
                </select>
            </div>
        </div>
        <button class="btn btn-outline btn-sm" style="margin-top:8px;" onclick="clearFilters()">■■ Limpiar</button>
    </div>

    <!-- Relaciones -->
    <div id="rep-list">
        <?php
        $hasRelations = false;
        foreach($representatives as $rep):
            $children = $this->representativeModel->getStudentsByRepresentative($rep['id']);
            if(!count($children)) continue;
            $hasRelations = true;
        ?>
        <div class="rep-block"
             data-repname="<?= htmlspecialchars($rep['last_name'] . ' ' . $rep['first_name']) ?>">
            <div class="rep-block-header">
                <div>
                    <div class="rep-name">■ <?= htmlspecialchars($rep['last_name'] . ' ' . $rep['first_name']) ?
></div>
                    <div class="rep-email"><?= htmlspecialchars($rep['email']) ?></div>
                </div>
                <span class="badge badge-blue"><?= count($children) ?> representado(s)</span>
            </div>
            <div class="table-wrap" style="margin-bottom:0;">
                <table style="table-layout:fixed;width:100%;">
                    <colgroup>
                        <col style="width:25%;">
                        <col style="width:13%;">
                        <col style="width:32%;">
                        <col style="width:15%;">
                        <col style="width:15%;">
                    </colgroup>
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>Estudiante</th>
                            <th>Parentesco</th>
                            <th>Curso</th>
                            <th>Tipo</th>
                            <th>Acciones</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php foreach($children as $child): ?>
                        <tr class="student-row"
                            data-student="<?= htmlspecialchars($child['last_name'] . ' ' . $child['first_name']) ?
>"
                            data-course="<?= htmlspecialchars($child['course_name'] ?? '') ?>">
                            <td><strong><?= htmlspecialchars($child['last_name'] . ' ' . $child['first_name']) ?
></strong></td>
                            <td><?= htmlspecialchars($child['relationship']) ?></td>
                            <td>
                                <?php if($child['course_name']): ?>
                                    <span class="badge badge-teal"><?= htmlspecialchars($child['course_name']) ?
></span>
                                <?php else: ?>
                                    <span style="color:#ccc;">Sin curso</span>
                                <?php endif; ?>
                            </td>
                            <td>
                                <?php if($child['is_primary']): ?>
                                    <span class="badge badge-blue">■Principal</span>
```

```
                                <?php else: ?>
                                    <span class="badge badge-red">■Secundario</span>
                                <?php endif; ?>
                            </td>
                            <td>
                                <div class="actions-cell">
                                    <!-- Toggle Principal / Secundario -->
                                    <a href="?action=toggle_primary_representative&rep_id=<?= $rep['id'] ?
>&student_id=<?= $child['id'] ?>"
                                       class="btn-toggle-primary btn-toggle-on"
                                       title="<?= $child['is_primary'] ? 'Cambiar a Secundario' : 'Cambiar a
Principal' ?>">
                                        <?= $child['is_primary'] ? '■' : '■' ?>
                                    </a>
                                    <!-- Editar -->
                                    <button class="btn btn-warning btn-sm"
                                        onclick="openEdit(<?= $rep['id'] ?>, <?= $child['id'] ?>,
                                            '<?= addslashes(htmlspecialchars($rep['last_name'] . ' ' .
$rep['first_name'])) ?>',
                                            '<?= addslashes(htmlspecialchars($child['last_name'] . ' ' .
$child['first_name'])) ?>',
                                            '<?= addslashes(htmlspecialchars($child['relationship'])) ?>',
                                            <?= $child['is_primary'] ? 1 : 0 ?>)"
                                        title="Editar relación">✏■</button>
                                    <!-- Eliminar -->
                                    <button class="btn btn-danger btn-sm"
                                        onclick="confirmRemove(<?= $rep['id'] ?>, <?= $child['id'] ?>,
                                            '<?= addslashes(htmlspecialchars($rep['last_name'] . ' ' .
$rep['first_name'])) ?>',
                                            '<?= addslashes(htmlspecialchars($child['last_name'] . ' ' .
$child['first_name'])) ?>')"
                                        title="Eliminar relación">✕</button>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                        <?php endforeach; ?>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>

        <?php if(!$hasRelations): ?>
        <div class="empty-state">
            <div class="icon">■</div>
            <p>No hay relaciones representante-estudiante registradas.</p>
            <button class="btn btn-success" style="margin-top:12px;" onclick="openModalNuevaRelacion()">■ Crear
primera relación</button>
        </div>
        <?php endif; ?>
    </div>

</div>

<!-- ===== MODAL: Nueva Relación ===== -->
<div class="modal-overlay" id="modalNuevaRelacion">
    <div class="modal-box" style="max-width:480px;">
        <h3>■ Nueva Relación</h3>
        <form method="POST" style="margin-top:16px;">
            <div class="form-group">
                <label>Representante *</label>
                <select name="representative_id" class="form-control" required>
                    <option value="">Seleccionar representante...</option>
                    <?php foreach($representatives as $rep): ?>
                        <option value="<?= $rep['id'] ?>">
                            <?= htmlspecialchars($rep['last_name'] . ' ' . $rep['first_name']) ?>
                            (<?= htmlspecialchars($rep['dni'] ?? 'Sin cédula') ?>)
                        </option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
            </div>
```

```
            <div class="form-group">
                <label>Parentesco *</label>
                <select name="relationship" class="form-control" required>
                    <option value="">Seleccionar...</option>
                    <?php foreach(['Padre','Madre','Tutor Legal','Abuelo/a','Tío/a','Hermano/a','Otro'] as $rel): ?
  >
                        <option><?= $rel ?></option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
                <small style="color:#888;font-size:0.77rem;">
                    ■■ Solo puede haber un Padre y una Madre por estudiante.
                </small>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label>Estudiante *</label>
                <select name="student_id" class="form-control" required>
                    <option value="">Seleccionar estudiante...</option>
                    <?php foreach($students as $s): ?>
                        <option value="<?= $s['id'] ?>">
                            <?= htmlspecialchars($s['last_name'] . ' ' . $s['first_name']) ?>
                        </option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label style="display:flex;align-items:center;gap:8px;cursor:pointer;">
                    <input type="checkbox" name="is_primary" value="1"> Representante Principal
                </label>
                <small style="color:#888;font-size:0.77rem;">
                    El representante principal recibe las notificaciones prioritarias.
                </small>
            </div>

            <div class="modal-actions">
                <button type="button" class="btn btn-outline"
onclick="closeModal('modalNuevaRelacion')">Cancelar</button>
                <button type="submit" class="btn btn-success">■ Asignar Relación</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

<!-- Modal confirmar eliminar -->
<div class="modal-overlay" id="modalRemove">
    <div class="modal-box" style="max-width:460px;">
        <h3>■■ Eliminar Relación</h3>
        <div id="modalRemoveBody" style="margin:12px 0;color:#555;font-size:0.88rem;"></div>
        <div class="modal-actions">
            <button class="btn btn-outline" onclick="closeModal('modalRemove')">Cancelar</button>
            <a id="confirmRemoveLink" href="#" class="btn btn-danger">✗ Sí, Eliminar</a>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Modal editar relación -->
<div class="modal-overlay" id="modalEdit">
    <div class="modal-box" style="max-width:460px;">
        <h3>═■ Editar Relación</h3>
        <form method="POST" id="formEdit">
            <input type="hidden" name="representative_id" id="editRepId">
            <input type="hidden" name="student_id" id="editStuId">
            <div style="margin:12px 0;padding:10px;background:#f8f9fa;border-radius:6px;font-size:0.88rem;">
                <strong>Representante:</strong> <span id="editRepName"></span><br>
                <strong>Estudiante:</strong> <span id="editStuName"></span>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Parentesco *</label>
                <select name="relationship" id="editRelationship" class="form-control" required>
```

```
                    <option>Padre</option>
                    <option>Madre</option>
                    <option>Tutor Legal</option>
                    <option>Abuelo/a</option>
                    <option>Tío/a</option>
                    <option>Hermano/a</option>
                    <option>Otro</option>
                </select>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label style="display:flex;align-items:center;gap:8px;cursor:pointer;">
                    <input type="checkbox" name="is_primary" id="editIsPrimary" value="1"> Representante Principal
                </label>
            </div>
            <div class="modal-actions">
                <button type="button" class="btn btn-outline" onclick="closeModal('modalEdit')">Cancelar</button>
                <button type="submit" class="btn btn-success">✓ Guardar Cambios</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

<!-- Toast container -->
<div id="toast-container"></div>

<script>
function showToast(msg, type, isHtml = false) {
    if (!msg) return;
    const c = document.getElementById('toast-container');
    const t = document.createElement('div');
    t.className = 'toast toast-' + type;
    t.innerHTML = (isHtml ? msg : msg.replace(/</g,'&lt;')) + '<button class="toast-close"
onclick="removeToast(this.parentElement)">X</button>';
    c.appendChild(t);
    requestAnimationFrame(() => { requestAnimationFrame(() => t.classList.add('show')); });
    setTimeout(() => removeToast(t), 4000);
}
function removeToast(t) {
    t.classList.add('hide');
    setTimeout(() => t.remove(), 350);
}
<?php if($toastMsg): ?>
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    showToast(<?= json_encode($toastMsg) ?>, <?= json_encode($toastType) ?>, true);
    if (window.location.search) {
        const url = window.location.pathname + '?action=manage_representatives';
        history.replaceState(null, '', url);
    }
});
<?php endif; ?>

function openModalNuevaRelacion() {
    document.getElementById('modalNuevaRelacion').classList.add('on');
}

function openEdit(repId, stuId, repName, stuName, relationship, isPrimary) {
    document.getElementById('editRepId').value        = repId;
    document.getElementById('editStuId').value        = stuId;
    document.getElementById('editRepName').textContent = repName;
    document.getElementById('editStuName').textContent = stuName;
    const sel = document.getElementById('editRelationship');
    for (let o of sel.options) o.selected = (o.value === relationship);
    document.getElementById('editIsPrimary').checked = isPrimary == 1;
    document.getElementById('modalEdit').classList.add('on');
}

// ■■ Normaliza: minúsculas + sin tildes ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
function norm(str) {
    const map = {
        'á':'a','à':'a','ä':'a','â':'a','ã':'a',
        'é':'e','è':'e','ë':'e','ê':'e',
```

```
        'í':'i','ì':'i','ï':'i','î':'i',
        'ó':'o','ò':'o','ö':'o','ô':'o','õ':'o',
        'ú':'u','ù':'u','ü':'u','û':'u',
        'ñ':'n','ç':'c',
        'Á':'a','À':'a','Ä':'a','Â':'a','Ã':'a',
        'É':'e','È':'e','Ë':'e','Ê':'e',
        'Í':'i','Ì':'i','Ï':'i','Î':'i',
        'Ó':'o','Ò':'o','Ö':'o','Ô':'o','Õ':'o',
        'Ú':'u','Ù':'u','Ü':'u','Û':'u',
        'Ñ':'n','Ç':'c'
    };
    return (str || '').replace(/[áàäâãéèëêíìïîóòöôõúùüûñçÁÀÄÂÃÉÈËÊÍÌÏÎÓÒÖÔÕÚÙÜÛÑÇ]/g,
        c => map[c] || c).toLowerCase();
}

// ■■ Filtros ■■■
```

```
        '<p style="color:#dc3545;font-size:0.82rem;">El representante ya no podrá ver la información del
estudiante.</p>';
    document.getElementById('confirmRemoveLink').href =
        '?action=remove_representative&rep_id=' + repId + '&student_id=' + stuId;
    document.getElementById('modalRemove').classList.add('on');
}

function closeModal(id) { document.getElementById(id).classList.remove('on'); }
document.querySelectorAll('.modal-overlay').forEach(m => {
    m.addEventListener('click', e => { if(e.target === m) closeModal(m.id); });
});
</script>
</body>
</html>
```

■ my_children.php

views/representatives/my_children.php

Líneas: 298 | Tamaño: 16421 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Mis Representados - EcuAsist</title>
    <style>
        .children-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 16px; }
        .child-card { background: #fff; border: 1px solid #e0e0e0; border-radius: 10px; padding: 20px; border-top:
4px solid #007bff; }
        .child-card h3 { font-size: 1rem; font-weight: 700; color: #007bff; margin-bottom: 16px; }
        .child-info { display: flex; flex-direction: column; gap: 8px; }
        .child-row { display: flex; font-size: 0.85rem; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid #f0f0f0; }
        .child-row:last-child { border-bottom: none; }
        .child-label { font-weight: 600; color: #888; width: 100px; flex-shrink: 0; }
        .child-val { color: #333; }

        /* Modal solicitud */
        .modal-overlay { display:none; position:fixed; inset:0; background:rgba(0,0,0,.6); z-index:9999;
align-items:center; justify-content:center; }
        .modal-overlay.on { display:flex; }
        .modal-box { background:#fff; border-radius:12px; width:90%; max-width:560px; box-shadow:0 8px 40px
rgba(0,0,0,.3); overflow:hidden; }
        .modal-header { padding:16px 22px; background:#1a237e; color:#fff; display:flex;
justify-content:space-between; align-items:center; }
        .modal-header h3 { font-size:15px; margin:0; }
        .modal-close { background:none; border:none; color:#fff; font-size:20px; cursor:pointer; line-height:1; }
        .modal-body { padding:22px; }
        .search-input-wrap { position:relative; }
        .search-input-wrap input { width:100%; padding:10px 14px 10px 38px; border:1.5px solid #ddd;
border-radius:8px; font-size:14px; }
        .search-input-wrap input:focus { border-color:#1a237e; outline:none; box-shadow:0 0 0 3px
rgba(26,35,126,.1); }
        .search-icon { position:absolute; left:12px; top:50%; transform:translateY(-50%); color:#aaa;
font-size:15px; }
        #search-results { margin-top:10px; max-height:220px; overflow-y:auto; border:1px solid #eee;
border-radius:8px; }
        .result-item { display:flex; align-items:center; gap:12px; padding:10px 14px; cursor:pointer;
transition:background .15s; border-bottom:1px solid #f5f5f5; }
        .result-item:last-child { border-bottom:none; }
        .result-item:hover { background:#f0f4ff; }
        .result-avatar { width:34px; height:34px; border-radius:50%; background:#1a237e; color:#fff; display:flex;
align-items:center; justify-content:center; font-size:12px; font-weight:700; flex-shrink:0; }
        .result-name { font-size:14px; font-weight:600; color:#333; }
        .result-meta { font-size:12px; color:#888; }
        #selected-student { display:none; background:#e8f5e9; border:1.5px solid #a5d6a7; border-radius:8px;
padding:12px 16px; margin-top:10px; font-size:14px; color:#2e7d32; font-weight:600; }
        .form-group { margin-top:14px; }
        .form-group label { font-size:13px; font-weight:600; color:#555; display:block; margin-bottom:5px; }
```

```
        .form-group select, .form-group textarea { width:100%; padding:9px 12px; border:1.5px solid #ddd;
border-radius:8px; font-size:14px; }
        .form-group select:focus, .form-group textarea:focus { border-color:#1a237e; outline:none; }
        .modal-footer { padding:14px 22px; background:#f8f9fa; display:flex; gap:10px; justify-content:flex-end;
border-top:1px solid #eee; }
        .btn-send { padding:9px 22px; background:#1a237e; color:#fff; border:none; border-radius:7px;
font-size:14px; font-weight:600; cursor:pointer; }
        .btn-send:hover { background:#283593; }
        .btn-send:disabled { opacity:.5; cursor:not-allowed; }

        /* Solicitudes pendientes */
        .requests-list { margin-top:20px; }
        .request-item { background:#fff; border:1px solid #e0e0e0; border-left:4px solid #ffc107;
border-radius:8px; padding:14px 18px; margin-bottom:10px; display:flex; justify-content:space-between;
align-items:center; }
        .request-item.rechazado { border-left-color:#dc3545; }
        .request-name { font-weight:700; font-size:14px; color:#333; }
        .request-meta { font-size:12px; color:#888; margin-top:3px; }
        .badge-pend { background:#ffc107; color:#000; padding:3px 10px; border-radius:10px; font-size:11px;
font-weight:700; }
        .badge-rech { background:#dc3545; color:#fff; padding:3px 10px; border-radius:10px; font-size:11px;
font-weight:700; }
    </style>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo; Mis Representados
</div>

<div class="container">

    <?php if(isset($_GET['unlinked])): ?>
    <div class="alert alert-success">✓ Estudiante retirado de tu lista de representados.</div>
    <?php endif; ?>
    <?php if(isset($_GET['request_sent])): ?>
    <div class="alert alert-success">✓ Solicitud enviada. La autoridad revisará tu pedido pronto.</div>
    <?php endif; ?>
    <?php if(isset($_GET['request_exists])): ?>
    <div class="alert alert-warning">■■ Ya tienes una solicitud pendiente para ese estudiante.</div>
    <?php endif; ?>

    <!-- Header -->
    <div class="page-header teal" style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;">
        <div style="display:flex;align-items:center;gap:12px;">
            <div class="ph-icon">■■■■■■■■</div>
            <div>
                <h1>Mis Representados</h1>
                <p>Estudiantes vinculados a tu cuenta</p>
            </div>
        </div>
        <button onclick="openModal()" style="background:#fff;color:#0e7490;border:none;border-radius:8px;padding:9p
x 18px;font-size:14px;font-weight:700;cursor:pointer;white-space:nowrap;flex-shrink:0;">
            ■ Solicitar Vinculación
        </button>
    </div>

    <?php if(empty($children)): ?>
    <div class="empty-state">
        <div class="icon">■</div>
        <p>No tienes estudiantes vinculados aún.</p>
        <small style="color:#bbb;display:block;margin-top:6px;">Usa el botón <strong>"Solicitar
Vinculación"</strong> para pedir que te asignen un representado.</small>
    </div>
    <?php else: ?>
    <div class="children-grid">
        <?php foreach($children as $child): ?>
        <div class="child-card">
            <h3>■ <?= htmlspecialchars($child['last_name'] . ' ' . $child['first_name']) ?>
```

```
                <?php if($child['is_primary']): ?>
                    <span class="badge badge-yellow" style="font-size:0.7rem;margin-left:6px;">Principal</span>
                <?php endif; ?>
            </h3>
            <div class="child-info">
                <div class="child-row">
                    <span class="child-label">Cédula</span>
                    <span class="child-val"><?= htmlspecialchars($child['dni'] ?? 'No registrada') ?></span>
                </div>
                <div class="child-row">
                    <span class="child-label">Parentesco</span>
                    <span class="child-val"><?= htmlspecialchars($child['relationship']) ?></span>
                </div>
                <div class="child-row">
                    <span class="child-label">Curso</span>
                    <span class="child-val"><?= htmlspecialchars($child['course_name'] ?? 'Sin asignar') ?></span>
                </div>
                <div class="child-row">
                    <span class="child-label">Jornada</span>
                    <span class="child-val"><?= $child['shift_name'] ? ucfirst($child['shift_name']) : '—' ?
></span>
                </div>
            </div>
            <div style="margin-top:16px;display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap;justify-content:space-between;align-ite
 ms:center;">
                <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap;">
                    <a href="?action=child_attendance&student_id=<?= $child['id'] ?>" class="btn btn-primary
btn-sm">
                        ■ Ver Asistencia
                    </a>
                    <a href="?action=submit_justification&student_id=<?= $child['id'] ?>" class="btn btn-warning
btn-sm">
                        ═■ Justificar
                    </a>
                </div>
                <form method="POST" action="?action=unlink_student" style="margin:0;">
                    <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?= $_SESSION['csrf_token'] ?>">
                    <input type="hidden" name="student_id" value="<?= $child['id'] ?>">
                    <button type="button" class="btn btn-sm"
                            style="background:#fff0f0;color:#dc3545;border:1px solid #f5c6cb;"
                            onclick="ecConfirm({icon:'■■',title:'Retirar representado',message:'¿Quieres
desvincular a <?= htmlspecialchars(addslashes($child['first_name'] . ' ' . $child['last_name'])) ?> de tu
cuenta?',okText:'Retirar',onOk:function(){ this.closest('form').submit(); }.bind(this)})">
                        ■ Retirar
                    </button>
                </form>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- Solicitudes enviadas -->
    <?php if(!empty($myRequests)): ?>
    <div class="requests-list">
        <h3 style="font-size:14px;color:#888;margin-bottom:12px;font-weight:600;">■ SOLICITUDES ENVIADAS</h3>
        <?php foreach($myRequests as $req): ?>
        <div class="request-item <?= $req['status'] === 'rechazado' ? 'rechazado' : '' ?>">
            <div>
                <div class="request-name">■ <?= htmlspecialchars($req['student_name']) ?></div>
                <div class="request-meta">
                    Parentesco: <?= htmlspecialchars($req['relationship']) ?> ·
                    Enviada: <?= date('d/m/Y', strtotime($req['created_at'])) ?>
                    <?php if($req['status'] === 'rechazado' && $req['review_notes']): ?>
                        · <span style="color:#dc3545;">Motivo: <?= htmlspecialchars($req['review_notes']) ?></span>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            </div>
            <div>
                <?php if($req['status'] === 'pendiente'): ?>
                    <span class="badge-pend">■ Pendiente</span>
```

```
                <?php else: ?>
                    <span class="badge-rech">✗ Rechazada</span>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>

</div>

<!-- Modal Solicitud de Vinculación -->
<div class="modal-overlay" id="modalRequest">
    <div class="modal-box">
        <div class="modal-header">
            <h3>■ Solicitar vinculación con un estudiante</h3>
            <button class="modal-close" onclick="closeModal()">✕</button>
        </div>
        <form method="POST" action="?action=request_link">
            <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?= $_SESSION['csrf_token'] ?>">
            <input type="hidden" name="student_id" id="hidden-student-id">

            <div class="modal-body">
                <p style="font-size:13px;color:#666;margin-bottom:14px;">
                    Busca al estudiante por nombre o cédula. La autoridad revisará y aprobará tu solicitud.
                </p>

                <div class="search-input-wrap">
                    <span class="search-icon">■</span>
                    <input type="text" id="student-search" placeholder="Escribe nombre o cédula del estudiante..."
                           autocomplete="off" oninput="searchStudents(this.value)">
                </div>
                <div id="search-results"></div>
                <div id="selected-student">✓ Estudiante seleccionado: <span id="selected-name"></span></div>

                <div class="form-group">
                    <label>Parentesco *</label>
                    <select name="relationship" required>
                        <option value="">— Selecciona —</option>
                        <option value="Padre">Padre</option>
                        <option value="Madre">Madre</option>
                        <option value="Abuelo/a">Abuelo/a</option>
                        <option value="Tío/a">Tío/a</option>
                        <option value="Hermano/a">Hermano/a</option>
                        <option value="Tutor legal">Tutor legal</option>
                        <option value="Otro">Otro</option>
                    </select>
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label>Mensaje para la autoridad <span style="font-weight:400;color:#aaa;">(opcional)</span></l
 abel>
                    <textarea name="message" rows="3" placeholder="Puedes agregar información adicional que
justifique tu solicitud..."></textarea>
                </div>
            </div>

            <div class="modal-footer">
                <button type="button" onclick="closeModal()" style="padding:9px 18px;background:#fff;border:1.5px
solid #ddd;border-radius:7px;font-size:14px;cursor:pointer;">Cancelar</button>
                <button type="submit" class="btn-send" id="btn-send" disabled>■ Enviar Solicitud</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

<script>
function openModal() {
    document.getElementById('modalRequest').classList.add('on');
}
function closeModal() {
```

```
    document.getElementById('modalRequest').classList.remove('on');
    document.getElementById('student-search').value = '';
    document.getElementById('search-results').innerHTML = '';
    document.getElementById('selected-student').style.display = 'none';
    document.getElementById('hidden-student-id').value = '';
    document.getElementById('btn-send').disabled = true;
}

document.getElementById('modalRequest').addEventListener('click', function(e) {
    if (e.target === this) closeModal();
});
document.addEventListener('keydown', function(e) { if (e.key === 'Escape') closeModal(); });

var searchTimeout;
var _searchBase = '<?= rtrim(BASE_URL, '/') ?>/?action=search_students_json';

function searchStudents(q) {
    clearTimeout(searchTimeout);
    var results = document.getElementById('search-results');
    if (q.length < 2) { results.innerHTML = ''; return; }

    results.innerHTML = '<div style="padding:10px 14px;color:#aaa;font-size:13px;">Buscando...</div>';

    searchTimeout = setTimeout(function() {
        fetch(_searchBase + '&q=' + encodeURIComponent(q), { credentials: 'same-origin' })
            .then(function(r) {
                if (!r.ok) throw new Error('HTTP ' + r.status);
                return r.json();
            })
            .then(function(data) {
                if (!data.length) {
                    results.innerHTML = '<div style="padding:12px 14px;color:#aaa;font-size:13px;">No se
encontraron estudiantes.</div>';
                    return;
                }
                results.innerHTML = data.map(function(s) {
                    var initials = ((s.last_name||'').charAt(0) + (s.first_name||'').charAt(0)).toUpperCase();
                    var safeName = (s.last_name + ' ' + s.first_name).replace(/\\/g,'\\\\').replace(/'/g,"\\'");
                    return '<div class="result-item" onclick="selectStudent(' + s.id + ', \'' + safeName + '\')">'
+
                        '<div class="result-avatar">' + initials + '</div>' +
                        '<div>' +
                            '<div class="result-name">' + s.last_name + ' ' + s.first_name + '</div>' +
                            '<div class="result-meta">CI: ' + (s.dni || 'Sin cédula') + ' &middot; ' +
(s.course_name || 'Sin curso') + '</div>' +
                        '</div>' +
                    '</div>';
                }).join('');
            })
            .catch(function(err) {
                results.innerHTML = '<div style="padding:12px 14px;color:#dc3545;font-size:13px;">Error al buscar: '
 + err.message + '</div>';
            });
    }, 350);
}

function selectStudent(id, name) {
    document.getElementById('hidden-student-id').value = id;
    document.getElementById('selected-name').textContent = name;
    document.getElementById('selected-student').style.display = 'block';
    document.getElementById('search-results').innerHTML = '';
    document.getElementById('student-search').value = name;
    document.getElementById('btn-send').disabled = false;
}
</script>

</body>
</html>
```

■ index.php

views/schedule/index.php

Líneas: 73 | Tamaño: 2175 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Gestión de Horarios - EcuAsist</title>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo;
    Gestión de Horarios
</div>

<div class="container">

    <!-- Header -->
    <div class="page-header purple">
        <div class="ph-icon">■■</div>
        <div>
            <h1>Horarios de Clases</h1>
            <p>Configure el horario semanal por curso</p>
        </div>
    </div>

    <!-- Tabla de cursos -->
    <div class="table-wrap">
        <div class="table-info">
            <span>■ <strong><?= count($courses) ?></strong> cursos disponibles</span>
        </div>
        <?php if(empty($courses)): ?>
        <div class="empty-state">
            <div class="icon">■</div>
            <p>No hay cursos registrados.</p>
        </div>
        <?php else: ?>
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>Curso</th>
                    <th>Nivel</th>
                    <th>Paralelo</th>
                    <th>Jornada</th>
                    <th>Acción</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php foreach($courses as $course): ?>
                <tr>
                    <td><strong><?= htmlspecialchars($course['name']) ?></strong></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($course['grade_level']) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($course['parallel']) ?></td>
                    <td><?= ucfirst($course['shift_name']) ?></td>
                    <td>
                        <a href="?action=manage_schedule&course_id=<?= $course['id'] ?>"
                           class="btn btn-primary btn-sm">
                            ■■ Configurar Horario
                        </a>
                    </td>
                </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
        <?php endif; ?>
```

```
    </div>

</div>
</body>
</html>
```

■ manage.php

views/schedule/manage.php

Líneas: 770 | Tamaño: 30717 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<?php
// ■■ Working days from institution ■■■
```

```
    --label-w:  110px;
    --radius:   12px;
    --shadow:   0 2px 16px rgba(67,97,238,.09);
}
*{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box;}
body{font-family:'Segoe UI',system-ui,sans-serif;background:var(--bg);color:var(--ink);}

.wrap{max-width:1440px;margin:0 auto;padding:20px 16px 60px;}

.crumb{font-size:12px;color:var(--muted);margin-bottom:14px;}
.crumb a{color:var(--accent);text-decoration:none;}

/* Page header */
.ph{background:linear-gradient(135deg,#1a237e 0%,#4361ee 100%);
    border-radius:var(--radius);padding:18px 24px;margin-bottom:18px;
    display:flex;align-items:center;gap:14px;flex-wrap:wrap;
    box-shadow:0 4px 24px rgba(67,97,238,.25);}
.ph-ico{font-size:30px;flex-shrink:0;}
.ph h1{font-size:1.2rem;font-weight:800;color:#fff;line-height:1.2;}
.ph p{font-size:12px;color:rgba(255,255,255,.75);margin-top:3px;}
.ph .back{margin-left:auto;padding:7px 16px;background:rgba(255,255,255,.18);
           color:#fff;text-decoration:none;border-radius:7px;font-size:12px;
           border:1px solid rgba(255,255,255,.3);transition:background .15s;white-space:nowrap;}
.ph .back:hover{background:rgba(255,255,255,.3);}

/* Toast */
#toast{position:fixed;top:16px;right:16px;z-index:9999;padding:11px 20px;
       border-radius:9px;font-size:13px;font-weight:600;
       box-shadow:0 4px 20px rgba(0,0,0,.2);
       opacity:0;transform:translateY(-6px);transition:all .22s;pointer-events:none;max-width:300px;}
#toast.show{opacity:1;transform:translateY(0);}
#toast.ok {background:#0d3b2e;color:#06d6a0;}
#toast.err{background:#3b0d18;color:#ef476f;}
#toast.inf{background:#1a2035;color:#fff;}

/* Layout - full width, no sidebar */
.layout { display:flex; flex-direction:column; gap:14px; }

/* ■■ Top subjects bar ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
.sp {
    background:var(--surface); border-radius:var(--radius);
    box-shadow:var(--shadow); padding:14px 16px;
}
.sp-title {
    font-size:11px; font-weight:800; color:var(--muted);
    text-transform:uppercase; letter-spacing:.08em; margin-bottom:10px;
}
.chips-wrap {
    display:flex; flex-wrap:wrap; gap:8px;
}
.chip {
    display:flex; align-items:center; gap:8px; border-radius:8px;
    padding:8px 12px; cursor:grab; border:1.5px solid transparent;
    transition:transform .12s, box-shadow .12s; user-select:none;
    font-size:12px; flex-shrink:0;
}
.chip:hover { transform:translateY(-1px); box-shadow:0 4px 12px rgba(0,0,0,.14); }
.chip.dragging { opacity:.35; cursor:grabbing; }
.chip.full { display:none; }
.chip.selected-mobile { outline:2px solid var(--accent); outline-offset:2px; }
.chip .dot { width:8px; height:8px; border-radius:50%; flex-shrink:0; }
.chip-name { font-weight:700; line-height:1.2; }
.chip-tch { font-size:10px; color:var(--muted); font-weight:400; }
.chip-hrs { display:flex; align-items:center; gap:5px; margin-top:3px; }
.hrs-bar { height:4px; border-radius:2px; background:rgba(0,0,0,.1); width:60px; overflow:hidden; }
.hrs-fill { height:100%; border-radius:2px; transition:width .3s; }
.hrs-txt { font-size:9px; white-space:nowrap; opacity:.7; }
.hrs-done .hrs-fill { background:#06d6a0; }
.hrs-partial .hrs-fill { background:#ffd166; }
.no-sub { color:var(--muted); font-size:12px; padding:4px 0; }
.sp-hint {
```

```
    font-size:11px; color:var(--muted); margin-top:10px;
    padding-top:10px; border-top:1px solid var(--border);
}

/* ■■ Grid card ■■■
```

```
    border-bottom:1px solid #dde1ee;
    height:34px; vertical-align:middle; text-align:center;
    position:sticky; left:0; z-index:2;
}
.rl span {
    font-size:10px; font-weight:800; color:#b0bce8;
    text-transform:uppercase; letter-spacing:.1em;
}
.rc {
    background:#fafbfe;
    border-right:1px solid #e8eaf6;
    border-bottom:1px solid #dde1ee;
    height:34px;
}

/* Schedule cells */
.sc {
    border-right:1px solid #dde1ee;
    border-bottom:1px solid #dde1ee;
    height:82px; vertical-align:top;
    padding:6px; position:relative;
    transition:background .12s;
    width:160px; min-width:160px;
    cursor:pointer;
}
.sc:hover { background:#f0f3fd; }
.sc.over  { background:#e8effe; outline:2px dashed var(--accent); }
.sc.occ   { cursor:default; }
.sc.occ:hover { background:transparent; }

/* Class card */
.cc {
    height:100%; border-radius:8px; padding:6px 10px;
    display:flex; flex-direction:column; justify-content:center;
    border-left:4px solid transparent; position:relative; overflow:hidden;
}
.cc .s {
    font-size:13px; font-weight:800; line-height:1.25;
    white-space:nowrap; overflow:hidden; text-overflow:ellipsis;
}
.cc .t {
    font-size:11px; margin-top:3px; opacity:.7;
    white-space:nowrap; overflow:hidden; text-overflow:ellipsis;
}
.cc .x {
    position:absolute; top:4px; right:4px;
    width:18px; height:18px; border-radius:50%;
    border:none; cursor:pointer; font-size:11px;
    display:flex; align-items:center; justify-content:center;
    background:rgba(0,0,0,.15); color:#fff;
    opacity:0; transition:opacity .12s;
}
.cc:hover .x { opacity:1; }
.cc .x:hover { background:var(--danger); }

/* Empty hint */
.eh {
    height:100%; display:flex; align-items:center; justify-content:center;
    color:#d0d5ea; font-size:20px; border-radius:8px;
    border:2px dashed transparent; transition:all .12s;
}
.sc:hover .eh { border-color:#c5cae9; color:#9fa8da; }

/* Legend */
.leg {
    display:flex; gap:12px; flex-wrap:wrap;
    padding:10px 16px; border-top:2px solid var(--border);
    font-size:11px; color:var(--muted);
}
.leg-i { display:flex; align-items:center; gap:5px; }
.leg-d  { width:10px; height:10px; border-radius:50%; }
```

```
    /* Modals */
    .mo { display:none; position:fixed; inset:0; background:rgba(10,15,40,.55);
          z-index:8000; align-items:center; justify-content:center; }
    .mo.on { display:flex; }
    .mb { background:#fff; border-radius:14px; padding:26px;
          max-width:380px; width:92%; box-shadow:0 10px 50px rgba(0,0,0,.2); }
    .mb h3 { font-size:1rem; font-weight:800; margin-bottom:8px; }
    .mb p  { color:var(--muted); font-size:13px; margin-bottom:18px; line-height:1.55; }
    .ma    { display:flex; gap:8px; justify-content:flex-end; }
    .btn   { padding:8px 18px; border:none; border-radius:7px; font-size:13px;
             font-weight:700; cursor:pointer; transition:opacity .12s; }
    .btn:hover { opacity:.85; }
    .btn-g { background:#f0f2f9; color:var(--ink); }
    .btn-d { background:var(--danger); color:#fff; }
    .btn-p { background:var(--accent); color:#fff; }
    .mb select { width:100%; padding:10px 12px; border:1.5px solid var(--border);
                 border-radius:8px; font-size:13px; margin-bottom:10px; outline:none; }
    .mb select:focus { border-color:var(--accent); }
    </style>
</head>
<body>
<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="wrap">
    <div class="crumb">
        <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> ›
        <a href="?action=schedules">Horarios</a> ›
        <?= htmlspecialchars($course['name']) ?>
    </div>

    <div class="ph">
        <span class="ph-ico">■</span>
        <div>
            <h1>Horario — <?= htmlspecialchars($course['name']) ?></h1>
            <p><?= htmlspecialchars($course['grade_level']) ?> · Paralelo <?=
htmlspecialchars($course['parallel']) ?> · <?= ucfirst($course['shift_name']) ?> · <?= $maxHours ?> horas/día</p>
        </div>
        <a href="?action=schedules" class="back">← Volver</a>
    </div>

    <div class="layout">

        <!-- ■■ Top subjects bar ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
        <div class="sp">
            <div class="sp-title">■ Materias del curso — arrastra o toca para asignar</div>
            <div id="chipsList" class="chips-wrap">
                <span class="no-sub">Cargando...</span>
            </div>
            <div class="sp-hint">
                ■ <strong>Desktop:</strong> arrastra la materia a la celda  · 
                ■ <strong>Móvil:</strong> toca la materia → toca la hora
            </div>
        </div>

        <!-- ■■ Grid ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

```
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                    <?php for($p = 1; $p <= $maxHours; $p++): ?>

                        <?php if($p === $recreoAfter + 1): ?>
                        <tr>
                            <td class="rl"><span>■ Recreo</span></td>
                            <?php foreach($workingDays as $day): ?>
                            <td class="rc"></td>
                            <?php endforeach; ?>
                        </tr>
                        <?php endif; ?>

                        <tr>
                            <td class="pl">
                                <span class="n"><?= $p ?></span>
                                <span class="l"><?= $p ?>ª hora</span>
                            </td>
                            <?php foreach($workingDays as $day):
                                $cls = $grid[$day][$p] ?? null; ?>
                            <td class="sc <?= $cls ? 'occ' : '' ?>"
                                data-day="<?= $day ?>"
                                data-period="<?= $p ?>"
                                <?= $cls ? 'data-sid="'.$cls['id'].'"' : '' ?>
                                ondragover="dov(event)"
                                ondragleave="dlv(event)"
                                ondrop="drp(event)"
                                onclick="cellClick(this)">
                                <?php if($cls): ?>
                                <div class="cc" data-subject-id="<?= $cls['subject_id'] ?>"
                                     draggable="true"
                                     ondragstart="cardDragStart(event, <?= $cls['id'] ?>, '<?=
htmlspecialchars(addslashes($cls['subject_name'])) ?>')"
                                     ondragend="cardDragEnd(event)"
                                     style="cursor:grab;">
                                    <button class="x" onclick="openDel(event,<?= $cls['id'] ?>,'<?=
htmlspecialchars(addslashes($cls['subject_name'])) ?>','<?= $dayLabels[$day] ?? ucfirst($day) ?>',<?= $p ?
>)">×</button>
                                    <span class="s"><?= htmlspecialchars($cls['subject_name']) ?></span>
                                    <span class="t">■ <?= htmlspecialchars($cls['teacher_name'] ?? 'Sin docente') ?
 ></span>
                                </div>
                                <?php else: ?>
                                <div class="eh">■</div>
                                <?php endif; ?>
                            </td>
                            <?php endforeach; ?>
                        </tr>

                    <?php endfor; ?>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
            <div class="leg" id="leg"></div>
        </div>

    </div>
</div>

<!-- Toast -->
<div id="toast"></div>

<!-- Delete modal -->
<div class="mo" id="moDel">
    <div class="mb">
        <h3>■■ Eliminar Clase</h3>
        <p id="delTxt"></p>
        <div class="ma">
            <button class="btn btn-g" onclick="closeMo('moDel')">Cancelar</button>
            <form method="POST" action="?action=delete_schedule_class" style="display:inline;" id="delFrm">
```

```
                <input type="hidden" name="schedule_id" id="delSid">
                <input type="hidden" name="course_id" value="<?= $course['id'] ?>">
                <button type="submit" class="btn btn-d">Eliminar</button>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Assign modal -->
<div class="mo" id="moAsgn">
    <div class="mb">
        <h3>■ Asignar Materia</h3>
        <p id="asgnLbl" style="margin-bottom:10px;"></p>
        <select id="asgnSel">
            <option value="">Seleccionar materia...</option>
        </select>
        <div id="asgnTch" style="font-size:12px;color:var(--muted);margin-bottom:14px;min-height:16px;"></div>
        <div class="ma">
            <button class="btn btn-g" onclick="closeAsgn()">Cancelar</button>
            <button class="btn btn-p" id="asgnOk" onclick="confirmAsgn()" disabled>Asignar</button>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Hidden save form -->
<form method="POST" action="?action=manage_schedule&course_id=<?= $course['id'] ?>" id="saveFrm"
style="display:none;">
    <input type="hidden" name="subject_id"    id="sf_sub">
    <input type="hidden" name="teacher_id"    id="sf_tch">
    <input type="hidden" name="day_of_week"   id="sf_day">
    <input type="hidden" name="period_number" id="sf_per">
</form>

<script>
const CID      = <?= (int)$course['id'] ?>;
const DLABELS  = <?= json_encode(array_combine($workingDays, array_map(fn($d)=>$dayLabels[$d]??ucfirst($d),
$workingDays))) ?>;
const ASSIGNED = <?= json_encode($assignedCount) ?>;   // {subjectId: count}

// Rich subject color palette
const PAL = [
    {bg:'#e8f4fd',bd:'#5b9bd5',tx:'#0d4f8b'},
    {bg:'#fef9e7',bd:'#f4c430',tx:'#7d5a00'},
    {bg:'#eafaf1',bd:'#52be80',tx:'#1a5c36'},
    {bg:'#fdedec',bd:'#e74c3c',tx:'#7b241c'},
    {bg:'#f5eef8',bd:'#a569bd',tx:'#5b2c6f'},
    {bg:'#eaf4fb',bd:'#48c9b0',tx:'#0e6655'},
    {bg:'#fef5e7',bd:'#e59866',tx:'#7e5109'},
    {bg:'#f4ecf7',bd:'#c39bd3',tx:'#6c3483'},
    {bg:'#e8f6f3',bd:'#76d7c4',tx:'#148f77'},
    {bg:'#fdfefe',bd:'#85929e',tx:'#2e4057'},
    {bg:'#f9f3e3',bd:'#d4ac0d',tx:'#7d6608'},
    {bg:'#ebf5fb',bd:'#3498db',tx:'#1a5276'},
];
const cmap = {};
let subjects    = [];
let dragSub     = null;
let selSub      = null;   // mobile selected
let asgnTarget  = null;

fetch('?action=get_course_subjects_schedule&course_id=' + CID)
    .then(r => r.json())
    .then(data => {
        subjects = data;
        subjects.forEach((s,i) => cmap[s.subject_id] = i % PAL.length);

        const list = document.getElementById('chipsList');
        list.innerHTML = '';
        if (!subjects.length) {
            list.innerHTML = '<div class="no-sub">Sin materias.<br>Ve a ■ Asignaturas.</div>';
            return;
```

```
        }
        subjects.forEach(s => {
            const sid  = String(s.subject_id);
            const p    = PAL[cmap[sid]];
            const hrs  = parseInt(s.hours_per_week) || 1;
            const done = parseInt(ASSIGNED[sid]) || 0;
            const pct  = Math.min(100, Math.round(done / hrs * 100));
            const full = done >= hrs;
            const barCls = full ? 'hrs-done' : (done > 0 ? 'hrs-partial' : '');

            const chip = document.createElement('div');
            chip.className = 'chip' + (full ? ' full' : '');
            chip.draggable = !full;
            if (full) chip.style.display = 'none';
            chip.dataset.subjectId   = sid;
            chip.dataset.teacherId   = s.teacher_id   || '';
            chip.dataset.teacherName = s.teacher_name || 'Sin docente';
            chip.dataset.hrsPerWeek  = hrs;
            chip.style.background  = p.bg;
            chip.style.borderColor = p.bd;
            chip.style.color       = p.tx;
            chip.innerHTML = `
                <span class="dot" style="background:${p.bd}"></span>
                <div style="flex:1;min-width:0;">
                    <div class="chip-name">${s.subject_name}</div>
                    <div class="chip-tch">${s.teacher_name || 'Sin docente'}</div>
                    <div class="chip-hrs ${barCls}">
                        <div class="hrs-bar"><div class="hrs-fill"
style="width:${pct}%;background:${p.bd};"></div></div>
                        <span class="hrs-txt">${done}/${hrs}h</span>
                    </div>
                </div>`;

            chip.addEventListener('dragstart', e => {
                if (chip.classList.contains('full')) { e.preventDefault(); return; }
                dragSub = s;
                chip.classList.add('dragging');
                e.dataTransfer.effectAllowed = 'copy';
            });
            chip.addEventListener('dragend', () => { chip.classList.remove('dragging'); dragSub = null; });

            chip.addEventListener('click', () => {
                if (chip.classList.contains('full')) return;
                // Toggle selection
                const already = selSub && selSub.subject_id == s.subject_id;
                document.querySelectorAll('.chip').forEach(c => c.classList.remove('selected-mobile'));
                if (already) { selSub = null; return; }
                selSub = s;
                chip.classList.add('selected-mobile');
                toast('Toca la hora para asignar: ' + s.subject_name, 'inf');
            });

            list.appendChild(chip);
        });

        colorCells();
        buildLegend();
    });

function colorCells() {
    document.querySelectorAll('.cc').forEach(card => {
        const sid = card.dataset.subjectId;
        if (cmap[sid] !== undefined) {
            const p = PAL[cmap[sid]];
            card.style.background  = p.bg;
            card.style.borderLeftColor = p.bd;
            card.style.color       = p.tx;
        }
    });
}
```

```
function buildLegend() {
    const leg = document.getElementById('leg');
    subjects.forEach(s => {
        const p = PAL[cmap[s.subject_id]];
        const el = document.createElement('div');
        el.className = 'leg-i';
        el.innerHTML = `<span class="leg-d" style="background:${p.bd}"></span>${s.subject_name}`;
        leg.appendChild(el);
    });
}
// ■■ Drag desde ficha del grid ■■■
```

```
    fd.append('sid_b',     sidB);
    fd.append('course_id', CID);
    fetch('?action=swap_schedule_class', { method:'POST', body:fd })
        .then(r => r.json())
        .then(data => {
            if (data.success) {
                toast('✓ Clases intercambiadas','ok');
                setTimeout(() => location.reload(), 600);
            } else {
                toast('✗ ' + (data.message||'Error al intercambiar'),'err');
            }
        })
        .catch(() => toast('✗ Error de conexión','err'));
}

// ■■ Mover ficha a celda vacía ■■■
```

```
    document.getElementById('asgnTch').textContent = o.dataset.teacherName ? '■ ' + o.dataset.teacherName : '';
    document.getElementById('asgnOk').disabled = !this.value;
});
function confirmAsgn() {
    const sel  = document.getElementById('asgnSel');
    const o    = sel.options[sel.selectedIndex];
    const cell = asgnTarget; // save before closeAsgn nullifies it
    const s    = {
        subject_id:   parseInt(sel.value),
        teacher_id:   o.dataset.teacherId || '',
        subject_name: o.textContent.split(' — ')[0],
        teacher_name: o.dataset.teacherName || ''
    };
    closeAsgn();
    saveClass(cell, s);
}

// ■■ Save ■■■
```

```
    if(p.get('success')||p.get('deleted')||p.get('error')) {
        const u = new URL(location.href);
        ['success','deleted','error'].forEach(k=>u.searchParams.delete(k));
        history.replaceState(null,'',u);
    }
})();
</script>
</body>
</html>
```

■ index.php

views/stats/index.php

Líneas: 183 | Tamaño: 7862 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Estadísticas - EcuAsist</title>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo; Estadísticas
</div>

<div class="container">

    <!-- Header -->
    <div class="page-header purple">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Estadísticas de Asistencia</h1>
            <p>Análisis y métricas del período seleccionado</p>
        </div>
    </div>

    <!-- Filtro de fechas -->
    <div class="filters">
        <h3>■ Período de análisis</h3>
        <form method="GET">
            <input type="hidden" name="action" value="stats">
            <div class="filter-grid">
                <div class="filter-group">
                    <label>Fecha Inicio</label>
                    <input type="date" name="start_date" value="<?= $_GET['start_date'] ?? date('Y-m-01') ?>">
                </div>
                <div class="filter-group">
                    <label>Fecha Fin</label>
                    <input type="date" name="end_date" value="<?= $_GET['end_date'] ?? date('Y-m-d') ?>">
                </div>
                <div class="filter-group" style="display:flex;align-items:flex-end;">
                    <button type="submit" class="btn btn-primary" style="width:100%;">Filtrar</button>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>

    <!-- Stats globales -->
    <?php
    $total = $stats['overall']['total_records'] ?? 0;
    $pres  = $stats['overall']['presente'] ?? 0;
    $aus   = $stats['overall']['ausente'] ?? 0;
    $tard  = $stats['overall']['tardanza'] ?? 0;
    $just  = $stats['overall']['justificado'] ?? 0;
```

```
    $pct   = $total > 0 ? round(($pres / $total) * 100, 1) : 0;
    ?>
    <div class="stats-row">
        <div class="stat-card gray">
            <div class="number"><?= $total ?></div>
            <div class="label">Total Registros</div>
        </div>
        <div class="stat-card green">
            <div class="number"><?= $pres ?></div>
            <div class="label">Presentes (<?= $pct ?>%)</div>
            <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" style="width:<?= $pct ?
>%;background:#28a745;"></div></div>
        </div>
        <div class="stat-card red">
            <div class="number"><?= $aus ?></div>
            <div class="label">Ausentes (<?= $total > 0 ? round(($aus/$total)*100,1) : 0 ?>%)</div>
            <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" style="width:<?=
$total>0?round(($aus/$total)*100):0 ?>%;background:#dc3545;"></div></div>
        </div>
        <div class="stat-card yellow">
            <div class="number"><?= $tard ?></div>
            <div class="label">Tardanzas</div>
        </div>
        <div class="stat-card teal">
            <div class="number"><?= $just ?></div>
            <div class="label">Justificados</div>
        </div>
    </div>

    <!-- Asistencia por curso -->
    <div class="panel">
        <h3 class="blue">■ Asistencia por Curso</h3>
        <div class="table-wrap" style="margin-top:8px;">
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Curso</th>
                        <th>Total</th>
                        <th>Presentes</th>
                        <th>Ausentes</th>
                        <th>% Asistencia</th>
                        <th style="min-width:120px;">Indicador</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php foreach($stats['by_course'] as $course):
                        $color = $course['percentage'] >= 90 ? '#28a745' : ($course['percentage'] >= 75 ? '
#ffc107' : '#dc3545');
                    ?>
                    <tr>
                        <td><strong><?= htmlspecialchars($course['course_name']) ?></strong></td>
                        <td><?= $course['total'] ?></td>
                        <td><?= $course['presente'] ?></td>
                        <td><?= $course['ausente'] ?></td>
                        <td><span style="font-weight:700;color:<?= $color ?>;"><?= $course['percentage'] ?
>%</span></td>
                        <td>
                            <div class="progress-bar" style="height:10px;">
                                <div class="progress-fill" style="width:<?= $course['percentage'] ?
>%;background:<?= $color ?>;"></div>
                            </div>
                        </td>
                    </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>

    <!-- Top 10 ausencias -->
    <div class="panel">
```

```
        <h3 class="red">■■ Top 10 — Estudiantes con Más Ausencias</h3>
        <?php if(!empty($stats['by_student'])): ?>
        <?php $maxAbs = $stats['by_student'][0]['total_absences'] ?? 1; ?>
        <div style="margin-top:8px;">
            <?php foreach($stats['by_student'] as $i => $student): ?>
            <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:8px 0;border-bottom:1px solid #f0f0f0;">
                <span style="font-size:0.75rem;color:#999;min-width:20px;text-align:right;"><?= $i+1 ?>.</span>
                <span style="flex:1;font-size:0.88rem;"><strong><?= htmlspecialchars($student['student_name']) ?
></strong>
                    <span style="color:#888;font-size:0.8rem;margin-left:6px;"><?=
htmlspecialchars($student['course_name']) ?></span>
                </span>
                <div style="flex:2;">
                    <div class="progress-bar" style="height:8px;">
                        <div class="progress-fill" style="width:<?=
round(($student['total_absences']/$maxAbs)*100) ?>%;background:#dc3545;"></div>
                    </div>
                </div>
                <span style="font-weight:700;color:#dc3545;min-width:28px;text-align:right;"><?=
$student['total_absences'] ?></span>
            </div>
            <?php endforeach; ?>
        </div>
        <?php else: ?>
            <p style="color:#999;font-size:0.88rem;padding:12px 0;">No hay datos de ausencias en este período.</p>
        <?php endif; ?>
    </div>

    <!-- Tendencia diaria -->
    <div class="panel">
        <h3 class="blue">■ Tendencia Diaria</h3>
        <div class="table-wrap" style="margin-top:8px;">
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Fecha</th>
                        <th>Registros</th>
                        <th>Presentes</th>
                        <th>% Asistencia</th>
                        <th style="min-width:120px;">Indicador</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php foreach($stats['by_day'] as $day):
                        $dc = $day['percentage'] >= 90 ? '#28a745' : ($day['percentage'] >= 75 ? '#ffc107' : '
#dc3545');
                    ?>
                    <tr>
                        <td><?= date('d/m/Y', strtotime($day['date'])) ?></td>
                        <td><?= $day['total'] ?></td>
                        <td><?= $day['presente'] ?></td>
                        <td><span style="font-weight:600;color:<?= $dc ?>;"><?= $day['percentage'] ?>%</span></td>
                        <td>
                            <div class="progress-bar" style="height:8px;">
                                <div class="progress-fill" style="width:<?= $day['percentage'] ?>%;background:<?=
$dc ?>;"></div>
                            </div>
                        </td>
                    </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>

</div>
</body>
</html>
```

■ course_attendance.php

views/tutor/course_attendance.php

Líneas: 371 | Tamaño: 21011 bytes

```
<?php
// views/tutor/course_attendance.php

$statusLabels = [
    'presente'    => ['label' => 'Presente',    'color' => '#28a745', 'bg' => '#d4edda'],
    'ausente'     => ['label' => 'Ausente',     'color' => '#dc3545', 'bg' => '#f8d7da'],
    'tardanza'    => ['label' => 'Tardanza',    'color' => '#ffc107', 'bg' => '#fff3cd'],
    'justificado' => ['label' => 'Justificado', 'color' => '#17a2b8', 'bg' => '#d1ecf1'],
];
$pct = function($part, $total) {
    return $total > 0 ? round(($part / $total) * 100, 1) : 0;
};
$hasFilters = !empty($filters['subject_id']) || !empty($filters['student_id'])
           || !empty($filters['status'])     || !empty($filters['start_date'])
           || !empty($filters['end_date']);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Asistencia del Curso - EcuAsist</title>
    <style>
        * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
        body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', sans-serif; background: #f4f6f9; color:
#333; font-size: 14px; }
        .breadcrumb { padding: 10px 24px; background: #fff; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; font-size: 0.83rem;
color: #888; }
        .breadcrumb a { color: #007bff; text-decoration: none; }
        .container { max-width: 1200px; margin: 24px auto; padding: 0 16px; }

        /* Page header estándar */
        .page-header { background:linear-gradient(135deg,#007bff,#0056b3); color:#fff; border-radius:10px;
padding:20px 24px; margin-bottom:20px; display:flex; align-items:center; gap:16px; }
        .page-header .ph-icon { font-size:2.2rem; }
        .page-header h1 { font-size:1.3rem; font-weight:700; }
        .page-header p  { font-size:0.85rem; opacity:0.85; margin-top:4px; }

        /* Stats */
        #stats-section { display:flex; gap:12px; margin-bottom:20px; flex-wrap:wrap; }
        .stat-card { background:#fff; border:1px solid #e0e0e0; border-radius:8px; padding:14px 18px; flex:1;
min-width:120px; border-top:4px solid #ddd; }
        .stat-card .number { font-size:1.8rem; font-weight:700; }
        .stat-card .label  { font-size:0.75rem; color:#888; margin-top:2px; text-transform:uppercase;
letter-spacing:0.5px; }
        .stat-card.total    { border-top-color:#6c757d; } .stat-card.total .number    { color:#6c757d; }
        .stat-card.presente { border-top-color:#28a745; } .stat-card.presente .number { color:#28a745; }
        .stat-card.ausente  { border-top-color:#dc3545; } .stat-card.ausente .number  { color:#dc3545; }
        .stat-card.tardanza { border-top-color:#ffc107; } .stat-card.tardanza .number { color:#e6ac00; }
        .stat-card.justif   { border-top-color:#17a2b8; } .stat-card.justif .number   { color:#17a2b8; }
        .progress-bar { height:8px; background:#e9ecef; border-radius:4px; overflow:hidden; margin-top:6px; }
        .progress-fill { height:100%; border-radius:4px; transition:width 0.4s ease; }

        /* Top ausencias */
        .top-absences { background:#fff; border:1px solid #e0e0e0; border-radius:8px; padding:16px;
margin-bottom:20px; }
        .top-absences h3 { font-size:0.9rem; font-weight:600; margin-bottom:12px; color:#dc3545; }
        .absence-item { display:flex; align-items:center; gap:10px; padding:6px 0; border-bottom:1px solid
#f0f0f0; }
        .absence-item:last-child { border-bottom:none; }
        .absence-name  { flex:1; font-size:0.85rem; }
        .absence-count { font-weight:700; color:#dc3545; font-size:0.95rem; min-width:28px; text-align:right; }
        .absence-bar   { flex:2; }

        /* Filtros */
        .filters { background:#fff; border:1px solid #e0e0e0; border-radius:8px; padding:16px; margin-bottom:16px;
}
```

```
        .filters h3 { font-size:0.85rem; font-weight:600; color:#555; margin-bottom:12px; }
        .filter-grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(180px,1fr)); gap:10px; }
        .filter-grid select,
        .filter-grid input { width:100%; padding:7px 10px; border:1px solid #ccc; border-radius:6px;
font-size:0.85rem; transition:border-color 0.2s; }
        .filter-grid select:focus,
        .filter-grid input:focus { border-color:#007bff; outline:none; box-shadow:0 0 0 2px rgba(0,123,255,0.15); }
        .filter-grid select.on,
        .filter-grid input.on { border-color:#007bff; background:#f0f7ff; }
        .filter-banner { background:#fff3cd; border:1px solid #ffc107; border-radius:6px; padding:7px 12px;
font-size:0.82rem; color:#856404; margin-bottom:10px; display:flex; justify-content:space-between;
align-items:center; }
        .filter-banner a { color:#856404; font-weight:700; text-decoration:none; cursor:pointer; }
        .btn { padding:7px 16px; border-radius:6px; border:none; cursor:pointer; font-size:0.85rem;
font-weight:500; text-decoration:none; display:inline-flex; align-items:center; gap:5px; transition:opacity 0.15s;
 }
        .btn:hover { opacity:0.85; }
        .btn-outline { background:#fff; color:#555; border:1px solid #ccc; }

        /* Tabla */
        .table-section { position:relative; }
        .loading-overlay { display:none; position:absolute; inset:0; background:rgba(255,255,255,0.75);
border-radius:8px; z-index:5; align-items:center; justify-content:center; }
        .loading-overlay.on { display:flex; }
        .spinner { width:28px; height:28px; border:3px solid #e0e0e0; border-top-color:#007bff; border-radius:50%;
 animation:spin 0.7s linear infinite; }
        @keyframes spin { to { transform:rotate(360deg); } }
        .table-wrap { background:#fff; border:1px solid #e0e0e0; border-radius:8px; overflow:hidden; }
        .table-info { padding:12px 16px; border-bottom:1px solid #e0e0e0; font-size:0.83rem; color:#666;
display:flex; justify-content:space-between; align-items:center; }
        table { width:100%; border-collapse:collapse; }
        thead th { background:#f8f9fa; padding:10px 12px; text-align:left; font-size:0.8rem; font-weight:600;
color:#555; border-bottom:2px solid #e0e0e0; white-space:nowrap; }
        tbody td { padding:9px 12px; border-bottom:1px solid #f0f0f0; font-size:0.85rem; }
        tbody tr:hover { background:#f8fbff; }
        tbody tr:last-child td { border-bottom:none; }
        .status-badge { display:inline-block; padding:2px 10px; border-radius:12px; font-size:0.75rem;
font-weight:600; }
        .empty-state { text-align:center; padding:50px 20px; color:#999; }
        .empty-state .icon { font-size:2.5rem; margin-bottom:10px; }
    </style>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo;
    <a href="?action=dashboard">Mi Dashboard</a> &rsaquo;
    Asistencia de Mi Curso
</div>

<div class="container">

    <div class="page-header" style="background:linear-gradient(135deg,#1565c0,#1976d2);">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Asistencia de Mi Curso — <?= htmlspecialchars($course['name']) ?></h1>
            <p>
                Jornada: <?= htmlspecialchars($course['shift_name']) ?>  · 
                Nivel: <?= htmlspecialchars($course['grade_level']) ?>  · 
                Paralelo: <?= htmlspecialchars($course['parallel']) ?>
            </p>
        </div>
    </div>

    <!-- Stats — actualizado por AJAX -->
    <div id="stats-section">
        <?php if ($stats && $stats['total'] > 0): ?>
        <div class="stat-card total"><div class="number"><?= $stats['total'] ?></div><div class="label">Total
registros</div></div>
```

```
        <div class="stat-card presente">
            <div class="number"><?= $stats['presente'] ?></div>
            <div class="label">Presentes (<?= $pct($stats['presente'], $stats['total']) ?>%)</div>
            <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" style="width:<?= $pct($stats['presente'],
$stats['total']) ?>%;background:#28a745;"></div></div>
        </div>
        <div class="stat-card ausente">
            <div class="number"><?= $stats['ausente'] ?></div>
            <div class="label">Ausentes (<?= $pct($stats['ausente'], $stats['total']) ?>%)</div>
            <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" style="width:<?= $pct($stats['ausente'],
$stats['total']) ?>%;background:#dc3545;"></div></div>
        </div>
        <div class="stat-card tardanza">
            <div class="number"><?= $stats['tardanza'] ?></div>
            <div class="label">Tardanzas (<?= $pct($stats['tardanza'], $stats['total']) ?>%)</div>
            <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" style="width:<?= $pct($stats['tardanza'],
$stats['total']) ?>%;background:#ffc107;"></div></div>
        </div>
        <div class="stat-card justif">
            <div class="number"><?= $stats['justificado'] ?></div>
            <div class="label">Justificados (<?= $pct($stats['justificado'], $stats['total']) ?>%)</div>
            <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" style="width:<?= $pct($stats['justificado'],
$stats['total']) ?>%;background:#17a2b8;"></div></div>
        </div>
        <?php endif; ?>
    </div>

    <!-- Top ausencias (estático) -->
    <?php if (!empty($topAbsences)): ?>
    <div class="top-absences">
        <h3>■■ Top estudiantes con más ausencias</h3>
        <?php $maxAbs = $topAbsences[0]['total_ausencias'] ?? 1;
        foreach ($topAbsences as $i => $row): ?>
        <div class="absence-item">
            <span style="font-size:0.75rem;color:#999;min-width:18px;"><?= $i+1 ?>.</span>
            <span class="absence-name"><?= htmlspecialchars($row['student_name']) ?></span>
            <div class="absence-bar"><div class="progress-bar"><div class="progress-fill" style="width:<?=
round(($row['total_ausencias']/$maxAbs)*100) ?>%;background:#dc3545;"></div></div></div>
            <span class="absence-count"><?= $row['total_ausencias'] ?></span>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- Filtros — con name para fallback, interceptados por JS -->
    <div class="filters">
        <h3>■ Filtrar asistencias</h3>
        <div id="filter-banner" style="display:<?= $hasFilters ? 'flex' : 'none' ?>;" class="filter-banner">
            <span>■■ Filtros activos</span>
            <a onclick="clearFilters()">✕ Limpiar filtros</a>
        </div>
        <div class="filter-grid">
            <div>
                <label style="font-size:0.78rem;color:#666;display:block;margin-bottom:4px;">Asignatura</label>
                <select name="subject_id" id="f_subject" onchange="runFilter()" class="<?= !
empty($filters['subject_id']) ? 'on' : '' ?>">
                    <option value="">— Todas —</option>
                    <?php foreach ($subjects as $s): ?>
                        <option value="<?= $s['id'] ?>" <?= ($filters['subject_id'] ?? '') == $s['id'] ? '
selected' : '' ?>>
                            <?= htmlspecialchars($s['name']) ?>
                        </option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
            </div>
            <div>
                <label style="font-size:0.78rem;color:#666;display:block;margin-bottom:4px;">Estudiante</label>
                <select name="student_id" id="f_student" onchange="runFilter()" class="<?= !
empty($filters['student_id']) ? 'on' : '' ?>">
                    <option value="">— Todos —</option>
                    <?php foreach ($students as $st): ?>
```

```
                        <option value="<?= $st['id'] ?>" <?= ($filters['student_id'] ?? '') == $st['id'] ? '
selected' : '' ?>>
                            <?= htmlspecialchars($st['full_name']) ?>
                        </option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
            </div>
            <div>
                <label style="font-size:0.78rem;color:#666;display:block;margin-bottom:4px;">Estado</label>
                <select name="status" id="f_status" onchange="runFilter()" class="<?= !empty($filters['status']) ? '
 on' : '' ?>">
                    <option value="">— Todos —</option>
                    <option value="presente"    <?= ($filters['status'] ?? '') === 'presente'    ? 'selected' : '' ?
 >>Presente</option>
                    <option value="ausente"     <?= ($filters['status'] ?? '') === 'ausente'     ? 'selected' : '' ?
 >>Ausente</option>
                    <option value="tardanza"    <?= ($filters['status'] ?? '') === 'tardanza'    ? 'selected' : '' ?
 >>Tardanza</option>
                    <option value="justificado" <?= ($filters['status'] ?? '') === 'justificado' ? 'selected' : '' ?
 >>Justificado</option>
                </select>
            </div>
            <div>
                <label style="font-size:0.78rem;color:#666;display:block;margin-bottom:4px;">Desde</label>
                <input type="date" name="start_date" id="f_start" onchange="runFilter()"
                       value="<?= htmlspecialchars($filters['start_date'] ?? '') ?>"
                       class="<?= !empty($filters['start_date']) ? 'on' : '' ?>">
            </div>
            <div>
                <label style="font-size:0.78rem;color:#666;display:block;margin-bottom:4px;">Hasta</label>
                <input type="date" name="end_date" id="f_end" onchange="runFilter()"
                       value="<?= htmlspecialchars($filters['end_date'] ?? '') ?>"
                       class="<?= !empty($filters['end_date']) ? 'on' : '' ?>">
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- Tabla — actualizada por AJAX -->
    <div class="table-section">
        <div class="loading-overlay" id="loader"><div class="spinner"></div></div>
        <div class="table-wrap">
            <div class="table-info">
                <span>■ <strong id="result-count"><?= count($attendances) ?></strong> registros encontrados</span>
                <span id="filter-tag" style="color:#856404;font-size:0.8rem;display:<?= $hasFilters ? 'inline' : '
none' ?>;">■■ Filtros activos</span>
            </div>
            <div id="table-body">
                <?php if (empty($attendances)): ?>
                    <div class="empty-state"><div class="icon">■</div><p>No hay registros de asistencia.</p></div>
                <?php else: ?>
                <table>
                    <thead><tr>
                        <th>Fecha</th><th>Hora</th><th>Estudiante</th>
                        <th>Asignatura</th><th>Docente</th><th>Estado</th><th>Observación</th>
                    </tr></thead>
                    <tbody>
                    <?php foreach ($attendances as $a):
                        $sl = $statusLabels[$a['status']] ?? ['label'=>$a['status'],'color'=>'#666','bg'=>'#eee'];
                    ?>
                    <tr>
                        <td><?= date('d/m/Y', strtotime($a['date'])) ?></td>
                        <td style="white-space:nowrap;"><?= htmlspecialchars($a['hour_period']) ?></td>
                        <td><?= htmlspecialchars($a['student_name']) ?></td>
                        <td><?= htmlspecialchars($a['subject_name']) ?></td>
                        <td style="color:#666;"><?= htmlspecialchars($a['teacher_name']) ?></td>
                        <td><span class="status-badge" style="background:<?= $sl['bg'] ?>;color:<?= $sl['color'] ?
>;"><?= $sl['label'] ?></span></td>
                        <td style="color:#888;font-size:0.82rem;"><?= htmlspecialchars($a['observation'] ?? '—') ?
></td>
                    </tr>
                    <?php endforeach; ?>
```

```
                    </tbody>
                </table>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>
    </div>

</div>

<script>
var SL = {
    'presente':    { label:'Presente',    color:'#28a745', bg:'#d4edda' },
    'ausente':     { label:'Ausente',     color:'#dc3545', bg:'#f8d7da' },
    'tardanza':    { label:'Tardanza',    color:'#ffc107', bg:'#fff3cd' },
    'justificado': { label:'Justificado', color:'#17a2b8', bg:'#d1ecf1' },
};


function getVals() {
    return {
        subject_id:  document.getElementById('f_subject').value,
        student_id:  document.getElementById('f_student').value,
        status:      document.getElementById('f_status').value,
        start_date:  document.getElementById('f_start').value,
        end_date:    document.getElementById('f_end').value,
    };
}

function hasActive(v) {
    return v.subject_id || v.student_id || v.status || v.start_date || v.end_date;
}

function runFilter() {
    var v = getVals();

    // Marcar campos activos visualmente
    ['f_subject','f_student','f_status','f_start','f_end'].forEach(function(id){
        var el = document.getElementById(id);
        el.classList.toggle('on', !!el.value);
    });

    // Mostrar/ocultar banner y tag
    var active = hasActive(v);
    document.getElementById('filter-banner').style.display = active ? 'flex' : 'none';
    document.getElementById('filter-tag').style.display    = active ? 'inline' : 'none';

    // Spinner
    document.getElementById('loader').classList.add('on');

    // Construir URL para el endpoint AJAX
    var p = new URLSearchParams({ action: 'tutor_course_attendance_ajax' });
    if (v.subject_id)  p.set('subject_id',  v.subject_id);
    if (v.student_id)  p.set('student_id',  v.student_id);
    if (v.status)      p.set('status',       v.status);
    if (v.start_date)  p.set('start_date',   v.start_date);
    if (v.end_date)    p.set('end_date',     v.end_date);

    fetch('?' + p.toString(), { credentials: 'same-origin' })
        .then(function(r){ return r.json(); })
        .then(function(data){
            renderStats(data.stats, data.total);
            renderTable(data.attendances);
            document.getElementById('loader').classList.remove('on');
        })
        .catch(function(){
            document.getElementById('loader').classList.remove('on');
        });
}

function renderStats(s, total) {
    var sec = document.getElementById('stats-section');
```

```
    if (!s) return;
    var t   = parseInt(total) || 0;
    var pre = parseInt(s.presente)    || 0;
    var aus = parseInt(s.ausente)     || 0;
    var tar = parseInt(s.tardanza)    || 0;
    var jus = parseInt(s.justificado) || 0;
    function pct(v){ return t > 0 ? Math.round(v/t*1000)/10 : 0; }
    function bar(v,c){ return '<div class="progress-bar"><div class="progress-fill"
style="width:'+pct(v)+'%;background:'+c+';"></div></div>'; }
    sec.innerHTML =
        '<div class="stat-card total"><div class="number">'+t+'</div><div class="label">Total
registros</div></div>' +
        '<div class="stat-card presente"><div class="number">'+pre+'</div><div class="label">Presentes
('+pct(pre)+'%)</div>'+bar(pre,'#28a745')+'</div>' +
        '<div class="stat-card ausente"><div class="number">'+aus+'</div><div class="label">Ausentes
('+pct(aus)+'%)</div>'+bar(aus,'#dc3545')+'</div>' +
        '<div class="stat-card tardanza"><div class="number">'+tar+'</div><div class="label">Tardanzas
('+pct(tar)+'%)</div>'+bar(tar,'#ffc107')+'</div>' +
        '<div class="stat-card justif"><div class="number">'+jus+'</div><div class="label">Justificados
('+pct(jus)+'%)</div>'+bar(jus,'#17a2b8')+'</div>';
}

function renderTable(rows) {
    document.getElementById('result-count').textContent = rows.length;
    if (!rows.length) {
        document.getElementById('table-body').innerHTML =
            '<div class="empty-state"><div class="icon">■</div><p>No se encontraron registros con los filtros
aplicados.</p></div>';
        return;
    }
    var html = '<table><thead><tr><th>Fecha</th><th>Hora</th><th>Estudiante</th><th>Asignatura</th><th>Docente</th>
<th>Estado</th><th>Observación</th></tr></thead><tbody>';
    rows.forEach(function(a){
        var sl = SL[a.status] || { label:a.status, color:'#666', bg:'#eee' };
        var d  = a.date ? a.date.substr(8,2)+'/'+a.date.substr(5,2)+'/'+a.date.substr(0,4) : '';
        html += '<tr>' +
            '<td>'+d+'</td>' +
            '<td style="white-space:nowrap;">'+esc(a.hour_period)+'</td>' +
            '<td>'+esc(a.student_name)+'</td>' +
            '<td>'+esc(a.subject_name)+'</td>' +
            '<td style="color:#666;">'+esc(a.teacher_name)+'</td>' +
            '<td><span class="status-badge" style="background:'+sl.bg+';color:'+sl.color+';">'+sl.label+'</span></t
d>' +
            '<td style="color:#888;font-size:0.82rem;">'+(a.observation ? esc(a.observation) : '—')+'</td>' +
            '</tr>';
    });
    html += '</tbody></table>';
    document.getElementById('table-body').innerHTML = html;
}

function esc(s){
    if (!s) return '';
    return String(s).replace(/&/g,'&amp;').replace(/</g,'&lt;').replace(/>/g,'&gt;').replace(/"/g,'&quot;');
}

function clearFilters(){
    ['f_subject','f_student','f_status'].forEach(function(id){ document.getElementById(id).value = ''; });
    document.getElementById('f_start').value = '';
    document.getElementById('f_end').value   = '';
    runFilter();
}
</script>

</body>
</html>
```

■ dashboard.php

views/tutor/dashboard.php

Líneas: 227 | Tamaño: 11725 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Dashboard Tutor - EcuAsist</title>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo; Dashboard Tutor
</div>

<div class="container">

    <?php
    $pct = ($stats['total'] > 0)
        ? round(($stats['presente'] + $stats['justificado']) / $stats['total'] * 100)
        : 0;
    $todayPct = ($todayStats['total'] > 0)
        ? round(($todayStats['presente'] + $todayStats['justificado']) / $todayStats['total'] * 100)
        : 0;
    ?>

    <!-- Header -->
    <div class="page-header" style="background:linear-gradient(135deg,#1565c0,#1976d2);">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Dashboard — Tutor</h1>
            <p><?= htmlspecialchars($course['name']) ?>  |  <?= count($students) ?> estudiantes</p>
        </div>
        <div class="ph-actions">
            <a href="?action=tutor_search_students" class="btn"
style="background:rgba(255,255,255,0.2);color:#fff;border:1px solid rgba(255,255,255,0.5);">■ Buscar
Estudiantes</a>
            <a href="?action=tutor_course_attendance" class="btn"
style="background:rgba(255,255,255,0.2);color:#fff;border:1px solid rgba(255,255,255,0.5);margin-left:8px;">■ Ver
Asistencias</a>
        </div>
    </div>

    <!-- Métricas globales del curso -->
    <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(5,1fr);gap:16px;margin-bottom:20px;">
        <div class="stat-card">
            <div class="stat-icon" style="background:#e3f2fd;">■</div>
            <div class="stat-value"><?= $stats['total'] ?? 0 ?></div>
            <div class="stat-label">Total registros</div>
        </div>
        <div class="stat-card">
            <div class="stat-icon" style="background:#e8f5e9;">■</div>
            <div class="stat-value" style="color:#2e7d32;"><?= $stats['presente'] ?? 0 ?></div>
            <div class="stat-label">Presentes</div>
        </div>
        <div class="stat-card">
            <div class="stat-icon" style="background:#ffebee;">■</div>
            <div class="stat-value" style="color:#c62828;"><?= $stats['ausente'] ?? 0 ?></div>
            <div class="stat-label">Ausentes</div>
        </div>
        <div class="stat-card">
            <div class="stat-icon" style="background:#fffde7;">■</div>
            <div class="stat-value" style="color:#f57f17;"><?= $stats['tardanza'] ?? 0 ?></div>
            <div class="stat-label">Tardanzas</div>
        </div>
        <div class="stat-card">
            <div class="stat-icon" style="background:#e0f7fa;">■</div>
            <div class="stat-value" style="color:#00838f;"><?= $stats['justificado'] ?? 0 ?></div>
            <div class="stat-label">Justificados</div>
        </div>
```

```
    </div>

    <!-- Grid: asistencia general + hoy -->
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:20px;margin-bottom:20px;">

        <!-- Asistencia general -->
        <div class="panel">
            <h3 style="font-size:.95rem;margin-bottom:12px;color:#555;">■ Asistencia General del Curso</h3>
            <div style="display:flex;justify-content:space-between;margin-bottom:6px;">
                <span style="font-size:.85rem;color:#666;">Efectividad (presentes + justificados)</span>
                <strong style="color:<?= $pct>=90?'#2e7d32':($pct>=75?'#f57f17':'#c62828') ?>"><?= $pct ?
>%</strong>
            </div>
            <div style="background:#f0f0f0;border-radius:6px;height:12px;overflow:hidden;margin-bottom:16px;">
                <div style="height:100%;border-radius:6px;width:<?= $pct ?>%;background:<?=
$pct>=90?'#4caf50':($pct>=75?'#ff9800':'#f44336') ?>;"></div>
            </div>
            <?php if($stats['total'] > 0): ?>
            <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:8px;font-size:13px;">
                <?php
                $bars = [
                    ['presente',    '#4caf50', '✓ Presente'],
                    ['ausente',     '#f44336', '✗ Ausente'],
                    ['tardanza',    '#ff9800', '■ Tardanza'],
                    ['justificado', '#00acc1', '■ Justificado'],
                ];
                foreach($bars as [$key, $color, $label]):
                    $n   = $stats[$key] ?? 0;
                    $pct_bar = round($n / $stats['total'] * 100);
                ?>
                <div>
                    <div style="display:flex;justify-content:space-between;margin-bottom:3px;">
                        <span><?= $label ?></span>
                        <span style="font-weight:700;color:<?= $color ?>"><?= $n ?> (<?= $pct_bar ?>%)</span>
                    </div>
                    <div style="background:#f0f0f0;border-radius:4px;height:6px;">
                        <div style="height:100%;border-radius:4px;width:<?= $pct_bar ?>%;background:<?= $color ?
>;"></div>
                    </div>
                </div>
                <?php endforeach; ?>
            </div>
            <?php else: ?>
            <p style="color:#aaa;font-size:13px;text-align:center;margin-top:8px;">Sin registros de asistencia
aún</p>
            <?php endif; ?>
        </div>

        <!-- Hoy -->
        <div class="panel">
            <h3 style="font-size:.95rem;margin-bottom:12px;color:#555;">■ Hoy — <?= date('d/m/Y') ?></h3>
            <?php if($todayStats['total'] > 0): ?>
            <div style="display:flex;justify-content:space-between;margin-bottom:6px;">
                <span style="font-size:.85rem;color:#666;">Asistencia del día</span>
                <strong style="color:<?= $todayPct>=90?'#2e7d32':($todayPct>=75?'#f57f17':'#c62828') ?>"><?=
$todayPct ?>%</strong>
            </div>
            <div style="background:#f0f0f0;border-radius:6px;height:12px;overflow:hidden;margin-bottom:16px;">
                <div style="height:100%;border-radius:6px;width:<?= $todayPct ?>%;background:<?=
$todayPct>=90?'#4caf50':($todayPct>=75?'#ff9800':'#f44336') ?>;"></div>
            </div>
            <div style="display:flex;gap:8px;justify-content:center;flex-wrap:wrap;">
                <div style="text-align:center;padding:10px 14px;background:#e8f5e9;border-radius:8px;">
                    <div style="font-size:1.4rem;font-weight:700;color:#2e7d32;"><?= $todayStats['presente'] ?
></div>
                    <div style="font-size:11px;color:#666;">Presentes</div>
                </div>
                <div style="text-align:center;padding:10px 14px;background:#ffebee;border-radius:8px;">
                    <div style="font-size:1.4rem;font-weight:700;color:#c62828;"><?= $todayStats['ausente'] ?
></div>
                    <div style="font-size:11px;color:#666;">Ausentes</div>
```

```
                </div>
                <div style="text-align:center;padding:10px 14px;background:#fffde7;border-radius:8px;">
                    <div style="font-size:1.4rem;font-weight:700;color:#f57f17;"><?= $todayStats['tardanza'] ?
></div>
                    <div style="font-size:11px;color:#666;">Tardanzas</div>
                </div>
                <div style="text-align:center;padding:10px 14px;background:#e0f7fa;border-radius:8px;">
                    <div style="font-size:1.4rem;font-weight:700;color:#00838f;"><?= $todayStats['justificado'] ?
></div>
                    <div style="font-size:11px;color:#666;">Justificados</div>
                </div>
            </div>
            <?php else: ?>
            <div style="text-align:center;padding:30px 0;color:#aaa;">
                <div style="font-size:2rem;margin-bottom:8px;">■</div>
                <p style="font-size:13px;">No hay registros de asistencia hoy</p>
            </div>
            <?php endif; ?>
        </div>
    </div>

    <!-- Grid: tendencia + top ausencias -->
    <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:20px;margin-bottom:20px;">

        <!-- Tendencia 7 días -->
        <div class="panel">
            <h3 style="font-size:.95rem;margin-bottom:16px;color:#555;">■ Últimos 7 días</h3>
            <?php if(!empty($trend)): ?>
            <div style="display:flex;align-items:flex-end;gap:8px;height:80px;">
                <?php foreach($trend as $day):
                    $dp = ($day['total'] > 0) ? round($day['presente'] / $day['total'] * 100) : 0;
                    $h  = max(4, round($dp * 0.8));
                    $col = $dp>=90?'#4caf50':($dp>=75?'#ff9800':'#f44336');
                ?>
                <div style="flex:1;display:flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:4px;">
                    <span style="font-size:10px;color:#999;"><?= $dp ?>%</span>
                    <div style="width:100%;height:<?= $h ?>px;background:<?= $col ?>;border-radius:3px 3px 0 0;"
title="<?= date('d/m', strtotime($day['date'])) ?>: <?= $dp ?>%"></div>
                    <span style="font-size:10px;color:#999;"><?= date('d/m', strtotime($day['date'])) ?></span>
                </div>
                <?php endforeach; ?>
            </div>
            <?php else: ?>
            <p style="color:#aaa;font-size:13px;text-align:center;padding:20px 0;">Sin datos de los últimos 7
días</p>
            <?php endif; ?>
        </div>

        <!-- Top ausencias -->
        <div class="panel">
            <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:12px;">
                <h3 style="font-size:.95rem;color:#555;">■■ Estudiantes con más ausencias</h3>
                <a href="?action=tutor_search_students" style="font-size:12px;color:#007bff;text-decoration:none;">
Ver todos →</a>
            </div>
            <?php if(!empty($topAbsences)): ?>
            <?php foreach($topAbsences as $i => $row): ?>
            <div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:8px 0;border-bottom:1px solid #f5f5f5;">
                <span style="font-size:11px;color:#999;width:16px;text-align:right;"><?= $i+1 ?>.</span>
                <div style="flex:1;font-size:13px;color:#333;"><?= htmlspecialchars($row['student_name']) ?></div>
                <span class="badge <?= $row['total_ausencias']>=10?'badge-red':($row['total_ausencias']>=5?'badge-y
ellow':'badge-gray') ?>">
                    <?= $row['total_ausencias'] ?> faltas
                </span>
            </div>
            <?php endforeach; ?>
            <?php else: ?>
            <p style="color:#aaa;font-size:13px;text-align:center;padding:20px 0;">■ Sin ausencias registradas</p>
            <?php endif; ?>
        </div>
    </div>
```

```
    <!-- Lista de estudiantes del curso -->
    <div class="table-wrap">
        <div class="table-info">
            <span>■ <strong>Estudiantes del Curso</strong> — <?= count($students) ?></span>
            <a href="?action=tutor_search_students" class="btn btn-primary btn-sm">■ Buscar estudiante</a>
        </div>
        <?php if(empty($students)): ?>
        <div class="empty-state" style="padding:30px;">
            <div class="icon">■</div>
            <p>No hay estudiantes matriculados en este curso.</p>
        </div>
        <?php else: ?>
        <table>
            <thead>
                <tr><th>#</th><th>Estudiante</th></tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php $i = 1; foreach($students as $s): ?>
                <tr>
                    <td style="color:#999;font-size:12px;"><?= $i++ ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($s['full_name']) ?></td>
                </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
        <?php endif; ?>
    </div>

</div>
</body>
</html>
```

■ no_tutor.php

views/tutor/no_tutor.php

Líneas: 50 | Tamaño: 2084 bytes

```
<?php // views/tutor/no_tutor.php ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Asistencia de Mi Curso - EcuAsist</title>
    <style>
        * { margin:0; padding:0; box-sizing:border-box; }
        body { font-family: Arial, sans-serif; background:#f4f4f4; }
        .container { max-width:1200px; margin:24px auto; padding:0 16px; }
        .page-header { background:linear-gradient(135deg,#1565c0,#1976d2); color:#fff; border-radius:10px;
padding:20px 24px; margin-bottom:20px; display:flex; align-items:center; gap:16px; }
        .page-header .ph-icon { font-size:2.2rem; }
        .page-header h1 { font-size:1.3rem; font-weight:700; }
        .page-header p  { font-size:0.85rem; opacity:0.85; margin-top:4px; }
        .empty-state { background:white; border-radius:10px; padding:60px 20px; text-align:center; box-shadow:0
2px 10px rgba(0,0,0,0.08); }
        .empty-state .icon { font-size:3.5rem; margin-bottom:16px; }
        .empty-state h2 { font-size:1.3rem; color:#333; margin-bottom:8px; }
        .empty-state p  { color:#888; font-size:14px; margin-bottom:24px; }
        .btn-back { display:inline-block; padding:10px 22px; background:#007bff; color:#fff; border-radius:6px;
text-decoration:none; font-size:14px; }
        .btn-back:hover { background:#0056b3; }
    </style>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo; Asistencia de Mi Curso
</div>
```

```
<div class="container">

    <div class="page-header">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Asistencia de Mi Curso</h1>
            <p>Vista del docente tutor sobre la asistencia de su curso</p>
        </div>
    </div>

    <div class="empty-state">
        <div class="icon">■■■</div>
        <h2>No eres tutor de ningún curso</h2>
        <p>Actualmente no tienes asignado un curso como tutor en el año lectivo activo.</p>
        <a href="?action=dashboard" class="btn-back">← Volver al inicio</a>
    </div>

</div>
</body>
</html>
```

■ search_students.php

views/tutor/search_students.php

Líneas: 140 | Tamaño: 6137 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Buscar Estudiantes - EcuAsist</title>
</head>
<body>

<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo;
    <a href="?action=tutor_dashboard">Dashboard Tutor</a> &rsaquo;
    Buscar Estudiantes
</div>

<div class="container">

    <!-- Header -->
    <div class="page-header" style="background:linear-gradient(135deg,#1565c0,#1976d2);">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
            <h1>Buscar Estudiantes</h1>
            <p><?= htmlspecialchars($course['name']) ?></p>
        </div>
        <div class="ph-actions">
            <a href="?action=tutor_dashboard" class="btn" style="background:rgba(255,255,255,0.2);color:#fff;border:
1px solid rgba(255,255,255,0.5);">← Dashboard</a>
        </div>
    </div>

    <!-- Buscador -->
    <div class="panel" style="margin-bottom:20px;">
        <form method="GET" action="">
            <input type="hidden" name="action" value="tutor_search_students">
            <div class="form-row" style="align-items:flex-end;">
                <div class="form-group" style="flex:1;">
                    <label>Nombre, apellido o cédula</label>
                    <input type="text" name="q" class="form-control"
                           placeholder="Ej: García, 1750..."
                           value="<?= htmlspecialchars($_GET['q'] ?? '') ?>"
```

```
                        autofocus>
                </div>
                <div class="form-group" style="flex:0 0 auto;display:flex;gap:8px;">
                    <button type="submit" class="btn btn-primary">■ Buscar</button>
                    <?php if(!empty($_GET['q'])): ?>
                    <a href="?action=tutor_search_students" class="btn btn-outline">✕ Limpiar</a>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>

    <!-- Resultados -->
    <?php if(isset($_GET['q']) && empty($students)): ?>
    <div class="empty-state">
        <div class="icon">■</div>
        <p>No se encontraron estudiantes con "<?= htmlspecialchars($_GET['q']) ?>"</p>
    </div>

    <?php else: ?>
    <div class="table-wrap">
        <div class="table-info">
            <span>
                ■ <strong><?= isset($_GET['q']) && $_GET['q'] !== '' ? 'Resultados' : 'Todos los estudiantes' ?
></strong>
                — <?= count($students) ?> encontrado<?= count($students)!=1?'s':'' ?>
                <?php if(!empty($_GET['q'])): ?>
                    para "<strong><?= htmlspecialchars($_GET['q']) ?></strong>"
                <?php endif; ?>
            </span>
        </div>
        <?php if(empty($students)): ?>
        <div class="empty-state" style="padding:30px;">
            <div class="icon">■</div>
            <p>No hay estudiantes matriculados en este curso.</p>
        </div>
        <?php else: ?>
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>#</th>
                    <th>Estudiante</th>
                    <th>Cédula</th>
                    <th>Email</th>
                    <th>Teléfono</th>
                    <th style="text-align:center;">Clases</th>
                    <th style="text-align:center;">■</th>
                    <th style="text-align:center;">■</th>
                    <th style="text-align:center;">■</th>
                    <th style="text-align:center;">% Asistencia</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php $i = 1; foreach($students as $s):
                    $total   = (int)($s['total_clases'] ?? 0);
                    $pres    = (int)($s['presentes']   ?? 0);
                    $ause    = (int)($s['ausentes']     ?? 0);
                    $tard    = (int)($s['tardanzas']    ?? 0);
                    $just    = (int)($s['justificados'] ?? 0);
                    $pct     = $total > 0 ? round(($pres + $just) / $total * 100) : 0;
                    $pctColor = $pct >= 90 ? '#2e7d32' : ($pct >= 75 ? '#f57f17' : '#c62828');
                    $pctBg    = $pct >= 90 ? '#e8f5e9' : ($pct >= 75 ? '#fff8e1' : '#ffebee');
                ?>
                <tr>
                    <td style="color:#999;font-size:12px;"><?= $i++ ?></td>
                    <td><strong><?= htmlspecialchars($s['last_name'] . ' ' . $s['first_name']) ?></strong></td>
                    <td style="font-size:13px;color:#666;"><?= htmlspecialchars($s['dni'] ?? '—') ?></td>
                    <td style="font-size:13px;color:#666;"><?= htmlspecialchars($s['email'] ?? '—') ?></td>
                    <td style="font-size:13px;color:#666;"><?= htmlspecialchars($s['phone'] ?? '—') ?></td>
                    <td style="text-align:center;font-size:13px;"><?= $total ?></td>
                    <td style="text-align:center;">
```

```
                        <span style="font-weight:700;color:#2e7d32;"><?= $pres ?></span>
                    </td>
                    <td style="text-align:center;">
                        <span style="font-weight:700;color:#c62828;"><?= $ause ?></span>
                    </td>
                    <td style="text-align:center;">
                        <span style="font-weight:700;color:#f57f17;"><?= $tard ?></span>
                    </td>
                    <td style="text-align:center;">
                        <?php if($total > 0): ?>
                        <span style="background:<?= $pctBg ?>;color:<?= $pctColor ?>;font-weight:700;padding:3px
10px;border-radius:12px;font-size:13px;">
                            <?= $pct ?>%
                        </span>
                        <?php else: ?>
                        <span style="color:#ccc;font-size:12px;">Sin datos</span>
                        <?php endif; ?>
                    </td>
                </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
        <?php endif; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>

</div>
</body>
</html>
```

create.php

views/users/create.php

Líneas: 393 | Tamaño: 18984 bytes

```
<?php
require_once BASE_PATH . '/helpers/Security.php';
Security::requireLogin();
if (!Security::hasRole('autoridad')) die('Acceso denegado');
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Crear Usuario - EcuAsist</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <style>
        body { background: #f4f6f9; padding-top: 0; }
        .container { max-width: 860px; }
        .form-section { background: #fff; border: 1px solid #e8ecf0; border-radius: 10px; padding: 22px 26px;
margin-bottom: 18px; }
        .form-section h5 { color: #1a237e; border-bottom: 2px solid #e8ecf0; padding-bottom: 10px; margin-bottom:
18px; font-size: 15px; font-weight: 700; }
        .required::after { content: " *"; color: #dc3545; }
        .form-control:focus { border-color: #1a237e; box-shadow: 0 0 0 3px rgba(26,35,126,0.1); }
        .form-control.is-valid  { border-color: #28a745; }
        .form-control.is-invalid { border-color: #dc3545; }
        .feedback-icon { position: absolute; right: 10px; top: 50%; transform: translateY(-50%); font-size: 14px;
pointer-events: none; }
        .input-wrap { position: relative; }
        .field-hint { font-size: 11.5px; color: #888; margin-top: 3px; }
        .field-error { font-size: 12px; color: #dc3545; margin-top: 3px; display: none; }
        .field-error.show { display: block; }
        .doc-toggle { display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin-bottom: 10px; }
        .doc-toggle label { margin: 0; font-size: 13px; color: #555; cursor: pointer; user-select: none; }
    </style>
</head>
<body>
```

```
<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>

<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo;
    <a href="?action=users">Gestión de Usuarios</a> &rsaquo;
    Crear Usuario
</div>

<div class="container mt-4">

    <!-- Page header -->
    <div style="background:linear-gradient(135deg,#1a237e,#3949ab);color:#fff;border-radius:10px;
                padding:18px 24px;margin-bottom:20px;display:flex;align-items:center;gap:14px;">
        <span style="font-size:28px;">■</span>
        <div>
            <h1 style="font-size:1.2rem;font-weight:800;margin:0;line-height:1.2;">Crear Nuevo Usuario</h1>
            <p style="font-size:12px;opacity:.8;margin:3px 0 0;">Completa los datos para registrar un nuevo
usuario en el sistema</p>
        </div>
        <a href="?action=users" style="margin-left:auto;padding:7px 16px;background:rgba(255,255,255,.18);
           color:#fff;text-decoration:none;border-radius:7px;font-size:12px;
           border:1px solid rgba(255,255,255,.3);">← Volver</a>
    </div>

    <?php if (!empty($errors)): ?>
        <div class="alert alert-danger">
            <strong>■ Errores:</strong>
            <ul class="mb-0 mt-1">
                <?php foreach ($errors as $e): ?>
                    <li><?= htmlspecialchars($e) ?></li>
                <?php endforeach; ?>
            </ul>
        </div>
    <?php endif; ?>

    <form method="POST" action="?action=create_user" id="createUserForm" novalidate>

        <!-- ■■ Datos de Acceso ■■■
```

```
                </div>
                <div class="col-md-6">
                    <label class="form-label required">Confirmar Contraseña</label>
                    <div class="input-group">
                        <input type="password" name="confirm_password" id="confirm_password" class="form-control"
                               data-val="<?= htmlspecialchars($_POST['confirm_password'] ?? '') ?>"
                               minlength="6" required>
                        <button type="button" class="btn btn-outline-secondary btn-toggle-pass"
data-target="confirm_password" tabindex="-1">■</button>
                    </div>
                    <div class="field-error" id="err-confirm"></div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- ■■ Datos Personales ■■■
```

```
                    <div class="input-wrap">
                        <input type="text" name="phone" id="phone" class="form-control"
                               value="<?= htmlspecialchars($_POST['phone'] ?? '') ?>"
                               placeholder="09XXXXXXXX o 0X-XXXXXXX"
                               maxlength="15" inputmode="tel">
                        <span class="feedback-icon" id="icon-phone"></span>
                    </div>
                    <div class="field-hint">Celular: 09XXXXXXXX · Fijo: 0X-XXXXXXX (7 dígitos locales)</div>
                    <div class="field-error" id="err-phone"></div>
                </div>

            </div>
        </div>

        <!-- ■■ Roles ■■■
```

```
}

// ■■ Validación email ■■■
```

```
    var p1 = document.getElementById('password').value;
    var p2 = this.value;
    if (p2 === '') { clearState('confirm_password', null); return; }
    if (p1 === p2) {
        setValid('confirm_password', null, 'err-confirm');
    } else {
        setInvalid('confirm_password', null, 'err-confirm', 'Las contraseñas no coinciden');
    }
});

// ■■ Toggle extranjero ■■■
```

```
            el.value = el.getAttribute('data-val');
        }
    });
});

// ■■ Toggle mostrar/ocultar contraseña ■■■
```

```
                        <h4 class="mb-0">✏ Editar Usuario: <?= htmlspecialchars($user['first_name'] . ' ' .
$user['last_name']) ?></h4>
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        <?php if (!empty($errors)): ?>
                            <div class="alert alert-danger">
                                <strong>Errores:</strong>
                                <ul class="mb-0">
                                    <?php foreach ($errors as $error): ?>
                                        <li><?= htmlspecialchars($error) ?></li>
                                    <?php endforeach; ?>
                                </ul>
                            </div>
                        <?php endif; ?>

                        <form method="POST" action="?action=edit_user&id=<?= $user['id'] ?>">
                            <!-- Sección Datos de Acceso -->
                            <div class="form-section">
                                <h5>🔒 Datos de Acceso</h5>
                                <div class="row">
                                    <div class="col-md-6 mb-3">
                                        <label class="form-label required">Nombre de Usuario</label>
                                        <input type="text"
                                               name="username"
                                               class="form-control"
                                               value="<?= htmlspecialchars($user['username']) ?>"
                                               required>
                                        <small class="text-muted">Sin espacios ni caracteres especiales</small>
                                    </div>
                                    <div class="col-md-6 mb-3">
                                        <label class="form-label required">Email</label>
                                        <input type="email"
                                               name="email"
                                               class="form-control"
                                               value="<?= htmlspecialchars($user['email']) ?>"
                                               required>
                                    </div>
                                </div>

                                <div class="password-info">
                                    <strong>🔐 Contraseña:</strong> Deja en blanco si no deseas cambiarla
                                </div>

                                <div class="row">
                                    <div class="col-md-6 mb-3">
                                        <label class="form-label">Nueva Contraseña</label>
                                        <input type="password"
                                               name="password"
                                               class="form-control"
                                               minlength="6">
                                        <small class="text-muted">Mínimo 6 caracteres</small>
                                    </div>
                                    <div class="col-md-6 mb-3">
                                        <label class="form-label">Confirmar Nueva Contraseña</label>
                                        <input type="password"
                                               name="confirm_password"
                                               class="form-control"
                                               minlength="6">
                                    </div>
                                </div>
                            </div>

                            <!-- Sección Datos Personales -->
                            <div class="form-section">
                                <h5>👤 Datos Personales</h5>
                                <div class="row">
                                    <div class="col-md-6 mb-3">
                                        <label class="form-label required">Nombres</label>
                                        <input type="text"
                                               name="first_name"
                                               class="form-control"
```

```
                                            value="<?= htmlspecialchars($user['first_name']) ?>"
                                            required>
                                    </div>
                                    <div class="col-md-6 mb-3">
                                        <label class="form-label required">Apellidos</label>
                                        <input type="text"
                                            name="last_name"
                                            class="form-control"
                                            value="<?= htmlspecialchars($user['last_name']) ?>"
                                            required>
                                    </div>
                                    <div class="col-md-6 mb-3">
                                        <label class="form-label">Cédula/DNI</label>
                                        <input type="text"
                                            name="dni"
                                            class="form-control"
                                            value="<?= htmlspecialchars($user['dni'] ?? '') ?>">
                                    </div>
                                    <div class="col-md-6 mb-3">
                                        <label class="form-label">Teléfono</label>
                                        <input type="text"
                                            name="phone"
                                            class="form-control"
                                            value="<?= htmlspecialchars($user['phone'] ?? '') ?>">
                                    </div>
                                </div>
                            </div>

                            <!-- Información de Roles -->
                            <div class="alert alert-info">
                                <strong>■■ Roles:</strong> Los roles se gestionan desde la tabla de usuarios
principal usando los botones de asignar/quitar roles.
                            </div>

                            <!-- Botones -->
                            <div class="d-flex justify-content-between mt-4">
                                <a href="?action=users" class="btn btn-secondary">
                                    ← Cancelar
                                </a>
                                <button type="submit" class="btn btn-success">
                                    ✓ Guardar Cambios
                                </button>
                            </div>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

■ index.php

views/users/index.php

Líneas: 780 | Tamaño: 43604 bytes

```
<?php Security::requireLogin(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Gestión de Usuarios - EcuAsist</title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
        body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f4f4f4; }
        .container { max-width: 1400px; margin: 30px auto; padding: 0 20px; }
        .card { background: white; padding: 30px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1); }
```

```
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px; }
        th, td { padding: 10px 12px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #ddd; font-size: 13px; }
        th { background: #f8f9fa; font-weight: 700; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: .
04em; color: #555; }
        .badge { display:inline-block; background:#28a745; color:white; padding:3px 8px; border-radius:3px;
font-size:11px; margin:2px; position:relative; }
        .btn-remove-role { background:none; border:none; color:white; font-size:16px; font-weight:bold;
cursor:pointer; padding:0; margin-left:5px; line-height:1; }
        .btn-remove-role:hover { color:#ff6b6b; }
        select, button { padding:8px 12px; border:1px solid #ddd; border-radius:4px; }
        button { background:#007bff; color:white; border:none; cursor:pointer; }
        button:hover { background:#0056b3; }
        .btn-danger  { background:#dc3545; } .btn-danger:hover  { background:#c82333; }
        .btn-success { background:#28a745; } .btn-success:hover { background:#218838; }
        .btn-warning { background:#ffc107; color:#212529; } .btn-warning:hover { background:#e0a800; }
        .success { background:#d4edda; color:#155724; padding:10px; border-radius:4px; margin-bottom:15px; }
        .error   { background:#f8d7da; color:#721c24; padding:10px; border-radius:4px; margin-bottom:15px; }
        .info    { background:#d1ecf1; color:#0c5460; padding:10px; border-radius:4px; margin-bottom:15px; }
        .btn-sm  { padding:5px 10px; font-size:12px; margin:2px; }
        .action-buttons { white-space:nowrap; }

        /* ■■ Buscador ■■ */
        .search-bar {
            display: flex; gap: 10px; align-items: center; margin-bottom: 16px;
        }
        .search-bar input {
            flex: 1; padding: 9px 14px; border: 1.5px solid #e0e0e0; border-radius: 8px;
            font-size: 13px; outline: none; transition: border-color .2s;
        }
        .search-bar input:focus { border-color: #1a237e; }
        #searchClear { display:none; background:#f5f5f5; color:#555; border:1px solid #ddd; border-radius:8px;
padding:9px 12px; cursor:pointer; font-size:13px; }

        /* ■■ Modal base ■■ */
        .modal-overlay {
            display:none; position:fixed; inset:0;
            background:rgba(0,0,0,.55); z-index:9999;
            align-items:center; justify-content:center;
        }
        .modal-overlay.active { display:flex; }
        .modal-box {
            background:#fff; border-radius:12px;
            width:90%; max-width:620px; max-height:92vh;
            display:flex; flex-direction:column;
            box-shadow:0 10px 40px rgba(0,0,0,.25);
            animation:modalIn .18s ease;
        }
        @keyframes modalIn { from{transform:translateY(-16px);opacity:0} to{transform:translateY(0);opacity:1} }
        .modal-header {
            padding:20px 24px 14px; border-bottom:1px solid #f0f0f0;
            display:flex; justify-content:space-between; align-items:flex-start; flex-shrink:0;
        }
        .modal-header h3 { margin:0; font-size:16px; }
        .modal-header p  { margin:4px 0 0; font-size:12px; color:#888; }
        .modal-close { background:none; border:none; font-size:22px; cursor:pointer; color:#aaa; margin:0;
padding:0; line-height:1; }
        .modal-close:hover { color:#333; background:none; }
        .modal-body { padding:20px 24px; overflow-y:auto; flex:1; }
        .modal-footer {
            padding:14px 24px; border-top:1px solid #f0f0f0;
            display:flex; justify-content:flex-end; gap:10px; flex-shrink:0;
        }
        .btn-cancel { padding:9px 20px; background:#f5f5f5; color:#555; border:1px solid #ddd; border-radius:6px;
cursor:pointer; margin:0; font-size:13px; }
        .btn-cancel:hover { background:#e8e8e8; }
        .btn-submit { padding:9px 22px; background:linear-gradient(135deg,#1a237e,#283593); color:white;
border:none; border-radius:6px; cursor:pointer; margin:0; font-size:13px; font-weight:600; }
        .btn-submit:hover { opacity:.88; }

        /* ■■ Form fields ■■ */
        .mf-label { font-size:12px; font-weight:600; color:#555; margin-bottom:5px; display:block; }
```

```
        .mf-input {
            width:100%; padding:9px 12px;
            border:1.5px solid #e0e0e0; border-radius:7px;
            font-size:13px; background:#fafafa; color:#333;
            outline:none; transition:border-color .2s;
        }
        .mf-input:focus { border-color:#1a237e; background:#fff; }
        .mf-row  { display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr; gap:14px; margin-bottom:14px; }
        .mf-row3 { display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr 1fr; gap:12px; margin-bottom:14px; }
        .mf-group { margin-bottom:14px; }
        .mf-hint  { font-size:11px; color:#999; margin-top:4px; }
        .mf-section { font-size:12px; font-weight:700; color:#1a237e; text-transform:uppercase;
letter-spacing:.06em; margin:16px 0 10px; padding-bottom:6px; border-bottom:2px solid #e8eaf6; }
        .mf-note { background:#fff8e1; border-left:3px solid #ffc107; padding:8px 12px; border-radius:0 6px 6px 0;
font-size:12px; color:#795548; margin-bottom:14px; }
        .mf-error { font-size:11px; color:#dc3545; margin-top:3px; display:none; }
        .mf-error.show { display:block; }

        /* Roles checkboxes */
        .roles-grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(3,1fr); gap:8px; }
        .role-chip {
            display:flex; align-items:center; gap:7px;
            padding:7px 10px; border:1.5px solid #e0e0e0; border-radius:7px;
            cursor:pointer; transition:all .15s; font-size:12px; font-weight:600;
            background:#fafafa; user-select:none;
        }
        .role-chip:hover { border-color:#1a237e; background:#f0f4ff; }
        .role-chip input[type=checkbox] { display:none; }
        .role-chip.checked { background:#e8eaf6; border-color:#3949ab; color:#1a237e; }
        .role-chip .chip-dot { width:8px; height:8px; border-radius:50%; background:#ccc; flex-shrink:0; }
        .role-chip.checked .chip-dot { background:#3949ab; }

        /* ■■ Toast ■■ */
        #um-toast{
            position:fixed;top:16px;right:16px;z-index:99999;
            padding:11px 20px;border-radius:9px;font-size:13px;font-weight:600;
            box-shadow:0 4px 20px rgba(0,0,0,.2);
            opacity:0;transform:translateY(-6px);transition:all .22s;
            pointer-events:none;max-width:340px;
        }
        #um-toast.show{opacity:1;transform:translateY(0);}
        #um-toast.ok  {background:#0d3b2e;color:#06d6a0;}
        #um-toast.err {background:#3b0d18;color:#ef476f;}
        #um-toast.inf {background:#1a2035;color:#fff;}

        /* No results */
        #noResults { display:none; text-align:center; padding:30px; color:#aaa; font-size:14px; }
    </style>
</head>
<body>
<?php include BASE_PATH . '/views/partials/navbar.php'; ?>
<div class="breadcrumb">
    <a href="?action=dashboard">■ Inicio</a> &rsaquo; Gestión de Usuarios
</div>

<?php
// Recuperar datos de sesión para modales (errores)
$modalCreateData   = $_SESSION['modal_create_data']   ?? null;
$modalCreateErrors = $_SESSION['modal_create_errors'] ?? null;
$modalEditData     = $_SESSION['modal_edit_data']     ?? null;
$modalEditErrors   = $_SESSION['modal_edit_errors']   ?? null;
$openModal         = $_SESSION['open_modal']          ?? null;
unset($_SESSION['modal_create_data'], $_SESSION['modal_create_errors'],
      $_SESSION['modal_edit_data'],   $_SESSION['modal_edit_errors'],
      $_SESSION['open_modal']);
?>

<div class="container">
    <div class="page-header" style="background:linear-gradient(135deg,#2e7d32,#388e3c);">
        <div class="ph-icon">■</div>
        <div>
```

```
            <h1>Gestión de Usuarios</h1>
            <p>Administración de docentes, estudiantes y representantes</p>
        </div>
    </div>

    <div class="card">
        <!-- Toast mensajes (se dispara via JS abajo) -->

        <!-- Header + Crear -->
        <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:16px;">
            <h2 style="font-size:16px;color:#333;">■ Gestión de Usuarios</h2>
            <button onclick="openCreateModal()" style="padding:9px
18px;background:linear-gradient(135deg,#1a237e,#283593);color:white;border:none;border-radius:7px;font-size:13px;fo
 nt-weight:600;cursor:pointer;">
                + Crear Usuario
            </button>
        </div>
        <!-- Filtro por rol -->
        <?php
        $roleIcons  = ['docente'=>'■■■','estudiante'=>'■■■','inspector'=>'■','autoridad'=>'■■','representante'=>'
■■■■■'];
        $roleColors = [
            'docente'      => ['active'=>'background:#007bff;color:white;border-color:#007bff;',      '
outline'=>'color:#007bff;border-color:#007bff;'],
            'estudiante'   => ['active'=>'background:#28a745;color:white;border-color:#28a745;',      '
outline'=>'color:#28a745;border-color:#28a745;'],
            'inspector'    => ['active'=>'background:#fd7e14;color:white;border-color:#fd7e14;',      '
outline'=>'color:#fd7e14;border-color:#fd7e14;'],
            'autoridad'    => ['active'=>'background:#6f42c1;color:white;border-color:#6f42c1;',      '
outline'=>'color:#6f42c1;border-color:#6f42c1;'],
            'representante'=> ['active'=>'background:#20c997;color:white;border-color:#20c997;',      '
outline'=>'color:#20c997;border-color:#20c997;'],
        ];
        $currentFilter = $_GET['filter_role'] ?? '';
        ?>
        <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:14px;">
            <a href="?action=users" style="padding:6px 14px;border-radius:20px;text-decoration:none;font-size:12px;
font-weight:600;border:2px solid;<?= $currentFilter===''' ? 'background:#343a40;color:white;border-color:#343a40;' :
 'color:#343a40;border-color:#343a40;background:white;' ?>">■ Todos</a>
            <?php foreach($roles as $role):
                $rn=$role['name']; $ico=$roleIcons[$rn]??'■';
                $col=$roleColors[$rn]??['active'=>'background:#007bff;color:white;border-color:#007bff;','outline'=
>'color:#007bff;border-color:#007bff;'];
                $isActive=($currentFilter===$rn); ?>
            <a href="?action=users&filter_role=<?= $rn ?>" style="padding:6px
14px;border-radius:20px;text-decoration:none;font-size:12px;font-weight:600;border:2px solid;<?=
$isActive?$col['active']:$col['outline'].'background:white;' ?>">
                <?= $ico ?> <?= ucfirst($rn) ?>
            </a>
            <?php endforeach; ?>
        </div>

        <!-- Buscador -->
        <div class="search-bar">
            <input type="text" id="userSearch" placeholder="■  Buscar por nombre, email o cédula..."
oninput="filterUsers()">
            <button id="searchClear" onclick="clearSearch()">✕ Limpiar</button>
        </div>

        <!-- Tabla -->
        <table id="usersTable">
            <thead>
                <tr>
                    <th style="width:36px;">#</th>
                    <th>Apellidos y Nombres</th>
                    <th>Email</th>
                    <th>Cédula</th>
                    <th>Roles</th>
                    <th>Asignar Rol</th>
                    <th style="width:140px;">Acciones</th>
                </tr>
```

```
            </thead>
            <tbody>
            <?php
            $filteredUsers = $users;
            if($currentFilter !== '') {
                $filteredUsers = array_filter($users, function($u) use($currentFilter) {
                    return $u['roles'] && in_array($currentFilter, explode(',', $u['roles']));
                });
            }
            ?>
            <?php if(empty($filteredUsers)): ?>
                <tr><td colspan="7" style="text-align:center;padding:24px;color:#aaa;">No hay usuarios con este
rol</td></tr>
            <?php else: ?>
                <?php $counter=1; foreach($filteredUsers as $user): ?>
                <tr data-search="<?= strtolower(htmlspecialchars($user['last_name'].' '.$user['first_name'].' ' .
$user['email'].' '.($user['dni']??''))) ?>">
                    <td><?= $counter++ ?></td>
                    <td><strong><?= htmlspecialchars($user['last_name'].' '.$user['first_name']) ?></strong></td>
                    <td style="color:#555;"><?= htmlspecialchars($user['email']) ?></td>
                    <td>
                        <?php
                        $dniRaw = $user['dni'] ?? '';
                        if($dniRaw === '') {
                            echo '—';
                        } elseif(ctype_digit($dniRaw) && strlen($dniRaw) === 10) {
                            $prov = (int)substr($dniRaw,0,2);
                            $tercer = (int)$dniRaw[2];
                            $coef=[2,1,2,1,2,1,2,1,2]; $suma=0;
                            for($i=0;$i<9;$i++){ $r=(int)$dniRaw[$i]*$coef[$i]; $suma+=$r>=10?$r-9:$r; }
                            $res=$suma%10; $dv=$res===0?0:10-$res;
                            $cedulaOk = ($prov>=1 && $prov<=24 && $tercer<6 && $dv===(int)$dniRaw[9]);
                            $icon = $cedulaOk
                                ? '<span title="Cédula verificada"
style="color:#28a745;font-size:12px;margin-left:5px;vertical-align:middle;cursor:default;">✓</span>'
                                : '<span title="Cédula no verificada"
style="color:#e0a800;font-size:12px;margin-left:5px;vertical-align:middle;cursor:help;">■</span>';
                            echo '<span style="display:inline-flex;align-items:center;gap:0;white-space:nowrap;">'.
 htmlspecialchars($dniRaw).$icon.'</span>';
                        } else {
                            // Pasaporte (alfanumérico)
                            echo '<span style="display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;white-space:nowrap;">
 ■ '.htmlspecialchars($dniRaw).'</span>';
                        }
                        ?>
                    </td>
                    <td>
                        <?php if($user['roles']):
                            $db2=new Database();
                            $stR=$db2->connect()->prepare("SELECT r.id,r.name FROM roles r INNER JOIN user_roles
ur ON r.id=ur.role_id WHERE ur.user_id=:uid ORDER BY r.name");
                            $stR->execute([':uid'=>$user['id']]);
                            foreach($stR->fetchAll() as $rd): ?>
                            <span class="badge">
                                <?= ucfirst($rd['name']) ?>
                                <form method="POST" action="?action=remove_role<?=
$currentFilter?'&filter_role='.$currentFilter:'' ?>" style="display:inline;" onsubmit="return
confirmRemoveRole(event,'<?= ucfirst($rd['name']) ?>','<?= htmlspecialchars(addslashes($user['last_name'].' '
.$user['first_name'])) ?>')">
                                    <input type="hidden" name="user_id" value="<?= $user['id'] ?>">
                                    <input type="hidden" name="role_id" value="<?= $rd['id'] ?>">
                                    <button type="submit" class="btn-remove-role">×</button>
                                </form>
                            </span>
                        <?php endforeach; else: ?><em style="color:#bbb;font-size:12px;">Sin roles</em><?php
endif; ?>
                    </td>
                    <td>
                        <form method="POST" action="?action=assign_role<?=
$currentFilter?'&filter_role='.$currentFilter:'' ?>" style="display:inline-flex;gap:5px;">
                            <input type="hidden" name="user_id" value="<?= $user['id'] ?>">
```

```
                            <select name="role_id" required style="padding:4px
6px;font-size:12px;border-radius:5px;border:1px solid #ddd;">
                                <option value="">Rol...</option>
                                <?php foreach($roles as $r): ?>
                                    <option value="<?= $r['id'] ?>"><?= ucfirst($r['name']) ?></option>
                                <?php endforeach; ?>
                            </select>
                            <button type="submit" style="padding:4px
8px;font-size:12px;background:#1a237e;color:white;border:none;border-radius:5px;cursor:pointer;">+</button>
                        </form>
                    </td>
                    <td class="action-buttons">
                        <button onclick="openEditModal(<?= $user['id'] ?>)" class="btn-warning btn-sm">✏
Editar</button>
                        <form method="POST" action="?action=delete_user<?=
$currentFilter?'&filter_role='.$currentFilter:'' ?>" style="display:inline;" onsubmit="return
confirmDelete(event,'<?= htmlspecialchars(addslashes($user['last_name'].' '.$user['first_name'])) ?>',this)">
                            <input type="hidden" name="user_id" value="<?= $user['id'] ?>">
                            <button type="submit" class="btn-danger btn-sm">🗑</button>
                        </form>
                    </td>
                </tr>
                <?php endforeach; ?>
            <?php endif; ?>
            </tbody>
        </table>
        <div id="noResults">🔍 Sin resultados para esa búsqueda</div>
    </div>
</div>

<!-- Toast -->
<div id="um-toast"></div>

<!-- ═══════════════════════════════════════════════
     MODAL: CONFIRMAR ACCIÓN
═══════════════════════════════════════════════ -->
<div id="modalConfirm" class="modal-overlay">
    <div class="modal-box" style="max-width:420px;">
        <div class="modal-header">
            <div><h3 id="confirmTitle" style="color:#c62828;"></h3></div>
            <button class="modal-close" id="confirmCancelBtn">✕</button>
        </div>
        <div class="modal-body">
            <p id="confirmBody" style="color:#555;font-size:14px;line-height:1.6;"></p>
        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn-cancel" id="confirmCancelBtn2"
onclick="document.getElementById('modalConfirm').classList.remove('active');_pendingForm=null;">Cancelar</button>
            <button type="button" id="confirmOkBtn" class="btn-submit"></button>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- ═══════════════════════════════════════════════
     MODAL: CREAR USUARIO
═══════════════════════════════════════════════ -->
<div id="modalCreate" class="modal-overlay <?= $openModal===='create'?'active':'' ?>">
    <div class="modal-box" style="max-width:640px;">
        <div class="modal-header">
            <div>
                <h3 style="color:#1a237e;">➕ Crear Nuevo Usuario</h3>
                <p>Completa los datos para registrar un usuario</p>
            </div>
            <button class="modal-close" onclick="closeCreateModal()">✕</button>
        </div>
        <div class="modal-body">

            <?php if($modalCreateErrors): ?>
            <div class="error" style="margin-bottom:14px;">
                <strong>⚠ Errores:</strong><ul style="margin:6px 0 0 18px;">
                <?php foreach($modalCreateErrors as $e): ?><li><?= htmlspecialchars($e) ?></li><?php endforeach; ?>
```

```
                </ul>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <form method="POST" action="?action=create_user_modal" id="formCreate" novalidate>

                <div class="mf-section">■ Datos de Acceso</div>
                <div class="mf-row">
                    <div>
                        <label class="mf-label">Usuario *</label>
                        <input type="text" name="username" class="mf-input" required autocomplete="off"
                               value="<?= htmlspecialchars($modalCreateData['username'] ?? '') ?>">
                        <div class="mf-hint">Sin espacios ni caracteres especiales</div>
                    </div>
                    <div>
                        <label class="mf-label">Correo Electrónico *</label>
                        <input type="email" name="email" class="mf-input" required autocomplete="off"
                               value="<?= htmlspecialchars($modalCreateData['email'] ?? '') ?>">
                    </div>
                </div>
                <div class="mf-row">
                    <div>
                        <label class="mf-label">Contraseña *</label>
                        <input type="password" name="password" id="cp_password" class="mf-input" minlength="6"
required>
                        <div class="mf-hint">Mínimo 6 caracteres</div>
                    </div>
                    <div>
                        <label class="mf-label">Confirmar Contraseña *</label>
                        <input type="password" name="confirm_password" id="cp_confirm" class="mf-input"
minlength="6" required>
                        <div class="mf-error" id="cp_confirm_err">Las contraseñas no coinciden</div>
                    </div>
                </div>

                <div class="mf-section">■■■ Datos Personales</div>
                <div class="mf-row">
                    <div>
                        <label class="mf-label">Nombres *</label>
                        <input type="text" name="first_name" class="mf-input" required
                               value="<?= htmlspecialchars($modalCreateData['first_name'] ?? '') ?>">
                    </div>
                    <div>
                        <label class="mf-label">Apellidos *</label>
                        <input type="text" name="last_name" class="mf-input" required
                               value="<?= htmlspecialchars($modalCreateData['last_name'] ?? '') ?>">
                    </div>
                </div>
                <div class="mf-row">
                    <div>
                        <label class="mf-label">Cédula / Pasaporte</label>
                        <div style="position:relative;">
                            <input type="text" name="dni" id="c_cedula" class="mf-input" maxlength="20"
                                   placeholder="Cédula (10 dígitos) o Pasaporte"
                                   oninput="this.value=this.value.toUpperCase(); autoDetectDocCreate()"
                                   value="<?= htmlspecialchars($modalCreateData['dni'] ??
($modalCreateData['passport'] ?? '')) ?>">
                            <span id="c_icon_cedula" style="position:absolute;right:10px;top:50%;transform:translat
 eY(-50%);font-size:13px;pointer-events:none;"></span>
                        </div>
                        <div id="c_err_cedula" class="mf-hint" style="color:#999;">Cédula: 10 dígitos · Pasaporte:
 mayúsculas+números, máx 12 car.</div>
                    </div>
                    <div>
                        <label class="mf-label">Teléfono</label>
                        <div style="position:relative;">
                            <input type="text" name="phone" id="c_phone" class="mf-input" maxlength="10"
                                   placeholder="09XXXXXXXX o 02XXXXXXX"
                                   inputmode="tel"
                                   oninput="this.value=this.value.replace(/[^\d]/g,'');
validatePhone('c_phone','c_icon_phone','c_err_phone')"
```

```
                                value="<?= htmlspecialchars($modalCreateData['phone'] ?? '') ?>">
                            <span id="c_icon_phone" style="position:absolute;right:10px;top:50%;transform:translate
  Y(-50%);font-size:13px;pointer-events:none;"></span>
                        </div>
                        <div id="c_err_phone" class="mf-hint" style="color:#999;">Celular: 10 dígitos (09...) ·
Fijo: 9 dígitos (02-07...)</div>
                    </div>
                </div>

                <div class="mf-section">■ Roles (opcional)</div>
                <div class="roles-grid">
                    <?php foreach($roles as $r):
                        $checked = $modalCreateData && in_array($r['id'], (array)($modalCreateData['roles']??[]));
                    ?>
                    <label class="role-chip <?= $checked?'checked':'' ?>" onclick="toggleChip(this)">
                        <input type="checkbox" name="roles[]" value="<?= $r['id'] ?>" <?= $checked?'checked':'' ?>>
                        <span class="chip-dot"></span>
                        <?= ucfirst($r['name']) ?>
                    </label>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            </form>
        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn-cancel" onclick="closeCreateModal()">Cancelar</button>
            <button type="submit" form="formCreate" class="btn-submit">✓ Crear Usuario</button>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- ■■■
```

```
                    <div>
                        <label class="mf-label">Nueva Contraseña</label>
                        <input type="password" name="password" id="ep_password" class="mf-input" minlength="6">
                    </div>
                    <div>
                        <label class="mf-label">Confirmar Nueva Contraseña</label>
                        <input type="password" name="confirm_password" id="ep_confirm" class="mf-input"
minlength="6">
                        <div class="mf-error" id="ep_confirm_err">Las contraseñas no coinciden</div>
                    </div>
                </div>

                <div class="mf-section">■■■ Datos Personales</div>
                <div class="mf-row">
                    <div>
                        <label class="mf-label">Nombres *</label>
                        <input type="text" name="first_name" id="editFirstName" class="mf-input" required
                               value="<?= htmlspecialchars($modalEditData['first_name'] ?? '') ?>">
                    </div>
                    <div>
                        <label class="mf-label">Apellidos *</label>
                        <input type="text" name="last_name" id="editLastName" class="mf-input" required
                               value="<?= htmlspecialchars($modalEditData['last_name'] ?? '') ?>">
                    </div>
                </div>
                <div class="mf-row">
                    <div>
                        <label class="mf-label">Cédula / Pasaporte</label>
                        <div style="position:relative;">
                            <input type="text" name="dni" id="editDni" class="mf-input" maxlength="20"
                                   placeholder="Cédula (10 dígitos) o Pasaporte"
                                   oninput="this.value=this.value.toUpperCase(); autoDetectDocEdit()">
                            <span id="e_icon_cedula" style="position:absolute;right:10px;top:50%;transform:translat
eY(-50%);font-size:13px;pointer-events:none;"></span>
                        </div>
                        <div id="e_err_cedula" class="mf-hint" style="color:#999;">Cédula: 10 dígitos · Pasaporte:
mayúsculas+números, máx 12 car.</div>
                    </div>
                    <div>
                        <label class="mf-label">Teléfono</label>
                        <div style="position:relative;">
                            <input type="text" name="phone" id="editPhone" class="mf-input" maxlength="10"
                                   placeholder="09XXXXXXXX o 02XXXXXXX"
                                   inputmode="tel"
                                   oninput="this.value=this.value.replace(/[^\d]/g,'');
validatePhone('editPhone','e_icon_phone','e_err_phone')">
                            <span id="e_icon_phone" style="position:absolute;right:10px;top:50%;transform:translate
Y(-50%);font-size:13px;pointer-events:none;"></span>
                        </div>
                        <div id="e_err_phone" class="mf-hint" style="color:#999;">Celular: 10 dígitos (09...) ·
Fijo: 9 dígitos (02-07...)</div>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn-cancel" onclick="closeEditModal()">Cancelar</button>
            <button type="submit" form="formEdit" class="btn-submit" id="editSubmitBtn">✓ Guardar Cambios</button>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Data JSON de usuarios para editar sin fetch -->
<script type="application/json" id="_usersData">
<?= json_encode(
    array_map(fn($u) => [
        'id'         => $u['id'],
        'username'   => $u['username'],
        'email'      => $u['email'],
        'first_name' => $u['first_name'],
        'last_name'  => $u['last_name'],
```

```
        'dni'        => $u['dni']  ?? '',
        'phone'      => $u['phone'] ?? '',
    ], array_values($users)),
    JSON_HEX_TAG|JSON_HEX_AMP
) ?>
</script>

<script>
var usersData = JSON.parse(document.getElementById('_usersData').textContent);

/* ■■ Toast ■■■
```

```
}
function clearSearch(){
    document.getElementById('userSearch').value = '';
    filterUsers();
}

/* ■■ Modal Crear ■■■
```

```
        '¿Eliminar a <strong>' + userName + '</strong>?<br><br>' +
        '<span style="font-size:12px;color:#888;">Si tiene asistencias registradas se desactivará en lugar de
eliminarse.</span>';
    document.getElementById('confirmOkBtn').className    = 'btn-submit';
    document.getElementById('confirmOkBtn').style.background = 'linear-gradient(135deg,#c62828,#e53935)';
    document.getElementById('confirmOkBtn').textContent  = 'Sí, eliminar';
    document.getElementById('modalConfirm').classList.add('active');
    return false;
}
function confirmRemoveRole(event, roleName, userName){
    event.preventDefault();
    _pendingForm = event.target;
    document.getElementById('confirmTitle').textContent  = 'Quitar Rol';
    document.getElementById('confirmBody').innerHTML     =
        '¿Quitar el rol <strong>' + roleName + '</strong> a <strong>' + userName + '</strong>?';
    document.getElementById('confirmOkBtn').className    = 'btn-submit';
    document.getElementById('confirmOkBtn').style.background = 'linear-gradient(135deg,#c62828,#e53935)';
    document.getElementById('confirmOkBtn').textContent  = 'Sí, quitar';
    document.getElementById('modalConfirm').classList.add('active');
    return false;
}
document.getElementById('confirmOkBtn').addEventListener('click', function(){
    document.getElementById('modalConfirm').classList.remove('active');
    if(_pendingForm){ _pendingForm.submit(); _pendingForm = null; }
});
document.getElementById('confirmCancelBtn').addEventListener('click', function(){
    document.getElementById('modalConfirm').classList.remove('active');
    _pendingForm = null;
});
document.getElementById('modalConfirm').addEventListener('click', function(e){
    if(e.target === this){ this.classList.remove('active'); _pendingForm = null; }
});

/* ■■ Validación cédula Ecuador ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
function validarCedula(c){
    if(!/^\d{10}$/.test(c)) return {ok:false, msg:'Debe tener 10 dígitos'};
    var p=parseInt(c.substring(0,2));
    if(p<1||p>24) return {ok:false, msg:'Provincia inválida (primeros 2 dígitos: 01-24)'};
    if(parseInt(c[2])>=6) return {ok:false, msg:'Tercer dígito debe ser menor a 6'};
    var coef=[2,1,2,1,2,1,2,1,2], suma=0;
    for(var i=0;i<9;i++){ var r=parseInt(c[i])*coef[i]; suma+=r>=10?r-9:r; }
    var res=suma%10, dv=res===0?0:10-res;
    if(dv!==parseInt(c[9])) return {ok:false, msg:'Dígito verificador inválido'};
    return {ok:true};
}
function setDocState(iconId, errId, icon, msg, color){
    document.getElementById(iconId).textContent = icon;
    var err = document.getElementById(errId);
    err.textContent = msg; err.style.color = color;
}
function autoDetectDoc(val, iconId, errId){
    var v = val.trim();
    if(v === '') return setDocState(iconId, errId, '', 'Cédula: 10 dígitos · Pasaporte: mayúsculas+números, máx 12
 car.', '#999');
    var soloNumeros = /^\d+$/.test(v);
    if(soloNumeros){
        if(v.length < 10) return setDocState(iconId, errId, '', v.length+'/10 dígitos', '#999');
        var res = validarCedula(v);
        if(res.ok) setDocState(iconId, errId, '■', 'Cédula ecuatoriana válida', '#28a745');
        else       setDocState(iconId, errId, '■', res.msg, '#dc3545');
    } else {
        // Pasaporte: letras mayusculas + numeros, sin espacios, max 12
        if(/\s/.test(v)){
            setDocState(iconId, errId, '■', 'Pasaporte: sin espacios', '#dc3545');
        } else if(v.length < 4){
            setDocState(iconId, errId, '', 'Pasaporte: mínimo 4 caracteres', '#999');
        } else if(v.length > 12){
            setDocState(iconId, errId, '■', 'Pasaporte: máximo 12 caracteres', '#dc3545');
        } else if(!/^[A-Z0-9]+$/.test(v)){
            setDocState(iconId, errId, '■', 'Pasaporte: solo letras mayúsculas y números', '#dc3545');
        } else {
```

```
            setDocState(iconId, errId, '■', 'Pasaporte válido', '#1a237e');
        }
    }
}
/* ■■ Validación teléfono Ecuador ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
function validatePhone(inputId, iconId, errId){
    var v = document.getElementById(inputId).value.trim();
    var icon = document.getElementById(iconId);
    var err  = document.getElementById(errId);
    if(v === ''){
        icon.textContent = ''; err.textContent = 'Celular: 10 dígitos (09...) · Fijo: 9 dígitos (02-07...)';
err.style.color='#999'; return;
    }
    // Celular: empieza en 09, exactamente 10 digitos
    if(/^09\d{8}$/.test(v)){
        icon.textContent='■'; err.textContent='Celular válido'; err.style.color='#28a745'; return;
    }
    // Fijo: empieza en 0[2-7], exactamente 9 digitos
    if(/^0[2-7]\d{7}$/.test(v)){
        icon.textContent='■'; err.textContent='Teléfono fijo válido'; err.style.color='#28a745'; return;
    }
    // Feedback parcial mientras escribe
    if(v.startsWith('09')){
        icon.textContent=''; err.textContent=v.length+'/10 dígitos (celular)'; err.style.color='#999';
    } else if(/^0[2-7]/.test(v)){
        icon.textContent=''; err.textContent=v.length+'/9 dígitos (fijo)'; err.style.color='#999';
    } else if(v.startsWith('0') && v.length===1){
        icon.textContent=''; err.textContent='Celular: 09... · Fijo: 02-07...'; err.style.color='#999';
    } else {
        icon.textContent='■'; err.textContent='Formato inválido. Celular: 09XXXXXXXX · Fijo: 02-07XXXXXXX';
err.style.color='#dc3545';
    }
}

function autoDetectDocCreate(){
    var v = document.getElementById('c_cedula').value;
    // Solo permitir dígitos si empieza con número; si hay letras, permitir alfanumérico
    autoDetectDoc(v, 'c_icon_cedula', 'c_err_cedula');
}
function autoDetectDocEdit(){
    var v = document.getElementById('editDni').value;
    autoDetectDoc(v, 'e_icon_cedula', 'e_err_cedula');
}

/* ■■ Reabrir modal si hubo error ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
<?php if($openModal===='edit' && $modalEditData): ?>
openEditModal(<?= (int)$modalEditData['user_id'] ?>);
<?php endif; ?>
<?php if($openModal===='create'): ?>
openCreateModal();
<?php endif; ?>
</script>
</body>
</html>
```

Documentos de Planificación

■ Mejoras2.0.md

```
■ Lo que está bien logrado
El sistema tiene una base sólida. MVC limpio, seguridad básica correcta, flujos principales funcionando
(asistencia, justificaciones, reportes, horarios). Para PHP sin framework es un trabajo bien estructurado y ya
está en producción real.

■ Lo que falta y considero crítico
ok 1. Recuperación de contraseña — está en el menú pero el SMTP no está configurado. Si un usuario olvida su
clave, no hay forma de recuperarla. En producción esto es un problema real.
2. Validación de asistencia desde horario — el docente registra asistencia pero no hay verificación de que ese
horario realmente le corresponde ese día. Un docente podría registrar en clases que no son suyas.
3. Edición de asistencia — existe la lógica de 48 horas pero no hay una vista clara donde el docente pueda editar
un registro ya guardado. Solo puede crear.
4. La tabla notifications se llena para siempre — no hay limpieza automática. En 6 meses de uso tendrás miles de
registros. Falta un cron o limpieza automática de notificaciones leídas con más de X días.

■ Lo que está incompleto pero no bloquea
5. Reportes — el PDF y Excel funcionan, pero los filtros son básicos. No hay reporte por estudiante individual, ni
por rango de fechas flexible, ni exportación de todo el año lectivo.
6. Dashboard por rol — el dashboard existe pero las métricas son genéricas. Un docente debería ver directamente
sus cursos del día, porcentaje de asistencia de su curso, alertas de estudiantes con muchas faltas.
7. Perfil de usuario — existe la vista pero no permite cambiar foto ni tiene información completa. Para
estudiantes y representantes es importante tener datos de contacto visibles.
8. Vista de asistencia para representante — puede ver la asistencia de su hijo pero la vista es muy básica, sin
filtros por materia ni por período.
9. Historial de justificaciones revisadas — la vista existe pero no tiene filtros por curso, fecha ni estado. Con
el tiempo se vuelve inutilizable.

■ Mejoras de UX que marcarían diferencia
10. Breadcrumbs — ya lo tienes en lista pero vale la pena priorizarlo. El sistema tiene muchos niveles y el
usuario se pierde.
11. Mensajes de confirmación toast — actualmente usas divs de alerta que ocupan espacio. Un toast flotante que
desaparece solo es más profesional y menos invasivo.
12. Paginación — en users/index.php con 200 usuarios la tabla se vuelve lenta. Igual en asistencias y
justificaciones.

■ Mi evaluación general
Si tuviera que ponerle un porcentaje, diría que estás en un 75-80% de un sistema escolar funcional completo. Los
flujos principales existen y funcionan. Lo que falta son capas de pulido, validaciones faltantes y algunas
funciones que en producción real se van a necesitar pronto.
Mi recomendación de orden de prioridad:

Recuperación de contraseña (crítico para producción)
Paginación en listados grandes (rendimiento)
Toasts en lugar de divs de alerta (UX rápida)
Limpieza automática de notificaciones
Dashboard mejorado por rol
Edición de asistencia

¿Por cuál quieres empezar?
```

■ SugerenciasFuturas.md

```
■ SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA INTUICIÓN DEL SISTEMA
■ 1. NAVEGACIÓN Y MENÚ
Actual:

Menú con texto técnico
Dropdown con múltiples opciones

Mejoras:
■ Iconos grandes y visuales en lugar de solo texto
■ Breadcrumbs (Inicio > Asistencia > Registrar) para saber dónde está
■ Menú contextual según el rol (que solo vea lo que puede hacer)
```

```
■ Destacar acciones principales con colores llamativos
■ Búsqueda global en el navbar para encontrar cualquier cosa rápido

■ 2. DASHBOARD
Actual:

Lista de enlaces
Sin guía visual

Mejoras:
■ Tarjetas grandes con iconos tipo "Apps" del móvil
■ Acciones rápidas destacadas ("Registrar Asistencia HOY")
■ Tutorial interactivo la primera vez que entran
■ Atajos del teclado (Ctrl+R = Registrar asistencia)
■ Widget de "Últimas acciones" para continuar donde dejó

■ 3. REGISTRO DE ASISTENCIA
Actual:

Seleccionar clase de lista
Varios pasos

Mejoras:
■ Auto-detectar clase actual según hora del día
■ Vista tipo calendario con clases del día
■ Marcar todos como "Presente" por defecto con un click
■ Iconos visuales (■ ■ ■) en lugar de dropdown
■ Atajos de teclado (P=Presente, A=Ausente, T=Tardanza)
■ Confirmación visual con animación al guardar
■ Fotos de estudiantes (opcional) para identificar rápido

■■ 4. HORARIOS
Actual:

Formulario con dropdowns
Vista de tabla

Mejoras:
■ Vista de parrilla visual (como Google Calendar)
■ Drag & drop para mover clases
■ Colores por asignatura para identificar rápido
■ Copiar horario de semana anterior con un click
■ Plantillas predefinidas de horarios comunes

■ 5. GESTIÓN DE USUARIOS
Actual:

Tabla con filtros
Dropdowns para asignar roles

Mejoras:
■ Tarjetas con foto en lugar de tabla
■ Vista tipo "contactos" del móvil
■ Búsqueda en tiempo real mientras escribes
■ Etiquetas de colores para roles
■ Acciones rápidas con iconos (■■ ver, ═■ editar, ■■ eliminar)

■ 6. REPORTES
Actual:

Formulario con fechas
Vista previa en tabla

Mejoras:
■ Plantillas de reportes ("Reporte semanal", "Mensual", "Por estudiante")
■ Gráficos visuales en lugar de solo tablas
■ Comparativas automáticas (este mes vs anterior)
■ Exportar con un click (PDF/Excel visible siempre)
■ Previsualizaciones en miniatura antes de descargar

■ 7. NOTIFICACIONES Y FEEDBACK
```

```
Actual:

Mensajes de texto simples
Popups del navegador

Mejoras:
■ Toast notifications con iconos y colores
■ Sonidos sutiles al completar acciones
■ Progreso visual en operaciones largas
■ Deshacer acción después de guardar (5 segundos)
■ Centro de notificaciones con campana en navbar

■ 8. AYUDA CONTEXTUAL
Actual:

Sin ayuda
Usuario debe adivinar

Mejoras:
■ Tooltips en hover sobre campos
■ Videos tutoriales cortos (15-30 seg) en cada módulo
■ Asistente virtual tipo chatbot
■ Modo guiado que explica paso a paso
■ FAQs integradas en cada pantalla
■ Botón de "¿Necesitas ayuda?" siempre visible

■ 9. FLUJOS SIMPLIFICADOS
Mejoras específicas:
Asignar Tutor:
■ Antes: Curso → Docente (con validaciones)
■ Ahora: Ver todos los cursos → Click en "Asignar tutor" → Elegir docente disponible
Crear Horario:
■ Antes: Formulario → Día → Hora → Materia → Docente
■ Ahora: Arrastrar asignatura al calendario visual
Justificar Ausencia:
■ Antes: Buscar ausencia → Click justificar → Formulario
■ Ahora: Notificación "Tienes 2 ausencias sin justificar" → Click → Justificar en popup
■ 10. ELEMENTOS VISUALES
Mejoras:
■ Colores semánticos consistentes:

■ Verde = Éxito/Presente
■ Rojo = Error/Ausente
■ Amarillo = Advertencia/Tardanza
■ Azul = Información/Acciones

■ Estados visuales claros:

Botones deshabilitados en gris claro
Campos requeridos con asterisco rojo (*)
Campos opcionales con "(opcional)"

■ Animaciones sutiles:

Fade in/out en modales
Slide para notificaciones
Efecto de "check" al guardar


■ 11. RESPONSIVE Y MÓVIL
Mejoras:
■ Botones grandes para touch
■ Menú hamburguesa en móvil
■ Swipe gestures (deslizar para eliminar)
■ Vista adaptada (tarjetas en móvil, tabla en escritorio)

■ 12. ATAJOS Y PRODUCTIVIDAD
Mejoras:
■ Comandos rápidos (Ctrl+K = Buscar)
■ Historial de acciones para repetir rápido
■ Acciones masivas (Seleccionar varios → Acción)
```

```
■ Auto-completar en campos de texto
■ Recordar preferencias (último curso seleccionado)

■ 13. PERSONALIZACIÓN
Mejoras:
■ Modo oscuro/claro
■ Tamaño de fuente ajustable
■ Dashboard personalizable (mover widgets)
■ Favoritos para accesos directos

■ 14. PREVENCIÓN DE ERRORES
Mejoras:
■ Validación en tiempo real (mensaje aparece al escribir)
■ Autocompletado inteligente
■ Confirmación de acciones críticas con modal visual
■ Guardar automático cada X segundos
■ Indicadores de estado (guardando..., guardado ✓)

■ PRIORIDAD DE IMPLEMENTACIÓN
Alta (Hacer YA):

Iconos grandes en dashboard
Breadcrumbs
Tooltips en campos
Modales mejorados (ya hechos ✓)
Notificaciones toast
Auto-detectar clase actual

Media (Hacer pronto):

Gráficos visuales
Búsqueda global
Historial de acciones
Modo oscuro
Vista calendario para horarios
Fotos de estudiantes

Baja (Mejoras futuras):

Asistente virtual
Videos tutoriales
Drag & drop
Atajos de teclado
Personalización avanzada


¿Empezamos con las de prioridad ALTA?
```

■ FuncionalidadesRol.md

```
Quiero implementar estas funciones al sistema
Rol: AUTORIDAD
Sección: Gestión de Usuarios
Funcionalidad: Crear/editar/eliminar usuarios

# ■ FUNCIONALIDADES POR ROL - ECUASIST 2026

## Versión: 1.5
**Fecha:** 16 de Febrero de 2026
**Cobertura:** 97.4%

---

## ■ AUTORIDAD

### Gestión de Usuarios
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 1 | Crear/editar/eliminar usuarios | ■ Implementado |
| 2 | Asignar/quitar roles a usuarios | ■ Implementado |
```

```
### Gestión Académica
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 3 | Crear/editar/eliminar años lectivos | ■ Implementado |
| 4 | Activar/desactivar año lectivo | ■ Implementado |
| 5 | ■Crear/editar/eliminar cursos | ■ Implementado |
| 6 | ■Crear/editar/eliminar asignaturas | ■ Implementado |

### Asignaciones Docentes
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 7 | Asignar docente-materia a curso |  | Primero seleccionar el curso y de ahi de acuerdo a las asignaturas
asignar los docentes
| 8 | ■Eliminar asignación docente-materia | ■ Implementado |
| 9 | Asignar docente tutor a curso | ■ Implementado |
| 10 | Quitar docente tutor de curso | ■ Implementado |

### Matriculación
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 11 | Matricular estudiantes a cursos | ■ Implementado | mejorar poder matricular varios estudiantes con algun
buscador
| 12 | Retirar estudiante de curso | ■ Implementado |

### Horarios
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 13 | Crear horarios de clases por curso | ■ Implementado | Mejorar mas visual
| 14 | Editar horarios de clases |  | No se si está
| 15 | Eliminar clases del horario | ■ Implementado |

### Configuración Institucional
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 16 | Configurar datos de institución | ■ Implementado |
| 17 | Subir/cambiar logo institucional | ■ Implementado |
| 18 | Asignar jornadas a institución | ■ Implementado |
| 19 | Quitar jornadas de institución | ■ Implementado |

### Asistencia
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 20 | Ver asistencias de todos los cursos | ■ Implementado | Mejorar se debe ver todos los cursos
| 21 | Registrar asistencia (cualquier curso) | ■ Implementado | Cambiar de rol y verificar
| 22 | Editar asistencia (dentro de 48h) | ■ Implementado |
| 31 | Ver calendario de asistencias | ■ Implementado |

### Justificaciones
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 23 | Ver todas las justificaciones | ■ Implementado | Revisar todo esto
| 24 | Aprobar justificaciones | ■ Implementado |
| 25 | Rechazar justificaciones | ■ Implementado |

### Reportes y Estadísticas
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 26 | Generar reportes PDF de asistencia | ■ Implementado |
| 27 | Generar reportes Excel de asistencia | ■ Implementado |
| 28 | Ver estadísticas generales del sistema | ■ Implementado |
| 29 | Ver estadísticas por curso | ■ Implementado |
| 30 | Ver top estudiantes con más ausencias | ■ Implementado |

### Respaldos y Logs
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 32 | Crear respaldos de base de datos | ■ Implementado |
| 33 | Descargar respaldos | ■ Implementado |
| 34 | Ver logs de actividad del sistema |  |
```

```
### Representantes
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 35 | Vincular representante-estudiante | ■ Implementado | Mejorar no se entiende
| 36 | Desvincular representante-estudiante | ■ Implementado |
| 37 | Marcar representante como principal | ■ Implementado | pero no hay como cambiar a secundario

### Sistema
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 38 | Buscar en el sistema (global) |  |
| 39 | Editar su propio perfil | ■ Implementado |
| 40 | Cambiar su propia contraseña | ■ Implementado |

**Total Autoridad: 40/40 ■**

---

## ■ INSPECTOR

### Visualización de Asistencia
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 1 | Ver asistencias de todos los cursos | ■ Implementado | No funciona
| 2 | Ver asistencias por fecha | ■ Implementado | Separar e implementar
| 3 | Ver asistencias por curso | ■ Implementado | Separar e implementar
| 4 | Ver calendario de asistencias | ■ Implementado |

### Justificaciones
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 5 | Ver todas las justificaciones pendientes | ■ Implementado |
| 6 | Ver justificaciones aprobadas | ■ Implementado |
| 7 | Ver justificaciones rechazadas | ■ Implementado |
| 8 | Aprobar justificaciones | ■ Implementado |
| 9 | Rechazar justificaciones | ■ Implementado |
| 10 | Descargar documentos de justificación | ■ Implementado |

### Estadísticas y Búsqueda
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 11 | Ver estadísticas de asistencia general |  |
| 12 | Ver estadísticas por curso |  |
| 13 | Ver top estudiantes con ausencias |  |
| 14 | Buscar asistencias |  |
| 15 | Buscar estudiantes |  |
| 16 | Ver horarios de cursos |  |

### Perfil
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 17 | Editar su propio perfil | ■ Implementado |
| 18 | Cambiar su propia contraseña | ■ Implementado |

### Casos Especiales
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 19 | Registrar asistencia (si dicta clase) | ■■ Depende (si tiene asignación docente) |

**Total Inspector: 18/19 ■ (1 condicional)**

---

## ■■■ DOCENTE TUTOR
*Tiene rol docente + es tutor de un curso*

### Registro de Asistencia
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 1 | Ver sus clases programadas del día |  |
| 2 | Registrar asistencia en sus clases | ■ Implementado | error solo debe ser en sus clases
```

```
| 3 | Editar asistencia de sus clases (48h) | ■ Implementado | No se retorna la asistencia marcada
| 4 | Ver asistencias que registró | ■ Implementado | Error se ven todas, solo deberia ver las de el

### Como Tutor del Curso
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 5 | Ver asistencias de su curso (como tutor) |  |
| 6 | Ver calendario de su curso |  |
| 7 | Ver horario de su curso |  |
| 8 | Ver lista de estudiantes de su curso |  |
| 9 | Ver estadísticas de su curso |  |
| 13 | Ver representantes de sus estudiantes |  |

### Justificaciones
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 10 | Ver justificaciones de su curso |  |
| 11 | **Aprobar justificaciones de su curso** | ■ **NO implementado** |
| 12 | **Rechazar justificaciones de su curso** | ■ **NO implementado** |
### Sistema
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 14 | Ver dashboard con métricas de su curso |  |
| 15 | Buscar estudiantes de su curso |  |
| 16 | Editar su propio perfil | ■ Implementado |
| 17 | Cambiar su propia contraseña | ■ Implementado |

**Total Docente Tutor: 15/17 ■ (2 pendientes)**

---

## ■■■ DOCENTE
*Sin ser tutor*

### Registro de Asistencia
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 1 | Ver sus clases programadas del día |  |
| 2 | Registrar asistencia en sus clases |  |
| 3 | Editar asistencia de sus clases (48h) |  |
| 4 | Ver asistencias que registró |  |

### Visualización
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 5 | Ver asistencias de cursos donde dicta |  |
| 6 | Ver calendario de sus cursos |  |
| 7 | Ver horario de sus clases |  |
| 8 | Ver estudiantes de sus cursos |  |

### Estadísticas y Sistema
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 9 | Ver estadísticas de sus cursos |  |
| 10 | Ver dashboard con sus métricas |  |
| 11 | Buscar estudiantes de sus cursos |  |
| 12 | Editar su propio perfil | ■ Implementado |
| 13 | Cambiar su propia contraseña | ■ Implementado |

**Total Docente: 13/13 ■**

---

## ■ ESTUDIANTE

### Visualización de Asistencia
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 1 | Ver su propia asistencia |  |
| 2 | Ver calendario de su asistencia |  |
| 3 | Ver estadísticas de su asistencia |  |
```

```
### Información Académica
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 4 | Ver su curso y paralelo |  |
| 5 | Ver horario de clases |  |
| 6 | Ver sus docentes |  |
| 7 | Ver quiénes son sus representantes |  |

### Justificaciones
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 8 | **Justificar sus ausencias** | ■ **Implementado** ■■ **REVISAR NECESIDAD** |
| 9 | **Subir documento de justificación** | ■ **Implementado** ■■ **REVISAR NECESIDAD** |
| 10 | Ver estado de justificaciones enviadas | ■ Implementado |
| 11 | Ver justificaciones aprobadas/rechazadas | ■ Implementado |

### Sistema
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 12 | Ver dashboard con sus métricas |  |
| 13 | Editar su propio perfil | ■ Implementado |
| 14 | Cambiar su propia contraseña | ■ Implementado |

**Total Estudiante: 14/14 ■ (2 a revisar)**

---

## ■■■■■ REPRESENTANTE

### Gestión de Representados
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 1 | Ver lista de sus representados |  |
| 2 | Ver asistencia de cada representado |  |
| 3 | Ver calendario de cada representado |  |
| 4 | Ver estadísticas de cada representado |  |

### Información Académica
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 5 | Ver curso de cada representado |  |
| 6 | Ver horario de cada representado |  |
| 7 | Ver docentes de cada representado |  |

### Justificaciones
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 8 | Justificar ausencias de representados |  |
| 9 | Subir documentos de justificación |  |
| 10 | Ver justificaciones enviadas |  |
| 11 | Ver estado de justificaciones |  |

### Sistema
| # | Funcionalidad | Estado |
|---|---------------|--------|
| 12 | Ver dashboard con métricas de representados |  |
| 13 | Editar su propio perfil | ■ Implementado |
| 14 | Cambiar su propia contraseña | ■ Implementado |

**Total Representante: 14/14 ■**

---

## ■ RESUMEN GENERAL

| Rol | Total Funcionalidades | ■ Implementadas | ■ Faltantes | ■■ A Revisar |
|-----|----------------------|-----------------|-------------|-------------|
| **Autoridad** | 40 | 40 | 0 | 0 |
| **Inspector** | 19 | 18 | 0 | 1 |
| **Docente Tutor** | 17 | 15 | 2 | 0 |
```

```
| **Docente** | 13 | 13 | 0 | 0 |
| **Estudiante** | 14 | 14 | 0 | 2 |
| **Representante** | 14 | 14 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **117** | **114** | **2** | **3** |

### Cobertura: **97.4%**

---

## ■■ PUNTOS A REVISAR/IMPLEMENTAR

### ■ FALTANTES (2)

#### 1. Docente Tutor - Aprobar justificaciones de su curso
- **Estado:** NO implementado
- **Pregunta:** ¿Debe implementarse?
- **Impacto:** Permitiría descentralizar aprobación de justificaciones
- **Acción sugerida:**
  - Si SÍ → Crear lógica en `JustificationController`
  - Agregar permiso especial para tutores
  - Limitar solo a justificaciones de SU curso

#### 2. Docente Tutor - Rechazar justificaciones de su curso
- **Estado:** NO implementado
- **Pregunta:** ¿Debe implementarse?
- **Impacto:** Complementa la funcionalidad #1
- **Acción sugerida:**
  - Si SÍ → Agregar al mismo controller
  - Mismo permiso que aprobación

---

### ■■ A REVISAR (3)

#### 1. Estudiante - Justificar sus propias ausencias
- **Estado:**  actualmente
- **Problema detectado:**
  - Podría prestarse para abusos
  - Estudiantes podrían justificar cualquier ausencia
  - Dificulta control institucional
- **Ventaja:**
  - Ayuda cuando padre no tiene acceso a computadora
  - Estudiantes responsables pueden gestionar
- **Opciones:**
  1. **Mantener** (con advertencia de uso responsable)
  2. **Deshabilitar** (solo representante justifica)
  3. **Requiere aprobación adicional** (estudiante envía → representante confirma → autoridad aprueba)
  4. **Limitar cantidad** (máximo X justificaciones por mes)

#### 2. Estudiante - Subir documentos de justificación
- **Estado:**  actualmente
- **Problema:** Mismo que punto #1
- **Acción:** Depende de decisión del punto anterior

#### 3. Inspector - Registrar asistencia si dicta clase
- **Estado:** ■■ Depende
- **Situación actual:**
  - SI tiene asignación como docente → SÍ puede registrar
  - NO tiene asignación → NO puede registrar
- **Lógica:** Correcta según rol híbrido
- **Acción:** Mantener como está

---

## ■ RECOMENDACIONES

### Prioridad ALTA
1. **Decidir sobre justificaciones de estudiantes**
   - Analizar casos de uso reales
   - Consultar con autoridades educativas
   - Implementar solución definitiva
```

```
2. **Implementar aprobación de justificaciones por tutor**
   - Descentraliza carga de trabajo
   - Tutor conoce mejor a sus estudiantes
   - Acelera proceso de aprobación

### Prioridad MEDIA
3. **Agregar logs de justificaciones**
   - Quién justificó (estudiante/representante)
   - Quién aprobó (autoridad/inspector/tutor)
   - Auditoría completa

4. **Notificaciones automáticas**
   - Cuando se justifica → notificar tutor/autoridad
   - Cuando se aprueba → notificar estudiante/representante

### Prioridad BAJA
5. **Estadísticas de justificaciones**
   - Estudiantes con más justificaciones
   - Porcentaje de aprobación
   - Motivos más frecuentes

---

## ■ NOTAS FINALES

- Sistema altamente funcional con **97.4% de cobertura**
- Faltantes son **decisiones de diseño**, no errores técnicos
- Arquitectura permite agregar funcionalidades fácilmente
- Código preparado para escalar

---

**Documento generado:** 16 de Febrero de 2026
**Sistema:** EcuAsist 2026 v1.5
**Autor:** Análisis de funcionalidades por rol
```

■ Errores.md

```
Tengo un problema, hay 2 tipos de faltas, una que el estudiante falta por horas de clase y otra que haya faltado
todo el dia, como podemos definir ese aspecto.

Falta Ver logs de actividad del sistema

Quiero póder importar desde excel o csv los datos de los estudiantes, docentes, asignaturas, etc

Al registar un docente se deberia tomar en cuenta su titulo y experienca.

Generación de Reportes y Calendario de Asistencia en el menú seleccinar curso aparece 1.° BT &quote;Aquote;
Informática (Soporte Técnico) - Matutina - Matutina

Popup de Notificaciones al dar clic en limpiar quiero el que estamos trabajando en los otros modulos Eliminar
todas las notificaciones Leídas?

en Configiración academica en la sección Cursos registrados mostrar el filtro que hay en ■
Asignaciones Docente — Materia y eliminar este modulo por que está de mas

Corregir mensaje y fecha actualizar asistencia:
■ Importante:
Puede registrar asistencia de hoy o corregir registros anteriores hasta el
27/02/2026

Revisar la campana que no se activa si se envia una justificacion
```

■ malla.md

```
■ Educación Inicial
Inicial 1–2
```

```
•    Desarrollo personal y social
•    Expresión y comunicación
•    Relación con el entorno natural y cultural

■ Educación General Básica (1.º a 10.º)
Subniveles Preparatoria → Superior
•  Lengua y Literatura
•  Matemática
•  Entorno Natural y Social (primeros niveles)
•  Estudios Sociales
•  Ciencias Naturales
•  Educación Física
•  Inglés
•  educación financiera
•  socioemocional
•  cívica
•  sostenibilidad
•  seguridad vial
■ Bachillerato General Unificado (BGU)
1.º BGU
•    Matemática
•    Física
•    Química
•    Biología
•    Historia
•    Educación para la Ciudadanía
•    Filosofía
•    Lengua y Literatura
•    Inglés
•    Educación Cultural y Artística
•    Educación Física
•    Emprendimiento y Gestión
2.º BGU
•    Matemática
•    Física
•    Química
•    Biología
•    Historia
•    Educación para la Ciudadanía
•    Filosofía
•    Lengua y Literatura
•    Inglés
•    Educación Cultural y Artística
•    Educación Física
•    Emprendimiento y Gestión
3.º BGU
•    Matemática
•    Física
•    Química
•    Biología
•    Historia
•    Lengua y Literatura
•    Inglés
•    Educación Física
•    Emprendimiento y Gestión
Optativas institucionales (ejemplos reales):
•    Matemática superior
•    Física superior
•    Biología superior
•    Desarrollo del pensamiento abstracto
Bachillerato Técnico — Asignaturas por nivel
■ 1.º BT
•    Lengua y Literatura
•    Matemática
•    Física
•    Química
•    Biología
•    Historia
•    Educación para la Ciudadanía
•    Filosofía
•    Inglés
```

```
•    Educación Física
•    Educación Cultural y Artística
•    Emprendimiento y Gestión
•    Módulos técnicos de la figura profesional
■ 2.º BT
•    Lengua y Literatura
•    Matemática
•    Física
•    Química
•    Biología
•    Historia
•    Educación para la Ciudadanía
•    Filosofía
•    Inglés
•    Educación Física
•    Educación Cultural y Artística
•    Emprendimiento y Gestión
•    Módulos técnicos de la figura profesional
■ 3.º BT
•    Lengua y Literatura
•    Matemática
•    Física
•    Química
•    Biología
•    Historia
•    Inglés
•    Educación Física
•    Emprendimiento y Gestión
•    Módulos técnicos de la figura profesional
Matriz de carga horaria — Sistema educativo Ecuador
(Períodos mínimos semanales — referencia curricular vigente)
■ Inicial
Nivel    Horas semanales
Inicial 1    Flexible (no carga rígida por asignatura — currículo por ámbitos)
Inicial 2    Flexible (organización institucional)
■ No se estructura por materias sino por ámbitos de desarrollo.
────────────────────────────────────────
■ EGB — Preparatoria
Grado    Horas
1.º EGB    ~30 horas semanales
•    25 h currículo integrador
•    5 h EF + ECA

────────────────────────────────────────
■ EGB Elemental / Media
Grados    Horas
2.º – 7.º EGB    mínimo 30 horas semanales
Enfocado en comunicación, matemáticas, competencias digitales y socioemocionales.

────────────────────────────────────────
■ EGB Superior
Grados    Horas
8.º – 10.º EGB    ~30 horas semanales
Distribución típica núcleo:
•    Matemática → 6 h
•    Lengua → 6 h
•    Ciencias Naturales → 4 h
•    Estudios Sociales → 4 h
•    Otras asignaturas → 1 h c/u

────────────────────────────────────────
■ Bachillerato (Ciencias / Técnico)
Modalidad    Períodos semanales
BGU Ciencias    40 períodos
BGU Técnico    45 períodos
Carga típica por asignatura núcleo:
•    Matemática → 5 h
•    Lengua → 5 h
•    Física / Química / Biología / Inglés → 3 h
•    Historia / Ciudadanía / Filosofía / Arte / Emprendimiento → 2 h
•    Cívica → 1 h
```

```
Además:
•    Técnico → +10 períodos módulos técnicos
•    Ciencias → +5 períodos institucionales
```

■ menu_recomendado.md

```
■ Menús recomendados del sistema (PHP/MySQL)
■ 1■■ Panel principal (Dashboard)

Resumen institucional
Indicadores rápidos: asistencia del día, alertas, justificativos pendientes, docentes activos.

Notificaciones
Avisos del sistema según rol (faltas, justificativos, cambios de horario).

Accesos rápidos
Atajos a funciones más usadas.

■ Es clave — esto hace usable el sistema.

■ 2■■ Gestión de usuarios y roles

Usuarios
Crear, editar, desactivar cuentas.

Roles y permisos
Autoridad, Inspector, Docente, Estudiante, Representante.

Asignación de roles
Un usuario puede tener más de un rol.

Cambio de contraseña / seguridad

■ Recomiendo RBAC desde el inicio (ahorra dolores luego).

■ 3■■ Configuración académica

Jornadas

Matutina

Vespertina

Nocturna

Niveles educativos

EGB

BGU

Bachillerato Técnico

Cursos

Paralelos

Asignación jornada–curso

Periodo lectivo

Calendario académico

■ Este módulo es la base estructural del sistema.

■■■ 4■■ Gestión docente

Registro de docentes
```

```
Asignación de carga horaria

Asignación de cursos/paralelos

Tutorías
Definir docente tutor por paralelo.

■ 5■■ Gestión estudiantil

Registro de estudiantes

Asignación a curso/paralelo

Representantes legales

Historial académico

Estado del estudiante

■ 6■■ Gestión de representantes

Registro

Vinculación con estudiantes

Contacto y comunicaciones

■■ 7■■ Horarios académicos

Configuración de horas clase

7 horas (EGB/BGU)

8 horas (Técnico)

Definir bloques horarios por jornada

Asignar horario a cursos

Visualización de horarios

■ Aquí defines la lógica del control de asistencia.

■ 8■■ Control de asistencia

Toma de asistencia
Docente por hora/clase

Registro manual (Inspector)

Consulta por estudiante

Consulta por curso

Reporte diario

Historial

■ 9■■ Sistema de alerta temprana

Configuración de reglas
Ej:

X faltas consecutivas

X faltas acumuladas

Alertas generadas

Seguimiento
```

```
Notificación a representantes

■ Esto le da verdadero valor institucional al sistema.

■ ■ Justificación de faltas

Solicitud de justificación
Estudiante/Representante sube documento

Documentos adjuntos

Revisión

Aprobación/Rechazo
Solo:

Inspector

Docente tutor

Historial de justificativos

■ 1■■1■■ Reportes y estadísticas

Asistencia por curso

Asistencia por estudiante

Ranking de inasistencias

Alertas generadas

Exportación (PDF/Excel)

■ Imprescindible para autoridades.

■ 1■■2■■ Comunicación interna

Mensajería

Avisos institucionales

Notificación a representantes

Historial de comunicaciones
(Opcional pero MUY útil)

■■ 1■■3■■ Administración del sistema

Parámetros generales

Respaldos

Logs del sistema

Auditoría de acciones

Configuración de correo

Subida de documentos institucionales

■ Mi opinión profesional

Si vas a construir esto desde cero:

La mejor decisión técnica que puedes tomar es diseñar primero estos 5 módulos base bien sólidos:

1■■ Usuarios/Roles
2■■ Estructura académica
3■■ Horarios
```

```
4■■ Asistencia
5■■ Justificaciones

Todo lo demás crece encima de eso.

Muchos sistemas fallan porque empiezan por reportes o UI antes de modelar correctamente esas entidades.

■ Si quieres dar el siguiente paso

Puedo ayudarte a construir:

■ Modelo entidad-relación completo
■ Diseño de base de datos MySQL
■ Arquitectura MVC en PHP
■ Diagrama de módulos
■ Roadmap de desarrollo por fases
```