## Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

## ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

## ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ВКР БАКАЛАВРА

Автор: Черноокая Виктория Александровна										
Направление подготовки:	01.03.02 Прикладная									
	математика и информатика									
Квалификация: Бакалавр										
Руководитель ВКР: Шалыг	го А.А., проф., д.т.н.									

## Обучающийся Черноокая Виктория Александровна Группа М3435 Факультет ИТи $\Pi$

Направленность (профиль), специализация Математические модели и алгоритмы в разработке программного обеспечения
Консультанты: а) Белашенков Н.Р., канд. физмат. наук, без звания
б) Беззубик В.В., без степени, с велкиим званием
ВКР принята «» 20 г.
Оригинальность ВКР%
ВКР выполнена с оценкой
Дата защиты «15» июня 2019 г.
Секретарь ГЭК Павлова О.Н.
Листов хранения
Демонстрационных материалов/Чертежей хранения

#### Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

#### **УТВЕРЖДАЮ**

Руков	Руководитель ОП проф., д.т.н. Парфенов В.Г							
проф.	, д.т.н. Парфенов	в В.Г.						
<b>«</b>	<b>»</b>	20	г.					

## ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Обучающийся Черноокая Виктория Александровна

Группа М3435 Факультет ИТиП

Квалификация: Бакалавр

Направление подготовки: 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Направленность (профиль) образовательной программы: Математические модели и

алгоритмы в разработке программного обеспечения

Тема ВКР: Пример оформления ВКР бакалавра

Руководитель Шалыто А.А., проф., д.т.н., главный научный сотрудник Университета ИТМО

2 Срок сдачи студентом законченной работы до: «31» мая 2019 г.

#### 3 Техническое задание и исходные данные к работе

Требуется разработать стилевой файл для системы LTEX, позволяющий оформлять бакалаврские работы и магистерские диссертации на кафедре компьютерных технологий Университета ИТМО. Стилевой файл должен генерировать титульную страницу пояснительной записки, задание, аннотацию и содержательную часть пояснительной записк. Первые три документа должны максимально близко соответствовать шаблонам документов, принятым в настоящий момент на кафедре, в то время как содержательная часть должна максимально близко соответствовать ГОСТ 7.0.11-2011 на диссертацию.

## 4 Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке вопросов)

Пояснительная записка должна демонстрировать использование наиболее типичных конструкций, возникающих при составлении пояснительной записки (перечисления, рисунки, таблицы, листинги, псевдокод), при этом должна быть составлена так, что демонстрируется корректность работы стилевого файла. В частности, записка должна содержать не менее двух приложений (для демонстрации нумерации рисунков и таблиц по приложениям согласно ГОСТ) и не менее десяти элементов нумерованного перечисления первого уровня вложенности (для демонстрации корректности используемого при нумерации набора русских букв).

#### 5 Перечень графического материала (с указанием обязательного материала)

Графические материалы и чертежи работой не предусмотрены

## 6 Исходные материалы и пособия

- а) ГОСТ 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации»;
- б) С.М. Львовский. Набор и верстка в системе LATEX;
- в) предыдущий комплект стилевых файлов, использовавшийся на кафедре компьютерных технологий.

7	Дата	выдачи	задания	«01»	сентябр	ря 20	18 г.
---	------	--------	---------	------	---------	-------	-------

Руководитель ВКР		
Задание принял к исполнению	 «01» сентября 2018 г.	

#### Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

## АННОТАЦИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Обучающийся: Черноокая Виктория Александровна

Наименование темы ВКР: Пример оформления ВКР бакалавра

Наименование организации, в которой выполнена ВКР: Университет ИТМО

## ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

- 1 Цель исследования: Разработка удобного стилевого файла LATEX для бакалавров и магистров кафедры компьютерных технологий.
- 2 Задачи, решаемые в ВКР:
  - а) обеспечение соответствия титульной страницы, задания и аннотации шаблонам, принятым в настоящее время на кафедре;
  - б) обеспечение соответствия содержательной части пояснительной записки требованиям ГОСТ 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации»;
  - в) обеспечение относительного удобства в использовании указание данных об авторе и научном руководителе один раз и в одном месте, автоматический подсчет числа тех или иных источников.
- 3 Число источников, использованных при составлении обзора: 0
- 4 Полное число источников, использованных в работе: 0
- 5 В том числе источников по голам:

	Отечественных	K	Иностранных						
Последние	От 5	Более	Последние	От 5	Более				
5 лет	до 10 лет	10 лет	5 лет	до 10 лет	10 лет				
0	0	0	0	0	0				

6 Использование информационных ресурсов Internet: нет

7 Использование современных пакетов компьютерных программ и технологий:

Пакеты компьютерных программ и технологий	Раздел работы
Пакет tabularx для чуть более продвинутых таблиц	1.1, Приложения А, Б
Пакет biblatex и программное средство biber	Список использован-
	ных источников

8 Краткая характеристика полученных результатов

Получился, надо сказать, практически неплохой стилевик. В 2015–2018 годах его уже использовали некоторые бакалавры и магистры. Надеюсь на продолжение.

## 9 Гранты, полученные при выполнении работы

Автор разрабатывал этот стилевик исключительно за свой счет и на добровольных началах. Однако значительная его часть была бы невозможна, если бы автор не написал в свое время кандидатскую диссертацию в РЕТЕХ, а также не отвечал за формирование кучи научнотехнических отчетов по гранту, известному как «5-в-100», что происходило при государственной финансовой поддержке ведущих университетов Российской Федерации (субсидия 074-U01).

10 Наличие публикаций и выступлений на конференциях по теме выпускной работы

По теме этой работы я (к счастью!) ничего не публиковал. Однако покажу, как можно ссылаться на свои публикации из списка литературы:

Обучающийся	Черноокая В.А.	
Руководитель ВКР	Шалыто А.А.	
« <u></u> »	20 г.	

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1. Первая глава	6
1.1. Таблицы	6
1.2. Рисунки	6
1.3. Листинги	6
2. Проверка сквозной нумерации	9
Выводы по главе 2	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Пример приложения	11
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Еще один пример приложения с неимоверно	
длиннющим названием для тестирования переносов.	13
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Пример огромного листинга	

## введение

В данном разделе размещается введение.

## ГЛАВА 1. ПЕРВАЯ ГЛАВА

Пример ссылок в рамках обзора: [example-english, example-russian, unrestricted-jump-evco, doerr-doerr-lambda-lambda-self-adjustment-arxiv]. Вне обзора: [bellman].

## 1.1. Таблицы

В качестве примера таблицы приведена таблица 1.

Таблица 1 – Таблица умножения (фрагмент)

_	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68

Есть еще такое окружение tabularx, его можно аккуратно растянуть на всю страницу. Приведем пример (таблица 2).

Таблица 2 — Таблица умножения с помощью tabularx (фрагмент)

_	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68

## 1.2. Рисунки

Пример рисунка (с помощью TikZ) приведен на рисунке 1. Под pdflatex можно также использовать \*.jpg, \*.png и даже \*.pdf, под latex можно использовать Metapost. Последний можно использовать и под pdflatex, для чего в стилевике продекларированы номера картинок от 1 до 20.

## 1.3. Листинги

В работах студентов кафедры «Компьютерные технологии» часто встречаются листинги. Листинги бывают двух основных видов — исходный код и




Рисунок 1 – Пример рисунка

```
Листинг 1 — Пример исходного кода на Java

public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, world!");
    }
}
```

псевдокод. Первый оформляется с помощью окружения lstlisting из пакета listings, который уже включается в стилевике и немного настроен. Пример Hello World на Java приведен на листинге 1. Пример большого листинга — в приложении (листинг В.1).

Псевдокод можно оформлять с помощью разных пакетов. В данном стилевике включается пакет algorithmicx. Сам по себе он не генерирует флоатов, поэтому для них используется пакет algorithm. Пример их совместного использования приведен на листинге 2.

Листинг 2 – Пример псевдокода

```
function IsPrime(N)
for t \leftarrow [2; \lfloor \sqrt{N} \rfloor] do
if N \mod t = 0 then
return false
end if
end for
return true
end function
```

Наконец, листинги из listings тоже можно подвешивать с помощью algorithm, пример на листинге 3.

## Листинг 3- Исходный код и флоат algorithm

```
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, world!");
    }
}
```

## ГЛАВА 2. ПРОВЕРКА СКВОЗНОЙ НУМЕРАЦИИ

Листинг 4 должен иметь номер 4.

Листинг 4- Исходный код и флоат algorithm

```
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, world!");
    }
}
```

Рисунок 2 должен иметь номер 2.




Рисунок 2 – Пример рисунка

Таблица 3 должна иметь номер 3.

Таблица 3 — Таблица умножения с помощью tabularx (фрагмент)

_	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68

## Выводы по главе 2

В конце каждой главы желательно делать выводы. Вывод по данной главе — нумерация работает корректно, ура!

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В данном разделе размещается заключение.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРИМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ

В приложениях рисунки, таблицы и другие подобные элементы нумеруются по приложениям с соответствующим префиксом. Проверим это.

Листинг А.1 должен иметь номер А.1.

Листинг A.1 – Исходный код и флоат algorithm

```
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, world!");
    }
}
```

Рисунок А.1 должен иметь номер А.1.




Рисунок А.1 – Пример рисунка

Таблица А.1 должна иметь номер А.1.

Таблица A.1 – Таблица умножения с помощью tabularx (фрагмент)

_	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68

Заодно проверим нумерованные и ненумерованные перечисления. Ненумерованные:

- пункт A;
- пункт Б;
- пункт В.

Нумерованные списки нескольких уровней:

- а) первый элемент;
- б) второй элемент с подэлементами:
  - 1) первый подэлемент;

- 2) второй подэлемент;
- 3) третий подэлемент.
- в) третий элемент;
- г) четвертый элемент;
- д) пятый элемент;
- е) шестой элемент;
- ж) седьмой элемент;
- и) восьмой элемент;
- к) девятый элемент;
- л) десятый элемент.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЕЩЕ ОДИН ПРИМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ С НЕИМОВЕРНО ДЛИННЮЩИМ НАЗВАНИЕМ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПЕРЕНОСОВ

Проверим на примере таблиц, что нумерация в приложениях — по приложениям. Таблица Б.1 должна иметь номер Б.1.

Таблица Б.1 — Таблица умножения с помощью tabularx (фрагмент)

_	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68

#### ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПРИМЕР ОГРОМНОГО ЛИСТИНГА

Листинг В.1 – Пример большого листинга

```
import java.util.*;
public class Example {
    static int[] restoreOutgoing(int[] g, int[] outgoing,
                                   int vertex, int mask) {
        int[] rv = new int[1 + Integer.bitCount(mask)];
        int n = g.length;
        int current = rv.length - 1;
        while (true) {
            rv[current] = vertex;
            if (current == 0) {
                 if (vertex != 0) {
                     throw new AssertionError();
                 return rv;
            mask \stackrel{\wedge}{=} 1 \ll (vertex - 1);
            int prevMask = outgoing[mask] & g[vertex];
            if (prevMask == 0) {
                 throw new AssertionError();
            vertex = Integer.numberOfTrailingZeros(prevMask);
            --current;
        }
    }
    static int[] restoreIncoming(int[] g, int[] incoming,
                                   int vertex, int mask) {
        int[] rv = new int[1 + Integer.bitCount(mask)];
        int n = g.length;
        int current = 0;
        while (true) {
            rv[current] = vertex;
            if (current == rv.length - 1) {
                 if (vertex != 0) {
                     throw new AssertionError();
                 return rv;
            }
```

```
mask ^= 1 << (vertex - 1);
int nextMask = incoming[mask] & g[vertex];
if (nextMask == 0) {
    throw new AssertionError();
}
vertex = Integer.numberOfTrailingZeros(nextMask);
++current;
}
</pre>
```