

Урок 13.

Кортежи

Кортеж (tuple)	2
Задания для закрепления 1	6
Цикл for с кортежами	7
Задания для закрепления 2	15
Методы кортежа	16
Ответы на задания	18
Практическая работа	19

Кортеж (tuple)



Кортеж — это упорядоченная неизменяемая (immutable) коллекция элементов.

Это значит, что после создания кортежа его содержимое нельзя изменить (добавлять, удалять или заменять элементы). Кортежи используются там, где требуется защитить данные от изменений и гарантировать их постоянство.

Основные характеристики кортежа:

1. **Неизменяемость:** После создания кортежа его элементы нельзя изменить.
2. **Упорядоченность:** Элементы в кортеже сохраняют порядок, в котором они были добавлены.
3. **Поддержка дубликатов:** Список может содержать повторяющиеся элементы.
4. **Поддержка различных типов данных:** Кортеж может содержать элементы разных типов.
5. **Индексация:** К кортежам можно обращаться по индексу, как и к спискам.

Создание кортежа с несколькими элементами

Кортеж создаётся с использованием круглых скобок (), а элементы внутри разделяются запятыми.

```
Python
my_tuple = (1, 2, 3, "apple", True)

print(my_tuple)
```

Создание пустого кортежа

Пустой кортеж создаётся с помощью круглых скобок.

```
Python
empty_tuple = ()

print(empty_tuple) # Вывод: ()
```

Создание кортежа с одним элементом

Для создания кортежа с одним элементом нужно добавить запятую после элемента, иначе Python воспримет это как математическое выражение, а не как кортеж.

```
Python
single_element_tuple = (5,)

print(single_element_tuple)
```

Доступ к элементам кортежа

К элементам кортежа можно обращаться с помощью индексов, так же как и к элементам списка. Индексация начинается с 0.

```
Python
my_tuple = (10, 20, 30, 40)

print(my_tuple[1])

print(my_tuple[-1])
```

Изменяемость кортежей

Кортежи в Python неизменяемы, поэтому после их создания элементы нельзя добавлять, изменять или удалять.

```
Python
my_tuple = (10, 20, 30)

# Попытка изменить элемент вызовет ошибку

# my_tuple[1] = 40 # TypeError: 'tuple' object does not support item
assignment
```

Операции с кортежами

С кортежами можно проводить те же операции, что и со списками.

```
Python
tuple1 = (1, 2)

tuple2 = (3, 4)

print(tuple1 + tuple2) # Конкатенация кортежей

my_tuple = (1, 2)

print(my_tuple * 3) # Повторение кортежей

my_tuple = (10, 20, 30)

print(20 in my_tuple) # Проверка на наличие элемента

my_tuple = (1, 2, 3, 4, 5)

print(len(my_tuple)) # Длина кортежа

# Сравнение кортежей происходит аналогично спискам, то есть поэлементно

tuple1 = (1, 2, 3)

tuple2 = (1, 2, 4)

print(tuple1 == tuple2) # Сравнение кортежей
```

Преобразование кортежей

Можно преобразовать строку или другую коллекцию в кортеж с помощью функции `tuple()`.

```
Python
my_list = [1, 2, 3]

my_tuple = tuple(my_list)

print(my_tuple)

print(type(my_tuple))
```

А также можно преобразовывать кортеж в другую коллекцию, например в список.

```
Python
my_tuple = (1, 2, 3)

my_list = list(my_tuple)

print(my_list)

print(type(my_list))
```

Задания для закрепления 1

1. Какой результат будет выведен при выполнении следующего кода?

```
Python  
my_tuple = (1, 2, 3, 4, 5)  
  
print(my_tuple[2])
```

- a. 2
- b. 3
- c. (3)
- d. (3,)

[Посмотреть ответ](#)

2. Как создать кортеж с одним элементом? Выберите все правильные варианты.

- a. (5)
- b. (5,)
- c. tuple([5])
- d. tuple(5)

[Посмотреть ответ](#)

Цикл for с кортежами

Цикл for работает с кортежами так же, как и со списками.



Пример

```
Python
my_tuple = (10, 20, 30, 40)

for item in my_tuple:

    print(item)
```

Упаковка и распаковка коллекций



Упаковка и распаковка — это операции, которые применяются для того, чтобы собрать несколько значений в одну коллекцию (упаковка) или разобрать коллекцию на отдельные переменные (распаковка).



Упаковка — это процесс, при котором несколько значений собираются в одну коллекцию.

Когда мы присваиваем несколько значений одной переменной, Python автоматически упаковывает их в кортеж.



Пример упаковки

```
Python
# Упаковка нескольких значений в кортеж

packed_tuple = 1, 2, 3
```

```
print(packed_tuple)

print(type(packed_tuple))
```

Распаковка (Unpacking)



Распаковка — это процесс, при котором значения из коллекции присваиваются отдельным переменным.

Если коллекция (список или кортеж) содержит столько же элементов, сколько переменных, Python позволяет легко распаковать её.



Пример распаковки

```
Python
# Кортеж с тремя элементами

packed_tuple = (1, 2, 3)


# Распаковка значений кортежа в переменные

a, b, c = packed_tuple

print(a, b, c)
```

Распаковка с помощью оператора *

Когда необходимо вывести элементы коллекции по отдельности, из можно распаковать с помощью оператора * и передать в print().


```
Python
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

# Вывод коллекции

print(numbers)

# Вывод элементов по отдельности

print(*numbers)
```

Упаковка с помощью оператора *

Иногда можно упаковать остаток элементов после распаковки в одну переменную с помощью оператора *. Это удобно, когда количество переменных для распаковки меньше, чем количество элементов в коллекции.

```
Python
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

# Распаковка первого элемента в a, последнего в b, остальные элементы в other

a, *other, b = numbers

print(a)

print(b)

print(other)
```

Распаковка в цикле

Распаковка особенно полезна при работе с циклами, когда нужно перебирать элементы коллекций с несколькими значениями.



Пример

Python

```
pairs = [(1, 'apple'), (2, 'banana'), (3, 'cherry')]
```

```
for number, fruit in pairs: # Распаковка элементов кортежа в переменные

    print(f"Число: {number}, Фрукт: {fruit}")
```

Ошибки при распаковке

Количество переменных должно соответствовать количеству элементов в коллекции, за исключением случаев, когда используется оператор *. В противном случае возникнет ошибка.



Пример ошибки

Python

```
data = (1, 2, 3)
```

```
# Попытка распаковать больше переменных, чем элементов
```

```
a, b, c, d = data # Ошибка, т.к. слишком мало элементов
```

```
a, b = data # Ошибка, т.к. слишком много элементов
```

Функция `enumerate`



Функция `enumerate()` — это встроенная функция Python, которая добавляет счётчик к итерируемому объекту, таким как список, кортеж или строка, и возвращает результат в виде объекта `enumerate`.

Это удобно, когда необходимо получить как индекс, так и значение элемента во время итерации по коллекции.

Синтаксис:

```
Python
enumerate(iterable, start=0)
```

- `iterable` — это коллекция, которую нужно перебирать (например, список или кортеж).
- `start` (необязательно) — значение, с которого начинается счётчик. По умолчанию — 0.

Отображения содержимого `enumerate`

Чтобы увидеть содержимое объекта `enumerate`, необходимо преобразовать его в список, кортеж или другую структуру данных, которая может быть напечатана, т.к. содержимое объекта `enumerate` не отображается напрямую при выводе.



Пример

```
Python
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
enumerated_fruits = enumerate(fruits)

# Чтобы увидеть содержимое, преобразуем объект enumerate в список
print(list(enumerated_fruits))
```

Использование enumerate()

Функция `enumerate()` часто используется, когда требуется одновременно итерировать по элементам последовательности (например, список, строка или кортеж) и отслеживать их индексы.



Пример: вывод индекса и элемента

Python

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]

for index, fruit in enumerate(fruits):
    print(f"{index}: {fruit}")
```



Пример 1: редактирование списка по индексу

Python

```
numbers = [10, 20, 30, 40]

for index, value in enumerate(numbers):
    numbers[index] = value * 10

print(numbers)
```



Пример 2: доступ к соседним элементам

Функция `enumerate()` также может быть полезна, когда нужно получить доступ к текущему элементу и его соседним элементам в последовательности. Это часто применяется при анализе последовательных данных, где требуется сравнить соседние элементы.

Допустим, у нас есть список чисел, и мы хотим найти все такие элементы, которые больше следующего элемента в последовательности.

Python

```
numbers = [10, 20, 15, 30, 25, 35]
```

```
for index, value in enumerate(numbers[:-1]): # Проходим по списку, кроме  
последнего элемента
```

```
    if value > numbers[index + 1]:
```

```
        print(f"{value} больше, чем {numbers[index + 1]}")
```

Изменение стартового значения enumerate()

Вы можете изменить значение, с которого начинается счётчик, с помощью параметра start.

Python

```
languages = ("Python", "Java", "C++")
```

```
for index, language in enumerate(languages, start=1):
```

```
    print(f"{index}: {language}")
```

Использование enumerate() со строкой:

Функция enumerate() может быть использована для перебора символов строки с индексами.

Python

```
text = "Python"
```

```
for index, letter in enumerate(text):
```

```
print(f"{index}: {letter}")
```

Задания для закрепления 2

1. Что произойдет при попытке распаковать кортеж с тремя элементами в две переменные?

```
Python  
my_tuple = (1, 2, 3)  
  
a, b = my_tuple
```

- a. a = 1, b = 2
- b. a = (1, 2), b = 3
- c. a = 1, b = (2, 3)
- d. Ошибка

[Посмотреть ответ](#)

2. Какой результат будет выведен при выполнении следующего кода?

```
Python  
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]  
  
for index, fruit in enumerate(fruits):  
    print(f"{index}: {fruit}", end=' ')
```

- a. 0: apple 1: banana 2: cherry
- b. 1: apple 2: banana 3: cherry
- c. Ошибка
- d. 0: apple 1: banana 2: cherry на разных строках

[Посмотреть ответ](#)

Методы кортежа



Кортежи — это неизменяемые коллекции, поэтому они поддерживают ограниченное количество методов.

Кортежи предоставляют два метода: `count()` и `index()`, которые позволяют работать с данными внутри кортежа.

Метод `count()`

Метод `count()` используется для подсчёта, сколько раз определённый элемент встречается в кортеже.

Синтаксис:

```
Python
tuple.count(value)
```

- `value` — элемент, количество вхождений которого нужно подсчитать.



Пример использования `count()`

```
Python
my_tuple = (1, 2, 3, 2, 4, 2)

count_of_twos = my_tuple.count(2)

print(count_of_twos)
```

Метод `index()`



Метод `index()` возвращает индекс первого вхождения указанного элемента в кортеже. Если элемент не найден, будет вызвана ошибка `ValueError`.

Синтаксис:

```
JavaScript
tuple.index(value, start=0, end=None)
```

- value — элемент, индекс которого нужно найти.
- start (необязательно) — начальная позиция для поиска.
- end (необязательно) — конечная позиция для поиска.



Пример использования index()

```
Python
my_tuple = (10, 20, 30, 20, 40)

index_of_first_twenty = my_tuple.index(20)

print(index_of_first_twenty)
```



Пример с указанием диапазона поиска

```
Python
my_tuple = (10, 20, 30, 20, 40)

index_of_twenty_in_range = my_tuple.index(20, 2) # Начинаем поиск с индекса 2

print(index_of_twenty_in_range)
```



Ответы на задания

Задания на закрепление 1	Вернуться к заданиям
1. Результат выполнения кода	Ответ: b
2. Кортеж с одним элементом	Ответ: b, c
Задания на закрепление 2	Вернуться к заданиям
1. Распаковка кортежа	Ответ: d
2. Результат выполнения кода	Ответ: a

Практическая работа

1. Кортеж уникальных

Напишите программу, которая обрабатывает кортеж чисел. Программа должна вернуть кортеж, в котором будут только уникальные элементы.

Не используйте неизученные коллекции.

Данные:

```
Python
numbers = (1, 2, 3, 2, 1, 4, 5, 3, 6)
```

Пример вывода:

```
Python
Уникальные элементы: (1, 2, 3, 4, 5, 6)
```

Решение:

Python

```
numbers = (1, 2, 3, 2, 1, 4, 5, 3, 6)
unique_numbers = tuple()
for num in numbers:
    if num not in unique_numbers:
        unique_numbers += (num,)
print("Уникальные элементы:", unique_numbers)
```

2. Кортеж выше среднего

Напишите программу, которая обрабатывает кортеж чисел. Программа должна вернуть кортеж, состоящий из элементов, которые больше среднего значения всех элементов исходного кортежа.

Данные:

```
Python  
numbers = (10, 15, 20, 25, 30)
```

Пример вывода:

```
Python  
Элементы больше среднего: (25, 30)
```

Решение:

Python

```
numbers = (10, 15, 20, 25, 30)
average = sum(numbers) / len(numbers)
greater_than_avg = tuple()

for num in numbers:
    if num > average:
        greater_than_avg += (num,)

print("Элементы больше среднего:", greater_than_avg)
```