

Урок 4.

Логический тип данных и сравнения

Логический тип данных	1
Приведение типов к bool	3
Задание для закрепления 1	4
Операторы сравнения	5
Примеры использования операторов сравнения с числами	6
Задание для закрепления 2	10
Логические операторы	11
Оператор and (логическое "И")	12
Оператор or (логическое "ИЛИ")	13
Оператор not (логическое "НЕ")	14
Задание для закрепления 3	15
Комбинирование логических операторов	16
Приоритет логических операторов	17
Приоритет математических операций и операторов сравнения	19
Таблица истинности	21
Альтернативная интерпретация логических операторов	22
Двойные неравенства	23
Задание для закрепления 4	25
Ответы на задания	26
Практическая работа	27

Логический тип данных



Логический тип данных (`bool`, от англ. *boolean*) используется для представления двух возможных значений: `True` (истина) и `False` (ложь).

Эти значения помогают программе принимать решения. Например, в зависимости от того, истинное значение или ложное, программа может выполнить разные действия.

Логические значения могут быть созданы напрямую или быть результатом логических операций, сравнений или приведения типов к **`bool`**.

Создание напрямую:

```
Python
isFinished = True
hasAccess = False
```

Приведение типов к bool



В Python существуют значения, которые интерпретируются как True или False при преобразовании в логический тип:

- **True:** Любое ненулевое число, непустая строка, список, кортеж и т.д.
- **False:** None, 0, пустые последовательности (например, [], {}, "").

Существует два способа преобразования значений в логический тип данных bool: **автоматическое** и **явное (вручную)**.

1. Автоматическое преобразование:

Python автоматически преобразует значения в True или False, когда это необходимо, например, в условиях if, циклах и логических операциях. При этом Python определяет, является ли значение **"истинным"** или **"ложным"**, исходя из его типа.

2. Явное (ручное) преобразование:

Для явного преобразования значений в логический тип данных можно использовать функцию **bool**.

Python

```
print(bool(5))           # True (ненулевое число)
print(bool(0))           # False
print(bool(None))        # False
print(bool([]))          # False (пустой список)
print(bool("Hello"))     # True (непустая строка)
```



Задание для закрепления 1

Определите, какие из этих значений преобразуются в `True` при использовании функции `bool()`.

- a. 42
- b. 0
- c. -2
- d. ""
- e. "0"
- f. "Python"
- g. "False"
- h. []
- i. None
- j. 3.14

[Посмотреть ответ](#)

Операторы сравнения



Операторы сравнения в Python используются для сравнения двух значений. Результатом операции всегда является логическое значение — True или False. Эти операторы применяются для проверки равенства, неравенства, а также для сравнения величин (больше, меньше и т.д.).

Основные операторы сравнения:

Оператор	Описание	Пример	Результат
==	Равно	5 == 5	True
!=	Не равно	5 != 5	False
>	Больше	3 > 5	False
<	Меньше	4 < 6	True
>=	Больше или равно	5 >= 5	True
<=	Меньше или равно	3 <= 2	False

Примеры использования операторов сравнения с числами

1. **Оператор == (равно):** Сравнивает два числа на равенство.



Пример

Python

```
a = 10  
b = 10  
print(a == b) # True, так как a равно b
```

2. **Оператор != (не равно):** Проверяет, не равны ли два числа.



Пример

Python

```
a = 10  
b = 5  
print(a != b) # True, так как a не равно b
```

3. **Оператор > (больше):** Проверяет, больше ли одно число другого.



Пример

Python

```
a = 8  
b = 10  
print(a > b) # False, так как a меньше b
```

4. **Оператор < (меньше):** Проверяет, меньше ли одно число другого.



Пример

Python

```
a = 5  
b = 7  
print(a < b) # True, так как a меньше b
```

5. **Оператор >= (больше или равно):** Проверяет, больше или равно ли одно число другому.



Пример

Python

```
a = 5  
b = 5  
print(a >= b) # True, так как a равно b
```

6. **Оператор \leq (меньше или равно):** Проверяет, меньше или равно ли одно число другому.



Пример

Python

```
a = 3
```

```
b = 4
```

```
print(a <= b) # True, так как a меньше b
```




Задание для закрепления 2

Соотнесите оператор сравнения с его результатом:

1. $5 \neq 3$	a. False
2. $7 < 6$	b. True
3. $8 \geq 8$	
4. $4 > 2$	

[Посмотреть ответ](#)

Логические операторы



Логические операторы используются для выполнения логических операций над значениями или выражениями. Они возвращают True или False в зависимости от условия и позволяют комбинировать несколько условий в одном выражении.

Оператор	Описание	Пример	Результат
and	Логическое "И": возвращает True, если оба условия истинны	True and False	False
or	Логическое "ИЛИ": возвращает True, если хотя бы одно условие истинно	True or False	True
not	Логическое "НЕ": возвращает противоположное значение	not True	False

Оператор and (логическое "И")

Оператор and возвращает True, если **оба** условия истинны. Если хотя бы одно из условий ложно, результатом будет False.



Пример

Python

a = 5

b = 10

Проверяем что оба числа положительные

print(a > 0 and b > 0) # True, так как оба условия истинны



Пример из жизни для логического оператора and

Представьте, что вы хотите пойти на прогулку, но только если **солнечно** и у вас есть **свободное время**. Оба условия должны быть истинными, чтобы вы пошли гулять.

- **Возможные ситуации:**

- **Солнечно** True и **свободное время** True → Идёте гулять - True.
- **Солнечно** False и **свободное время** True → Не идёте гулять - False.
- **Солнечно** True и **свободное время** False → Не идёте гулять - False.
- **Солнечно** False и **свободное время** False → Не идёте гулять - False.

Это как сказать: "Я пойду гулять, если одновременно и погода хорошая, и у меня есть свободное время."

Оператор or (логическое "ИЛИ")

Оператор or возвращает True, если хотя бы **одно** из условий истинно. Если оба условия ложны, результатом будет False.



Пример

```
Python
a = -5
b = 10
# Проверяем что хотя бы одно из чисел положительное
print(a > 0 or b > 0)      # True, так как b > 0 истинно
```



Пример из жизни для логического оператора or

Теперь представьте, что вы хотите заказать пиццу, но вы сделаете заказ, если у вас либо **голод**, либо **желание пиццы**. В этом случае, достаточно, чтобы хотя бы одно из условий было истинным.

- **Возможные ситуации:**

- **Голод** True и **желание пиццы** True → Закажете пиццу - True.
- **Голод** False и **желание пиццы** True → Всё равно закажете пиццу, потому что хотите пиццу - True.
- **Голод** True и **желание пиццы** False → Закажете, потому что голодны - True.
- **Голод** False и **желание пиццы** False → Не закажете пиццу, так как оба условия ложны - False.

Это как сказать: "Я закажу пиццу, если либо я голоден, либо у меня есть настроение её съесть."

Оператор not (логическое "НЕ")

Оператор not возвращает **противоположное** значение. Если выражение истинно, not превращает его в ложное, и наоборот.



Пример

```
Python
a = False
print(not a)  # True, так как это обратное значение от False
```

Пример из жизни для логического оператора or

Представьте, что вы на работе и планируете уйти домой. Вы пойдёте домой только в том случае, если у вас нет задач. Здесь оператор not работает как отрицание: если задач нет, то вы идёте домой.

- Если у вас нет задач: not → "Иду домой" - True.
- Если задачи есть: not превращает это в - False, т.е. "Остаюсь на работе".

Это как сказать: "Я иду домой если у меня нет задач", что является логическим отрицанием выполнения работы.



Задание для закрепления 3

1. Соотнесите логический оператор с его результатом:

1. True and False	a. True
2. True or False	b. False
3. not True	

[Посмотреть ответ](#)

2. Какой результат выведет следующий код?

```
Python
x = 5
print(not x > 3)
```

- a. True
- b. False
- c. Ошибка
- d. None

[Посмотреть ответ](#)

3. Какой результат выведет следующий код?

```
Python
a = 5
b = 10
print(a < b and b < 10)
```

- a. True
- b. False
- c. Ошибка
- d. None

[Посмотреть ответ](#)

Комбинирование логических операторов

Вы можете комбинировать несколько логических операторов в одном выражении для создания более сложных условий.



Пример

Python

```
a = 5  
b = 10  
print(a > 0 and b > 0 or a == 5)
```

В этом примере результат будет True, потому что оба числа больше 0 (условие с and истинно), и также `a == 5` (условие с or истинно).

Приоритет логических операторов

В Python логические операторы имеют определённый порядок выполнения (приоритет). Это значит, что некоторые операторы выполняются раньше других, если они встречаются в одном выражении.

Порядок приоритета логических операторов:

1. not (логическое "НЕ") — выполняется первым.
2. and (логическое "И") — выполняется вторым.
3. or (логическое "ИЛИ") — выполняется последним.



Пример

```
Python
a = True
b = True
c = True

print(not a or b and c)
```

В этом выражении сначала выполнится оператор not, затем and, и последним — or:

1. not a or b and c # Подставим значения переменных
2. not True or True and True # not True → False
3. False or True and True # True and True → True
4. False or True # False or True → True
5. True

Если вы хотите изменить порядок выполнения логических операторов, можно использовать скобки, чтобы явно указать, какие операции должны быть выполнены в первую очередь, так как скобки имеют наивысший приоритет.



Пример

Python

```
result = not (a or b) and c
```

Теперь оператор `or` выполняется первым (из-за скобок), затем `not`, и в последнюю очередь — `and`:

1. `not (a or b) and c` # Подставим значения переменных
2. `not (False or True) and True` # `False or True` → `True`
3. `not True and True` # `not True` → `False`
4. `False and True` # `False and True` → `False`
5. **False**

Приоритет математических операций и операторов сравнения

Когда в Python выполняются математические операции вместе с операторами сравнения, важно понимать, как Python решает, что выполнять в первую очередь. **Математические операции** имеют более высокий приоритет, чем **операторы сравнения**. Это значит, что сначала Python выполнит все вычисления, а затем сравнит результат.



Пример

```
Python
result = 3 + 2 > 4 # Сначала выполняется сложение (3 + 2), затем результат
                   # сравнивается с 4
print(result)      # True, так как 5 > 4
```



Пример из жизни для нескольких условий

1. Использование and и or

Предположим, вы хотите узнать, можно ли пойти гулять. Условия: (погода хорошая **или** день выходной), и у вас есть свободное время.

```
Python
good_weather = True
is_weekend = False
free_time = True

can_go_out = (good_weather or is_weekend) and free_time
print(can_go_out) # Результат: True
```

2. Использование not с другими операторами

Допустим, вы планируете поехать в отпуск, если у вас **нет** работы **и** достаточно денег.

```
Python
have_work = True
enough_money = True

can_go_vacation = not have_work and enough_money
print(can_go_vacation) # Результат: False
```

Пояснение:

- not have_work → превращает True в False (у вас есть работа, значит, вы не можете поехать).
- and enough_money → проверяет, достаточно ли денег (результат: False, так как денег недостаточно).
- Окончательный результат: False, вы не можете поехать в отпуск.

Таблица истинности



Таблица истинности показывает результат работы логических операторов для всех возможных комбинаций значений True и False.

Таблица истинности логических операторов в Python:

A	B	A and B	A or B	not A
True	True	True	True	False
True	False	False	True	False
False	True	False	True	True
False	False	False	False	True

Альтернативная интерпретация логических операторов

В Python логические операторы and, or и not можно сопоставить с арифметическими операциями. Оператор and похож на умножение (*), а or — на сложение (+), not на инверсию.

Таблица истинности с аналогией для всех трёх операторов:

A	B	A and B (A * B)	A or B (A + B)	not A (инверсия A)
True	True	True (1 * 1)	True (1 + 1)	False (1 → 0)
True	False	False (1 * 0)	True (1 + 0)	False (1 → 0)
False	True	False (0 * 1)	True (0 + 1)	True (0 → 1)
False	False	False (0 * 0)	False (0 + 0)	True (0 → 1)

Двойные неравенства

В Python можно использовать **двойные неравенства**, что позволяет проверять, попадает ли число в определённый диапазон значений. Это делает код более читабельным и удобным, поскольку не требует явного использования логических операторов and.

Синтаксис двойных неравенств:

```
Python
min_value < variable < max_value
```

Этот синтаксис позволяет проверить, находится ли переменная между двумя значениями.



Пример

```
Python
x = 5
print(1 < x <= 10) # x находится между 1 и 10 (включительно)
```

В этом примере Python проверяет сразу два условия:

1. $1 < x$ — проверка, что x больше 1.
2. $x \leq 10$ — проверка, что x меньше или равно 10.

Эквивалент без двойного неравенства:

Использование двойных неравенств эквивалентно следующему коду с логическим оператором and:

```
Python
x = 5
print(1 < x and x <= 10) # x находится между 1 и 10 (включительно)
```

Оба подхода работают одинаково, но двойное неравенство делает код более кратким и читаемым.



Задание для закрепления 4

1. Что произойдёт при выполнении следующего кода?

```
Python
x = 3
print(1 < x < 5)
```

- a. True
- b. False
- c. Ошибка
- d. None

[Посмотреть ответ](#)

2. Какой результат выведет следующий код?

```
Python
a = False
b = True
c = True
print(not a or b and c)
```

- a. True
- b. False
- c. Ошибка
- d. None

[Посмотреть ответ](#)



Ответы на задания

Задания на закрепление 1	Вернуться к заданиям
True значения	Ответ: а, с, е, f, g, j
Задания на закрепление 2	Вернуться к заданиям
True/False	Ответ: 1 - b, 2 - а, 3 - b, 4 - b
Задания на закрепление 3	Вернуться к заданиям
1. True/False	Ответ: 1 - b, 2 - а, 3 - b
2. Результат выполнения кода	Ответ: b
3. Результат выполнения кода	Ответ: b
Задания на закрепление 4	Вернуться к заданиям
1. Результат выполнения кода	Ответ: а
2. Результат выполнения кода	Ответ: а

Практическая работа

1. Число в диапазоне

Напишите программу, которая получит два числа от пользователя и выведет, попадает ли первое число в диапазон от 1 до второго числа (включая границы).

Пример вывода:

Введите первое число: 3

Введите второе число: 5

True

Решение:

Python

a = 7

b = 3

```
print("Результат операции 'Разность':", a - b)
```

```
print("Результат операции 'Остаток от деления':", a % b)
```

```
print("Результат операции 'Целочисленное деление':", a // b)
```

2. Сравнение чисел

Напишите программу, которая получит от пользователя три числа и выведет результат сравнения первого числа с остальными двумя, используя операторы `больше`, `меньше` и `равны`.

Пример вывода:

Введите первое число: 7

Введите второе число: 5

Введите третье число: 7

Первое больше второго: True

Первое меньше третьего: False

Первое равно третьему: True

Решение:

Python

```
price = int(input("Введите стоимость товара: "))
quantity = int(input("Введите количество товара: "))
payment = int(input("Введите сумму оплаты: "))

total_cost = price * quantity
change = payment - total_cost

print("Сдача:", change, "рублей")
```