

Урок 41.

MySQL и Python

| | |
|-------------------------------|----|
| Работа с MySQL из Python | 2 |
| Подключение к базе данных | 3 |
| Работа с курсором | 6 |
| Задания для закрепления 1 | 8 |
| Получение результатов запроса | 9 |
| Параметризованные запросы | 11 |
| Именованные параметры | 14 |
| Обработка ошибок | 15 |
| Контекстный менеджер with | 17 |
| Задания для закрепления 2 | 18 |
| Ответы на задания | 19 |

Работа с MySQL из Python

Когда программы становятся **больше**, появляется необходимость **хранить и обрабатывать** большие объёмы данных — о товарах, пользователях, сообщениях, заказах и т.д.

Использование баз данных (например, MySQL) позволяет:

- **Хранить структурированные данные** вне программы
- **Быстро искать, обновлять и удалять** записи
- **Работать с очень большими объёмами данных** без загрузки их всех в память
- **Обеспечить многопользовательский доступ** и защиту данных
- **Делать программы более надёжными и масштабируемыми**

Для **Python** есть удобные библиотеки для соединения и работы с базами данных.

Подключение к базе данных

Чтобы Python мог работать с MySQL, нужно использовать специальную библиотеку, которая умеет:

- устанавливать соединение с сервером базы данных;
- отправлять SQL-запросы и получать результаты;
- обрабатывать ошибки при работе с базой.

Библиотеки для работы с MySQL

Наиболее популярные библиотеки:

| Библиотека | Особенности |
|------------------------|---|
| PyMySQL | Простая, полностью на Python |
| mysql-connector-python | Официальная библиотека от MySQL, не всегда удобно интегрируется |
| MySQLdb (mysqlclient) | Очень быстрая, но сложнее в установке (особенно на Windows) |

В этой лекции мы будем использовать PyMySQL, потому что она работает стабильно на всех операционных системах

Установка библиотеки

Перед началом нужно установить библиотеку:

```
Python
pip install pymysql
```

Создание соединения

Чтобы подключиться к серверу MySQL, нужно:

- импортировать модуль `pymysql`,
- вызвать функцию `pymysql.connect()`,

- передать в неё параметры подключения.

Синтаксис:

```
Python
import pymysql          # импорт модуля

connection = pymysql.connect(
    host="localhost",    # адрес сервера базы данных
    user="root",         # имя пользователя
    password="yourpassword", # пароль для указанного пользователя
    database="yourdatabase", # название базы данных (необязательно)
    charset="utf8mb4",    # кодировка соединения (необязательно, указывать
    # для поддержки русского)
)
```

Особенности:

- Параметры подключения можно передавать **вручную**.
- Либо можно **хранить параметры в словаре** и **распаковать его** с помощью ** при подключении.



Пример

```
Python
import pymysql

config = {'host': 'ich-db.edu.itcareerhub.de',
          'user': 'ich1',
          'password': 'password',
          'database': 'hr',
          }

connection = pymysql.connect(**config) # распаковка словаря как аргументы
```

Когда удобно использовать словарь

- Когда параметры нужно передавать **в разных частях программы**.

- Когда подключений будет **много** — например, к разным базам данных.
- Когда параметры удобно хранить **в файлах** (.env, JSON, YAML и т.д.).

Проверка соединения

После создания объекта `connection` можно проверить соединение, выполнив проверку:

```
Python
if connection.open:
    print("Connection successful!")
```

Заккрытие соединения

После проверки соединение обязательно нужно закрыть:

```
Python
connection.close()
```

Почему важно закрывать соединение

- Открытые соединения занимают ресурсы сервера базы данных.
- Если не закрывать соединения, можно быстро исчерпать лимит подключений.
- Правильная практика: **всегда закрывать соединение**, как только оно больше не нужно.

Работа с курсором

После подключения к базе данных необходимо создать **объект курсора**, через который:

- отправляются SQL-запросы в базу,
- получаются результаты выполнения запросов.

Создание курсора

```
Python
cursor = connection.cursor()
```

- `cursor()` — метод соединения (`connection`), который создаёт новый курсор для работы.
- Один `cursor` используется для выполнения одного или нескольких запросов.

Закрытие курсора

После использования курсор нужно **закрыть вручную**, чтобы освободить ресурсы:

```
Python
cursor.close()
```

- После закрытия курсор становится недействительным и для новых запросов нужно создать новый курсор.

Выполнение запросов

После создания курсора можно **выполнять SQL-запросы** с помощью метода `execute()`.



Пример: выполнение простого SELECT запроса

Python

```
cursor = connection.cursor()  
cursor.execute("SELECT * FROM departments")
```

Особенности:

- `cursor.execute(sql)` — отправляет SQL-запрос к базе данных.
- SQL-запрос передаётся в виде строки.
- После выполнения запроса можно получить результат.
- Можно выполнять **любой SQL-запрос**: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE и др.
- После каждого нового запроса **старые результаты очищаются** (если результат не считать, некоторые библиотеки, например mysql-connector, вызовут ошибку при следующем запросе).
- При ошибке в запросе выбрасывается исключение.



Задания для закрепления 1

1. Сопоставьте понятие с описанием:

1. `pymysql.connect()`
 2. `cursor.execute()`
 3. `connection.close()`
 4. `cursor = connection.cursor()`
-
- a. Закрывает соединение с базой данных
 - b. Выполняет SQL-запрос
 - c. Создаёт курсор для работы с базой
 - d. Создаёт подключение к MySQL

[Посмотреть ответ](#)

2. Выберите корректные утверждения или несколько:

- a. `cursor.execute()` можно вызывать до создания соединения
- b. Курсор автоматически закрывается после каждого запроса
- c. Один курсор можно использовать для нескольких запросов
- d. `pymysql.connect()` возвращает объект курсора
- e. `connection.open` проверяет статус соединения

[Посмотреть ответ](#)

Получение результатов запроса

После выполнения запроса SELECT данные остаются в курсоре. Чтобы получить их, используются специальные методы:

Методы получения данных:

| Метод | Что делает |
|-----------------|--|
| fetchone() | Получает одну следующую строку |
| fetchall() | Получает все строки сразу |
| fetchmany(size) | Получает ограниченное число строк |



Пример

```
Python
cursor.execute("SELECT * FROM departments")

row = cursor.fetchone()    # получить одну строку
print("One row:")
print("\t", row)

print("Five rows:")
rows_5 = cursor.fetchmany(5)    # получить указанное кол-во строк
for r in rows_5:
    print("\t", r)

print("All rows:")
rows = cursor.fetchall()    # получить все строки
for r in rows:
    print("\t", r)
```

Особенности:

- После того как строки считаны, повторный вызов fetchone() вернёт None, а fetchmany(), fetchall() - пустую коллекцию.

- `fetchmany(size)` позволяет считывать данные порциями, чтобы **не перегружать память** на больших выборках.
- **Данные не загружаются заранее** — они извлекаются **только при вызове методов получения**.
Это позволяет обрабатывать **большие запросы без нагрузки на память**.
- **Курсор — это итератор**: каждый вызов чтения сдвигает "указатель", поэтому **повторный вызов "fetch" методов будет читать только оставшиеся строки**, а не начинать с начала.

Итерация по курсору

После выполнения SELECT-запроса, курсор можно использовать **как итератор** в цикле — это удобно и эффективно, особенно для больших выборок.

```
Python
cursor.execute("SELECT * FROM employees")

for row in cursor:
    print(row)
```

Особенности:

- Каждая итерация даёт **одну строку результата** (в виде кортежа)
- Это **эквивалентно повторным вызовам** `fetchone()`, но удобнее и компактнее
- Все строки читаются **последовательно**, до окончания выборки

Параметризованные запросы

При выполнении запросов в базу данных **никогда нельзя подставлять значения напрямую в строку SQL**. Это может привести к **SQL-инъекциям**.



SQL-инъекция — это тип уязвимости, при котором злоумышленник может вставить произвольный SQL-код в запрос, чтобы получить несанкционированный доступ к данным, изменить или удалить информацию в базе данных.



Пример

Python

```
# Прямое включение пользовательского ввода
user_input = "1 OR 1=1"
sql = f"SELECT * FROM employees WHERE employee_id = {user_input}"
cursor.execute(sql) # выполнит: SELECT * FROM employees WHERE employee_id = 1
OR 1=1
# Получены все записи, вместо одной
for r in cursor:
    print(r)
```

Вместо этого нужно использовать **параметризованные запросы**: значения передаются отдельно от текста запроса.

Синтаксис:

Python

```
cursor.execute(
    "SELECT * FROM table_name WHERE column1 = %s AND column2 > %s",
    (value1, value2)
)
```

- Первый аргумент — SQL-запрос с плейсхолдерами %s
- Второй аргумент — **последовательность значений** (кортеж или список), которые подставляются вместо %s



Пример: несколько значений

```
Python
cursor.execute(
    "SELECT * FROM employees WHERE department_id = %s OR salary > %s",
    (60, 20000)
)
for r in cursor:
    print(r)
```

- Подставляются оба значения в соответствующие %s.
- Порядок значений в последовательности должен совпадать с порядком %s в запросе.



Пример: одно значение

```
Python
cursor.execute(
    "SELECT * FROM employees WHERE department_id = %s",
    (100,) # Обязательно запятая!
)
for r in cursor:
    print(r)
```

- Если передаётся только одно значение, нужно ставить запятую после него, чтобы создать кортеж.

Преимущества параметризованных запросов

- **Безопасность** — защита от SQL-инъекций
- **Универсальность** — одно и то же выражение можно выполнять с разными данными
- **Автоматическое экранирование** — библиотека сама правильно обрабатывает типы данных (строки, числа и т.д.)

- **Улучшение производительности** — сервер базы данных может кэшировать план выполнения запроса

Именованные параметры

Вместо позиционных %s, в запросах можно использовать **именованные параметры**. Это делает код **более читабельным**, особенно когда передаётся много значений.

Синтаксис:

```
Python
cursor.execute(
    "SELECT * FROM table_name WHERE column1 = %(param1)s AND column2 > %(param2)s",
    {"param1": value1, "param2": value2}
)
```

- В SQL-запросе используются плейсхолдеры вида %(name)s
- Вторым аргументом передаётся словарь, где ключи соответствуют плейсхолдерам
- Порядок ключей в словаре не важен — главное, чтобы ключи словаря совпадали с именами плейсхолдеров в запросе



Пример

```
Python
cursor.execute(
    "SELECT * FROM employees WHERE department_id = %(dep_id)s OR salary > %(min_salary)s",
    {"min_salary": 20000, "dep_id": 60}
)
for r in cursor:
    print(r)
```

Преимущества:

- Повышается читаемость запроса
- Удобно, когда значения приходят как словарь
- Легче избежать ошибок с порядком аргументов

Обработка ошибок

При работе с базой данных **могут возникнуть ошибки**: неверный SQL-запрос, отсутствие подключения, недоступная таблица, нарушение ограничений и т.д.

Чтобы программа **не завершалась аварийно**, ошибки нужно обрабатывать с помощью конструкции try ... except.



Пример: ошибка при подключении

```
Python
import pymysql

try:
    connection = pymysql.connect(
        host="ich-db.edu.itcareerhub.de",
        user="root",
        password="wrong_password", # неправильный пароль
        database="test"
    )
    print("Connected!")
except pymysql.MySQLError as e:
    print("Connection error:", e)
```



Пример: ошибка при запросе

```
Python
try:
    with connection.cursor() as cursor:
        cursor.execute("SELECT * FROM non_existing_table") # таблицы не
        существует
        result = cursor.fetchall()
except pymysql.MySQLError as e:
    print("Query error:", e)
```

Особенности:

- Базовый класс всех исключений: `mysql.MySQLError`
- Можно также обрабатывать конкретные ошибки, например `mysql.ProgrammingError`, `mysql.OperationalError`

Контекстный менеджер with

Чтобы упростить работу с соединением и курсором, можно использовать конструкцию with, которая **автоматически закрывает** ресурсы даже при ошибках.

Это делает код **чище** и **защищает от утечек соединений**.



Пример

Python

```
with pymysql.connect(
    host='ich-db.edu.itcareerhub.de',
    user='ich1',
    password='password',
    database='hr'
) as connection: # автоматически закроет connection
    with connection.cursor() as cursor: # автоматически закроет cursor
        cursor.execute("SELECT * FROM employees")
        for row in cursor:
            print(row)
```

Особенности:

- Блок with автоматически вызывает close() для курсора и/или соединения
- Код становится компактнее и безопаснее
- Даже если внутри блока произойдёт ошибка — ресурсы **корректно закроются**



Задания для закрепления 2

1. Зачем использовать параметризованные запросы?

- a. Для сокращения кода
- b. Для защиты от SQL-инъекций
- c. Для правильной подстановки значений и экранирования
- d. Для красивого синтаксиса

[Посмотреть ответ](#)

2. Что произойдёт, если снова вызвать `fetchall()` после того, как раньше были считаны все строки из запроса?

[Посмотреть ответ](#)

3. Какие утверждения верны для конструкции с `with`:

- a. Соединение автоматически закрывается после блока `with`
- b. Внутри него можно использовать `with connection.cursor()`
- c. Он помогает автоматически закрыть соединение даже при ошибке
- d. Его можно использовать только для `SELECT`

[Посмотреть ответ](#)



Ответы на задания

| | |
|---|--|
| Задания на закрепление 1 | Вернуться к заданиям |
| 1. Понятие и его описание | Ответ: 1-d, 2-b, 3-a, 4-с |
| 2. Корректные утверждения | Ответ: с, е |
| Задания на закрепление 2 | Вернуться к заданиям |
| 1. Параметризованные запросы | Ответ: b, с |
| 2. Вызов <code>fetchall()</code> после считывания всех строк из запроса | Ответ: Будет возвращена пустая коллекция |
| 3. Утверждения о <code>with()</code> | Ответ: a, b, с |