

3	250	PIEZA	<p>L3. PIZARRÓN BLANCO METÁLICO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE NO. 24 DE APROXIMADAMENTE 900 X 3000 MM. CON BASE SOPORTE EN FIBRA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE ALREDEDOR DE 9MM.</p> <p>MARCO REFUERZO: MARCO PERIMETRAL FORMADO POR 4 PERFILES DE ALUMINIO EN FORMA DE OMEGA DE APROXIMADAMENTE 11.91 MM. (15/32") X 20.64 MM. (13/16"), ANODIZADO NATURAL MATE UNIDOS, LA UNIÓN DE LOS PERFILES ES MEDIANTE UNOS ESQUINEROS INYECTADOS DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PROVISTOS DE BARRENOS AVELLANADOS PARA FIJARSE AL MURO. LAS SECCIONES EN "FORMA DE OMEGA" DE LOS CANALES ES DE APROXIMADAMENTE 20 X 12 MM., 0.9 MM. DE ESPESOR Y LA HORIZONTAL INFERIOR (MOLDURA ESPECIAL) LLEVA UN PORTA GIS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE DE APROXIMADAMENTE 400 MM. DE LARGO.</p> <p>ACABADO: LÁMINA PORCELANIZADA, LLEVARÁ DEL LADO SUPERIOR IZQUIERDO EL LOGOTIPO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO POR MEDIO DE SERIGRAFÍA SOBRE VINIL ADHERIBLE DE ALTA RESISTENCIA A LA INTemperIE MEDIDAS 100 MM. DE ALTO POR 100 MM. DE ANCHO A TINTA DE COLORES PANTONE 7420C Y PANTONE 465C.</p> <p>PARA LOS SISTEMAS DE UNIÓN EMPLEADOS EN ESTE PIZARRÓN SE EMPLEARÁ ADHESIVO BLANCO PARA UNIR ENTRE EL MDF A LA HOJA DE LÁMINA PERCELANIZADA, LOS 5 REFUERZOS DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 DE PROXIMIDAD A LOS 100 X 913 MM., SE COLOCARÁN EN LA PARTE POSTERIOR DE LA FIBRA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) CON UN PEGAMENTO ADHESIVO INDUSTRIAL, LA UNIÓN DE LOS 4 PERFILES DE ALUMINIO EN FORMA DE OMEGA DEBERÁ SER COLOCADO MEDIANTE PRESIÓN UTILIZANDO UN ADHESIVO DE SILICÓN INDUSTRIAL PARA LA FIJACIÓN DE ESTOS SOBRE LA FIBRA DE DENSIDAD MEDIA (MDF).</p> <p>PARA LA FIJACIÓN DEL PIZARRÓN AL MURO SERÁ MEDIANTE 6 PERFORACIONES CON UN AVELLANADO PRÓXIMO A LOS 4.76 MM. (3/16") PREVIAMENTE COLOCADA EN LOS PERFILES DE ALUMINIO Y 4 ESQUINEROS, ADEMÁS SE EMPLEARÁN 2 CARGADORES DE APROXIMADAMENTE 5 CM. FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 CON UN TERMINADO EN PINTURA COLOR GRIS ULTRA MICRO PULVERIZADA EN FORMA DE "J" CONTARÁ CON 2 PERFORACIONES DE APROXIMADAMENTE 6.35 MM. (1/4") PARA LA FIJACIÓN HACIA EL MURO PARA PROPORCIONAR MAYOR SOPORTE AL PIZARRÓN, PARA LA FIJACIÓN SE UTILIZARÁN 14 PIJAS GALVANIZADAS NÚMERO 8 X 1 1/2" CABEZA PLANA Y 14 TAQUETES DE PLÁSTICO DE POLIETILENO DE 6.3 MM. (1/4"), LONGITUD DE 30 MM. (13/16"), LAS CUALES SON MEDIDAS APROXIMADAS.</p> <p>EMPAQUE: QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN PARA SU ADECUADO TRANSPORTE Y ALMACENAJE SE ENTREGARÁN PROTEGIDOS CON CARTÓN CORRUGADO FLAUTA SENCILLA Y UN SISTEMA DE FLEJADO Y SIN REQUERIR ALGUN TIPO DE INSTALACIÓN EN ESPECIAL.</p>		
---	-----	-------	---	--	--