



HP Sales Central

HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 (6FW09A)

Activo desde 01-04-2020



Descripción general

Brinde a su oficina gran velocidad y precisión de escaneo. El software incorporado y el alimentador automático de documentos para 80 páginas lo ayudan a ahorrar tiempo. Escanee hasta 65 ppm/100 ipm.² Recomendado para 7500 páginas por día.

Escaneo veloz y sencillo, incluso sin supervisión

Captura el documento entero con un escaneado a doble cara de una sola pasada de hasta 130 ipm.^{1,2}

Libere espacio para trabajar. Este escáner HP ScanJet es pequeño y delgado, con un diseño moderno, perfecto para el escritorio.

Capture una amplia gama de documentos, hasta pilas de hojas de diferentes tipos y tamaños, con HP EveryPage.³

Rendimiento óptimo para flujos de trabajo. Escaneo más inteligente.

Identifique nuevos dispositivos y obtenga información de escaneo con la detección y supervisión remotas de HP Web Jetadmin.⁴

Simplifique la manera de escanear documentos de tamaño A3, sin necesidad de una hoja de cobertura.

Escanee imágenes directamente a aplicaciones, con las completas opciones incluidas: TWAIN e ISIS®.

Escaneo de nivel profesional para ahorrar tiempo

Ahorre tiempo y simplifique los trabajos de escaneo complejos con HP Scan Premium.

Cree configuraciones de escaneo de un botón para tareas repetitivas y realice selecciones usando el panel de control LCD.

Capture y organice documentos, tarjetas de presentación y otros tipos de archivos con software de muchos recursos.



Escaneo a doble cara de una sola pasada

Ahorre tiempo y reduzca el desperdicio con escaneo a doble cara que captura todos los datos en una sola pasada



HP EveryPage, sensor ultrasónico

Capture todas las páginas y detecte posibles errores, siempre



HP Scan Premium

Sustituye a

Estado	Nombre del producto	Discontinuado	SKU
Discontinuado	Escáner con alimentación de hojas HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4	01-02-2023	L2755A

Especificaciones

Tipo de escáner

Alim. hojas

Formato del archivo de digitalización

Para texto e imágenes: PDF, PDF/A, PDF cifrado, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, texto (.txt), texto enriquecido (.rtf) y PDF con función de búsqueda

Resolución de escaneo, óptica

Hasta 600 ppp

Ciclo de trabajo (diario)

Ciclo de trabajo diario recomendado: 7500 páginas

Profundidad en bits

24 bits

Niveles de escala de grises

256

Detección de alimentación múltiple

Sí

Tipos de soportes

Hojas de papel cortado, papel impreso (láser y tinta), papel preperforado, cheques, tarjetas de presentación, facturas de flete, formularios sin papel carbónico, hojas de cobertura de plástico para documentos frágiles, soportes a los que se retiraron grapas, tarjetas de plástico (hasta 1,24 mm)

Funciones estándar de envío digital

Escaneado a PC, escaneo a unidad USB

Modos de entrada de digitalización

Dos modos de escaneo (una/dos caras) con una conveniente pantalla LCD de 2x16 caracteres en el panel frontal para escaneo HP en Win OS, HP Easy Scan / ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN, ISIS y WIA

Funciones avanzadas del escáner

Exposición automática, Límite automático, Detección de color automática, Difuminado/eliminación de fondo, Detección de tamaño automática, Enderezado de contenido, Mejorar contenido, Transmisión múltiple, Alimentación automática, Sensor de detección de alimentación múltiple, Detección avanzada de alimentación múltiple, Orientación automática, Omisión multicolor, Omisión del color del canal, Borrado de bordes, Eliminar página en blanco, Combinar páginas, Relleno de agujeros, Sellos digitales, Captura de metadatos, Permisos de PDF, Firmas digitales de PDF, Separación de documentos (página en blanco, código de barras, código de barras zonal, OCR zonal)

Panel de control

Pantalla LCD de 2 líneas y 16 caracteres por línea, botón de Una cara, botón de Doble cara, botón Cancelar, botón de encendido, Botón arriba, botón abajo con botón Herramienta y LED.

Pantalla

Pantalla LCD de 2 líneas y 16 caracteres por línea

Compatible con Mac

Sí

Capacidad del alimentador automático de documentos

Estándar, 80 hojas

Velocidad de escaneo del alimentador automático de documentos

Hasta 65 ppm/130 ipm

Opciones de escaneo (ADF)

Ambas caras en un solo ciclo

Tamaño de escaneo (ADF), máximo

216 x 3100 mm

Tamaño de escaneo (AAD), mínimo

50,8 x 50,8 mm

Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido

43 a 350 g/m²

Conectividad, estándar

USB 3.0

Requisitos mínimos del sistema

macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7 y XP: 32 bits y 64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB y Microsoft® Internet Explorer

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh

macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13; 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Requiere Internet; USB

Sistemas operativos compatibles

Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32 bits y 64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro)

Versión Twain

Windows: TWAIN versión 2.1 de 32 y 64 bits; Mac: n/a

Memoria

512 MB

Alimentación

Rango de voltaje de entrada: 90 - 264 VCA, Frecuencia nominal: 50 - 60 HZ, Uso internacional

Tipo de fuente de alimentación

Adaptador de alimentación externo

Consumo de energía

4,1 vatios (listo), 38 vatios (escaneo), 1,3 vatios (reposo), 0,1 vatios (apagado automático), 0,1 vatios (apagado)¹

(Los requisitos de alimentación dependen del país o región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Generalmente, los valores de Energy Star se basan en la medida de un dispositivo de 115 V.)

3

Etiquetas ecológicas

CECP; Certificación ENERGY STAR® 3.0; EPEAT® Silver

Certificado Energy Star

Sí

Margen de temperaturas operativas

10 a 35°C

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 30% a 70% de humedad relativa (HR)

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

310 x 198 x 190 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

310 x 448 x 319 mm

Peso

3,8 kg

Número UPC

(201) 193905029860; (AB2) 193905029921; (ABG) 193905029938; (ABT) 193905029884; (ABY) 193905029891; (AC4) 193905029976; (AC8) 193905029983; (ACJ) 193905029945; (ACQ) 193905029914; (AKV) 193905029990; (B13) 193905252657; (B19) 193905029877; (BAZ) 193905029907; (BBU) 193905029952; (BGJ) 193905029969

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

397 x 248 x 303 mm

Peso del empaque

5,6 kg

Piezas por pallet

72

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1200 x 1000 x 1972 mm

Peso del pallet

426 kg

País de origen

Fabricado en China

Contenido de la caja

Adaptador de alimentación; Cable USB; Motor del escáner; Folletos; Guía de instalación

Cable incluido

Cable de alimentación; adaptador de alimentación; Cable USB

Software incluido

Windows: Controlador de escaneo HP WIA, controlador de escaneo HP TWAIN (32 bits y 64 bits), HP Scan Premium, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S Readiris Pro, I.R.I.S Cardiris y OpenText ISIS

Garantía del fabricante

Un año de garantía limitada de la unidad completa en un centro autorizado, incluye soporte telefónico y web. La garantía puede variar en función de las leyes de cada país. Visite <http://www.hp.com/support> para conocer las opciones de soporte y servicio de HP en su región.

Descripción general

- 1 Velocidad de escaneo blanco y negro de 300 dpi medida usando HP Scan Premium. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software.
- 2 Velocidad de escaneo color de 300 dpi. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software.
- 3 HP EveryPage se conoce como HP Precision Feed en los dispositivos HP Scanjet presentados antes de mayo de 2013.
- 4 HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente desde <http://www.hp.com/go/webjetadmin>

Especificaciones

- 1 Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valor Energy Star basado típicamente en medición de dispositivo de 115 V.

Especificaciones detalladas

Accesorios

L2756A Kit de sustitución de rodillo HP ScanJet 5000 s4/7000 s3; 8PA50A Kit de hojas de HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1; C9943B Paquete con paño de limpieza de ADF HP

Ajustes de resolución de salida en ppp

75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi

Alimentación

Rango de voltaje de entrada: 90 - 264 VCA, Frecuencia nominal: 50 - 60 HZ, Uso internacional

Anuncio Copyright

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Cable incluido

Cable de alimentación; adaptador de alimentación; Cable USB

Cantidad de capas en pallet

6

Capacidad del alimentador automático de documentos

Estándar, 80 hojas

Cartones por capa

12

Certificado Energy Star

Sí

Ciclo de trabajo (diario)

Ciclo de trabajo diario recomendado: 7500 páginas

Código UNSPSC

43211711

Compatibilidad electromagnética

CISPR 22:2008 y CISPR 32: 2012/ EN 55032:2012 - Clase B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, FCC Título 47 CFR, Apartado 15 Clase B / ICES-003, Edición 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012

Compatible con Mac

Sí

Conectividad, estándar

USB 3.0

Consumo de energía

4,1 vatios (listo), 38 vatios (escaneo), 1,3 vatios (reposo), 0,1 vatios (apagado automático), 0,1 vatios (apagado)

Contenido de la caja

Adaptador de alimentación; Cable USB; Motor del escáner; Folletos; Guía de instalación

Detección de alimentación múltiple

Sí

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

397 x 248 x 303 mm

Dimensiones del pallet

47.2 x 39.4 x 77.6 in

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1200 x 1000 x 1972 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

12,2 x 17,7 x 12,6 pulgadas

Dimensiones máximas (An x F x Al)

310 x 448 x 319 mm

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

310 x 198 x 190 mm

Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)

65 (dB), 6,5 (B)

Escaneado AAD dúplex

Sí

Escaneado color

Sí

Especificaciones de impacto sustentable

Cumplimiento RoHS

Especificaciones y nombre del producto

Escáner HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5; Velocidad de escaneado de 65 ppm/130 ipm (a 300 ppi BWGC); Resolución máx.: AAD de 600 x 600 ppi óptica, software de AAD 1200 x 1200 ppi; Ciclo de trabajo diario de hasta 7500 páginas; Pantalla LCD de 2 líneas + botones

Etiquetas ecológicas

CECP; Certificación ENERGY STAR® 3.0; EPEAT® Silver

Exención de responsabilidad legal de imagen

La imagen del producto puede diferir del producto real

Filtro empresarial

cMPS

Formato del archivo de digitalización

Para texto e imágenes: PDF, PDF/A, PDF cifrado, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, texto (.txt), texto enriquecido (.rtf) y PDF con función de búsqueda

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)

Printing and Digital Imaging/L1957A_70x100.jpg

Fuente de luz (exploración)

LED

Funciones avanzadas del escáner

Exposición automática, Límite automático, Detección de color automática, Difuminado/eliminación de fondo, Detección de tamaño automática, Enderezado de contenido, Mejorar contenido, Transmisión múltiple, Alimentación automática, Sensor de detección de alimentación múltiple, Detección avanzada de alimentación múltiple, Orientación automática, Omisión multicolor, Omisión del color del canal, Borrado de bordes, Eliminar página en blanco, Combinar páginas, Relleno de agujeros, Sellos digitales, Captura de metadatos, Permisos de PDF, Firmas digitales de PDF, Separación de documentos (página en blanco, código de barras, código de barras zonal, OCR zonal)

Funciones estándar de envío digital

Escaneado a PC, escaneo a unidad USB

Garantía del fabricante

Un año de garantía limitada de la unidad completa en un centro autorizado, incluye soporte telefónico y web. La garantía puede variar en función de las leyes de cada país. Visite <http://www.hp.com/support> para conocer las opciones de soporte y servicio de HP en su región.

Gestión de seguridad

Botón de encendido/apagado del dispositivo

Hoja de datos, fotografía 1

Publication photos/6FW09A.jpg

Información adicional sobre HP en los países

hp.com

Intervalo de humedad en funcionamiento

15 a 80 % de HR

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 30% a 70% de humedad relativa (HR)

Logotipo de tecnología, impresión 1

Publication logos/AMS_EnergyStar.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 2

Publication logos/AMS_windows_10.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 3

Publication logos/AMS_Twain.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 4

Publication logos/AMS_Isis.jpg

Margen de temperaturas operativas

10 a 35°C

Margen de temperaturas operativas

de 50 a 95°F

Margen de temperaturas operativas recomendado

17,5 a 25°C

Margen de temperaturas operativas recomendado

De 63,5 a 77 °F

Memoria

512 MB

Modos de entrada de digitalización

Dos modos de escaneo (una/dos caras) con una conveniente pantalla LCD de 2x16 caracteres en el panel frontal para escaneo HP en Win OS, HP Easy Scan / ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN, ISIS y WIA

Niveles de escala de grises

256

Nombre clave

Chestnut

Nota a pie de página sobre la velocidad de escaneado

Velocidades del alimentador de hojas: (Todas las resoluciones hasta 300 ppi, inclusive) 65 páginas A-4 a una cara por minuto, 130 imágenes A-4 a doble cara por minuto

Nota al pie de especificaciones técnicas

[1] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valor Energy Star basado típicamente en medición de dispositivo de 115 V.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[2] Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver el estado de registro por país.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[3] Velocidades del alimentador de hojas: (Todas las resoluciones hasta 300 ppp). A una cara: 65 páginas A4 por minuto. A doble cara: 130 imágenes A4 por minuto

Nota al pie sobre etiquetas ecológicas

Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver el estado de registro por país.

Nota sobre consumo de energía

Los requisitos de alimentación dependen del país o región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Generalmente, los valores de Energy Star se basan en la medida de un dispositivo de 115 V.

Número de nota al pie de consumo de energía

[1]

Número de nota al pie de velocidad de escaneo

[3]

Número de nota al pie sobre etiquetas ecológicas

[2]

Número de publicación de la hoja de datos

4AA7-7017

Número RMN

SHNGD-1604

Número UPC

(201) 193905029860; (AB2) 193905029921; (ABG) 193905029938; (ABT) 193905029884; (ABY) 193905029891; (AC4) 193905029976; (AC8) 193905029983; (ACJ) 193905029945; (ACQ) 193905029914; (AKV) 193905029990; (B13) 193905252657; (B19) 193905029877; (BAZ) 193905029907; (BBU) 193905029952; (BGJ) 193905029969

Números de tarifa

8471608000

Opciones de escaneo (ADF)

Ambas caras en un solo ciclo

País de origen

Fabricado en China

Panel de control

Pantalla LCD de 2 líneas y 16 caracteres por línea, botón de Una cara, botón de Doble cara, botón Cancelar, botón de encendido, Botón arriba, botón abajo con botón Herramienta y LED.

Pantalla

Pantalla LCD de 2 líneas y 16 caracteres por línea

Peso

3,8 kg

Peso

8.4 lb

Peso del empaque

12.3 lb

Peso del empaque

5,6 kg

Peso del pallet

426 kg

Peso del pallet

939 lb

Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido

11.4 to 93.3 lb

Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido

43 a 350 g/m²

Piezas por pallet

72

Profundidad en bits

24 bits

Requisitos mínimos del sistema

macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7 y XP: 32 bits y 64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB y Microsoft® Internet Explorer

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh

macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13; 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Requiere Internet; USB

Resolución de escaneo, hardware

600 x 600 ppp

Resolución de escaneo, óptica

Hasta 600 ppp

Seguridad

IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010 / EN 62479:2010; IEC 62471:2006/ EN62471:2008; GB4943-2011

Sistemas operativos compatibles

Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32 bits y 64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro)

Software incluido

Windows: Controlador de escaneo HP WIA, controlador de escaneo HP TWAIN (32 bits y 64 bits), HP Scan Premium, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S Readiris Pro, I.R.I.S Cardiris y OpenText ISIS

Tamaño de escaneo (AAD), mínimo

2 x 2 in

Tamaño de escaneo (AAD), mínimo

50,8 x 50,8 mm

Tamaño de escaneo (ADF), máximo

216 x 3100 mm

Tamaño de escaneo (ADF), máximo

8.5 x 122 in pulg.

Tamaño del soporte de impresión (alimentador automático de documentos)

Carta de EE.UU.: 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pulg); Legal de EE.UU.: 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg); Ejecutivo de EE.UU.: 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pulg); A4 ISO; 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pulg); B5 JIS: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pulg); B5 ISO; 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 pulg); A5 ISO; 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulg); A6 ISO; 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 pulg); A7 ISO; 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 pulg); A8 ISO; 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 pulg); Personalizado: De 5,08 x 7,36 cm a 21,6 x 309,9 cm (de 2,0 x 2,9 pulgadas a 8,5 x 122 pulgadas)

Tecnología de escaneo

CMOS CIS (sensor de imagen de contacto)

Temperatura de almacenamiento: límites

-40 a 140 °F

Temperatura de almacenamiento: límites

-40 a 60°C

Tipo de componente

Printer

Tipo de escáner

Alim. hojas

Tipo de fuente de alimentación

Adaptador de alimentación externo

Tipos de soportes

Hojas de papel cortado, papel impreso (láser y tinta), papel preperforado, cheques, tarjetas de presentación, facturas de flete, formularios sin papel carbónico, hojas de cobertura de plástico para documentos frágiles, soportes a los que se retiraron grapas, tarjetas de plástico (hasta 1,24 mm)

Velocidad de escaneo del alimentador automático de documentos

Hasta 65 ppm/130 ipm

Velocidad del procesador

ARM-1176 666 MHz

Versión Twain

Windows: TWAIN versión 2.1 de 32 y 64 bits; Mac: n/a

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.