

For循环6-16

2017年6月30日 16:39

流程控制语句：

for循环 重复做一些事情

语法：

```
for(1初始值;2条件;3自增){  
    // 4循环体 把重复的代码放在这里  
}
```

```
for(;;){
```

```
}
```

for循环的执行过程：

1. 先执行初始值
2. 条件是否成立
3. 如果条件成立，执行循环体的代码
4. 代码执行完成之后，自增
5. 自增完成之后，

重复步骤：2 3 4 2 3 4 2 3 4

以上步骤中如果条件不成立，终止执行

如果条件一直成立，会形成死循环，浏览器会卡死

！ 字符串

从input的value中获取的值都是字符串

js定义字符串 单引号或双引号都可以 成对出现的

在字符串中拼接中

```
/*
```

```
+ ;
```

两边是数字，做加法运算，得到结果

一边是字符串，不管另一边是什么值，都要做字符串拼接

会把另一边转成字符串

从左边向右边运算的

提高运算优先级 交上()

！ 停止for循环：break

关键字 break 写在要停止的for循环中

当使用了break后，for循环停止，后面的代码不执行

！ 跳过for循环：continue

关键字 continue 跳过本次for循环，

写在continue后面代码不执行

★ 例子：生成100个div.....+=

```
var box = document.getElementById("box");  
for( var i = 0; i < 100; i++){  
    box.innerHTML += '<div>'+(i+1)+'</div>';  
}
```

