

复习 第二章：H5标签与CSS选择器

2017年5月1日 21:22

第二章：H5标签与CSS选择器

2.1 - a标签/span标签

2.1.1 - a标签四个伪类

```
a:link {color: #FF0000;} /* 未访问的链接 */  
a:visited {color: #00FF00;} /* 已访问的链接 */  
a:hover {color: #FF00FF;} /* 鼠标移动到链接上 */  
a:active {color: #0000FF;} /* 选定的链接 */
```

a:link,a:visited,a:hover,a:active,错误的顺序有时会使超链接的样式失效；

2.1.2 - span标签

2.2 - 常用标签

2.2.1 - 常用标签：h1-h6、p、strong、em、span、ul、ol、li、dl、dt、dd

2.2.2 - HTML5新增标签：

header、nav、footer、section、article、aside、time、mark...

2.3 - 特殊的img

2.4 - 常用选择器

2.4.1 - id选择器

id是元素的唯一标识符，不可出现重复的id名；

id选择符的语法格式是“#”加上自定义的id名

如：#box{width:300px; height:300px;}

2.4.2 - 类选择器

类选择符的语法格式：

如：<div class="top"></div>

.top{属性:属性值;}

2.4.3 - 标签选择器

2.4.4 - 群组选择、包含选择器

2.4.5 - 通配符

语法：*{属性：属性值;} 常用来重置样式

2.5 - 选择器优先级

2.5.1 - 基础选择器优先级

style>id>class>类型选择>*

2.5.2 - 包含选择器优先级计算

2.5.3 - 群组选择器优先级

div+p会选中离div最近的兄弟元素p;

2.6 - css reset

```
body,dl,dd,p,h1,h2,h3,h4,h5,h6{margin:0;font-size:12px;}
ol,ul{margin:0;padding:0;list-style:none;}
a{text-decoration:none;}
img{border:none; vertical-align :top;}
```

2.7 - 块元素及特征

- 1、默认独占一行
- 2、没有宽度时，默认撑满父级的宽度
- 3、支持所有css命令

2.8 - 内联元素及特征

- 1、同排可以继续跟同类的标签
- 2、内容撑开宽度
- 3、不支持宽高
- 4、不支持上下的margin
- 5、代码换行被解析

2.9 - 块与内联的转换

2.10 - inline-block

2.10.1 - inline-block的特性

特性：

- 1、块在一行显示；
- 2、行内属性标签支持宽高；
- 3、没有宽度的时候内容撑开宽度

问题：

- 1、代码换行被解析；
- 2、ie6 ie7 不支持块属性标签的inline-block;

2.10.2 - inline-block的问题

2.11 - vertical-align

前端规范

- 1、所有书写均在英文半角状态下的小写；
- 2、id , class必须以字母开头；
- 3、所有标签必须闭合；
- 4、html标签用tab键缩进；
- 5、属性值必须带引号；
- 6、<!-- html注释 -->
- 7、/* css注释 */
- 8、ul,li,ol,li/dl,dt,dd拥有父子级关系的标签；
- 9、p,dt,h标签 里面不能嵌套块属性标签；
- 10、a标签不能嵌套a；
- 11、内联标签不能嵌套块标签；

来自 <<http://www.miaov.com/index.php/Course/outlineTree/cid/18/sid/2>>