




自動水栓 せせらぎ

# スリムオート

SESERAGI SLIMAUTO

選べる楽しさ、

スタイリッシュに地球資源  
を守ります。



組合せ例 1



ひじまで洗う

- ・ オンオフセンサー
- ・ 自在シャワーパイプ

ひじまで洗う場合に便利です。

組合せ例 2



手を洗う

- ・ 通常センサー
- ・ 泡沫ツル首パイプ
- ・ 超節水型特殊弁

水を大切に使いたい場合に便利です。

組合せ例 3



水をためる

- ・ オンオフセンサー
- ・ 断熱腰高パイプ

水をためる場合に便利です。



グリーン購入法 適合商品

THANKS FOR WATER

限りある地球の資源に



(株) アメニティはISO14001を取得しています



THANKS FOR WATER

限りある地球の資源に

# 組み合わせは自由！ あなた好みにカスタマイズできます。

## オプション 選べる吐水パイプ

せせらぎスリムオートの吐水パイプは、市販の吐水パイプがそのままご利用いただけます。用途に合わせ、好きな吐水パイプをお選びください。

泡沫ツル首パイプ  
※通常センサー方式推奨品

泡沫横型パイプ

断熱上向パイプ

泡沫横型上向パイプ

自在シャワーパイプ

## オプション 選べる吐水量

お客様の利用状況、用途に合わせて吐水量を選ぶことができます。超節水型特殊弁を使えば、使い心地を損なわず、通常の5分の1の水量で手が洗えます。

1. 7リットル/毎分

超節水型特殊弁(シャワー)

2. 4リットル/毎分

節水型特殊泡沫弁A(泡沫)

3. 6リットル/毎分

節水型特殊泡沫弁B(泡沫)

## 選べるセンサー方式

せせらぎスリムオートのセンサー方式は、用途に合わせ2つの方式を選べます。

### ① オンオフセンサー方式(標準品)

ひじまで洗いたい場合や、水をためたい場合に便利です。病院や飲食店のバックヤードに適しています。

※流し放し防止のために10分で強制止水します。



### ② 通常センサー方式

水を無駄なく使用したい場合に便利です。不特定多数の方が使われる場所に適しています。

※通常センサー方式の場合、吐水パイプは「泡沫ツル首パイプ」を使用してください。

センサーに反応している間だけ水が出ます。センサーから外れると水が止まります。




## 選べる電源

せせらぎスリムオートの電源は、乾電池とAC電源と両方に対応しています。

### ① 乾電池式(標準品)

アルカリ単3乾電池×4本



### ② AC電源式(オプション)

別売のACアダプターを使用しAC電源で稼働します。



## 製品仕様

### ●DC仕様

電源電圧	DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)
電池寿命	3~4年(使用頻度により変動)
接続ネジ寸法	R1/2
最小吐水量	114L/h
耐圧	1.75Mpa
使用圧力	0.05Mpa~0.8Mpa
使用水温	1℃~60℃
室温範囲	1℃~50℃
室温湿度範囲	90%RH以内

### ●AC仕様(オプション)

型 式	AD-0670
入 力	120VAC 60Hz 9W
出 力	6VAC 700mA
U L 規 格	E87297

## ●お問い合わせは

0311

株式会社アメニティ

AMENITY.Co.,Ltd

<http://www.do-amenity.co.jp>

SOY INK

この印刷物は大豆インキで印刷しています

100 古紙配合率100%再生紙を使用しています