



小便器用自動洗浄器

ピピセンサ V

PIPI SENSOR V



衛生的・経済的・お手入れ簡単

シンプルな機能美と
スタイリッシュなボディで快適トイレ生活

グリーン購入法 適合商品

THANKS FOR WATER

限りある地球の資源に



(株)アメンティはISO14001を取得しています

小便器自動洗浄器の決定版

～お客様のニーズに合わせた快適なトイレ環境を実現します～

ピピセンサVの特長

① 流し忘れが無く衛生的、流しすぎることが無く経済的

使用後に水を流してニオイの元『尿石』の防止をします。また、洗浄時間切替えボタンで水量調整が出来ます。

② 日常清掃がしやすい洗浄ボタン付き

日常清掃の方が気にするのは清掃性。好きなときに水を流せる洗浄ボタン付き。

③ 特殊な取り付け工法で、いたずら対策は万全

トイレスペースは不特定多数の人が入る空間。セキュリティのことも考え、いたずらしにくい構造にしました。

④ 汚れの落としやすい素材・形状でお手入れ簡単

清掃しやすいように凹凸のない形状にし、また、汚れを拭き取りやすい素材を使用しました。

⑤ 取り付けらくらく。電気工事水道工事必要ありません



電源には乾電池を使用。工事の際に水道の元栓を締める必要もありません。

取り付け手順

① 止水栓を閉めて

② 部品を取り出して

③ はめ込むだけ!



取り付け可能なフラッシュバルブ

フラッシュバルブの型番によってピピセンサVの型番が違いますのでご確認ください。

TOTO製	
フラッシュバルブ型番	センサV型番
T60RN、T60P、T60S	Tタイプ
T60RNF、T60PF、T60SF	
TG60R、TG60P、TG60S	TGタイプ
TG60RN、TG60PN、TG60SN	TGNタイプ
INAX製	
フラッシュバルブ型番	センサV型番
UF-2、UF-3、UF-4	UFタイプ
UF-2NH、UF-3NH、UF-4NH	

製品仕様

電源電圧	アルカリ単三電池4本	給水圧力	0.05Mpa～0.79Mpa
探知方法	赤外線反射方式	強制作動SW	4秒間の水洗1回実施
検知距離	40・60cm切り替え可能	異常検知表示	感知状態が連続5分間にてLED点滅
水洗待機時間	8秒間以上	電池交換表示	電池交換LED点滅
前水洗機能	約2秒間(有・無、切り替え方式)	電池寿命	約3年間(100回/日)使用環境により変動
後水洗機能	4秒・6秒(切り替え方式)	重量	約850g(電池をのぞく)
保守洗浄機能	最終使用後24時間ごとに1回4秒間の吐水	外形寸法	68(幅)×68(奥)×145(高)
凍結防止機能	気温3℃以下になると、15分ごとに洗浄		

●お問い合わせは

0311

株式会社アメニティ

AMENITY.Co.,Ltd

<http://www.do-amenity.co.jp>

この印刷物は大豆インキで印刷しています

100 古紙配合率100%再生紙を使用しています