



節電型シャワー便座

# シャワンザ

EW 9011

やさしく  
かしこく

使い方は簡単

## シャワー便座



### 1 1 種類の多機能タイプ

ワンタッチ  
節電ボタン

かしこく節電  
6・9時間切り  
タイマー

かしこい便座  
着座センサー

便座・便ふた  
リカ着脱

・ おしり洗浄 ・ ビデ洗浄 ・ 湯温設定 ・ 暖房便座

・ ツインノズル ・ ソフト閉止 ・ 抗菌樹脂

# かしこいシャワーズ

## ワンタッチ 節電ボタン

便座に座らない間、便座温度  
温水温度が自動的に「低め」の  
設定になります。  
便座に座ると自動的に元の  
設定に戻ります。  
便座の温度上昇に約1・2分  
がかかります。

## かしこく節電 6・9時間切り タイマー

夜間や外出するとき、タイマー  
スイッチを押すと全ての動作  
を6時間または9時間停止します。  
設定時間経過後は自動的に  
電源が入ります。  
洗浄水の温度上昇に約5・  
10分がかかります。

## かしこい便座 着座センサー



着座センサーによって、人を感じ  
して、洗浄・ビデの機能が使え  
ようになります。  
お子様などが便座の前より  
座っているときは、人がいない  
と判断し操作ができない場合  
があります。

## 便座・便ふた ワンタッチ着脱

汚れの溜まりやすい便座  
便ふたを、簡単に取り外すこ  
とが出来て、清掃がしやすく  
なります。  
便座・便ふたを床面に対し  
て、垂直にすると取外しが  
出来ます。

## 寸法

### 本体寸法 (mm)




便器と便座の取り付けは、レ  
ギュラーサイズでもエロンゲート  
サイズでも、便座を前後に動  
かして調節する事が出来ます。


便座取付具はロングタイプ  
ですので取付穴の深さが25mm  
以上でも対応できます。

### レギュラーサイズ (普通)

### エロンゲートサイズ (大型)



壁との間は290mm以上必要です



## ご注意

品質改良、原材料事情などにより、品番・価格・包装などの変更、および製造中止を予告なくさせていただきます。  
また、製品の色調・印刷のイメージと異なる場合があります。あらかじめご了承ください。  
JIS規格のほとんどのロータンク式懸掛便座に取り付けられますが、予め確認ください。

### 警告

本製品は、電化製品ですので、湿気の多い場所（特に浴室内便器）には絶対に使用しないでください。  
故障や漏電、感電事故の恐れがあります。  
電源はAC100V(50/60Hz)消費電力に合った適切な配線が必要です。  
コンセントは水のかからない位置に設置してください。  
アースは第三種接地工事(100以下)必ず行ってください。

### 注意

給水は上水道を使用してください。中水道および雨水を多く含む水は使用できません。

製造元 株式会社三栄水栓製作所

## 仕様

品番		EW9011	
電源・最大消費電力		AC100V 50／60Hz 330W	
待機時消費電力		約1.9W(制御回路分)	
電源コード長さ		約1.0m	
洗浄装置	温水タンク		貯湯式 約1.2L
	温水温度		4段階調節 切・低・中・高(水温～約40℃)
	吐出量	おしり	3段階調節(約0.5～1.0L／分)
		ビデ	3段階調節(約0.5～1.0L／分)
	シャワ方式	おしり	水圧伸縮式 泡付き水流
		ビデ	水圧伸縮式 10穴ソフトシャワー
	温水ヒーター		250W
保護装置		サーモスイッチ、温度ヒューズ	
節電モード		節電スイッチ タイマースイッチ	
暖房便座	表面温度		4段階調節 切・低・中・高(室温～約40℃)
	便座ヒーター		57W
	保護装置		温度ヒューズ
	開閉機構		ソフト閉止
保護装置		漏電検知遮断回路内臓、着座センサー	
使用水道圧範囲		0.07～0.75MPa	
本体寸法		高さ19.3cm×幅48cm×奥行き52.7cm	
質量		4.6kg	

お問い合わせは

株式会社アメニティ

AMENITY Co., Ltd

<http://www.do-amenity.co.jp>