


技术要求:

- 1、零件加工表面不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷;
- 2、去除毛刺飞边,锐角倒钝;
- 3、未标注尺寸见3D数模;
- 4、采用欧力克斯点胶机,在防水槽中间打防水胶,防水胶宽度1.8mm高度 1.3 ± 0.2 mm。

业务代码: FS-WME(L)114-69-13等级A

<div><div>Tolerances (未注公差):</div><div>0.5 to 6 ± 0.1</div><div>6 to 30 ± 0.2</div><div>30 to 120 ± 0.3</div><div>120 to 400 ± 0.4</div></div> <div><div>Break sharp edges (未注锐边倒角):</div><div>Ch 0.05 to 0.25 x45°</div></div> <div><div>Position tolerances (未注位置公差):</div><div>± 0.05</div></div>	Material (材料): 6063-T5		<div>YONGU永固</div>	
	Weight: (重量) (Kg) 0.198			
	Protection: (表面处理): 喷砂墨玉黑		Drawing Number (图号): YG-L02E-0005-002	
	Part Name (零/部件名称): 散热上盖		Size: (图幅): A3	
<div><div>Angular tolerances (未注角度公差):</div><div><6° ± 10'</div><div><30° ± 20'</div><div><120° ± 30'</div><div>>120° ± 1°</div></div>	Drawn by (绘图): 徐玮	Date (日期): 2022.02.07	Scale (比例): 1:1	<div><div></div><div>Sheet (页数): 1 / 1</div></div>
	Check by (校对):	Date (日期):	Revision (版本): A1	
	Signature by (批准):	Date (日期):		