

CODE	LIBELLÉ	TYPE	CONTRAINTES
<b>produit</b>			
<b>pro_id</b>	id du produit	INT AUTO-INCREMENT	PRIMARY KEY – UNIQUE
pro_libelle	nom du produit	VARCHAR(50)	
pro_description	description du produit	VARCHAR (255)	
pro_prix	prix du produit	FLOAT(8, 2)	
pro_photo	photo du produit	VARCHAR (255)	
pro_ref	référence du produit auprès du fournisseur	VARCHAR (50)	
<b>pro_cat_id</b>	catégorie du produit	Relation – cat_id	FOREIGN KEY
<b>pro_fou_id</b>	identifiant du fournisseur	Relation – fou_id	FOREIGN KEY
<b>client</b>			
<b>cli_id</b>	id du client	INT AUTO-INCREMENT	PRIARY KEY – UNIQUE
cli_type	type de client	VARCHAR (13)	
cli_prenom	prénom du client	VARCHAR (50)	
cli_nom	nom du client	VARCHAR (50)	
cli_telephone	téléphone du client	VARCHAR (15)	UNIQUE
cli_mail	adresse mail du client	VARCHAR (255)	UNIQUE
cli_mdp	mot de passe du client	VARCHAR (50)	
cli_photo	photo de profil du client	VARCHAR (255)	
<b>commande</b>			
<b>com_id</b>	id de la commande	INT AUTO-INCREMENT	PRIMARY KEY – UNIQUE
com_prix	prix total de la commande	FLOAT(8, 2)	
com_date	date et heure de la commande	DATETIME	
com_date_exp	date d'expédition de la commande	DATETIME	
com_statut	statut de la commande	VARCHAR(10)	
<b>com_cli_id</b>	id du client concerné par la commande	Relation – cli_id	FOREIGN KEY
<b>categorie</b>			
<b>cat_id</b>	id de la catégorie	INT AUTO-INCREMENT	PRIMARY KEY – UNIQUE
cat_nom	nom de la catégorie	VARCHAR (50)	
<b>detail</b>			
<b>det_id</b>	id du détail correspondant à la commande	INT AUTO-INCREMENT	PRIMARY KEY – UNIQUE
<b>det_com_id</b>	id de la commande concernée	Relation – com_id	FOREIGN KEY
<b>det_pro_id</b>	référence du produit	Relation – pro_id	FOREIGN KEY
det_qte	quantité du produit	INT (3)	
<b>fournisseur</b>			
<b>fou_id</b>	id du fournisseur	INT AUTO-INCREMENT	PRIMARY KEY – UNIQUE
fou_nom	nom du fournisseur	VARCHAR (50)	
fou_adresse	adresse du fournisseur	VARCHAR (255)	
fou_dep	code postal du fournisseur	VARCHAR (10)	
fou_ville	ville du fournisseur	VARCHAR (100)	
fou_pays	pays du fournisseur	VARCHAR (50)	
fou_telephone	numéro de téléphone du fournisseur	VARCHAR (15)	UNIQUE
<b>facture</b>			
<b>fac_id</b>	id de la facture	INT AUTO-INCREMENT	PRIMARY KEY – UNIQUE
fac_date	date d'établissement de la facture	DATE	
<b>fac_com_id</b>	id de la commande concernée	Relation – com_id	FOREIGN KEY
<b>adresse</b>			
<b>ad_id</b>	id de l'adresse	INT AUTO-INCREMENT	PRIMARY KEY – UNIQUE
adresse	numéro et rue	VARCHAR (255)	
ad_dep	département	VARCHAR (10)	
ad_ville	ville	VARCHAR (100)	
ad_pays	pays	VARCHAR (50)	
<b>ad_cli_id</b>	id du client concerné par l'adresse	Relation – cli_id	FOREIGN KEY