
CANTER

Spesifikasi				
MODEL		FE 71	FE 73	FE 71 BC
DIMENSI			.2.3	. 271 00
Jarak Sumbu Roda	mm	2.500	3.350	2.500
Panjang Keseluruhan	mm	4.735	5.960	4.735
Lebar Keseluruhan	mm	1.750	1.870	1.750
Tinggi Keseluruhan	mm	2.055	2.130	2.055
Tinggi Minimal dari tanah	mm		200	
Jarak roda depan kiri-kanan	mm		1.390	
Jarak roda belakang kiri-kanan	mm	1.380	1.435	1.380
BERAT				
Berat chassis termasuk kabin	kg	2.025	2.305	1.965
Max G.V.W	kg	5.150	7.000	5.150
KEMAMPUAN				
Kecepatan Maksimum	km/jam	110	105	
Daya Tanjak	tan Ø	35	27	
Radius putar minimum	m	5.2	7.1	5.2
RODA				
Ban		7.50-15-12PR	7.00-16-14PR	7.50-15-12PR
Velg		15x6.00GS, 6 studs	16x5.50F, 5 studs	15x6.00GS, 6 studs
MESIN				
Model			4V21-2AT4	
Tipe			Common Rail	
Jumlah Silinder			4 sejajar	
Diameter X Langkah	mm		104x115	
Isi Silinder	сс	3,907		
Daya Maksimum (JIS)	kW/rpm		79/2.500	
Torsi Maksimum (JIS)	Nm/rpm		300/1.000 - 2.500	
TRANSMISI			MARKE	
Model			M025S5	
Tipe Park and in our sini		5 gigi maju (synchromesh) & 1 gigi mundur (constantmesh)		
Perbandingan gigi		5.181 - 2.865 - 1.593 - 1.000 - 0.739		
Venling			Mundur 5.181	
Kopling AS			Hydraulic control, single dry plate	
			Reverse Elliot,"I" Beam Type	
Depan				
Belakang Perbandingan gigi akhir		4,444	Full floating type 4.875	
Perbandingan gigi aknir SETIR		4.444	4.8/5	
JEIIK				
		B	all nut type with power steering, tilt & telescopic steering column	
			The state of the s	
SUSPENSI				
Depan				
Belakang		Laminated leaf springs dengan shock absorber		
REM				
Rem kaki (Service brake)		Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit		
Rem tangan (Parking brake)		osem nin adut eurgan vacuum den vi Assissate, buat cruin. Tipe internal expanding di belakang propeller shaft		
Rem pembantu (Auxiliary brake)		Sistem pengerana sa buang propertie share		
SISTEM KELISTRIKAN			Potent pengereman gas baang	
Accu (Battery)	volt		24	
KAPASITAS BAHAN BAKAR	7011			
Tangki	liter	70	100	70
rangiti	titei			


*Syarat dan ketentuan berlaku.


Dimensi Kendaraan

FE 71











FE 71 BC



















SUPER ECONOMICAL

Cocok untuk bisnis angkutan industri, pabrik, distributor, retailer, kelontong, pertanian atau perkebunan, perikanan atau peternakan dan angkutan penumpang di perkotaan. Lincah di jalan aspal dan medan ringan, efisien dalam konsumsi BBM.

FE 71 108 PS (4 BAN)	FE 71 BC 108 PS (4 BAN)	FE 73 108 PS (6 BAN)
Box Aluminium	Micro Bus	Tangki
Bak Besi	Travel Bus	Box Aluminium
Box Chiller	Chassis Chassis kokoh dan tangguh, menjadikannya lebih stabil.	Bak Besi
Bak Kayu	4,575	Bak Kayu
Flat Deck	Gardan Dibuat khusus kendaraan bus penumpang dengan tingkat kebisingan yang rendah.	Flat Deck



Fitur Lengkap








Mitsubishi In Dash Gear Shift



Power Steering + Tilt & Telescopic Steering



Performa



Mesin 4V21 dengan sistem Common Rail mampu menghasilkan torsi dan tenaga maksimal di putaran mesin yang rendah.




Dengan Exhaust Gas Recirculation (EGR) yang didukung oleh Diesel Oxidation Catalyst (DOC) Muffler menghasilkan emisi gas buang ramah lingkungan.

Perawatan Mudah



Kabin Jungkit Mudah dalam pemeriksa



Inspection Lid Berada di bawah jok



Tangki Radiator

Telematic System

Jaringan Luas

217 DEALER **13** TRUCK CENTER 19 PARTS DEPO 110 MWS ± 6000 OUTLET SPARE PARTS















