MODEL		FN62FL HD	FN62FL HD R	FN62F TH	FN62F HD	FN62F HD R	
Penggerak				6x4			
DIMENSI	Satuan						
Jarak Sumbu Roda	mm	7.190		4.560	5.460		
Panjang Keseluruhan	mm	11.935		6.670	8.475		
Lebar Keseluruhan	mm	2.4	90	2.487	2.482		
Tinggi Keseluruhan	mm	2.700		2.870	2.712		
Jarak roda depan kiri-kanan	mm			1.925			
Jarak roda belakang kiri-kanan	mm	1.8		345	1.856		
BERAT							
Berat chassis termasuk kabin	kg	7.800	7.900	7.600	7.270	7.375	
Depan	kg	3.150	3.200	3.300	3.000	3.050	
Belakang	kg	4.650	4.700	4.300	4.270	4.325	
Max G.V.W	kg			26.000 (GCW 36.000)			
Depan	kg			6.000	6.000		
Belakang	kg		20.000				
KEMAMPUAN							
Kecepatan Maksimum	km/jam	76	77	76	76	77	
Daya tanjak dengan Max G.V.W	%	5	58	(GVW) 58   (GCW) 38.5	į	58	
Radius putar minimum	m	11	11.7 7.7		9	9.0	
MESIN					'		
Model				6M60 - DAT6			
Tipe		4 stroke-cycle water cooled direct injection turbocharged diesel engine					
Diameter X Langkah	mm			118x115			
Isi Silinder	сс			7.545			
Daya Maksimum	kW/rpm	1000		199/2.400			
Torsi Maksimum	Nm/rpm			880/1.200 - 2.000			
TRANSMISI							
Model			1 1000	EATON ES - 11109			
Tipe				9 gigi maju & 1 gigi mundur	1000		
Perbandingan gigi akhir				7.400			
Tipe Kopling		Hydraulic control, coil spring type, single dry plate with air pressure assistance					
KEMUDI							
Tipe		Ball nut	type with integral typ	e power booster. Telescopic & tilt steeri	ng coloumn with steeri	ng lock	
SUSPENSI		Batt nut	a, pe mai integrat typi	Spring source recescopic a titl steer in	-y - o to aniii - maii - steeliii		
Depan							
Belakang		Inverted and laminated leaf springs with trunnion base and radius rods					
REM				and the springs with the annion base and			
Rem kaki (Service brake)				Full air, dual circuit, wedge type			
Rem tangan (Parking brake)		Spring loaded type on rear wheels by hand controlvalve					
Rem pembantu		Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake)					
BAN			-5150	om pongereman gas budng (Exhaust bit			
Ban Depan				Tunggal, 11.00-20-16PR		*Untuk varian	
Ban Belakang		0				N62F HD/FN62F HD R FN62FL HD/FN62FL HD R	
SISTEM LISTRIK					tersed	lia 2 tipe ban: Radial & Bias	
Tegangan	volt			24			
KAPASITAS BAHAN BAKAR							
Tangki	liter	_2(	00	400	20	00	
KABIN							
		All steel with Tilt Cab (Kabin Jungkit)					
CATATAN : Untuk neningkatan dan nenyesi	Jaian dengan perk	embangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu - waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. *Syarat dan ketentuan berlaku.					
		gan tennotogi, 5		mpar ber aban tanpa pember italiaan tertebi	Jyan	The second second second	













## 5 tipe varian (penggerak 6x4):

- FN62FL HD & FN62FL HD R
- FN62F HD & FN62F HD R
- FN62F TH




Flat Deck **Dump Truck** 



Full Air Brake System + ABS Dengan pengereman Full Air Brake System + ABS, dapat menambah keamanan saat di perjalanan.



Memberikan distribusi muatan lebih baik & kekuatan dalam menghadapi segala medan.





### Kamera Belakang

Memudahkan pengemudi melihat area belakang melalui spion tengah saat mundur.



RASIO GARDAN BESAR

TIPE TRANSMISI

• EATON ES-11109 (9 Percepatan)

→ FN62FL HD & FN62FL HD R
FN62F HD & FN62F HD R



Ruang kabin luas dengan kaca depan yang lebar serta dilengkapi *air suspension* pada kursi pengemudi untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengemudi.



### Chassis









# Telematic System

Memungkinkan Anda memantau lokasi kendaraan secara real time dan otomatis. Memberi informasi terkait posisi, arah, kecepatan dan sejarah rute yang ditempuh kendaraan. Mudah diakses dari komputer ataupun ponsel.





JOB ORDER PLANNING REAL TIME MONITORING





EVALUATION & REPORTING



anagement Driver Management





**AIR SUSPENSION SEAT**