

Coding e Fondamenti di Intelligenza Artificiale

A.A. 2026/27 — Lezione 5

Vincenzo Nardelli



vincenzo.nardelli@unicatt.it · vincnardelli.com/cia

Obiettivo: creare un algoritmo per calcolare la tariffa dei taxi a Roma.

Input: km percorsi ogni minuto dal taxi

Minuto	1	2	3	4	5
Km	1.0	0.3	0.5	0.8	0.2

Output: Costo finale della corsa

TARIFFA ORARIA

Scatto a tempo applicabile per velocità inferiore a 20km/h

32,58€/h

TARIFFA TASSAMETRICA

1,33€/km

Per velocità > 20km/h

Obiettivo: creare un algoritmo per calcolare la tariffa dei taxi a Roma.

Input: km percorsi ogni minuto dal taxi – giorno settimana e ora

Minuto	1	2	3	4	5
Km	1.0	0.3	0.5	0.8	0.2

Giorno (iniziale maiuscola)	D
Ora (00-23)	12

Output: Costo finale della corsa

Quota fissa	Giorni feriali lun-ven (6-22)	3,50€
	Sabato e festivi (6-22)	5,00€
	Notturna (22-6)	7,50€
Quota variabile	Tariffa oraria (<20km/h)	32,58€/h
	Tariffa tassametrica (>20km/h)	1,33€/km

Input: km percorsi ogni minuto dal taxi – giorno settimana e ora

Minuto	1	2	3	4	5
Km	1.0	0.3	0.5	0.8	0.2

Giorno (iniziale maiuscola)	D
Ora (00-23)	12

Costo Uber: **9€**

Output: Decisione. Prendo il taxi o prendo Uber?

Quota fissa	Giorni feriali lun-ven (6-22)	3,50€
	Sabato e festivi (6-22)	5,00€
	Notturna (22-6)	7,50€
Quota variabile	Tariffa oraria (<20km/h)	32,58€/h
	Tariffa tassametrica (>20km/h)	1,33€/km

Obiettivo: dare un nome al calcolo, perché valga per qualsiasi corsa.

Finora per cambiare corsa bisogna modificare le prime righe e rieseguire tutto.
Scrivete una **funzione**:

```
costo_corsa <- function(distanza, giorno, ora)
```

Input: il vettore dei km al minuto, il giorno e l'ora

Output: il costo della corsa (quota fissa + quota variabile)

Richiesta:

- ▶ spostate dentro la funzione il codice delle parti 1 e 2, e restituite il costo;
- ▶ provatela su tre corse diverse, cambiando giorno e ora senza riscrivere il calcolo;
- ▶ con un ciclo, contate su quante corse conviene il taxi rispetto a Uber (9€).