

Coding e Fondamenti di Intelligenza Artificiale

A.A. 2026/27 — Lezione 6: Funzioni

Vincenzo Nardelli



vincenzo.nardelli@unicatt.it · vincnardelli.com/cia

LAB

Lab 1 — Biglietti e carnet

Obiettivo: creare un algoritmo per calcolare la spesa minima di chi deve fare un certo numero di viaggi.

Input: numero di viaggi da fare

Output: spesa minima, in euro

Tariffe inventate per l'esercizio:

- ▶ un biglietto singolo costa **3 €**;
- ▶ un carnet da cinque viaggi costa **10 €**, e i viaggi possono avanzare.

Con 4 viaggi si spendono 10 €, con 6 viaggi 13 €.

LAB

Lab 2 — Due fornitori

Obiettivo: creare un algoritmo per trovare la combinazione di fornitori che costa meno.

Input: un fornitore, **A** o **B**, per ciascuno dei tre prodotti

Output: costo dell'ordine, e la combinazione più economica

	Carta	Penne	Cartucce	Spedizione
Fornitore A	20 €	30 €	40 €	8 €
Fornitore B	22 €	32 €	38 €	5 €

La spedizione si paga una volta sola per ogni fornitore da cui si ordina.

LAB

Lab 3 — Due fornitori, con lo sconto

Obiettivo: stesso ordine del lab 2, ma ogni fornitore fa uno sconto a chi supera una soglia di spesa.

Input: un fornitore, **A** o **B**, per ciascuno dei tre prodotti

Output: costo dell'ordine, e la combinazione più economica

	Carta	Penne	Cartucce	Spedizione	Sconto
Fornitore A	20 €	30 €	40 €	8 €	-12 € da 70 €
Fornitore B	22 €	32 €	38 €	5 €	-5 € da 90 €

Lo sconto si calcola sui prodotti, **prima** della spedizione, e la soglia è compresa: a 70 € esatti lo sconto di A spetta.

Con lo sconto la combinazione migliore non è più quella del lab 2.