

Криптографические примитивы и протоколы

Евтушенко Н.В., Винарский Е.М.
по всем вопросам писать на vinevg2015@gmail.com

Высшая школа экономики (факультет компьютерных наук)

8 ноября 2019 г.

- 1 Слабые места защиты информации
- 2 Криптографические примитивы
- 3 Протокол Диффи-Хеллмана
- 4 Модель противника
- 5 Свойства безопасности
- 6 Уязвимость протокола Нидхема-Шрёдера

Слабые места защиты информации

- Атаки на архитектуру (Криптографическая система не может быть надежнее использованных в ней отдельных алгоритмов шифрования)
- Атаки на конкретные реализации
 - Переполнение буферов
 - Не стёртая до конца секретная информация
- Атаки на сетевое оборудование
- Атаки на пользователей
- Атаки с использованием побочных каналов
- ...

Для того чтобы преодолеть систему защиты, достаточно взломать любой из ее компонентов

Мультипликативная группа

Мультипликативная группа G – непустое множество, на котором определена ассоциативная бинарная операция умножения $(*)$, причём

- Для этой операции имеется нейтральный элемент (1) такой, что $\forall a \in G : a * 1 = 1 * a = a$
- Каждый элемент a множества G имеет обратный a^{-1} , то есть такой $a * a^{-1} = a^{-1} * a = 1$

$|G|$ – порядок группы G (количество элементов в группе G)

$(G, *)$	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	1	3
3	3	1	4	2
4	4	3	2	1

Пример группы с операцией умножения по модулю 5

Мультипликативная группа

Мультипликативная группа G – непустое множество, на котором определена ассоциативная бинарная операция умножения $(*)$, причём

- Для этой операции имеется нейтральный элемент (1) такой, что $\forall a \in G : a * 1 = 1 * a = a$
- Каждый элемент a множества G имеет обратный a^{-1} , то есть такой $a * a^{-1} = a^{-1} * a = 1$

$|G|$ – порядок группы G (количество элементов в группе G)

$(G, *)$	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	1	3
3	3	1	4	2
4	4	3	2	1

Пример группы с операцией умножения по модулю 5

Можно ли построить группу с операцией умножения по модулю 4?

Мультипликативная группа (2)

Нет, нельзя, не у каждого элемента есть обратный

$(G, *)$	1	2	3
1	1	2	3
2	2	0	3
3	3	2	1

- Группа G – циклическая, если существует $g \in G$ такой, что группа G есть множество степеней этого элемента
- Множество натуральных чисел $\{1, \dots, p-1\}$ с операцией умножения по модулю p является группой, если и только если p – простое число

Такая группа является циклической

Например, для группы с операцией умножения по модулю 5, $g = 2$ – образующий элемент: $\{2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 3, 2^4 = 1\}$

? $5 \bmod 7$

? образующий элемент в $(\{1, \dots, 6\}, *)$

- Алгоритмы симметричного шифрования
- Алгоритмы асимметричной криптографии (выработка общих сессионных ключей и т.д.)
- Датчик псевдослучайных чисел
- Алгоритмы хэширования

В этом блоке считаем, что все криптографические примитивы не могут быть скомпрометированы раньше, чем перестанут использоваться

Какие достоинства и недостатки асимметричной криптографии?

Протокол (алгоритм) Диффи-Хеллмана




Схема протокола Диффи-Хеллмана

- *Пассивный противник* (противник может читать зашифрованные пересылаемые данные в открытом канале)
- *Dolev-Yao (Активный) Противник* может:
 - читать сообщения в канале
 - модифицировать сообщения в канале
 - удалять сообщения из канала
- Противник, учитывающий временные задержки (может определить, какая именно проверка не прошла, ...)
- ...

Рассуждать о стойкости криптосистемы можно только в терминах модели противника

Модель противника

Протокол Диффи-Хеллмана при пассивном противнике

- E – пассивный противник, слушающий незащищённый канал
- E известно значение g , N и y_A, y_B

Пусть E скомпрометировал $K = g^{k_A k_B} \pmod{N}$, тогда:

- узнал k_A
 - решил задачу дискретного логарифмирования, т.е. вычислил k_A из уравнения $y_A = g^{k_A} \pmod{N}$
- узнал k_B
 - решил задачу дискретного логарифмирования, т.е. вычислил k_B из уравнения $y_B = g^{k_B} \pmod{N}$
- узнал $k_A * k_B$

Протокол Диффи-Хэллмана стойкий по отношению к пассивному противнику

Модель противника

Протокол Диффи-Хеллмана при активном противнике

G – группа по модулю N , g – образующий элемент

Alice	Eva	Bob
$k_A \in_U G$ $y_A = g^{k_A} \pmod{N}$ $\xrightarrow{y_A}$	$k_A^E \in_U G$ $y_A^E = g^{k_A^E} \pmod{N}$ $\xrightarrow{y_A^E}$	
	$k_B^E \in_U G$ $y_B^E = g^{k_B^E} \pmod{N}$ $\xleftarrow{y_B^E}$	$k_B \in_U G$ $y_B = g^{k_B} \pmod{N}$ $\xleftarrow{y_B}$
$K_{AE} = (y_B^E)^{k_A} = g^{k_B^E * k_A}$	$K_{AE} = (y_A)^{k_B^E} = g^{k_A * k_B^E}$ $K_{BE} = (y_B)^{k_A^E} = g^{k_B * k_A^E}$	$K_{BE} = (y_A^E)^{k_B} = g^{k_A^E * k_B}$

Протокол Диффи-Хэллмана не является стойким по отношению к активному противнику

Свойства безопасности протоколов выработки общих ключей обмена

- Аутентификация
 - Ложная аутентификация
 - Unknown key share (Неизвестный общий ключ)
- Установление одинаковых ключей
- Секретность ключей обмена
- Уникальность установленных ключей обмена
- Forward secrecy (Прямая секретность)
- Backward secrecy (Обратная секретность)

Протокол Нидхема-Шрёдера

Протокол выработки общего сессионного ключа (N_A, N_B)

Alice ($pk_A, priv_A$)		Bob ($pk_B, priv_B$)
<ul style="list-style-type: none">- генерация N_A- шифрует $\langle A, N_A \rangle_{pk(B)}$	$\langle A, N_A \rangle_{pk(B)}$ ----->	
	$\langle N_A, N_B \rangle_{pk(A)}$ <-----	<ul style="list-style-type: none">- дешифровка сообщения $\langle A, N_A \rangle_{pk(B)}$- $\langle N_A, N_B \rangle_{pk(A)}$
<ul style="list-style-type: none">- дешифровка сообщения $\langle N_A, N_B \rangle_{pk(A)}$- $\langle N_B \rangle_{pk(B)}$	$\langle N_B \rangle_{pk(B)}$ ----->	
(N_A, N_B) -- общий секрет		

Уязвимость протокола Нидхема-Шрёдера

Alice	Intruder (pkI, privI)	Bob
<ul style="list-style-type: none">- генерация N_A- шифрует $\langle A, N_A \rangle_{pk(I)}$ <p>$\langle A, N_A \rangle_{pk(I)}$ -----></p>		
	<ul style="list-style-type: none">- дешифрует $\langle A, N_A \rangle_{pk(I)}$- шифрует $\langle A, N_A \rangle_{pk(B)}$ <p>$\langle A, N_A \rangle_{pk(B)}$ -----></p>	
		<ul style="list-style-type: none">- дешифровка сообщения $\langle A, N_A \rangle_{pk(B)}$- $\langle N_A, N_B \rangle_{pk(A)}$ <p>$\langle N_A, N_B \rangle_{pk(A)}$ <-----</p>

Уязвимость протокола Нидхема-Шрёдера (2)

	$\langle NA, NB \rangle_{pk(A)}$ ←-----	
<ul style="list-style-type: none">- дешифровка сообщения $\langle NA, NB \rangle_{pk(A)}$- $\langle NB \rangle_{pk(I)}$ $\langle NB \rangle_{pk(I)}$ ----->		
	<ul style="list-style-type: none">- дешифровка $\langle NB \rangle_{pk(I)}$ $\langle NB \rangle_{pk(B)}$ ----->	
(NA, NB) -- общий секрет, который известен I		