

MVP SaaS Templates — Fechamento do Preview

Este documento consolida a implementação da funcionalidade de Preview do Site no MVP SaaS de Templates. O Preview permite renderizar o template Blade utilizando o conteúdo salvo em `sites.content`, fechando o ciclo Editor → Visualização.

Escopo do Documento

Este PDF documenta exclusivamente a fase de implementação e validação do Preview do Site, incluindo: - Controller de Preview - Rotas envolvidas - Namespace de views para templates - Blade do template - Erros encontrados durante os testes e suas correções

Fluxo Implementado

```
/sites
→ Visualizar
  → /sites/{id}/preview
    → resolver TemplateVersion.path
    → carregar Blade do template
    → renderizar HTML com sites.content
```

Controller de Preview

`app/Http/Controllers/SitePreviewController.php`

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Site;

class SitePreviewController extends Controller
{
    public function show(Site $site)
    {
        $templateVersion = $site->templateVersion;

        if (!$templateVersion || !$templateVersion->path) {
            abort(422, 'TemplateVersion não configurada.');
```

```
}
```

Registro do Namespace de Views

```
app/Providers/AppServiceProvider.php
```

```
use Illuminate\Support\Facades\View;
```

```
public function boot()
{
    View::addNamespace('templates', resource_path('templates'));
}
```

Blade do Template (Preview)

```
resources/templates/business/v1/views/index.blade.php
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>{{ $site->name }}</title>
</head>
<body>

<h1>{{ $content['hero']['title'] ?? 'Título não definido' }}</h1>
<p>{{ $content['hero']['subtitle'] ?? '' }}</p>

<hr>

<h2>Sobre</h2>
<p>{{ $content['about']['description'] ?? '' }}</p>

</body>
</html>
```

Erros Encontrados e Correções

1. Erro 404 — View de preview não encontrada

Causa: O Laravel não reconhecia a pasta resources/templates como fonte de views. Solução: Registro de namespace de views utilizando View::addNamespace().

2. Path inconsistente no banco de dados

Causa: O campo template_versions.path armazenava 'templates/business/v1', gerando duplicação de diretório. Solução: Padronização do path para 'business/v1' e ajuste do controller.

3. Inconsistência entre Editor e Preview

Causa: O Editor e o Preview utilizavam regras diferentes para resolução de paths. Solução: Definição de regra única onde template_versions.path é sempre relativo à pasta resources/templates.

Resultado Final

Após os ajustes, o Preview passou a renderizar corretamente o HTML do site, utilizando o conteúdo editado e salvo no banco de dados. O ciclo Editor → Preview encontra-se funcional e estável.