

MVP SaaS Templates — Fila Interna de Publicação

(Ações da Equipe)

Este documento registra a implementação das ações operacionais da equipe na Fila Interna de Publicação. Nesta fase, a fila deixa de ser apenas informativa e passa a permitir operações controladas de mudança de status das solicitações, fechando o ciclo operacional da Publicação Assistida.

1. Objetivo da Fase

Permitir que a equipe administrativa ou de suporte atue sobre as solicitações de publicação, respeitando regras de transição de estado bem definidas, sem qualquer automação de deploy ou infraestrutura.

2. Estados e Regras de Transição

Estados possíveis da solicitação:

requested	→ solicitação criada pelo cliente
in_progress	→ equipe iniciou o atendimento
published	→ publicação concluída
rejected	→ solicitação recusada

Regras:

- requested → in_progress
- in_progress → published
- in_progress → rejected
- Nenhuma outra transição é permitida

3. Controller Operacional

app/Http/Controllers/Admin/PublicationQueueController.php

```
public function start(PublicationRequest $publicationRequest)
{
    abort_unless($publicationRequest->status === 'requested', 403);

    $publicationRequest->update([
        'status' => 'in_progress',
    ]);

    return back()->with('success', 'Atendimento iniciado.');
```

```
public function publish(Request $request, PublicationRequest $publicationRequest)
{
    abort_unless($publicationRequest->status === 'in_progress', 403);

    $publicationRequest->update([
        'status' => 'published',
        'notes' => $request->input('notes'),
    ]);

    $publicationRequest->site->update([
```

```

        'status' => 'published',
    ]));

    return back()->with('success', 'Site publicado com sucesso.');
```

```

}
```

```

public function reject(Request $request, PublicationRequest $publicationRequest)
{
    abort_unless($publicationRequest->status === 'in_progress', 403);

    $publicationRequest->update([
        'status' => 'rejected',
        'notes' => $request->input('notes'),
    ]);

    return back()->with('success', 'Solicitação rejeitada.');
```

```

}
```

4. Rotas Administrativas

routes/web.php

```

Route::middleware(['auth'])
    ->prefix('admin')
    ->group(function () {

        Route::post(
            '/publication-requests/{publicationRequest}/start',
            [PublicationQueueController::class, 'start']
        );

        Route::post(
            '/publication-requests/{publicationRequest}/publish',
            [PublicationQueueController::class, 'publish']
        );

        Route::post(
            '/publication-requests/{publicationRequest}/reject',
            [PublicationQueueController::class, 'reject']
        );

    });
```

5. Interface da Fila (Ações)

```

@if($request->status === 'requested')
    <form method="POST"
        action="{{ route('admin.publication-requests.start', $request) }}"
        class="d-inline">
        @csrf
        <button class="btn btn-sm btn-primary">Iniciar</button>
    </form>
@endif

@if($request->status === 'in_progress')
    <form method="POST"
        action="{{ route('admin.publication-requests.publish', $request) }}"
```

```

        class="d-inline">
        @csrf
        <input type="hidden" name="notes" value="Publicado manualmente">
        <button class="btn btn-sm btn-success">Publicar</button>
    </form>

    <form method="POST"
        action="{{ route('admin.publication-requests.reject', $request) }}"
        class="d-inline">
        @csrf
        <input type="hidden" name="notes" value="Rejeitado pela equipe">
        <button class="btn btn-sm btn-danger">Rejeitar</button>
    </form>
@endif

```

6. Critério de Conclusão da Fase

Esta fase é considerada concluída quando a equipe consegue iniciar, finalizar ou rejeitar solicitações de publicação, com as transições devidamente validadas e refletidas no status do site, sem necessidade de intervenção direta no banco de dados.