

MVP SaaS Templates — Ciclo de Domínio Customizado (Host Header)

Este documento registra o ciclo de Domínio Customizado, responsável por permitir o acesso público a sites publicados por meio de domínios externos configurados via DNS, sem que os arquivos do site deixem o servidor do SaaS.

1. Identificação do Ciclo

O ciclo documentado neste arquivo chama-se Ciclo de Acesso Público e Distribuição, com foco específico na resolução por Host Header (Domínio Customizado). Ele sucede o Ciclo Operacional Interno de Publicação e completa a entrega do site ao visitante final.

2. Objetivo do Ciclo

Permitir que um site publicado seja acessado tanto pela URL canônica (/s/{slug}) quanto por um ou mais domínios customizados, sem duplicação de arquivos, sem automação de DNS e sem expor o código do SaaS.

3. Arquitetura de Resolução

Fluxo de resolução:

Requisição HTTP

- Host Header (ex: meusite.com.br)
- Tabela domains
- Site publicado
- Template + conteúdo
- HTML renderizado

4. Middleware de Resolução de Domínio

app/Http/Middleware/ResolveCustomDomain.php

```
public function handle(Request $request, Closure $next)
{
    if ($request->is('s/*') || $request->is('admin/*') || $request->is('login*')) {
        return $next($request);
    }

    $host = $request->getHost();

    $domain = Domain::where('domain', $host)
        ->where('status', 'active')
        ->with('site.templateVersion')
        ->first();

    if ($domain && $domain->site->status === 'published') {
        $request->attributes->set('resolvedSite', $domain->site);
    }

    return $next($request);
}
```

5. Controller Público Unificado

app/Http/Controllers/PublicSiteController.php

```
public function showBySlug(string $slug)
{
    $site = Site::where('slug', $slug)
        ->where('status', 'published')
        ->firstOrFail();

    return $this->renderSite($site);
}

public function showByDomain(Request $request)
{
    $site = $request->attributes->get('resolvedSite');

    abort_unless($site, 404);

    return $this->renderSite($site);
}
```

6. Rotas Públicas

routes/web.php

```
Route::get('/s/{slug}', [PublicSiteController::class, 'showBySlug']);
Route::get('/', [PublicSiteController::class, 'showByDomain']);
```

7. Critério de Conclusão do Ciclo

Este ciclo é considerado concluído quando um site publicado pode ser acessado tanto pela URL interna baseada em slug quanto por um domínio customizado, renderizando o mesmo conteúdo e template, sem alterações no fluxo administrativo.