

Relacionamentos entre Entidades — MVP SaaS de Templates

Este documento descreve os relacionamentos entre as entidades do banco de dados do MVP SaaS de Templates. O objetivo é garantir clareza estrutural, evitar acoplamentos indevidos e preparar o modelo para evolução controlada após a validação de mercado.

1. Relacionamentos 1:1 e 1:N

- **clients** → **users (1:N)**: um cliente pode possuir múltiplos usuários.
- **clients** → **sites (1:N)**: um cliente pode possuir vários sites.
- **templates** → **template_versions (1:N)**: um template possui múltiplas versões técnicas.
- **template_versions** → **sites (1:N)**: uma versão de template pode ser utilizada por vários sites.
- **sites** → **publication_requests (1:N)**: um site pode gerar várias solicitações de publicação.
- **sites** → **domains (1:1)**: no MVP, cada site possui um domínio principal.
- **clients** → **subscriptions (1:N)**: um cliente pode possuir várias assinaturas ao longo do tempo.
- **subscriptions** → **payments (1:N)**: uma assinatura pode gerar múltiplos pagamentos.

2. Relacionamentos N:N e Tabelas de Junção

- **clients** ↔ **templates (N:N)** via *client_templates*: controla aquisição e status de templates por cliente.
- **users** ↔ **sites (N:N)** via *site_users*: controla acesso de usuários aos sites.

3. Estrutura das Tabelas de Junção

- **client_templates**: client_id, template_id, acquired_at, status.
- **site_users**: site_id, user_id, role.

4. Diretrizes Arquiteturais

- Templates versionados como código no filesystem.
- Banco de dados armazena apenas índices e metadados.
- Sites sempre referenciam uma versão específica de template.
- Versões de template são imutáveis.
- Relacionamentos simples priorizados no MVP.