

Schema Lógico do Banco de Dados — MVP SaaS de Templates

Este documento descreve o schema lógico das tabelas do MVP SaaS de Templates, incluindo campos, chaves e suporte a exclusão lógica (soft delete) através do campo `deleted_at`, aplicado onde faz sentido do ponto de vista funcional e operacional.

1. Entidades Nucleares

clients

- id (PK)
- name
- document (cpf/cnpj) [nullable]
- status
- created_at
- updated_at
- deleted_at

users

- id (PK)
- client_id (FK → clients.id)
- name
- email (unique)
- password
- created_at
- updated_at
- deleted_at

templates

- id (PK)
- name
- slug (unique)
- description
- status
- created_at
- updated_at
- deleted_at

template_versions

- id (PK)
- template_id (FK → templates.id)
- version
- path
- is_active
- created_at

sites

- id (PK)
- client_id (FK → clients.id)
- template_version_id (FK → template_versions.id)
- name
- slug

- status
- content (json)
- created_at
- updated_at
- deleted_at

subscriptions

- id (PK)
- client_id (FK → clients.id)
- site_id (FK → sites.id)
- status
- started_at
- ended_at [nullable]
- created_at
- updated_at
- deleted_at

payments

- id (PK)
- subscription_id (FK → subscriptions.id)
- provider
- external_id
- amount
- status
- paid_at [nullable]
- created_at

publication_requests

- id (PK)
- site_id (FK → sites.id)
- status
- notes [nullable]
- created_at
- updated_at
- deleted_at

2. Tabelas de Relacionamento (N:N)

client_templates

- id (PK)
- client_id (FK → clients.id)
- template_id (FK → templates.id)
- status
- acquired_at
- deleted_at

site_users

- id (PK)
- site_id (FK → sites.id)
- user_id (FK → users.id)
- role
- deleted_at

3. Entidades Complementares

domains

- id (PK)
- site_id (FK → sites.id)
- domain (unique)
- status
- created_at
- deleted_at

webhook_logs

- id (PK)
- provider
- event
- payload (json)
- received_at

activity_logs

- id (PK)
- user_id (FK → users.id)
- action
- entity_type
- entity_id
- created_at

4. Diretrizes sobre Exclusão Lógica

- deleted_at aplicado em entidades com ciclo de vida funcional.
- Logs e registros financeiros não utilizam exclusão lógica.
- Soft delete permite recuperação e auditoria.
- Entidades imutáveis (template_versions) não utilizam deleted_at.