

Comandos Artisan — Migrations e Seeders

Este documento lista os comandos Artisan necessários para criação das migrations e seeders do MVP SaaS de Templates, organizados em ordem lógica para evitar problemas de dependência entre chaves estrangeiras.

1. Comandos para criação das Migrations

```
php artisan make:migration create_clients_table
php artisan make:migration create_users_table

php artisan make:migration create_templates_table
php artisan make:migration create_template_versions_table

php artisan make:migration create_sites_table

php artisan make:migration create_subscriptions_table
php artisan make:migration create_payments_table

php artisan make:migration create_publication_requests_table

php artisan make:migration create_client_templates_table
php artisan make:migration create_site_users_table

php artisan make:migration create_domains_table
php artisan make:migration create_webhook_logs_table
php artisan make:migration create_activity_logs_table
```

2. Comandos para criação dos Seeders

```
php artisan make:seeder ClientSeeder
php artisan make:seeder UserSeeder
php artisan make:seeder TemplateSeeder
php artisan make:seeder TemplateVersionSeeder
php artisan make:seeder SiteSeeder

php artisan make:seeder ClientTemplateSeeder
php artisan make:seeder SiteUserSeeder

php artisan make:seeder SubscriptionSeeder
php artisan make:seeder PaymentSeeder
```

3. Execução das Migrations e Seeders

```
php artisan migrate
php artisan db:seed

# ou, para reset completo
php artisan migrate:fresh --seed
```