

Seeders Iniciais — MVP SaaS de Templates (Atualizado)

Este documento descreve a configuração completa dos seeders iniciais do MVP SaaS de Templates, incluindo a responsabilidade de cada seeder, instruções de implementação e a configuração correta do DatabaseSeeder. O objetivo é garantir que o comando **migrate:fresh --seed** gere um estado funcional real do sistema.

1. Objetivo da Fase

Criar um cenário mínimo realista contendo cliente, usuário, template, versão, site, domínio e relacionamentos necessários para validar controllers, rotas e autenticação.

2. Ordem Correta dos Seeders

1. ClientSeeder
2. UserSeeder
3. TemplateSeeder
4. TemplateVersionSeeder
5. ClientTemplateSeeder
6. SiteSeeder
7. SiteUserSeeder
8. DomainSeeder

3. ClientSeeder

Cria o cliente base do sistema.

```
Client::create([
    'name' => 'Cliente Demo',
    'document' => null,
    'status' => 'active',
]);
```

4. UserSeeder

Cria o usuário administrador vinculado ao cliente.

```
User::create([
    'client_id' => Client::first()->id,
    'name' => 'Admin Demo',
    'email' => 'admin@demo.com',
    'password' => Hash::make('password'),
]);
```

5. TemplateSeeder

Cria um template comercial disponível para venda.

```
Template::create([
    'name' => 'Landing Padrão',
    'slug' => 'landing-padrao',
    'description' => 'Template institucional padrão',
    'status' => 'active',
]);
```

6. TemplateVersionSeeder

Cria a primeira versão imutável do template.

```

TemplateVersion::create([
    'template_id' => Template::first()->id,
    'version' => '1.0.0',
    'path' => 'templates/landing-padrao/v1',
    'is_active' => true,
]);

```

7. ClientTemplateSeeder

Associa o cliente ao template adquirido.

```

DB::table('client_templates')->insert([
    'client_id' => Client::first()->id,
    'template_id' => Template::first()->id,
    'status' => 'active',
    'acquired_at' => now(),
]);

```

8. SiteSeeder

Cria um site em modo draft com conteúdo JSON inicial.

```

Site::create([
    'client_id' => Client::first()->id,
    'template_version_id' => TemplateVersion::first()->id,
    'name' => 'Site Demo',
    'slug' => 'site-demo',
    'status' => 'draft',
    'content' => [
        'hero_title' => 'Bem-vindo ao Site Demo',
        'hero_subtitle' => 'Este é um site de exemplo',
    ],
]);

```

9. SiteUserSeeder

Define o usuário como owner do site.

```

DB::table('site_users')->insert([
    'site_id' => Site::first()->id,
    'user_id' => User::first()->id,
    'role' => 'owner',
]);

```

10. DomainSeeder

Cria um domínio em estado pendente.

```

Domain::create([
    'site_id' => Site::first()->id,
    'domain' => 'demo.local',
    'status' => 'pending',
]);

```

11. Configuração do DatabaseSeeder

```

public function run()
{
    $this->call([
        ClientSeeder::class,

```

```
        UserSeeder::class,  
        TemplateSeeder::class,  
        TemplateVersionSeeder::class,  
        ClientTemplateSeeder::class,  
        SiteSeeder::class,  
        SiteUserSeeder::class,  
        DomainSeeder::class,  
    ]);  
}
```

12. Execução Final

```
php artisan migrate:fresh --seed
```