Descritivo de casos de teste de software

Aula 10 | Módulo 5 Qualidade e Infraestrutura | Entrega 8 | 4 horas

Planejamento de 41 casos de teste rastreáveis a 22 requisitos do sistema de gestão de estoque. Segue a estrutura do modelo fornecido, com ferramentas, matriz de cobertura, fichas e resumo. Nenhum cenário funcional foi executado nesta análise.

Identificação da entrega

Alunos Johnny Amorim Parma e Vinicius Rover

Turma Desenvolvimento de Sistema

Professora Karize Viecelli

Sistema Gestão de Estoque para Almoxarifado

Data da análise 19/10/2026

Data da execução funcional Não realizada

8 Descritivo dos testes

Os RFs foram derivados do projeto, pois não foi anexada a lista original da Aula 01. O documento Requisitos_Funcionais.docx define esses identificadores. A análise estática orienta o resultado esperado, mas não substitui a execução do teste.

8.1 Ferramentas e ambiente de teste

Item	Informação verificada
Método realizado	Inspeção estática de Java, HTML, SQL e configuração. Testes funcionais manuais planejados, ainda não executados.
SO da análise	Ubuntu 24.04.3 LTS.
Java disponível	OpenJDK 17.0.20; incompatível com as versões 21/23 declaradas no projeto.
Aplicação	Spring Boot 4.0.6; Spring MVC, Security, Data JPA e Thymeleaf, conforme pom.xml.
SGBD configurado	MySQL; JDBC localhost:3306/saeb_db. Versão do servidor não aferida; conexão não realizada.
Navegador	Não utilizado em execução funcional; nome e versão pendentes no ambiente do aluno.
Endereço planejado	http://localhost:8080, porta padrão do Spring Boot; disponibilidade não verificada.
Ferramentas	Leitura de arquivos, extração do ZIP e inspeção do DOCX. Cliente HTTP com suporte a cookies e CSRF será necessário nos cenários de endpoint.
Execução automatizada	Sete testes unitários implementados com JUnit Jupiter e Mockito, sem banco real. Execução não concluída neste ambiente. O teste de contexto original foi mantido.

Preparação e isolamento dos dados

Executar somente em base de teste descartável. Aplicação e MySQL devem estar disponíveis e a versão do Java deve ser compatível antes de iniciar. Usar o administrador fictício do usuario_teste.sql (admin@teste.com / 12345678), um usuário comum e os registros CT descritos nas fichas. São credenciais de exemplo, não de produção. Preparar cada pré-condição de forma independente e restaurar os saldos entre cenários; não depender da ordem numérica dos testes.

Nos testes de endpoint, manter cookie de sessão e obter token CSRF da página autenticada, enviando-o no parâmetro ou header correspondente. Omitir o token apenas no caso específico que verifica CSRF. Nos testes de falha, comparar registros e saldos antes e depois. Registrar capturas, resposta HTTP e consulta de dados quando executar.

Testes unitários implementados

Classe MovimentacaoServiceTest em src/test/java/com/senai/template/services. Os sete testes usam repositórios simulados e validam o serviço de movimentações; não substituem a execução dos roteiros de interface.

CT-27 entrada e histórico; CT-28 saída e histórico; CT-29 saída superior ao saldo; CT-31 quantidade zero; CT-33 produto inativo; CT-35 saldo acima do mínimo; CT-36 saldo igual ao mínimo.

Tentativa de execução automatizada em 19/10/2026: o Maven encerrou antes da compilação porque não conseguiu resolver o endereço repo.maven.apache.org para obter o POM do Spring Boot. Nenhum teste unitário chegou a ser executado; não há resultado de aprovação. O JDK disponível também é anterior ao exigido pela configuração original.

Execução: ./mvnw -Dtest=MovimentacaoServiceTest test. No Windows: mvnw.cmd -Dtest=MovimentacaoServiceTest test. Resultados e evidências devem ser registrados após execução real; não marcar como Passou apenas pela existência do código.

Seguir o modelo do documento documentacao_Aula10.docx anexado: ferramentas e ambiente, relação entre requisitos e testes, fichas dos casos e resumo da execução.

8.2 Relação entre requisitos e testes

Requisito	Casos planejados
RF-01 Autenticar usuário	CT-01, CT-02
RF-02 Encerrar sessão	CT-03
RF-03 Controlar acesso por perfil	CT-04, CT-05, CT-06
RF-04 Exibir interface principal	CT-07
RF-05 Consultar produtos	CT-08, CT-09
RF-06 Cadastrar produtos	CT-10
RF-07 Validar dados de produto	CT-11, CT-12
RF-08 Editar produtos	CT-13
RF-09 Excluir produtos com rastreabilidade	CT-14, CT-15
RF-10 Consultar categorias	CT-16
RF-11 Manter categorias	CT-17, CT-18
RF-12 Consultar usuários	CT-19
RF-13 Manter usuários	CT-20, CT-21, CT-22
RF-14 Alterar senha com validação	CT-23, CT-24, CT-25
RF-15 Consultar estoque ordenado	CT-26
RF-16 Registrar entradas	CT-27
RF-17 Registrar saídas	CT-28, CT-29, CT-30
RF-18 Validar movimentações	CT-31, CT-32, CT-33, CT-34
RF-19 Alertar estoque mínimo	CT-35, CT-36, CT-37, CT-38
RF-20 Consultar histórico de movimentações	CT-39
RF-21 Filtrar histórico	CT-40
RF-22 Proteger requisições de alteração	CT-41

A cobertura acima representa planejamento. Não representa testes aprovados. Há cenários de sucesso e rejeição para autenticação, cadastros e estoque, além dos limites 9, 10 e 11 para mínimo igual a 10.

8.3 Fichas de caso de teste

CT-01 Login válido

Requisito relacionado RF-01 Autenticar usuário

Tipo de cenário Sucesso

Pré condição Aplicação disponível; administrador fictício cadastrado; sessão encerrada.

Dados de entrada admin@teste.com / 12345678, conforme script de teste.

Passos para execução 1. Abrir /login. 2. Informar o e-mail e a senha. 3. Clicar em Entrar. 4. Verificar URL e identificação do usuário.

Resultado esperado Autenticação concluída; /home exibida e usuário identificado.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

CT-02 Login inválido

Requisito relacionado RF-01 Autenticar usuário

Tipo de cenário Entrada inválida

Pré condição Mesmo usuário do CT-01; sessão encerrada.

Dados de entrada admin@teste.com / SenhaErrada!

Passos para execução 1. Abrir /login. 2. Informar os dados inválidos. 3. Clicar em Entrar. 4. Tentar abrir /home.

Resultado esperado Retorno a /login?erro=true com erro; acesso à home permanece protegido.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

8.3 Fichas de caso de teste

CT-03 Logout

Requisito relacionado RF-02 Encerrar sessão

Tipo de cenário Sucesso

Pré condição Administrador autenticado.

Dados de entrada Ação Sair.

Passos para execução 1. Acionar Sair. 2. Verificar /login?logout=true. 3. Acessar /home novamente.

Resultado esperado Mensagem de saída exibida; novo acesso protegido exige autenticação.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

CT-04 Consulta com perfil comum

Requisito relacionado RF-03 Controlar acesso por perfil

Tipo de cenário Sucesso

Pré condição Usuário fictício consulta@teste.com, perfil 0, autenticado.

Dados de entrada Páginas /produtos, /usuarios, /categorias, /estoque e /movimentacoes.

Passos para execução 1. Abrir cada página indicada. 2. Verificar dados. 3. Verificar ausência dos controles de alteração.

Resultado esperado Consultas permitidas; controles de alteração ocultos.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

8.3 Fichas de caso de teste

CT-05 Bloquear escrita do usuário comum

Requisito relacionado RF-03 Controlar acesso por perfil

Tipo de cenário Entrada inválida

Pré condição Perfil 0 autenticado; token CSRF válido obtido da sessão.

Dados de entrada POST /categorias/salvar; nome=Tentativa restrita.

Passos para execução 1. Enviar a requisição com sessão e token válidos. 2. Verificar código HTTP. 3. Consultar categorias como administrador.

Resultado esperado HTTP 403; categoria não criada.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

CT-06 Bloquear acesso sem sessão

Requisito relacionado RF-03 Controlar acesso por perfil

Tipo de cenário Entrada inválida

Pré condição Sessão encerrada e cookies removidos.

Dados de entrada GET /estoque.

Passos para execução 1. Abrir /estoque diretamente. 2. Verificar redirecionamento.

Resultado esperado Acesso redirecionado ao login.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

8.3 Fichas de caso de teste

CT-07 Navegar pela home

Requisito relacionado RF-04 Exibir interface principal

Tipo de cenário Sucesso

Pré condição Administrador autenticado; ao menos um produto ativo abaixo do mínimo.

Dados de entrada Produto Alicate CT: estoque 5; mínimo 10.

Passos para execução 1. Abrir /home. 2. Verificar identificação e alerta. 3. Acessar Ver estoque. 4. Usar os links de navegação.

Resultado esperado Identificação correta; alerta do produto exibido; links abrem as telas correspondentes.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

CT-08 Filtrar produtos

Requisito relacionado RF-05 Consultar produtos

Tipo de cenário Sucesso

Pré condição Martelo CT na categoria Ferramentas CT e Alicate CT em outra categoria.

Dados de entrada Nome=MARTELO; categoria=ferramentas.

Passos para execução 1. Abrir /produtos. 2. Preencher os dois filtros. 3. Aplicar busca. 4. Limpar filtros.

Resultado esperado Somente Martelo CT aparece na combinação; limpeza restaura a lista.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

8.3 Fichas de caso de teste

CT-09 Busca sem produto correspondente

Requisito relacionado RF-05 Consultar produtos

Tipo de cenário Entrada inválida

Pré condição Produtos cadastrados.

Dados de entrada Nome=ProdutoInexistenteZZ.

Passos para execução 1. Abrir /produtos. 2. Pesquisar o termo. 3. Verificar tabela.

Resultado esperado Nenhum produto exibido; estado vazio sem falha da página.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

CT-10 Cadastrar produto com entrada inicial

Requisito relacionado RF-06 Cadastrar produtos

Tipo de cenário Sucesso

Pré condição Administrador autenticado; Ferramentas CT cadastrada; nome ainda livre.

Dados de entrada Martelo CT; preço 25,00; saldo 30; mínimo 10; ativo; categoria Ferramentas CT.

Passos para execução 1. Abrir /produtos. 2. Preencher os dados e salvar. 3. Consultar produto. 4. Consultar histórico.

Resultado esperado Produto salvo; entrada de 30 com saldo anterior 0 e atual 30, data e usuário responsável.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

8.3 Fichas de caso de teste

CT-11 Rejeitar produto sem nome

Requisito relacionado RF-07 Validar dados de produto

Tipo de cenário Entrada inválida

Pré condição Administrador autenticado.

Dados de entrada Nome vazio; preço 25,00; saldo 0; mínimo 0.

Passos para execução 1. Abrir cadastro. 2. Preencher os valores e deixar nome vazio. 3. Tentar salvar. 4. Verificar listagem.

Resultado esperado Validação impede cadastro; produto incompleto não é persistido.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

CT-12 Rejeitar preço negativo

Requisito relacionado RF-07 Validar dados de produto

Tipo de cenário Entrada inválida

Pré condição Administrador autenticado; token CSRF válido.

Dados de entrada Nome Negativo CT; preco=-1; estoque=0; estoqueMinimo=0.

Passos para execução 1. Enviar POST /produtos/salvar com os dados e CSRF válido. 2. Consultar /produtos.

Resultado esperado Mensagem de valores negativos; produto não cadastrado.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

8.3 Fichas de caso de teste

CT-13 Editar sem modificar saldo

Requisito relacionado RF-08 Editar produtos

Tipo de cenário Sucesso

Pré condição Martelo CT com saldo 30; administrador autenticado.

Dados de entrada Preço novo 29,90; descrição Revisado CT.

Passos para execução 1. Abrir edição do Martelo CT. 2. Alterar preço e descrição. 3. Salvar. 4. Consultar produto e histórico.

Resultado esperado Preço e descrição atualizados; estoque permanece 30; nenhuma movimentação por essa edição.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

CT-14 Excluir produto sem histórico

Requisito relacionado RF-09 Excluir produtos com rastreabilidade

Tipo de cenário Sucesso

Pré condição Administrador autenticado; Rascunho CT cadastrado com saldo inicial zero e sem movimentações.

Dados de entrada Produto Rascunho CT.

Passos para execução 1. Localizar produto. 2. Acionar excluir e confirmar. 3. Recarregar lista.

Resultado esperado Produto removido; requisição de exclusão retorna 200.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

8.3 Fichas de caso de teste

CT-15 Bloquear exclusão de produto movimentado

Requisito relacionado RF-09 Excluir produtos com rastreabilidade

Tipo de cenário Entrada inválida

Pré condição Martelo CT possui entrada inicial; administrador autenticado.

Dados de entrada ID do Martelo CT.

Passos para execução 1. Tentar excluir Martelo CT. 2. Verificar resposta. 3. Consultar produto e histórico.

Resultado esperado HTTP 409; produto e histórico permanecem.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

CT-16 Pesquisar categoria

Requisito relacionado RF-10 Consultar categorias

Tipo de cenário Sucesso

Pré condição Ferramentas CT cadastrada; usuário autenticado.

Dados de entrada Busca=FERRAMENTAS.

Passos para execução 1. Abrir /categorias. 2. Pesquisar o termo. 3. Verificar linhas retornadas.

Resultado esperado Ferramentas CT aparece na lista filtrada.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

8.3 Fichas de caso de teste

CT-17 Cadastrar editar e excluir categoria livre

Requisito relacionado RF-11 Manter categorias

Tipo de cenário Sucesso

Pré condição Administrador autenticado; nome livre; categoria sem produtos vinculados.

Dados de entrada Categoria temporária CT; novo nome Categoria revisada CT.

Passos para execução 1. Cadastrar categoria temporária. 2. Editar para o novo nome. 3. Consultar a alteração. 4. Excluir e recarregar.

Resultado esperado Cadastro e edição confirmados; categoria sem vínculo removida.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

CT-18 Rejeitar categoria sem nome

Requisito relacionado RF-11 Manter categorias

Tipo de cenário Entrada inválida

Pré condição Administrador autenticado.

Dados de entrada Nome vazio.

Passos para execução 1. Abrir /categorias. 2. Deixar nome vazio. 3. Tentar salvar. 4. Consultar lista.

Resultado esperado Validação impede salvar categoria vazia.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

8.3 Fichas de caso de teste

CT-19 Pesquisar usuário

Requisito relacionado RF-12 Consultar usuários

Tipo de cenário Sucesso

Pré condição Usuário Consulta CT com e-mail consulta@teste.com, perfil 0; administrador autenticado.

Dados de entrada Busca=CONSULTA.

Passos para execução 1. Abrir /usuarios. 2. Pesquisar CONSULTA. 3. Pesquisar consulta@teste.com. 4. Pesquisar administrador.

Resultado esperado Filtros retornam usuários compatíveis com cada termo.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

CT-20 Cadastrar editar e excluir usuário livre

Requisito relacionado RF-13 Manter usuários

Tipo de cenário Sucesso

Pré condição Administrador autenticado; e-mail livre; usuário de teste sem movimentações.

Dados de entrada Auxiliar CT; auxiliar@teste.com; senha Teste1234!; perfil 0; novo nome Auxiliar Revisado CT.

Passos para execução 1. Cadastrar usuário. 2. Editar apenas nome. 3. Entrar em outra sessão com senha original. 4. Voltar como administrador e excluir.

Resultado esperado Cadastro e edição realizados; senha original funciona; usuário sem vínculos removido.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

8.3 Fichas de caso de teste

CT-21 Rejeitar e-mail duplicado

Requisito relacionado RF-13 Manter usuários

Tipo de cenário Entrada inválida

Pré condição admin@teste.com já cadastrado; administrador autenticado.

Dados de entrada Nome Duplicado CT; e-mail admin@teste.com; senha Teste1234!.

Passos para execução 1. Abrir /usuarios. 2. Cadastrar os dados duplicados. 3. Consultar lista.

Resultado esperado Mensagem de e-mail já existente; nenhum segundo usuário com o mesmo e-mail.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

CT-22 Rejeitar usuário sem senha inicial

Requisito relacionado RF-13 Manter usuários

Tipo de cenário Entrada inválida

Pré condição Administrador autenticado; e-mail novo.

Dados de entrada Nome Sem senha CT; email semsenha@teste.com; senha vazia.

Passos para execução 1. Abrir novo usuário. 2. Informar nome e e-mail. 3. Deixar senha vazia e tentar salvar.

Resultado esperado Cadastro impedido; nenhum registro incompleto persistido.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

8.3 Fichas de caso de teste

CT-23 Trocar senha válida

Requisito relacionado RF-14 Alterar senha com validação

Tipo de cenário Sucesso

Pré condição Administrador autenticado; usuário auxiliar cadastrado com Teste1234!.

Dados de entrada Senha atual Teste1234!; nova e confirmação NovaSenha123!.

Passos para execução 1. Abrir troca de senha do auxiliar. 2. Preencher dados e confirmar. 3. Encerrar sessão do auxiliar. 4. Testar nova senha e depois senha antiga.

Resultado esperado Retorno 200; nova senha autentica e a antiga é recusada.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

CT-24 Rejeitar senha atual incorreta

Requisito relacionado RF-14 Alterar senha com validação

Tipo de cenário Entrada inválida

Pré condição Mesmo usuário de teste, senha conhecida.

Dados de entrada Atual Incorreta!; nova e confirmação NovaSenha123!.

Passos para execução 1. Abrir troca de senha. 2. Informar dados. 3. Confirmar. 4. Testar login com a senha original.

Resultado esperado Retorno 401; senha não alterada.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

8.3 Fichas de caso de teste

CT-25 Rejeitar nova senha curta ou divergente

Requisito relacionado RF-14 Alterar senha com validação

Tipo de cenário Entrada inválida

Pré condição Administrador autenticado; auxiliar com senha Teste1234!.

Dados de entrada Rodada A: nova=1234567 e confirmação igual; rodada B: nova=NovaSenha123!, confirmação=OutraSenha123!.

Passos para execução 1. Abrir troca de senha. 2. Executar A por PUT /usuario/senha/{email} com CSRF válido. 3. Executar B pelo mesmo endpoint. 4. Verificar senha original.

Resultado esperado Cada rodada retorna 400; A por tamanho e B por confirmação; senha original mantida.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

CT-26 Ordenar e pesquisar saldo

Requisito relacionado RF-15 Consultar estoque ordenado

Tipo de cenário Sucesso

Pré condição Produtos independentes com saldos 30, 5 e 10; usuário autenticado.

Dados de entrada Busca=ALICATE.

Passos para execução 1. Abrir /estoque sem filtro. 2. Conferir ordem dos três produtos. 3. Pesquisar ALICATE.

Resultado esperado Ordem relativa 5, 10 e 30; filtro retorna somente nomes compatíveis.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

8.3 Fichas de caso de teste

CT-27 Entrada de estoque

Requisito relacionado RF-16 Registrar entradas

Tipo de cenário Sucesso

Pré condição Produto Alicate CT ativo, saldo 10; administrador autenticado.

Dados de entrada ENTRADA; quantidade 5.

Passos para execução 1. Abrir /estoque. 2. Selecionar Alicate CT, ENTRADA e 5. 3. Confirmar. 4. Consultar saldo e histórico.

Resultado esperado Saldo 15; registro de entrada 5, anterior 10, atual 15 e responsável autenticado.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

CT-28 Saída de estoque

Requisito relacionado RF-17 Registrar saídas

Tipo de cenário Sucesso

Pré condição Produto Alicate CT ativo com saldo 30; administrador autenticado.

Dados de entrada SAIDA; quantidade 5.

Passos para execução 1. Abrir /estoque. 2. Selecionar produto, SAIDA e 5. 3. Confirmar. 4. Consultar histórico.

Resultado esperado Saldo 25; histórico com quantidade 5, anterior 30 e atual 25.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

8.3 Fichas de caso de teste

CT-29 Rejeitar saída maior que o saldo

Requisito relacionado RF-17 Registrar saídas

Tipo de cenário Entrada inválida

Pré condição Alicate CT ativo com saldo 5; administrador autenticado.

Dados de entrada SAIDA; quantidade 6.

Passos para execução 1. Registrar saída de 6. 2. Verificar mensagem. 3. Consultar saldo e quantidade de registros.

Resultado esperado Mensagem de saída maior que estoque; saldo 5 e histórico inalterados.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

CT-30 Saída que zera o saldo

Requisito relacionado RF-17 Registrar saídas

Tipo de cenário Valor de limite

Pré condição Produto ativo com saldo 5; mínimo 0; administrador autenticado.

Dados de entrada SAIDA; quantidade 5.

Passos para execução 1. Registrar saída de 5. 2. Consultar saldo. 3. Consultar alerta e histórico.

Resultado esperado Saldo 0 e histórico 5 para 0; alerta de mínimo disparado porque 0 <= 0.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

8.3 Fichas de caso de teste

CT-31 Rejeitar quantidade zero

Requisito relacionado RF-18 Validar movimentações

Tipo de cenário Entrada inválida

Pré condição Produto ativo com saldo 10; administrador autenticado; CSRF válido.

Dados de entrada POST /movimentacoes/salvar; tipo=ENTRADA; quantidade=0; produtoId válido.

Passos para execução 1. Enviar POST com os dados. 2. Consultar mensagem, saldo e histórico.

Resultado esperado Mensagem de quantidade maior que zero; saldo 10 e histórico mantidos.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

CT-32 Rejeitar tipo inválido

Requisito relacionado RF-18 Validar movimentações

Tipo de cenário Entrada inválida

Pré condição Produto ativo com saldo 10; administrador autenticado; CSRF válido.

Dados de entrada tipo=AJUSTE; quantidade=1.

Passos para execução 1. Enviar POST /movimentacoes/salvar com os dados. 2. Consultar saldo e histórico.

Resultado esperado Mensagem de tipo inválido; saldo e histórico inalterados.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

8.3 Fichas de caso de teste

CT-33 Rejeitar produto inativo

Requisito relacionado RF-18 Validar movimentações

Tipo de cenário Entrada inválida

Pré condição Produto Inativo CT cadastrado inativo com saldo 10; administrador autenticado; CSRF válido.

Dados de entrada ID do Inativo CT; ENTRADA; quantidade 1.

Passos para execução 1. Confirmar que produto não aparece no seletor. 2. Enviar POST manual com seu ID. 3. Consultar saldo e histórico.

Resultado esperado Mensagem de produto inativo; saldo 10 e histórico inalterados.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

CT-34 Rejeitar produto inexistente

Requisito relacionado RF-18 Validar movimentações

Tipo de cenário Entrada inválida

Pré condição Administrador autenticado; ID 999999 confirmado ausente; CSRF válido.

Dados de entrada produtoId=999999; ENTRADA; quantidade=1.

Passos para execução 1. Enviar POST /movimentacoes/salvar. 2. Verificar mensagem e histórico.

Resultado esperado Produto não encontrado; nenhuma movimentação criada.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

8.3 Fichas de caso de teste

CT-35 Acima do mínimo

Requisito relacionado RF-19 Alertar estoque mínimo

Tipo de cenário Valor de limite

Pré condição Produto Limite CT ativo; mínimo 10; demais produtos ativos acima do mínimo; usuário autenticado.

Dados de entrada Saldo inicial do cenário=11; mínimo=10.

Passos para execução 1. Preparar o saldo por cadastro ou movimentação controlada. 2. Abrir /home. 3. Abrir /estoque. 4. Conferir destaque em /produtos.

Resultado esperado Não integrar a lista de baixo estoque.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

CT-36 Igual ao mínimo

Requisito relacionado RF-19 Alertar estoque mínimo

Tipo de cenário Valor de limite

Pré condição Produto Limite CT ativo; mínimo 10; demais produtos ativos acima do mínimo; usuário autenticado.

Dados de entrada Saldo inicial do cenário=10; mínimo=10.

Passos para execução 1. Preparar o saldo por cadastro ou movimentação controlada. 2. Abrir /home. 3. Abrir /estoque. 4. Conferir destaque em /produtos.

Resultado esperado Integrar a lista de baixo estoque, pois a condição inclui igualdade.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

8.3 Fichas de caso de teste

CT-37 Abaixo do mínimo

Requisito relacionado RF-19 Alertar estoque mínimo

Tipo de cenário Valor de limite

Pré condição Produto Limite CT ativo; mínimo 10; demais produtos ativos acima do mínimo; usuário autenticado.

Dados de entrada Saldo inicial do cenário=9; mínimo=10.

Passos para execução 1. Preparar o saldo por cadastro ou movimentação controlada. 2. Abrir /home. 3. Abrir /estoque. 4. Conferir destaque em /produtos.

Resultado esperado Integrar a lista de baixo estoque.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

CT-38 Não alertar produto inativo

Requisito relacionado RF-19 Alertar estoque mínimo

Tipo de cenário Valor de limite

Pré condição Somente Inativo CT tem saldo baixo; demais ativos acima do mínimo.

Dados de entrada Inativo CT: saldo 5, mínimo 10, ativo=false.

Passos para execução 1. Abrir /home. 2. Abrir /estoque. 3. Conferir lista de alertas.

Resultado esperado Produto inativo não aparece na lista de baixo estoque; home indica ausência de alertas ativos.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

8.3 Fichas de caso de teste

CT-39 Exibir histórico rastreável

Requisito relacionado RF-20 Consultar histórico de movimentações

Tipo de cenário Sucesso

Pré condição Duas movimentações do Alicate CT em horários distintos; usuário autenticado.

Dados de entrada Entrada 5 e saída 2, em sequência.

Passos para execução 1. Abrir /movimentacoes. 2. Conferir ordem e dados. 3. Abrir /estoque e conferir histórico recente.

Resultado esperado Movimentação mais recente primeiro; dados e responsável correspondem às operações; estoque mostra no máximo oito registros recentes.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

CT-40 Filtrar movimentações

Requisito relacionado RF-21 Filtrar histórico

Tipo de cenário Sucesso

Pré condição Histórico contém entradas e saídas por dois usuários; sessão autenticada.

Dados de entrada Produto=ALICATE; tipo=ENTRADA; pessoa=Admin.

Passos para execução 1. Abrir /movimentacoes. 2. Informar os três filtros. 3. Aplicar. 4. Limpar os filtros.

Resultado esperado Somente registros que atendem aos três filtros; limpeza recupera histórico completo.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

8.3 Fichas de caso de teste

CT-41 Rejeitar alteração sem CSRF

Requisito relacionado RF-22 Proteger requisições de alteração

Tipo de cenário Entrada inválida

Pré condição Administrador autenticado; categoria Sem vínculo CT existente.

Dados de entrada DELETE /categoriaexcluir/{id}, omitindo token CSRF.

Passos para execução 1. Enviar DELETE autenticado sem token. 2. Verificar HTTP. 3. Consultar categoria.

Resultado esperado HTTP 403; categoria preservada.

Resultado obtido Não aferido; cenário funcional não executado.

Status Não executado.

Evidência Não produzida. Responsável e data de execução: pendentes.

Problema e reteste Sem resultado funcional para classificar; preencher após execução.

8.4 Resumo da execução

Planejados	Passou	Falhou	Bloqueado	Não executado
41	0	0	0	41

Os 41 roteiros funcionais permanecem como Não executado. Foram implementados sete testes unitários relacionados a esses roteiros; a execução automatizada também não foi concluída neste ambiente. Não há resultados aprovados ou reprovados a registrar.

Pendências encontradas na análise

- Disponibilizar Java compatível, iniciar aplicação e MySQL de teste e anotar versões reais do navegador e do SGBD. O projeto não foi compilado nem iniciado nesta análise.
- Conciliar os RFs locais com os identificadores originais da Aula 01, registrar data e responsável de cada execução.
- Executar todas as fichas; anexar evidências e preencher resultados obtidos. Casos com rejeição correta de dados inválidos devem ser marcados como Passou.
- Verificar adicionalmente: nome de produto duplicado, exclusões de categoria/usuário com vínculos, quantidade negativa, IDs inexistentes em edição/exclusão e usuário inexistente no serviço. Essas combinações não são afirmadas como cobertas pelas fichas principais.
- Confirmar que as restrições de unicidade e integridade das entidades existem na base real; o DDL completo da base instalada não foi fornecido.
- Registrar qualquer divergência entre comportamento esperado e obtido; a presente entrega não implementa correções.

Perguntas de fixação

Por que explicitar a pré condição? Para tornar o teste repetível: outra pessoa precisa conhecer usuário, permissões, registros e saldos iniciais. Sem esse estado inicial, uma diferença nos dados pode parecer defeito do sistema.

Resultado esperado e resultado obtido O esperado é definido antes da execução, com base no requisito. O obtido descreve o que realmente aconteceu. A comparação determina Passou ou Falhou; sem executar, o status permanece Não executado.