

Linguagem DQL - Parte VI**Tarefa de Fixação -****Aluno: José Vinícius Soares Ramos****Turno: Matutino**

Baseado no estudo de caso "eleição", através da linguagem DQL (SELECT) responda as questões abaixo:

1. Faça uma consulta (SELECT) na tabela voto que retorne a "Data Atual", "Nr. do Título", "NR do Candidato" em uma cadeia de 5 caracteres, preenchendo com "0" a esquerda, "Data do Voto" (somente a data) em ordem decrescente.

```
SELECT
    DATE_FORMAT(CURDATE(), "%d/%m/%Y") AS "Data Atual",
    elei_titulo AS "Nr do Título",
    LPAD(cand_numero, 5, "0") AS "NR do Candidato",
    DATE_FORMAT(voto_data, "%d/%m/%Y") AS "Data do Voto"
FROM voto
ORDER BY voto_data DESC;
```

2. Faça uma consulta (SELECT) na tabela voto que retorne a "Data Atual" (sem formatação), "Data do Voto" (somente a data no formato dd/mm/aaaa) e a data do voto acrescentando o "intervalo de 90 dias" (somente a data no formato dd/mm/aaaa) para os títulos de eleitores terminados em 4.

```
SELECT
    CURDATE() AS "Data Atual",
    DATE_FORMAT(voto_data, "%d/%m/%Y") AS "data do voto",
    DATE_FORMAT(DATE_ADD(voto_data, INTERVAL 90 DAY), "%d/%m/%Y")
AS "Intervalo do 90 dias"
FROM voto
WHERE elei_titulo LIKE "%4"
ORDER BY voto_data DESC;
```

3. Faça uma consulta (SELECT) na tabela eleitor que retorne o "Nome do Eleitor" removendo os espaços em branco no início e fim, Data de Nascimento dos eleitores separando em colunas o "Dia", "Mês" e "Ano" que nasceram entre os anos 1980 e 1990 apresentando o Nome do Eleitor em ordem alfabética.

```
SELECT
    TRIM(elei_nome) AS "Nome do Eleitor",
    DAY(elei_dt_nascimento) AS "Dia",
    MONTH(elei_dt_nascimento) AS "Mês",
    YEAR(elei_dt_nascimento) AS "Ano"
FROM eleitor
WHERE YEAR(elei_dt_nascimento) BETWEEN 1980 AND 1990
ORDER BY elei_nome ASC;
```

4. Faça uma consulta (SELECT) na tabela eleitor que retorne o "Nome do Eleitor", "Data de Nascimento" dos eleitores (no formato dd/mm/aaaa) a "Data Atual" e a "QTD de Dias" entre a data de nascimento e a Data Atual.

```
SELECT
    elei_nome AS "Nome do Eleitor",
    DATE_FORMAT(elei_dt_nascimento, "%d/%m/%Y") AS "Data de Nascimento",
    DATE_FORMAT(CURDATE(), "%d/%m/%Y") AS "DATA ATUAL",
    DATEDIFF(CURDATE(), elei_dt_nascimento) AS "QTD de Dias"
FROM eleitor;
```

5. Faça uma consulta (SELECT) na tabela voto que retorne "Data do Voto" (somente a data no formato dd/mm/aaaa) e a data subtraindo 2 anos da data do voto .

```
SELECT
    DATE_FORMAT(voto_data, "%d/%m/%Y") AS "Data do Voto",
    DATE_FORMAT(DATE_SUB(voto_data, INTERVAL 2 YEAR), "%d/%m/%Y") AS "Menos 2 ANOS"
FROM voto;
```

6. Faça uma consulta (SELECT) na tabela eleitor que retorne o "Nome do Eleitor", "Título de Eleitor" e a Data de Nascimento dos eleitores " (formato dd/mm/aaaa) e o "Número do dia" correspondente a data de nascimento para todos os eleitores da zona 2

```
SELECT
    elei_nome AS "Nome do Eleitor",
    elei_titulo AS "Título de Eleitor",
    DATE_FORMAT(elei_dt_nascimento, "%d/%m/%Y") AS "Data de Nascimento",
    DAY(elei_dt_nascimento) AS "Número do Dia"
FROM eleitor
WHERE elei_zona = 2;
```

7. Faça uma consulta (SELECT) na tabela eleitor que retorne o "Nome do Eleitor" mostrando apenas os 5 caracteres iniciais em ordem alfabética, Data de Nascimento separado em colunas "Nome do dia" e "Nome do Mês" e "Ano"(número) para todos os Eleitores com data de nascimento maior ou igual a 01/01/2000

```
SELECT
    LEFT(elei_nome, 5) AS "Nome do Eleitor",
    DAY(elei_dt_nascimento) AS "Nome do dia",
    MONTH(elei_dt_nascimento) AS "Nome do Mês",
    YEAR(elei_dt_nascimento) AS "Ano"
FROM eleitor
WHERE elei_dt_nascimento >= "2000-01-01"
ORDER BY elei_nome;
```

8. Faça uma consulta (SELECT) na tabela eleitor que retorne o "Nome do Eleitor" Removendo espaços em branco a direita, "RG" substituindo "-" por "/", "Data de Nascimento" (formato dd/mm/aaaa), "Data atual" (formato dd/mm/aaaa), "Data do Último dia do mês" da data atual para todos os Eleitores com os nomes terminados em "A" ou que possuam o número de sessão nulo.

```
SELECT
    RTRIM(elei_nome) AS "Nome do Eleitor",
    REPLACE(elei_rg, "-", "/") AS "RG",
    DATE_FORMAT(elei_dt_nascimento, "%d/%m/%Y") AS "Data de Nascimento",
    DATE_FORMAT(LAST_DAY(CURDATE()), "%d/%m/%Y") AS "Data do Último Dia do
Mês"
FROM eleitor
WHERE elei_nome LIKE "%A"
OR elei_sessao IS NULL;
```

ATIVIDADE / PARTE-II

1. FAÇA UMA CONSULTA QUE RETORNE A QUANTIDADE DOS VOTOS QUE OS CANDIDATOS NR 10, 15 e 25 RECEBERAM NO DIA 16/03/2022 ENTRE 12:00:00 E 17:00:00

```
SELECT
    cand_numero AS "Candidatos",
    COUNT(*) AS "Quantidade de Votos"
FROM voto
WHERE voto_data BETWEEN "2022-03-16 12:00:00" AND "2022-03-16 17:00:00"
AND cand_numero IN (10, 15, 25)
GROUP BY cand_numero;
```

2. FAÇA UMA CONSULTA QUE RETORNE A MÉDIA DOS SALÁRIOS DOS CARGOS VEREADOR E PREFEITO OU QUE TENHA A QUANTIDADE DE VAGA MAIOR QUE 10;

```
SELECT
    AVG(carg_salario) AS "Média Salarial"
FROM cargo
WHERE carg_nome IN ("VEREADOR", "PREFEITO")
OR carg_qt_vaga > 10;
```

3. FAÇA UMA CONSULTA QUE RETORNE OS 2 ELEITORES MAIS VELHOS QUE NASCERAM NO ANO 2000 E QUE TENHA O NOME COMPLETO TERMINADO COM A LETRA A. APRESENTE O NOME TODO MINÚSCULO E A DATA DE NASCIMENTO NO FORMATO DD/MM/AAAA E A IDADE ATUAL DESSES ELEITORES

```
SELECT
    LOWER(elei_nome) AS "Nome do Eleitor",
    DATE_FORMAT(elei_dt_nascimento, "%d/%m/%Y") AS "Data de Nascimento",
    (YEAR(CURDATE()) - YEAR(elei_dt_nascimento)) AS "Idade Atual"
FROM eleitor
WHERE YEAR(elei_dt_nascimento) = 2000
AND elei_nome LIKE "%A"
ORDER BY elei_dt_nascimento ASC
LIMIT 2;
```

4. FAÇA UMA CONSULTA QUE RETORNE A SOMA DOS SALÁRIOS DOS CARGOS POR QUANTIDADE DE VAGA ONDE A SOMA DOS SALÁRIOS SEJA MAIOR OU IGUAL A 1200. APRESENTE A SOMA DOS SALÁRIOS NO FORMATO BRASILEIRO. EX.: R\$ 5000,00

```
SELECT
    carg_qt_vaga AS "Quantidade de Vagas",
    CONCAT("R$ ", REPLACE(CAST(SUM(carg_salario) AS DECIMAL(10,2)), ".", ",")) AS "Soma dos Salários"
FROM cargo
GROUP BY carg_qt_vaga
HAVING SUM(carg_salario) >= 1200;
```

5. FAÇA UMA CONSULTA QUE RETORNE A SIGLA DOS PARTIDOS EM ORDEM REVERSA E ALFABÉTICA DOS PARTIDOS QUE TEM A SIGLA COM APENAS 2 CARACTERES OU QUE NÃO TENHAM O NÚMERO DO PARTIDO ENTRE 100 E 500

```
SELECT
    part_sigla AS "Sigla"
FROM partido
WHERE LENGTH(part_sigla) = 2
OR part_numero NOT BETWEEN 100 AND 500
ORDER BY part_sigla DESC;
```

6. FAÇA UMA CONSULTA QUE RETORNE O NÚMERO DO TÍTULO PADRONIZANDO O O TAMANHO DE 10 CARACTERES, PREENCHENDO COM ZERO A ESQUERDA, O NOME DO ELEITOR EM ORDEM ALFABÉTICA E O CPF REMOVENDO A MÁSCARA P/ OS ELEITORES PE POSSUI "CI" EM QUALQUER PARTE DO NOME

```
SELECT
    LPAD(elei_titulo, 10, "0") AS "Número do Título",
    elei_nome AS "Nome do Eleitor",
    REPLACE(REPLACE(elei_cpf, ".", ""), "-", "") AS "CPF sem máscara"
FROM eleitor
WHERE elei_nome LIKE "%CI%"
ORDER BY elei_nome ASC;
```

7. FAÇA UM SELECT QUE RETORNE O CÓDIGO DO CARGO EM ORDEM DECRESCENTE SEM REPETIÇÃO DOS CANDIDATOS QUE NÃO POSSUEM FOTO CADASTRADA E QUE OS SEUS NÚMEROS ESTEJAM ENTRE 15 E 100 E QUE PERTENCEM AO PARTIDO 200

```
SELECT DISTINCT
    carg_codigo AS "Código do Cargo"
FROM candidato
WHERE cand_foto IS NULL
AND cand_numero BETWEEN 15 AND 100
AND part_numero = 200
ORDER BY carg_codigo DESC;
```

8. FAÇA UMA CONSULTA QUE RETORNE O MAIOR SALÁRIO NO FORMATO BRASILEIRO "R\$" E O NOME DO CARGO EM MINÚSCULO DOS CARGOS QUE POSSUEM QUANTIDADE DE VAGA MAIOR IGUAL A 1 OU QUE O CARGO CÓDIGO SEJA MAIOR QUE 40

```
SELECT
    CONCAT("R$ ", REPLACE(CAST(carg_salario AS DECIMAL(10,2)), ".", ",")) AS "Maior Salário",
    LOWER(carg_nome) AS "Nome do Cargo"
FROM cargo
WHERE carg_qt_vaga >= 1
OR carg_codigo > 40
ORDER BY carg_salario DESC
LIMIT 1;
```

9. FAÇA UMA CONSULTA NA TABELA ELEITOR QUE RETORNE O NUMERO DO CPF, SEM MÁSCARA EM ORDEM INVERSA O NOME, DATA DE NASCIMENTO ADICIONANDO 500 DIAS NO FORMATO "DD/MM/AAAA" EM ORDEM CRESCENTE QUE VOTAM NA ZONA 1 APRESENTANDO 5 LINHAS A PARTIR DA 3 LINHA

```
SELECT
    REPLACE(REPLACE(elei_cpf, ".", ""), "-", "") AS "CPF",
    REVERSE(elei_nome) AS "Nome Inverso",
    DATE_FORMAT(DATE_ADD(elei_dt_nascimento, INTERVAL 500 DAY), "%d/%m/%Y") AS "Data + 500 Dias"
FROM eleitor
WHERE elei_zona = 1
ORDER BY elei_dt_nascimento ASC
LIMIT 2, 5;
```

10. CONSIDERANDO 80 SENDO O TOTAL DE VOTOS DE TODA ELEIÇÃO, APRESENTE O NÚMERO DO CANDIDATO PADRONIZANDO O O TAMANHO DE 5 CARACTERES, PREENCHENDO COM ZERO A ESQUERDA, A QUANTIDADE DE VOTOS E O PERCENTUAL (FORMATO 0.00 %) DE VOTOS RECEBIDOS EM RELAÇÃO AO TOTAL DOS CANDIDATOS QUE RECEBERAM MAIS DE 1 VOTO EM ORDEM DO MAIOR PERCENTUAL PARA O MENOR

```
SELECT
    LPAD(cand_numero, 5, "0") AS "Número do Candidato",
    COUNT(cand_numero) AS "Quantidade de Votos",
    CONCAT(FORMAT((COUNT(cand_numero) / 80.0) * 100, 2), " %") AS "Percentual"
FROM voto
GROUP BY cand_numero
HAVING COUNT(cand_numero) > 1
ORDER BY COUNT(cand_numero) DESC;
```