

# Design System da Plataforma

**Contrato operacional.** Consulte, aplique, audite. Só regras; evidências estão em [AUDIT-FINDINGS.md](#), motivos em [DECISIONS.md](#). **PRECISA DE DECISÃO** → P# marca o que ainda depende de intervenção humana (4 itens, em [DECISIONS.md](#)). Tudo o mais está fechado. Específico da home: [INICIO-REFERENCE.md](#).

## 1. Princípios

**Visual.** Hierarquia por tipografia e espaço, não por cor. Cor só para ação, seleção e estado. Superfícies planas (sem sombra). Densidade alta e ritmo constante. O Início é a origem da linguagem, não o molde: saudação, clima e blocos de dashboard não são padrão.

**Arquitetura de UX (valem tanto quanto o visual).**

- 1. **Página única por contexto.** O conteúdo de um mesmo contexto vive numa página, com hierarquia clara e, quando há  $\geq 3$  seções, navegação por âncora. Nunca página → aba → subaba → filtro → modal para uma única tarefa.
- 2. **Abas só para visões diferentes da mesma tarefa,** nunca para esconder conteúdo.
- 3. **Contexto uma vez.** Período, mês, cliente, projeto ou outro escopo global é definido num único lugar da página (abaixo do cabeçalho) e não se repete dentro de filtros.
- 4. **Filtros: um só mecanismo** — Busca + botão "Filtros" + filtros ativos (chips) + ordenação. Sem barra por dimensão e sem filtro dentro de filtro.
- 5. **Ação perto do que modifica.** Uma ação primária por contexto; destrutivas atrás de menu e de confirmação.
- 6. **Um fluxo de rolagem.** Rola a página. Scroll interno só em tabelas, listas muito extensas e áreas de trabalho (Kanban, chat, editor). Nunca scroll dentro de scroll.
- 7. **Mesma função, mesmo componente.** Dois módulos com KPI, filtro, cabeçalho, estado ou lista usam o mesmo padrão.

## 2. App Shell

| Parte             | Regra                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shell             | Altura da viewport; a página não rola, só o Main                                                                                                                                                                       |
| Sidebar           | 256px (recolhida 68px) a partir de md; drawer + backdrop abaixo. Navegação <b>global</b> (Geral · Operação · Gestão · Comunicação; rodapé Configurações e Problemas). Funcionalidade interna de módulo nunca vira item |
| Item de navegação | 36px, rounded-md, text-sm; ativo: fundo muted + barra brand; sem permissão: esmaecido + cadeado                                                                                                                        |
| Topbar            | 64px: menu, busca global e, à direita, timer ativo, tema, notificações. Sem título e sem breadcrumb                                                                                                                    |
| Main              | Única fonte de padding de página: p-4 → md: p-8                                                                                                                                                                        |
| PageContainer     | 1280px padrão · 1600px largo (Kanban/tabelas) · total (Chat); só centraliza                                                                                                                                            |

## 3. Arquitetura de página

**Página de módulo (1º nível), nesta ordem:**

- 1. **Cabeçalho** (PageHeader): título + descrição à esquerda; ação primária (e secundárias) à direita.
- 2. **Contexto** global da página (período, mês...), uma vez.
- 3. **KPIs**, só se decidem algo (ver §8.3).
- 4. **Busca + Filtros** (listagens).
- 5. **Conteúdo** (cards/lista/tabela).

**Página de detalhe:** link de retorno · identidade (título + contexto) · KPIs curtos · seções **na mesma página** com navegação por âncora fixa no topo.

**Espaçamento:** entre blocos 24px → 32px (md); entre cards 16px → 24px (md).

## 4. Tipografia

Família: **pilha do sistema** ( `font-sans` ); `font-mono` somente para código, identificadores e valores técnicos.  
Nenhuma fonte é carregada.

| Nível                                          | Regra                                                                                                               | Cor                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Page title                                     | <code>text-2xl md:text-[26px] font-semibold tracking-tight</code>                                                   | <code>foreground</code>     |
| Título de dialog/drawer; empty state grande    | <code>text-xl md:text-2xl font-semibold tracking-tight</code>                                                       | <code>foreground</code>     |
| Section / Card title                           | <code>text-[15px] font-semibold</code>                                                                              | <code>foreground</code>     |
| Body                                           | <code>text-sm, 400-500; texto corrido text-sm md:text-base leading-relaxed</code>                                   | <code>foreground</code>     |
| Secondary                                      | <code>text-sm / text-xs</code>                                                                                      | <code>text-secondary</code> |
| Metadata                                       | <code>text-[11px]</code>                                                                                            | <code>text-secondary</code> |
| Label de campo                                 | <code>text-sm font-medium</code>                                                                                    | <code>foreground</code>     |
| Label em caixa-alta (cabeçalho de coluna, KPI) | <code>text-[11px] font-medium uppercase tracking-wide</code>                                                        | <code>text-secondary</code> |
| KPI                                            | <code>valor text-xl md:text-2xl font-semibold tabular-nums; lead text-3xl md:text-4xl font-bold tabular-nums</code> | <code>foreground</code>     |
| Button                                         | <code>text-sm font-medium (sm: text-xs)</code>                                                                      |                             |

Tamanhos permitidos: 11 · 12 · 14 · 15 (só título de card/seção) · 16 (input no mobile) · 18 · 20 · 24 · 26 (só page title) · 30/36 (só KPI lead). **Proibidos:** `text-[9px]`, `text-[10px]` (exceto micro-rótulo caixa-alta dentro de faixa de KPI compacta), `text-[13px]` e qualquer outro tamanho arbitrário. Pesos: 600 títulos e valores · 500 rótulos e itens · 400 corpo · 700 só KPI lead. `font-light` e `font-bold` fora desses casos são proibidos. Line-height: padrão do tamanho; `leading-relaxed` só em texto corrido; `leading-tight` em números  $\geq$  `text-3xl`. Números alinhados usam `tabular-nums`. Texto truncado leva `title`. Elemento de título: tokens tipográficos; quando não é h1-h4, leva `role="heading" + aria-level`; h1-h4 herdam peso 600.

## 5. Cores

Sempre token semântico, nunca paleta direta ( `amber-500`, `emerald-500` ... ).

| Papel               | Token                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página              | <code>background</code>                                                                                                                                        |
| Surface (card)      | <code>card</code>                                                                                                                                              |
| Texto principal     | <code>foreground</code>                                                                                                                                        |
| Texto secundário    | <code>text-secondary</code> . <code>muted-foreground</code> só para ícone e elemento decorativo — <b>nunca</b> para texto, <b>nunca</b> com opacidade em texto |
| Borda               | <code>border</code> (campos: <code>input</code> ); <code>/60</code> card, <code>/70</code> divisor de lista                                                    |
| Neutro de interação | <code>muted</code>                                                                                                                                             |
| Ação / seleção      | <code>brand</code> , <code>brand-hover</code> , <code>brand-subtle</code> , <code>brand-foreground</code>                                                      |

| Papel    | Token                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feedback | success, warning, danger, info (+ -soft, -soft-foreground, -border); destrutivo destructive |
| Foco     | ring                                                                                        |

Texto em brand sobre fundo claro: PRECISA DE DECISÃO → P2.

**Estado → cor (por significado).** Todo status declara uma destas categorias:

| Categoria    | Token   | Significa                                                                                              |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neutro       | muted   | não iniciado, aberto, rascunho, arquivado, cancelado; <b>aguardando terceiro</b> (sem ação do usuário) |
| Em andamento | info    | em execução ativa                                                                                      |
| Atenção      | warning | exige ação ou retrabalho em breve (ajustes, bloqueio, vence hoje, em atenção)                          |
| Risco        | danger  | atrasado, vencido, recusado, em risco                                                                  |
| Positivo     | success | aprovado, publicado, concluído                                                                         |

Mapeamento fechado dos vocabulários principais:

| Vocabulário                         | Neutro                                                             | Em andamento          | Atenção                           | Risco               | Positivo              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Tarefa                              | Aberto · Em aprovação · Arquivado                                  | Em andamento          | Em ajustes · Bloqueada            | —                   | Aprovado · Concluído  |
| Entrega                             | Roteiro em produção · Roteiro em aprovação · Conteúdo em aprovação | Produção · Publicação | Ajustes (roteiro/conteúdo)        | —                   | Publicada             |
| Perfil de influenciador             | Inscrito · Enviado ao cliente                                      | Em curadoria          | —                                 | Recusado            | Aprovado              |
| Saúde (indicador/objetivo)          | Não iniciado · Cancelado                                           | —                     | Atenção                           | Em risco · Atrasado | Saudável* · Concluído |
| Prazo                               | Sem prazo · No prazo · Pausado                                     | —                     | Vence hoje · Concluída com atraso | Atrasada            | Concluída no prazo    |
| Prioridade (ícone/texto, sem fundo) | Normal · Baixa                                                     | —                     | Alta                              | Urgente             | —                     |

\* "Saudável" é o estado normal: não ganha rótulo nem badge. Outros vocabulários (oportunidade, campanha de e-mail, reunião, score, financeiro) aplicam as mesmas categorias, declaradas por módulo. Etapas de pipeline com muitas etapas: PRECISA DE DECISÃO → P4. Cor nunca é o único canal: o status sempre traz texto e, quando cabe, ícone.

## 6. Layout e espaçamento

Escala: múltiplos de 4px. Degraus: 0.5 · 1 · 1.5 · 2 · 2.5 · 3 · 3.5 · 4 · 5 · 6 · 8.

| Uso               | Valor                                 |
|-------------------|---------------------------------------|
| Padding de página | p-4 → md:p-8                          |
| Entre blocos      | space-y-6 → md:space-y-8              |
| Grid de cards     | 1 coluna → lg: 2/3 + 1/3 ou 1/2 + 1/2 |
| Gutter            | gap-4 → md:gap-6                      |

| Uso               | Valor                                |
|-------------------|--------------------------------------|
| Cabeçalho de card | px-4 py-3.5 (md:px-5)                |
| Linha de lista    | px-4 py-2.5 (md:px-5)                |
| Corpo de card     | p-3 – p-4                            |
| Ícone ↔ texto     | gap-2 ( gap-1 / gap-1.5 em pequenos) |
| Entre controles   | gap-2 – gap-3                        |
| Rótulo ↔ valor    | mt-0.5                               |

Breakpoints: sm 640 · md 768 · lg 1024 · xl 1280; md separa mobile de desktop.

## 7. Superfícies e radius

| Superfície         | Regra                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página             | background . <b>Sem canvas cinza</b>                                                                                        |
| Card               | superfície elevada neutra: card + borda /60 (escuro: fundo mais escuro e sem borda), <b>rounded-2xl</b> , <b>sem sombra</b> |
| Input              | h-9 , rounded-md , borda input , text-sm , foco em anel                                                                     |
| Popover / Dropdown | popover , rounded-md , borda , shadow-md ; limita a altura à viewport                                                       |
| Modal              | centralizado, ≤ viewport; tela cheia no mobile quando denso; rounded-2xl                                                    |
| Drawer             | sm:max-w-md – xl ; cabeçalho px-6 py-5 + borda; rodapé fixo px-6 py-4 + borda                                               |
| Sombra             | só em camadas flutuantes                                                                                                    |

Radius: controle rounded-md · linha/tile interno rounded-lg · card e overlay rounded-2xl · pill rounded-full .  
Valores arbitrários ( [20px] , [22px] , [24px] , [28px] ) são proibidos.

## 8. Componentes oficiais

### 8.1 PageHeader

**Usar:** título de página de 1º nível. **Não usar:** dentro de card ou seção. **Estrutura:** título (§4) + descrição text-sm text-secondary mt-1.5 | ações ( Button size="comfortable", uma primary ). Busca/filtros/indicadores **não** ficam no cabeçalho. **Estados:** ação sem permissão some. **A11y:** título com role="heading" aria-level={1} . A home usa o bloco de identidade ( INICIO-REFERENCE.md ).

### 8.2 Card / CardHeader

**Usar:** bloco de conteúdo com título. **Não usar:** envolver um único campo; card dentro de card. **Estrutura:** CardHeader (ícone h-4 w-4 secundário + título de card + ação opcional que pode quebrar de linha) → corpo (lista divide-y , grade de tiles ou EmptyState) → rodapé-link opcional ( border-t , text-xs font-medium text-brand ). **Variantes:** nenhuma de elevação. **Comportamento:** o card não é clicável; a interação fica nas linhas.

### 8.3 KPI

**Usar:** número que muda uma decisão. **Não usar:** contagem decorativa; estado normal ("saúdável") como destaque; mais de 5 números por bloco. **Átomo:** rótulo caixa-alta + valor + complemento opcional ( text-[11px] text-secondary ). **Variantes (mesmo componente):** - **Strip** — 2–5 células iguais, separadas por divisor, no padrão de card; valor text-xl md:text-2xl . Para vários números de mesmo peso. - **Lead** — 1 número

dominante ( `text-3xl md:text-4xl` ) + até 3 de apoio em linha, sem card. Para quando um número responde a página (saldo, progresso médio). **Posição:** logo abaixo do cabeçalho/contexto, antes do conteúdo. Nunca no cabeçalho. **Zero:** continua visível, em tom esmaecido de texto (nunca omitido). **Atenção/erro:** `danger` só quando há valor real ( $> 0$ ); sem alvo de atenção, tom neutro. **Clicável** apenas se aplica filtro ou rola na mesma página.

## 8.4 Search

Campo `h-9` com ícone, placeholder dizendo onde busca; sempre visível, nunca dentro de "Filtros".

## 8.5 Filtros

**Estrutura:** `[Search] [Filtros ▼ (contador)] [Ordenar]` → linha de chips dos filtros ativos (removíveis, neutros) + "Limpar filtros". **Dentro do popover:** dimensões em campos (status, cliente, categoria...), aplicação imediata, sem botão "Aplicar". **Fora do popover:** o contexto global (período). **Tipo de dado** (ex.: Entradas/Saídas), quando é a divisão primária da lista, é um `SegmentedControl` acima da busca, não um filtro. **Não usar:** barra por dimensão; filtro aninhado.

## 8.6 SegmentedControl

**Usar:** alternar visões ou divisões primárias de uma **mesma** tarefa na página (2–5 opções), inclusive no cabeçalho de card ( `size="sm"` ). **Não usar:** para navegar entre contextos diferentes; para esconder conteúdo do mesmo contexto. **Estados:** ativo `background` + sombra leve; `role="radio" / aria-checked` . Rola dentro do próprio container se não couber.

## 8.7 Tabs

**Usar:** painéis distintos **dentro de overlay** (dialog/drawer) quando a tarefa tem etapas paralelas. **Não usar:** como navegação de página. Seções de página de detalhe usam âncoras fixas no topo.

## 8.8 Badge

`secondary / outline` neutros; semânticos suaves ( `success` , `warning` , `danger` , `info` , `brand` ) com fundo suave e texto do mesmo tom, nunca sólidos. Um selo por informação; não repetir o que o texto já diz. Status seguem §5.

## 8.9 EmptyState

Props: `icon` , `title` , `description?` , `primaryAction?` , `secondaryAction?` , `compact` . Compacto em card: `px-4 py-6` , ícone circular `h-10 w-10` , título `text-sm font-medium` . Diz **o que** está vazio e, quando houver, **o que fazer** .

## 8.10 Modal (Dialog) e confirmação

**Usar:** formulário curto, leitura, confirmação. **Não usar:** para navegação nem tarefas longas (use `Drawer` ou página). **Confirmação** é sempre o componente de confirmação: título "Excluir X?", mensagem do que se perde, botão "Excluir X" destrutivo; nunca confirmação nativa do navegador.

## 8.11 Drawer (Sheet)

**Usar:** criar/editar com 3+ campos, painéis de detalhe. Largura `sm: max-w-md - xl` ; título + descrição; rodapé fixo com **Cancelar** e a ação primária; fechar com `Esc` ; alterações não salvas pedem confirmação. Criação com o mínimo; detalhes opcionais recolhidos.

## 8.12 Select

PRECISA DE DECISÃO → P1. Até lá, não criar um terceiro estilo.

## 8.13 Table

**Usar:** dados comparáveis em colunas. **Estrutura:** primitivos de tabela do sistema (nunca `<table>` cru); cabeçalho em label caixa-alta; células `text-sm / text-xs`; ações por linha em menu; ordenação/seleção/paginação via o componente de tabela quando necessárias. **Scroll:** horizontal **dentro** do container da tabela. Comportamento no mobile: PRECISA DE DECISÃO → P3. **Lista** (não tabela) quando há uma coluna dominante: linha clicável com `divide-y`.

## 8.14 Alert

Mensagem persistente no fluxo: componente `Alert` (`default`, `destructive`, `success`, `warning`, `info`), `role="alert"`, tom semântico suave, ícone + texto. Feedback transitório de uma ação: toast.

## 8.15 Loading / Error

| Situação                          | Padrão                                                                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Página/seção com layout conhecido | Skeleton no formato do conteúdo                                                 |
| Página/seção sem forma definida   | Spinner centralizado                                                            |
| Ação do usuário                   | Botão em carregamento (desabilitado)                                            |
| Carga pequena inline              | Spinner pequeno ao lado do rótulo                                               |
| Erro de seção/card                | <code>Alert variant="destructive"</code> dentro do bloco, com mensagem objetiva |
| Erro de ação                      | Toast de erro (ou Alert no formulário)                                          |
| Dado opcional que falha           | Omite o bloco; não bloqueia a página                                            |

## 9. Estados

| Estado                  | Padrão                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hover                   | linha: fundo <code>muted</code> suave; navegação <code>muted/60</code> ; botão por variante; ação de cabeçalho → <code>foreground</code> ; de rodapé → sublinhado           |
| Active / selected       | <code>brand-subtle</code> + <code>brand</code> (pill/segmento) ou <code>muted</code> (navegação); destaque de item: borda <code>brand/30</code> + <code>brand-subtle</code> |
| Focus                   | anel <code>ring 2px</code> (campos <code>1px</code> ); linhas clicáveis com anel interno                                                                                    |
| Disabled                | opacidade 50% + cursor bloqueado; sem permissão: esmaecido + cadeado                                                                                                        |
| Loading / Empty / Error | §8.15 e §8.9                                                                                                                                                                |
| Success                 | toast ou mudança otimista do item; sem banner persistente                                                                                                                   |
| Warning                 | texto/ponto semântico ligado a dado real; nunca decorativo                                                                                                                  |

## 10. Responsividade

1. Mobile-first: grids de 1 coluna → `lg`. Sidebar em drawer abaixo de `md`.
2. Informação secundária de linha some em vez de quebrar a linha.
3. Barras de controle fazem `flex-wrap`; segmentos largos rolam dentro do container.
4. Diálogos densos viram tela cheia; popovers limitam a altura à viewport.

5. A página nunca tem scroll horizontal; só tabelas largas rolam, dentro do próprio container.
6. Ação do cabeçalho de card pode quebrar de linha; ação primária de página permanece visível.

## 11. Acessibilidade

1. Botão só de ícone tem nome acessível. 2. Foco visível em todo controle. 3. Linha/card clicável: `role="button"`, `tabIndex={0}`, Enter e Espaço. 4. Navegação ativa com `aria-current`; segmentos com `role="radio"`; títulos não-`h*` com `role="heading"`. 5. Overlays prendem o foco e fecham com Esc; com o drawer da sidebar aberto, o resto fica `inert`. 6. Erros com `role="alert"`; estados dinâmicos com `aria-live="polite"`. 7. `prefers-reduced-motion` respeitado. 8. Cor nunca é o único canal. 9. Alvo de toque 44px nas ações principais. **Contraste:** texto de corpo  $\geq 4.5:1$  sobre sua superfície nos dois temas. `text-secondary` atende; `muted-foreground` e texto com opacidade **não** atendem em todas as superfícies claras — por isso não são tokens de texto (§5).

---

## Regra para auditoria da plataforma

---

Toda tela/módulo é comparado **contra este documento**. Para cada item, a pergunta é "qual regra daqui esta tela deveria seguir?". Itens **PRECISA DE DECISÃO** usam o padrão vigente e registram o desvio até a decisão.

Ordem: **1 Arquitetura** (shell, página única, profundidade) · **2 Layout** · **3 Tipografia** · **4 Espaçamento** · **5 Cores** (tokens, estado→cor) · **6 Superfícies** · **7 Componentes** (reutiliza §8; não reimplementa) · **8 Estados** · **9 Responsividade** · **10 Acessibilidade** · **11 Consistência com os demais módulos**.

A auditoria **não copia a página Início**: aplica este Design System. O que é específico do Início não é critério para outros módulos.

# Decisões do Design System

Etapa de fechamento: cada decisão foi investigada no código antes de ser fechada. **Fechadas** estão incorporadas ao DESIGN-SYSTEM.md ; **Abertas** dependem de intervenção humana. Evidências detalhadas: [AUDIT-FINDINGS.md](#) §6.

## A. Decisões fechadas

| #  | Decisão                      | Regra fechada                                                                                                                                                                        | Evidência-chave                                                                                                                                                                  | Consequência de UX                                                                                            |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1 | Família tipográfica          | Pilha do sistema ( font-sans ); font-mono só para código/IDs/valores técnicos                                                                                                        | Nenhuma fonte carregada (sem dependência, @font-face ou link); font-mono em ~9 pontos técnicos                                                                                   | Mantém o que o usuário já vê; trocar de família é decisão de marca nova, não correção                         |
| C2 | Escala do título de página   | text-2xl md:text-[26px] font-semibold tracking-tight (a escala do Início)                                                                                                            | Início = referência; módulos têm 36/42px/700 inline; objetivo declarado de eliminar títulos gigantes sem função                                                                  | Menos altura gasta com título, mais conteúdo acima da dobra. <b>Maior impacto visual da etapa — confirmar</b> |
| C3 | Estado → cor                 | Categorias semânticas por significado (neutro / em andamento= info / atenção / risco / positivo) + tabela de mapeamento dos vocabulários principais; paleta Tailwind direta proibida | 9 mapas de tom; 82 arquivos com paleta direta (7 matizes dominantes) × 64 com tokens; mapas já divergem para o mesmo significado                                                 | Mesma cor = mesmo significado em todo módulo; menos cores competindo                                          |
| C4 | Seleção/segmentação          | SegmentedControl = alternar visões/divisões primárias na página e filtro em cabeçalho de card; Tabs = painéis dentro de overlay; âncora = seções de detalhe                          | SegmentedControl em 20 arquivos; Tabs só em 3, todos dentro de overlay; âncora só na página de projeto                                                                           | Cada controle tem um papel único; abas deixam de esconder conteúdo da página                                  |
| C5 | Apresentação de KPI          | Um componente com duas variantes ( <b>strip</b> e <b>lead</b> ), posição, limites, zero, atenção, clique definidos                                                                   | 7 apresentações diferentes; componente "canônico" já declarado no código mas com 1 uso; duas formas de uso real (células iguais × um número dominante)                           | Mesmo KPI em todo módulo; quantidade limitada                                                                 |
| C6 | Texto secundário e contraste | Texto secundário = text-secondary; muted-foreground só ícone/decorativo; sem opacidade em texto                                                                                      | <b>Medido:</b> muted-foreground 4.77:1 em branco e <b>4.35:1 em muted</b> (reprova 4.5); com opacidade 1.7–2.2:1; text-secondary 7.56:1 / 6.89:1; temas escuros ≥ 6.9:1 em ambos | Legibilidade e acessibilidade AA no tema claro                                                                |
| C7 | Superfície de página e card  | Página background ; card card + borda /60 , rounded-2xl , sem sombra; sem canvas                                                                                                     | Início (referência) funciona assim; radius rounded-2xl é o uso do Início e dos overlays; 4 raios arbitrários (20/22/24/28) sem justificativa de função                           | Uma só superfície; o canvas deixa de ser necessário                                                           |

| #   | Decisão                                     | Regra fechada                                                                                                                        | Evidência-chave                                                                                                                              | Consequência de UX                          |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| C8  | Alert                                       | Componente <code>Alert</code> (5 variantes) para mensagem persistente; toast para feedback transitório                               | <code>Alert</code> existe com variantes semânticas; usado em 1 lugar; o resto improvisa caixas de erro                                       | Erros inline com o mesmo formato            |
| C9  | Loading / Error                             | Skeleton quando o layout é conhecido; spinner quando não; botão em carregamento; erro de seção em <code>Alert</code> dentro do bloco | Skeleton (ui + composições) e spinner convivem; 16 usos de pulso próprio; erro por card não existe no Início                                 | Estado previsível por situação              |
| C10 | Primitivo de tabela                         | Primitivos de tabela do sistema; <code>&lt;table&gt;</code> cru eliminado; scroll horizontal dentro do container                     | <code>&lt;table&gt;</code> cru em 11 arquivos; primitivo em 3; componente de tabela de dados sem nenhum consumo                              | Tabelas com a mesma estrutura               |
| C11 | Navegação, contexto, filtros, ações, scroll | Regras de arquitetura do §1 do DS (página única, contexto uma vez, filtro único, ação primária única, um fluxo de rolagem)           | Princípios definidos pela diretoria de produto e confirmados pelos achados (período duplicado, 5 barras de filtro, abas escondendo conteúdo) | Menos camadas e menos controles redundantes |

## B. Decisões que ainda precisam de intervenção humana

### P1 — Select

- **PRECISA DE DECISÃO.**
- **Opções no código:** `<select>` nativo (50 arquivos) × componente de select do sistema (5 arquivos; é o que a página interna do design system mostra como padrão).
- **Informação que falta:** (a) se a aparência do select nativo é aceitável como padrão visual em desktop; (b) custo/risco de migrar 50 arquivos. O código não responde nenhuma das duas.

### P2 — Texto em `brand` sobre fundo claro

- **PRECISA DE DECISÃO.**
- **Fato medido:** `brand` em branco = **2.83:1**; `brand-hover` = 3.60:1; nenhum token de marca atinge 4.5:1 como texto no tema claro. Uso: `text-brand` em 82 arquivos (links, rodapés de card, pill ativo). No tema escuro passa (6.3–7.0:1).
- **Informação que falta:** se aceita-se um novo token mais escuro só para texto de marca no tema claro, ou se esse texto passa a usar `foreground` com sublinhado/ícone. Criar token é decisão de marca.

### P3 — Tabela no mobile

- **PRECISA DE DECISÃO.**
- **Opções no código:** rolagem horizontal dentro do container (uso real em várias tabelas) × linha vira card (estratégia do componente de tabela de dados, registrada "para confirmação").
- **Informação que falta:** a confirmação explícita dessa estratégia; não há consumidor que a valide.

### P4 — Cor de etapas de pipeline

- **PRECISA DE DECISÃO.**
- **Fato:** o Comercial usa 9 matizes distintos, por escolha documentada no código ("impossível distinguir de relance" quando compartilhavam matiz); só existem 5 tokens `chart-*`.
- **Informação que falta:** se etapas de pipeline podem usar uma paleta categórica oficial (novos tokens) ou devem ser neutras com número/ícone de etapa.

## C. Decisões que merecem confirmação (fechadas, alto impacto)

- **C2** muda a escala do título de ~10 módulos.
- **C7** remove o canvas cinza e depende da borda /60 para separar o card no tema claro; **não foi verificado visualmente** (sem acesso à interface nesta etapa). Se a borda for insuficiente, o ajuste correto é no token de borda do sistema, não por módulo.

# Início — referência específica

**Não é regra obrigatória para outros módulos.** Descreve o que é próprio da página Início (dashboard pessoal). Os padrões reutilizáveis que dela se originaram estão em [DESIGN-SYSTEM.md](#). Dados brutos de engenharia reversa: [technical/](#).

Arquivos: `src/components/InicioDashboard.tsx`, `src/components/inicio/*`,  
`src/components/shared/HomeHeaderShell.tsx`.

## 1. Estrutura da página

```
INÍCIO (PageContainer standard, space-y-6 md:space-y-8)
├─ Cabeçalho (bloco único, rounded-2xl)
│   ├── saudação + data · clima · "Personalizar"
│   └── faixa de 4 indicadores: Hoje · Amanhã · Próximos 7 dias · Atrasadas
├─ Meu trabalho (2/3) + Agenda (1/3)
├─ Mural de novidades (largura total)
├─ Comentários atribuídos (2/3) + Lembretes (1/3)
├─ Pausa rápida (largura total, só com jogos habilitados)
└─ Financeiro + Comercial (1/2 + 1/2, cada um só com permissão)
```

## 2. Cabeçalho do Início

- Identidade: avatar `h-14/16 rounded-full` + saudação (`text-2xl md:text-[26px] font-semibold tracking-tight`, "Bom dia/Boa tarde/Boa noite, {nome}") + data por extenso (`text-sm`, secundária).
- Clima: ícone + temperatura (`text-4xl`) + condição; some inteiro se indisponível; ambientação por canvas (`WeatherHeaderEffect`) restrita ao cabeçalho, respeitando `prefers-reduced-motion`; nunca exibe localização.
- "Personalizar início" (`ManageCardsMenu`): ligar/desligar cards, reordenar, restaurar padrão, ligar/desligar clima. Popover no desktop, folha inferior no mobile. Preferências em `localStorage` + servidor; cards de Financeiro/Comercial revalidados contra permissão.
- Faixa de indicadores: 4 células, `grid-cols-2` (mobile 2x2) / `md:grid-cols-4`, divisores `border-border/60`; número `text-xl font-semibold tabular-nums` com 2 dígitos; zero em cinza; "Atrasadas" em `text-danger` só se `> 0`; cada célula **filtra e rola até "Meu trabalho"**.

## 3. Blocos de conteúdo

| Bloco        | Papel             | Conteúdo                                                                                                                   | Ação                                          | Vazio                          | Muitos dados                             |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Meu trabalho | o que fazer agora | tarefas atribuídas: prioridade, título, status, projeto, prazo                                                             | abrir tarefa; abas pill Hoje/Atrasadas/Semana | "Nada por aqui. Bom trabalho." | 6 itens + "Ver todas (N)" expande inline |
| Agenda       | o dia             | reuniões de hoje; a próxima em destaque ( <code>bg-brand-subtle border-brand/30</code> ); passadas <code>opacity-50</code> | abrir resumo; "Ver tudo" → Reuniões           | "Nenhuma reunião hoje."        | lista simples                            |

| Bloco                         | Papel                 | Conteúdo                                                               | Ação                                                  | Vazio                          | Muitos dados                 |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Mural de novidades</b>     | comunicação interna   | artigo em destaque (capa + categoria + título) + anteriores            | ler (Dialog <code>max-w-4xl</code> ), dispensar       | bloco não aparece              | lista <code>divide-y</code>  |
| <b>Comentários atribuídos</b> | quem me chamou        | menções (autor, trecho, tempo); ponto <code>bg-brand</code> = não lido | abrir origem, dispensar, "Limpar todos" (confirmação) | estado vazio compacto          | 3 itens + "Ver todos (N)"    |
| <b>Lembretes</b>              | pessoais/privados     | título + vencimento; ponto <code>bg-danger</code> se vencido           | concluir, criar, "Ver todos"                          | estado vazio com ação de criar | lista curta + vista completa |
| <b>Pausa rápida</b>           | respiro entre tarefas | 2 mini-jogos (ZIP, Termo)                                              | jogar                                                 | —                              | —                            |
| <b>Financeiro</b>             | alerta de vencidos    | "Vencido a receber" / "Vencido a pagar" (tiles de valor)               | "Ir para Financeiro"                                  | R\$ 0                          | —                            |
| <b>Comercial</b>              | leads novos           | nome, empresa, valor                                                   | "Ir para Comercial"                                   | "Nenhum lead novo no momento." | lista limitada               |

## 4. Regras próprias do dashboard (não generalizar)

1. KPI do cabeçalho filtra o card "Meu trabalho" (comportamento específico de dashboard).
2. Abas pill dentro do `CardHeader` filtram **conteúdo do card**, não navegam.
3. Listas longas expandem inline em vez de paginar ou rolar (limites 6 e 3).
4. Cards opcionais por permissão e por preferência pessoal.
5. Clima e saudação por horário (fuso America/Sao\_Paulo) são exclusivos da home.
6. Dispensar (X) em Mural e Comentários é persistente por usuário.

## 5. Componentes exclusivos do Início

`HeaderIndicatorCell`, `Tab` (pill), `PriorityFlag`, `MuralNovidades`, `ManageCardsMenu`, `RemindersCard`, `ReminderFormDialog`, `RemindersFullView`, `QuickBreakCard`, `WeatherHeaderEffect`. (`Card`/`CardHeader` nasceram aqui mas são tratados como padrão reutilizável — ver `DESIGN-SYSTEM.md` §9 e `DECISIONS.md` C7.)

# Achados da auditoria (diagnóstico)

Diagnóstico — **não** é Design System e **não** corrige nada. Cada item remete ao arquivo onde foi observado. Decisões estruturais derivadas estão em [DECISIONS.md](#).

## 1. Internas do Início

| #   | Achado                                                                                                                                                                                                         | Evidência                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| I1  | Reordenar cards salva <code>order</code> , mas o corpo tem ordem fixa; <code>order</code> só ordena a lista do menu "Personalizar"                                                                             | <code>InicioDashboard.tsx</code> (uso único de <code>order</code> ~l.391)        |
| I2  | <code>HomeHeaderShell</code> reimplementa a faixa de indicadores com valores diferentes e um <code>getGreeting</code> com limites diferentes                                                                   | <code>shared/HomeHeaderShell.tsx</code> x <code>InicioDashboard.tsx</code> l.115 |
| I3  | Três receitas de "célula de KPI" ( <code>HeaderIndicatorCell</code> , <code>HeaderIndicator</code> do shell, tiles do card Financeiro)                                                                         | idem                                                                             |
| I4  | Cores de status de tarefa vêm da paleta Tailwind direta ( <code>sky/amber/orange/emerald</code> ), não dos tokens semânticos                                                                                   | <code>lib/task-status.ts</code><br><code>TASK_STATUS_TONE</code>                 |
| I5  | Anel de foco: <code>ring-ring</code> (Início) x <code>ring-brand</code> (sidebar/módulos)                                                                                                                      | <code>InicioDashboard.tsx</code> x <code>AppShell.tsx</code>                     |
| I6  | Tokens <code>SPACING</code> , <code>RADIUS</code> , <code>MOTION</code> e a maioria de <code>TYPOGRAPHY</code> existem e não são usados pelo Início (só <code>cardTitle</code> e <code>SURFACE.raised</code> ) | <code>design-tokens.ts</code>                                                    |
| I7  | Ação de cabeçalho de card em <code>text-muted-foreground</code> , de rodapé em <code>text-brand</code> — intencional, sem componente/token                                                                     | <code>CardHeader.action</code>                                                   |
| I8  | <code>Card</code> / <code>CardHeader</code> (componente-base) vivem dentro de uma página e são importados por <code>inicio/*</code> e pelo portal do cliente                                                   | <code>import ... from</code><br><code>"@/components/InicioDashboard"</code>      |
| I9  | Sem estado de loading/erro por card (só <code>Suspense</code> global)                                                                                                                                          | <code>time.tsx</code>                                                            |
| I10 | Micro-texto recorrente ( <code>text-[10px]</code> , <code>text-[9px]</code> ) e zeros em <code>text-muted-foreground/50</code> com contraste baixo                                                             | contagens em <code>technical/typography-detail.md</code>                         |

## 2. Início x restante da plataforma

| #  | Achado                                                                                                                                                                                                                                        | Evidência                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1 | Título de página: Início = saudação 26px/600; módulos = <code>pageHeading</code> 36/42px/700 via <code>PageHeader</code> . O token <code>pageHeading</code> foi criado a partir dos módulos                                                   | <code>shared/PageHeader.tsx</code> , <code>design-tokens.ts</code>                         |
| P2 | Fundo de página: Início sobre <code>bg-background</code> ; 10 telas de módulos sobre <code>bg-muted</code> ( <code>PageCanvas</code> )                                                                                                        | <code>shared/PageContainer.tsx</code>                                                      |
| P3 | Texto secundário: Início <code>text-muted-foreground</code> (44 usos); plataforma <code>text-text-secondary</code> em 138 arquivos e <code>text-muted-foreground</code> em 226                                                                | <code>styles.css</code>                                                                    |
| P4 | Card: Início <code>rounded-2xl</code> + <code>SURFACE.raised</code> ; módulos <code>rounded-[20/22/24/28px]</code> + <code>bg-card</code> (16/10/20/4 usos); <code>RADIUS.card</code> = <code>rounded-xl</code>                               | <code>grep rounded-[Npx]</code>                                                            |
| P5 | Título de seção dentro de página: <code>CardHeader</code> (Início) x <code>&lt;p&gt; uppercase text-xs tracking-widest</code> (boards) x <code>text-[15px]</code> x <code>text-sm font-semibold</code> x <code>TYPOGRAPHY.sectionTitle</code> | <code>TaskBoard.tsx</code> , <code>InfluencerBoard.tsx</code> , <code>Metas/Projeto</code> |
| P6 | KPIs: faixa no cabeçalho (Início), <code>SummaryStat</code> , <code>PageSummaryPanel</code> (card com borda azul), linhas inline ( <code>Metas/Financeiro</code> ), <code>PipelineSummary</code> , <code>MetricCard</code>                    | <code>shared/*</code>                                                                      |

| #   | Achado                                                                                                                                                                                                   | Evidência                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| P7  | Filtros: abas pill no card (Início) × cinco barras próprias de busca + "Filtros" (Clientes, Campanhas, Projetos, Influenciadores, Financeiro) × <code>FilterToolbar</code> novo (parcial, não commitado) | <code>*FiltersBar.tsx</code>                      |
| P8  | Foco <code>ring-ring</code> × <code>ring-brand</code>                                                                                                                                                    | ver I5                                            |
| P9  | Nenhuma fonte web carregada — aparência varia por SO (toda a plataforma)                                                                                                                                 | <code>styles.css</code> , <code>__root.tsx</code> |
| P10 | O Início não usa <code>h1-h4</code> ; vários módulos usam. A regra global ( <code>@layer base, 600</code> ) afeta esses módulos, não o Início                                                            | <code>styles.css</code>                           |

### 3. Componentes duplicados / sobrepostos

| Função              | Implementações encontradas                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Card                | <code>InicioDashboard.tsx</code> <code>Card</code> · <code>ui/card.tsx</code> <code>Card</code> (5 variantes, <code>rounded-xl shadow</code> ) · <code>bg-card rounded-[...]</code> inline em módulos · <code>PortalSectionCard</code>                             |
| Cabeçalho de página | <code>PageHeader</code> · <code>SectionHeader</code> (delega a <code>PageHeader</code> ) · cabeçalho do Início · <code>HomeHeaderShell</code> · blocos de título à mão que restam em telas de detalhe                                                              |
| KPI / resumo        | <code>SummaryStat</code> · <code>PageSummaryPanel</code> (+ <code>SummaryPrimaryMetric</code> , <code>SummaryMetric</code> ) · <code>MetricCard</code> · <code>HeaderIndicatorCell</code> · <code>HomeHeaderShell.indicators</code> · <code>PipelineSummary</code> |
| Tabs / seleção      | <code>ui/tabs.tsx</code> · <code>ui/segmented-control.tsx</code> · Tab pill do Início · abas sublinhadas por módulo · navegação por âncora do Projeto                                                                                                              |
| Filtros             | 5 <code>*FiltersBar</code> + <code>AdvancedFilterBar</code> + <code>FilterToolbar</code> (novo)                                                                                                                                                                    |
| Empty state         | <code>shared/EmptyState</code> · <code>ChartEmptyState</code> (financeiro) · <code>EmptyState</code> local em <code>projeto.\$id.tsx</code> · <code>&lt;p&gt;</code> soltos                                                                                        |
| Confirmação         | <code>useConfirm</code> (padrão) · <code>window.confirm</code> restantes (3: portal do cliente, <code>TaskBoard</code> , <code>RespostaDrawer</code> )                                                                                                             |
| Saudação            | dois <code>getGreeting</code> (I2)                                                                                                                                                                                                                                 |

### 4. Tokens não utilizados / subutilizados

`SPACING`, `RADIUS`, `MOTION`, `ELEVATION` (Início não usa);  
`TYPOGRAPHY.display/pageTitle/body/bodySecondary/label/caption` (Início não usa); `--sidebar-*` (sidebar real usa `bg-background/border-border`); `--chart-*` (uso restrito a gráficos).

### 5. Problemas de arquitetura

1. Componentes-base dentro de páginas (I8).
2. Dois sistemas de "tom" de estado: tokens semânticos (`TONE_*`, `Badge`) × paletas Tailwind por módulo (I4).
3. Três escalas de KPI (`text-xl`, `text-[32/36px]`, `text-4xl md:text-5xl`).
4. Duas escalas de título de página (P1) e duas de fundo (P2).
5. Preferência persistida sem efeito visível (I1).

### 6. Evidências da investigação (etapa de fechamento)

**Fonte tipográfica.** Nenhuma fonte carregada: sem dependência de fonte, sem `@font-face`, sem link de fonte no documento raiz; `public/` só tem ícones, logo e sons. `font-mono` em ~9 pontos (código, IDs, campos de e-mail/JSON). Tamanhos mais usados na plataforma: `text-xs` 1545 · `text-sm` 886 · `text-lg` 49 · `text-base` 49 · `text-2xl` 32 · `text-xl` 31 · `text-3xl` 13 · `text-4xl` 6; arbitrários: `[11px]` 578 · `[10px]` 239 · `[9px]` 26 ·

[15px] 24 · [13px] 9 · [28px] 7. Pesos: font-medium 1238 · font-semibold 602 · font-bold 53 · font-normal 28 · font-light 10.

**Componentes (arquivos que usam, fora de ui/ e da página interna do design system).** SegmentedControl 20 · Tabs 3 (todos em overlay) · select do sistema 5 × <select> nativo 50 · <table> cru 11 × primitivo de tabela 3 × componente de tabela de dados 0 · Alert 1 · EmptyState 32 · Skeleton 8 (+3 composições) · animate-pulse 16 · Loader2 42 · Dialog 43 · Sheet 25 · AlertDialog 7 · Popover 30 · DropdownMenu 36 · PageHeader 11 · SectionHeader 3 · SummaryStat 5 · PageSummaryPanel 3 · MetricCard 1 · Badge 40 · Card do sistema (ui/card) 2 × Card do Início 6 · toast 30.

**KPIs hoje:** faixa embutida no cabeçalho (Início), faixa de células (detalhes de campanha/projeto), painel com número principal (listas), linhas inline (Metas, Financeiro), cards de pipeline (Comercial), cards de resultado (AEO), painel de score (Time), cabeçalhos do portal do cliente. O código declara um card de KPI "canônico" que "substitui as 8 implementações" e tem 1 consumidor.

**Cores de estado.** Paleta direta em 82 arquivos (âmbar 245 · esmeralda 171 · rosa 64 · céu 59 · vermelho 38 · laranja 26 · violeta 24 · demais  $\leq 9$ ) × tokens semânticos em 64 arquivos. Mapas de tom: tarefa, entrega, perfil, oportunidade, campanha de e-mail, saúde, prazo, score, prioridade. Comercial usa 9 matizes por etapa, deliberadamente.

**Contraste medido** (luminância relativa, WCAG): tema claro — muted-foreground 4.77:1 em background, 4.35:1 em muted; com opacidade 70/60/50%  $\approx 2.2/1.9/1.7:1$  (uso: /70 25x, /60 11x, /50 7x, /40 7x); text-secondary 7.56:1 e 6.89:1; brand 2.83:1; brand-hover 3.60:1; danger 3.76:1; info 3.68:1; success 2.54:1; warning 2.15:1; textos -soft-foreground 8.6–10.2:1. Tema escuro — muted-foreground 6.9–7.6:1; text-secondary 7.1–7.8:1; brand 6.3–7.0:1; danger 6.5:1.

**Sistema de design no código (já existente, usado como fonte).** Tokens de tipografia, espaçamento, raio, elevação, superfície, movimento e tom; página interna de design system com seções (shell, formulários, superfícies, dados, overlays, acessibilidade, responsividade); componentes declarados canônicos: PageHeader, botão de ícone, linha de lista, card de KPI, estado vazio, badge; componente de tabela de dados sem consumidores (estratégia mobile registrada "para confirmação").

**Rolagem aninhada.** 46 arquivos combinam max-h com overflow-y-auto (popovers, listas internas, drawers); não foi classificado quais são scroll aninhado indevido — é item da auditoria global.