AgroFácil Visão: detecção em tempo real de doenças em folhas para o pequeno produtor

Applied Computer Vision · Global Solution 2026.2 · Desafio CitizenTech

Engenharia de Software · 4º ano (4ES) · FIAP

Professores: Arnaldo Viana e Paulo Rodrigues

Integrantes

Nome completo	RM
Julia Ortiz	RM550204
Julia Palomari	RM551910
Leticia Baptista	RM550289
Vinicius Sobreira Borges	RM97767

Repositório: https://github.com/viniciusborgess/agrofacil

Vídeo de demonstração: (link do vídeo)

Resumo

Pequenos produtores rurais costumam perceber doenças nas folhas tarde, muitas vezes sem assistência técnica por perto, o que atrasa o manejo e aumenta perdas. Este trabalho apresenta o AgroFácil Visão, componente de visão computacional da plataforma AgroFácil, que detecta e localiza em tempo real folhas sadias e doentes de oito culturas, a partir da câmera do celular ou de uma foto. Treinamos de forma customizada um detector YOLO11n, pré-treinado no COCO, com o dataset aberto PlantDoc, restrito a 20 classes. Antes do treino, auditamos os dados: removemos 59 duplicatas, inclusive 13 casos de vazamento entre treino e teste, e descartamos anotações incompatíveis. O limiar de decisão foi calibrado apenas na validação, e o teste foi usado uma única vez. No conjunto de teste, com 168 imagens, o modelo obteve mAP@50 de 0,617 e mAP@50-95 de 0,479. Na decisão entregue ao produtor, sinalizou 89,6% das folhas doentes e chamou de saudáveis 4,0% delas. Exportado para ONNX, processa cerca de 27 imagens por segundo em CPU, sem placa de vídeo. Também medimos o comportamento fora do cenário ideal, com fotos degradadas, culturas desconhecidas e imagens sem planta. A solução é servida por uma API que não armazena imagens, devolve orientações em linguagem simples e recomenda confirmação humana. Os resultados mostram viabilidade como ferramenta de triagem, não de diagnóstico, sobretudo porque os dados não vêm de lavouras brasileiras e quase não contêm pragas. O código, os dados de avaliação e as instruções para reproduzir tudo estão no repositório público do projeto.

248 palavras.

1. Introdução

O AgroFácil é a CitizenTech da equipe: uma plataforma que ajuda pequenos produtores rurais a decidir sobre irrigação, plantio e cuidados com a lavoura usando dados climáticos e inteligência artificial. Uma das funcionalidades previstas é identificar problemas na plantação por imagem. Este relatório documenta esse componente, chamado AgroFácil Visão.

O produtor costuma notar uma mancha na folha antes de ter acesso a quem saiba interpretá-la. Algumas doenças, como a requeima do tomate e da batata, avançam em poucos dias em clima frio e úmido, e a demora no primeiro cuidado pesa no resultado da safra. Um celular comum, apontado para a folha, pode reduzir essa espera: o sistema indica onde está o possível problema, sugere o primeiro manejo em linguagem simples e recomenda confirmar com um agrônomo ou com a assistência técnica (ATER).

A disciplina pede detecção de objetos em tempo real com treinamento customizado. Escolhemos detecção, e não apenas classificação da imagem inteira, porque uma foto de campo mostra várias folhas, fundo e solo: a caixa mostra ao produtor qual folha motivou o alerta, o que torna o resultado verificável.

2. Objetivo

Treinar de forma customizada um detector de objetos YOLO11n que localize e classifique, em tempo real e em CPU comum, folhas sadias e doentes de oito culturas da agricultura familiar, integrá-lo à plataforma AgroFácil por meio de uma API segura e medir com rigor seu desempenho e seus limites.

49 palavras.

3. Explicação técnica das ferramentas

Ferramenta	Papel no projeto	Por que foi escolhida
PlantDoc (CC BY 4.0)	Dataset de 2.598 fotos reais de folhas, anotadas com caixas, em 13 espécies.	É um dos poucos datasets abertos de detecção com fotos fora do laboratório.
YOLO11n (Ultralytics)	Arquitetura de detecção de um estágio: backbone convolucional, pescoço com fusão de escalas e cabeça sem âncoras, que prevê caixa e classe para cada célula.	É o menor modelo da família (2,6 milhões de parâmetros), adequado a CPU e celulares de entrada.
Transfer learning (COCO)	Pesos pré-treinados em 80 classes gerais, ajustados para as 20 classes do projeto.	Com cerca de 1.400 imagens de treino, partir do zero não convergiria bem.
PyTorch + CUDA (Google Colab)	Treino em uma GPU NVIDIA T4 gratuita do Google Colab.	No notebook da equipe (Apple M1, 8 GB) cada época levava cerca de 17 minutos; na T4, as 40 épocas levaram cerca de 13.
ONNX + ONNX Runtime	Modelo exportado e executado em CPU, com pré e pós-processamento (letterbox e NMS) próprios em NumPy.	Imagem de produção sem PyTorch, menor e mais barata de hospedar.
FastAPI	API com POST /v1/detections, que devolve JSON com caixas, rótulos e orientação.	Contrato claro para a plataforma AgroFácil e documentação automática.
Navegador (getUserMedia)	Demonstração com a câmera: envia quadros de 480 px e desenha as caixas.	Funciona no celular sem instalar aplicativo.
imagehash (pHash)	Encontra fotos quase idênticas entre treino e teste.	Evita resultados inflados por vazamento.
Docker	Empacota a API com usuário sem privilégios.	Integra-se ao componente de DevOps do grupo.

4. Metodologia

1. Escopo. Mantivemos 20 classes de oito culturas comuns em pequenas propriedades: tomate, milho, batata, pimentão, abóbora, soja, morango e uva. Ficaram de fora as fruteiras de clima temperado e duas classes sem exemplos suficientes; entre elas, a única praga do dataset (ácaro-rajado), com apenas 2 imagens.
2. Extração. Lemos os arquivos direto dos objetos do git, porque o repositório original tem nomes que só diferem por maiúsculas e se sobrescrevem no macOS e no Windows.
3. Validação das anotações. Pareamos imagem e XML, descartamos 22 anotações cujas dimensões não batiam com a imagem e caixas degeneradas, e corrigimos a orientação EXIF.
4. Deduplicação. Agrupamos duplicatas exatas e quase idênticas (distância de pHash até 4). Removemos 59 imagens, inclusive 13 grupos presentes ao mesmo tempo no treino e no teste. Nesses casos, preservamos a cópia do teste oficial.
5. Divisão. Do treino oficial, separamos 15% para validação, estratificado pela classe principal (semente 42). Resultado: 1392 imagens de treino, 246 de validação e 168 de teste, este intocado até a avaliação final.
6. Treino. YOLO11n pré-treinado no COCO, imagens de 480 px, lote 16, até 40 épocas com taxa de aprendizado cosseno e parada antecipada (paciência 12), em uma GPU NVIDIA T4 do Google Colab. Foram 40 épocas. Além do mosaico padrão, usamos rotação de 15° e inversão vertical, porque folhas não têm orientação fixa.

7 Calibração. Escolhemos na validação o limiar de confiança que maximiza o F1 médio: 0,33. Abaixo dele o sistema não afirma nada e pede outra foto.

8 Avaliação. No teste, medimos mAP, precisão e recall por classe; a decisão final por imagem, com intervalos de confiança por bootstrap; a robustez a fotos degradadas; respostas para culturas desconhecidas e imagens sem planta; e a latência em CPU.

9 Integração. Exportamos para ONNX, servimos por FastAPI e conferimos que a saída em ONNX é idêntica à do PyTorch para a mesma entrada (25 de 25 imagens, diferença zero).




Figura 1. Caixas anotadas por classe no treino (4625 no total). O desbalanceamento é alto: as classes com menos exemplos tendem a ter desempenho pior.

5. Resultados

5.1 Métricas de detecção

Conjunto	mAP@50	mAP@50-95	Precisão	Recall
Validação	0,556	0,395	-	-
Teste (168 imagens)	0,617	0,479	0,527	0,610




Figura 2. Evolução do mAP na validação durante o treino.




Figura 3. Matriz de confusão normalizada no teste. As confusões mais frequentes são entre doenças da mesma cultura, cujos sintomas se parecem.

5.2 Desempenho por classe (teste)

Classe	Precisão	Recall	mAP@50	mAP@50-95
Strawberry leaf	0,84	0,97	0,99	0,83
Corn rust leaf	0,88	0,75	0,96	0,81
grape leaf	0,71	0,87	0,92	0,77
Soyabean leaf	0,67	0,80	0,88	0,76
grape leaf black rot	0,71	0,88	0,87	0,72
Squash Powdery mildew leaf	0,37	0,83	0,84	0,68
Corn leaf blight	0,63	0,71	0,76	0,66
Tomato leaf late blight	0,69	0,64	0,75	0,62
Tomato leaf yellow virus	0,55	0,69	0,65	0,35
Tomato leaf mosaic virus	0,87	0,36	0,65	0,41
Tomato Septoria leaf spot	0,49	0,79	0,57	0,35
Potato leaf early blight	0,51	0,41	0,51	0,42
Potato leaf late blight	0,33	0,70	0,48	0,36
Tomato leaf	0,38	0,41	0,47	0,32
Tomato Early blight leaf	0,51	0,28	0,44	0,27
Bell_pepper leaf	0,31	0,76	0,41	0,31
Bell_pepper leaf spot	0,44	0,33	0,35	0,29
Tomato leaf bacterial spot	0,20	0,21	0,31	0,24
Corn Gray leaf spot	0,27	0,48	0,27	0,22
Tomato mold leaf	0,16	0,31	0,25	0,18

Classes com poucas imagens no teste têm métricas muito instáveis; leia a tabela como indicação.

5.3 A decisão que o produtor recebe

O mAP mede caixas. O produtor, porém, recebe uma decisão por foto: possível doença, folha saudável ou pedido de nova foto. Medimos essa decisão no teste, rodando exatamente o código da API.

Indicador	Resultado
Folhas doentes sinalizadas como possível doença	89,6% (IC95% 84,0% a 94,4%; n=125)
Folhas doentes ditas saudáveis (erro mais grave)	4,0% (IC95% 0,8% a 8,0%; n=125)
Folhas sadias reconhecidas como saudáveis	81,4% (IC95% 69,8% a 93,0%; n=43)
Folhas sadias com alarme falso de doença	11,6% (IC95% 2,3% a 20,9%; n=43)
Fotos com resposta conclusiva	93,5% (IC95% 89,3% a 96,4%; n=168)
Cultura correta, quando responde	89,2% (IC95% 84,1% a 93,6%; n=157)
Doença exata correta, quando responde	67,5% (IC95% 60,5% a 74,5%; n=157)

5.4 Fora do cenário ideal




Figura 4. mAP@50 no teste com degradações que simulam câmeras simples e condições ruins de campo.

Situação	Imagens	Resposta indevida (afirmou doença ou folha sadia)
Culturas que o modelo não conhece (maçã, pêssego, mirtilo etc.)	66	87,9% (IC95% 80,3% a 95,5%; n=66)
Imagens sem planta (COCO128, sem pessoas nem vasos)	119	16,8% (IC95% 10,1% a 23,5%; n=119)

5.5 Tempo real

Execução (Apple M1, imagem por imagem)	Mediana	p95	Imagens/s
ONNX CPU, 1 thread(s)	59,9 ms	62,6 ms	16,7
ONNX CPU, 2 thread(s)	37,6 ms	41,4 ms	26,6
ONNX CPU, 4 thread(s)	27,0 ms	29,3 ms	37,0

Os tempos incluem pré e pós-processamento. Na demonstração pelo navegador, que inclui rede local e desenho na tela, o sistema manteve uma taxa compatível com uso ao vivo.

5.6 Exemplos




Figura 5. Foto enviada: a caixa indica a folha, e o painel mostra a doença provável, o primeiro cuidado e o aviso de confirmação.



Figura 6. Foto escura e fora de foco: o sistema não arrisca e pede outra foto.



Figura 7. Erro real do modelo no teste: a folha era de uva com podridão-negra, mas o modelo respondeu uva sadia. Por isso a decisão final fica com uma pessoa.

6. IA responsável, segurança e LGPD

- As fotos são processadas em memória e descartadas. Os logs registram só status, quantidade de detecções e tempo, sem imagem nem nome de arquivo, o que é verificado por testes automatizados.
- O sistema só afirma algo acima do limiar calibrado. Toda resposta traz o aviso de que é uma sugestão e deve ser confirmada por um agrônomo ou pela ATER. Não recomendamos produto químico nem dose.

- Os limites aceitam no máximo 8 MB e 40 megapixels por imagem, e o serviço responde 503 quando está ocupado, em vez de travar.
- Viés conhecido: as fotos do PlantDoc vêm da internet, com maior presença de Índia e Estados Unidos, e não de lavouras brasileiras.

7. Conclusão

Treinamos de forma customizada um detector YOLO11n para 20 classes de folhas e o colocamos em produção em CPU, com cerca de 27 imagens por segundo, integrado ao AgroFácil por uma API que não guarda fotos. No teste, o mAP@50 foi de 0,617, e o sistema sinalizou 89,6% das folhas doentes. O resultado é compatível com o uso como triagem: chamar atenção para a folha certa e incentivar a busca de orientação, nunca substituir o diagnóstico.

A principal lição foi a qualidade dos dados. Duplicatas e vazamento entre treino e teste teriam inflado as métricas sem que percebêssemos. Medir a decisão final por foto e o comportamento fora do cenário ideal mostrou limites que o mAP sozinho esconde.

Próximos passos: coletar e anotar fotos de lavouras brasileiras com produtores e técnicos parceiros; incluir pragas com um dataset próprio; adicionar imagens sem folhas conhecidas ao treino, para reduzir respostas indevidas; e executar o modelo no próprio celular, para funcionar sem internet.

Referências

SINGH, D. et al. PlantDoc: A Dataset for Visual Plant Disease Detection. CoDS-COMAD 2020. DOI 10.1145/3371158.3371196.

JOCHER, G.; QIU, J. Ultralytics YOLO11. 2024. https://github.com/ultralytics/ultralytics.

ONNX Runtime. https://onnxruntime.ai.

LIN, T.-Y. et al. Microsoft COCO: Common Objects in Context. ECCV 2014.