

**POO**  
**1º semestre de 2026**

**Prova 1**

**06/04/2026**

**Tempo limite:  $\approx$ 75 Minutos**

**Nome:** \_\_\_\_\_

**RA:** \_\_\_\_\_

**Turma:** \_\_\_\_\_

Professores: Vinicius de Novaes

---

Esta prova contém 9 páginas e 8 questões.

Para exibir algo na saída padrão você pode usar o termo `cw()`.

Folha de respostas

|   | A                    | B | C | D | E | Nota | Máxima |
|---|----------------------|---|---|---|---|------|--------|
| 1 | A                    | B | C | D | E |      | 1      |
| 2 | A                    | B | C | D | E |      | 1      |
| 3 | A                    | B | C | D | E |      | 2      |
| 4 | A                    | B | C | D | E |      | 1      |
| 5 | A                    | B | C | D | E |      | 1      |
| 6 | A                    | B | C | D | E |      | 1      |
| 7 | A                    | B | C | D | E |      | 1      |
| 8 | questão dissertativa |   |   |   |   |      | 2      |

Considere a seguinte classe

---

```
1 class Autor{
2     private string nome;
3     public Autor(string aNome){
4         this.nome = aNome;
5     }
6     public override string ToString(){
7         return "Nome do Autor: " + this.nome + "\n";
8     }
9 }
```

---

1. (1 ponto) Escreva o resultado do seguinte código

---

```
1 class AutorTeste{
2     static void Main(string[] args){
3         Autor autor = new Autor("Martin");
4         Console.WriteLine(autor);
5     }
6 }
```

---

A. \_\_\_\_\_  
1 Nome do Autor: Cormac

B. \_\_\_\_\_  
1 Nome do Autor

C. \_\_\_\_\_  
1 Nome do Autor: Martin

D. \_\_\_\_\_  
1 Nome do Autor: Martin

E. \_\_\_\_\_  
1 Nome do Autor: Martin

F. O código não compila

G. Nenhuma das anteriores

2. (1 ponto) Escreva o resultado do seguinte código

```
1 class Livro{
2     private string titulo;
3     private Autor autor;
4     public Livro(string aTitulo, Autor aAutor){
5         this.titulo = aTitulo;
6         this.autor = aAutor;
7     }
8     public string GetTitulo(){return this.titulo;}
9     public Autor GetAutor(){return this.autor;}
10    public override string ToString(){
11        String res = this.GetAutor().ToString();
12        res += "Titulo: " + this.GetTitulo();
13        return res;
14    }
15 }
```

```
1 class TesteLivro{
2     static void Main(string[] args){
3         Autor autor01 = new Autor("Cormac");
4         Livro livro01 = new Livro("Travessia", autor01);
5         Console.WriteLine(livro01);
6         Livro livro02 = new Livro("Geometria", new Autor("Euclides"));
7         Console.WriteLine(livro02);
8     }
9 }
```

A. \_\_\_\_\_  
1 Nome do Autor: Cormac  
2 Titulo: Travessia  
\_\_\_\_\_

B. \_\_\_\_\_  
1 Nome do Autor: Cormac  
2 Titulo: Travessia  
3 Nome do Autor: Euclides  
4 Titulo: Geometria  
\_\_\_\_\_

C. \_\_\_\_\_  
1 Cormac  
2 Travessia  
3 Geometria  
4 Euclides  
\_\_\_\_\_

D. O código não compila

E. Nenhuma das anteriores

Considere uma classe chamada “Player”, que contenha

- os atributos privados: “nome”, que seja uma *string* e “poder”, que seja um *double*.
- Um constructor *public Player(string aNome, double aPoder)* que inicialize **todos** os atributos
- Os métodos de acesso *getters* e *setters* para todos os atributos
- Um método publico para aumentar a pontuação, com a assinatura *public void AumentaPoder(double gain)*. Este método recebe o valor *gain* como parâmetro e o poder do player aumenta com este valor recebido. O método não retorna nada.
- Override do método *toString*, que retorna uma string com os valores de todos os atributos.

3. (2 pontos) Qual seria o constructor desta classe?

A. \_\_\_\_\_  
1     public Constructor(string aNome, double aPoder){  
2         this.nome = aNome;  
3         this.poder = aPoder;  
4     }

B. \_\_\_\_\_  
1     public Player(String aNome, double aPoder){  
2         this.nome = aNome;  
3         this.poder = aPoder;  
4     }

C. \_\_\_\_\_  
1     public Player(String nome, double poder){  
2         nome = nome;  
3         poder = poder;  
4     }

D. O código não compila

E. Nenhuma das anteriores

4. (1 ponto) Qual seriam os getters e setters desta classe?

A. 

---

```
1 public String GetNome(){return nome;}
2 public void SetNome(String aNome){this.nome = aNome;}
3 public double GetPoder(){return poder;}
4 public void SetPoder(double aPoder){this.poder = aPoder;}
```

---

B. 

---

```
1 public void GetNome(){return nome;}
2 public String SetNome(String aNome){this.nome = aNome;}
3 public void GetPoder(){return poder;}
4 public double SetPoder(double aPoder){this.poder = aPoder;}
```

---

C. 

---

```
1 public String GetNome(String aNome){return nome;}
2 public void SetNome(){this.nome = aNome;}
3 public double GetPoder(double aPoder){return poder;}
4 public void SetPoder(){this.poder = aPoder;}
```

---

D. O código não compila

E. Nenhuma das anteriores

5. (1 ponto) Qual seria método descrito como `public void AumentaPoder(double gain)`?

A. 

---

```
1 public void AumentaPoder(){
2     return poder + gain;
3 }
```

---

B. 

---

```
1 public double AumentaPoder(){
2     poder = poder + gain;
3 }
```

---

C. 

---

```
1 public void AumentaPoder(double gain){
2     poder = poder + gain;
3 }
```

---

D. O código não compila

E. Nenhuma das anteriores

6. (1 ponto) Qual seria o override do método ToString?

A. 

---

```
1 public override string ToString(){  
2     return "Nome: " + nome + "; Poder:" + poder;  
3 }
```

---

B. 

---

```
1 public override string ToString(return){  
2     cw(return "Nome: " + nome + "; Poder:" + poder);  
3 }
```

---

C. 

---

```
1 public string ImprimeString(){  
2     cw("Nome: " + nome + "; Poder:" + poder);  
3 }
```

---

D. O código não compila

E. Nenhuma das anteriores

---

Para a seguinte questão, considere a classe “Gato”:

---

```
1 class Gato{
2     private string nome;
3     public Gato(string aNome){
4         this.nome = aNome;
5     }
6     public string GetNome(){
7         return this.nome;
8     }
9     public void Mia(){
10        Console.WriteLine("0 gato " + getNome() + " faz Miau");
11    }
12    public void Dorme(){
13        Console.WriteLine("0 gato dorme");
14    }
15 }
```

---

7. (1 ponto) Verifique se o código a seguir será compilado. Se for, escreva o resultado do código, caso não seja, explique porque não irá compilar.
- 

```
1 class GatoTeste{
2     static void Main(string[] args){
3         Gato gato = new Gato("Chirriro");
4         gato.Mia();
5         gato.Dorme();
6     }
7 }
```

---

A. \_\_\_\_\_  
1 0 gato Chirriro faz Miau  
2 0 gato dorme

---

B. \_\_\_\_\_  
1 0 gato Sr. Chirriro faz Miau  
2 0 gato Sr. Chirriro dorme com a madame Ana

---

C. \_\_\_\_\_  
1 0 gato dorme no telhado  
2 0 gato dorme

---

D. O código não compila  
E. Nenhuma das anteriores

8. (2 pontos) Escreva uma classe chamada “Aluno”, que contenha
- os atributos privados: “ra”, que seja um *int* e “nome”, que seja uma *string*.
  - Um constructor *public Aluno(int aRa, string aNome)* que inicialize **todos** os atributos
  - Os métodos de acesso *getters* e *setters* para todos os atributos.
  - Override do método *ToString*, que retorna uma string com os valores de todos os atributos.



