Dica do Dia: DIRETIVA

Dado a linha de código abaixo

```
#define ROWS 3
```

1. **Diretiva de Pré-processador**: O **#define** é uma diretiva de pré-processador. Isso significa que ele é processado antes da compilação do código.
2. O pré-processador substitui todas as ocorrências de uma variável (no exemplo abaixo ROW) pelo valor 3 no código fonte antes de o compilador começar a compilar o código
3. **Constante**: ROWS é o nome da constante. Em C, é uma prática comum usar letras maiúsculas para constantes para diferenciá-las de variáveis.
4. **Valor**: 3 é o valor atribuído à constante ROWS. Isso significa que em qualquer lugar do código onde ROWS aparecer, ele será substituído por 3.

Exemplo de utilização

```
#include <stdio.h>

#define ROWS 3

int main() {
   int matrix[ROWS][ROWS]; // Cria uma matriz 3x3

   // Inicializa a matriz com zeros
   for (int i = 0; i < ROWS; i++) {
      for (int j = 0; j < ROWS; j++) {
         matrix[i][j] = 0;
      }
   }

   // Imprime a matriz
   for (int i = 0; i < ROWS; i++) {
      for (int j = 0; j < ROWS; j++) {
         printf("%d ", matrix[i][j]);
      }
      printf("\n");
   }

   return 0;
}
```