GUIA DO PROJETO

Portal do Colaborador

Etapa 02 - Autenticação e autorização

Concluída no piloto, por confirmação manual do usuário.

HTML • CSS • JavaScript • Apps Script
Google Workspace • Drive • Sheets • Sites

Edição de 16 de outubro de 2026

Guia para RH, administração do ambiente Google e desenvolvimento. Dados fictícios no piloto. Validações e limites identificados em cada etapa.

Referências e continuidade

Leia também a documentação completa desta coleção e o guia editável docs/GUIA_DO_PROJETO_E_ETAPAS.md. A situação descrita é a de 16/10/2026; confira docs/PROGRESSO.md antes de executar procedimentos. Os registros originais preservam o histórico; este manual é uma explicação consolidada.

Registro detalhado: docs/etapas/ETAPA_02.md.

Fontes oficiais: Web Apps e implantação; Session; quotas; compartilhamento Drive. Consultadas em 16/10/2026.

Etapa 02 - Autenticação e autorização

Situação: CONCLUIDA no piloto. Houve 34 testes locais simulados nessa entrega e confirmação manual dos cenários finais pelo usuário. A configuração evoluiu nas etapas seguintes.

Objetivo e funcionamento

Identificar a conta Google no servidor e decidir se ela pode entrar no aplicativo solicitado. Autenticação responde quem é a pessoa; autorização determina o que ela pode acessar. Não existe senha criada pelo portal.

O backend consulta a sessão, valida domínio e regras de acesso e nega identidade indisponível. Comparar identidade ativa e efetiva é uma defesa adicional; testar somente com o implantador não comprova execução como visitante. Cada chamada pública precisa repetir a autorização.

Arquivos e pré-requisitos

Na entrega original, cada projeto recebeu Code.gs e appsscript.json, com diagnóstico de sessão. As listas privadas eram PILOTO_COLABORADORES_EMAILS no portal e PILOTO_RH_EMAILS no RH. As propriedades pertencem ao respectivo projeto e não são compartilhadas automaticamente.

Atenção à versão atual: a lista de colaboradores deixou de autorizar o portal na Etapa 05. O portal atual exige índice individual ativo e válido. A lista explícita RH continua necessária. Não implantar arquivos antigos isolados sobre o código atual para reproduzir esta etapa.

Roteiro para compreender a implantação

1. Separar arquivos e propriedades por aplicativo. Na configuração histórica de teste, uma lista JSON válida tem formato de array, mesmo com uma única conta. Valores privados não vão para o repositório.
2. No Apps Script, usar Implantar > Nova implantação > Aplicativo da Web. Conferir execução como usuário que acessa e acesso somente à organização, sem conceder edição do código a A/B.
3. Abrir as URLs /exec em perfis separados. /dev é destinado a testes por editores e não substitui a implantação usada pelos funcionários.
4. Conferir a identidade exibida e os acessos esperados. RH autorizado entra no painel; A/B não entram no RH. Conta externa ou sem autorização deve ser negada.
5. Remover temporariamente uma autorização do piloto e pedir nova verificação com a página aberta. O servidor deve negar a chamada seguinte; depois restaurar apenas a configuração aprovada.

Testes e problema resolvido

Os testes locais cobriram identidade vazia, domínio indevido, configuração inválida, remoção de autorização e falhas de serviço. O usuário confirmou acessos A/B/RH, bloqueios, revogação com página aberta, conta externa e opções de implantação/consentimento.

Uma falha inicial foi associada ao formato da lista privada: o valor estava como string em vez de array JSON. O acesso passou a funcionar após a correção reportada pelo usuário. Não registrar os e-mails reais usados no diagnóstico.

O aceite vale para a autenticação piloto. Integrações Drive, cadastro ativo e índices foram tratadas depois e exigem seus próprios testes. Fonte detalhada: docs/etapas/ETAPA_02.md.