GUIA DO PROJETO

Portal do Colaborador

Etapa 05 - Sheets privado e índices individuais

Implementada localmente. Aguardando testes e confirmação no Google.

HTML • CSS • JavaScript • Apps Script
Google Workspace • Drive • Sheets • Sites

Edição de 16 de outubro de 2026

Guia para RH, administração do ambiente Google e desenvolvimento. Dados fictícios no piloto. Validações e limites identificados em cada etapa.

Referências e continuidade

Leia também a documentação completa desta coleção e o guia editável docs/GUIA_DO_PROJETO_E_ETAPAS.md. A situação descrita é a de 16/10/2026; confira docs/PROGRESSO.md antes de executar procedimentos. Os registros originais preservam o histórico; este manual é uma explicação consolidada.

Registro detalhado: docs/etapas/ETAPA_05.md.

Fontes oficiais: Web Apps e implantação; Session; quotas; compartilhamento Drive. Consultadas em 16/10/2026.

Etapa 05 - Sheets privado e índices individuais

Situação: AGUARDANDO_TESTE. Cadastro e publicação foram implementados localmente. O repositório registra 93 testes simulados aprovados e revisão de segurança sem bloqueadores locais. OAuth, permissões e leitura real no Google continuam pendentes.

Objetivo e mudança de arquitetura

Trocar o mapa manual temporário por cadastro privado e índice individual publicado pelo RH. O funcionário deixa de depender de uma lista provisória de contas e precisa de cadastro ativo representado em um índice confiável, vigente e destinado à sua identidade.

O servidor RH gera o UUID completo, confere duplicidade sob ScriptLock, reserva recursos e registra as fases da operação. Uma retomada conserva IDs e recursos já criados. Não há transação única entre Drive e Sheets; falhas parciais precisam ser reconhecidas e retomadas.

Arquivos e pré-requisitos

rh/Dados.gs reúne persistência, validação e publicação. rh/Piloto.gs contém execução guiada pelo editor. colaborador/Indices.gs valida a origem, identidade, esquema, situação, validade e referências do índice. Os manifestos e fluxos de consulta integram essa mudança.

São necessárias contas distintas A/B/RH, Drive compartilhado confiável, planilha privada e escrita exclusiva de RH/técnicos aprovados em toda a árvore. A/B não podem criar ou editar arquivos nessa origem; recebem apenas leitura da própria pasta. Isso ainda precisa ser confirmado no Google.

Bloco 1 - Preparar a base privada

Criar uma planilha vazia de piloto em Administrativo, acessível somente a usuários RH/técnicos explicitamente aprovados. Não compartilhar com grupos, domínio ou A/B. Identificar privadamente a planilha, a pasta Holerites e o Drive compartilhado: são três recursos diferentes.

No projeto RH, copiar os arquivos atuais da pasta rh/, conferir Drive API v3 e preencher as propriedades abaixo. No Apps Script, propriedades ficam em Configurações do projeto > Propriedades do script. Os valores reais não devem aparecer no Git.

Propriedade	Finalidade
PILOTO_RH_EMAILS	Array JSON das contas RH/técnicas aprovadas
RH_PLANILHA_ID	ID da planilha privada
RH_RAIZ_HOLERITES_ID	ID da pasta Holerites
INDICES_DRIVE_ID	ID do Drive compartilhado confiável, não de uma pasta

Executar prepararBase no editor RH e autorizar os escopos necessários. O RH solicita e-mail, Drive e Sheets; o portal permanece com e-mail e leitura do Drive. Conferir o resultado BASE_PREPARADA e as abas Funcionarios, Holerites, Operacoes e Auditoria. Apenas a mensagem genérica de execução concluída não comprova sucesso da operação.

Bloco 2 - Cadastrar e vincular dados fictícios

Configurar PILOTO_CADASTROS_JSON com uma lista de objetos contendo somente nome, email e setor para A/B. Executar executarCadastrosPiloto. O servidor cria o cadastro, a pasta FUNC_<uuid> e o índice. Não preencher UUID, cabeçalhos ou referências técnicas manualmente.

Localizar as novas pastas pelo cadastro e copiar um PDF fictício de A para a pasta de A e um de B para a pasta de B. Registrar os IDs das novas cópias; não usar os arquivos antigos da Etapa 04 como se já pertencessem às novas pastas.

Configurar PILOTO_VINCULOS_JSON com email, competencia e arquivo_id de cada nova cópia. Executar executarVinculosPiloto. O procedimento resolve o ID do funcionário, registra a associação e republica o índice; não é uma tela de upload. O formato completo dos dois JSONs está em docs/etapas/ETAPA_05.md.

Em resultado PARCIAL, preservar recursos e propriedades PILOTO_OP_*, corrigir a causa e repetir o mesmo pedido com a mesma conta. Não apagar recursos nem gerar novos IDs para contornar uma falha incerta. Os helpers são para piloto, com até 20 pedidos por lista e JSON de até 9000 bytes.

Bloco 3 - Atualizar o portal e renovar índices

Somente depois de preparar cadastros e índices, atualizar o projeto funcionário com os arquivos atuais de colaborador/. Configurar o mesmo INDICES_DRIVE_ID e conferir o serviço Drive v3. Atualizar as duas implantações por nova versão, mantendo execução como usuário que acessa e restrição à organização.

As propriedades antigas do portal passam a ser ignoradas e não são alternativa ao índice. Atualizar o portal antes de preparar os índices bloqueará temporariamente o acesso. Os testes devem usar as URLs /exec e perfis separados A/B/RH.

Para continuar o piloto após o vencimento, executar renovarIndicesPiloto no editor RH. A validade máxima é de 24 horas, com atualização do mesmo arquivo. Não há gatilho automático de renovação nesta etapa e não se deve ampliar a validade no código para evitar o teste de expiração.

Testes Google ainda obrigatórios

Grupo de teste	Resultado esperado
Origem e escrita	Somente RH/técnicos aprovados escrevem em toda a árvore
Planilha privada	A/B não abrem nem pelo link direto
Cadastro e repetição	UUIDs distintos; repetir não duplica recursos ou registros
Perfil e PDF	Cada conta vê seu perfil e abre/baixa o próprio documento
Isolamento A/B	Perfil, índice, pasta e PDF do outro permanecem inacessíveis
Índice falso ou inválido	Cópia fora da origem, expiração, inatividade e ambiguidade negam
Revogação	Permissões efetivas retiradas bloqueiam também links antigos
Implantação e OAuth	Execução como visitante e escopos próprios de cada projeto

Registrar data, conta de teste, código seguro, resultado e evidência sem dados sensíveis. Testar índice com ativo=false não significa implementar a inativação completa. Editar apenas ativo na planilha não atualiza um índice já publicado, e a expiração não revoga o Drive.

Aceite e próxima ação

Executar a matriz detalhada de docs/etapas/ETAPA_05.md e obter confirmação manual antes de concluir. Nenhum resultado real foi criado por esta entrega documental. A Etapa 06 continua dependente de conclusão e autorização explícita.