

# Classificação e análise de defeitos comuns em softwares e como mitigá-los utilizando diferentes práticas de desenvolvimento

Projeto de Graduação em Computação III

Vinícius de Oliveira Campos dos Reis

UFABC

12 de dezembro de 2023



- Softwares de inúmeros tipos tem feito cada vez mais parte da vida das pessoas
- Desenvolvimento de software continua sendo um processo muito dependente do fator humano
- Tomamos falha ou defeito como uma condição anormal de um componente. No caso de software, seriam erros de lógica presentes na aplicação
- Já erros seriam qualquer diferença entre o comportamento especificado e o real
- Ter clareza e entendimento das regras de negócio e o comportamento esperado para um software é apenas uma etapa para atingir uma entrega final totalmente funcional

- Compreender quais os tipos de defeitos mais comuns em aplicações em produção
- Correlacionar estes defeitos com a pilha de tecnologias escolhida
- Explorar outras abordagens que possam ser adotadas para mitigar o risco de ocorrência destes defeitos
- Procurar outras ferramentas que possam minimizar ainda mais as vulnerabilidades da aplicação sem interferir na arquitetura da solução

- Visando compreender quais defeitos mais ocorrem em aplicações em produção, buscamos na literatura científica um tipo de classificação consolidada no meio
- Com isso, quando aplicamos esta taxonomia numa base de erros conhecida, podemos classificar cada tipo pela quantidade de ocorrências de cada uma delas
- Entendo bem quais são os erros mais frequentes, iniciamos a exploração de suas causas. Desta forma, podemos buscar abordagens que mitiguem estas ocorrências

# Etapas da revisão

- Criação de uma *string* de busca para pesquisa em ao menos um acervo digital
- Classificação dos resultados por relevância para este trabalho<sup>1</sup>
- Seleção dos resultados classificados através do título ou leitura rápida
- Rotulação dos resultados pela classificação alcançada através da leitura do resumo
- Leitura rápida dos artigos mais relevantes para reclassificação
- Obter conclusões dos artigos mais relevantes como embasamento deste estudo

---

<sup>1</sup>Note que esta classificação pode ser refinada entre qualquer um dos passos, conforme necessário

- Iniciamos a construção da *string* de busca pela área e subárea de pesquisa.
- Tomamos a área principal de pesquisa como *software*
- Partimos então para as subáreas, sendo elas
  - *development* (ou desenvolvimento) e *engineering* (engenharia)
  - buscamos por *defeito* ou *defeitos*. Como eles são popularmente referidos como *bugs*, essa será nossa segunda subárea
  - como nosso objetivo inicial é classificar as ocorrências encontradas, teremos *classification* como terceira e última subárea

- Logo, teremos a *string* composta por:

Área de pesquisa	Subáreas		
	1	2	3
software	development engineering	bug*	classification

Table: Divisão das áreas de pesquisa

- Para compor a *string* final, relacionamos as colunas numa lógica *E* e as linhas numa lógica *OU*. Deste modo, temos a seguinte *string*:

---

```
TITLE-ABS-KEY ( software ) AND ( TITLE-ABS-KEY ( development  
    ) OR TITLE-ABS-KEY ( engineering ) ) AND TITLE-ABS-KEY ( bug* ) AND TITLE-ABS-KEY ( classification )
```

---

Figure: *String* de busca nos acervos científicos



- Seleccionamos o acervo digital Scopus como para realizar a pesquisa pela relevância que o acervo possui
- Foram obtidos 368 artigos. Destes, analisando os títulos de todos os resultados obtidos, seleccionamos 57 deles para classificação por relevância para este artigo

# Refinamento da classificação

- Para separar estes casos que dificultam a classificação, teremos uma nova relevância de valor 2, sendo de *média relevância*, veja:

Relevância	Critério
0 Não relevante	Não deveria ser considerado na pré-análise
1 Pouco relevante	Faz algum tipo de análise da causa raiz ou predição de defeitos
2 Relevante	Faz alguma classificação entre tipos de defeitos
3 Muito relevante	Classifica e ordena os defeitos encontrados com mais frequência

**Table:** Relevâncias utilizadas para classificação dos artigos

# Classificação dos resultados

- Dos 57 artigos que selecionamos através da análise do resumo, classificando-os pela sua relevância demonstradas anteriormente, tivemos:
  - 18 artigos pouco relevantes
  - 39 possuem alguma relevância para o estudo, porém, em alguns destes artigos não fica evidente o quão relevante este pode ser
  - Aparentemente, a maioria dos artigos fazem algum tipo de classificação. Entretanto, o tipo de classificação realizado não acrescenta a este trabalho
  - Por exemplo, classificação por severidade, tipo ou diversificando entre defeitos de impacto oculto ou não, não embasam o objetivo deste trabalho
- Por conta disso, se faz necessário refinar nossa classificação

# Classificação dos resultados obtidos

- Tomando como base a classificação da ?, criamos definimos a relevância dos resultados para este estudo de acordo com os critérios listados abaixo:

Relevância	Critério
0 Não relevante	Não deveria ser considerado na pré-análise
1 Pouco relevante	Faz algum tipo de análise da causa raiz ou predição de defeitos
2 Média relevância	Classifica defeitos de qualquer forma que não seja do ponto de vista de desenvolvimento de software
3 Relevante	Faz alguma classificação entre tipos de defeitos do ponto de vista de desenvolvimento
4 Muito relevante	Classifica e ordena os defeitos encontrados do ponto de vista de desenvolvimento ranqueando-os pela frequência

Table: Relevâncias utilizadas para classificação dos artigos

# Reclassificação dos artigos

- Através da leitura do resumo, aplicando a nova definição de relevância que definimos para cada artigo, tivemos:
  - 15 artigos de pouca relevância
  - 7 artigos de média relevância
  - 17 artigos com alta relevância
- Após leitura rápida dos artigos relevantes, temos que:
  - 4 não puderam ser lidos, pois, não foi obtido acesso a estes
  - 11 não tiveram relevância para este estudo
  - 2 se mostraram muito relevantes para o contexto deste trabalho
    - Além disso, um outro artigo citado demonstrou muita relevância para este contexto

# Reclassificação dos artigos

Descrição	Total de artigos
Artigos encontrados	368
Serão analisados pelo título	57
Pouco relevantes	18
Relevantes	39
<i>Após reclassificação dos relevantes</i>	
Pouco relevantes	15
Médio relevantes	7
Relevantes	17
<i>Após leitura rápida dos relevantes</i>	
Não puderam ser acessados	-4
Sem relevância significativa	11
Se mostraram relevantes	2
Adicionado via <i>snowballing</i>	+1

**Table:** Classificações dos artigos e suas quantidades

- O primeiro artigo analisado ? consiste na criação de um modelo de *Machine Learning* que classifique defeitos através da classificação ODC
- A classificação ODC (*Orthogonal Defect Classification*) é um *framework* muito popular para classificação que considera vários atributos
- Estes atributos estão divididos entre relatório aberto e fechado.
- Atributos de relatório aberto são aqueles referentes às informações disponíveis no momento da ocorrência do erro. Sendo elas:
  - Atividade: atividade sendo executada no momento em que o defeito ocorre, por exemplo, testes unitários
  - Gatilho: causador do defeito, como um teste bloqueado, por exemplo
  - Impacto: impacto causado ao usuário quando o defeito ocorreu

- O primeiro artigo analisado ? consiste na criação de um modelo de *Machine Learning* que classifique defeitos através da classificação ODC
- O artigo introduz a classificação ODC (*Orthogonal Defect Classification*) como um *framework* muito popular para classificação que considera vários atributos
- Estes atributos estão divididos entre relatório aberto e fechado.
- Atributos de relatório aberto são aqueles referentes às informações disponíveis no momento da ocorrência do erro. Sendo elas:
  - Atividade: atividade sendo executada no momento em que o defeito ocorre
  - Gatilho: causador do defeito
  - Impacto: impacto causado ao usuário quando o defeito ocorreu



- Já os atributos de relatório fechado estão relacionados com a correção aplicada aos defeitos, que são:
  - Alvo: objeto que foi alvo da correção
  - Tipo: tipo de alteração realizada no código
  - Qualificador: característica do código anterior a alteração
  - Idade: intervalo de tempo entre o surgimento do defeito e a correção
  - Origem: origem do defeito

- Note que o tipo é o atributo mais importante para estudo, pois, é o impacto do ponto de vista de desenvolvimento que analisaremos neste trabalho
- As possibilidades deste atributos são sete tipos, agrupados em duas categorias:
  - Defeitos de fluxo e controle de dados
    - Atribuição ou inicialização (A/I)
    - Verificação (C)
    - Algoritmo ou método (A/M)
    - Temporização ou serialização (T/S)
  - Defeitos estruturais
    - Função, classe ou objeto (F/C/O)
    - Interface ou mensagens O-O (I/OOM)
    - Relacionamento (R)

- Note que o tipo é o atributo mais importante para estudo, pois, é o impacto do ponto de vista de desenvolvimento que analisaremos neste trabalho
- As possibilidades deste atributos são sete tipos, agrupados em duas categorias:
  - Defeitos de fluxo e controle de dados
    - Atribuição ou inicialização (A/I)
    - Verificação (C)
    - Algoritmo ou método (A/M)
    - Temporização ou serialização (T/S)
  - Defeitos estruturais
    - Função, classe ou objeto (F/C/O)
    - Interface ou mensagens O-O (I/OOM)
    - Relacionamento (R)

- Ainda neste mesmo artigo, uma base de dados para treinamento foi classificada manualmente, para treinamento do modelo de ML
- Após a classificação, os tipos mais comuns de defeitos foram, em ordem decrescente:
  - Algoritmo ou método (A/M): 829 (59,47%)
  - Função, classe ou objeto (F/C/O): 221 (15,86%)
  - Verificação (C): 146 (10,47%)
  - Interface ou mensagens O-O (I/OOM): 116 (8,32%)
  - Atribuição ou inicialização (A/I): 68 (4,88%)
  - Temporização ou Serialização (T/S): 12 (0,86%)
  - Relacionamento: 2 (0,14%)

- O artigo de ? também propõe uma classificação automática de defeitos utilizando a classificação ODC e modelos de *Machine Learning*
- Porém, os tipos de defeitos utilizados são apenas as duas categorias principais de tipos, que são defeitos de controle de controle e fluxo e de dados
- A base utilizada para classificação também é menor, contando com apenas 500 *issues* utilizadas para treinamento do modelo
- Destas, 286 (57,2%) foram classificadas como defeitos de controle e fluxo
- Enquanto as outras 214 (42,8%) foram classificadas como defeitos de dados

- O estudo de ? propõe uma classificação por tipos diferentes do ODC
- A classificação proposta é entre os tipos:
  - Dados
  - Computacionais
  - Interface
  - Controle/lógica
- Esta classificação não atende tão bem ao propósito deste artigo, por isso, não foi levado em consideração durante os próximos passos

- A classificação ODC é um ótimo meio de classificação de defeitos do ponto de vista de desenvolvimento de software
- Principalmente, se utilizarmos os tipos de defeitos como parâmetro para classificação
- Utilizando esta mesma taxonomia para classificar defeitos em outras aplicações, podemos validar se as ocorrências mais frequentes de defeitos encontradas em outras bases fazem sentido
- Com isso, atuamos nos itens mais comuns buscando outras abordagens que eliminem a possibilidade destes erros ocorrerem

- Com uma classificação consistente do ponto de vista de desenvolvimento de software, a aplicamos em uma aplicação real
- Esta aplicação é mobile, desenvolvida em Java e Kotlin e executada no Android 7.1.1 (API 25)
- Esta aplicação conta com um serviço de monitoramento, o Crashlytics, que reporta falhas que podem ser ou não capturadas pela aplicação, assim como podem ou não ser fatais para sua execução
- Analisar este tipo de dado facilita a aplicação da classificação ODC e definição do tipo de erro



<b>Tipo de erro</b>	<b>Ocorrências em classes</b>	<b>Ocorrências</b>	<b>Usuários</b>
Erro de comunicação com o servidor	8	1.120.357	137,126
Variável não inicializada	25	16,104	6,914
Acesso inválido a vetor	4	15,898	5,363
Erro de parseamento	2	11,700	2,347
Erro de fluxo	8	1009	589
Erro de tipo recebido	1	499	434
Erro em aplicação externa	2	363	282

**Table:** Exceções lançadas classificadas por tipo e suas quantidades de ocorrências

Tipo de erro	Ocorrências em classes	Ocorrências	Usuários
Falha na leitura de arquivo	1	135	135
Erro na inicialização	1	122	107
Estouro de memória	3	117	110
Acesso inválido a variável	3	86	73
Erro de permissão	1	35	4
Erro de banco de dados	1	25	16

**Table:** Exceções lançadas classificadas por tipo e suas quantidades de ocorrências

- Note que erros como de comunicação, *parseamento*, fluxo e em aplicações externas podem ser tratados utilizando abordagens de controle de exceções ou eventos não esperados
- Portanto, estes tipos de erros não tem relação direta com a pilha de tecnologias selecionada
- O monitoramento de erros captura apenas o tipo de exceção lançada nestes casos. Logo, classificá-los através da ODC baseado no tipo de exceção capturada
- Com isso, vamos comparar estas ocorrências com o que foi observado nos artigos pesquisados anteriormente

- Note que erros como de comunicação, *parseamento*, fluxo e em aplicações externas podem ser tratados utilizando abordagens de controle de exceções ou eventos não esperados
- Portanto, estes tipos de erros não tem relação direta com a pilha de tecnologias selecionada
- O monitoramento de erros captura apenas o tipo de exceção lançada nestes casos. Logo, classificá-los através da ODC baseado no tipo de exceção capturada
- Com isso, vamos comparar estas ocorrências com o que foi observado nos artigos pesquisados anteriormente

# Dados classificados

<b>Tipo de defeito</b>	<b>ODC</b>	<b>Ocorrências em classes</b>	<b>%</b>	<b>Ocorrências</b>	<b>%</b>
Variável não inicializada	A/I	25	55,77%	16,104	35,39%
Acesso inválido a variável		3		86	
Erro na inicialização		1		122	
Erro de fluxo	A/M	8	15,38%	1009	2,19%
Erro em aplicação externa	I/OOM	2	5,77%	363	0,84%

- Considerando as ocorrências em classes, a maior quantidade de ocorrências está concentrada nos tipos:
  - Atribuição e inicialização (A/I) - 55,77%
  - Algoritmo ou método (A/M) - 15,38%
  - Interface ou mensageria (I/OOM) - 5,77%
- Estes tipos somam aproximadamente 70% das ocorrências e todos podem ser tratados utilizando outras abordagens corretas, do ponto de vista de desenvolvimento
- Isso reforça a hipótese deste trabalho, logo, nós analisamos a causa e formas de mitigação destes erros utilizando as linguagens de programação utilizadas nesta aplicação

- Nós analisamos algumas abordagens dos erros mais frequentes encontrados na aplicação aqui analisada
- A ideia é demonstrar que, utilizando alguns recursos da própria linguagem, não é complexo construir códigos que eliminam ou mitigam a possibilidade de ocorrências destes defeitos
- Vamos fazer uma comparação entre as versões utilizadas na aplicação, que são Java 8 e Kotlin 1.5.10
- Existem muitas semelhanças entre as duas linguagens, inclusive, Kotlin possui interoperabilidade com Java, por isso a comparação entre elas

# Variável não inicializada - Java

- Este defeito consiste no acesso ao valor de uma variável antes da sua correta inicialização

```
1 class NullPointerExceptionSimulation {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         Result test = null\;  
4  
5         System.out.print(test.data().toString())  
6     }  
7 }
```

Figure: Exemplo de código que lança uma exceção do tipo *NullPointerException*



# Variável não inicializada - Kotlin

- Observe no código abaixo que, em Kotlin, não podemos declarar uma variável diretamente sem que seu valor seja atribuído
- Então, este não é um código funcional

```
1 class UninitializedVariableError {  
2     private val nonChangeableValue: Int  
3     private var changeableVariable: Int = null  
4  
5     fun execute(){  
6         print("Non changeable value is $nonChangeableValue")  
7         print("Changeable value is $changeableVariable")  
8     }  
9 }
```

Figure: Exemplo de código incorreto de variável não inicializada



# Variável não inicializada - Kotlin

- Para que o código seja funcional, basta que inicializemos as duas variáveis

```
1 class UninitializedVariableError {  
2     private val nonChangeableValue: Int = 0  
3     private var changeableVariable: Int = 1  
4  
5     fun execute(){  
6         print("Non changeable value is $nonChangeableValue")  
7         print("Changeable value is $changeableVariable")  
8     }  
9 }
```

Figure: Exemplo de código funcional após inicializar variáveis

# Variável não inicializada - Kotlin

- Porém, este comportamento pode ser sobreposto
- Existe um tipo de variável que é pode ser inicializada de forma tardia, utilizando o operador *lateinit*
- Este operador é aplicado apenas a variáveis mutáveis e permite que o valor seja atribuído em um momento após a declaração
- O compilador espera que a variável estará inicializada quando seu valor for acessado

```
1 class UninitializedVariableError {  
2     private lateinit var lateInitVariable: List<Int>  
3  
4     fun execute(){  
5         lateInitVariable = listOf(0, 1, 2)  
6  
7         print("Non nullable value is  
8             ${lateInitVariable.first()}")  
9     }  
}
```

# Variável não inicializada - Kotlin

- Até o momento, todos os tipos de variáveis analisados requeriam um valor não-nulo
- Ainda assim, esta regra também pode ser sobreposta
- Utilizando o operador `?`, quando precedido de uma classe, ele indica que este tipo pode ser anulável, isto é, pode adotar um valor nulo

# Variável não inicializada - Kotlin

- De todo modo, mesmo numa variável, o compilador tem maneiras de tentar garantir que um valor inválido seja acessado
- Não é permitido que o acesso a uma variável anulável seja feita diretamente
- Precisamos fazer uma chamada segura (*safe call*) a estes valores, agora, utilizando o operado `?.` após a variável acessada

```
1 class UninitializedVariableError {  
2     private val nullableValue: Int? = null  
3     private var nonNullableVariable: Int = 0  
4  
5     fun execute(){  
6         print("Non nullable value is  
7             ${nullableValue?.toFloat()}")  
8         print("Nullable value is $nonNullableVariable")  
9     }  
}
```

# Variável não inicializada - Kotlin

- Entretanto, este é mais um exemplo de regra que pode ser ignorada
- Existe em Kotlin o operador `!!`, que indica ao compilador que o desenvolvedor garante que a variável ou valor que precede este operador não será nulo no momento do seu acesso

```
1 class UninitializedVariableError {
2     private var nullableVariable: Int? = null
3     private var nonNullableVariable: Int = 0
4
5     fun execute(){
6         nullableVariable = Random(1000).nextInt()
7
8         print("Non nullable value is
9             ${nullableVariable!!.toFloat()}")
10        print("Nullable value is $nonNullableVariable")
11    }
```



# Variável não inicializada - Kotlin

- O Kotlin tem o propósito de eliminar erros causados pela leitura inválida de um valor nulo
- Portanto, o uso dos recursos de sobreposição demonstrados anteriormente é recomendado apenas quando se faz necessário
- Como por exemplo, durante a utilização de uma dependência externa que não garante o retorno de um valor válido

# Acesso inválido a vetor - Java

- Em Java, teremos um erro de acesso ao item de um vetor se tentarmos acessar um índice de valor maior ou igual ao tamanho do vetor

```
1 public class ArrayOutOfBoundsException {  
2     public static void execute(){  
3         int[] list = new int[] { 0, 1, 2 };  
4  
5         System.console().printf("%d", list[4]);  
6     }  
7 }
```

Figure: Exemplo de um acesso inválido ao vetor em Java



# Acesso inválido a vetor - Kotlin

- Quando utilizamos Kotlin, estamos sujeitos ao mesmo erro, caso acessemos o valor da mesma forma que em Java
- Utilizando o operador *get* (*[índice]*) em um índice inválido

```
1 class ArrayOutOfBoundsException {  
2     fun execute(){  
3         val array = arrayOf(0, 1, 2)  
4  
5         System.console().printf(array[4].toString())  
6     }  
7 }
```

Figure: Exemplo de um acesso inválido ao vetor em Kotlin

- Porém, o Kotlin também dispõe algumas funções que tratam os casos onde um índice inválido é acessado

- Com o uso da função *getOrNull*, caso um índice inválido seja acessado, o valor nulo é retornado
- Porém, como a melhor prática é evitar a utilização de valores nulos, existe uma outra opção

# Acesso inválido a vetor - Kotlin

- A função *getOrElse* recebe uma função *lambda* de que tem um valor inteiro como entrada, referente ao índice acessado, e deve retornar o tipo dos itens da lista acessada

```
1 class Fibonacci {  
2     fun preCalculated(i: Int): Int =  
3         intArrayOf(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21).getOrElse(i) {  
4             calculate(it) }  
5  
6     companion object {  
7         fun calculate(i: Int): Int =  
8             if (i <= 2) 1 else calculate(i - 1) + calculate(i  
9                 - 2)  
10    }  
11 }
```

Figure: Exemplo de um utilização da função *getOrElse* em Kotlin



- Erros de fluxo podem ser causados por erros na implementação das regras de negócio
- Ou no tratamento indevido de falhas que podem desviar o fluxo conforme o esperado para a aplicação
- Fatores externos podem interferir no fluxo planejado para aplicação, como uma falha física no hardware ou falha em algum serviço externo a aplicação, entre outros
- Nós exploramos a seguir algumas formas de tratar estes eventos inesperados

- Tanto em Java quanto em Kotlin, exceções são eventos que ocorrem durante a execução de uma aplicação por conta da interrupção do fluxo normal ou esperado de suas instruções
- Existem três tipos de exceções
  - *Checked exceptions*: eventos excepcionais das quais uma aplicação bem escrita deveria ser capaz de se recuperar
  - Erros *errors*: eventos *externos* a qual a aplicação pode não se antecipar ou se recuperar
  - *Runtime Exceptions*: eventos *internos* a qual a aplicação pode não se antecipar ou se recuperar

- Em Java, existe um princípio chamado *Catch or Specify Requirement*
- Este princípio exige um dos dois seguintes pontos

- Deve haver um bloco *try* que capture este tipo de exceção em torno da chamada

```
1 public class CatchingExample {  
2     public static void catching() {  
3         try {  
4             throwsException();  
5         } catch (Exception e) {  
6             // Do something with the exception  
7         }  
8     }  
9 }
```

Figure: Exemplo da captura de exceção Java lançada por um método

- Deve declarar que agora, o método onde a chamada é realizada pode disparar este tipo de exceção

---

```
1 public class SpecifyingExample {  
2     public static void specified() throws IOException {  
3         if (true) throw new IOException();  
4     }  
5 }
```

---

Figure: Exemplo de declaração de exceção em Java



# Resultados orientado a tipos

- Existe uma outra abordagem utilizando Orientação a Objetos e orientação a tipos que pode ser utilizada para garantir, em tempo de compilação, que todos os cenários previstos serão cobertos
- Tome como exemplo a interface *Result*

---

```
1 public interface Result {  
2     boolean isSuccess();  
3 }
```

---

Figure: Exemplo de interface de resultados em Java

# Resultados orientado a tipos

- Observe também, duas implementações diferentes desta interface
- Uma que representa um resultado de sucesso

```
1 public class Success<T> implements Result {
2     private final T data;
3
4     public Success(T data) {
5         this.data = data;
6     }
7
8     @Override
9     public boolean isSuccess() {
10         return true;
11     }
12
13     public T getData() {
14         return data;
15     }
16 }
```

# Resultados orientado a tipos

- Outra que representa um resultado de falha

```
1 public class Fail implements Result {
2     private final Error error;
3
4     public Fail(Error error) {
5         this.error = error;
6     }
7
8     @Override
9     public boolean isSuccess() {
10         return false;
11     }
12
13     public Error getError() {
14         return error;
15     }
16 }
```

# Resultados orientado a tipos

- Note que é simples verificarmos se o resultado de uma operação é sucesso ou falha verificando de qual classe um resultado é uma instância
- Porém, em Java, não existe um meio de garantir que todos os casos sejam cobertos
- Imagine que um novo tipo *NetworkFail* que implementa *Result*, mas contendo outros dados sobre a falha
- o compilador do Java não obriga o desenvolvedor a tratar este novo tipo de resultado

# Resultados orientado a tipos

```
1 public class Main {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         Result result = SomeComplexOperation.execute();  
4  
5         if(result instanceof Success<Data>) {  
6             // Do something with the success result  
7         } else if(result instanceof Fail) {  
8             // Do something with the error  
9         } else {  
10            throw new IllegalStateException("Result type not  
11                implemented")  
12        }  
13    }
```

Figure: Exemplo de como tratar implementações de *Result* em Java



# Resultados orientado a tipos

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Result result = SomeComplexOperation.execute();  
  
        if(result instanceof Success<Data>) {  
            // Do something with the success result  
        } else if(result instanceof NetworkFail) {  
            // Do something with the error  
        } else if(result instanceof Fail) {  
            // Do something with the error  
        } else {  
            throw new IllegalStateException("Result type not  
                implemented")  
        }  
    }  
}
```



# Resultados orientado a tipos + Pattern Matching

- Em Kotlin, utilizando um tipo específico de classes (ou interfaces, em versões mais novas) chamadas *sealed*, é possível que o compilador saiba quais são todas as implementações possíveis de uma classe (ou interface)
- Utilizando a expressão *when*, é possível implementar uma espécie de pattern matching, que nos obriga a cobrir todas as implementações possíveis de um determinado valor

# Resultados orientado a tipos + Pattern Matching

- Tome exemplo a *sealed class* chamada *Result*

---

```
1 sealed class Result {  
2     data class Success<T>(val data: T) : Result()  
3     data class Fail(val exception: Exception) : Result()  
4 }
```

---

Figure: Exemplo de implementação de classe *sealed* em Kotlin como resultado



# Resultados orientado a tipos + Pattern Matching

- Note como, ao salvarmos o resultado de uma operação que retorna uma instância de resultado, utilizando uma expressão when, o compilador nos obriga é verificar todos os cenários

```
1 class Program {  
2     fun main(args: String[]) {  
3         val result = SomeComplexOperation.execute()  
4  
5         when(result) {  
6             is Result.Success<*> -> {  
7                 /* Do something with the data inside the  
8                     success object */  
9             }  
10            is Result.Error -> {  
11                /* Do something with the error */  
12            }  
13        }  
14    }
```

# Resultados orientado a tipos + Pattern Matching

- Num exemplo como demonstrado em Java, onde um novo tipo de erro é adicionado, o código não compila até que este novo tipo de resultado seja implementado nas expressões *when*

```
1 class Program {  
2     fun main(args: String[]) {  
3         val result = SomeComplexOperation.execute()  
4  
5         when(result) {  
6             is Result.Success<*> -> {  
7                 /* Do something with the data inside the  
8                     success object */  
9             }  
10            is Result.Error -> {  
11                /* Do something with the error */  
12            }  
13            is Result.NetworkFail -> {  
14                /* We have to handle the new type here */  
15            }  
16        }  
17    }  
18 }
```

# Resultados orientado a tipos + Pattern Matching

- Utilizar este tipo de implementação amplia nossas possibilidades pra além do uso do controle de fluxo de exceções
- Podemos mesclar as duas abordagens, onde, ao lançar uma exceção de erro, um resultado de falha por exceção é retornado
- Podemos encapsular chamadas a métodos que falham comumente em um resultado de erro
- Podemos encadear operações que podem alterar o estado da aplicação de tal forma, que, ao ocorrer uma falha, nenhuma outra chamada é realizada

- As abordagens propostas não solucionam nenhum tipo defeito de forma direta
- São abordagens que mitigam a possibilidade de não captura ou tratamento de eventos inesperados, propagação de resultados errôneos, e assim por diante
- Em algumas destas, o retorno da aplicação deste tipo de melhoria não é imediato, mas, em termos de manutenibilidade e curva de aprendizado ao tratar com o código as primeiras vezes, pode ser ser significativo

- Linters, como são comumente conhecidas estas ferramentas, fazem uma análise estática do código fonte da aplicação em busca de possíveis erros, adoção de má práticas de programação, problemas de formatação, entre outros
- Estas ferramentas estão integradas diretamente em grande parte das IDEs, ou, podem ser executadas como plugins do gerenciadores de *build* das aplicações
- Possui um conjunto de regras de análise de código para avaliar diferentes segmentos de vulnerabilidades
- Costumam ser altamente configuráveis e personalizáveis
- Vão além da detecção de erros, mantendo também a qualidade do código em si

- Para realizar a implementação do *linter*, precisamos de um projeto em Kotlin
- Utilizamos um projeto inicialmente desenvolvido em Java, baseado no funcionamento da ferramenta Apache ZooKeeper
- O propósito é que, durante a conversão do projeto para Kotlin, muitos dos padrões inseguros de Java se mantenham e sejam detectados pela ferramenta

- A versão do Kotlin será a mais recente, até o momento da conversão, a 1.9.20 e a versão do Gradle a 8.4
- Implementamos a versão 1.23.3 do plugin do linter *detekt*, como prova de conceito
- Com o plugin configurado, executamos a primeira vez para coletar um relatório de todas os alertas de código fora das regras configuradas
- É importante destacar que a execução da análise passa a ser dependência de comandos de verificação, testes e *build* do pacote executável da aplicação
- O ganho disto é a implementação desta análise em fluxos de CI/CD, por exemplo

- Veja um trecho do relatório exportado em HTML, como exemplo:

**FALTA O EXEMPLO DO RELATÓRIO**



- Código não conforme com a regra

**FALTA O EXEMPLO DO RELATÓRIO**

- Código corrigido

FALTA O EXEMPLO DO RELATÓRIO

- Código não conforme com a regra

FALTA O EXEMPLO DO RELATÓRIO

- Código corrigido

FALTA O EXEMPLO DO RELATÓRIO

- Código não conforme com a regra

FALTA O EXEMPLO DO RELATÓRIO

- Código corrigido

FALTA O EXEMPLO DO RELATÓRIO

# Referências I