Anotações sobre Herança em JavaScript

Atividade Não Presencial — 23/10/2026
Aluno(a): _____

Estudo na MDN

Li a seção **“Classes ECMAScript 2015”**. No código traduzido, `Pessoa` equivale a `Person` e `Professor` equivale a `Teacher` da MDN. `Professor extends Pessoa` herda os dados e métodos; seu construtor usa `super(...)` e acrescenta `disciplina` e `serie`. Os métodos foram traduzidos para `cumprimentar()` e `despedir()`. Os objetos produziram: “Olá! Eu sou Han.”, “Leia foi embora. Até logo!”, “Olá! Eu sou Severus.”, “Severus foi embora. Até logo!” e “Idade: 58; disciplina inicial: Artes das Trevas”. Também implementei `get disciplina()` e `set disciplina()`: após alterar a disciplina, a saída foi “Disciplina após alteração: Escultura de balões”.

Exemplo criado com IA: contas

`ContaBancaria` possui titular e saldo, permite consultar e depositar e usa `if/else if/else` no saque: valor inválido, saldo insuficiente ou saque realizado. Ana começa com R$ 100,00, saca R$ 30,00 e fica com R$ 70,00; também testa saques inválidos.

`ContaPoupanca extends ContaBancaria` chama `super(titular, saldo)`, calcula rendimento e sobrescreve `mostrarDados()` usando `super.mostrarDados()`. Bruno começa com R$ 200,00, recebe R$ 10,00 de rendimento (5%) e fica com R$ 210,00.

Conceitos compreendidos

`extends` estabelece a herança. `super(...)` chama o construtor da classe pai e inicializa seus atributos; a propriedade pública herdada `idade` é lida por `professor.idade` (dentro da subclasse, por `this.idade`). Já `super.mostrarDados()` chama um método da classe pai. `else if` testa outra condição quando a anterior falha; `return` devolve a mensagem do método.

Cada conta é um objeto com identidade própria: Ana e Bruno têm estados separados. O saldo é privado em `#saldo`; a subclasse usa somente métodos públicos como `consultarSaldo()` e `depositar()`. Isso oculta a implementação e reduz o acoplamento entre as classes.

Dúvida pessoal: ainda tenho dúvidas sobre quando usar `extends` e `super`, principalmente para chamar métodos da classe pai. Entendi que devo escrever, por exemplo, `super.mostrarDados()` dentro da subclasse, mas preciso praticar mais.

Fontes

MDN — Herança em JavaScript, seção “Classes ECMAScript 2015”:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn_web_development/Extensions/Advanced_JavaScript_objects/Classes_in_JavaScript#classes_ecmascript_2015

Ferramenta de IA: ChatGPT/Codex, 26/10/2026.