Test des modules syllabus et de leur évaluation

Sébastien Lefebvre

Novembre 2026 – version 1.0.0 des trois modules

1 Objet et méthode

Les trois nouveaux modules – `mod_syllabus` (fiche et évaluation de chaque module d'enseignement), `mod_syllabusstaff` (suivi des enseignants et de la DEVE) et `mod_syllabusstudent` (« Mes modules » des étudiants) – ont été exercés par leurs pages web, comme par des navigateurs (`docs/audit/banc/syllabus_interactions.py`), sur le banc habituel (4 cœurs, nginx, PHP-FPM 8.3, PostgreSQL 16, Moodle 4.5). Chaque page est contrôlée (erreur PHP, exception, code 500), puis la base.

Données (`syllabus_setup.php`) : une catégorie de 12 cours de module, chacun avec son activité « Syllabus du module » et deux responsables (24 enseignants) ; 200 étudiants inscrits aux 12 cours ; la DEVE gestionnaire de chaque cours ; un cours d'équipe avec le suivi des modules ; « Mes modules » dans le cours de la promotion.

2 Scénario et contrôles

Étape	**Résultat**
DEVE : référentiel (relecture obligatoire, seuil de 5 réponses, 2 types, 4 questions communes dont une pour le type « Clinique »), type de chaque module dans ses réglages	conforme
12 responsables en parallèle : fiche rédigée (rubriques, 3 séances) et soumise, 2 questions	2,5 s
Fiches à relire listées ; 11 publiées, 1 renvoyée puis corrigée et publiée	conforme
Fenêtre d'évaluation des 12 modules fixée en lot	conforme
Tâche d'ouverture : questions figées, étudiants prévenus	2 400 messages, 20 s
200 étudiants (40 en parallèle) : « Mes modules » (12 modules chacun), puis 9 évaluations sur 10	2 172 réponses en 99 s
Seconde réponse d'un étudiant	refusée
Une réponse anonyme par participation, réponses obligatoires toutes présentes	2 172 / 2 172
Table des réponses : ni étudiant ni heure (`id`, `syllabusid`, `daysubmitted`)	conforme
Questions par module : 3 communes, + 1 pour les modules « Clinique », + 2 de l'enseignant	5 ou 6
Résultats du module cachés au responsable avant la fermeture, visibles après ; export CSV	conforme
Synthèse comparée de la DEVE (moyennes par question commune), liste filtrée, fiche PDF	conforme
Anomalies dans les pages	0

Résultat : **23 contrôles sur 23**. S'y ajoutent 22 tests unitaires (droits, circuit de relecture, figeage des questions, anonymat, seuil, visibilité des résultats, tâche, réinitialisation, sauvegarde et

restauration, RGPD, synthèses) et le test de conformité RGPD de Moodle, réussi pour les trois modules.

3 Défaut trouvé et corrigé

Les captures du guide ont montré le formulaire d'évaluation avec une réponse **déjà cochée** : le premier choix d'une question à choix (et « Non » pour une question oui/non). Le bouton de valeur 0 était coché d'office, une valeur absente étant égale à 0 pour PHP. Un étudiant pressé envoyait donc ce choix sans l'avoir fait, et le contrôle des réponses obligatoires ne jouait plus pour ces questions. Les boutons portent désormais des valeurs décalées d'une unité, ramenées à la réponse à l'enregistrement ; un test unitaire vérifie qu'aucun bouton n'est coché et que les valeurs se ramènent aux réponses. Le scénario a été rejoué après correction (23/23), et les réponses enregistrées gardent leurs valeurs (0 ou 1 pour oui/non, 0 à 2 pour un choix parmi trois).

Le scénario a aussi révélé une erreur dans le banc lui-même : les scripts appelaient un programme de tâche inexistant au lieu de `admin/cli/scheduled_task.php`. Corrigé ; le scénario de liaison avec « Gestion des stages », qui en dépendait pour sa tâche de nuit, a été rejoué (14/14).

4 Limite connue

L'anonymat vaut pour toutes les pages et tous les exports. En base, la participation et la réponse sont écrites dans la même transaction : l'ordre des enregistrements permettrait, à qui lit directement la base, un rapprochement approximatif. L'accès à la base doit donc rester restreint ; le guide le signale.

5 Reproduire

```
cd docs/audit/banc
sudo -u www-data php syllabus_setup.php site-x.json > syllabus.json
python3 syllabus_interactions.py site-x.json syllabus.json > syllabus-resultats.json
sudo -u www-data php syllabus_setup.php site-x.json reset     # pour rejouer
```