

OpenClaw

OpenClaw

小白安装手册

微软开源 · 命令行 AI 编程助手 · 内置免费模型

版本 v3.0.6 | 支持 Windows / Mac

适用对象

本手册适合**第一次接触命令行**的新手用户。如果你平时只用鼠标操作电脑，从没打开过"终端"或"PowerShell"，本手册会手把手带你完成安装。

✅ **内置免费模型，无需 API Key!** 安装完就能直接使用。安装脚本会自动检测并安装 Node.js (需要 v22.19+, 推荐 v24+), 你不需要手动安装任何依赖。

安装前准备

🔑 不需要账号

OpenClaw **内置免费模型**，无需注册、无需 API Key、无需付费订阅。如果你有 OpenAI / Claude 等第三方 API Key，也可以在安装后自行配置。

💻 电脑系统要求

Windows 10/11 或 macOS 10.15+ (也支持 Linux)

🌐 需要网络连接

安装过程需要联网下载 Node.js 和 OpenClaw。免费模型需要网络连接才能使用。

第一步：打开终端 / PowerShell

Windows 用户

1 点击"开始"菜单（屏幕左下角 Windows 图标）

2 在搜索框输入 PowerShell

搜索结果会出现蓝色图标的"Windows PowerShell"。

3 点击打开

弹出一个白底黑字（或蓝底白字）的窗口，能看到闪烁的光标，这就是命令行界面。

 提示：你也可以右键点击"开始"菜单 → 选择"Windows 终端"或"PowerShell"。

Mac 用户

1 点击程序坞（Dock）上的 Launchpad 图标（火箭）

2 在搜索框输入 终端

或者在 Finder 中打开：应用程序 → 实用工具 → 终端.app

3 双击打开"终端"

弹出一个白底黑字的窗口，能看到闪烁的光标和你的用户名。这就是命令行界面。

 提示：按 Command + 空格 打开 Spotlight，输入"终端"然后回车，这是最快的方式。

第二步：复制安装命令

⚠ **重要提醒：** PDF 里的长命令有时会因换行，复制后被拆成两段。

如果你看到命令里出现类似 @v3.0. 和下一行 5/scripts/...，说明命令被拆坏了。

请优先打开交付包里的《06-一键复制命令.txt》，从里面复制完整命令。

正确命令必须是一整行

❌ 错误（被拆断）：

@v3.0.

5/scripts/...

✅ 正确（完整）：

@v3.0.6/scripts/...

选中下面 对应你电脑系统 的那行命令，完整复制（用鼠标选中 → 右键复制，或按 Ctrl+C / Command+C）：

为避免复制断行，请优先从《06-一键复制命令.txt》中复制。

🪟 Windows 用户（在 PowerShell 中运行）

Windows PowerShell

```
iwr -useb "https://cdn.jsdelivr.net/gh/vinnim92/agent-install-guide@v3.0.6/scripts/install-openclaw.ps1" | iex
```

🍏 Mac 用户（在终端中运行）

macOS 终端

```
curl -fsSL "https://cdn.jsdelivr.net/gh/vinnim92/agent-install-guide@v3.0.6/scripts/install-openclaw.sh" | AGENT_INSTALL_YES=1 bash
```

💡 **Mac 命令中的 `AGENT_INSTALL_YES=1`**: 脚本会自动检查电脑环境。为了避免命令行管道读取不到键盘输入，交付命令默认使用自动确认模式。如果想手动确认每一步，可以先下载脚本再运行: `curl -fsSL "... " -o install-openclaw.sh && bash install-openclaw.sh`

⚠️ **注意**: 请完整复制整行命令，不要手动输入（容易打错字母）。不要漏掉开头的 `iwr` (Windows) 或 `curl` (Mac)。

第三步：粘贴命令，按回车

1 把刚才复制的命令粘贴到终端窗口

Windows PowerShell: 直接右键点击窗口即可粘贴（或按 Ctrl+V）。

Mac 终端: 按 Command+V 粘贴。

2 按键盘上的 **Enter / Return** 回车键

命令开始运行。你会看到一些文字输出，这是正常的。

💡 **如果粘贴不了**: 试试右键 → 粘贴，或者 Shift+Insert (Windows)。如果还是不行，检查确认复制时真的选中了整行命令。

第四步：跟着提示操作

安装脚本会自动检查你的电脑环境，如果需要还会自动安装 Node.js:

1. 脚本会显示 "正在检查你的电脑环境..."
2. 检查系统、网络、Node.js 版本、是否已安装过 OpenClaw
3. 如果 Node.js 版本不够（需要 ≥ 22.19 ），脚本会询问是否自动安装 → 输入 y 回车
4. 确认提示会自动跳过（`AGENT_INSTALL_YES=1` 模式），脚本直接进入安装
5. 脚本通过官方渠道自动安装 OpenClaw

6. 看到 "✅ OpenClaw 安装成功" 就完成了

💡 如果中途出现红色报错：不要慌。把错误截图保存下来，然后访问故障排查页面：
<https://cdn.jsdelivr.net/gh/vinnim92/agent-install-guide@v3.0.6/docs/support.html>

第五步：启动 OpenClaw

安装完成后，关掉当前的终端/PowerShell 窗口，重新打开一个新窗口，然后：

在终端 / PowerShell 中输入（交互式对话）

```
openclaw
```

或者启动 Web 控制台（图形化界面，对新手更友好）：

在终端 / PowerShell 中输入（Web 控制台）

```
openclaw dashboard
```

💡 推荐初始化步骤（可选，但建议执行）：

```
openclaw config set gateway.mode local
```

```
openclaw gateway install
```

```
openclaw gateway start
```

然后浏览器访问 <http://localhost:18789> 使用图形界面。

怎么知道安装成功了？

- 在终端输入 `openclaw --version`，能看到版本号
- 输入 `openclaw` 能进入对话界面，直接和 AI 对话（无需登录）

- 输入 `openclaw dashboard` 能看到 Web 控制台地址

常见问题

Q: 关闭终端重开后，输入 openclaw 提示"找不到命令"?

A: 重新运行一遍安装脚本即可，它会自动识别已有安装并修复 PATH。

Q: 安装脚本提示 Node.js 安装失败?

A: 手动去 <https://nodejs.org> 下载并安装 LTS 版本（左侧绿色按钮），装完后再运行一次 OpenClaw 安装脚本。OpenClaw 需要 Node.js >= 22.19，推荐 v24+。

Q: 需要 API Key 吗?

A: 不需要。OpenClaw 内置免费模型，装上就能用。如果你想用 Claude 或 GPT 等其他模型，可以在 Web 控制台自行配置 API Key。

Q: 怎么打开 Web 控制台?

A: 在终端输入 openclaw dashboard，然后浏览器访问终端显示的地址（通常是 <http://localhost:18789>）。

Q: Mac 上提示缺少编译依赖?

A: 在终端运行 xcode-select --install，弹出窗口点"安装"，等安装完成后再运行 OpenClaw 安装脚本。

Q: 安装失败了怎么办?

A: 打开故障排查页面，按步骤检查：

<https://cdn.jsdelivr.net/gh/vinnim92/agent-install-guide@v3.0.6/docs/support.html>

安装好了，接下来做什么?

1. 在终端输入 openclaw 启动对话，无需登录直接使用
2. 试试问它："帮我写一个计算器程序"
3. 输入 openclaw dashboard 打开 Web 控制台，体验图形化界面

4. 探索更多功能： `openclaw --help` 查看所有可用命令

OpenClaw 安装手册 v3.0.6 · 遇到问题请访问

[故障排查页面](#)