

AutoEncoder

AILAB
Hanyang Univ.

오늘 실습 내용

1. AutoEncoder 구현
2. Denoising AutoEncoder 구현
3. Stacked AutoEncoder 구현

오늘 실습 내용

1. AutoEncoder 구현
2. Denoising AutoEncoder 구현
3. Stacked AutoEncoder 구현

1

데이터 전처리

2

모델 및 optimizer 정의

3

학습

4

학습 결과 확인

AutoEncoder

- Data Compression
 - 데이터 압축
- Data Visualization
 - 데이터 가시화
- Curse of dimensionality
 - 차원의 저주 해결
- Discovering most important features
 - 가장 중요한 피쳐 찾기

Why AutoEncoder?

- Data Compression

- 데이터 압축

- Data Visualization


- 데이터 가시화

- Curse of dimensionality

- 차원의 저주 해결


- Discovering most important features

- 가장 중요한 피쳐 찾기





Why AutoEncoder?

- Data Compression
 - 데이터 압축
- Data Visualization
 - 데이터 가시화
- Curse of dimensionality
 - 차원의 저주 해결
- Discovering most important features
 - 가장 중요한 피쳐 찾기




Why AutoEncoder?

- Data Compression
 - 데이터 압축
- Data Visualization
 - 데이터 가시화
- **Curse of dimensionality**
 - 차원의 저주 해결
- Discovering most important features
 - 가장 중요한 피쳐 찾기




Why AutoEncoder?

- Data Compression
 - 데이터 압축
- Data Visualization
 - 데이터 가시화
- Curse of dimensionality
 - 차원의 저주 해결
- Discovering most important features
 - 가장 중요한 feature 찾기



AutoEncoder

- 모델 아키텍처



AutoEncoder

- 모델 코드

```
[ ] import torch
    import torch.nn as nn
    import torch.optim as optim
    import matplotlib.pyplot as plt
    import numpy as np
```

```
[ ] torch.manual_seed(0)
    torch.cuda.manual_seed(0)
    torch.cuda.manual_seed_all(0)
```

```
[ ] if torch.cuda.is_available():
    device = torch.device('cuda')
else:
    device = torch.device('cpu')
```

```
[ ] import torchvision
    import torchvision.transforms as transforms

    train_dataset = torchvision.datasets.MNIST(root="MNIST_data/",
        train=True,
        transform=transforms.ToTensor(),
        download=True)
    test_dataset = torchvision.datasets.MNIST(root="MNIST_data/",
        train=False,
        transform=transforms.ToTensor(),
        download=True)
```

```
[ ] batch_size = 128

    train_dataloader = torch.utils.data.DataLoader(train_dataset, batch_size=batch_size, shuffle=True)
    test_dataloader = torch.utils.data.DataLoader(test_dataset, batch_size=batch_size)
```

AutoEncoder

- 모델 코드

```
[ ] class Encoder(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(Encoder, self).__init__()
        self.linear = nn.Linear(784, 256)
        self.activation = nn.Sigmoid()

    def forward(self, x):
        x = self.linear(x)
        x = self.activation(x)
        return x

class Decoder(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(Decoder, self).__init__()
        self.linear = nn.Linear(256, 784)
        self.activation = nn.Sigmoid()

    def forward(self, x):
        x = self.linear(x)
        x = self.activation(x)
        return x

class AutoEncoder(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(AutoEncoder, self).__init__()
        self.encoder = Encoder()
        self.decoder = Decoder()

    def forward(self, x):
        z = self.encoder(x)
        x_hat = self.decoder(z)
        return z, x_hat

[ ] model = AutoEncoder().to(device)

[ ] optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001) # set optimize

[ ] criterion = nn.MSELoss()


[ ] sample = test_dataset[1051][0].view(-1, 784).to(device)
```

AutoEncoder


• 모델 코드

```
Epoch : 1 / 30, cost : 0.045592669397592545
```

x




x_hat




```
Epoch : 2 / 30, cost : 0.018965791910886765
Epoch : 3 / 30, cost : 0.01132714282721281
Epoch : 4 / 30, cost : 0.007959334179759026
Epoch : 5 / 30, cost : 0.006132069043815136
Epoch : 6 / 30, cost : 0.004992660600692034
```

x



x_hat



```
Epoch : 7 / 30, cost : 0.004214531742036343
Epoch : 8 / 30, cost : 0.0036551854573190212
Epoch : 9 / 30, cost : 0.003237406723201275
Epoch : 10 / 30, cost : 0.002908063121140003
Epoch : 11 / 30, cost : 0.0026430850848555565
```

epochs = 30

3

```
model.train()
for epoch in range(epochs):
    model.train()
    avg_cost = 0
    total_batch_num = len(train_dataloader)

    for b_x, b_y in train_dataloader:
        b_x = b_x.view(-1, 784).to(device)
        z, b_x_hat = model(b_x) # forward propagation
        loss = criterion(b_x_hat, b_x) # get cost

    avg_cost += loss / total_batch_num
    optimizer.zero_grad()
    loss.backward() # backward propagation
    optimizer.step() # update parameters
    print('Epoch : {} / {}, cost : {}'.format(epoch+1, epochs, avg_cost))

# observe differences
if epoch % 5 == 0:
    model.eval()
    fig, ax = plt.subplots(1,2)
    with torch.no_grad():
        test_z, test_output = model(sample)
        ax[0].set_title('x')
        ax[1].set_title('x_hat')

    ax[0].set_axis_off()
    ax[1].set_axis_off()
    ax[0].imshow(np.reshape(sample.detach().cpu(),(28,28)), cmap='gray')
    ax[1].imshow(np.reshape(test_output.detach().cpu(),(28,28)), cmap='gray')
    plt.show()
```

AutoEncoder

- 학습 결과 확인

```
[ ] import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

model.eval()
test_samples = torch.zeros((10,28,28))
for i in range(10):
    test_samples[i] = test_dataset[i][0]
test_samples = test_samples.view(-1, 784).to(device)
z, test_output = model(test_samples)

fig, ax = plt.subplots(2,10,figsize=(12,3))
ax[0][0].set_title('x')
ax[1][0].set_title('x_hat')
for i in range(10):
    ax[0][i].set_axis_off()
    ax[1][i].set_axis_off()
    ax[0][i].imshow(np.reshape(test_samples[i].detach().cpu(),(28,28)), cmap='gray')
    ax[1][i].imshow(np.reshape(test_output[i].detach().cpu(),(28,28)), cmap='gray')
plt.show()
```

AutoEncoder

- 학습 결과



AutoEncoder

- 다양한 Encoder와 Decoder 학습 방법
 1. Encoder, Decoder class 각각 나눠서 생성 후 하나의 모델로 만들기 (이전 코드)
 2. nn.Sequential 을 사용해 한 모델에서 autoencoder 작성하기
 3. Encoder, Decoder class 각각 나눠서 하나씩 부르기

등등

AutoEncoder

- 다양한 Encoder와 Decoder 학습 방법

1. Encoder, Decoder class 각각 나눠서 생성 후 하나의 모델로 만들기 (이전 코드)
2. **nn.Sequential** 을 사용해 한 모델에서 **autoencoder** 작성하기
3. Encoder, Decoder class 각각 나눠서 하나씩 부르기

```
[ ] class AutoEncoder(nn.Module):  
    def __init__(self):  
        super(AutoEncoder, self).__init__()  
        self.encoder = nn.Sequential(nn.Linear(784, 256),  
                                     nn.Sigmoid(),  
                                     )  
        self.decoder = nn.Sequential(nn.Linear(256, 784),  
                                     nn.Sigmoid(),  
                                     )  
  
    def forward(self, x):  
        z = self.encoder(x)  
        x_hat = self.decoder(z)  
        return z, x_hat
```

2

AutoEncoder

• 다양한 Encoder와 Decoder 학습 방법

1. Encoder, Decoder class 각각 나눠서 생성 후 하나의 모델로 만들기 (이전 코드)
2. nn.Sequential 을 사용해 한 모델에서 autoencoder 작성하기
3. **Encoder, Decoder class 각각 나눠서 하나씩 부르기** 1) Parameter List 2) Parameter group

```

class Encoder(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(Encoder, self).__init__()
        self.linear = nn.Linear(784, 256)
        self.activation = nn.Sigmoid()
    def forward(self, x):
        return self.activation(self.linear(x))

```

```

class Decoder(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(Decoder, self).__init__()
        self.linear = nn.Linear(256, 784)
        self.activation = nn.Sigmoid()
    def forward(self, x):
        return self.activation(self.linear(x))

```

```

[ ] encoder = Encoder().to(device)
    decoder = Decoder().to(device)

```

```

[ ] params = list(encoder.parameters()) + list(decoder.parameters())
    optimizer = optim.Adam(params, lr=0.001)

```

2

```

b_x = b_x.view(-1, 784).to(device)
z = encoder(b_x) # forward propagation
b_x_hat = decoder(z) # forward propagation
loss = criterion(b_x_hat, b_x) # get cost

avg_cost += loss / total_batch_num

optimizer.zero_grad()

loss.backward() # backward propagation

optimizer.step() # update parameters

```

3

AutoEncoder

- 다양한 Encoder와 Decoder 학습 방법

1. Encoder, Decoder class 각각 나눠서 생성 후 하나의 모델로 만들기 (이전 코드)
2. nn.Sequential 을 사용해 한 모델에서 autoencoder 작성하기
3. **Encoder, Decoder class 각각 나눠서 하나씩 부르기** 1) Parameter List 2) 두개의 optimizer

```
class Encoder(nn.Module):  
    def __init__(self):  
        super(Encoder, self).__init__()  
        self.linear = nn.Linear(784, 256)  
        self.activation = nn.Sigmoid()  
    def forward(self, x):  
        return self.activation(self.linear(x))
```

```
class Decoder(nn.Module):  
    def __init__(self):  
        super(Decoder, self).__init__()  
        self.linear = nn.Linear(256, 784)  
        self.activation = nn.Sigmoid()  
    def forward(self, x):  
        return self.activation(self.linear(x))
```


```
encoder = Encoder().to(device)  
decoder = Decoder().to(device)
```

```
optimizer = optim.Adam(  
    [  
        {"params": encoder.parameters(), "lr": 0.001},  
        {"params": decoder.parameters(), "lr": 0.001},  
    ]  
)
```

```
b_x = b_x.view(-1, 784).to(device)  
z = encoder(b_x) # forward propagation  
b_x_hat = decoder(z) # forward propagation  
loss = criterion(b_x_hat, b_x) # get cost  
  
avg_cost += loss / total_batch_num  
  
optimizer.zero_grad()  
  
loss.backward() # backward propagation  
  
optimizer.step() # update parameters
```

Denoising Auto-Encoder model


- Denoising AutoEncoder model



Denoising Auto-Encoder model

- 학습 코드
 - 앞 코드는 이전 autoencoder 코드와 같음

Epoch : 1 / 30, cost : 0.05257999897003174




Epoch : 2 / 30, cost : 0.035839807242155075

Epoch : 3 / 30, cost : 0.032727282494306564

Epoch : 4 / 30, cost : 0.0313720628619194

Epoch : 5 / 30, cost : 0.030546465888619423

Epoch : 6 / 30, cost : 0.03003833442926407



Epoch : 7 / 30, cost : 0.029572656378149986

Epoch : 8 / 30, cost : 0.029247337952256203

Epoch : 9 / 30, cost : 0.028981884941458702

Epoch : 10 / 30, cost : 0.028774535283446312

Epoch : 11 / 30, cost : 0.028557226061820984

```
model.train()
for epoch in range(epochs):
    avg_cost = 0
    total_batch_num = len(train_dataloader)

    for b_x, b_y in train_dataloader:
        b_x = b_x.view(-1, 784).to(device)
        noise = torch.randn(b_x.shape).to(device)
        nosiy_b_x = b_x + noise

        z, b_x_hat = model(nosiy_b_x) # forward propagation
        loss = criterion(b_x_hat, b_x) # get cost

        avg_cost += loss / total_batch_num
        optimizer.zero_grad()
        loss.backward() # backward propagation
        optimizer.step() # update parameters
    print('Epoch : {} / {}, cost : {}'.format(epoch+1, epochs, avg_cost))

# observe differences
model.eval()
if epoch % 5 == 0:
    fig, ax = plt.subplots(1,3)
    with torch.no_grad():
        noise = torch.randn(sample.shape).to(device)
        noisy_sample = sample + noise
        test_z, test_output = model(noisy_sample)
    ax[0].set_title('x')
    ax[1].set_title('x_noise')
    ax[2].set_title('x_hat')

    ax[0].set_axis_off()
    ax[1].set_axis_off()
    ax[2].set_axis_off()
    ax[0].imshow(np.reshape(sample.detach().cpu(),(28,28)), cmap='gray')
    ax[1].imshow(np.reshape(noisy_sample.detach().cpu(),(28,28)), cmap='gray')
    ax[2].imshow(np.reshape(test_output.detach().cpu(),(28,28)), cmap='gray')
    plt.show()
```

Denoising Auto-Encoder model

- 학습 결과 확인



```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

model.eval()
test_samples = torch.zeros((10,28,28))
for i in range(10):
    test_samples[i] = test_dataset[i][0]

noise = torch.randn(test_samples.shape)
noisy_test_samples = test_samples + noise

noisy_test_samples = noisy_test_samples.view(-1, 784).to(device)

z, test_output = model(noisy_test_samples)

fig, ax = plt.subplots(3,10,figsize=(12,4))


ax[0][0].set_title('x')
ax[1][0].set_title('x_noise')
ax[2][0].set_title('x_hat')

for i in range(10):
    ax[0][i].set_axis_off()
    ax[1][i].set_axis_off()
    ax[2][i].set_axis_off()

    ax[0][i].imshow(test_samples[i].detach().cpu(), cmap='gray')
    ax[1][i].imshow(np.reshape(noisy_test_samples[i].detach().cpu(),(28,28)), cmap='gray')
    ax[2][i].imshow(np.reshape(test_output[i].detach().cpu(),(28,28)), cmap='gray')
plt.show()
```


Stacked AutoEncoder and Semi-Supervised Learning

- 학습 결과




Stacked AutoEncoder

- Stacked AutoEncoder




Stacked AutoEncoder

- Stacked AutoEncoder




Stacked AutoEncoder

- Stacked AutoEncoder



Autoencoder



Encoder
Decoder

Stacked AutoEncoder

2-1

```
[ ] class Encoder1(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(Encoder1, self).__init__()
        self.linear = nn.Linear(784, 256)
        self.activation = nn.Sigmoid()

    def forward(self, x):
        x = self.linear(x)
        x = self.activation(x)
        return x

class Decoder1(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(Decoder1, self).__init__()
        self.linear = nn.Linear(256, 784)
        self.activation = nn.Sigmoid()

    def forward(self, x):
        x = self.linear(x)
        x = self.activation(x)
        return x

class AutoEncoder1(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(AutoEncoder1, self).__init__()
        self.encoder = Encoder1()
        self.decoder = Decoder1()

    def forward(self, x):
        z = self.encoder(x)
        x_hat = self.decoder(z)
        return z, x_hat
```

```
[ ] class Encoder2(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(Encoder2, self).__init__()
        self.linear = nn.Linear(256, 64)
        self.activation = nn.Sigmoid()

    def forward(self, x):
        x = self.linear(x)
        x = self.activation(x)
        return x

class Decoder2(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(Decoder2, self).__init__()
        self.linear = nn.Linear(64, 256)
        self.activation = nn.Sigmoid()

    def forward(self, x):
        x = self.linear(x)
        x = self.activation(x)
        return x

class AutoEncoder2(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(AutoEncoder2, self).__init__()
        self.encoder = Encoder2()
        self.decoder = Decoder2()

    def forward(self, x):
        z = self.encoder(x)
        x_hat = self.decoder(z)
        return z, x_hat
```

```
[ ] autoencoder1 = AutoEncoder1().to(device).train()
    autoencoder2 = AutoEncoder2().to(device).train()

[ ] optimizer_1 = optim.Adam(autoencoder1.parameters(), lr=0.001) # set optimizer
    optimizer_2 = optim.Adam(autoencoder2.parameters(), lr=0.001) # set optimizer

[ ] criterion = nn.MSELoss()
```

Stacked AutoEncoder

- 첫번째 AutoEncoder 학습

```
[ ] epochs = 30

autoencoder1.train()
for epoch in range(epochs):
    autoencoder1.train()
    avg_cost = 0
    total_batch_num = len(train_dataloader)

    for b_x, b_y in train_dataloader:
        b_x = b_x.view(-1, 784).to(device)
        z, b_x_hat = autoencoder1(b_x) # forward propagation
        loss = criterion(b_x_hat, b_x) # get cost

    avg_cost += loss / total_batch_num
    optimizer_1.zero_grad()
    loss.backward() # backward propagation
    optimizer_1.step() # update parameters
    print('Epoch : {} / {}, cost : {}'.format(epoch+1, epochs, avg_cost))
```

3-1

Stacked AutoEncoder

- 두번째 AutoEncoder 학습

```
[ ] epochs = 30

autoencoder1.eval() # freeze first autoencoder
autoencoder2.train()
for epoch in range(epochs):
    autoencoder2.train()
    avg_cost = 0
    total_batch_num = len(train_dataloader)


    for b_x, b_y in train_dataloader:
        b_x = b_x.view(-1, 784).to(device)
        with torch.no_grad():
            z1, b_x_hat = autoencoder1(b_x) # get latent representation from first encoder
            z2, b_x_hat = autoencoder2(z1)
            loss = criterion(b_x_hat, z1) # get cost

        avg_cost += loss / total_batch_num
        optimizer_2.zero_grad()
        loss.backward() # backward propagation
        optimizer_2.step() # update parameters
    print('Epoch : {} / {}, cost : {}'.format(epoch+1, epochs, avg_cost))
```

3-2

Stacked AutoEncoder and Semi-Supervised Learning

- Stacked AutoEncoder and Classifier



Stacked AutoEncoder and Semi-Supervised Learning

```
[ ] class Classifier(nn.Module):  
    def __init__(self):  
        super(Classifier, self).__init__()  
        self.linear = nn.Linear(64, 32)  
        self.activation = nn.Sigmoid()  
        self.cls = nn.Linear(32, 10)  
    def forward(self, x):  
        x = self.linear(x)  
        x = self.activation(x)  
  
        x = self.cls(x)  
        return x  
  
[ ] classifier = Classifier().to(device)  
  
[ ] cls_criterion = nn.CrossEntropyLoss()  
  
[ ] optimizer = optim.Adam(  
    [  
        {"params": autoencoder1.parameters(), "lr": 0.001},  
        {"params": autoencoder2.parameters(), "lr": 0.001},  
        {"params": classifier.parameters(), "lr": 0.001},  
    ])
```

2-2

Stacked AutoEncoder and Semi-Supervised Learning

- Classifier 학습

- **Fine-tuning** autoencoder

- Fine-tune

- 미리 학습된 weight을 **task**에 맞게 학습하는 것

task : classification, object detection, sentence prediction ...

```
[ ] autoencoder1.train()
    autoencoder2.train()
    classifier.train()
    total_batch_num = len(train_dataloader)
    epochs=30
    for epoch in range(epochs):
        avg_cost = 0

        for b_x, b_y in train_dataloader:
            b_x = b_x.view(-1, 784).to(device)
            z1, b_x_hat = autoencoder1(b_x) # get latent representation from first encoder
            z2, b_x_hat2 = autoencoder2(z1) # get latent representation from second encoder
            logits = classifier(z2) # classification
            loss = cls_criterion(logits, b_y.to(device)) # get cost

            avg_cost += loss / total_batch_num


        optimizer.zero_grad()

        loss.backward() # backward propagation

        optimizer.step() # update param

    print('Epoch : {} / {}, cost : {}'.format(epoch+1, epochs, avg_cost))
```

Stacked AutoEncoder and Semi-Supervised Learning



```
correct = 0
total = 0

classifier.eval()
autoencoder1.eval()
autoencoder2.eval()


for b_x, b_y in test_dataloader:
    b_x = b_x.view(-1, 784).to(device)
    with torch.no_grad():
        z1, b_x_hat = autoencoder1(b_x)
        z2, b_x_hat2 = autoencoder2(z1)
        logits = classifier(z2)

    predicts = torch.argmax(logits, dim=1)

    total += len(b_y)
    correct += (predicts == b_y.to(device)).sum().item()

print(f'Accuracy of the network on test images: {100 * correct / total} %')
```

4

 Accuracy of the network on test images: 97.96 %

오늘 실습 내용

1. AutoEncoder 구현
2. Denoising AutoEncoder 구현
3. Stacked AutoEncoder 구현

- 각 모델의 Latent Representation에 classifier를 붙여 학습해보고 성능 비교해보기